AX7800R・AX7700R ソフトウェアマニュアル

解説書 Vol.1

Ver. 10.10 対応 Rev.1

AX-10-002-K0

■対象製品

このマニュアルはAX7800RおよびAX7700Rモデルを対象に記載しています。また，AX7800RのソフトウェアおよびAX7700Rのソフトウェア，いずれもVer. 10.10の機能について記載しています。ソフトウェア機能は，基本ソフトウェアOS-Rおよび各種オプションライセンスによってサポートする機能について記載します。

■輸出時の注意

本製品を輸出される場合には，外国為替および外国貿易法ならびに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認の上，必要な手続きをお取りください。
なお，ご不明な場合は，弊社担当営業にお問い合わせください。

■商標一覧

Ciscoは，米国Cisco Systems, Inc.の米国および他の国々における登録商標です。
Ethernetは，富士ゼロックス株式会社の登録商標です。
JP1は，(株) 日立製作所の日本における商品名称 (商標又は，登録商標) です。
Microsoftは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
NetFlowは米国およびその他の国における米国Cisco Systems, Inc.の登録商標です。
Octpowerは，日本電気（株）の登録商標です。
OpenViewは，Hewlett-Packard Companyの商標です。
sFlowは，米国およびその他の国における米国InMon Corp.の登録商標です。
Solarisは，Oracle Corporation及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
UNIXは，The Open Groupの米国ならびに他の国における登録商標です。
Windowsは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
イーサネットは，富士ゼロックス株式会社の登録商標です。
そのほかの記載の会社名，製品名は，それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

■マニュアルはよく読み，保管してください。

製品を使用する前に，安全上の説明をよく読み，十分理解してください。
このマニュアルは，いつでも参照できるよう，手近な所に保管してください。

■ご注意

このマニュアルの内容については，改良のため，予告なく変更する場合があります。

■発行

２０１１年　　2月 （第１４版） ＡＸ－１０－００２－Ｋ０

■著作権

Copyright (c)2005, 2011, ALAXALA Networks Corporation. All rights reserved.

変更履歴

【Ver. 10.10 Rev.1】

表　変更履歴

章・節・項・タイトル	追加・変更内容
2.2.3　ソフトウェア	• オプションライセンス OP-MBSE の記述を追加しました。
3.2.1　AX7800R の収容条件	•「(4) 基本制御機構 (BCU) のメモリ量と収容経路エントリ数」の注※ 13 を変更しました。
3.2.2　AX7700R の収容条件	•「(4) 基本制御機構 (BCU) のメモリ量と収容経路エントリ数」の注※ 13 を変更しました。
8.4.8　RIP 使用時の注意事項	• 説明を変更しました。
8.5.12　高速経路切替機能	•「(1) AS 外経路の高速経路切替機能」を追加しました。
9.3.13　BGP4 経路の安定化機能	•「(2) BGP4 経路の状態変更遅延」の説明を変更しました。
12.4.2　IPv4 PIM-SM	•「(7) PIM-SM の付加機能」を追加しました。
12.6.1　IPv4 マルチキャスト中継	•「(2) PIM-SM および PIM-SSM の使用」に VRRP との同時使用に関する記述を追加しました。
15.3.12　BGP4+ 経路の安定化機能	• 説明を変更しました。
16.6.1　IPv6 マルチキャスト中継	•「(1) IPv6 PIM-SM および IPv6 PIM-SSM 共通」に VRRP との同時使用に関する記述を追加しました。

なお，単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

【Ver. 10.10 対応版】

表　変更履歴

項目	追加・変更内容
AX7800R の収容条件	•「(4) 基本制御機構 (BCU) のメモリ量と収容経路エントリ数」の「表 3-17，表 3-18 基本制御機構のメモリ量と収容経路エントリ数（IPv4/IPv6 を使用し，BGP4/BGP4+ を使用する）」にマルチパス最大 4 での IPv4 ユニキャスト最大経路エントリ数 100 万の場合を追加しました。 •「(12) フィルタリング・QoS」にフロー検出エントリ分配の記述を追加しました。
AX7700R の収容条件	•「(4) 基本制御機構 (BCU) のメモリ量と収容経路エントリ数」の「表 3-85，表 3-86 基本制御機構のメモリ量と収容経路エントリ数（IPv4/IPv6 を使用し，BGP4/BGP4+ を使用する）」にマルチパス最大 4 での IPv4 ユニキャスト最大経路エントリ数 100 万の場合を追加しました。 •「(11) フィルタリング・QoS」にフロー検出エントリ分配の記述を追加しました。
フィルタリングの運用について	•「(3) フロー検出エントリ分配」を追加しました。
OSPF 概説	• OSPF ネットワーク種別の記述を追加しました。
4 バイト AS 番号	• 本項を追加しました。
フィルタリングの運用について	•「(3) フロー検出エントリ分配」を追加しました。
OSPFv3 概説	• OSPFv3 ネットワーク種別の記述を追加しました。
4 バイト AS 番号	• 本項を追加しました。

【Ver. 10.9 対応版】

表　変更履歴

項目	追加・変更内容
AX7800R ハードウェアの構成要素	• PRU-B2B および PRU-D2B の記述を追加しました。
ソフトウェア	• オプションライセンス OP-BFD の記述を追加しました。
AX7800R の機器搭載条件	• PRU-B2B および PRU-D2B の記述を追加しました。
AX7800R の収容条件	•「(1) PRU の最大テーブルエントリ数」に PRU-B2B および PRU-D2B の記述を追加しました。 •「(4) 基本制御機構 (BCU) のメモリ量と収容経路エントリ数」に PRU-B2B および PRU-D2B の記述を追加しました。 •「(8) ルーティングリソース」の最大隣接ルータ数に BFD に関する記述を追加しました。 •「(9) BFD」を追加しました。 •「(10) IPv4/IPv6 マルチキャスト」に PRU-B2B および PRU-D2B の記述を追加しました。 •「(11) MPLS」に PRU-B2B および PRU-D2B の記述を追加しました。 •「(12) フィルタリング・QoS」に PRU-B2B および PRU-D2B の記述を追加しました。
フィルタリングの運用について	• PRU-B2B および PRU-D2B の記述を追加しました。
フィルタリング使用時の注意事項	• BFD に関する記述を追加しました。
スタティックルーティング	• BFD に関する記述を追加しました。
BFD による近隣ルータ監視	• 本項を追加しました。
高速経路切替機能	• BFD に関する記述を追加しました。
BFD 機能	• 本章を追加しました。
IPv4 PIM-SM	•「(5) DR の決定および動作」に DR Priority の記述を追加しました。
フィルタリングの運用について	• PRU-B2B および PRU-D2B の記述を追加しました。
フィルタリング使用時の注意事項	• BFD に関する記述を追加しました。
スタティックルーティング	• BFD に関する記述を追加しました。
BFD による近隣ルータ監視	• 本項を追加しました。
高速経路切替機能	• BFD に関する記述を追加しました。

【Ver. 10.7 対応版】

表　変更履歴

項目	追加・変更内容
1000BASE-X	• 1000BASE-LHB についての記述を追加しました。

このマニュアルで使用する用語を次のとおり変更しました。
・「構成定義情報」を「コンフィグレーション」に，その他「構成定義」を含む用語を「コンフィグレーション」を含む用語に変更。
・「系交替」を「系切替」に変更。

【Ver. 10.6 対応版】

表　変更履歴

項目	追加・変更内容
AX7800R ハードウェアの構成要素	• 「(3) 基本制御機構 (BCU)」に BCU-3 の記述を追加しました。 • 「(5) ネットワークインタフェース機構 (NIF)」に NE10G-1RXA の記述を追加しました。 • 「(8) 記憶カード機構 (MC)」に MC1024 の記述を追加しました。
AX7700R ハードウェアの構成要素	• 「(5) ネットワークインタフェース機構 (NIF)」に NE10G-1RXA の記述を追加しました。
接続形態	• NE10G-1RXA の記述を追加しました。
AX7800R の機器搭載条件	• 「(3) NIF 最大搭載数」に NE10G-1RXA の記述を追加しました。 • 「(5) 増設メモリ単位と搭載メモリ量」に BCU-3 の記述を追加しました。
AX7700R の機器搭載条件	• 「(3) NIF 最大搭載数」に NE10G-1RXA の記述を追加しました。
AX7800R の収容条件	• 「(5) インタフェース数」に NE10G-1RXA の記述を追加しました。 • 「(9) IPv4/IPv6 マルチキャスト」に NE10G-1RXA の記述を追加しました。 • 「(10) MPLS」に NE10G-1RXA および BCU-3 の記述を追加しました。 • 「(11) フィルタリング・QoS」に BCU-3 の記述を追加しました。
AX7700R の収容条件	• 「(5) インタフェース数」に NE10G-1RXA の記述を追加しました。 • 「(9) IPv4/IPv6 マルチキャスト」に NE10G-1RXA の記述を追加しました。 • 「(10) MPLS」に NE10G-1RXA の記述を追加しました。
フィルタリングの運用について	• 「(1) フロー検出条件モード」に BCU-3 の記述を追記しました。
フィルタリングの運用について	• 「(1) フロー検出条件モード」に BCU-3 の記述を追記しました。

【Ver. 10.5 対応版】

表　変更履歴

項目	追加・変更内容
AX7800R の収容条件	• 「(9) IPv4/IPv6 マルチキャスト」に IPv4 マルチキャスト動作インタフェース数増加についての記述を追加・変更しました。
AX7700R の収容条件	• 「(9) IPv4/IPv6 マルチキャスト」に IPv4 マルチキャスト動作インタフェース数増加についての記述を追加・変更しました。
エキスポート・フィルタ (BGP4)	• エキスポート設定時の注意事項の記述を変更しました。
適応ネットワーク構成	• 本項を追加しました。
IPv4 PIM-SM	• Generation ID の説明を追加しました。
IPv4 マルチキャスト中継	• nonstop forwarding 機能使用時の注意事項を追加しました。
エキスポート・フィルタ (BGP4+)	• エキスポート設定時の注意事項の記述を変更しました。
DHCP サーバ機能使用時の注意事項	• 「(4) 配布プレフィックスに対する経路自動設定機能使用時の注意」を追加しました。 • 「(5) IPv6 DHCP サーバと IPv6 PIM を同一インタフェースで使用する場合の注意事項」を追加しました。
近隣検出	• Generation ID の説明を追加しました。
IPv6 マルチキャスト中継	• nonstop forwarding 機能使用時の注意事項を追加しました。

【Ver. 10.4 対応版】

表　変更履歴

項目	追加・変更内容
本装置の機能	• IEEE802.3ah/UDLD の記述を追加しました。
AX7700R ハードウェアの構成要素	• RB2-10G4RX の記述を削除しました。
AX7700R の機器搭載条件	• RB2-10G4RX の記述を削除しました。
AX7700R の収容条件	• RB2-10G4RX の記述を削除しました。

【Ver. 10.2 対応版】

表　変更履歴

項目	追加・変更内容
AX7800R ハードウェアの構成要素	• 「表 2-10 トランシーバの種類」に XFP-SR，XFP-ER を追加しました。 • 「(6) 電源機構 (PS)」に AX7804R，AX7808R モデルの AC200V 電源の記述を追加しました。
AX7700R ハードウェアの構成要素	• 「表 2-15 ネットワークインタフェース機構 (NIF) の種類」に RB2-10G4RX を追加しました。 • 「表 2-16 トランシーバの種類」に XFP-SR，XFP-ER を追加しました。また，トランシーバ種別 XFP の上位ネットワークインタフェース機構に RB2-10G4RX を追加しました。 • 「(6) 電源機構 (PS)」に AX7702R モデルの AC200V 電源の記述を追加しました。
接続形態	• 「表 2-19 各種インタフェースの接続仕様」に 10GBASE-SR，10GBASE-ER を追加，変更しました。
AX7800R の機器搭載条件	• 「(1) 機器最大搭載数」に AX7804R，AX7808R モデルの AC200V 電源の記述を追加しました。
AX7700R の機器搭載条件	• 「(1) 機器最大搭載数」に AX7702R モデルの AC200V 電源の記述を追加しました。 • 「表 3-8 NIF 最大搭載数 (AX7700R モデル)」に RB2-10G4RX を追加しました。
AX7800R の収容条件	• 「(9) IPv4/IPv6 マルチキャスト」で IGMPv3 についての記述を追加しました。 • 「表 3-31 IPv4/IPv6 マルチキャストの最大数」に注 14 を追加しました。 • 「表 3-98 IPv4 におけるインタフェース当たりの加入グループ数」を追加しました。 • 「表 3-99 使用インタフェース数に対する IGMPv1/IGMPv2/IGMPv3(EXCLUDE モード) で PIM-SSM を連動させる設定可能数」を追加しました。 • 「表 3-100 加入グループ数に対する IGMPv1/IGMPv2/IGMPv3(EXCLUDE モード) で PIM-SSM を連動させる設定可能数」を追加しました。

項目	追加・変更内容
AX7700R の収容条件	• RB2-10G4RX についての記述を追加しました。 • エントリ数の配分パターンに PRU-D2，RE1-10G4RX，RB2-10G4RX を追加しました。 • 「(9) IPv4/IPv6 マルチキャスト」で IGMPv3 についての記述を追加しました。 • 「表 3-94 IPv4/IPv6 マルチキャストの最大数」に注 14 を追加しました。 • 「表 3-98 IPv4 におけるインタフェース当たりの加入グループ数」を追加しました。 • 「表 3-99 使用インタフェース数に対する IGMPv1/IGMPv2/IGMPv3(EXCLUDE モード) で PIM-SSM を連動させる設定可能数」を追加しました。 • 「表 3-100 加入グループ数に対する IGMPv1/IGMPv2/IGMPv3(EXCLUDE モード) で PIM-SSM を連動させる設定可能数」を追加しました。 • 「(11) フィルタリング・QoS」に PRU-D2，RE1-10G4RX，RB2-10G4RX を追加しました。
10 ギガビット・イーサネット (10GBASE-R)	• 「(1) 接続インタフェース」に 10GBASE-SR を追加しました。
リンクアグリゲーション仕様	• 「(2) 収容条件」からシェーパ付き SFP 記述を削除しました。
フィルタリングの運用について	• 対応可能 PRU を追加しました。
ネットワーク構成例	• 「(5) リレーエージェント情報オプション (Option82) を有効にする構成例」を追加しました。
DHCP/BOOTP リレーエージェント機能使用時の注意事項	• DHCP リレーエージェント情報オプション (Option82) の注意事項を追加しました（項番 2)。
スタブルータ	• 本項を追加しました。
BGP4 学習経路数制限	• 本項を追加しました。
オーバロードビット	• 本項を追加しました。
マルチキャストグループマネージメント機能	• IGMPv3 についての記述を追加しました。
IGMP メッセージサポート仕様	• IGMPv3 メッセージサポート仕様について追加しました。
IGMP 動作	• IGMPv3 の動作について追記しました。
Querier の決定	• IGMPv3 についての記述を追加しました。
グループメンバの管理	• 「(2) IGMPv3 使用時の IPv4 グループメンバ管理」を追加しました。
IGMP タイマ	• IGMPv3 タイマについて追加しました。
IGMPv1/IGMPv2/IGMPv3 装置との接続（PIM-SM，PIM-SSM 使用時）	• IGMPv3 についての記述を追加しました。
静的グループ参加	• IGMPv3 についての記述を追加しました。
IGMP 使用時の注意事項	• IGMPv3 についての記述を追加しました。
IGMPv3 使用時の IPv4 経路制御動作	• 本項を追加しました。
IP マルチキャストソフト処理パケット制御機能	• 本節を追加しました。
フィルタリングの運用について	• 対応可能 PRU を追加しました。
スタブルータ	• 本項を追加しました。
BGP4+ 学習経路数制限	• 本項を追加しました。

【Ver. 10.1 対応版】

表　変更履歴

項目	追加・変更内容
本装置の機能	• 機能分類に MPLS を追加しました。
AX7800R ハードウェアの構成要素	• 「(3) 基本制御機構 (BCU)」に AX7816R の BCU-2 の記述を追加しました。 • 「(4) パケットルーティング機構 (PRU)」で PRU の概要に PRU-D2 を追加しました。
AX7700R ハードウェアの構成要素	• 「(4) パケットルーティング機構 (PRU)」で PRU の概要に PRU-D2 を追加しました。
ソフトウェア	• 「(2) ソフトウェア・オプションライセンス」に OP-MPLS を追加しました。
AX7800R の機器搭載条件	• 「(2) PRU 搭載条件」に PRU-D2 を追加しました。 • 「(5) 増設メモリ単位と搭載メモリ量」に AX7816R の BCU-2 の記述を追加しました。
AX7700R の機器搭載条件	• 「(2) PRU 搭載条件」に PRU-D2 を追加しました。
AX7800R の収容条件	• 「(1) PRU の最大テーブルエントリ数」に IPv4 VPN ユニキャスト経路 (アクティブ経路) を追加しました。 • PRU-D2 の記述を追加しました。 • テーブルエントリの配分パターンに vpnrouter-d1 を追加しました。 • 「(4) 基本制御機構 (BCU) のメモリ量と収容経路エントリ数」で「(d) PRU-D2 のテーブルエントリ数の配分パターン vpnrouter-d1 の場合」を追加しました。 • 「(10) MPLS」を追加しました。 • 「(11) フィルタリング・QoS」の「(c) ポリシー機能のエントリ数」の記述を変更しました。
AX7700R の収容条件	• 「(1) PRU の最大テーブルエントリ数」に IPv4 VPN ユニキャスト経路 (アクティブ経路) を追加しました。 • PRU-D2 の記述を追加しました。 • テーブルエントリの配分パターンに vpnrouter-d1 を追加しました。 • 「(4) 基本制御機構 (BCU) のメモリ量と収容経路エントリ数」にフロー検出条件モード 2 指定の記述を追加しました。 • 「(4) 基本制御機構 (BCU) のメモリ量と収容経路エントリ数」で「(d) PRU-D2 のテーブルエントリ数の配分パターン vpnrouter-d1 の場合」を追加しました。 • 「(10) MPLS」を追加しました。 • 「(11) フィルタリング・QoS」の「(c) ポリシー機能のエントリ数」の記述を変更しました。
PPP 概説	• カプセル化するデータ種別に MPLS を追加しました。
ネットワークコネクション	• MPLSCP に関する記述を追加しました。
カプセル化	• PPP 制御パケットに MPLSCP の記述を追加しました。 • 上位レイヤパケットに MPLS を追加しました。
PPP 制御パケット	• 「表 5-10 PPP 制御パケットの機能」の「機能および適用プロトコル」に MPLSCP を追加しました。 • 「表 5-11 パラメータリスト」に MPLSCP を追加しました。
PPP 関係タイマ値，リトライ回数	• 「表 5-12 PPP のイベント検出項目と関連するタイマ値およびリトライ回数」の注※ 1 に MPLSCP を追加しました。
フロー検出条件	• 「表 7-7 フロー検出条件」に Shim ヘッダを追加しました。
フィルタリングの運用について	• PRU-D2 の記述を追加しました。 • AX7700R のフロー検出条件モード 2 の使用について，記述を追加しました。 • 「表 7-10 指定可能なフロー検出条件，動作指定」に Shim ヘッダの記述と MPLS(L2-VPN) 機能の記述を追加しました。
サポート仕様	• MPLS 対応の仕様を記述しました。
インポート・フィルタ（RIP/OSPF）	• フィルタリング条件に「VPN ID」を追加しました。

項目	追加・変更内容
エキスポート・フィルタ（RIP/OSPF）	• 配布先および学習元のフィルタリング条件に「VPN ID」を追加しました。
経路集約（RIP/OSPF）	• フィルタリング条件に「VPN ID」を追加しました。
BGP4 概説	• BGP4 の機能に「VPN 経路配信」を追加しました。
サポート機能のネゴシエーション	• ネゴシエーションできる機能に「IPv4-VPN 経路の送受信」を追加しました。
ルート・リフレッシュ	• ルート・リフレッシュ機能に「IPv4-VPN 経路の再送信」および「IPv4-VPN 経路の再受信」を追加しました。
拡張コミュニティ	• 拡張コミュニティの項を記述しました。
インポート・フィルタ（BGP4）	• フィルタリング条件に「VPN ID」および「拡張コミュニティ属性」を追加しました。
エキスポート・フィルタ（BGP4）	• 配布先および学習元のフィルタリング条件に「VPN ID」および「拡張コミュニティ属性」を追加しました。
経路集約（BGP4）	• フィルタリング条件に「VPN ID」を追加しました。
静的グループ参加	• 本項を追加しました。
IGMP 使用時の注意事項	• 本項を追加しました。
フロー検出条件	•「表 12-8 フロー検出条件」に Shim ヘッダを追加しました。
フィルタリングの運用について	• PRU-D2 の記述を追加しました。 • AX7700R のフロー検出条件モード 2 の使用について，記述を追加しました。 •「表 12-11 指定可能なフロー検出条件，動作指定」に Shim ヘッダ，Mpls-Policy の記述を追加しました。
サポート仕様	• MPLS 対応の仕様を記述しました。
MPLS と VPN	• 本編を追加しました。
MPLS	• MPLS の準拠規格を追加しました。

【Ver. 10.0 対応版】

表　変更履歴

項目	追加・変更内容
収容インタフェース数	• 新規サポート NIF である RB2-10G4RX の追加に伴い，「表 2-2　AX7800R の収容インタフェース数」の 10GBASE-R に 8,16,32 を追加しました。 • 新規サポート NIF である RE1-10G4RX の追加に伴い，「表 2-4　AX7700R の収容インタフェース数」に 4 を追加しました。 • 新規サポート MC である MC256A1 の記述を追加しました。
AX7800R ハードウェアの構成要素	• 新規サポート NIF である RB2-10G4RX の記述を追加しました。
AX7700R ハードウェアの構成要素	• 新規サポート NIF である RE1-10G4RX の記述を追加しました。
接続形態	• 新規サポート NIF である RB2-10G4RX の記述を追加しました。 • 新規サポート NIF である RE1-10G4RX の記述を追加しました。
AX7800R の機器搭載条件	• 新規サポート NIF である RB2-10G4RX の記述を追加しました。
AX7700R の機器搭載条件	• 新規サポート NIF である RE1-10G4RX の記述を追加しました。
AX7800R の収容条件	• BGP4/BGP4+ の最大隣接ピア数を変更しました。 • 新規サポート NIF である RB2-10G4RX の記述を追加しました。
AX7700R の収容条件	• BGP4/BGP4+ の最大隣接ピア数を変更しました。 • 新規サポート NIF である RE1-10G4RX の記述を追加しました。

【Ver. 9.4 対応版】

表　変更履歴

項目	追加・変更内容
本装置のモデル	• AX7700R の記述を追加しました。
AX7800R ハードウェアの構成要素	• 新規サポート NIF である NEMX-12 の記述を追加しました。 • 新規サポートのトランシーバ SFP-LH の記述を追加しました。
AX7700R ハードウェアの構成要素	• 本項を追加しました。
接続形態	• 新規サポート NIF である NEMX-12 の記述を追加しました。
AX7800R の機器搭載条件	• 新規サポート NIF である NEMX-12 の記述を追加しました。
AX7700R の機器搭載条件	• 本項を追加しました。
AX7700R の収容条件	• 本項を追加しました。
リンクアグリゲーション仕様	•「(5) スタンバイリンク機能」に，待機用回線の選択方法，モードの記述を追加しました。
フィルタリングの運用について	• フロー検出条件オプションについて記述を追加しました。
ポリシールーティング使用時の注意事項	• フロー検出条件オプション 1 指定時の注意事項を追加しました。
マルチキャスト中継機能	•「(4) ネガティブキャッシュ」の記述を追加しました。
PIM-SM	•「(7)PIM-SM タイマ仕様」の記述を変更しました。
フィルタリングの運用について	• フロー検出条件オプションについて記述を追加しました。
ネガティブキャッシュ	• 本項を追加しました。
IPv6　PIM-SM タイマ仕様	• 本項の記述を変更しました。

【Ver. 9.3 対応版】

表　変更履歴

項目	追加・変更内容
ハードウェアの構成要素	•「(3) 基本制御機構（BCU）」に，AX7804R モデルの BCU-2 の記述を追加しました。 •「(5) ネットワークインタフェース機構（NIF）」に，トランシーバ（GBIC，SFP，XFP）の記述を追加しました。
機器搭載条件	•「(5) 増設メモリ単位と搭載メモリ量」に，AX7804R モデルの BCU-2 の記述を追加しました。
収容条件（フィルタリング・QoS）	•「表 3-36 AX7804R で BCU-RH8MS2 搭載時の収容条件」に，AX7804R モデルの BCU-2 の記述を追加しました。 •「表 3-40 複数エントリを使用するフロー検出条件」に，コンフィグレーション flow のフロー検出条件に pd_prefix を指定した場合の使用エントリ数算出例を追加しました。 • コンフィグレーション flow のフロー検出条件に，pd_prefix を指定した場合の 1 リストで使用する帯域監視機能エントリ数を追加しました。
リンクアグリゲーション仕様	• (6) 異速度混在モードの説明文を変更しました。
グレースフル・リスタートの概要	•「表 8-29 グレースフル・リスタート機能のサポート範囲」の対象インタフェースに，リンクアグリゲーションを追加しました。
IPv6 DHCP サーバ機能との連携	• 本項を追加しました。

【Ver. 9.2 対応版】

表　変更履歴

項目	追加・変更内容
ソフトウェア	•「(2) ソフトウェア・オプションライセンス」にオプションライセンス OP-ADV の記述を追加しました。
IPv6 マルチキャストソフト処理パケット制御機能	• 本節を追加しました。

はじめに

■対象製品およびソフトウェアバージョン

このマニュアルは AX7800R および AX7700R モデルを対象に記載しています。また，AX7800R のソフトウェアおよび AX7700R のソフトウェア，いずれも Ver. 10.10 の機能について記載しています。ソフトウェア機能は，基本ソフトウェア OS-R および各種オプションライセンスによってサポートする機能について記載します。

また，このマニュアルは前回の Ver. 10.10 対応マニュアル発行以降の追加および変更を記載し，Ver. 10.10 Rev.1 としたものです。

操作を行う前にこのマニュアルをよく読み，書かれている指示や注意を十分に理解してください。また，このマニュアルは必要なときにすぐ参照できるよう使いやすい場所に保管してください。

なお，このマニュアルでは特に断らないかぎり AX7800R と AX7700R に共通の機能について記載しますが，どちらかの機種固有の機能については以下のマークで示します。

【AX7800R】：

AX7800R についての記述です。

【AX7700R】：

AX7700R についての記述です。

また，このマニュアルでは特に断らないかぎり基本ソフトウェア OS-R の機能について記載しますが，各種オプションライセンスでサポートする機能については以下のマークで示します。

【OP-ADV】：

オプションライセンス OP-ADV についての記述です。

【OP-BFD】：

AX7800R のオプションライセンス OP-BFD についての記述です。

【OP-BGP】：

オプションライセンス OP-BGP についての記述です。

【OP-F64K】：

オプションライセンス OP-F64K についての記述です。

【OP-ISIS】：

オプションライセンス OP-ISIS についての記述です。

【OP-MBSE】：

オプションライセンス OP-MBSE についての記述です。

【OP-MLT】：

オプションライセンス OP-MLT についての記述です。

【OP-MPLS】：

オプションライセンス OP-MPLS についての記述です。

■このマニュアルの訂正について

このマニュアルに記載の内容は，ソフトウェアと共に提供する「リリースノート」および「マニュアル訂正資料」で訂正する場合があります。

■対象読者

AX7800R または AX7700R を利用したネットワークシステムを構築し，運用するシステム管理者の方を対象とし

ています。

また，次に示す知識を理解していることを前提としています。

- ネットワークシステム管理の基礎的な知識

■マニュアルの構成

「AX7800R・AX7700R ソフトウェアマニュアル　解説書」は Vol.1 および Vol.2 に分かれています。

「AX7800R・AX7700R ソフトウェアマニュアル　解説書 Vol.1」は，次に示す編と付録から構成されています。

第 1 編　概要

AX7800R および AX7700R の概要について説明しています。

第 2 編　収容条件

AX7800R および AX7700R の収容条件について説明しています。

第 3 編　ネットワークインタフェース

イーサネットなど AX7800R および AX7700R がサポートしているネットワークインタフェースについて説明しています。

第 4 編　レイヤ 3 インタフェース

AX7800R および AX7700R がサポートしているレイヤ 3 インタフェースについて説明しています。

第 5 編　IPv4 ルーティング

IPv4 ネットワークでのパケット中継およびルーティングプロトコルについて説明しています。

第 6 編　IPv6 ルーティング

IPv6 ネットワークでのパケット中継およびルーティングプロトコルについて説明しています。

第 7 編　MPLS と VPN

MPLS ネットワークでのパケット中継およびルーティングプロトコルについて説明しています。

付録 A　準拠規格

準拠している規格について説明しています。

付録 B　謝辞 (Acknowledgments)

謝辞 (Acknowledgments) を掲載しています。

付録 C　用語解説

このマニュアルで使用している用語の意味を説明しています。

■読書手順

このマニュアルは次の手順でお読みいただくことをお勧めします。


収容条件を知りたい
IPv6の機能を知りたい
運用機能を知りたい
IPルーティング機能を知りたい
QoSの機能を知りたい
MPLSの機能を知りたい
解説書 Vol.1
第１編　概要
１．本装置の概要
２．装置構成
第２編　収容条件
３．収容条件
第３編 ネットワークインタフェース
４．イーサネット
５．POS
第４編 レイヤ3インタフェース
６．レイヤ3インタフェース
第５編　IPv4ルーティング
７．IPv4パケット中継
８．RIP/OSPF
９．BGP4
10．IS-IS
11．BFD機能
12．IPv4マルチキャスト
第６編　IPv6ルーティング
13．IPv6パケット中継
14．RIPng/OSPFv3
15．BGP4+
16．IPv6マルチキャスト
第７編　MPLSとVPN
17．MPLS
18．IP-VPN
19．L2-VPN
付録
解説書 Vol.2
第１編　QoS
１．QoS制御機能
２．Diff-serv機能
第２編　高信頼性機能
３．冗長構成
４．VRRP
５．CP輻輳制御
６．IEEE802.3ah/UDLD
第３編　運用
７．SNMPを使用したネットワーク管理
８．フロー統計を使用したネットワーク管理
９．隣接装置情報の管理
10．ポートミラーリング
11．RADIUS/TACACS+
12．運用機能
第４編 システム構築のためのポイント
13．他機種との接続
14．網・各種専用線サービスとの接続
付録
（凡例）
：必ず読む項目
：必要に応じて読む項目

■このマニュアルの URL

このマニュアルの内容は下記 URL に掲載しておりますので，あわせてご利用ください。
http://www.alaxala.com

■マニュアルの読書手順

本装置の導入，セットアップ，日常運用までの作業フローに従って，それぞれの場合に参照するマニュアルを次に示します。

●ハードウェアの構成，およびソフトウェアの機能を知りたい

解説書 Vol.1
(AX-10-002)

解説書 Vol.2
(AX-10-003)

●ハードウェアの設備条件，取扱方法を調べる

AX7800R・AX7700R
ハードウェア取扱説明書
(AX-10-014)

●コンフィグレーションの作成方法，設定例

コンフィグレーションガイド
(AX-10-004)

→各コマンドの入力シンタックス，パラメータ詳細

コンフィグレーション
コマンドレファレンス Vol.1
(AX-10-008)

コンフィグレーション
コマンドレファレンス Vol.2
(AX-10-009)

●運用管理方法，トラブルシュート

運用ガイド
(AX-10-005)

→各コマンドの入力シンタックス，パラメータ詳細

運用コマンドレファレンス
Vol.1
(AX-10-010)

運用コマンドレファレンス
Vol.2
(AX-10-011)

→運用ログ詳細

メッセージ・ログレファレンス
(AX-10-012)

→MIB詳細

MIBレファレンス
(AX-10-013)

■このマニュアルでの表記

ABR	Available Bit Rate
AC	Alternating Current
ACK	ACKnowledge
ADSL	Asymmetric Digital Subscriber Line
ALG	Application Level Gateway
ANSI	American National Standards Institute
ARP	Address Resolution Protocol
AS	Autonomous System
ATM	Asynchronous Transfer Mode
AUX	Auxiliary
BCU	Basic management Control module
BFD	Bidirectional Forwarding Detection
BGP	Border Gateway Protocol
BGP4	Border Gateway Protocol - version 4
BGP4+	Multiprotocol Extensions for Border Gateway Protocol - version 4
bit/s	bits per second *bpsと表記する場合もあります。
BPDU	Bridge Protocol Data Unit
BRI	Basic Rate Interface
CBR	Constant Bit Rate
CDP	Cisco Discovery Protocol
CIDR	Classless Inter-Domain Routing
CIR	Committed Information Rate
CLNP	ConnectionLess Network Protocol
CLNS	ConnectionLess Network System
CONS	Connection Oriented Network System
CP	multi layer Control Processor
CRC	Cyclic Redundancy Check
CSMA/CD	Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection
CSNP	Complete Sequence Numbers PDU
DA	Destination Address
DC	Direct Current
DCE	Data Circuit terminating Equipment
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
Diff-serv	Differentiated Services
DIS	Draft International Standard/Designated Intermediate System
DLCI	Data Link Connection Identifier
DNS	Domain Name System
DR	Designated Router
DSAP	Destination Service Access Point
DSCP	Differentiated Services Code Point
DTE	Data Terminal Equipment
DVMRP	Distance Vector Multicast Routing Protocol
E-Mail	Electronic Mail
EFM	Ethernet in the First Mile
ES	End System
FCS	Frame Check Sequence
FDB	Filtering DataBase
FR	Frame Relay
FTTH	Fiber To The Home
GBIC	GigaBit Interface Converter
GFR	Guaranteed Frame Rate
HDLC	High level Data Link Control
HMAC	Keyed-Hashing for Message Authentication
IANA	Internet Assigned Numbers Authority
ICMP	Internet Control Message Protocol
ICMPv6	Internet Control Message Protocol version 6
ID	Identifier
IEC	International Electrotechnical Commission
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
IETF	the Internet Engineering Task Force
IGMP	Internet Group Management Protocol
IIH	IS-IS Hello
IP	Internet Protocol
IPCP	IP Control Protocol
IPv4	Internet Protocol version 4
IPv6	Internet Protocol version 6
IPV6CP	IP Version 6 Control Protocol
IPX	Internetwork Packet Exchange
IS	Intermediate System
IS-IS	Information technology - Telecommunications and Information exchange between systems - Intermediate system to Intermediate system Intra-Domain routeing information exchange protocol for use

	in conjunction with the Protocol for providing the Connectionless-mode Network Service (ISO 8473)
ISDN	Integrated Services Digital Network
ISO	International Organization for Standardization
ISP	Internet Service Provider
LAN	Local Area Network
LCP	Link Control Protocol
LED	Light Emitting Diode
LLC	Logical Link Control
LLDP	Link Layer Discovery Protocol
LLQ+3WFQ	Low Latency Queueing + 3 Weighted Fair Queueing
LSP	Label Switched Path
LSP	Link State PDU
LSR	Label Switched Router
MAC	Media Access Control
MC	Memory Card
MD5	Message Digest 5
MDI	Medium Dependent Interface
MDI-X	Medium Dependent Interface crossover
MIB	Management Information Base
MPLS	Multi-Protocol Label Switching
MRU	Maximum Receive Unit
MTU	Maximum Transfer Unit
NAK	Not AcKnowledge
NAS	Network Access Server
NAT	Network Address Translation
NCP	Network Control Protocol
NDP	Neighbor Discovery Protocol
NET	Network Entity Title
NIF	Network Interface board
NLA ID	Next-Level Aggregation Identifier
NPDU	Network Protocol Data Unit
NSAP	Network Service Access Point
NSSA	Not So Stubby Area
NTP	Network Time Protocol
OADP	Octpower Auto Discovery Protocol
OAM	Operations, Administration, and Maintenance
OSI	Open Systems Interconnection
OSINLCP	OSI Network Layer Control Protocol
OSPF	Open Shortest Path First
OUI	Organizationally Unique Identifier
PAD	PADding
PC	Personal Computer
PCI	Protocol Control Information
PDU	Protocol Data Unit
PICS	Protocol Implementation Conformance Statement
PID	Protocol IDentifier
PIM	Protocol Independent Multicast
PIM-DM	Protocol Independent Multicast-Dense Mode
PIM-SM	Protocol Independent Multicast-Sparse Mode
POH	Path Over Head
POS	PPP over SONET/SDH
PPP	Point-to-Point Protocol
PPPoE	PPP over Ethernet
PRI	Primary Rate Interface
PRU	Packet Routing Module
PSNP	Partial Sequence Numbers PDU
PVC	Permanent Virtual Channel (Connection)/Permanent Virtual Circuit
QoS	Quality of Service
RA	Router Advertisement
RADIUS	Remote Authentication Dial In User Service
RDI	Remote Defect Indication
REJ	REJect
RFC	Request For Comments
RIP	Routing Information Protocol
RIPng	Routing Information Protocol next generation
RM	Routing Manager
RMON	Remote Network Monitoring MIB
RPF	Reverse Path Forwarding
RQ	ReQuest
SA	Source Address
SDH	Synchronous Digital Hierarchy
SDU	Service Data Unit
SEL	NSAP SELector

SFD	Start Frame Delimiter
SFP	Small Form factor Pluggable
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol
SNAP	Sub-Network Access Protocol
SNMP	Simple Network Management Protocol
SNP	Sequence Numbers PDU
SNPA	Subnetwork Point of Attachment
SOH	Section Over Head
SONET	Synchronous Optical Network
SOP	System Operational Panel
SPF	Shortest Path First
SSAP	Source Service Access Point
TA	Terminal Adapter
TACACS+	Terminal Access Controller Access Control System Plus
TCP/IP	Transmission Control Protocol/Internet Protocol
TLA ID	Top-Level Aggregation Identifier
TLV	Type, Length, and Value
TOS	Type Of Service
TPID	Tag Protocol Identifier
TTL	Time To Live
UBR	Unspecified Bit Rate
UDLD	Uni-Directional Link Detection
UDP	User Datagram Protocol
UPC	Usage Parameter Control
UPC-RED	Usage Parameter Control - Random Early Detection
VBR	Variable Bit Rate
VC	Virtual Channel/Virtual Call/Virtual Circuit
VCI	Virtual Channel Identifier
VLAN	Virtual LAN
VP	Virtual Path
VPI	Virtual Path Identifier
VPN	Virtual Private Network
VRRP	Virtual Router Redundancy Protocol
WAN	Wide Area Network
WDM	Wavelength Division Multiplexing
WFQ	Weighted Fair Queueing
WRED	Weighted Random Early Detection
WS	Work Station
WWW	World-Wide Web
XFP	10 gigabit small Form factor Pluggable

■図中で使用する記号の説明

このマニュアルの図中で使用する記号を，次のように定義します。

●ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝ，端末



●入出力の動作



●サーバ



●ファイル



●ホストセンタ



●データの流れ



●その他の流れ



●工程，作業項目の流れ



●AX7800R・AX7700R



●一般ルータ



●イーサネット



●ネットワーク



●論理回線



●通信回線



■常用漢字以外の漢字の使用について

このマニュアルでは，常用漢字を使用することを基本としていますが，次に示す用語については，常用漢字以外を使用しています。

- 宛て（あて）
- 宛先（あてさき）
- 迂回（うかい）
- 鍵（かぎ）
- 個所（かしょ）
- 筐体（きょうたい）
- 桁（けた）
- 毎（ごと）
- 閾値（しきいち）
- 芯（しん）
- 溜まる（たまる）
- 必須（ひっす）
- 輻輳（ふくそう）
- 閉塞（へいそく）
- 漏洩（ろうえい）

■ kB(バイト) などの単位表記について

1kB(キロバイト)，1MB(メガバイト)，1GB(ギガバイト)，1TB(テラバイト) はそれぞれ 1,024 バイト，1,024 ^{2} バイト，1,024 ^{3} バイト，1,024 ^{4} バイトです。

目次

第 1 編　概要

1 本装置の概要 1

1.1 本装置のコンセプト 2

1.2 本装置の特長 3

1.2.1 ミッションクリティカル対応の高い信頼性 3

1.2.2 バックボーン向けの高いスケーラビリティ 3

1.2.3 充実したルーティング機能 3

1.2.4 広域イーサネット網での仮想専用線の実現 3

1.3 本装置の機能 5

2 装置構成 7

2.1 本装置のモデル 8

2.1.1 収容インタフェース数 8

2.1.2 装置の外観 9

2.2 装置の構成要素 15

2.2.1 AX7800R ハードウェアの構成要素【AX7800R】 15

2.2.2 AX7700R ハードウェアの構成要素【AX7700R】 21

2.2.3 ソフトウェア 28

2.3 接続形態 30

2.4 CSW 動作モード（CSW モード）【AX7800R】 33

2.4.1 CSW 動作モードについて 33

2.4.2 CSW モードの種別と動作概要 33

2.4.3 CSW モードの注意事項 34

第 2 編　収容条件

3 収容条件 35

3.1 搭載条件 36

3.1.1 AX7800R の機器搭載条件【AX7800R】 36

3.1.2 AX7700R の機器搭載条件【AX7700R】 39

3.2 収容条件 43

3.2.1 AX7800R の収容条件【AX7800R】 43

3.2.2 AX7700R の収容条件【AX7700R】 90

第 3 編　ネットワークインタフェース

4 イーサネット 131

4.1 ネットワーク構成例 132
4.2 物理インタフェース 133
4.2.1 10BASE-T ／ 100BASE-TX ／ 1000BASE-T 133
4.2.2 1000BASE-X 139
4.2.3 10 ギガビット・イーサネット (10GBASE-R) 143
4.2.4 10 ギガビット・イーサネット WAN(10GBASE-W) 146
4.2.5 RM イーサネット（10BASE-T/100BASE-TX） 151
4.3 MAC および LLC 副層制御 155
4.4 VLAN-Tag 158
4.5 本装置の MAC アドレス 160
4.6 リンクアグリゲーション 161
4.6.1 リンクアグリゲーション概説 161
4.6.2 リンクアグリゲーション仕様 161
4.6.3 フレーム送信時のポート振り分け 164
4.6.4 リンクアグリゲーション使用時の注意事項 164
4.7 イーサネット使用時の注意事項 167
4.7.1 禁止トポロジ 167
5 POS（PPP Over SONET/SDH） 169
5.1 ネットワーク構成例 170
5.2 物理インタフェース 171
5.2.1 OC-192c/STM-64 POS 171
5.2.2 OC-48c/STM-16 POS 174
5.3 PPP 177
5.3.1 PPP 概説 177
5.3.2 データリンクコネクション 178
5.3.3 ネットワークコネクション 179
5.3.4 カプセル化 179
5.3.5 PPP 制御パケット 180
5.3.6 PPP 関係タイマ値，リトライ回数 183
5.3.7 PPP 障害処理仕様 189

第 4 編　レイヤ 3 インタフェース

6 レイヤ 3 インタフェース 191
6.1 IP アドレスを設定するインタフェース 192
6.1.1 IP アドレスを設定するインタフェースの種類 192
6.1.2 インタフェースの MAC アドレス 192
6.2 Tag-VLAN 連携 194

第 5 編　IPv4 ルーティング

7 IPv4 パケット中継 197
7.1 アドレッシング 198
7.1.1 IP アドレス 198
7.1.2 サブネットマスク 198
7.2 アドレッシングとパケット中継動作 200
7.2.1 IP アドレス付与単位 200
7.2.2 マルチホーム接続 200
7.3 IP レイヤ機能 202
7.4 通信機能 203
7.4.1 インターネットプロトコル (IP) 203
7.4.2 ICMP 204
7.4.3 ARP 206
7.5 中継機能 208
7.5.1 IP パケットの中継方法 208
7.5.2 ブロードキャストパケットの中継方法 208
7.5.3 MTU とフラグメント 213
7.5.4 包含サブネットの注意事項 215
7.6 フィルタリング 219
7.6.1 フィルタリングの仕組み 219
7.6.2 フロー検出条件 219
7.6.3 フィルタリングの運用について 220
7.6.4 フロー検出とパケット中継方式との対応 225
7.6.5 フィルタリング使用時の注意事項 227
7.7 ロードバランス 229
7.7.1 ロードバランス概説 229
7.7.2 ロードバランス仕様 230
7.7.3 出力インタフェースの決定 231
7.7.4 ロードバランス使用時の注意事項 232

7.8 Null インタフェース 234

7.9 ポリシールーティング 236

- 7.9.1 ポリシールーティング機能 236
- 7.9.2 ポリシールーティング制御 236
- 7.9.3 ポリシールーティング項目 238
- 7.9.4 ポリシールーティング使用時の注意事項 239

7.10 DHCP/BOOTP リレーエージェント機能 241

- 7.10.1 サポート仕様 241
- 7.10.2 DHCP/BOOTP パケットを受信したときのチェック内容 241
- 7.10.3 中継時の設定内容 241
- 7.10.4 ネットワーク構成例 242
- 7.10.5 DHCP/BOOTP リレーエージェント機能使用時の注意事項 248

7.11 DHCP サーバ機能 249

- 7.11.1 サポート仕様 249
- 7.11.2 接続構成 249
- 7.11.3 クライアントへの配布情報 252
- 7.11.4 DHCP サーバ機能使用時の注意事項 253
- 7.11.5 DynamicDNS 連携に関して 253

7.12 DNS リレー機能 255

- 7.12.1 サポート仕様 255
- 7.12.2 接続構成 255
- 7.12.3 コンフィグレーションによる動作内容 255
- 7.12.4 ネットワーク構成例 256

7.13 IPv4 使用時の注意事項 257

8 RIP ／ OSPF 259

8.1 IPv4 ルーティング 260

- 8.1.1 スタティックルーティングとダイナミックルーティング 260
- 8.1.2 経路情報 260
- 8.1.3 ルーティングプロトコルごとの適用範囲 261

8.2 ネットワーク設計の考え方 262

- 8.2.1 アドレス設計 262
- 8.2.2 直結経路の取り扱い 262
- 8.2.3 アドレス境界の設計 263
- 8.2.4 共用アドレスインタフェース 264
- 8.2.5 マルチホーム・ネットワークの設計 266

8.3 経路制御 (RIP/OSPF) 267

- 8.3.1 スタティックルーティング 267
- 8.3.2 ダイナミックルーティング (RIP/OSPF) 271
- 8.3.3 スタティックルーティングとダイナミックルーティング (RIP/OSPF) の同時動作 271
- 8.3.4 経路削除保留機能 272

8.4 RIP 273

8.4.1 RIP 概説 273
8.4.2 経路選択アルゴリズム 274
8.4.3 RIP-1 での経路情報の広告 274
8.4.4 RIP-2 の機能 279
8.4.5 RIP による経路広告／切り替えタイミング 280
8.4.6 メッセージ送受信相手の限定 283
8.4.7 高速経路切替機能 283
8.4.8 RIP 使用時の注意事項 285

8.5 OSPF 287

8.5.1 OSPF 概説 287
8.5.2 経路選択アルゴリズム 288
8.5.3 エリア分割 291
8.5.4 ルータ間の接続の検出 296
8.5.5 AS 外経路と AS 境界ルータ 297
8.5.6 認証 300
8.5.7 OSPF マルチバックボーン機能 301
8.5.8 経路選択の優先順位 303
8.5.9 グレースフル・リスタート 303
8.5.10 スタブルータ 307
8.5.11 BFD による近隣ルータ監視【OP-BFD】 308
8.5.12 高速経路切替機能 309
8.5.13 OSPF 使用時の注意事項 311

8.6 経路フィルタリング (RIP/OSPF) 312

8.6.1 インポート・フィルタ (RIP/OSPF) 312
8.6.2 エキスポート・フィルタ (RIP/OSPF) 313

8.7 経路集約 (RIP/OSPF) 317

8.8 グレースフル・リスタートの概要 319

8.9 複数プロトコル同時動作時の注意事項 324

8.9.1 OSPF または RIP-2 と RIP-1 の同時動作 324
8.9.2 複数のプロトコルで同じ宛先の経路を学習する場合の注意事項 326

9 BGP4【OP-BGP】 327

9.1 BGP4 概説 328

9.1.1 経路情報 328
9.1.2 BGP4 の適用範囲 329
9.1.3 ネットワーク設計の考え方 330

9.2 経路制御 (BGP4) 331

9.2.1 スタティックルーティング 331
9.2.2 ダイナミックルーティング (BGP4) 331
9.2.3 スタティックルーティングとダイナミックルーティング (BGP4) の同時動作 331
9.2.4 経路削除保留機能 332

9.2.5　高速経路切替機能　333

9.3　BGP4　338

9.3.1　BGP4 の基礎　338

9.3.2　経路選択アルゴリズム　339

9.3.3　コミュニティ　345

9.3.4　ルート・フラップ・ダンピング　347

9.3.5　ルート・リフレクション　347

9.3.6　コンフィデレーション　349

9.3.7　BGP4 マルチパス　352

9.3.8　サポート機能のネゴシエーション　354

9.3.9　ルート・リフレッシュ　355

9.3.10　拡張コミュニティ【OP-MPLS】　356

9.3.11　TCP MD5 認証　357

9.3.12　グレースフル・リスタート　357

9.3.13　BGP4 経路の安定化機能　362

9.3.14　BGP4 広告用経路生成　363

9.3.15　4 バイト AS 番号　364

9.3.16　BGP4 学習経路数制限　366

9.3.17　BGP4 使用時の注意事項　366

9.4　経路フィルタリング (BGP4)　369

9.4.1　インポート・フィルタ (BGP4)　369

9.4.2　エキスポート・フィルタ (BGP4)　375

9.5　経路集約 (BGP4)　378

10　IS-IS【OP-ISIS】　381

10.1　IS-IS 概説　382

10.2　IS-IS　385

10.2.1　経路情報広告の基礎　385

10.2.2　エリア分割とレベル　389

10.2.3　経路選択アルゴリズム　392

10.2.4　経路学習　393

10.2.5　認証 (IS-IS)　394

10.2.6　IS-IS 詳細　397

10.2.7　オーバロードビット　404

10.2.8　グレースフル・リスタート　407

10.2.9　高速経路切替機能　410

10.3　経路フィルタリング　411

10.3.1　インポート・フィルタ (IS-IS)　411

10.3.2　エキスポート・フィルタ (IS-IS)　411

10.4　経路集約 (IS-IS)　413

10.5　制限事項　414

11 BFD 機能【OP-BFD】 415

11.1 BFD 概説 416
11.1.1 BFD のサポート範囲 416
11.2 BFD 処理方式 418
11.2.1 セッション確立契機 418
11.2.2 自装置からのセッション確立 418
11.2.3 対向装置からのセッション確立 418
11.2.4 制御パラメータ 419
11.2.5 セッションの状態 419
11.2.6 障害検出時間の算出方式 420
11.2.7 経路監視 421
11.2.8 セッションの共有 421
11.3 グレースフル・リスタート 422
11.4 BFD 機能の冗長構成での動作 423
11.5 BFD 機能使用時の注意事項 424
11.6 BFD 機能トラブルシューティング 425
11.6.1 BFD セッションが確立できないとき 425
11.6.2 BFD セッション状態が Down のとき 425
11.6.3 BFD セッション状態がいったん Down し，再度 Up に遷移したとき 425

12 IPv4 マルチキャスト【OP-MLT】 427

12.1 IPv4 マルチキャスト概説 428
12.1.1 IPv4 マルチキャストアドレス 428
12.1.2 IPv4 マルチキャストのインタフェース種別 429
12.1.3 IPv4 マルチキャストルーティング機能 429
12.2 IPv4 マルチキャストグループマネージメント機能 430
12.2.1 IGMP メッセージサポート仕様 430
12.2.2 IGMP 動作 431
12.2.3 Querier の決定 433
12.2.4 グループメンバの管理 435
12.2.5 IGMP タイマ 436
12.2.6 IGMPv1/IGMPv2/IGMPv3 装置との接続（PIM-SM，PIM-SSM 使用時） 437
12.2.7 静的グループ参加 438
12.2.8 IGMPv1 ルータとの混在 438
12.2.9 IGMPv1 ホストとの混在（PIM-DM，DVMRP 使用時） 438
12.2.10 Querier の決定動作（PIM-DM 使用時） 438
12.2.11 IGMP 使用時の注意事項 439
12.2.12 適応ネットワーク構成 439
12.3 IPv4 マルチキャスト中継機能 440
12.4 IPv4 経路制御機能 442

12.4.1 IPv4 マルチキャストルーティングプロトコル概説 442
12.4.2 IPv4 PIM-SM 442
12.4.3 IPv4 PIM-SSM 451
12.4.4 IGMPv3 使用時の IPv4 経路制御動作 454
12.4.5 PIM-DM 456
12.4.6 DVMRP 464
12.5 IPv4 マルチキャストソフト処理パケット制御機能 473
12.5.1 パケット制御対象受信要因 473
12.5.2 パケット制御 473
12.6 ネットワーク設計の考え方 475
12.6.1 IPv4 マルチキャスト中継 475
12.6.2 冗長経路 (回線障害などによる経路切り替え) 479
12.6.3 適応ネットワーク構成 480

第 6 編 IPv6 ルーティング

13 IPv6 パケット中継 487
13.1 IPv6 概説 488
13.2 アドレッシング 489
13.2.1 IPv6 アドレス 489
13.2.2 アドレス表記方法 491
13.2.3 アドレスフォーマットプレフィックス 491
13.2.4 ユニキャストアドレス 492
13.2.5 マルチキャストアドレス 495
13.2.6 IPv6 アドレス付与単位 497
13.2.7 本装置で使用する IPv6 アドレスの扱い 498
13.2.8 ステートレスアドレス自動設定機能 499
13.2.9 ホスト名情報 500
13.3 IPv6 レイヤ機能 501
13.4 通信機能 502
13.4.1 インターネットプロトコル　バージョン 6 (IPv6) 502
13.4.2 ICMPv6 504
13.4.3 NDP 505
13.5 中継機能 507
13.5.1 ルーティングテーブルの内容 507
13.5.2 ルーティングテーブルの検索 507
13.6 フィルタリング 508
13.6.1 フロー検出条件 508
13.6.2 IPv6 DHCP サーバ機能との連携 509
13.6.3 フィルタリングの運用について 509

13.6.4 フロー検出とパケット中継方式との対応 513
13.6.5 フィルタリング使用時の注意事項 516
13.7 ロードバランス 519
13.7.1 ロードバランス概説 519
13.7.2 ロードバランス仕様 519
13.7.3 出力インタフェースの決定 520
13.7.4 Hash 値の計算方法 520
13.7.5 ロードバランス使用時の注意事項 521
13.8 Null インタフェース 522
13.9 ポリシールーティング 523
13.10 IPv6 DHCP サーバ機能 524
13.10.1 サポート仕様 524
13.10.2 サポート DHCP オプション 525
13.10.3 配布プレフィックスの経路情報 527
13.10.4 DHCP サーバ機能使用時の注意事項 528
13.11 トンネル 530
13.11.1 IPv6 over IPv4 トンネル 530
13.11.2 IPv4 over IPv6 トンネル 530
13.11.3 6to4 トンネル 531
13.11.4 トンネル機能使用時の注意事項 532
13.12 RA 539
13.12.1 RA によるアドレス情報配布 539
13.12.2 RA 情報変更時の例 542
13.12.3 RA の送信間隔 542
13.13 IPv6 使用時の注意事項 543
14 RIPng/OSPFv3 545
14.1 IPv6 ルーティング 546
14.1.1 スタティックルーティングとダイナミックルーティング 546
14.1.2 経路情報 546
14.1.3 ルーティングプロトコルごとの適用範囲 546
14.2 ネットワーク設計の考え方 547
14.2.1 アドレス設計 547
14.2.2 直結経路の取り扱い 547
14.2.3 マルチホーム・ネットワークの設計 548
14.3 経路制御 (RIPng/OSPFv3) 549
14.3.1 スタティックルーティング 549
14.3.2 ダイナミックルーティング (RIPng/OSPFv3) 553
14.3.3 スタティックルーティングとダイナミックルーティングの同時動作 (RIPng/OSPFv3) 553
14.3.4 経路削除保留機能 554
14.4 RIPng 555

14.4.1 RIPng 概説 555
14.4.2 経路選択アルゴリズム経路集約 556
14.4.3 RIPng での経路情報の広告 556
14.4.4 RIPng の機能 557
14.4.5 RIPng による経路広告／切り替えのタイミング 557
14.4.6 高速経路切替機能 560
14.4.7 RIPng 使用時の注意事項 562
14.5 OSPFv3 564
14.5.1 OSPFv3 概説 564
14.5.2 経路選択アルゴリズム 565
14.5.3 エリア分割 568
14.5.4 ルータ間の接続の検出 572
14.5.5 AS 外経路と AS 境界ルータ 573
14.5.6 OSPFv3 マルチバックボーン機能 574
14.5.7 経路選択の優先順位 575
14.5.8 グレースフル・リスタート 576
14.5.9 スタブルータ 579
14.5.10 BFD による近隣ルータ監視【OP-BFD】 581
14.5.11 高速経路切替機能 582
14.5.12 OSPFv3 使用時の注意事項 582
14.6 経路フィルタリング (RIPng/OSPFv3) 583
14.6.1 インポート・フィルタ (RIPng/OSPFv3) 583
14.6.2 エキスポート・フィルタ (RIPng/OSPFv3) 583
14.7 経路集約 (RIPng/OSPFv3) 587
14.8 グレースフル・リスタートの概要 (RIPng/OSPFv3) 588
15 BGP4+【OP-BGP】 589
15.1 BGP4+ 概説 590
15.1.1 経路情報 590
15.1.2 BGP4+ の適用範囲 591
15.1.3 ネットワーク設計の考え方 591
15.2 経路制御 (BGP4+) 592
15.2.1 スタティックルーティング 592
15.2.2 ダイナミックルーティング (BGP4+) 592
15.2.3 スタティックルーティングとダイナミックルーティング (BGP4+) の同時動作 592
15.2.4 経路削除保留機能 593
15.2.5 高速経路切替機能 594
15.3 BGP4+ 598
15.3.1 BGP4+ の基礎概念 598
15.3.2 経路選択アルゴリズム 599
15.3.3 サポート機能のネゴシエーション 604
15.3.4 ルート・リフレクション 604

15.3.5 コミュニティ 604
15.3.6 コンフィデレーション 604
15.3.7 ルート・リフレッシュ 605
15.3.8 BGP4+ マルチパス 605
15.3.9 ルート・フラップ・ダンピング 606
15.3.10 TCP MD5 認証 606
15.3.11 グレースフル・リスタート 606
15.3.12 BGP4+ 経路の安定化機能 606
15.3.13 BGP4+ 広告用経路生成 608
15.3.14 BGP4+ 学習経路数制限 608
15.3.15 4 バイト AS 番号 608
15.3.16 BGP4+ 使用時の注意事項 608
15.4 経路フィルタリング (BGP4+) 611
15.4.1 インポート・フィルタ (BGP4+) 611
15.4.2 エキスポート・フィルタ (BGP4+) 612
15.5 経路集約 (BGP4+) 616
16 IPv6 マルチキャスト【OP-MLT】 617
16.1 IPv6 マルチキャスト概説 618
16.1.1 IPv6 マルチキャストアドレス 618
16.1.2 IPv6 マルチキャストのインタフェース種別 618
16.1.3 IPv6 マルチキャストルーティング機能 619
16.2 IPv6 マルチキャストグループマネージメント機能 620
16.2.1 MLD の概要 620
16.2.2 MLD の動作 620
16.2.3 Querier の決定 623
16.2.4 IPv6 グループメンバの管理 625
16.2.5 MLD タイマ値 625
16.2.6 MLDv1/MLDv2 装置との接続 626
16.2.7 静的グループ参加 627
16.2.8 MLD 使用時の注意事項 627
16.2.9 適応ネットワーク構成 627
16.3 IPv6 マルチキャスト中継機能 629
16.3.1 中継対象アドレス 629
16.3.2 IPv6 マルチキャストパケット中継処理 629
16.3.3 ネガティブキャッシュ 630
16.4 IPv6 経路制御機能 631
16.4.1 IPv6 PIM-SM の動作 631
16.4.2 近隣検出 635
16.4.3 Forwarder の決定 636
16.4.4 DR の決定および動作 637
16.4.5 冗長経路時の注意事項 637

16.4.6 IPv6 PIM-SM タイマ仕様 638
16.4.7 IPv6 PIM-SM 使用時の注意事項 639
16.4.8 IPv6 PIM-SSM 640
16.4.9 MLDv2 使用時の IPv6 経路制御動作 642
16.5 IPv6 マルチキャストソフト処理パケット制御機能 645
16.5.1 パケット制御対象受信要因 645
16.5.2 パケット制御 645
16.6 ネットワーク設計の考え方 647
16.6.1 IPv6 マルチキャスト中継 647
16.6.2 冗長経路 (回線障害などによる経路切り替え) 650
16.6.3 適応ネットワーク構成 651

第 7 編 MPLS と VPN

17 MPLS【OP-MPLS】 657
17.1 MPLS 概説 658
17.1.1 MPLS を導入するメリット 658
17.1.2 ネットワーク構成例 658
17.2 ラベル配布プロトコル 660
17.2.1 ラベル配布機能の主な機能 660
17.3 トラフィックエンジニアリング 662
17.4 スタティック LSP 663
17.4.1 VPN との連携 663
17.5 サポート仕様 664
17.5.1 MPLS のパケットフォーマット 665
17.6 LSP の設定と解放 667
17.6.1 LSP 設定 668
17.6.2 LSP 障害復旧 668
17.6.3 Local Repair 669
17.6.4 Global Repair 670
17.6.5 QoS 制御との連携 671
17.7 ネットワーク設計時の注意事項 674
18 IP-VPN【OP-MPLS】【OP-BGP】 679
18.1 IP-VPN 概説 680
18.1.1 IP-VPN を適用するメリット 680
18.1.2 本装置でサポートする IP-VPN の方式 680
18.2 サポート仕様 682
18.2.1 MPLS による IP-VPN のサポート 682

18.3　網構成とルーティング　685
18.3.1　Tag-VLAN と IP-VPN 連携　685
18.3.2　IP-VPN と非 IP-VPN の共存　686
18.4　ネットワーク構築時の注意事項　688
18.4.1　IP-VPN 経由の ping　688
18.4.2　IP-VPN サイトへの traceroute　688
18.4.3　IP-VPN サイトへの telnet　689
18.4.4　エッジルータ内の VPN サイト間通信　689
18.4.5　VPN サイトへの通信　690
18.5　ルーティングプロトコルの適用範囲　691
18.6　VPN 経路の配信　692
18.6.1　VPN 経路配信の基礎概念　692
18.6.2　VPN 経路配信　696
18.7　VPN サイトのマルチパス　699
18.8　VPN サイトの経路制限　701
18.9　VPN 経路に関する注意事項　703
18.9.1　RIP 使用時の注意事項　703
18.9.2　OSPF 使用時の注意事項　703
18.9.3　BGP4 使用時の注意事項　704
19 L2-VPN【OP-MPLS】　707
19.1　L2-VPN 概説　708
19.1.1　導入のメリット　708
19.1.2　L2-VPN の方式　708
19.1.3　EoMPLS　709
19.2　サポート仕様　711
19.2.1　Tag-VLAN との連携　712
19.2.2　QoS との連携　712
19.3　ネットワーク設計時の注意事項　715
付録　717
付録 A　準拠規格　718
付録 A.1　イーサネット　718
付録 A.2　POS　718
付録 A.3　IPv4 ネットワーク　719
付録 A.4　RIP/OSPF　720
付録 A.5　BGP4【OP-BGP】　720
付録 A.6　IS-IS【OP-ISIS】　721
付録 A.7　BFD【OP-BFD】　721
付録 A.8　IPv4 マルチキャスト【OP-MLT】　722

付録 A.9　IPv6 **ネットワーク** 722
付録 A.10　RIPng/OSPFv3 723
付録 A.11　BGP4+**【OP-BGP】** 723
付録 A.12　IPv6 **マルチキャスト【OP-MLT】** 724
付録 A.13　MPLS**【OP-MPLS】** 724
付録 A.14　Diff-serv 725
付録 A.15　VRRP 725
付録 A.16　IEEE802.3ah/UDLD 726
付録 A.17　SNMP 726
付録 A.18　sFlow 727
付録 A.19　NetFlow**【OP-ADV】** 728
付録 A.20　LLDP 728
付録 A.21　RADIUS/TACACS+/TELNET/FTP 728
付録 A.22　SYSLOG 728
付録 A.23　NTP 728
付録 B　**謝辞** (Acknowledgments) 729
付録 C　**用語解説** 752

索引

761

目次

解説書 Vol.2

第 1 編　QoS

1 QoS 制御 1

1.1 QoS 制御概説 2
  1.1.1 QoS 制御の必要性 2
  1.1.2 トラフィック種別と通信品質 2
  1.1.3 QoS 制御のメリット 3
1.2 QoS 制御構造 4
1.3 フロー検出 5
  1.3.1 フロー検出機能の運用について 6
1.4 帯域監視機能 (UPC 機能) 13
  1.4.1 重要パケット保護機能 14
  1.4.2 UPC-RED 15
1.5 マーカー 19
1.6 優先度決定 21
1.7 廃棄制御 28
  1.7.1 テールドロップ 28
  1.7.2 WRED 30
1.8 シェーパ 32
  1.8.1 レガシーシェーパ 32
  1.8.2 階層化シェーパ 35
1.9 NIF 種別と QoS 制御機能との対応 44
1.10 QoS 制御機能とパケット中継方式との対応 47
1.11 QoS 制御使用時の注意事項 51
  1.11.1 優先度設定時の注意点 51
  1.11.2 CP 処理負荷と QoS 制御の関係 51
  1.11.3 IPv6 パケットをレイヤ 4 ヘッダ検出条件でフロー検出する場合の注意事項 52
  1.11.4 フラグメントパケットの注意事項 54
  1.11.5 帯域監視機能使用時の注意事項 54
  1.11.6 TCP パケットに対する契約帯域監視機能の使用 54
  1.11.7 レガシーシェーパ機能使用時の注意事項 55
  1.11.8 階層化シェーパを使用する上での注意点 55
  1.11.9 Shim ヘッダ付きパケット時の注意事項【OP-MPLS】 55
  1.11.10 BFD パケットの注意事項【OP-BFD】 55
  1.11.11 フロー検出による廃棄指定時の注意事項 55

2 Diff-serv 機能 57
2.1 Diff-serv 概説 58
2.1.1 Diff-serv の機能 58
2.1.2 Diff-serv の QoS サービス 61
2.1.3 Diff-serv の制御仕様 62
2.2 Diff-serv の機能ブロック 63
2.2.1 フロー制御 63
2.2.2 キュー制御 64
2.2.3 送信制御 64
2.2.4 機能ブロックとコンフィグレーションコマンドの対応 64
2.3 コンフィグレーション作成時の注意事項 67
2.3.1 コンフィグレーション作成パターン 67
2.3.2 適用例 67

第 2 編　高信頼性機能

3 冗長構成 71
3.1 冗長構成概説 72
3.1.1 電源機構 (PS) 72
3.1.2 基本制御機構 (BCU)【AX7800R】 73
3.2 基本制御機構の二重化【AX7800R】 74
3.2.1 冗長構成での動作 74
3.2.2 BCU 切替時の動作 75
3.2.3 無停止ソフトウェア・アップデートの動作 92
3.3 冗長構成時の注意事項 99
3.3.1 運用系 BCU の保守【AX7800R】 99
3.3.2 BCU 二重化運用開始時の注意事項【AX7800R】 99
3.3.3 BCU 二重化運用時の RM イーサネットに関する注意事項【AX7800R】 99
3.3.4 MC2 世代管理運用時の注意事項【AX7800R】 99
3.3.5 系切替後のコンフィグレーション設定時の注意事項【AX7800R】 100
4 VRRP 101
4.1 VRRP 概説 102
4.2 仮想ルータの MAC アドレスと IP アドレス 103
4.3 障害監視インタフェース 105
4.4 VRRP ポーリング 106
4.4.1 VRRP ポーリングの概要 106

4.4.2 VRRP ポーリング使用時の注意事項 107
4.5 VRRP ポーリングの障害検出の仕組み 109
4.6 障害検出の仕組み 111
4.7 パケットの認証 112
4.8 マスタルータの選出方法 113
4.8.1 優先度 113
4.8.2 自動切り戻し 113
4.8.3 自動切り戻し抑止 113
4.8.4 コマンドによる切り戻し 117
4.9 ネットワーク構成例 118
4.9.1 VRRP による構成例 118
4.9.2 負荷分散の例 118
4.10 アクセプトモード（Accept mode） 120
4.11 IPv6 VRRP ドラフト対応 121
4.12 VRRP 使用時の注意事項 122

5 CP 輻輳制御 127
5.1 機能概要 128
5.2 動作概要 129
5.3 使用時の注意 132

6 IEEE802.3ah/UDLD 133
6.1 IEEE802.3ah/UDLD 機能 134
6.1.1 概要 134
6.1.2 サポート機能 134
6.1.3 IEEE802.3ah/UDLD 使用時の注意事項 135

第 3 編　運用

7 SNMP を使用したネットワーク管理 137
7.1 SNMP 概説 138
7.1.1 ネットワーク管理 138
7.1.2 SNMP エージェント機能 138
7.1.3 SNMPv3 139
7.2 MIB 概説 141
7.2.1 MIB 構造 141
7.2.2 MIB オブジェクトの表し方 141
7.2.3 インデックス 142

7.2.4 本装置のサポート MIB 142

7.3 SNMP オペレーション 143

7.3.1 GetRequest オペレーション 143

7.3.2 GetNextRequest オペレーション 144

7.3.3 GetBulkRequest オペレーション 145

7.3.4 SetRequest オペレーション 146

7.3.5 SNMP オペレーションの制限事項 149

7.3.6 SNMP オペレーションのメッセージフォーマット 151

7.4 トラップ 155

7.4.1 トラップ概説 155

7.4.2 トラップフォーマット 155

7.4.3 サポートトラップ 155

7.5 RMON MIB 157

8 フロー統計を使用したネットワーク管理 161

8.1 sFlow 統計 162

8.1.1 sFlow 統計概説 162

8.1.2 sFlow エージェント機能 163

8.1.3 フローサンプル 164

8.1.4 カウンタサンプル 168

8.1.5 本装置での sFlow フロー統計の動作について 170

8.1.6 sFlow 統計に関する制限事項 170

8.2 NetFlow 統計 172

8.2.1 NetFlow 統計概説 172

8.2.2 NetFlow エージェント機能 173

8.2.3 フロー単位統計 (NetFlow Version 5) 174

8.2.4 フロー集約統計 (NetFlow Version 8) 176

8.2.5 フロー統計 (NetFlow Version 9)【OP-ADV】 181

8.2.6 フロー統計エントリ 203

8.2.7 本装置での NetFlow 統計の動作について 205

8.2.8 NetFlow 機能に関する制限事項 206

9 隣接装置情報の管理 207

9.1 LLDP 機能 208

9.1.1 概要 208

9.1.2 サポート機能 208

9.1.3 LLDP 使用時の注意事項 211

9.2 OADP 機能 212

9.2.1 概要 212

9.2.2 サポート機能 213

9.2.3 サポート仕様 214

9.2.4　CDP を実装した装置と接続したときの注意事項　215

10 ポートミラーリング　217

10.1　ポートミラーリング概説　218
10.2　フィルタ /QoS 制御機能併用時の動作　220
10.3　サポート仕様　221
10.4　ポートミラーリング使用時の注意事項　223

11 RADIUS/TACACS+　225

11.1　RADIUS/TACACS+ 概説　226
11.2　RADIUS/TACACS+ の適用機能および範囲　227
11.3　RADIUS/TACACS+ を使用した認証　232
11.4　RADIUS/TACACS+/ ローカル（コンフィグレーション）を使用したコマンド承認　234
11.5　RADIUS/TACACS+ 認証でのログインユーザの扱い　236
11.6　RADIUS/TACACS+ を使用したアカウンティング　237

12 運用機能　241

12.1　運用管理　242
　12.1.1　運用端末　242
　12.1.2　ホスト名情報　244
12.2　立ち上げ　245
　12.2.1　立ち上げおよび再起動　245
　12.2.2　自己診断テスト　245
12.3　ログイン制御　246
　12.3.1　ログイン制御　246
　12.3.2　ログインセキュリティ制御　246
12.4　コンフィグレーション　248
　12.4.1　コンフィグレーションの内容　248
　12.4.2　コンフィグレーションファイルの種類　249
　12.4.3　コンフィグレーションの運用方法　249
　12.4.4　コンフィグレーションの表示と編集　250
　12.4.5　リモートサーバを利用したコンフィグレーションの編集・管理　250
12.5　運用コマンド　252
12.6　MC　264
　12.6.1　バックアップ MC の運用　264
　12.6.2　優先 MC スロット指定機能　265
　12.6.3　起動 MC スロットの選択機能　265
　12.6.4　MC 保守コマンド　265
12.7　管理情報の収集　266
　12.7.1　時計および時刻情報　266

12.7.2　装置およびインタフェース状態表示　266

12.7.3　統計情報　268

12.7.4　運用メッセージおよび運用ログ　268

12.8　LED および障害部位の表示　269

12.8.1　LED　269

12.8.2　障害表示　269

12.9　ネットワーク障害切り分け機能　270

12.9.1　経路確認　270

12.9.2　疎通テスト　270

12.9.3　回線テスト　271

12.10　障害時の復旧および情報収集　272

12.10.1　障害部位と復旧内容　272

12.10.2　ログ　273

12.10.3　オンライン中のボード交換　273

12.10.4　スイッチ　273

12.10.5　メモリダンプ　273

12.11　ソフトウェアのアップデート　275

12.11.1　リモート運用端末からのソフトウェアのアップデート　275

12.11.2　コンソールからのソフトウェアのアップデート　275

12.11.3　ソフトウェアアップデート時の注意事項　275

12.12　ファイル属性　276

12.13　システム操作パネル　277

12.14　BCU ボードのアップグレード【AX7800R】　278

12.14.1　運用中の BCU ボードアップグレード方法　278

12.14.2　BCU ボードアップグレード時の注意事項　278

第 4 編　システム構築のためのポイント

13 他機種との接続　279

13.1　イーサネット　280

13.1.1　インタフェース種別の設定　280

13.2　POS　282

13.2.1　インタフェース種別の設定　282

13.3　レイヤ 3 インタフェース　283

13.3.1　Tag-VLAN 連携の LAN スイッチ接続　283

13.3.2　Tag-VLAN 連携の PC 接続　284

13.4　IP ルータとの接続　285

13.4.1　他機種との接続　285

13.4.2　他装置との置き換え　286

13.5　IPv6 ルータとの接続　288

13.5.1　他機種との接続　288

13.6　MPLS ルータとの接続【OP-MPLS】　290

13.6.1　他社ルータとの接続　290

13.7　SNMP マネージャとの接続　291

13.7.1　推奨 SNMP マネージャ　291

13.7.2　MIB 情報収集周期のチューニング　291

13.7.3　JP1/Cm2 による管理　292

13.7.4　JP1/Cm2 接続時のパラメータチューニング例　293

13.8　フロー統計コレクタとの接続　295

13.8.1　推奨 sFlow コレクタ　295

13.8.2　推奨 NetFlow コレクタ／アナライザ　295

13.9　RADIUS サーバとの接続　296

13.9.1　推奨 RADIUS サーバ　296

13.9.2　RADIUS サーバの設定　296

13.10　TACACS+ サーバとの接続　297

13.10.1　推奨 TACACS+ サーバ　297

13.10.2　TACACS+ サーバの設定　297

14　網・各種専用線サービスとの接続　299

14.1　イーサネット　300

14.1.1　広域イーサネット　300

付録　301

付録 A　準拠規格　302

付録 A.1　イーサネット　302

付録 A.2　POS　302

付録 A.3　IPv4 ネットワーク　303

付録 A.4　RIP/OSPF　304

付録 A.5　BGP4【OP-BGP】　304

付録 A.6　IS-IS【OP-ISIS】　305

付録 A.7　BFD【OP-BFD】　305

付録 A.8　IPv4 マルチキャスト【OP-MLT】　306

付録 A.9　IPv6 ネットワーク　306

付録 A.10　RIPng/OSPFv3　307

付録 A.11　BGP4+【OP-BGP】　307

付録 A.12　IPv6 マルチキャスト【OP-MLT】　308

付録 A.13　MPLS【OP-MPLS】　308

付録 A.14　Diff-serv　309

付録 A.15　VRRP　309

付録 A.16　IEEE802.3ah/UDLD　310

付録 A.17　SNMP　310

付録 A.18　sFlow 311
付録 A.19　NetFlow **【OP-ADV】** 312
付録 A.20　LLDP 312
付録 A.21　RADIUS/TACACS+/TELNET/FTP 312
付録 A.22　SYSLOG 312
付録 A.23　NTP 312
付録 B　**謝辞** (Acknowledgments) 313
付録 C　**用語解説** 336
索引 345

1

本装置の概要

本装置は電気，ガス，水道のような社会発展の基盤として，いつでも，どこでも，誰にでも安価，安心，安全，確実，便利に使えるライフライン・インターネットワークを提供します。この章では，本装置の特長について説明します。

1.1　**本装置のコンセプト**

1.2　**本装置の特長**

1.3　**本装置の機能**

1.1　本装置のコンセプト

本装置のコンセプトは，ライフライン・インターネットワークを支える高信頼 IP/ イーサネット網の実現です。ライフライン・インターネットワークとは，電気，ガス，水道のような社会発展の基盤として，いつでも，どこでも，誰にでも安価，安心，安全，確実，便利に使えるネットワーク・インフラです。

高信頼 IP/ イーサネット網は，本装置の次に示す技術によって実現します。

- **どこでも使えるネットワーク**
  - イーサネット (10Mbit/s ～ 10Gbit/s) によるシームレス LAN・WAN 技術
  - IPv6 によるユビキタス・ネットワーク技術
- **必要なときに必要なだけ，確実に通信できる**
  - 冗長構成による装置単体としての高信頼化，ホットスタンバイなどによるネットワークの高信頼性技術
  - 高速インタフェースできめ細かな QoS ／フィルタ制御技術
- **安全で安定した通信環境**
  - フィルタリング，認証 (Radius) などのセキュリティ技術

本装置のコンセプトイメージを次の図に示します。

図 1-1　本装置のコンセプトイメージ


公共機関
病院
遠隔地の患者への診療相談
教育機関
教育用コンテンツの配信
電子行政
行政の情報発信
金融機関
法人，個人への
決済サービス
企業
企業
セキュリティ確保
ホームオフィス
サービス，宣伝を配信
iDC
コンテンツを家庭に配信
工場
保守情報などを受信
IPv4
ネットワーク
IPv6ネットワーク/
イーサネット
家庭
企業や公共機関から
コンテンツを受信
インターネットの利用
本装置
モバイル
ユーザーの位置情報や
嗜好などを基に，
ニーズに合った情報を
自動配信，収集
ITS
ナビゲーションシステムの目的地
情報や交通情報の提供
ETCノンストップ 料金支払い
走行環境情報の提供

1.2 本装置の特長

本装置の特長のキーワードは，ミッションクリティカル対応の高い信頼性，バックボーン向けの高いスケーラビリティ，充実したルーティング機能，広域イーサネット網の仮想専用線の実現です。次にこれらのキーワードが示す本装置の特長について説明します。

1.2.1 ミッションクリティカル対応の高い信頼性

- **装置**
  高信頼設計，厳選した部品による装置自体の高信頼化と，実績ある安定したソフトウェア，厳しい製品品質検査基準により，きわめて高い製品信頼性を実現しています。また，電源部や共通部（バックプレーンスイッチ，CPU）の冗長構成によって高可用化を図れます。
- **ネットワークシステム**
  リンクや経路の高速切り替えをリンクアグリゲーション，VRRP，OSPF ECMP によるロードバランスなどで実現します。
- **データ通信**
  イーサネット上で ATM 並みの QoS を実現するイーサネット QoS によってきめ細かな通信トラフィック制御を提供します。
- **保守運用**
  各種運用保守情報（運用ログ）の収集や運用保守情報のメール送信など，遠隔地からの稼働監視を実現します。

1.2.2 バックボーン向けの高いスケーラビリティ

低速な 10Mbit/s から高速な 10Gbit/s までのイーサネットのインタフェースをサポートし，ワイヤレートでパケット転送します。また，IPv6 は IPv4 と同等のパケット転送性能を実現しました。

1.2.3 充実したルーティング機能

本装置では，ネットワークの規模に応じて利用できる複数のルーティングプロトコルをサポートしていますので，さまざまなネットワーク構成に対応できます。IPv6 のルーティングプロトコルは，先進のマルチキャスト (PIM-SM，PIM-SSM，MLD) や RIPng，OSPFv3，BGP4+，IS-IS，スタティック，ポリシールーティングをサポートします。また，IPv4 のルーティングプロトコルは，RIP，OSPF，BGP4，IS-IS，スタティック，ポリシールーティング，マルチキャストをサポートしますので，IPv4，IPv6 の多様なネットワークを構築できます。

1.2.4 広域イーサネット網での仮想専用線の実現

階層化シェーパを使用して，広域イーサネット網で仮想専用線を実現できます。専用線，フレームリレー，ATM 回線から低料金・高速な広域イーサネット網へ容易に移行できます。

階層化シェーパの特長を次に示します。

- 契約帯域までシェーピングして契約帯域内でさらに 4 クラスの QoS 制御
- 1Gbit/s イーサネット上での VLAN とアプリケーションを意識したシェーピング
- きめ細かなパラメータ指定（パケットの L2 ヘッダ，L3 ヘッダ，L4 ヘッダの一部）
- 高いシェーピング精度（約数 % 以内）

階層化シェーパによる仮想専用線を次の図に示します。

図 1-2　階層化シェーパによる仮想専用線


本装置
基幹業務データ
合計60Mbit/s→
仮想専用線
広域イーサネット網
(1Gbit/s)
15Mbit/s
20Mbit/s
3Mbit/s
17Mbit/s
5Mbit/s
25Mbit/s

1.3　本装置の機能

本装置を使用してできる機能を次の表に示します。なお，各機能が準拠している規格については「付録 A 準拠規格」を参照してください。

表 1-1　本装置の機能

分類		概要	説明している章
ネットワークインタフェース（IPv4，IPv6 共通）	イーサネット	• 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T • 1000BASE-X • 10GBASE-R • 10GBASE-W • リンクアグリゲーション • Tag-VLAN 連携	4　イーサネット
	POS	• OC-192c/STM-64POS • OC-48c/STM-16POS	5　POS（PPP Over SONET/SDH）
付加機能		• フィルタリング • DHCPv4 リレーエージェント • DHCPv6 サーバ • マルチパス（ロードバランス） • ポリシールーティング	7　IPv4 パケット中継 13　IPv6 パケット中継
L3 機能 ルーティング	IPv4	• RIP，RIP2 • OSPF • BGP4 • IS-IS • BFD	8　RIP ／ OSPF 9　BGP4【OP-BGP】 10　IS-IS【OP-ISIS】 11　BFD 機能【OP-BFD】
	IPv6	• RIPng • OSPFv3 • BGP4+ • IS-IS • BFD • トンネリング（IPv6 over IPv4 トンネル, IPv4 over IPv6 トンネル，6 to 4 トンネル）	14　RIPng/OSPFv3 15　BGP4+【OP-BGP】 10　IS-IS【OP-ISIS】 11　BFD 機能【OP-BFD】 13　IPv6 パケット中継
マルチキャスト ルーティング	IPv4	• IGMP ver2，ver3 • DVMRP • PIM-DM • PIM-SM，PIM-SSM	12　IPv4 マルチキャスト【OP-MLT】
	IPv6	• MLD ver1，ver2 • PIM-SM，PIM-SSM	16　IPv6 マルチキャスト【OP-MLT】
MPLS		• MPLS • IP-VPN • L2-VPN	17　MPLS【OP-MPLS】 18　IP-VPN【OP-MPLS】【OP-BGP】 19　L2-VPN【OP-MPLS】
QoS，Diff-serv		• 契約帯域監視 • DSCP マーキング • LLQ+WFQ • 出力優先制御 • 均等保証 • 重要パケット保護 • WRED • UPC-RED • イーサネット帯域制御（階層化シェーパ）	解説書 Vol.2　1. QoS 制御 解説書 Vol.2　2. Diff-serv 機能

分類	概要	説明している章
信頼性	• 環境モニタ • 自己診断 (MD) • 冗長構成 (電源，基本制御機構**【AX7800R】**) • ホットスタンバイ (VRRP) • CP 輻輳制御 • IEEE802.3ah/UDLD	解説書 Vol.2　3. 冗長構成 解説書 Vol.2　4. VRRP 解説書 Vol.2　5. CP 輻輳制御 解説書 Vol.2　6. IEEE802.3ah/UDLD
ネットワーク管理	• SNMP ver1，ver2，ver3 • MIB-II，RMON，IP Forwarding MIB，Interface MIB，IPv6 MIB，プライベート MIB • フロー統計 (sFlow，NetFlow) • LLDP • OADP • ポートミラーリング	解説書 Vol.2　7. SNMP を使用したネットワーク管理 解説書 Vol.2　8. フロー統計を使用したネットワーク管理 解説書 Vol.2　9. 隣接装置情報の管理 解説書 Vol.2　10. ポートミラーリング
運用・保守	• 運用端末接続 • コンフィグレーション • ログイン認証 (RADIUS，TACACS+) • コマンド承認 (RADIUS，TACACS+) • アカウンティング (RADIUS，TACACS+) • オンライン中のボード交換 • 管理情報収集 (装置・インタフェース状態表示，運用メッセージ，ログ，統計情報) • NTP	解説書 Vol.2　11. RADIUS/TACACS+ 解説書 Vol.2　12. 運用機能

（凡例）－：該当なし

2

装置構成

この章では，本装置の各モデルの構成要素や外観など，各装置本体について説明します。

2.1　本装置のモデル
2.2　装置の構成要素
2.3　接続形態
2.4　CSW 動作モード（CSW モード）【AX7800R】

2.1　本装置のモデル

本装置は，インターネット，イントラネット基幹ネットワークなど，高性能，高信頼性が要求される大規模なネットワークの構築に最適なルータです。企業からキャリアの利用まで，業界最高レベルの性能，コストパフォーマンス，高信頼性および先進機能で，次世代のインターネットワーキングのニーズを満たします。

AX7800R には次に示すモデルがあります。

- AX7804R
- AX7808R
- AX7816R

AX7700R には次に示すモデルがあります。

- AX7702R

これらのモデルは統一したアーキテクチャで設計しています。本装置のモデルの種類を次の表に示します。

表 2-1　本装置のモデルの種類

モデル	特長
AX7804R，AX7808R，AX7816R	企業向け大規模モデル キャリア・ISP 向け小容量モデル
AX7702R	中小 ISP，IDC，公共・学術ユーザを主対象としたモデル

2.1.1　収容インタフェース数

本装置が収容できる最大インタフェース数を次の表に示します。表中の数値は単一メディアだけを搭載した場合です。使用する機能や搭載するメディアの組み合わせによって収容回線数の条件が決まります。

表 2-2　AX7800R の収容インタフェース数

イーサネット	AX7804R	AX7808R	AX7816R
10GBASE-R	4/8 ※ 1	8/16 ※ 1	16/32 ※ 1
10GBASE-W	4	8	16
1000BASE-X(GBIC)	24	48	96
1000BASE-X(SFP)	48	96	192
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T	48/96 ※ 2	96/192 ※ 2	192/384 ※ 2

注※ 1

PRU 内蔵型高密度ポート NIF によってサポート

注※ 2

オーバサブスクライブ版 NIF によってサポート

表 2-3　AX7800R の収容インタフェース数 (POS)

POS	AX7804R	AX7808R	AX7816R
OC-192c/STM-64 POS	4	8	16
OC-48c/STM-16 POS	16	32	64

表 2-4　AX7700R の収容インタフェース数

イーサネット	AX7702R
10GBASE-R	2/4※1
10GBASE-W	2
1000BASE-X(GBIC)	12
1000BASE-X(SFP)	24
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T	24/48※2

注※ 1

PRU 内蔵型高密度ポート NIF によってサポート

注※ 2

オーバサブスクライブ版 NIF によってサポート

表 2-5　AX7700R の収容インタフェース数 (POS)

POS	AX7702R
OC-192c/STM-64 POS	2
OC-48c/STM-16 POS	8

2.1.2　装置の外観

(1) AX7804R-AC

AX7804R-AC の外観を次の図に示します。AX7804R-AC は，AX7804R モデルのうち装置の奥行きを抑え，AC100V/AC200V 電源を使用するタイプです。

図 2-1　AX7804R-AC の外観



●ボードの搭載位置


BCU0
FAN 0
NIF3
NIF2
PRU1
NIF1
NIF0
PRU0
POW2
POW1
POW0
正面
背面

（2）AX7804R-DC

AX7804R-DC の外観を次の図に示します。AX7804R-DC は，AX7804R モデルのうち装置の高さを抑え，DC-48V 電源を使用するタイプです。

図 2-2 AX7804R-DC **の外観**



正面　　　　背面

●ボードの搭載位置

<table><tr><td rowspan="3">FAN
0</td><td colspan="2">BCU0</td><td></td></tr><tr><td>NIF3</td><td>NIF2</td><td>PRU1</td></tr><tr><td>NIF1</td><td>NIF0</td><td>PRU0</td></tr></table>

正面

POW1
POW0

背面

（3）AX7808R-AC

AX7808R-AC の外観を次の図に示します。AX7808R-AC は，AX7808R モデルのうち装置の奥行きを抑え，AC100V/AC200V 電源を使用するタイプです。

図 2-3 AX7808R-AC **の外観**



正面　　　　背面

●ボードの搭載位置


FAN 1
NIF7
NIF6
PRU3
NIF5
NIF4
PRU2
BCU1
FAN 0
BCU0
NIF3
NIF2
PRU1
NIF1
NIF0
PRU0
POW3
POW2
POW1
POW0

正面　　背面

（4） AX7808R-DC

AX7808R-DC の外観を次の図に示します。AX7808R-DC は，AX7808R モデルのうち装置の高さを抑え，DC-48V 電源を使用するタイプです。

図 2-4　AX7808R-DC **の外観**



正面　　背面

●ボードの搭載位置


FAN 1
NIF7
NIF6
PRU3
NIF5
NIF4
PRU2
BCU1
FAN 0
BCU0
NIF3
NIF2
PRU1
NIF1
NIF0
PRU0
POW1
POW0

正面　　背面

（5） AX7816R-AC

AX7816R-AC の外観を次の図に示します。AX7816R-AC は，AX7816R モデルのうち，AC200V 電源を使用するタイプです。

図 2-5　AX7816R-AC の外観



正面　　　　背面

●ボードの搭載位置

FAN 3			
	NIF15	NIF14	PRU7
	NIF13	NIF12	PRU6
FAN 2	NIF11	NIF10	PRU5
	NIF9	NIF8	PRU4
	BCU1		
FAN 1	BCU0		
	NIF7	NIF6	PRU3
	NIF5	NIF4	PRU2
FAN 0	NIF3	NIF2	PRU1
	NIF1	NIF0	PRU0

正面

POW1-1
POW0-1
POW1-0
POW0-0

背面

(6) AX7816R-DC

AX7816R-DC の外観を次の図に示します。AX7816R-DC は，AX7816R モデルのうち，DC-48V 電源を使用するタイプです。

図 2-6　AX7816R-DC の外観


正面　背面

●ボードの搭載位置

<table>
<tr><td rowspan="3">FAN
3</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>NIF15</td><td>NIF14</td><td>PRU7</td></tr>
<tr><td>NIF13</td><td>NIF12</td><td>PRU6</td></tr>
<tr><td rowspan="3">FAN
2</td><td>NIF11</td><td>NIF10</td><td>PRU5</td></tr>
<tr><td>NIF9</td><td>NIF8</td><td>PRU4</td></tr>
<tr><td colspan="2">BCU1</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">FAN
1</td><td colspan="2">BCU0</td><td></td></tr>
<tr><td>NIF7</td><td>NIF6</td><td>PRU3</td></tr>
<tr><td>NIF5</td><td>NIF4</td><td>PRU2</td></tr>
<tr><td rowspan="3">FAN
0</td><td>NIF3</td><td>NIF2</td><td>PRU1</td></tr>
<tr><td>NIF1</td><td>NIF0</td><td>PRU0</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

正面

POW1-1
POW0-1
POW1-0
POW0-0

背面

(7) AX7702R-AC

AX7702R-AC の外観を次の図に示します。AX7702R-AC は，小型 10G ルータとして高さを抑え，サーバ用ラック搭載を基本とする，AC100V/AC200V 電源を使用するタイプです。

図 2-7　AX7702R-AC の外観


正面　背面

2. 装置構成


FAN0
BCU0
NIF1
NIF0
PRU0

正面



背面

2.2　装置の構成要素

本装置を構成している構成要素を，ハードウェアおよびソフトウェアに分けて説明します。

2.2.1　AX7800R ハードウェアの構成要素【AX7800R】

ハードウェアの構成要素について説明します。

(1)　各装置の概略

各装置の概略を次の図に示します。

図 2-8　各装置の概略

●AX7804R


FAN
PS
BCU
PRU
NIF
NIF
PRU
NIF
NIF
イーサネット
イーサネット
イーサネット
イーサネット

●AX7808R，AX7816R


FAN
PS
BCU
PRU
NIF
NIF
…
PRU
NIF
NIF
イーサネット
イーサネット
イーサネット
イーサネット

(2)　ネットワーク間接続装置筐体

本装置のモデルにそれぞれ対応した筐体で，ファンなどが含まれています。各筐体の構成要素と搭載できる最大モジュール数を次の表に示します。

表 2-6　各筐体の構成要素と搭載できる最大モジュール数

構成要素	装置筐体					
	AX7804R-AC	AX7804R-DC	AX7808R-AC	AX7808R-DC	AX7816R-AC	AX7816R-DC
BCU	1	1	2※1	2※1	2※1	2※1
PRU	2	2	4	4	8	8
NIF	4	4	8	8	16	16
PS(AC100V/AC200V)	3※2	0	4※2	0	0	0
PS(AC200V)	0	0	0	0	4※1	0

構成要素	装置筐体					
	AX7804R-AC	AX7804R-DC	AX7808R-AC	AX7808R-DC	AX7816R-AC	AX7816R-DC
PS(DC-48V)	0	2※1	0	2※1	0	4※1

注※1　2式搭載して二重化できます(AX7816R-AC および AX7816R-DC の電源機構は2個 / 式となっています)。

注※2　電源機構の搭載数は，PRU 内蔵型高密度ポート NIF を使用する場合と使用しない場合とで異なります。

- AX7804R-AC で PRU 内蔵型高密度ポート NIF を使用しない場合
  電源部を冗長化しないときは電源を1個搭載します。電源部を冗長化するときは2個または3個搭載します。
- AX7804R-AC で PRU 内蔵型高密度ポート NIF を使用する場合
  電源部を冗長化しないときは電源を2個搭載します。電源部を冗長化するときは3個搭載します。
- AX7808R-AC で PRU 内蔵型高密度ポート NIF を使用しない場合
  電源部を冗長化しないときは電源を2個搭載します。電源部を冗長化するときは4個搭載します。
- AX7808R-AC で PRU 内蔵型高密度ポート NIF を使用する場合
  電源部を冗長化しないときは電源を3個搭載します。電源部を冗長化するときは4個搭載します。

(3)　基本制御機構 (BCU)

BCU(Basic management Control module) は**ルーティングマネージャ** (RM)，**マルチレイヤコントロールプロセッサ** (CP)，および**クロスバースイッチ** (CSW) から構成されます。AX7808R および AX7816R では BCU を2式搭載することで，基本制御部を二重化できます。各装置の BCU 型名略称と構成を次の表に示します。

表 2-7　各装置の BCU 型名略称と構成

装置筐体	BCU 型名略称	構成
AX7804R	BCU-RH8MS	• AX7804R 用 BCU ボード
	BCU-RH8MS2※1	• AX7804R 用 BCU ボード 性能向上版 (マルチキャストユーザ数拡張対応)
	BCU-RM1GS3※2	• AX7804R 用 BCU ボード 性能向上版，1GB メモリ搭載 (マルチキャストユーザ数拡張対応)
AX7808R	BCU-RM8MS	• AX7808R 用 BCU ボード
	BCU-RM8MS2※1	• AX7808R 用 BCU ボード 性能向上版 (マルチキャストユーザ数拡張対応)
	BCU-RM1GS3※2	• AX7808R 用 BCU ボード 性能向上版，1GB メモリ搭載 (マルチキャストユーザ数拡張対応)
AX7816R	BCU-RL8MS	• AX7816R 用 BCU ボード
	BCU-RL8MS2※1	• AX7816R 用 BCU ボード 性能向上版 (マルチキャストユーザ数拡張対応)
	BCU-RL1GS3※2	• AX7816R 用 BCU ボード 性能向上版，1GB メモリ搭載 (マルチキャストユーザ数拡張対応)

注※1　このタイプの BCU を BCU-2 と呼びます。

注※2　このタイプの BCU を BCU-3 と呼びます。

BCU には，二つの RS232C コンソールポートと，二つの記憶カード機構 (MC) スロットと，一つの 10BASE-T/100BASE-TX ポートがあります。

(a) ルーティングマネージャ (RM)

RM(Routing Manager) は装置全体の管理およびルーティングプロトコル処理を行います。また，ルーティングテーブルを作成・更新し，ルーティングテーブルを PRU に配布します。

BCU-RH8MS，BCU-RH8MS2，BCU-RM8MS，BCU-RM8MS2，BCU-RL8MS，および BCU-RL8MS2 の RM には PentiumIII(850MHz) プロセッサと四つの主記憶機構 (MS) スロットがあります。主記憶機構の容量は 256MB(MS256) なので，最大で 1GB のメモリを実装できます。

BCU-RM1GS3 および BCU-RL1GS3 の RM には，PentiumM(1.8GHz) プロセッサがあります。また 1GB のメモリを実装しています（メモリの増設はできません)。

(b) マルチレイヤコントロールプロセッサ (CP)

CP(Multi layer Control Processor) は，IP パケットのソフトウェア中継処理やネットワークインタフェースのプロトコル処理を行います。

(c) クロスバースイッチ (CSW)

CSW(Crossbar Switch) は，RM と PRU，PRU と PRU 間のパケット送受信を，独立して高速に行います。

(4) パケットルーティング機構 (PRU)

PRU(Packet Routing Module) には**ルーティング・QoS テーブル検索エンジン** (Routing/QoS-table lookup ASIC) が搭載されています。本装置はハードウェアでルーティングテーブル，フィルタリング・テーブルおよび QoS(Quality of Service) テーブルを検索し，パケットの送受信を行います。これによって高速な処理を実現しています。

また，PRU の代わりに，PRU 内蔵型高密度ポート NIF を使用できます。

PRU の概要を次の表に示します。

表 2-8　PRU の概要

PRU の種類	機能
PRU-B2, PRU-B2B	パケットルーティングプロセッサ B2，パケットルーティングプロセッサ B2B • IPv4 ユニキャスト：1M • IPv6 ユニキャスト：64k • Filter/QoS：16k
PRU-C2	パケットルーティングプロセッサ C2 • マルチキャストユーザ数拡張 • フローエントリ数拡張
PRU-D2, PRU-D2B	パケットルーティングプロセッサ D2，パケットルーティングプロセッサ D2B • マルチキャストユーザ数拡張 • フローエントリ数拡張 • MPLS 機能

(5) ネットワークインタフェース機構 (NIF)

NIF(Network Interface board) は各種メディア対応のインタフェース制御部で，複数の種類があり，物理レイヤの処理を行います。

NIFには，高密度実装によって多ポートの収容を可能にした高密度ポートNIFと，通常のNIF(標準ポートNIF)があります。さらに，高密度ポートNIFはPRUを内蔵するNIF(PRU内蔵型高密度ポートNIF)とPRUを内蔵しないNIF(PRU分離型高密度ポートNIF)に分かれます。NIFの種別を「図2-9　NIFの種別」に示します。

また，標準ポートNIFはPRU当たり最大2枚搭載可能，PRU分離型高密度ポートNIFはPRU当たり最大1枚搭載可能となっています。本装置のPRUは標準で標準ポートNIFを搭載できる構造になっています。PRU分離型高密度ポートNIFを搭載する場合には，PRUのガイドを外して搭載します。NIFの搭載方法を「図2-10　標準ポートNIFの搭載方法」～「図2-12　PRU内蔵型高密度ポートNIFの搭載方法」に示します。

図2-9　NIFの種別


NIF
高密度ポートNIF
PRU内蔵型高密度ポートNIF
PRU分離型高密度ポートNIF
標準ポートNIF

図2-10　標準ポートNIFの搭載方法


メインエッジ
コネクタ
PRU-PK
PRUユニットを上から見た図
NIF-PK
Slot
NIF-PK

図 2-11　PRU 分離型高密度ポート NIF の搭載方法


メインエッジ
コネクタ
PRU-PK
PRUユニットを上から見た図
Slot
NIF-PK

図 2-12　PRU 内蔵型高密度ポート NIF の搭載方法


メインエッジ
コネクタ
PRU内蔵型
高密度NIF-PK
PRUユニットを上から見た図

本装置に搭載できる NIF の種類を次の表に示します。

表 2-9　ネットワークインタフェース機構 (NIF) の種類

分類	NIF 略称	インタフェース	NIF 種別
イーサネット	NE1GSHP-4S	1000BASE-X，SFP，4 回線，階層化シェーパ機能付き (1023 ユーザ× 4QoS/ ポート)	標準
	NE1GSHP-8S	1000BASE-X，SFP，8 回線，階層化シェーパ機能付き (1023 ユーザ× 4QoS/ ポート)	標準
	NE10G-1ER	10GBASE-ER (2m ～ 40km)，1 回線	標準
	NE10G-1RX	10GBASE-R，XFP，1 回線	標準
	NE10G-1RXA	10GBASE-R，XFP，1 回線	標準
	NE10G-1LW	10GBASE-LW (2m ～ 10km)，1 回線	標準
	NE10G-1EW	10GBASE-EW (2m ～ 40km)，1 回線	標準
	NE1G-12SA	1000BASE-X，SFP，12 回線，VRRP 機能拡張	標準
	NE1G-12TA	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T，12 回線，VRRP 機能拡張	標準

分類	NIF 略称	インタフェース	NIF 種別
	NE1G-6GA	1000BASE-X，GBIC，6 回線，VRRP 機能拡張	標準
	NEMX-12	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T，8 回線 +1000BASE-X，SFP，4 回線	標準
	NE1G-48T	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T，48 回線	高密度(PRU 分離型）
	RB2-10G4RX	10GBASE-R，XFP，4 回線，PRU-B2 内蔵	高密度(PRU 内蔵型）
POS	NP192-1S	OC-192c/STM-64 POS(2km)，1 回線，G.652 シングルモード	標準
	NP192-1S4	OC-192c/STM-64 POS(40km)，1 回線，G.652 シングルモード	標準
	NP48-4S	OC-48c/STM-16 POS，SFP，4 回線，シングルモード	標準

ネットワークインタフェース機構に搭載して使用する光モジュール（GBIC，SFP，XFP）を合わせてトランシーバと呼びます。

本装置に搭載できるトランシーバの種類を次の表に示します。

表 2-10　トランシーバの種類

分類	トランシーバ種別	トランシーバ略称	機能	上位ネットワークインタフェース機構
イーサネット	GBIC	GBIC-SX	1000BASE-SX 用 GBIC	NE1G-6GA
		GBIC-LX	1000BASE-LX 用 GBIC	
		GBIC-LH	1000BASE-LH 用 GBIC	
	SFP	SFP-SX	1000BASE-SX 用 SFP	NE1G-12SA NE1GSHP-4S NE1GSHP-8S NEMX-12
		SFP-LX	1000BASE-LX 用 SFP	
		SFP-LH	1000BASE-LH 用 SFP	
		SFP-LHB	1000BASE-LHB 用 SFP	
POS		SFP-P48SR	OC-48c/STM-16 POS 用 SFP 2km	NP48-4S
		SFP-P48LR	OC-48c/STM-16 POS 用 SFP 40km	
イーサネット	XFP	XFP-SR	10GBASE-SR 用 XFP	NE10G-1RX NE10G-1RXA RB2-10G4RX
		XFP-LR	10GBASE-LR 用 XFP	
		XFP-ER	10GBASE-ER 用 XFP	
		XFP-ZR	10GBASE-ZR 用 XFP	

（6） 電源機構 (PS)

PS(Power Supply) は，外部供給電源から装置内で使用する各種直流電源（5V，3.3V ほか）を生成します。各装置の PS 型名略称と構成を次の表に示します。

表 2-11　各装置の PS 型名略称と構成

装置筐体	PS 型名略称	構成
AX7804R-AC AX7808R-AC	POW-HMACE	AX7804R-AC，AX7808R-AC 用 PS(AC100V/AC200V(50/60Hz))
AX7816R-AC	POW-MSACE	AX7816R-AC 用 PS(AC200V(50/60Hz))
	POW-MSACE2	AX7816R-AC 用 PS(AC200V(50/60Hz)) 性能強化版
AX7804R-DC	POW-HSDCE	AX7804R-DC 用 PS(DC-48V)
	POW-HSDCE2	AX7804R-DC 用 PS(DC-48V) 性能強化版
AX7808R-DC AX7816R-DC	POW-MSDCE	AX7808R-DC，AX7816R-DC 用 PS(DC-48V)
	POW-MSDCE2	AX7808R-DC，AX7816R-DC 用 PS(DC-48V) 性能強化版

注　AX7816R-AC および AX7816R-DC の電源機構は 2 個 / 式となっています。

AX7804R-DC，AX7808R-DC，AX7816R-AC，AX7816R-DC では同一種の電源を 2 式搭載して電源部を冗長化できます。また，本装置は PS への外部供給電源をそれぞれ独立に接続できるので，外部電源系統を 2 系統化にできます。外部電源系統を 2 系統化にすれば，一方の電源系統が電源工事などで停電した場合でも本装置を継続して使用できます。ただし，異なる配電盤から電源を供給する必要があります。

AX7804R-AC，AX7808R-AC では電源を 1 個追加で搭載することにより電源部を冗長化できます。また，PRU 内蔵型高密度ポート NIF を使用していない場合には，外部電源系統を 2 系統化することができます。

(7)　主記憶機構 (MS)

MS(Main Storage) には 256MB の MS256 があります。

(8)　記憶カード機構 (MC)

MC(Memory Card) は 256MB(MC256/MC256A1) および 1GB(MC1024) のフラッシュメモリカードです。ソフトウェア，コンフィグレーション，ログ情報格納などに使用します。ファイルのバックアップのためフラッシュメモリカードは BCU ごとに 2 枚搭載することをお勧めします。MC256/MC256A1 は，BCU-RH8MS，BCU-RH8MS2，BCU-RM8MS，BCU-RM8MS2，BCU-RL8MS，および BCU-RL8MS2 の場合に使用します。MC1024 は BCU-RM1GS3 および BCU-RL1GS3 の場合に使用します。

2.2.2　AX7700R ハードウェアの構成要素【AX7700R】

ハードウェアの構成要素について説明します。

(1)　装置の概略

装置の概略を次の図に示します。

図 2-13　装置の概略



(2) ネットワーク間接続装置筐体

筐体の構成要素と搭載できる最大モジュール数を次の表に示します。なお，本装置にはファンなども含まれます。

表 2-12　筐体の構成要素と搭載できる最大モジュール数

構成要素	装置筐体
	AX7702R-AC
BCU	1
PRU	1
NIF	2
PS(AC100V/AC200V)	2 ※

注※　2 式搭載して二重化できます。

(3) 基本制御機構 (BCU)

BCU(Basic management Control module) は**ルーティングマネージャ** (RM)，**マルチレイヤコントロールプロセッサ** (CP)，および**クロスバースイッチ** (CSW) から構成されます。

装置の BCU 型名略称と構成を次の表に示します。

表 2-13　装置の BCU 型名略称と構成

装置筐体	BCU 型名略称	構成
AX7702R	BCU-RS8MS	• AX7702R 用 BCU ボード
	BCU-RS8MS2 ※	• AX7702R 用 BCU ボード 性能向上版

注※　このタイプの BCU を BCU-2 と呼びます。

BCU には，二つの RS232C コンソールポートと，二つの記憶カード機構 (MC) スロットと，一つの 10BASE-T/100BASE-TX ポートがあります。

(a) ルーティングマネージャ (RM)

RM(Routing Manager) は装置全体の管理およびルーティングプロトコル処理を行います。また，ルーティングテーブルを作成・更新し，ルーティングテーブルを PRU に配布します。

RM には PentiumIII(850MHz) プロセッサと四つの主記憶機構 (MS) スロットがあります。主記憶機構の容量は 256MB(MS256) なので，最大で 1GB のメモリを実装できます。

(b) マルチレイヤコントロールプロセッサ (CP)

CP(Multi layer Control Processor) は，IP パケットのソフトウェア中継処理やネットワークインタフェースのプロトコル処理を行います。

(c) クロスバースイッチ (CSW)

CSW(Crossbar Switch) は，RM と PRU，PRU と PRU 間のパケット送受信を，独立して高速に行います。

(4) パケットルーティング機構 (PRU)

PRU(Packet Routing Module) には**ルーティング・QoS テーブル検索エンジン** (Routing/QoS-table lookup ASIC) が搭載されています。本装置はハードウェアでルーティングテーブル，フィルタリング・テーブルおよび QoS(Quality of Service) テーブルを検索し，パケットの送受信を行います。これによって高速な処理を実現しています。

PRU の概要を次の表に示します。

また，PRU の代わりに，PRU 内蔵型高密度ポート NIF を使用できます。

表 2-14　PRU の概要

PRU の種類	機能
PRU-E2	パケットルーティングプロセッサ E2 • IPv4 ユニキャスト：1M • IPv6 ユニキャスト：64k • Filter/QoS：16k
PRU-D2	パケットルーティングプロセッサ D2 • フローエントリ数拡張 • MPLS 機能

(5) ネットワークインタフェース機構 (NIF)

NIF(Network Interface board) は各種メディア対応のインタフェース制御部で，複数の種類があり，物理レイヤの処理を行います。

NIF には，高密度実装によって多ポートの収容を可能にした高密度ポート NIF と，通常の NIF(標準ポート NIF) があります。さらに，高密度ポート NIF は PRU を内蔵する NIF(PRU 内蔵型高密度ポート NIF) と PRU を内蔵しない NIF(PRU 分離型高密度ポート NIF) に分かれます。NIF の種別を「図 2-14　NIF の種別」に示します。

また，標準ポート NIF は PRU 当たり最大 2 枚搭載可能，PRU 分離型高密度ポート NIF は PRU 当たり最大 1 枚搭載可能となっています。本装置の PRU は標準で標準ポート NIF を搭載できる構造になっています。PRU 分離型高密度ポート NIF を搭載する場合には，PRU のガイドを外して搭載します。NIF の搭載方法を「図 2-15　標準ポート NIF の搭載方法」～「図 2-17　PRU 内蔵型高密度ポート NIF の搭載方法」に示します。

図 2-14　NIF の種別


NIF
高密度ポートNIF
PRU内蔵型高密度ポートNIF
PRU分離型高密度ポートNIF
標準ポートNIF

図 2-15　標準ポート NIF の搭載方法


メインエッジ
コネクタ
PRU-PK
PRUユニットを上から見た図
NIF-PK
Slot
NIF-PK

図 2-16　PRU 分離型高密度ポート NIF の搭載方法


メインエッジ
コネクタ
PRU-PK
PRUユニットを上から見た図
Slot
NIF-PK

図 2-17　PRU 内蔵型高密度ポート NIF の搭載方法



本装置に搭載できる NIF の種類を次の表に示します。

表 2-15　ネットワークインタフェース機構 (NIF) の種類

分類	NIF 略称	インタフェース	NIF 種別
イーサネット	NE1GSHP-4S	1000BASE-X，SFP，4 回線，階層化シェーパ機能付き (1023 ユーザ× 4QoS/ ポート)	標準
	NE1GSHP-8S	1000BASE-X，SFP，8 回線，階層化シェーパ機能付き (1023 ユーザ× 4QoS/ ポート)	標準
	NE10G-1ER	10GBASE-ER (2m ～ 40km)，1 回線	標準
	NE10G-1RX	10GBASE-R，XFP，1 回線	標準
	NE10G-1RXA	10GBASE-R，XFP，1 回線	標準
	NE10G-1LW	10GBASE-LW (2m ～ 10km)，1 回線	標準
	NE10G-1EW	10GBASE-EW (2m ～ 40km)，1 回線	標準
	NE1G-12SA	1000BASE-X，SFP，12 回線，VRRP 機能拡張	標準
	NE1G-12TA	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T，12 回線，VRRP 機能拡張	標準
	NE1G-6GA	1000BASE-X，GBIC，6 回線，VRRP 機能拡張	標準
	NEMX-12	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T，8 回線 +1000BASE-X，SFP，4 回線	標準
	NE1G-48T	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T，48 回線	高密度 (PRU 分離型)
	RE1-10G4RX	10GBASE-R，XFP，4 回線，PRU-E1 内蔵※	高密度 (PRU 内蔵型)
POS	NP192-1S	OC-192c/STM-64 POS(2km)，1 回線，G.652 シングルモード	標準
	NP192-1S4	OC-192c/STM-64 POS(40km)，1 回線，G.652 シングルモード	標準
	NP48-4S	OC-48c/STM-16 POS，SFP，4 回線，シングルモード	標準

注※　PRU-E1 は PRU 単独では存在しません。RE1-10G4RX に内蔵する形でだけ存在します。

ネットワークインタフェース機構に搭載して使用する光モジュール（GBIC，SFP，XFP）を合わせてトランシーバと呼びます。

本装置に搭載できるトランシーバの種類を次の表に示します。

表 2-16　トランシーバの種類

分類	トランシーバ種別	トランシーバ略称	機能	上位ネットワークインタフェース機構
イーサネット	GBIC	GBIC-SX	1000BASE-SX 用 GBIC	NE1G-6GA
		GBIC-LX	1000BASE-LX 用 GBIC	
		GBIC-LH	1000BASE-LH 用 GBIC	
	SFP	SFP-SX	1000BASE-SX 用 SFP	NE1G-12SA NE1GSHP-4S NE1GSHP-8S NEMX-12
		SFP-LX	1000BASE-LX 用 SFP	
		SFP-LH	1000BASE-LH 用 SFP	
		SFP-LHB	1000BASE-LHB 用 SFP	
POS		SFP-P48SR	OC-48c/STM-16 POS 用 SFP 2km	NP48-4S
		SFP-P48LR	OC-48c/STM-16 POS 用 SFP 40km	
イーサネット	XFP	XFP-SR	10GBASE-SR 用 XFP	NE10G-1RX NE10G-1RXA RE1-10G4RX
		XFP-LR	10GBASE-LR 用 XFP	
		XFP-ER	10GBASE-ER 用 XFP	
		XFP-ZR	10GBASE-ZR 用 XFP	

(6)　電源機構 (PS)

PS(Power Supply) は，外部供給電源から装置内で使用する各種直流電源（5V，3.3V ほか）を生成します。本装置の PS 型名略称と構成を次の表に示します。

表 2-17　本装置の PS 型名略称と構成

装置筐体	PS 型名略称	構成
AX7702R-AC	POW-SSACE	AX7702R-AC 用 PS(AC100V/AC200V)

本装置では同一種の電源を 2 式搭載して電源部を冗長化できます。また，本装置は PS への外部供給電源をそれぞれ独立に接続できるので，外部電源系統を 2 系統化にできます。外部電源系統を 2 系統化にすれば，一方の電源系統が電源工事などで停電した場合でも本装置を継続して使用できます。ただし，異なる配電盤から電源を供給する必要があります。

(7)　主記憶機構 (MS)

MS(Main Storage) には 256MB の MS256 があります。

(8)　記憶カード機構 (MC)

MC(Memory Card) は 256MB(MC256/MC256A1) のフラッシュメモリカードです。ソフトウェア，コンフィグレーション，ログ情報格納などに使用します。ファイルのバックアップのためフラッシュメモリ

カードはBCUごとに2枚搭載することをお勧めします。

2.2.3　ソフトウェア

(1)　ソフトウェア構成

ソフトウェアは，RM ソフトウェアと CP ソフトウェアから成ります。RM ソフトウェアは，カーネル部分にインターネットサーバとして安定性の高い BSD/OS の組み込み型版 (embedded BSD/OS) を使用しています。この上に各種プロトコル機能，コマンドなどをアプリケーションプロセスとして実装していますので，機能追加などに柔軟に対応できる構成になっています。一方，CP ソフトウェアは，IP パケットのソフトウェア中継処理およびネットワークインタフェースのプロトコル処理を行います。

ソフトウェア構成を次の図に示します。

図 2-18　ソフトウェア構成


BCU
RMソフトウェア
アプリケーションプロセス群
コンフィグレーションインタフェース
SNMPエージェント
経路制御処理
RIP,OSPF,BGP4
(ユニキャスト)
DVMRP,PIM
(マルチキャスト)
コマンド群(CLI)
ping,telnet,ftpなど
装置管理
カーネル
ブート
カーネル(BSD/OS)
CPソフトウェア
IP中継
NIF制御 イーサネット
パケット転送エンジン,
ルーティング/QoS
テーブル検索エンジンの制御

(2)　ソフトウェア・オプションライセンス

本装置のソフトウェアは，基本ソフトとオプションライセンスとに分けて提供します。基本ソフト OS-R はベースとなるソフトウェアで，IP パケット中継機能や RIP/OSPF などの基本機能が含まれます。オプションライセンスは，本装置のサポートする主要な拡張機能をオプション形式で提供するライセンスです。お客様のニーズに合わせて必要な機能のオプションライセンスだけを追加してご購入いただくことができます。初期導入後に追加で別のオプションライセンスをご購入いただくこともできます。これによって，初期導入時のコストを抑えることができます。本装置で提供するオプションライセンスの一覧を次の表に示します。

表 2-18　ソフトウェア・オプションライセンス一覧

オプションライセンス	概要	対応する機能
OP-ADV	先進機能を追加するライセンス	NetFlow Version 9
OP-BFD ※1	BFD 機能を追加するライセンス	BFD
OP-BGP	BGP 機能を追加するライセンス	BGP4/BGP4+
OP-F64K	フローエントリ数を 64,000 に拡張するライセンス	フロー検出条件モード 2
	フローエントリ数を QoS とフィルタリングで分配するライセンス	フロー検出エントリ分配

オプションライセンス	概要	対応する機能
OP-ISIS	IS-IS 機能を追加するライセンス	IS-IS
OP-MBSE ※ 2	IPv4 マルチキャスト BSR 拡張機能（ランデブーポイント候補指定機能）を追加するライセンス	IPv4 マルチキャスト BSR 拡張機能（ランデブーポイント候補指定機能）
OP-MLT	IP マルチキャスト機能を追加するライセンス	DVMRP，PIM-DM，PIM-SM/SSM
OP-MPLS	MPLS 機能を追加するライセンス	MPLS

注※ 1

オプションライセンス OP-BFD は AX7800R だけサポートします。

注※ 2

オプションライセンス OP-MBSE は PIM-SM の拡張機能のため，PIM-SM のオプションライセンスである OP-MLT の購入も必要になります。

(a) OP-ADV について

このマニュアルでの「先進機能」とは，標準化や業界の動向が固まっていないため，その動向次第で外部仕様を変更することもある段階の機能のことを指します。対応する機能が今後追加された場合には，そのすべての機能を使用することができます。

対応する機能について標準化や業界の動向が固まった時点で，将来のバージョンアップで基本ソフトウェアに組み込む場合があります。この場合，このオプションライセンスを削除してください。設定の反映には装置の再起動が必要です。削除の方法は「オプションライセンス設定ガイド」を参照してください。

将来，対応する機能が無くなった場合，本装置のソフトウェアから OP-ADV は無くなります。

その後，対応する機能が追加され，該当機能を使用する場合は，このオプションライセンスを有効化してください。

2.3 接続形態

各種インタフェースの接続仕様を次の表に示します。

表 2-19 各種インタフェースの接続仕様

物理インタフェース	NIF 略称	ケーブル仕様	最短 (m)	最長 (m)	コネクタ
10BASE-T	NE1G-12TA NE1G-48T NEMX-12	カテゴリー 3/4/5　4 芯 /8 芯　2 対ストレート	—	100	RJ45
100BASE-TX		カテゴリー 5　8 芯　2 対ストレート	—	100	
1000BASE-T		カテゴリー 5E　8 芯　4 対ストレート	—	100	
1000BASE-SX	NE1GSHP-4S NE1GSHP-8S NE1G-12SA NEMX-12	マルチモード光ファイバ　コア径 / クラッド径＝ 50/125 µ m　波長＝ 850nm，400MHz 帯	2	500	LC 2 芯
		マルチモード光ファイバ　コア径 / クラッド径＝ 62.5/125 µ m　波長＝ 850nm，200MHz 帯	2	275	
1000BASE-LX		マルチモード光ファイバ※1　コア径 / クラッド径＝ 50/125 µ m　波長＝ 1300nm，500MHz 帯	2	550	
		マルチモード光ファイバ※1　コア径 / クラッド径＝ 62.5/125 µ m　波長＝ 1300nm，500MHz 帯	2	550	
		シングルモード光ファイバ　コア径 / クラッド径＝ 10/125 µ m　波長＝ 1310nm	2	5k	
1000BASE-LH		シングルモード光ファイバ　コア径 / クラッド径＝ 10/125 µ m　波長＝ 1550nm	2※2	70k	
		シングルモード光ファイバ　コア径 / クラッド径＝ 8/125 µ m　波長＝ 1550nm	2※2	70k	
1000BASE-LHB		シングルモード光ファイバ　コア径 / クラッド径＝ 10/125 µ m　波長＝ 1550nm	2※2	100k	
		シングルモード光ファイバ　コア径 / クラッド径＝ 8/125 µ m　波長＝ 1550nm	2※2	100k	
1000BASE-SX	NE1G-6GA	マルチモード光ファイバ　コア径 / クラッド径＝ 50/125 µ m　波長＝ 850nm，400MHz 帯	2	500	SC2 芯
		マルチモード光ファイバ　コア径 / クラッド径＝ 62.5/125 µ m　波長＝ 850nm，200MHz 帯	2	275	
1000BASE-LX		マルチモード光ファイバ※1　コア径 / クラッド径＝ 50/125 µ m　波長＝ 1300nm，500MHz 帯	2	550	
		マルチモード光ファイバ※1　コア径 / クラッド径＝ 62.5/125 µ m　波長＝ 1300nm，500MHz 帯	2	550	
		シングルモード光ファイバ　コア径 / クラッド径＝ 10/125 µ m　波長＝ 1310nm	2	5k	

物理インタフェース	NIF 略称	ケーブル仕様	最短 (m)	最長 (m)	コネクタ
1000BASE-LH		シングルモード光ファイバ　コア径 / クラッド径＝ 10/125μm　波長＝ 1550nm	2※2	70k	
		シングルモード光ファイバ　コア径 / クラッド径＝ 8/125μm　波長＝ 1550nm	2※2	70k	
10GBASE-SR	NE10G-1RX NE10G-1RXA RB2-10G4RX RE1-10G4RX	マルチモード光ファイバ　コア径 / クラッド径＝ 50/125μm　波長＝ 850nm，2000MHz 帯	2	300	LC2 芯
		マルチモード光ファイバ　コア径 / クラッド径＝ 50/125μm　波長＝ 850nm，500MHz 帯	2	82	LC2 芯
		マルチモード光ファイバ　コア径 / クラッド径＝ 50/125μm　波長＝ 850nm，400MHz 帯	2	66	LC2 芯
		マルチモード光ファイバ　コア径 / クラッド径＝ 62.5/125μm　波長＝ 850nm，200MHz 帯	2	33	LC2 芯
		マルチモード光ファイバ　コア径 / クラッド径＝ 62.5/125μm　波長＝ 850nm，160MHz 帯	2	26	LC2 芯
10GBASE-LR		シングルモード光ファイバ　コア径 / クラッド径＝ 10/125μm　波長＝ 1310nm	2	10k	LC2 芯
10GBASE-ER		シングルモード光ファイバ　コア径 / クラッド径＝ 10/125μm　波長＝ 1550nm	2※2	40k	LC 2 芯
	NE10G-1ER	シングルモード光ファイバ　コア径 / クラッド径＝ 10/125μm　波長＝ 1550nm	2※2	40k	SC 2 芯
10GBASE-ZR	NE10G-1RX NE10G-1RXA RB2-10G4RX RE1-10G4RX	シングルモード光ファイバ　コア径 / クラッド径＝ 10/125μm　波長＝ 1550nm	2※2	80k	LC2 芯
10GBASE-LW	NE10G-1LW	シングルモード光ファイバ　コア径 / クラッド径＝ 10/125μm　波長＝ 1310nm	2	10k	SC 2 芯
10GBASE-EW	NE10G-1EW	シングルモード光ファイバ　コア径 / クラッド径＝ 10/125μm　波長＝ 1550nm	2※2	40k	SC 2 芯
OC-192c/STM-64 POS	NP192-1S	G.652 シングルモード光ファイバ　コア径 / クラッド径＝ 10/125μm　波長＝ 1310nm	－	2k	SC 2 芯
	NP192-1S4	G.652 シングルモード光ファイバ　コア径 / クラッド径＝ 10/125μm　波長＝ 1550nm	－	40k	SC 2 芯
OC-48c/STM-16 POS	NP48-4S	シングルモード光ファイバ　コア径 / クラッド径＝ 10/125μm　波長＝ 1310nm	－	2k	LC 2 芯
		シングルモード光ファイバ　コア径 / クラッド径＝ 10/125μm　波長＝ 1310nm	－	40k	LC 2 芯

（凡例）－：該当なし

注※１　1000BASE-LX でマルチモード光ファイバを使用する場合，光ファイバによっては BER（ビット・エラー・

レート）が上昇することがあります。このような場合には，モード・コンディショニング・パッチコードを使用することで，問題なく通信できます。

注※２　距離が短い場合は光減衰器（アッテネータ）が必要です。

2.4 CSW 動作モード（CSW モード）【AX7800R】

2.4.1 CSW 動作モードについて

BCU 二重化を実装した装置で，運用系 BCU の CSW（Crossbar Switch）を単独で使用する CSW モード（single モード）と，運用系と待機系の BCU 上の CSW を二つ同時に使用する CSW モード（double または double_fixed モード）を運用コマンドで選択でき，PRU 間の中継性能を変更できます。

運用コマンドで CSW の動作モードを特に設定しない場合または single モードを選択した場合，PRU 間転送性能は 24Gbps です。CSW モード（double または double_fixed）を選択した場合，CSW を同時に使用できるようになり，PRU 間の中継性能は 48Gbps になります。

PRU 内蔵型高密度ポート NIF を 2 枚以上実装している装置構成の場合，CSW モード（double または double_fixed）を選択すると，PRU 間の中継性能は 48Gbps で運用できるようになります。

ただし，PRU 内蔵型高密度ポート NIF が 1 枚以下の環境や，通常 NIF と PRU の組み合わせの場合，CSW モードを double または double_fixed に設定しても，PRU 当たりの中継性能が 20Gbps 以下となり，設定しても性能が向上することはありません。そのため，このような場合は CSW モード（single モード）での運用を推奨します。

注意事項

この章での中継性能の数値は PRU 間の単一方向の転送性能を表し，PRU 双方向の合計の性能換算では倍の値になります。

図 2-19 CSW 動作モードの動作例


BCU
（運用系）
BCU
（待機系）
PRU内蔵型
高密度ポートNIF
PRU内蔵型
高密度ポートNIF
singleモード
最大転送性能：24Gbps
BCU
（運用系）
BCU
（待機系）
PRU内蔵型
高密度ポートNIF
PRU内蔵型
高密度ポートNIF
doubleモード
最大転送性能：48Gbps

2.4.2 CSW モードの種別と動作概要

CSW モードと動作概要と BCU 冗長化の可否を次の表に示します。

表 2-20 各 CSW モードの動作概要

CSW モード	動作概要	BCU 冗長化
single （初期値）	運用系 BCU の CSW だけを使用するモード。 最大 PRU 間転送性能：24Gbps	可

CSW モード	動作概要	BCU 冗長化
double	運用系と待機系 BCU の CSW を二つ同時に使用するモード。 最大 PRU 間転送性能：48Gbps	可※
double_fixed	運用系と待機系 BCU の CSW を二つ同時に使用するモード。 最大 PRU 間転送性能：48Gbps なお，BCU 障害が発生した場合，通信回線側をダウンします。BCU が回復した場合は，再び通信を再開します。	否

注※　BCU 障害時の PRU 間転送性能は最大 24Gbps となります。

コマンドの入力方法についての詳細は，「運用コマンドレファレンス Vol.2　set mode」を参照してください。

2.4.3　CSW モードの注意事項

各 CSW モードの運用に関する注意事項を次の表に示します。

表 2-21　各 CSW モードの運用に関する注意事項

CSW モード	各モードの注意事項
single	―
double	1. BCU で障害が発生した場合，障害の発生した BCU が復旧するまでの間は，single モード（BCU １枚の CSW による中継）に遷移します。そのため，BCU 障害が回復するまでの間は，PRU 間の最大転送能力は 24Gbps になります。 2. 系切替時はいったん新運用系側の BCU だけを利用した CSW モード（single モード）に遷移し，その後待機系の BCU の転送が可能かどうか確認して 48Gbps 転送性能へ遷移するため，2 秒間程度 PRU 間の転送性能が 24Gbps になります。 3. CSW 動作モードを single から double へ変更した場合または系切替をした場合は，24Gbps から 48Gbps 転送への遷移時に 300msec 程度パケット通信が停止します。
double_fixed	1. BCU 二重化を実装していても，BCU 非冗長として動作します。 2. 系切替を抑止しています。 3. BCU で障害が発生した場合は装置障害扱いとなり，PRU 配下の通信を停止します。 4. ソフトウエアをアップデートするときは，いったん，モードを single または double に変更してから実施する必要があります。 5. CSW 動作モードを single から double_fixed に変更した場合，24Gbps から 48Gbps 転送への遷移時に 300msec 程度パケット通信が停止します。

（凡例）―：特にありません。

3

収容条件

この章では本装置の搭載条件および収容条件について説明します。

3.1　搭載条件

3.2　収容条件

3.1　搭載条件

本装置の搭載条件について説明します。

3.1.1　AX7800R の機器搭載条件【AX7800R】

モデルごとの機器搭載条件を示します。

（1） 機器最大搭載数

モデルごとの機器最大搭載数を次の表に示します。

表 3-1　機器最大搭載数 (AX7800R モデル)

機器	AX7800R モデル					
	AX7804R-AC	AX7804R-DC	AX7808R-AC	AX7808R-DC	AX7816R-AC	AX7816R-DC
電源機構 (POW)(AC100V/AC200V 対応用)	3※1	0	4※1	0	0	0
電源機構 (POW)(AC200V 専用)	0	0	0	0	4※2	0
電源機構 (POW)(DC-48V 用)	0	2※2	0	2※2	0	4※2
基本制御機構 (BCU)	1	1	2※2	2※2	2※2	2※2
主記憶機構	4/BCU※3	4/BCU※3	4/BCU※3	4/BCU※3	4/BCU※3	4/BCU※3
記憶カード機構	2/BCU	2/BCU	2/BCU	2/BCU	2/BCU	2/BCU
パケット処理機構 (PRU)	2	2	4	4	8	8
ネットワークインタフェース機構 (NIF)	4	4	8	8	16	16

注※1　電源機構の搭載数は，PRU 内蔵型高密度ポート NIF を使用する場合と使用しない場合とで異なります。

- AX7804R-AC で PRU 内蔵型高密度ポート NIF を使用しない場合
  電源部を冗長化しないときは電源を 1 個搭載します。電源部を冗長化するときは 2 個または 3 個搭載します。
- AX7804R-AC で PRU 内蔵型高密度ポート NIF を使用する場合
  電源部を冗長化しないときは電源を 2 個搭載します。電源部を冗長化するときは 3 個搭載します。
- AX7808R-AC で PRU 内蔵型高密度ポート NIF を使用しない場合
  電源部を冗長化しないときは電源を 2 個搭載します。電源部を冗長化するときは 4 個搭載します。
- AX7808R-AC で PRU 内蔵型高密度ポート NIF を使用する場合
  電源部を冗長化しないときは電源を 3 個搭載します。電源部を冗長化するときは 4 個搭載します。

注※2　2 式搭載して二重化できます (AX7816R-AC および AX7816R-DC の電源機構は 2 個 / 式となっています)。

注※3　BCU-3 の場合，主記憶機構の最大搭載数は 1 個となります。

（2） PRU 搭載条件

モデルごとの PRU 搭載条件を次の表に示します。

表 3-2　**モデルごとの** PRU **搭載条件**

PRU	AX7800R モデル		
	AX7804R	AX7808R	AX7816R
PRU-B2，PRU-B2B	○	○	○
PRU-C2	○	○	○
PRU-D2，PRU-D2B ※	○	○	○

(凡例)　○：利用できる組み合わせ

注　BCU-RH8MS，BCU-RM8MS，BCU-RL8MS，または PRU-B2，PRU-B2B 使用時，次に示す項目は未サポートとなります。

- MLD の 4,096 インタフェース以上の動作**【OP-MLT】**
- フロー検出条件モード 2**【OP-F64K】**

注※　PRU-D2B と利用できる基本制御機構は BCU-2 および BCU-3 となります。

(3)　NIF **最大搭載数**

(a)　**各モデルへの** NIF **最大搭載数**

各モデルの NIF 最大搭載数を次の表に示します。

表 3-3　**各モデルの** NIF **最大搭載数** (AX7800R **モデル**)

NIF 種別	略称	概略仕様	最大搭載数		
			AX7800R モデル		
			AX7804R	AX7808R	AX7816R
標準ポート NIF	NE1GSHP-4S	1000BASE-X，SFP，4 回線，階層化シェーパ機能付き (1023 ユーザ× 4QoS/ ポート)	4	8	16
	NE1GSHP-8S	1000BASE-X，SFP，8 回線，階層化シェーパ機能付き (1023 ユーザ× 4QoS/ ポート)	4	8	16
	NE10G-1ER	10GBASE-ER(2m ～ 40km)，1 回線	4	8	16
	NE10G-1RX	10GBASE-R，XFP，1 回線	4	8	16
	NE10G-1RXA	10GBASE-R，XFP，1 回線	4	8	16
	NE10G-1LW	10GBASE-LW(2m ～ 10km)，1 回線	4	8	16
	NE10G-1EW	10GBASE-EW(2m ～ 40km)，1 回線	4	8	16
	NP192-1S	OC-192c/STM-64 POS(2km)，1 回線，G.652 シングルモード	4	8	16
	NP192-1S4	OC-192c/STM-64 POS(40km)，1 回線，G.652 シングルモード	4	8	16
	NP48-4S	OC-48c/STM-16 POS，SFP，4 回線，シングルモード	4	8	16
	NE1G-12SA	1000BASE-X，SFP，12 回線，VRRP 機能拡張	4	8	16

NIF 種別	略称	概略仕様	最大搭載数		
			AX7800R モデル		
			AX7804R	AX7808R	AX7816R
	NE1G-12TA	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T，12 回線，VRRP 機能拡張	4	8	16
	NE1G-6GA	1000BASE-X，GBIC，6 回線，VRRP 機能拡張	4	8	16
	NEMX-12	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T，8 回線 + 1000BASE-X，SFP，4 回線	4	8	16
PRU 分離型高密度ポート NIF	NE1G-48T	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T，48 回線	2	4	8
PRU 内蔵型高密度ポート NIF	RB2-10G4RX	10GBASE-R，XFP，4 回線，PRU-B2 内蔵	2	4	8

(b) NIF 互換性

各 PRU に対する NIF 種別の互換性を次の表に示します。

表 3-4　各 PRU に対する NIF 種別の互換性

分類	NIF 略称	PRU 種別
		PRU-B2 PRU-B2B PRU-C2 PRU-D2 PRU-D2B
イーサネット	NE1GSHP-4S	○
	NE1GSHP-8S	○
	NE10G-1ER	○
	NE10G-1RX	○
	NE10G-1RXA	○
	NE10G-1LW	○
	NE10G-1EW	○
	NE1G-12TA	○
	NE1G-12SA	○
	NE1G-6GA	○
	NEMX-12	○
	NE1G-48T	○
POS	NP192-1S	○
	NP192-1S4	○
	NP48-4S	○

（凡例）○：利用できる組み合わせ

(c)　NIF 搭載方法

本装置の PRU は標準では標準ポート NIF を搭載する構造になっています。高密度ポート NIF を搭載する場合には，NIF を搭載する PRU の標準ポート NIF 搭載用のガイドを外して搭載します。

(4)　電源搭載方法

本装置の電源機構は，装置ごとに搭載位置が決まっています。装置ごとの電源ユニットの搭載位置については，「ハードウェア取扱説明書」を参照してください。

(5)　増設メモリ単位と搭載メモリ量

基本制御機構 BCU，BCU-2 のメモリ増設単位と搭載メモリ量を次の表に示します。

表 3-5　基本制御機構 (BCU，BCU-2) メモリ増設単位と搭載メモリ量

増設単位	AX7804R	AX7808R	AX7816R
	BCU-RH8MS BCU-RH8MS2	BCU-RM8MS BCU-RM8MS2	BCU-RL8MS BCU-RL8MS2
ベース	256MB		
256MB 増設 (256MB × 1)	512MB		
512MB 増設 (256MB × 2)	768MB		
768MB 増設 (256MB × 3)	1024MB		

基本制御機構 BCU-3 の搭載メモリ量を次の表に示します。また，BCU-3 の場合，メモリの増設はできません。

表 3-6　基本制御機構 (BCU-3) 搭載メモリ量

増設単位	AX7804R	AX7808R	AX7816R
	BCU-RM1GS3		BCU-RL1GS3
ベース	1GB		
増設	－		

(凡例)　－：該当なし

3.1.2　AX7700R の機器搭載条件【AX7700R】

モデルごとの機器搭載条件を示します。

(1)　機器最大搭載数

機器最大搭載数を次の表に示します。

表 3-7　機器最大搭載数 (AX7700R モデル)

機器	AX7700R モデル（AX7702R-AC）
電源機構 (POW)(AC100V/AC200V 用)	2 ※
基本制御機構 (BCU)	1
主記憶機構	4/BCU

機器	AX7700R モデル（AX7702R-AC）
記憶カード機構	2/BCU
パケット処理機構 (PRU)	1
ネットワークインタフェース機構 (NIF)	2

注※
2 式搭載して二重化できます。

(2) PRU 搭載条件

PRU 搭載条件を次の表に示します。

表 3-8 PRU 搭載条件

PRU	AX7700R モデル（AX7702R）
PRU-E2※	○
PRU-D2	○

(凡例) ○：利用できる組み合わせ

注※ BCU-RS8MS または PRU-E2 使用時，次の項目は未サポートとなります。

- フロー検出条件モード 2 **【OP-F64K】**

(3) NIF 最大搭載数

(a) NIF 最大搭載数

NIF 最大搭載数を次の表に示します。

表 3-9 NIF 最大搭載数 (AX7700R モデル)

NIF 種別	略称	概略仕様	最大搭載数
			AX7702R
標準ポート NIF	NE1GSHP-4S	1000BASE-X，SFP，4 回線，階層化シェーパ機能付き (1023 ユーザ× 4QoS/ ポート)	2
	NE1GSHP-8S	1000BASE-X，SFP，8 回線，階層化シェーパ機能付き (1023 ユーザ× 4QoS/ ポート)	2
	NE10G-1ER	10GBASE-ER(2m ～ 40km)，1 回線	2
	NE10G-1RX	10GBASE-R，XFP，1 回線	2
	NE10G-1RXA	10GBASE-R，XFP，1 回線	2
	NE10G-1LW	10GBASE-LW(2m ～ 10km)，1 回線	2
	NE10G-1EW	10GBASE-EW(2m ～ 40km)，1 回線	2
	NP192-1S	OC-192c/STM-64 POS(2km)，1 回線，G.652 シングルモード	2
	NP192-1S4	OC-192c/STM-64 POS(40km)，1 回線，G.652 シングルモード	2
	NP48-4S	OC-48c/STM-16 POS，SFP，4 回線，シングルモード	2
	NE1G-12SA	1000BASE-X，SFP，12 回線，VRRP 機能拡張	2
	NE1G-12TA	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T，12 回線，VRRP 機能拡張	2

NIF 種別	略称	概略仕様	最大搭載数
			AX7702R
	NE1G-6GA	1000BASE-X，GBIC，6 回線，VRRP 機能拡張	2
	NEMX-12	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T，8 回線＋1000BASE-X，SFP，4 回線	2
PRU 分離型高密度ポート NIF	NE1G-48T	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T，48 回線	1
PRU 内蔵型高密度ポート NIF	RE1-10G4RX	10GBASE-R，XFP，4 回線，PRU-E1 内蔵※	1

注※
PRU-E1 は PRU 単独では存在しません。RE1-10G4RX に内蔵する形でだけ存在します。

(b) NIF 互換性

PRU に対する NIF 種別の互換性を次の表に示します。

表 3-10　PRU に対する NIF 種別の互換性

分類	NIF 略称	PRU 種別
		PRU-E2 PRU-D2
イーサネット	NE1GSHP-4S	○
	NE1GSHP-8S	○
	NE10G-1ER	○
	NE10G-1RX	○
	NE10G-1RXA	○
	NE10G-1LW	○
	NE10G-1EW	○
	NE1G-12TA	○
	NE1G-12SA	○
	NE1G-6GA	○
	NEMX-12	○
	NE1G-48T	○
POS	NP192-1S	○
	NP192-1S4	○
	NP48-4S	○

（凡例）　○：利用できる組み合わせ

(c) NIF 搭載方法

本装置の PRU は標準では標準ポート NIF を搭載する構造になっています。高密度ポート NIF を搭載する

場合には，NIF を搭載する PRU の標準ポート NIF 搭載用のガイドを外して搭載します。

(4)　電源搭載方法

本装置の電源機構は，装置ごとに搭載位置が決まっています。装置ごとの電源ユニットの搭載位置については，「ハードウェア取扱説明書」を参照してください。

(5)　増設メモリ単位と搭載メモリ量

基本制御機構 (BCU) メモリ増設単位と搭載メモリ量を次の表に示します。

表 3-11　基本制御機構 (BCU) メモリ増設単位と搭載メモリ量

増設単位	AX7702R
	BCU-RS8MS BCU-RS8MS2
ベース	256MB
256MB 増設 (256MB × 1)	512MB
512MB 増設 (256MB × 2)	768MB
768MB 増設 (256MB × 3)	1024MB

3.2　収容条件

3.2.1　AX7800R の収容条件【AX7800R】

以下に示す条件をすべて満たすようにご使用ください。

(1) PRU の最大テーブルエントリ数

PRU は次に示すテーブルを保有します。

- IPv4 ユニキャスト経路（アクティブ経路）
- IPv4 VPN ユニキャスト経路（アクティブ経路）
- IPv4 マルチキャスト経路
- ARP
- IPv6 ユニキャスト経路（アクティブ経路）
- IPv6 マルチキャスト経路
- NDP

装置としての最大テーブルエントリ数は，「(4) 基本制御機構 (BCU) のメモリ量と収容経路エントリ数」以降で示す値と PRU 最大テーブルエントリ数の小さい方の値となります。また，同時に使用できるエントリ数も，「(4) 基本制御機構 (BCU) のメモリ量と収容経路エントリ数」以降で示す値と PRU 最大テーブルエントリ数の小さい方の値となります。

ソフトウェアのオプションライセンスとは，独立に収容条件を定めておりますので，必要なオプションライセンスを購入してください。例えば，IPv4/IPv6 ユニキャスト経路を最大値まで使用する場合は，**【OP-BGP】**が必要です。

本装置では，利用形態に合わせ，各テーブルのエントリ数の配分パターンを用意しています。PRU-B2，PRU-B2B，PRU-C2，PRU-D2 および PRU-D2B で用意している配分のパターンを次の表に示します。配分パターンはコンフィグレーションによって変更できます。初期時のパターンは「router-b1」です。

なお，表中の「k」の単位は 1,024 です。

表 3-12　PRU-B2，PRU-B2B，PRU-C2，PRU-D2 および PRU-D2B のテーブルエントリの配分パターン

想定する利用形態		パターン名			
		router-b1	router-b2	router-b3	vpnrouter-d1
		ルータ IPv4 を主に使用	**ルータ IPv4 特化**	**ルータ IPv6 を主に使用**	**ルータ MPLS を使用**
IPv4	ユニキャスト経路※	393,216 (384k)	1,048,576 (1024k)	262,144 (256k)	131,072 (128k)
	VPN ユニキャスト経路※	−	−	−	262,144 (256k)
	マルチキャスト経路	8,192 (8k)	−	8,192 (8k)	−
	ARP	131,072 (128k)	131,072 (128k)	65,536 (64k)	32,768 (32k)
IPv6	ユニキャスト経路※	65,536 (64k)	−	131,072 (128k)	65,536 (64k)

想定する利用形態		パターン名			
		router-b1	router-b2	router-b3	vpnrouter-d1
		ルータ **IPv4 を主に使用**	**ルータ** **IPv4 特化**	**ルータ** **IPv6 を主に使用**	**ルータ** **MPLS を使用**
	VPN ユニキャスト経路※	－	－	－	－
	マルチキャスト経路	8,192 (8k)	－	8,192 (8k)	－
	NDP	32,768 (32k)	－	32,768 (32k)	32,768 (32k)

（凡例）　－：エントリなし
注※　アクティブ経路

（2） Tag-VLAN 連携機能

Tag-VLAN 連携機能で使用する Tag-VLAN 数の最大数は，ポート当たり 4,096(Tag なし VLAN を 1 個含む)，装置当たり 16,368 です。

（3） リンクアグリゲーション

リンクアグリゲーショングループ当たりの最大ポート数は 16 です。

装置当たりのリンクアグリゲーショングループ数は，128 です。

（4） 基本制御機構 (BCU) のメモリ量と収容経路エントリ数

基本制御機構のメモリ量に関する基本方針は，最小メモリ量で最小のエントリ数・インタフェース数で動作可能とし，メモリを増設すると使用可能なエントリ数・インタフェース数が増加するようにしています。

基本制御機構のメモリ量と，それに応じて収容できる IP ユニキャストの経路エントリ数，IP マルチキャストの経路エントリ数，IP インタフェース数，およびフィルタ /QoS エントリ数を「表 3-13　基本制御機構のメモリ量と収容経路エントリ数（IPv4 だけを使用し，BGP4 は使用しない)」～「表 3-25　基本制御機構のメモリ量と収容経路エントリ数（IPv4/IPv6 を使用し，BGP4/BGP4+ を使用する）(2/2)」に示します。

基本制御機構を二重化している場合は，運用系 BCU と待機系 BCU の両方に最小所要メモリ量になるようメモリ増設が必要です。

経路エントリ数と隣接ルータ数 / 隣接ピア数の関係については，「(8) ルーティングリソース」の収容条件も参照願います。

- 使用する機能により収容可能な経路エントリ数の条件が変わります。
- BGP4/BGP4+ を使用する場合は，別途対応するオプションライセンス【**OP-BGP**】が必要です。
- IS-IS を使用する場合は，別途対応するオプションライセンス【**OP-ISIS**】が必要です。
- IPv4 マルチキャスト /IPv6 マルチキャストを使用する場合は，別途対応するオプションライセンス【**OP-MLT**】が必要です。
- 最大経路エントリ数のアクティブ数は，以下の式を満たすように使用してください。
  BGP4/BGP4+ を使用しない場合は，以下の式から BGP4/BGP4+ を外して考えます。

  IPv4 の場合，

アクティブ数 ≧（RIP，OSPF，BGP4，IS-IS，スタティックを合わせたアクティブ経路数）＋IPv4 インタフェース数× 2（直結経路（ホスト経路とサブネット経路））
かつ
「表 3-12　PRU-B2，PRU-B2B，PRU-C2，PRU-D2 および PRU-D2B のテーブルエントリの配分パターン」の配分パターンの IPv4 ユニキャストエントリ経路数に関し
IPv4 ユニキャストエントリ経路数 ≧
アクティブ数 ＋ ARP エントリ数 ＋ IPv4 インタフェース数× 2 ＋ 3

IPv6 の場合，

アクティブ数 ≧（RIPng，OSPFv3，BGP4+，IS-IS，スタティックを合わせたアクティブ経路数）＋ IPv6 インタフェース数× 2（直結経路のグローバルアドレス（ホスト経路とネットワーク経路））
かつ
「表 3-12　PRU-B2，PRU-B2B，PRU-C2，PRU-D2 および PRU-D2B のテーブルエントリの配分パターン」の配分パターンの IPv6 ユニキャストエントリ経路数に関し
IPv6 ユニキャストエントリ経路数 ≧
アクティブ数 ＋ NDP エントリ数 ＋ IPv6 インタフェース数× 3（直結経路のリンクローカルアドレス（ホスト経路とネットワーク経路）とリンクローカルマルチキャストアドレス一つ）

- 特に注がない場合にはマルチパス数は 8 です。
- 最大経路エントリ数には，スタティック経路，ダイレクト経路，集約経路，デフォルト経路，およびループバック経路を含みます。
- フィルタ /QoS のエントリ数は，フロー検出条件モード 2 の指定有無により異なります。フロー検出条件モード 2 を使用する場合は，別途対応するオプションライセンス**【OP-F64K】**が必要です。フロー検出条件モード 2 については，「7.6.3　フィルタリングの運用について」，または「13.6.3　フィルタリングの運用について」，「解説書 Vol.2　1.3.1 フロー検出機能の運用について」を参照してください。
- NetFlow 統計は QoS とエントリを共用します。したがって，NetFlow 統計で使用しているエントリ数と QoS で使用しているエントリ数の合計が，QoS エントリの最大数を超えた設定はできません。
- MPLS を使用するためには，別途対応するオプションライセンス**【OP-MPLS】**が必要です。また，基本制御機構のメモリを 1024MB にする必要があります。
  なお，オプションライセンス**【OP-MPLS】**を適用している状態では，MPLS 機能を使っていない場合でも基本制御機構のメモリ量と収容経路エントリ数の関係は「（d）PRU-D2 および PRU-D2B のテーブルエントリ数の配分パターン vpnrouter-d1 の場合【OP-MPLS】」に記載している値を最大値として動作します。例えば，オプションライセンス**【OP-MPLS】**，router-b2 を適用して IPv4 だけを使用している場合，IPv4 ユニキャストの最大経路エントリ数は 1,000,000 ではなく，800,000 となります。

［表の見方］

表の項目に記載の経路エントリ数は，「基本制御機構のメモリ量に応じた収容可能な」IP ユニキャストの経路エントリ数，IP マルチキャストの経路エントリ数，IP インタフェース数，およびフィルタ／ QoS エントリ数を示します。
インタフェース数で IPv4/IPv6 インタフェース数と記載のある場合，IPv4 と IPv6 は独立に数え，値が 4,096 であれば，IPv4 のアドレスを設定したインタフェースの最大値が 4,096，IPv6 のアドレスを設定したインタフェースの最大値が 4,096 を意味します。
また，インタフェース数は IPv4 と IPv6 のインタフェース数の合計値の最大値を示します。
なお，「表 3-13　基本制御機構のメモリ量と収容経路エントリ数（IPv4 だけを使用し，BGP4 は使用しない）」～「表 3-25　基本制御機構のメモリ量と収容経路エントリ数（IPv4/IPv6 を使用し，BGP4/BGP4+ を使用する）（2/2）」の注意事項は，「表 3-25　基本制御機構のメモリ量と収容経路エントリ数（IPv4/IPv6 を使用し，BGP4/BGP4+ を使用する）（2/2）」の後ろにまとめて記述しています。

(a) PRU-B2，PRU-B2B，PRU-C2，PRU-D2 および PRU-D2B のテーブルエントリ数の配分パターン router-b1 の場合

- **BGP4 ／ BGP4+【OP-BGP】を使用しない場合**

表 3-13　基本制御機構のメモリ量と収容経路エントリ数（IPv4 だけを使用し，BGP4 は使用しない）

BCU 最小所要メモリ量	IPv4 ユニキャスト					IPv4 マルチキャスト		IPv4 インタフェース数	フィルタ /QoS エントリ数※ 12	
	最大経路エントリ数		プロトコル別最大経路エントリ数		ARP エントリ数	PIM-SM/SSM または PIM-DM ※ 6				
	アクティブ／非アクティブの合計	アクティブ	RIP +OSPF +IS-IS	スタティック		(S,G) エントリ数	インタフェース数※ 7		フロー検出条件モードの指定なし	フロー検出条件モード 2 を指定
256MB ※ 13	16,144	16,144	10,000	2,048	65,536	1,000	32	2,048	10,000	10,000
512MB	42,288	42,288	30,000	4,096		※ 8		4,096	20,000	20,000
768MB	54,576	54,576		8,192	131,072			8,192 ※ 11	50,000 ※ 1	50,000 ※ 1
1024MB	79,152	79,152		16,384				16,368 ※ 11	100,000 ※ 1	256,000 ※ 1

基本制御機構のメモリ量と収容経路エントリ数（IPv4/IPv6 を使用し，BGP4/BGP4+ は使用しない）の表の (1/2) と (2/2) を次に示します。

表 3-14　基本制御機構のメモリ量と収容経路エントリ数（IPv4/IPv6 を使用し，BGP4/BGP4+ は使用しない）(1/2)

BCU 最小所要メモリ量	IPv4 ユニキャスト					IPv4 マルチキャスト	
	最大経路エントリ数		プロトコル別最大経路エントリ数		ARP エントリ数	PIM-SM/SSM または PIM-DM ※ 6	
	アクティブ／非アクティブの合計	アクティブ	RIP +OSPF +IS-IS	スタティック		(S,G) エントリ数	インタフェース数 ※ 7
256MB ※ 13	5,768	5,768	5,000	256	65,536	1,000	32
512MB	42,288	42,288	30,000	4,096	65,536	※ 8	
	20,000	20,000	10,000			1,000	64
						3,000	32
768MB	54,576	54,576	30,000	8,192	131,072	※ 8	
	34,576	34,576	10,000			1,000	64
						3,000	32
1024MB	79,152	79,152	30,000	16,384	131,072	※ 8	
	59,120	59,120	10,000			1,000	64

BCU 最小所要メモリ量	IPv4 ユニキャスト					IPv4 マルチキャスト	
	最大経路エントリ数		プロトコル別最大経路エントリ数		ARP エントリ数	PIM-SM/SSM または PIM-DM ※ 6	
	アクティブ／非アクティブの合計	アクティブ	RIP +OSPF +IS-IS	スタティック		(S,G) エントリ数	インタフェース数 ※ 7
						3,000	32

表 3-15　基本制御機構のメモリ量と収容経路エントリ数（IPv4/IPv6 を使用し，BGP4/BGP4+ は使用しない）（2/2）

BCU 最小所要メモリ量	IPv6 ユニキャスト					IPv6 マルチキャスト		IPv4/ IPv6 インタフェース数	フィルタ /QoS エントリ数※ 12	
	最大経路エントリ数		プロトコル別最大経路エントリ数		NDP エントリ数	PIM-SM/SSM				
	アクティブ／非アクティブの合計	アクティブ	RIPng +OSPFv3 +IS-IS	スタティック		(S,G) エントリ数	インタフェース数※ 7		フロー検出条件モードの指定なし	フロー検出条件モード 2 を指定
256MB ※ 13	1,768	1,768	1,000	256	32,768	1,000	32	256	10,000	10,000
512MB	22,288	22,288	10,000	4,096		※ 8		4,096	20,000	20,000
	22,288	22,288				500	4,096			
						500	4,096			
768MB	34,576	34,576		8,192		※ 8		8,192 ※ 11	50,000 ※ 1	50,000 ※ 1
	34,576	34,576				500	4,096			
						500	4,096			
1024MB	59,152	59,152		16,384		※ 8		16,368 ※ 2 ※ 11	100,000 ※ 1	256,000 ※ 1
	59,152	59,152				500	4,096			
						500	4,096			

- **BGP4 ／ BGP4+【OP-BGP】を使用する場合**

表 3-16 基本制御機構のメモリ量と収容経路エントリ数（IPv4 だけを使用し，BGP4 を使用する）

BCU最小所要メモリ量	IPv4 ユニキャスト						IPv4 マルチキャスト		IPv4 インタフェース数	フィルタ /QoS エントリ数※ 12	
	最大経路エントリ数		プロトコル別最大経路エントリ数			ARP エントリ数	PIM-SM/SSM				
	アクティブ／非アクティブの合計	アクティブ	RIP +OSPF +IS-IS	BGP4	スタティック		(S,G) エントリ数	インタフェース数※ 7		フロー検出条件モードの指定なし	フロー検出条件モード 2 を指定
256MB ※ 13	20,000	20,000	5,000	20,000	2,048	65,536	1,000	32	2,048	10,000	10,000
512MB	250,000	163,840	30,000	250,000	4,096		※ 3		4,096	20,000	20,000
768MB	450,000	262,144		450,000	8,192	131,072			8,192 ※ 11	50,000 ※ 1	50,000 ※ 1
1024MB	650,000	393,216		650,000	16,384				16,368 ※ 11	100,000 ※ 1	256,000 ※ 1

基本制御機構のメモリ量と収容経路エントリ数（IPv4/IPv6 を使用し，BGP4/BGP4+ を使用する）の表の (1/2) と (2/2) を次に示します。

表 3-17 基本制御機構のメモリ量と収容経路エントリ数（IPv4/IPv6 を使用し，BGP4/BGP4+ を使用する）（1/2）

BCU 最小所要メモリ量	IPv4 ユニキャスト						IPv4 マルチキャスト	
	最大経路エントリ数		プロトコル別最大経路エントリ数			ARP エントリ数	PIM-SM/SSM	
	アクティブ／非アクティブの合計	アクティブ	RIP +OSPF +IS-IS	BGP4	スタティック		(S,G) エントリ数	インタフェース数※ 7
256MB ※ 13	※ 10							
	5,000	5,000	1,000	5,000	256	65,536	—	—
512MB	300,000	153,600	30,000	300,000	2,048	65,536	—	—
	150,000			150,000			※ 9	
	130,000	130,000		130,000			—	—
	100,000	100,000		100,000			※ 8	
768MB	520,000	262,144		520,000	4,096	131,072	※ 9	
	500,000	240,000		500,000			—	—

BCU 最小所要メモリ量	IPv4 ユニキャスト						IPv4 マルチキャスト	
	最大経路エントリ数		プロトコル別 最大経路エントリ数			ARP エントリ数	PIM-SM/SSM	
	アクティブ／非アクティブの合計	アクティブ	RIP +OSPF +IS-IS	BGP4	スタティック		(S,G) エントリ数	インタフェース数※7
	470,000	210,000		470,000			※8	
1024MB	1,000,000	393,216		1,000,000	8,192	8,192	※9	
	600,000	393,216		600,000		131,072	※9	
	580,000	370,000		580,000			—	—
	550,000	340,000		550,000			※8	
	1,000,000	393,216		1,000,000			※9	
	980,000	370,000		980,000			—	—
	950,000	340,000		950,000			※8	

（凡例） —：該当なし

表 3-18 基本制御機構のメモリ量と収容経路エントリ数（IPv4/IPv6 を使用し，BGP4/BGP4+ を使用する）（2/2）

BCU 最小所要メモリ量	IPv6 ユニキャスト						IPv6 マルチキャスト		IPv4/ IPv6 インタフェース数	フィルタ /QoS エントリ数※12		備考
	最大経路エントリ数		プロトコル別 最大経路エントリ数			NDP エントリ数	PIM-SM/SSM					
	アクティブ／非アクティブの合計	アクティブ	RIPng +OSPF v3 +IS-IS	BGP4 +	スタティック		(S,G) エントリ数	インタフェース数※7		フロー検出条件モードの指定なし	フロー検出条件モード 2 を指定	
256 MB ※13	※10											
	3,000	3,000	1,000	3,000	256	32,768	—	—	256	10,000	10,000	—
512 MB	48,000	24,576	10,000	48,000	2,048		—	—	4,096 ※4	20,000	20,000	※5
	48,000	24,576					—	—				
	24,000	24,576		24,000			※9					※5
	24,000	24,576					500	4,096				
768 MB	86,000	43,000		86,000	4,096		※9		8,192 ※4※11	50,000 ※1	50,000 ※1	※5
	86,000	43,000					500	4,096				
	86,000	43,000					500	4,096				

BCU最小所要メモリ量	IPv6ユニキャスト						IPv6マルチキャスト		IPv4/IPv6インタフェース数	フィルタ/QoSエントリ数※12		備考
	最大経路エントリ数		プロトコル別最大経路エントリ数			NDPエントリ数	PIM-SM/SSM					
	アクティブ／非アクティブの合計	アクティブ	RIPng+OSPFv3+IS-IS	BGP4+	スタティック		(S,G)エントリ数	インタフェース数※7		フロー検出条件モードの指定なし	フロー検出条件モード2を指定	
1024MB	65,000	16,000		65,000	8,192	8,192	※9		8,192 ※4※11	100,000 ※1	256,000 ※1	※5
	150,000	65,536		150,000		32,768	※9		16,368 ※4※11			
	150,000	65,536					500	4,096				
	150,000	65,536					500	4,096				
	200,000	65,536		200,000			※9					※3
	200,000	65,536					500	4,096				
	200,000	65,536					500	4,096				

（凡例）　－：該当なし

(b) PRU-B2，PRU-B2B，PRU-C2，PRU-D2 および PRU-D2B のテーブルエントリ数の配分パターン router-b2 の場合

BGP4 をご使用ください。

表 3-19　基本制御機構のメモリ量と収容経路エントリ数（IPv4 だけを使用し，BGP4 を使用する）

BCU最小所要メモリ量	IPv4ユニキャスト						IPv4インタフェース数	フィルタ/QoSエントリ数※12		備考
	最大経路エントリ数		プロトコル別最大経路エントリ数			ARPエントリ数				
	アクティブ／非アクティブの合計	アクティブ	RIP+OSPF+IS-IS	BGP4	スタティック			フロー検出条件モードの指定なし	フロー検出条件モード2を指定	
256MB ※13	20,000	20,000	5,000	20,000	2,048	65,536	2,048	10,000	10,000	－
512MB	250,000	163,840	30,000	250,000	4,096		4,096	20,000	20,000	－
768MB	450,000	262,144		450,000	8,192	131,072	8,192	50,000 ※1	50,000 ※1	－
1024MB	650,000	393,216		650,000	16,384		16,383	100,000 ※1	256,000 ※1	－
	1,000,000	524,288		1,000,000						※5

（凡例） －：該当なし

(c) PRU-B2，PRU-B2B，PRU-C2，PRU-D2 および PRU-D2B のテーブルエントリ数の配分パターン router-b3 の場合

- **BGP4/BGP4+【OP-BGP】を使用しない場合**

表 3-20　基本制御機構のメモリ量と収容経路エントリ数（IPv4 だけを使用し，BGP4 は使用しない）

BCU 最小所要メモリ量	IPv4 ユニキャスト					IPv4 マルチキャスト		IPv4 インタフェース数	フィルタ /QoS エントリ数※12	
	最大経路エントリ数		プロトコル別最大経路エントリ数		ARP エントリ数	PIM-SM/SSM または PIM-DM※6				
	アクティブ／非アクティブの合計	アクティブ	RIP +OSPF +IS-IS	スタティック		(S,G) エントリ数	インタフェース数※7		フロー検出条件モードの指定なし	フロー検出条件モード 2 を指定
256MB ※13	16,144	16,144	10,000	2,048	65,536	1,000	32	2,048	10,000	10,000
512MB	42,288	42,288	30,000	4,096		※8		4,096	20,000	20,000
768MB	54,576	54,576		8,192				8,192 ※11	50,000 ※1	50,000 ※1
1024MB	79,152	79,152		16,384				16,368 ※11	100,000 ※1	256,000 ※1

基本制御機構のメモリ量と収容経路エントリ数（IPv4/IPv6 を使用し，BGP4/BGP4+ は使用しない）の表の (1/2) と (2/2) を次に示します。

表 3-21　基本制御機構のメモリ量と収容経路エントリ数（IPv4/IPv6 を使用し，BGP4/BGP4+ は使用しない）（1/2）

BCU 最小所要メモリ量	IPv4 ユニキャスト					IPv4 マルチキャスト	
	最大経路エントリ数		プロトコル別最大経路エントリ数		ARP エントリ数	PIM-SM/SSM または PIM-DM※6	
	アクティブ／非アクティブの合計	アクティブ	RIP +OSPF +IS-IS	スタティック		(S,G) エントリ数	インタフェース数※7
256MB ※13	5,768	5,768	5,000	256	65,536	1,000	32
512MB	42,288	42,288	30,000	4,096	65,536	※8	
	22,288	22,288	10,000				
768MB	54,576	54,576	30,000	8,192			
	34,576	34,576	10,000				
1024MB	79,152	79,152	30,000	16,384			
	77,000	77,000	10,000				

表 3-22　基本制御機構のメモリ量と収容経路エントリ数（IPv4/IPv6 を使用し，BGP4/BGP4+ は使用しない）(2/2)

BCU 最小所要メモリ量	IPv6 ユニキャスト					IPv6 マルチキャスト		IPv4/IPv6 インタフェース数	フィルタ /QoS エントリ数※12	
	最大経路エントリ数		プロトコル別最大経路エントリ数		NDP エントリ数	PIM-SM/SSM				
	アクティブ／非アクティブの合計	アクティブ	RIPng +OSPFv3 +IS-IS	スタティック		(S,G) エントリ数	インタフェース数※7		フロー検出条件モードの指定なし	フロー検出条件モード 2 を指定
256MB ※13	1,768	1,768	1,000	256	32,768	1,000	32	256	10,000	10,000
512MB	22,288	22,288	10,000	4,096		※8		4,096	20,000	20,000
						500	4,096			
768MB	34,576	34,576		8,192		※8		8,192 ※11	50,000 ※1	50,000 ※1
						500	4,096			
1024MB	59,152	59,152		16,384		※8		16,368 ※11	100,000 ※1	256,000 ※1
						500	4,096			

● BGP4/BGP4+ **【OP-BGP】**を使用する場合

表 3-23　基本制御機構のメモリ量と収容経路エントリ数（IPv4 だけを使用し，BGP4 を使用する）

BCU 最小所要メモリ量	IPv4 ユニキャスト						IPv4 マルチキャスト		IPv4 インタフェース数	フィルタ /QoS エントリ数※12	
	最大経路エントリ数		プロトコル別最大経路エントリ数			ARP エントリ数	PIM-SM/SSM				
	アクティブ／非アクティブの合計	アクティブ	RIP +OSPF +IS-IS	BGP4	スタティック		(S,G) エントリ数	インタフェース数※7		フロー検出条件モードの指定なし	フロー検出条件モード 2 を指定
256MB ※13	20,000	20,000	5,000	20,000	2,048	65,536	1,000	32	2,048	10,000	10,000
512MB	250,000	163,840	30,000	250,000	4,096		※8		4,096	20,000	20,000
768MB	450,000	262,144		450,000	8,192				8,192 ※11	50,000 ※1	50,000 ※1
1024MB					16,384				16,368 ※11	100,000 ※1	256,000 ※1

（凡例）　－：該当なし

基本制御機構のメモリ量と収容経路エントリ数（IPv4/IPv6 を使用し，BGP4/BGP4+ を使用する）の表の (1/2) と (2/2) を次に示します。

表 3-24　基本制御機構のメモリ量と収容経路エントリ数（IPv4/IPv6 を使用し，BGP4/BGP4+ を使用する）(1/2)

BCU 最小所要メモリ量	IPv4 ユニキャスト						IPv4 マルチキャスト	
	最大経路エントリ数		プロトコル別最大経路エントリ数			ARP エントリ数	PIM-SM/SSM	
	アクティブ／非アクティブの合計	アクティブ	RIP +OSPF +IS-IS	BGP4	スタティック		(S,G) エントリ数	インタフェース数※7
256MB ※13	※10							
	5,000	5,000	1,000	5,000	256	65,536	－	－
512MB	300,000	153,600	30,000	300,000	2,048	65,536	－	－
	150,000			150,000			※9	
	130,000	130,000		130,000			－	－
	100,000	100,000		100,000			※8	
768MB	520,000	262,144		520,000	4,096		※9	
	500,000	240,000		500,000			－	－
	470,000	210,000		470,000			※8	
1024MB	520,000	262,144		520,000	8,192		※9	
	500,000	240,000		500,000			－	－
	470,000	210,000		470,000			※8	
	1,000,000	262,144		1,000,000			※9	
	980,000	240,000		980,000			－	－
	950,000	210,000		950,000			※8	

（凡例）　－：該当なし

表 3-25　基本制御機構のメモリ量と収容経路エントリ数（IPv4/IPv6 を使用し，BGP4/BGP4+ を使用する）(2/2)

BCU最小所要メモリ量	IPv6 ユニキャスト						IPv6 マルチキャスト		IPv4/IPv6インタフェース数	フィルタ /QoS エントリ数※ 12		備考
	最大経路エントリ数		プロトコル別最大経路エントリ数			NDPエントリ数	PIM-SM/SSM					
	アクティブ／非アクティブの合計	アクティブ	RIPng+OSPFv3+IS-IS	BGP4+	スタティック		(S,G)エントリ数	インタフェース数※7		フロー検出条件モードの指定なし	フロー検出条件モード 2 を指定	
256MB※13	※ 10											
	3,000	3,000	1,000	3,000	256	32,768	—	—	256	10,000	10,000	—
512MB	48,000	24,576	10,000	48,000	2,048		—	—	4,096	20,000	20,000	※ 5
	48,000	24,576					—	—	※ 4			
	24,000	24,576		24,000			※ 9					※ 5
	24,000	24,576					500	4,096				
768MB	86,000	43,000		86,000	4,096		※ 9		8,192	50,000	50,000	※ 5
	86,000	43,000					500	4,096	※ 4 ※ 11	※ 1	※ 1	
	86,000	43,000					500	4,096				
1024MB	200,000	131,072		200,000	8,192		※ 9		16,368	100,000	256,000	※ 5
	200,000	131,072					500	4,096	※ 4 ※ 11	※ 1	※ 1	
	200,000	131,072					500	4,096				
	200,000	131,072					※ 9					※ 3
	200,000	131,072					500	4,096				
	200,000	131,072					500	4,096				

（凡例）　—：該当なし

注※ 1

装置モデルごとに異なります。詳細は，「(12) フィルタリング・QoS　(a) フィルタ /QoS エントリ数」を参照してください。

注※ 2

IPv6 だけ使用する場合，IPv6 インタフェースは 16,368 まで設定できますが，実質使用可能なインタフェース数は 1 インタフェースに 1 スタティックエントリを設定して使用する最小構成で，9,362 までです。IPv6 インタフェースは，最大 9,362 でご使用ください。

注※ 3

マルチパス未使用の時の値です。

注※ 4

IPv4 インタフェース数と IPv6 インタフェース数はそれぞれ IPv4/IPv6 インタフェース数の半分で計算。例えば，IPv4/IPv6 インタフェース数が 4,096 であれば，IPv4 インタフェース数を 2,048，IPv6 インタフェース数を 2,048 で計算しています。IPv4/IPv6 インタフェース数が 16,368 であれば，IPv4 インタフェース数を 8,184，IPv6 インタフェース数を 8,184 で計算しています。

注※ 5

マルチパス数 4 のときの値です。

注※ 6

PIM-SM/SSM と PIM-DM は，同時に動作できません。(注※ 8) に示す (S，G) エントリ数とインタフェース数の組み合わせで使用するメモリ量は PIM-SM/SSM と PIM-DM は同じです。

注※ 7

PIM-SM/SSM の場合，使用可能なインタフェース数は，表中の (数値－ 1) です。32 であれば 31 までです。また，このインタフェース数はコンフィグレーションコマンド (pim コマンドの max-interfaces サブコマンド，pim6 コマンドの max-interfaces サブコマンド) によって指定してください。指定しない場合，デフォルト値は 256 です。

注※ 8

(S，G) エントリ数とインタフェース数の組み合わせは，以下のどれかの組み合わせでご使用ください。

表 3-26　(S,G) エントリ数とインタフェース数の組み合わせ

(S,G) エントリ数	インタフェース数
8,000	32
5,000	64
3,000	128
1,000	256
250	4,096

注※ 9

IPv4 と IPv6 のマルチキャストに関し，(S,G) エントリ数とインタフェース数は IPv4 と IPv6 の合計値が (注※ 8) のエントリ数以内となるようにご使用ください。

注※ 10

IPv4 ユニキャスト（RIP，OSPF，IS-IS)，IPv4 ユニキャスト（スタティック)，IPv4 ユニキャスト（BGP4)，IPv4 マルチキャスト，IPv6 ユニキャスト（RIPng，OSPFv3，IS-IS)，IPv6 ユニキャスト（スタティック)，IPv6 ユニキャスト（BGP4+)，IPv6 マルチキャスト，ARP，NDP，フィルタ / QoS，インタフェース数および PVST+ 数がすべて最小値であれば，同時に動作可能です。それぞれの最小値は次のとおりです。

1. IPv4 ユニキャストの RIP，OSPF または IS-IS のどれか 1 エントリ
2. IPv4 ユニキャストのスタティックは 1 エントリ
3. IPv4 ユニキャストの BGP4 は 1 エントリ
4. ARP は 2 エントリ
5. IPv4 マルチキャストは (S,G) エントリが 1 エントリ，およびマルチキャストが動作するインタフェース数が 2
6. IPv6 ユニキャストの RIPng，OSPFv3 または IS-IS のどれか 1 エントリ
7. IPv6 ユニキャストのスタティックは 1 エントリ
8. IPv6 ユニキャストの BGP4+ は 1 エントリ
9. NDP は 2 エントリ
10. IPv6 マルチキャストは (S,G) エントリが 1 エントリ，およびマルチキャストが動作するインタフェース数が 2
11. IPv4 インタフェース数は 2（IPv4 ユニキャストと IPv4 マルチキャストが動作するインタフェースの合計）
12. IPv6 インタフェース数は 2（IPv6 ユニキャストと IPv6 マルチキャストが動作するインタフェースの合計）
13. フィルタ /QoS エントリ数は 1
14. PVST+ 数は 2

注※ 11

以下の NIF 搭載時は，IPv4，IPv6 インタフェース数は 8,176 となります。

- NE1G-48T

注※ 12

NetFlow 統計は QoS とエントリを共用します。したがって，NetFlow 統計で使用しているエントリ数と QoS で使用しているエントリ数の合計が，QoS エントリの最大数を超えた設定はできません。

注※ 13

256MB を搭載する場合は「基本制御機構のメモリを 256MB で運用する場合の注意事項」を参照してください。

● 基本制御機構のメモリを 256MB で運用する場合の注意事項

上表に記載されている収容経路エントリ数の条件に加えて，装置上でコンフィグレーション操作コマンドおよびコンフィグレーションコマンドを使用してコンフィグレーションを編集（追加／削除／変更）する場合は，原則として搭載メモリを 512MB 以上で運用してください。

ただし，BCU 搭載メモリ量が 256MB の装置でも次に示す条件のどちらかを満たした場合には，下記に示す［注意点］を考慮することによって運用できます。どちらの条件も満たさない場合には，512MB 以上への増設を検討してください。

［条件 1］コンフィグレーションを編集しない場合

BCU 起動後に一度もコンフィグレーションを編集しなければ，256MB で運用できます。

［条件 2］コンフィグレーションを編集する場合

コンフィグレーションコマンドを実行する前と，運用コマンドを実行する前に，運用コマンド show memory を summary パラメータを指定して実行し，free memory に表示される空きメモリ量を調べます。その結果に応じて，次に示す運用ができます。なお，空きメモリ量が不足する場合には，［注意点］(ii) に示す手順で BCU を再起動してください。

- コンフィグレーションの編集に関して

空きメモリ量に応じて可能な運用を次に示します。

空きメモリ量が 10MB 以上ある場合

BCU 起動後に，コンフィグレーションの編集で実行したコマンドは使用できます。ただし，特定プロトコル関連のコマンド※は除きます。

空きメモリ量が 20MB 以上ある場合

BCU 起動後に実行していないコマンドも含めて使用できます。ただし，特定プロトコル関連のコマンド※は除きます。

空きメモリ量が 40MB 以上ある場合

BCU 起動後に実行していないコマンドも含めて使用できます。また，特定プロトコル関連のコマンド※も使用できます。

注※　「特定プロトコル関連のコマンド」とは，リンクアグリゲーション情報，VLAN 情報，IGMP snooping 情報，MLD snooping 情報，IP ルーティングプロトコル情報，IPv4 マルチキャストルーティングプロトコル情報，および IPv6 マルチキャストルーティングプロトコル情報の各コンフィグレーションコマンドを指します。

- 運用コマンドの実行に関して
  空きメモリ量が 10MB 以上あれば，運用コマンドを実行できます。

［注意点］

BCU に 256MB のメモリを搭載している状態で運用を継続する場合には，次の点に注意してください。

(i) 空きメモリ量に注意しながら運用する

空きメモリ量が少ない状態で運用した場合，運用方法によってはメモリ不足によって BCU の再起動（BCU 冗長化構成の場合は BCU 系切替）が発生することがあります。運用時は次の点に注意してください。

- ログイン時
  複数ユーザによる同時ログインはしないで，1 ユーザでログインしてください。
- コンフィグレーションコマンド実行時
  コマンド実行前に，空きメモリ量が必要量あることを確認してください。確認方法については，「**［条件 2］コンフィグレーションを編集する場合**」に示したとおりです。
- 運用コマンド実行時
  コマンド実行前に，空きメモリ量が 10MB 以上あることを確認してください。また，ページング機能はオフ（運用コマンド set terminal pager で disable パラメータ指定）にしてください。
- ファイル操作時
  ファイルサイズが 1MB 以上のファイル（ダンプファイル，コンフィグレーションファイル，統計情報やログ情報などをファイルにしたものなど）を装置内で扱う場合は，次の点に注意してください。
  ・/tmp ディレクトリにファイルを保存しないでください。
  ・運用コマンド diff，synchronize（diff パラメータ指定）でファイルの差分を確認する場合は，事前にファイルサイズの 2 倍の空きメモリ量があることを確認してください。
  ・運用コマンド vi，less，および more を使用してファイルの編集や内容を確認する場合は，事前にファイルサイズ＋約 1MB の以上の空きメモリ量があることを確認してください。

(ii) コンフィグレーションを編集する前後に装置を再起動する

コンフィグレーションを編集（追加／削除／変更）すると，メモリを大幅に消費した状態が継続します。この状態を解消するためには BCU を再起動する必要があります。コマンドを実行するためのメモリ量が足りなくなってきた場合にも BCU を再起動する必要があります。

BCU 冗長化構成で運用している場合は，次の手順で再起動することで通信断の時間を最小に抑えられます。なお，この手順は両系 BCU のコンフィグレーションが一致していて，かつ MC に格納済みという前提です。

1. 待機系 BCU を再起動
2. 運用コマンド swap bcu で BCU 系切替の実施
3. 新待機系 BCU を再起動
4. 運用コマンド swap bcu で BCU 系切替の実施（手順の実施前に運用系だった BCU を，実施後も運用系にする場合だけ）

（d） PRU-D2 および PRU-D2B のテーブルエントリ数の配分パターン vpnrouter-d1 の場合【OP-MPLS】

MPLS 機能を動作させるためには，基本制御機構のメモリ量を 1024MB にする必要があります。収容経路エントリ数（IPv4/IPv6 を使用し，BGP4/BGP4+ を使用する）を次の表に示します。なお，MPLS 機能を動作させる場合，マルチキャスト機能は使用できません。

表 3-27　基本制御機構のメモリ量と収容経路エントリ数（IPv4/IPv6 を使用し，BGP4/BGP4+ を使用する）（1/2）

BCU 最小所要メモリ量	IPv4 ユニキャスト /IPv4 VPN ユニキャスト					
	最大経路エントリ数		プロトコル別最大経路エントリ数			ARP エントリ数
	アクティブ／非アクティブの合計	アクティブ	RIP +OSPF +IS-IS	BGP4	スタティック	
1024MB	800,000	125,000	30,000	800,000	8,192	32,768

表 3-28　基本制御機構のメモリ量と収容経路エントリ数（IPv4/IPv6 を使用し，BGP4/BGP4+ を使用する）（2/2）

BCU 最小所要メモリ量	IPv6 ユニキャスト						IPv4/IPv6 インタフェース数	フィルタ /QoS エントリ数	
	最大経路エントリ数		プロトコル別最大経路エントリ数			NDP エントリ数			
	アクティブ／非アクティブの合計	アクティブ	RIPng +OSPFv3 +IS-IS	BGP4+	スタティック			フロー検出条件モードの指定なし	フロー検出条件モード 2 を指定
1024MB	100,000	64,000	3,000	100,000	8,192	32,768	16,368 ※1 ※2	32,000 ※3	64,000 ※3

注※ 1

IPv6 だけ使用する場合，IPv6 インタフェースは 16,368 まで設定できますが，実質使用可能なインタフェース数は 1 インタフェースに 1 スタティックエントリを設定して使用する最小構成で，9,362 までです。IPv6 インタフェースは，最大 9,362 でご使用ください。

注※ 2

IPv4 インタフェース数と IPv6 インタフェース数はそれぞれ IPv4/IPv6 インタフェース数の半分で計算しています。例えば，IPv4/IPv6 インタフェース数が 4,096 であれば，IPv4 インタフェース数を 2,048，IPv6 インタフェース数を 2,048 で計算しています。IPv4/IPv6 インタフェース数が 16,368 であれば，IPv4 インタフェース数を

8,184，IPv6 インタフェース数を 8,184 で計算しています。

注※ 3

装置モデルごとに異なります。詳細は，「(12) フィルタリング・QoS　(a) フィルタ /QoS エントリ数」を参照してください。

(5) インタフェース数

IPv4 アドレス，および IPv6 アドレスを付与する単位をインタフェースと呼びます。そのインタフェース数の最大値は，装置当たり 16,368 です。IPv4 と IPv6 インタフェース数は独立して数え，IPv4 と IPv6 のインタフェース数の合計値が最大インタフェース数を超えないように使用してください。本値に含むインタフェースは，Tag-VLAN 連携を含む通信用の NIF のインタフェース，Null インタフェース，トンネルインタフェースを含みます。RM イーサネット通信インタフェース，AUX 通信インタフェースの数は含みません。また，最大インタフェース数での動作はスタティックルートを前提にしています。RIP,OSPF などのダイナミックルーティングの場合は，ルーティングプロトコルが動作するインタフェース数が最大隣接ルータ数の制限内になるように使用してください。詳細は「表 3-33　最大隣接ルータ数」を参照してください。

(a) 最大インタフェース定義数

最大インタフェース定義数とはコンフィグレーションで定義できるインタフェースの最大数です。本装置でサポートする最大インタフェース数は「(5) インタフェース数」に示す最大数となりますが，最大インタフェース定義数としては「表 3-29　最大インタフェース定義数」に示す数値をコンフィグレーションのインタフェースモードによって指定することが可能です。インタフェースモードのコンフィグレーションについては，「コンフィグレーションコマンドレファレンス Vol.1　3. 装置管理情報 」のコンフィグレーションコマンド system を参照してください。

表 3-29　最大インタフェース定義数

モード種別	インタフェース数	
	PRU-B2，PRU-B2B，PRU-C2，PRU-D2，PRU-D2B	
	PRU 当たり	装置当たり
8k インタフェースモード	8,176	8,176
16k インタフェースモード	16,368	16,368

● **NE1G-48T を使用するためには**

以下の NIF※を使用するためにはインタフェースモードを 8k インタフェースモードに設定する必要があります。インタフェースモードをデフォルト，または 16k インタフェースモードに設定した場合，コンフィグレーション不一致によって運用することができません。実装手順については，「運用ガイド 5.4.1 NE1G-48T の実装手順」を参照してください。また，以下の NIF※とそれ以外の NIF を混在し，インタフェースモードがデフォルト，または 16k インタフェースモードに設定した場合，以下の NIF※はコンフィグレーション不一致によって運用できませんが，それ以外の NIF は運用することができます。

注※

・NE1G-48T

インタフェースモードごとの動作可能 NIF 種別一覧を次の表に示します。

表 3-30　インタフェースモードごとの動作可能 NIF 種別一覧

NIF 種別	8k インタフェースモード	16k インタフェースモード
NE1G-12TA	○	○
NE1G-48T	○	×
NE1G-12SA	○	○
NE1G-6GA	○	○
NEMX-12	○	○
NE10G-1ER	○	○
NE10G-1RX	○	○
NE10G-1RXA	○	○
NE10G-1LW	○	○
NE10G-1EW	○	○
NE1GSHP-4S	○	○
NE1GSHP-8S	○	○
NP192-1S	○	○
NP192-1S4	○	○
NP48-4S	○	○
RB2-10G4RX	○	○

（凡例）　○：動作する（運用可能）　　×：動作しない（コンフィグレーション不一致で運用できない）

(b)　最大トンネルインタフェース数

IPv6 over IPv4 トンネルインタフェース数は，装置当たり最大 256 です。IPv4 over IPv6 トンネルインタフェース数は，装置当たり最大 256 です。6to4 トンネルインタフェース数は，装置当たり最大 1 です。また，IPv6 over IPv4 トンネル，IPv4 over IPv6 トンネル，および 6to4 トンネルのインタフェース数の合計値は，装置当たり最大 256 です。

(6)　アドレス数

コンフィグレーションで設定できる IPv4 アドレスの最大数は，16,368 です。この値は，マルチホーム，Tag-VLAN 連携を含む通信用の NIF のインタフェースおよびトンネルインタフェースに設定できる IPv4 アドレス数です。RM イーサネット通信インタフェース，および AUX 通信インタフェースに設定できる IPv4 アドレス数は含みません。

また，コンフィグレーションで設定できる IPv6 アドレスの最大数は，16,368 です。この値は，マルチホーム，Tag-VLAN 連携を含む通信用の NIF のインタフェースおよびトンネルインタフェースに設定できる IPv6 アドレス数です。

(a)　マルチホームの最大アドレス数

LAN のマルチホーム接続では一つのインタフェースに対して，複数の IPv4 アドレス，または IPv6 アドレスを設定できます。

マルチホーム接続においてコンフィグレーションで設定できる IPv4 最大アドレス数は，インタフェース当たり最大 256，IPv6 最大アドレス数は，インタフェース当たり最大 7 です。

なお，IPv6 の場合，一つのインタフェースには必ず一つのリンクローカルアドレスが設定されるため，マルチホーム接続でインタフェースに IPv6 グローバルアドレスだけ定義した場合，実際に装置に設定され

る IPv6 アドレス数は，自動生成される IPv6 リンクローカルアドレス数 1 を加算した 8 となります。

(7) 最大相手装置数

本装置が直接収容する LAN を介して IP 通信できる最大相手装置数を示します。この場合の相手装置はルータに限らず端末も含みます。

(a) ARP エントリ数，NDP エントリ数

イーサネットでは，ARP，NDP などのアドレス解決によって，送信しようとするパケットの宛先 IP アドレスに対応するハードウェアアドレスを決定します。したがって，ARP エントリ数，NDP エントリ数によって最大相手装置数が決まります。ARP エントリ数，NDP エントリ数を次の表に示します。

表 3-31　ARP エントリ数，NDP エントリ数

項目	最大エントリ数（装置当たり）
ARP	131,072
NDP	32,768

注 1
　ダイナミックエントリとスタティックエントリの最大エントリ数については，「表 3-74　ダイナミック・スタティック最大エントリ数」を参照してください。

注 2
　全エントリを 1 インタフェースで使用することもできます。

注 3
　ARP と NDP は独立動作です。それぞれ最大エントリ数を使用できます。

(b) RA の最大相手端末数

RA ではルータから通知される IPv6 アドレス情報を基に端末でアドレスを生成します。本装置での最大相手端末数を次の表に示します。

表 3-32　RA の相手端末数

項目	最大相手端末数
RA	8,192

注
　相手端末数に応じて RA の送信間隔は制限されます。詳細は，「コンフィグレーションコマンドレファレンス Vol.1　10. RA 情報」のコンフィグレーションコマンド ra を参照してください。

(8) ルーティングリソース

(a) 最大隣接ルータ数

最大隣接ルータ数を「表 3-33　最大隣接ルータ数」に示します。

表 3-33　最大隣接ルータ数

ルーティングプロトコル	最大隣接ルータ数
スタティックルーティング (IPv4，IPv6 の合計)	16,368 ※ 1
OSPF	200
OSPFv3	100

ルーティングプロトコル	最大隣接ルータ数
IS-IS	50
RIP，OSPF，BGP4，RIPng，OSPFv3，BGP4+，IS-IS の合計	256
BFD	256※2

注※ 1

動的監視機能を使用する隣接ルータは，ポーリング間隔によって数が制限されます。詳細は，「表 3-34　スタティックの動的監視機能を使用できる最大隣接ルータ数」を参照してください。

注※ 2

1PRU 当たりの最大数かつ 1 装置当たりの最大数です。

表 3-34　スタティックの動的監視機能を使用できる最大隣接ルータ数

ポーリング周期	動的監視機能を使用できる最大隣接ルータ数
1 秒	60
5 秒	300
10 秒	600
20 秒	1200

最大隣接ルータ数の定義はルーティングプロトコルによって異なります。各プロトコルの最大隣接ルータ数の定義を「表 3-35　最大隣接ルータ数の定義」に示します。

表 3-35　最大隣接ルータ数の定義

ルーティングプロトコル	定義
スタティックルーティング	ネクストホップ・アドレスの数
RIP	RIP が動作するインタフェース数※
RIPng	RIPng が動作するインタフェース数※
OSPF	OSPF が動作する各インタフェースにおける下記の総計 1. 該当するインタフェースが指定ルータまたはバックアップ指定ルータになる場合 該当するインタフェースと接続されるほかの OSPF ルータの数 2. 該当するインタフェースが指定ルータまたはバックアップ指定ルータにならない場合 該当するインタフェースと接続される指定ルータおよびバックアップ指定ルータの数 上記は，運用コマンドの show ip ospf neighbor コマンドで表示される隣接ルータの状態（State）が「Full」となる隣接ルータの数と同じ意味になります。
OSPFv3	OSPFv3 が動作する各インタフェースにおける下記の総計 1. 該当するインタフェースが指定ルータまたはバックアップ指定ルータになる場合 該当するインタフェースと接続されるほかの OSPFv3 ルータの数 2. 該当するインタフェースが指定ルータまたはバックアップ指定ルータにならない場合 該当するインタフェースと接続される指定ルータおよびバックアップ指定ルータの数 上記は，運用コマンドの show ipv6 ospf neighbor コマンドで表示される隣接ルータの状態（State）が「Full」となる隣接ルータの数と同じ意味になります。

ルーティングプロトコル	定義
BGP4	BGP4 ピア数
BGP4+	BGP4+ ピア数
IS-IS	本装置と接続されるほかの IS-IS ルータの数

注※

コンフィグレーションのインタフェースパラメータを省略した場合はすべてのインタフェースが対象になります。

(b) 経路エントリ数と最大隣接ルータ数の関係

経路エントリ数と最大隣接ルータ数（RIP/RIPng，OSPF/OSPFv3，IS-IS），経路エントリ数と最大ピア数 (BGP,BGP4+) の関係を「表 3-36　経路エントリ数と最大隣接ルータ数の関係」〜「表 3-38　経路エントリ数と最大ピア数の関係 (IPv4，IPv6 混在)【OP-BGP】」に示します。

なお，最大隣接ルータ数は本装置より経路広告を行うルータ数となります。

表 3-36　経路エントリ数と最大隣接ルータ数の関係

ルーティングプロトコル	最大経路エントリ数※1	最大隣接ルータ数	備考
RIP	1,000	100	※2
RIPng	1,000	100	
OSPF※3	1,000	200	
	2,000	100	
	5,000	40	
	10,000	20	
	20,000	10	
	30,000	6	
OSPFv3※3	1,000	100	
	2,000	50	
	5,000	20	
	10,000	10	
IS-IS※4	1,000	50	
	2,000	25	
	5,000	10	
	10,000	5	

注※1

最大経路エントリ数は代替経路を含みます。

注※2

各ルーティングプロトコル (RIP，RIPng，OSPF，OSPFv3，IS-IS，BGP4，BGP4+) を併用して使用する場合の最大隣接ルータ数は，各々 1/n(n：使用ルーティングプロトコル数) となります。例えば，BGP4，BGP4+ を使用せず，OSPF(5,000 経路) と OSPFv3(5,000 経路) を併用して使用する場合の最大隣接ルータ数は，1/2 である，OSPF では 20，OSPFv3 では 10 となります。

注※3

OSPF/OSPFv3 の最大経路エントリ数は LSA 数を意味します。

注※ 4

IS-IS の最大経路エントリ数は IPv4 経路数と IPv6 経路数の合計とします。

表 3-37　経路エントリ数と最大ピア数の関係（IPv4 だけ）【OP-BGP】

ルーティングプロトコル	上位ピア数※ 1	BCU の実装メモリ	最大経路エントリ	最大隣接ピア数 ※ 2 ※ 3 ※ 4 ※ 5
BGP4	2	512MB	120,000	256
			160,000	256
			200,000	0
			320,000	×
		768MB	120,000	256
			160,000	256
			200,000	256
			320,000	0
		1024MB	120,000	256
			160,000	256
			200,000	256
			320,000	256
	3	512MB	120,000	256
			160,000	32
			200,000	×
			320,000	×
		768MB	120,000	256
			160,000	256
			200,000	256
			320,000	×
		1024MB	120,000	256
			160,000	256
			200,000	256
			320,000	256
	4	512MB	120,000	256
			160,000	×
			200,000	×
			250,000	×
		768MB	120,000	256
			160,000	256
			200,000	256
			250,000	×
		1024MB	120,000	256
			160,000	256
			200,000	256
			250,000	256

表 3-38 経路エントリ数と最大ピア数の関係 (IPv4，IPv6 混在)【OP-BGP】

ルーティングプロトコル	上位ピア数※ 1	BCU の実装メモリ	最大経路エントリ		最大隣接ピア数 ※ 2 ※ 3 ※ 4 ※ 5
			IPv4	IPv6	
BGP4 BGP4+	2	512MB	120,000	12,000	64
			160,000	16,000	×
			200,000	20,000	×
			320,000	32,000	×
		768MB	120,000	18,000	128
			160,000	24,000	128
			200,000	30,000	128
			320,000	48,000	0
		1024MB	120,000	24,000	128
			160,000	32,000	128
			200,000	40,000	128
			320,000	64,000	128
	3	512MB	120,000	12,000	0
			160,000	16,000	×
			200,000	20,000	×
			320,000	32,000	×
		768MB	120,000	18,000	128
			160,000	24,000	128
			200,000	30,000	64
			320,000	48,000	×
		1024MB	120,000	24,000	128
			160,000	32,000	128
			200,000	40,000	128
			320,000	64,000	128
	4	512MB	120,000	12,000	×
			160,000	16,000	×
			200,000	20,000	×
			250,000	25,000	×
		768MB	120,000	18,000	128
			160,000	24,000	128
			200,000	30,000	0
			250,000	37,500	×
		1024MB	120,000	24,000	128
			160,000	32,000	128
			200,000	40,000	128
			250,000	50,000	128

注※ 1

上位ピア数とは，最大経路エントリ数を広告してくるピアの数を示します。

注※ 2

最大隣接ピア数とは，上位ピアから受信した経路を広告するピアの数を示します。表に示す値はマルチキャスト未使用で，かつマルチパス数が４，送受信フィルタリングによる属性変更なしの場合の値です。

注※ 3

BGP4 と BGP4+ は独立動作です。BGP4 と BGP4+ それぞれでこの表に示す最大隣接ピア数を使用できます。

注※ 4

「最大隣接ピア数 =0」は「上位ピアからの BGP 経路を受け取ることはできるが，隣接ピアに広告することはできない」ことを意味します。

注※ 5

「最大隣接ピア数 = ×」は「上位ピアからの BGP 経路を受け取ることができない」ことを意味します。

（9）BFD【OP-BFD】

（a）ハードウェア・ソフトウェア条件

BFD 機能が動作するハードウェアおよびソフトウェアを次の表に示します。

表 3-39　BFD サポートハードウェア・ソフトウェア一覧

装置モデル	BCU	PRU	NIF	ソフトウェア	オプションライセンス
AX7804R	BCU-RM1GS3	PRU-C2	NE10G-1RX	Ver. 10.8 以降	OP-BFD
AX7808R	BCU-RM1GS3	PRU-D2	NE10G-1RXA		
AX7816R	BCU-RL1GS3	PRU-D2B	NE1G-12SA NE1G-12TA NP48-4S		

（b）オプションライセンス OP-BFD 適用時の注意事項

- BCU-3 以外の BCU を搭載した場合，オプションライセンス OP-BFD は適用できません。
- オプションライセンス OP-BFD を適用した場合，PRU-C2，PRU-D2 および PRU-D2B 以外の PRU は起動しません。

（c）サポートインタフェース種別

BFD 機能が動作するインタフェース種別を次の表に示します。

表 3-40　BFD サポートインタフェース種別

インタフェース種別	サポート
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T	○
1000BASE-X	○
10GBASE-R	○
10GBASE-W	×
OC-48c/STM-16 POS	○
RM イーサネット	×
LA（Link Aggregation）インタフェース	×
Tag-VLAN 連携	○
LA Tag-VLAN 連携	×
IPv6 over IPv4 トンネルインタフェース	×

インタフェース種別	サポート
IPv4 over IPv6 トンネルインタフェース	×
Null インタフェース	×
MPLS LSP 終端（ingress_lsp）	×

（凡例）○：サポートする　×：サポートしない

（d）BFD の収容条件

PRU 当たりのセッション最大数は 256，装置当たりでのセッション最大数は 256 です。

PRU 当たりの BFD セッション数に応じて，障害監視時間（BFD パケットの最小送信間隔または最小受信間隔で表されます）を設定してください。セッション数ごとの障害監視時間を次の表に示します。

表 3-41　BFD セッション数ごとの障害監視時間

セッション数	障害監視時間（最小送信間隔／最小受信間隔）
1 ～ 4	50 ミリ秒以上
5 ～ 15	200 ミリ秒以上
16 ～ 31	300 ミリ秒以上
32 ～ 63	400 ミリ秒以上
64 ～ 127	800 ミリ秒以上
128 ～ 256	1,000 ミリ秒以上

なお，障害監視時間×障害検出乗数が，各 BFD セッションの障害検出時間になります。障害検出乗数に 3 未満の値を設定した場合，装置の運用状況や伝送路の状況によっては障害を検知しやすくなるため，経路状態が不安定になるおそれがあります。

（10）IPv4/IPv6 マルチキャスト【OP-MLT】

IPv4/IPv6 マルチキャスト定義できるインタフェース数およびマルチキャスト経路情報のエントリ数を次の表に示します。マルチキャスト経路情報のエントリ数とインタフェース数によって必要となる搭載メモリ量が異なります。

BCU-RH8MS，BCU-RM8MS，BCU-RL8MS，または PRU-B2，PRU-B2B 使用時，MLD を 4,096 インタフェース以上に定義した場合の動作は未サポートです。

本装置は IPv4 マルチキャストルーティングプロトコルとして PIM-SM，PIM-SSM，PIM-DM および DVMRP をサポートします。ただし，PIM-SM と PIM-SSM 以外のプロトコルは同時には動作しません。IPv6 マルチキャストルーティングプロトコルとして PIM-SM，および PIM-SSM をサポートします。

IPv4 マルチキャストと IPv6 マルチキャストは同時に動作でき，かつ PIM-SM と PIM-SSM は同時に動作できます。

表 3-42　IPv4/IPv6 マルチキャストの最大数

項目	IPv4 最大数	IPv6 最大数
PIM-SM/SSM マルチキャストインタフェース数	255 ／装置	255 ／装置
IGMP/MLD 動作インタフェース数	4,095 ／装置※1※2※3	8,015 ／装置※2※3

項目	IPv4 最大数	IPv6 最大数
1 グループ当たりの送信元数	256 ／グループ	256 ／グループ
PIM-SM/SSM マルチキャスト経路情報のエントリ ((S,G) エントリ，(*,G) エントリ，およびネガティブキャッシュ) 数 S: 送信元 IP アドレス G: グループアドレス	8,000 ／装置※ 4	8,000 ／装置※ 4
PIM-DM/DVMRP マルチキャスト経路情報のエントリ ((S,G) エントリおよびネガティブキャッシュ) 数 S: 送信元 IP アドレス G: グループアドレス	8,000 ／装置	－
IGMPv2/IGMPv3(EXCLUDE モード) /MLDv1/MLDv2(EXCLUDE モード) で PIM-SSM を連携動作させる設定数	1,024 ／装置※ 5	1,024 ／装置※ 6
IGMPv3/MLDv2 における Report 内に格納できるグループ情報	32 record ／メッセージ※ 7 32 ソース／ record	32 record ／メッセージ※ 8 32 ソース／ record
IGMP/ MLD 加入グループ数※ 9	IGMP 256 ／装置※ 10	MLD 256 ／装置※ 10
マルチキャストルータ隣接数	256 ／装置	256 ／装置
ランデブーポイント数	1 ／グループ	1 ／グループ
1 装置当たりランデブーポイントで設定できるグループ数	128 ／装置	128 ／装置
1 システム当たりランデブーポイントで設定できる延べグループ数	128 ／システム	128 ／システム
BSR 候補数	1 ／システム	1 ／システム
1 インタフェース当たりの静的加入グループ数	256 ／インタフェース	1,024 ／インタフェース
静的加入グループ数※ 11	8,192 ／装置※ 12	8,192 ／装置
静的ランデブーポイントルータアドレス数	16 ／装置	16 ／装置
IGMP/ MLD グループ当たりのソース数	256 ／グループ	256 ／グループ
PIM-DM マルチキャストインタフェース数	256 ／装置	－
DVMRP マルチキャストインタフェース数	32 ／装置※ 13	－

(凡例)　－：該当なし

注※ 1

使用するマルチキャストルーティングプロトコルによって異なります。

- PIM-SM/PIM-SSM：4,095
- PIM-DM：256
- DVMRP：32

注※ 2

256 インタフェース以上を使用する場合は，動作できる PIM-SM/PIM-SSM マルチキャストインタフェース数は 31 までとなります。

注※ 3

256 インタフェース以上で使用する場合，BCU の搭載メモリ量は 1024MB 必要となります。

注※ 4

256 インタフェース以上を使用する場合は，登録できるエントリ数は 1,000 までとなります。

注※ 5

マルチキャストで使用するインタフェース数および加入グループ数によって設定できる数が変わります。「表 3-43　使用インタフェース数に対する IGMPv1/IGMPv2/IGMPv3(EXCLUDE モード) で PIM-SSM を連動させる設定可能数」および「表 3-44　加入グループ数に対する IGMPv1/IGMPv2/IGMPv3(EXCLUDE モード) で PIM-SSM を連動させる設定可能数」に示す範囲内で使用してください。

表 3-43　使用インタフェース数に対する IGMPv1/IGMPv2/IGMPv3(EXCLUDE モード) で PIM-SSM を連動させる設定可能数

使用インタフェース数	IGMPv1/IGMPv2/IGMPv3(EXCLUDE モード) で PIM-SSM を連動させる設定数
31	1,024
63	512
127	512
255	256
4,095	64

表 3-44　加入グループ数に対する IGMPv1/IGMPv2/IGMPv3(EXCLUDE モード) で PIM-SSM を連動させる設定可能数

加入グループ数（のべ数）	IGMPv1/IGMPv2/IGMPv3(EXCLUDE モード) で PIM-SSM を連動させる設定数
16	1,024
32	512
64	256
128	128
256	64
512	32
1,024	16
2,048	8
4,096	3
8,192	1

加入グループ数は，動的および静的加入グループ数の総計です。同一グループアドレスが異なるインタフェースに加入している場合，加入グループ数は一つでなく，加入したインタフェースの数になります。

注※ 6

マルチキャストで使用するインタフェース数および加入グループ数によって設定できる数が変わります。「表 3-45　使用インタフェース数に対する MLDv1/MLDv2(EXCLUDE モード) で PIM-SSM を連動させる設定可能数」および「表 3-46　加入グループ数に対する MLDv1/MLDv2(EXCLUDE モード) で PIM-SSM を連動させる設定可能数」に示す範囲内で使用してください。

表 3-45　使用インタフェース数に対する MLDv1/MLDv2(EXCLUDE モード) で PIM-SSM を連動させる設定可能数

使用インタフェース数	MLDv1/MLDv2(EXCLUDE モード) で PIM-SSM を連動させる設定数
31	1,024
63	512
127	512
255	256
4,095	64
8,015	32

表 3-46　加入グループ数に対する MLDv1/MLDv2(EXCLUDE モード) で PIM-SSM を連動させる設定可能数

加入グループ数（のべ数）	MLDv1/MLDv2(EXCLUDE モード) で PIM-SSM を連動させる設定数
16	1,024
32	512
64	256
128	128
256	64
512	32
1,024	16
2,048	8
4,096	4
8,192	2

加入グループ数は，動的および静的加入グループ数の総計です。同一グループアドレスが異なるインタフェースに加入している場合，加入グループ数は一つでなく，加入したインタフェースの数になります。

注※ 7

一つの Report メッセージで処理できるソース数は延べ 256 ソースまでです。ソース情報のない record も 1 ソースとして数えます。

IGMPv3（EXCLUDE モード）で PIM-SSM を連携動作させる設定をした場合，その設定に一致した EXCLUDE record で定義されているソース数を数えます。受信する Report メッセージが，連携動作させる設定に一致する EXCLUDE record を含む場合，Report メッセージで定義されているソース数の合計が 1,024 を超えないようにしてください。

注※ 8

一つの Report メッセージで処理できるソース数は延べ 1,024 ソースまでです。ソース情報のない

record も 1 ソースとして数えます。
MLDv2（EXCLUDE モード）で PIM-SSM を連携動作させる設定をした場合，その設定に一致した EXCLUDE record で定義されているソース数を数えます。また，受信した Report メッセージ内に EXCLUDE record が複数存在し，MLDv2（EXCLUDE モード）で PIM-SSM を連携動作させる設定で追加したソース数が延べ 1,024 を超えた場合，以降のそのメッセージ内の EXCLUDE record で，連携動作の対象となる EXCLUDE record についてマルチキャスト中継情報は作成しません。

注※ 9

本装置に直接接続しているグループの数です。IGMPv3/MLDv2 使用時に送信元を指定する場合のグループ数は，送信元とグループの組み合わせの数となります。
次に示す図の (1) の例では 3 です。(2) の例では (送信元 A，グループ 1) および (送信元 B，グループ 1) の組み合わせになるため，グループ数は 2 になります。

図 3-1　マルチキャストグループ数の例

(1) 送信元の指定がない場合


本装置
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
グループ1
グループ2
グループ3

(2) 送信元の指定がある場合


本装置
PC
PC
PC
送信元A
を指定
送信元B
を指定
送信元B
を指定
グループ1

注※ 10

IPv4 におけるインタフェース当たりの加入可能グループ数を次の表に示します。

表 3-47　IPv4 におけるインタフェース当たりの加入グループ数

マルチキャスト 動作インタフェース数	インタフェース当たりの加入可能グループ数 （グループ＋ソース数）
31	256
63	128
127	64

マルチキャスト 動作インタフェース数	インタフェース当たりの加入可能グループ数 （グループ＋ソース数）
255	32
4,095	2

IPv6におけるインタフェース当たりの加入可能グループ数を次の表に示します。

表 3-48　IPv6 におけるインタフェース当たりの加入可能グループ数

マルチキャスト 動作インタフェース数	インタフェース当たりの加入可能グループ数 （グループ＋ソース数）
31 （MLD 動作インタフェース数は 8 まで）	1,024 （動的加入グループ数は 256 まで）
31	256
63	128
127	64
255	32
4,095	2
8,015	1

注※ 11

静的加入グループ数とは，各マルチキャストインタフェースで静的加入するグループアドレスの総計です。同一グループアドレスを複数の異なるインタフェースに静的加入設定した場合，静的加入グループ数は一つではなく，静的加入設定したインタフェースの数となります。

注※ 12

PIM-DM または DVMRP は 128/ 装置です。

注※ 13

DVMRP を使用する場合は，本装置の全インタフェース数を 500 以下の環境で使用してください。

(a)　PIM-SM ／ PIM-SSM ／ PIM-DM 使用時の注意

マルチキャストデータの送信元に対して到達できるすべてのインタフェースに PIM の設定が必要です。

(b)　マルチキャストデータの送信元サーバに関する注意

マルチキャストデータの送信元となるサーバの中には，マルチキャストパケットをバーストトラフィックとして送信する特性を持つものがあります。この特性を持つサーバから受信したマルチキャストデータを，マルチキャスト配信する場合には注意が必要です。マルチキャスト配信先の回線を収容するネットワークインタフェース機構（NIF）の種類によって，マルチキャスト動作可能なインタフェース数が異なります。マルチキャスト動作可能なインタフェース数を次の表に示します。

表 3-49　マルチキャスト動作可能なインタフェース数（ポート当たり，NIF 当たり）

NIF 略称	マルチキャスト動作可能なインタフェース数（推奨値※ 1）
NE1GSHP-4S	NIF 当たり 1024 インタフェース
NE1GSHP-8S	NIF 当たり 2048 インタフェース※ 2
NE10G-1ER	ポート当たり 8 インタフェース
NE10G-1LW	ポート当たり 8 インタフェース

NIF 略称	マルチキャスト動作可能なインタフェース数（推奨値※1）
NE10G-1EW	ポート当たり 8 インタフェース
NE10G-1RX	ポート当たり 8 インタフェース
NE10G-1RXA	ポート当たり 8 インタフェース
NE1G-12TA	ポート当たり 8 インタフェース
NE1G-48T	8 ポート当たり 8 インタフェース
NE1G-12SA	ポート当たり 8 インタフェース
NE1G-6GA	ポート当たり 8 インタフェース
NEMX-12	ポート当たり 8 インタフェース
NP192-1S	ポート当たり 8 インタフェース
NP192-1S4	ポート当たり 8 インタフェース
NP48-4S	ポート当たり 8 インタフェース
RB2-10G4RX	ポート当たり 8 インタフェース

注※ 1

推奨値は，送信元サーバが，マルチキャストパケットを 8 バーストで送信する特性（サーバで 8 パケット分のマルチキャストデータをいったん蓄積した後に，ネットワークに対して連続的に送信する特性）を持っていることを想定しています。バースト数が大きくなると，パケットを一部廃棄することがあるので，マルチキャスト定義するインタフェース数を少なくする必要があります。

注※ 2

キュー長指定機能で，マルチキャストパケットを送信する NIF 側送信キューのキュー長を拡張する必要があります。拡張しない場合，NIF 当たり 1024 インタフェースとなります。キュー長指定機能については，「解説書 Vol.2　1.8.2(4) キュー長指定機能」を参照してください。

(11) MPLS【OP-MPLS】

IP-VPN 機能を使う場合は，オプションライセンス【**OP-MPLS**】に加えて【**OP-BGP**】が必要です。

(a) ハードウェア条件

MPLS 機能が動作する装置を次に示します。

表 3-50　サポート装置一覧

装置モデル	サポート
AX7804R	○
AX7808R	○
AX7816R	○

（凡例）○：サポートする

MPLS 機能が動作する基本制御機構 (BCU) を次に示します。

表 3-51　サポート BCU 一覧

BCU	サポート
BCU	×
BCU-2	○

BCU	サポート
BCU-3	×

（凡例）○：サポートする　×：サポートしない

MPLS 機能が動作するための基本制御機構 (BCU) のメモリ量を次に示します。

表 3-52　基本制御機構 (BCU) のメモリ量

メモリ量	サポート
256MB	×
512MB	×
768MB	×
1024MB	○

（凡例）○：サポートする　×：サポートしない

MPLS 機能が動作するパケット処理機構 (PRU) を次に示します。

表 3-53　サポート PRU 一覧

PRU	サポート
PRU-B2	×
PRU-B2B	×
PRU-C2	×
PRU-D2	○
PRU-D2B	○

（凡例）○：サポートする　×：サポートしない
注　MPLS 機能を使用する場合は，すべての PRU が MPLS 機能をサポートしている必要があります。

MPLS 機能が動作するネットワークインタフェース機構 (NIF) を次に示します。

表 3-54　サポート NIF 一覧

NIF	MPLS サポート対象		
	バックボーン回線	アクセス回線 IP-VPN	アクセス回線 L2-VPN
NE1GSHP-4S	×	○	○
NE1GSHP-8S	×	○	○
NE10G-1ER	○	○	○
NE10G-1RX	○	○	○
NE10G-1RXA	○	○	○
NE10G-1LW	○	○	○
NE10G-1EW	○	○	○
NE1G-12TA	○	○	○
NE1G-12SA	○	○	○
NE1G-6GA	○	○	○

NIF	MPLS サポート対象		
	バックボーン回線	**アクセス回線** IP-VPN	**アクセス回線** L2-VPN
NEMX-12	○	○	○
NE1G-48T	×	×	×
RB2-10G4RX	×	×	×
NP192-1S	○	×	×
NP192-1S4	○	×	×
NP48-4S	○	×	×

（凡例）○：サポートする　×：サポートしない

(b)　MPLS バックボーン回線と MPLS アクセス回線の位置づけ

MPLS バックボーン回線と MPLS アクセス回線の位置づけを次の図に示します。


MPLS網
MPLS網エッジルータ
MPLS網コアルータ
他社ルータ
MPLS網エッジルータ
MPLS網外ルータ（条件対象外）
MPLSアクセス回線
MPLSバックボーン回線
MPLSアクセス回線
条件対象外

(c)　MPLS 機能に関する収容条件

MPLS 機能を使用する場合の，MPLS 特有機能に関する収容条件を次の表に示します。

表 3-55　MPLS 特有機能に関する収容条件

機能項目	詳細項目	サポート
装置当たりの収容 LSP 数	スタティック LSP※1	最大 10,000
	LDP による LSP※2	最大 30,000
	スタティック LSP と LDP による LSP の合計	最大 30,000
エッジルータ当たりの収容 VPN 数※3	－	最大 16,367
VC 収容数	MPLS 網当たり	制限なし
	エッジルータ当たり	最大 16,367
	PRU 当たり	最大 16,367
Basic LDP セッション数	装置当たりの LDP セッション数（隣接 MPLS ルータ数）	「表 3-56　Basic LDP セッション数と経路数に関する収容条件」
Targeted LDP セッション数	装置当たり	最大 256※4
VPN 経路数	装置当たり	最大 262,144
VPN ID	数値指定	1 ～ 1,000,000

機能項目	詳細項目	サポート
	名称 (文字列) 指定	先頭が英数字の 14 文字以内の英数字またはハイフン，アンダースコアによる文字列
L2-VPN の VC ID	数値指定	1 ～ 2^32 -1

(凡例) －：該当しない

注※ 1

Ingress，Core の合算。運用 LSP と予備 LSP を合わせて 1 と数えます。また，Core では受信ラベル一つに対して 1 と数えます。

注※ 2

IGP 経路（スタティック /RIP/OSPF/IS-IS）の数とダイレクト経路の数の和と，LDP セッション数の積となります。

注※ 3

装置当たりの収容 VPN 数は，IP-VPN に使用する VPN 数と L2-VPN に使用する VPN 数の合計値となります。

注※ 4

最大数を超えて定義した場合，コンフィグレーションエラーや Targeted LDP の障害が発生しやすくなります。

表 3-56　Basic LDP セッション数と経路数に関する収容条件

Basic LDP セッション数	非 VPN のスタティック /RIP/OSPF/IS-IS の経路数
5	5,000 以下
10	3,000 以下
15	2,000 以下
20	1,000 以下

(12) フィルタリング・QoS

ここでのエントリ数とは，コンフィグレーションで設定した内容を装置内部で使用する形式 (エントリ) に変換した後の数です。

(a) フィルタ /QoS エントリ数

モデル，BCU 搭載メモリ量，使用する BCU，PRU の種別，ならびにフロー検出条件モード 2 およびフロー検出エントリ分配の使用有無によって，フィルタおよび QoS のエントリ数は異なります。

フィルタおよび QoS のエントリ数を次に示します。

注意事項

フロー検出条件モード 2 およびフロー検出エントリ分配を使用するためには，別途対応するオプションライセンス**【OP-F64K】**が必要です。フロー検出条件モード 2 およびフロー検出エントリ分配に関しては，「7.6.3　フィルタリングの運用について」，または「13.6.3　フィルタリングの運用について」，「解説書 Vol.2　1.3.1 フロー検出機能の運用について」を参照してください。

表 3-57 AX7804R で BCU-RH8MS※1/BCU-RH8MS2/BCU-RM1GS3 搭載時の収容条件（1/2）

BCU 搭載メモリ量	フロー検出条件モード 2※2	フロー検出エントリ分配※3	装置当たり	
			PRU-B2 PRU-B2B※4	PRU-C2 PRU-D2 PRU-D2B
256MB	未使用	—	10,000	10,000
	使用	—	—	10,000
512MB	未使用	—	20,000	20,000
	使用	—	—	20,000
768MB	未使用	—	50,000	50,000
	使用	未使用	—	50,000
		使用	—	50,000
1024MB	未使用	—	64,000	64,000
	使用	未使用	—	128,000
		使用	—	128,000

表 3-58 AX7804R で BCU-RH8MS※1/BCU-RH8MS2/BCU-RM1GS3 搭載時の収容条件（2/2）

BCU 搭載メモリ量	フロー検出条件モード 2※2	フロー検出エントリ分配※3	PRU 当たり					
			フィルタの最大エントリ数		QoS の最大エントリ数		フィルタ・QoS 同時使用時の最大エントリ数	
			PRU-B2 PRU-B2B ※4	PRU-C2 PRU-D2 PRU-D2B	PRU-B2 PRU-B2B ※4	PRU-C2 PRU-D2 PRU-D2B	PRU-B2 PRU-B2B ※4	PRU-C2 PRU-D2 PRU-D2B
256MB	未使用	—	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	使用	—	—	10,000	—	10,000	—	10,000
512MB	未使用	—	16,000	16,000	16,000	16,000	20,000	20,000
	使用	—	—	20,000	—	20,000	—	20,000
768MB	未使用	—	16,000	16,000	16,000	16,000	32,000	32,000
	使用	未使用	—	32,000	—	32,000	—	50,000
		使用	—	48,000	—	16,000	—	50,000
1024MB	未使用	—	16,000	16,000	16,000	16,000	32,000	32,000
	使用	未使用	—	32,000	—	32,000	—	64,000
		使用	—	48,000	—	16,000	—	64,000

（凡例）—：該当なし

注※ 1

BCU-RH8MS はフロー検出条件モード 2 の未使用と同じです。

注※ 2

フロー検出条件モード 2 を使用するためには，オプションライセンス OP-F64K が必要です。

注※ 3

次に示す三つの条件をすべて満たす場合に有効です。

- BCU 搭載メモリ量 768MB 以上を搭載した BCU（BCU-RH8MS2，BCU-RM1GS3）を実装
- フロー検出条件モード 2 をサポートしている PRU（PRU-C2，PRU-D2，PRU-D2B）を実装
- 指定 PRU にフロー検出条件モード 2 を設定済み
  ただし，フロー検出エントリ分配をサポートしていない PRU に対してフロー検出エントリ分配を設定した場合，該当 PRU でのフローフィルタ機能およびフロー QoS 機能は動作しません。

注※ 4

PRU-B2 および PRU-B2B では，フロー検出条件モード 2 を使用できません。

表 3-59　AX7808R で BCU-RM8MS※1/BCU-RM8MS2/BCU-RM1GS3 搭載時の収容条件（1/2）

BCU 搭載メモリ量	フロー検出条件モード 2※2	フロー検出エントリ分配※3	装置当たり	
			PRU-B2 PRU-B2B※4	PRU-C2 PRU-D2 PRU-D2B
256MB	未使用	—	10,000	10,000
	使用	—	—	10,000
512MB	未使用	—	20,000	20,000
	使用	—	—	20,000
768MB	未使用	—	50,000	50,000
	使用	未使用	—	50,000
		使用	—	50,000
1024MB	未使用	—	100,000	100,000
	使用	未使用	—	256,000
		使用	—	256,000

表 3-60　AX7808R で BCU-RM8MS※1/BCU-RM8MS2/BCU-RM1GS3 搭載時の収容条件（2/2）

BCU 搭載メモリ量	フロー検出条件モード 2※2	フロー検出エントリ分配※3	PRU 当たり					
			フィルタの最大エントリ数		QoS の最大エントリ数		フィルタ・QoS 同時使用時の最大エントリ数	
			PRU-B2 PRU-B2B ※4	PRU-C2 PRU-D2 PRU-D2B	PRU-B2 PRU-B2B ※4	PRU-C2 PRU-D2 PRU-D2B	PRU-B2 PRU-B2B ※4	PRU-C2 PRU-D2 PRU-D2B
256MB	未使用	—	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	使用	—	—	10,000	—	10,000	—	10,000
512MB	未使用	—	16,000	16,000	16,000	16,000	20,000	20,000
	使用	—	—	20,000	—	20,000	—	20,000
768MB	未使用	—	16,000	16,000	16,000	16,000	32,000	32,000
	使用	未使用	—	32,000	—	32,000	—	50,000
		使用	—	48,000	—	16,000	—	50,000
1024MB	未使用	—	16,000	16,000	16,000	16,000	32,000	32,000

BCU 搭載メモリ量	フロー検出条件モード 2 ※ 2	フロー検出エントリ分配※ 3	PRU 当たり					
			フィルタの最大エントリ数		QoS の最大エントリ数		フィルタ・QoS 同時使用時の最大エントリ数	
			PRU-B2 PRU-B2B ※ 4	PRU-C2 PRU-D2 PRU-D2B	PRU-B2 PRU-B2B ※ 4	PRU-C2 PRU-D2 PRU-D2B	PRU-B2 PRU-B2B ※ 4	PRU-C2 PRU-D2 PRU-D2B
	使用	未使用	—	32,000	—	32,000	—	64,000
		使用	—	48,000	—	16,000	—	64,000

（凡例）－：該当なし

注※ 1

BCU-RM8MS はフロー検出条件モード 2 の未使用と同じです。

注※ 2

フロー検出条件モード 2 を使用するためには，オプションライセンス OP-F64K が必要です。

注※ 3

次に示す三つの条件をすべて満たす場合に有効です。

- BCU 搭載メモリ量 768MB 以上を搭載した BCU（BCU-RM8MS2，BCU-RM1GS3）を実装
- フロー検出条件モード 2 をサポートしている PRU（PRU-C2，PRU-D2，PRU-D2B）を実装
- 指定 PRU にフロー検出条件モード 2 を設定済み

  ただし，フロー検出エントリ分配をサポートしていない PRU に対してフロー検出エントリ分配を設定した場合，該当 PRU でのフローフィルタ機能およびフロー QoS 機能は動作しません。

注※ 4

PRU-B2 および PRU-B2B では，フロー検出条件モード 2 を使用できません。

表 3-61　AX7816R で BCU-RL8MS※ 1/BCU-RL8MS2/BCU-RL1GS3 搭載時の収容条件（1/2）

BCU 搭載メモリ量	フロー検出条件モード 2 ※ 2	フロー検出エントリ分配※ 3	装置当たり	
			PRU-B2 PRU-B2B ※ 4	PRU-C2 PRU-D2 PRU-D2B
256MB	未使用	—	10,000	10,000
	使用	—	—	10,000
512MB	未使用	—	20,000	20,000
	使用	—	—	20,000
768MB	未使用	—	50,000	50,000
	使用	未使用	—	50,000
		使用	—	50,000
1024MB	未使用	—	100,000	100,000
	使用	未使用	—	256,000
		使用	—	256,000

表 3-62　AX7816R で BCU-RL8MS※1/BCU-RL8MS2/BCU-RL1GS3 搭載時の収容条件（2/2）

BCU 搭載メモリ量	フロー検出条件モード 2 ※2	フロー検出エントリ分配※3	PRU 当たり					
			フィルタの最大エントリ数		QoS の最大エントリ数		フィルタ・QoS 同時使用時の最大エントリ数	
			PRU-B2 PRU-B2B ※4	PRU-C2 PRU-D2 PRU-D2B	PRU-B2 PRU-B2B ※4	PRU-C2 PRU-D2 PRU-D2B	PRU-B2 PRU-B2B ※4	PRU-C2 PRU-D2 PRU-D2B
256MB	未使用	—	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	使用	—	—	10,000	—	10,000	—	10,000
512MB	未使用	—	16,000	16,000	16,000	16,000	20,000	20,000
	使用	—	—	20,000	—	20,000	—	20,000
768MB	未使用	—	16,000	16,000	16,000	16,000	32,000	32,000
	使用	未使用	—	32,000	—	32,000	—	50,000
		使用	—	48,000	—	16,000	—	50,000
1024MB	未使用	—	16,000	16,000	16,000	16,000	32,000	32,000
	使用	未使用	—	32,000	—	32,000	—	64,000
		使用	—	48,000	—	16,000	—	64,000

（凡例）－：該当なし

注※ 1

BCU-RL8MS はフロー検出条件モード 2 の未使用と同じです。

注※ 2

フロー検出条件モード 2 を使用するためには，オプションライセンス OP-F64K が必要です。

注※ 3

次に示す三つの条件をすべて満たす場合に有効です。

- BCU 搭載メモリ量 768MB 以上を搭載した BCU（BCU-RL8MS2，BCU-RL1GS3）を実装
- フロー検出条件モード 2 をサポートしている PRU（PRU-C2，PRU-D2，PRU-D2B）を実装
- 指定 PRU にフロー検出条件モード 2 を設定済み
  ただし，フロー検出エントリ分配をサポートしていない PRU に対してフロー検出エントリ分配を設定した場合，該当 PRU でのフローフィルタ機能およびフロー QoS 機能は動作しません。

注※ 4

PRU-B2 および PRU-B2B では，フロー検出条件モード 2 を使用できません。

フローフィルタ情報およびフロー QoS 情報はフローコンフィグレーションで定義しますが，リストに設定するフロー検出条件パラメータによって使用するエントリ数が異なります。

複数エントリを使用するフロー検出条件のパラメータを次の表に示します。

表 3-63　複数エントリを使用するフロー検出条件

複数エントリを使用するフロー検出条件のパラメータの指定	使用エントリ数算出例
宛先 IPv4 アドレス， 送信元 IPv4 アドレス， 宛先 IPv6 アドレス， 送信元 IPv6 アドレス を範囲指定	指定された IP アドレスが幾つのサブネットに区切られるかによって使用エントリ数が決定します。 例えば，宛先 IPv4 アドレスに 192.168.0.1 － 192.168.0.4 と指定した場合， 192.168.0.1/32, 192.168.0.2/31, 192.168.0.4/32 の三つのサブネットに区切られますので，使用エントリ数は 3 となります。 そのほかも同様です。
宛先 IPv6 アドレス， 送信元 IPv6 アドレスに pd_prefix を指定	IPv6 DHCP サーバ機能によって，指定したインタフェース名で配布可能な IPv6 プレフィックス数が使用エントリ数となります。 例えば，pd_prefix を指定したインタフェース名に，コンフィグレーション dhcp6_server で 100 個のプレフィックスが割り当てられていた場合，使用エントリ数は 100 となります。
宛先ポート番号を範囲指定， 送信元ポート番号を範囲指定， IP ユーザデータ長上限値， IP ユーザデータ長下限値	指定された値が最大 16 ビットのマスクで区切ったときに幾つに分けられるかによって使用エントリ数が決定します。 例えば，宛先ポート番号に 135 － 140 と指定した場合， 135/16 = 0000 0000 1000 0111(2 進表記) 136/14 = 0000 0000 1000 10xx(2 進表記) 140/16 = 0000 0000 1000 1100(2 進表記) の三つの領域に区切られますので，使用エントリ数は 3 となります。 そのほかも同様です。 なお，IP ユーザデータ長上限値指定時は，0 ～（指定上限値 +20 バイト※1）※2 の範囲指定となります。また，IP ユーザデータ長下限値指定時は，（指定下限値 +20 バイト※1）～ 65,535 までの範囲指定となります。

注※ 1

IP ヘッダ長 20 バイト分を指定値に足して計算を行います。

注※ 2

「指定上限値 +IP ヘッダ長 20 バイト」が 65,535 より大きい場合は，0 ～ 65,535 の範囲指定となります。

● フィルタ機能での 1 リストで使用するエントリ数

1 リストで使用するエントリ数は次のとおりです。

- 「表 3-63　複数エントリを使用するフロー検出条件」のパラメータを一つ指定した場合，指定したパラメータで使用するエントリ数が，1 リストで使用するエントリ数（「表 3-64　1 リストで使用するエントリ数（フィルタ)」の N）となります。
- 「表 3-63　複数エントリを使用するフロー検出条件」のパラメータを二つ以上指定した場合，各パラメータで使用するエントリ数を掛け合わせた値が，1 リストで使用するエントリ数（「表 3-64　1 リストで使用するエントリ数（フィルタ)」の N）となります。
  例えば，1 リストに宛先 IPv4 アドレスの範囲指定と送信元 IPv4 アドレスの範囲指定を指定した場合，「1 リストで使用するエントリ数（「表 3-64　1 リストで使用するエントリ数（フィルタ)」の N）= 宛先 IPv4 アドレスの範囲指定での使用エントリ数×送信元 IPv4 アドレスの範囲指定での使用エントリ数」となります。
- 「表 3-63　複数エントリを使用するフロー検出条件」のパラメータを指定しない場合，使用エントリ数は 1 エントリとなります。

なお，複数 PRU にわたるリンクアグリゲーションのインタフェースに対して，リストを設定した場合，「1 リストで使用するエントリ数×指定インタフェースがわたる PRU 枚数」分のエントリ数を，装置当たりのエントリ数から消費します。例えば，PRU 1,2,3 にわたるリンクアグリゲーションのインタ

フェースに 1 リストで使用するエントリ数が 10 エントリとなるリストを指定した場合，10 × 3 ＝ 30 エントリを，装置当たりのエントリ数から消費します。

表 3-64　1 リストで使用するエントリ数（フィルタ）

設定条件	使用エントリ数
「表 3-63　複数エントリを使用するフロー検出条件」のパラメータを指定しない	1
「表 3-63　複数エントリを使用するフロー検出条件」のパラメータを指定	N ※

注※　各パラメータで使用するエントリ数を掛け合わせた値

● QoS 機能での 1 リストで使用するエントリ数

1 リストで使用するエントリ数は，重要パケット保護機能を指定した場合，「通常フロー検出条件で使用するエントリ数＋重要フロー検出条件で使用するエントリ数」となります。重要パケット保護機能を使用しない場合は，通常フロー検出条件で使用するエントリ数が，1 リストで使用するエントリ数となります。

通常・重要フロー検出条件で使用するエントリ数は，次のとおりです。

- 「表 3-63　複数エントリを使用するフロー検出条件」のパラメータを一つ指定した場合，指定したパラメータで使用するエントリ数が 1 リストで使用するエントリ数（「表 3-65　1 リストで使用するエントリ数（QoS)」）となります。
- 「表 3-63　複数エントリを使用するフロー検出条件」のパラメータを二つ以上指定した場合，各パラメータで使用するエントリ数（「表 3-65　1 リストで使用するエントリ数（QoS)」）を掛け合わせた値となります。
- 「表 3-63　複数エントリを使用するフロー検出条件」のパラメータを指定しない場合，使用エントリ数は 1 エントリとなります。

なお，複数 PRU にわたるリンクアグリゲーションのインタフェースに対して，リストを設定した場合，「1 リストで使用するエントリ数×指定インタフェースがわたる PRU 枚数」分のエントリ数を，装置当たりのエントリ数から消費します。例えば，PRU 1,2,3 にわたるリンクアグリゲーションのインタフェースに 1 リストで使用するエントリ数が 10 エントリとなるリストを指定した場合，10 × 3 ＝ 30 エントリを，装置当たりのエントリ数から消費します。

表 3-65　1 リストで使用するエントリ数（QoS）

通常フロー検出条件	重要フロー検出条件	使用エントリ数	
		通常フロー検出条件	重要フロー検出条件
「表 3-63　複数エントリを使用するフロー検出条件」のパラメータを指定しない	指定なし	1	－
	「表 3-63　複数エントリを使用するフロー検出条件」のパラメータを指定しない	1	1
	「表 3-63　複数エントリを使用するフロー検出条件」のパラメータを指定	1	M ※
「表 3-63　複数エントリを使用するフロー検出条件」のパラメータを指定	指定なし	N ※	－
	「表 3-63　複数エントリを使用するフロー検出条件」のパラメータを指定しない	N ※	1

通常フロー検出条件	重要フロー検出条件	使用エントリ数	
		通常フロー検出条件	重要フロー検出条件
	「表 3-63　複数エントリを使用するフロー検出条件」のパラメータを指定	N※	M※

（凡例）

－：該当なし

N：通常フロー検出条件での使用エントリ数

M：重要フロー検出条件での使用エントリ数

注※　各パラメータで使用するエントリ数を掛け合わせた値

(b) 帯域監視機能でのエントリ数

QoS での帯域監視機能を指定可能なフローリストの最大エントリ数を次の表に示します。

表 3-66　帯域監視機能のエントリ数

モデル	BCU	入出力インタフェース当たり		PRU 当たり		装置当たり	
		PRU-B2 PRU-B2B	PRU-C2 PRU-D2 PRU-D2B	PRU-B2 PRU-B2B	PRU-C2 PRU-D2 PRU-D2B	PRU-B2 PRU-B2B	PRU-C2 PRU-D2 PRU-D2B
AX7804R	BCU-RH8MS	4,000	4,000	4,000	4,000	8,000	8,000
	BCU-RH8MS2 BCU-RM1GS3	4,000	4,000 (8,000※)	4,000	4,000 (8,000※)	8,000	8,000 (16,000※)
AX7808R	BCU-RM8MS	4,000	4,000	4,000	4,000	16,000	16,000
	BCU-RM8MS2 BCU-RM1GS3	4,000	4,000 (8,000※)	4,000	4,000 (8,000※)	16,000	16,000 (32,000※)
AX7816R	BCU-RL8MS	4,000	4,000	4,000	4,000	32,000	32,000
	BCU-RL8MS2 BCU-RL1GS3	4,000	4,000 (8,000※)	4,000	4,000 (8,000※)	32,000	32,000 (64,000※)

注※

（　）内は，フロー検出条件モード 2 を使用した場合のエントリ数です。フロー検出条件モード 2 を使用するためには，別途対応するオプションライセンス**【OP-F64K】**が必要です。フロー検出条件モード 2 に関しては，「7.6.3　フィルタリングの運用について」，または「13.6.3　フィルタリングの運用について」，「解説書 Vol.2　1.3.1 フロー検出機能の運用について」を参照してください。

なお，フロー検出条件および指定した帯域監視機能によって，1 リストで使用するエントリ数が異なります。1 リストで使用する帯域監視機能のエントリ数を次の表に示します。

表 3-67　1 リストで使用する帯域監視機能のエントリ数

項番	通常フロー検出条件	重要フロー検出条件	帯域監視設定条件	使用エントリ数
1	送信元 IPv6 アドレス， 宛先 IPv6 アドレスに pd_prefix を指定しない	指定なし	最大帯域制限	1
			最低帯域監視	1
			最大帯域制限＋最低帯域監視	2
2		指定あり	最大帯域制限	2

項番	通常フロー検出条件	重要フロー検出条件	帯域監視設定条件	使用エントリ数
			最低帯域監視	2
			最大帯域制限＋最低帯域監視	4
3	送信元 IPv6 アドレス， 宛先 IPv6 アドレスに pd_prefix を指定※	指定なし	最大帯域制限	N※
			最低帯域監視	N※
			最大帯域制限＋最低帯域監視	2 × N※

注※

IPv6 DHCP サーバ機能によって，指定したインタフェース名で配布可能な IPv6 プレフィックス数が N となります。

例えば，pd_prefix を指定したインタフェース名に，コンフィグレーション dhcp6_server で 100 個のプレフィックスが割り当てられていた場合，N=100 となります。

(c) ポリシー機能のエントリ数

フィルタにおける IP ポリシー機能指定可能なフローリストの最大エントリ数は，装置当たり 1,000 エントリです。MPLS ポリシー機能指定可能なフローリストの最大エントリ数は，装置当たり 10,000 エントリです。

なお，リンクアグリゲーションのインタフェースに対して，ポリシー機能を指定したリストを設定した場合，「指定インタフェースがわたる PRU 枚数」分エントリを使用します。例えば，PRU 1,2,3 にわたるリンクアグリゲーションのインタフェースにポリシー機能を指定したフローリストを設定した場合，3 エントリを使用します。

リンクアグリゲーション以外のインタフェースに指定した場合は，常に 1 エントリとなります。

(d) NetFlow 統計のエントリ数

NetFlow 統計の最大エントリ数を次の表に示します。

NetFlow 統計のエントリは QoS とエントリを共用します。したがって，NetFlow 統計での使用エントリ数と QoS で使用しているエントリ数の合計が，最大エントリ数を超えた設定はできません。

表 3-68　AX7804R で BCU-RH8MS/BCU-RH8MS2/BCU-RM1GS3 の収容条件（1/2）

BCU 搭載メモリ量	フロー検出条件モード 2※1	フロー検出エントリ分配※2	NetFlow 統計単独使用時の装置当たり最大エントリ数	
			PRU-B2 PRU-B2B※3	PRU-C2 PRU-D2 PRU-D2B
256MB	未使用	－	10,000	10,000
	使用	－	－	4,000※4
512MB	未使用	－	20,000	20,000
	使用	－	－	8,000※4
768MB	未使用	－	32,000	32,000
	使用	未使用	－	24,000※4
		使用	－	8,000※4
1024MB	未使用	－	32,000	32,000

BCU 搭載メモリ量	フロー検出条件モード 2 ※ 1	フロー検出エントリ分配※ 2	NetFlow 統計単独使用時の装置当たり最大エントリ数	
			PRU-B2 PRU-B2B ※ 3	PRU-C2 PRU-D2 PRU-D2B
	使用	未使用	－	24,000 ※ 4
		使用	－	8,000 ※ 4

表 3-69　AX7804R で BCU-RH8MS/BCU-RH8MS2/BCU-RM1GS3 の収容条件（2/2）

BCU 搭載メモリ量	フロー検出条件モード 2 ※ 1	フロー検出エントリ分配※ 2	PRU 当たり			
			NetFlow 統計単独使用時の最大エントリ数		NetFlow 統計・QoS の同時使用時の最大エントリ数	
			PRU-B2 PRU-B2B ※ 3	PRU-C2 PRU-D2 PRU-D2B	PRU-B2 PRU-B2B ※ 3	PRU-C2 PRU-D2 PRU-D2B
256MB	未使用	－	10,000	10,000	10,000	10,000
	使用	－	－	4,000 ※ 4	－	4,000+2,000(QoS) ※ 4
512MB	未使用	－	16,000	16,000	16,000	16,000
	使用	－	－	8,000 ※ 4	－	8,000+4,000(QoS) ※ 4
768MB	未使用	－	16,000	16,000	16,000	16,000
	使用	未使用	－	12,000 ※ 4	－	12,000+8,000(QoS) ※ 4
		使用	－	4,000 ※ 4	－	4,000+8,000(QoS) ※ 4
1024MB	未使用	－	16,000	16,000	16,000	16,000
	使用	未使用	－	12,000 ※ 4	－	12,000+8,000(QoS) ※ 4
		使用	－	4,000 ※ 4	－	4,000+8,000(QoS) ※ 4

（凡例）－：該当なし

注

BCU-RH8MS はフロー検出条件モード 2 の未使用と同じです。

BCU-RM1GS3 の搭載メモリ量は 1024MB だけです。

注※ 1

フロー検出条件モード 2 を使用するためには，オプションライセンス OP-F64K が必要です。

注※ 2

次に示す三つの条件をすべて満たす場合に有効です。

- BCU 搭載メモリ量 768MB 以上を搭載した BCU（BCU-RH8MS2，BCU-RM1GS3）を実装
- フロー検出条件モード 2 をサポートしている PRU（PRU-C2，PRU-D2，PRU-D2B）を実装
- 指定 PRU にフロー検出条件モード 2 を設定済み
  ただし，フロー検出エントリ分配をサポートしていない PRU に対してフロー検出エントリ分配を設定した場合，該当 PRU でのフローフィルタ機能およびフロー QoS 機能は動作しません。

注※3

PRU-B2 および PRU-B2B では，フロー検出条件モード 2 を使用できません。

注※4

フロー検出条件モード 2 で動作している場合は，NetFlow 統計は 4,000 エントリ単位 /PRU の確保となります。したがって，エントリ数に 4,001 を設定した場合は，8,000 エントリを利用していることになります。

本条件の場合，NetFlow 統計と QoS のエントリ数の関係は次のとおりです。

（装置当たり /PRU 当たり）QoS の最大エントリ数≧ NetFlow 統計のエントリ数× 2 ＋ QoS のエントリ数

表 3-70　AX7808R で BCU-RM8MS/BCU-RM8MS2/BCU-RM1GS3 の収容条件（1/2）

BCU 搭載メモリ量	**フロー検出条件モード 2※1**	**フロー検出エントリ分配※2**	**NetFlow 統計単独使用時の装置当たり最大エントリ数**	
			PRU-B2 PRU-B2B※3	PRU-C2 PRU-D2 PRU-D2B
256MB	未使用	―	10,000	10,000
	使用	―	―	4,000※4
512MB	未使用	―	20,000	20,000
	使用	―	―	8,000※4
768MB	未使用	―	50,000	50,000
	使用	未使用	―	48,000※4
		使用	―	16,000※4
1024MB	未使用	―	64,000	64,000
	使用	未使用	―	48,000※4
		使用	―	16,000※4

表 3-71　AX7808R で BCU-RM8MS/BCU-RM8MS2/BCU-RM1GS3 の収容条件（2/2）

BCU 搭載メモリ量	**フロー検出条件モード 2※1**	**フロー検出エントリ分配※2**	**PRU 当たり**			
			NetFlow 統計単独使用時の最大エントリ数		NetFlow 統計・QoS の同時使用時の最大エントリ数	
			PRU-B2 PRU-B2B ※3	PRU-C2 PRU-D2 PRU-D2B	PRU-B2 PRU-B2B ※3	PRU-C2 PRU-D2 PRU-D2B
256MB	未使用	―	10,000	10,000	10,000	10,000
	使用	―	―	4,000※4	―	4,000+2,000(QoS)※4
512MB	未使用	―	16,000	16,000	16,000	16,000
	使用	―	―	8,000※4	―	8,000+4,000(QoS)※4

BCU 搭載メモリ量	**フロー検出条件モード 2**※1	**フロー検出エントリ分配**※2	**PRU 当たり**			
			NetFlow 統計単独使用時の最大エントリ数		**NetFlow 統計・QoS の同時使用時の最大エントリ数**	
			PRU-B2 PRU-B2B ※3	PRU-C2 PRU-D2 PRU-D2B	PRU-B2 PRU-B2B ※3	PRU-C2 PRU-D2 PRU-D2B
768MB	未使用	―	16,000	16,000	16,000	16,000
	使用	未使用	―	12,000※4	―	12,000+8,000(QoS)※4
		使用	―	4,000※4	―	4,000+8,000(QoS)※4
1024MB	未使用	―	16,000	16,000	16,000	16,000
	使用	未使用	―	12,000※4	―	12,000+8,000(QoS)※4
		使用	―	4,000※4	―	4,000+8,000(QoS)※4

（凡例）―：該当なし

注

BCU-RM8MS はフロー検出条件モード 2 の未使用と同じです。

BCU-RM1GS3 の搭載メモリ量は 1024MB だけです。

注※ 1

フロー検出条件モード 2 を使用するためには，オプションライセンス OP-F64K が必要です。

注※ 2

次に示す三つの条件をすべて満たす場合に有効です。

- BCU 搭載メモリ量 768MB 以上を搭載した BCU（BCU-RM8MS2，BCU-RM1GS3）を実装
- フロー検出条件モード 2 をサポートしている PRU（PRU-C2，PRU-D2，PRU-D2B）を実装
- 指定 PRU にフロー検出条件モード 2 を設定済み
  ただし，フロー検出エントリ分配をサポートしていない PRU に対してフロー検出エントリ分配を設定した場合，該当 PRU でのフローフィルタ機能およびフロー QoS 機能は動作しません。

注※ 3

PRU-B2 および PRU-B2B では，フロー検出条件モード 2 を使用できません。

注※ 4

フロー検出条件モード 2 で動作している場合は，NetFlow 統計は 4,000 エントリ単位 /PRU の確保となります。したがって，エントリ数に 4,001 を設定した場合は，8,000 エントリを利用していることになります。

本条件の場合，NetFlow 統計と QoS のエントリ数の関係は次のとおりです。

（装置当たり /PRU 当たり）QoS の最大エントリ数≧ NetFlow 統計のエントリ数× 2 ＋ QoS のエントリ数

表 3-72　AX7816R で BCU-RL8MS/BCU-RL8MS2/BCU-RL1GS3 の収容条件（1/2）

BCU 搭載メモリ量	フロー検出条件モード 2※1	フロー検出エントリ分配※2	NetFlow 統計単独使用時の装置当たり最大エントリ数	
			PRU-B2 PRU-B2B※3	PRU-C2 PRU-D2 PRU-D2B
256MB	未使用	―	10,000	10,000
	使用	―	―	4,000※4
512MB	未使用	―	20,000	20,000
	使用	―	―	8,000※4
768MB	未使用	―	50,000	50,000
	使用	未使用	―	48,000※4
		使用	―	32,000※4
1024MB	未使用	―	100,000	100,000
	使用	未使用	―	96,000※4
		使用	―	32,000※4

表 3-73　AX7816R で BCU-RL8MS/BCU-RL8MS2/BCU-RL1GS3 の収容条件（2/2）

BCU 搭載メモリ量	フロー検出条件モード 2※1	フロー検出エントリ分配※2	PRU 当たり			
			NetFlow 統計単独使用時の最大エントリ数		NetFlow 統計・QoS の同時使用時の最大エントリ数	
			PRU-B2 PRU-B2B ※3	PRU-C2 PRU-D2 PRU-D2B	PRU-B2 PRU-B2B ※3	PRU-C2 PRU-D2 PRU-D2B
256MB	未使用	―	10,000	10,000	10,000	10,000
	使用	―	―	4,000※4	―	4,000+2,000(QoS)※4
512MB	未使用	―	16,000	16,000	16,000	16,000
	使用	―	―	8,000※4	―	8,000+4,000(QoS)※4
768MB	未使用	―	16,000	16,000	16,000	16,000
	使用	未使用	―	12,000※4	―	12,000+8,000(QoS)※4
		使用	―	4,000※4	―	4,000+8,000(QoS)※4
1024MB	未使用	―	16,000	16,000	16,000	16,000
	使用	未使用	―	12,000※4	―	12,000+8,000(QoS)※4
		使用	―	4,000※4	―	4,000+8,000(QoS)※4

（凡例）―：該当なし

注

BCU-RL8MS はフロー検出条件モード 2 の未使用と同じです。

BCU-RL1GS3 の搭載メモリ量は 1024MB だけです。

注※ 1

フロー検出条件モード 2 を使用するためには，オプションライセンス OP-F64K が必要です。

注※ 2

次に示す三つの条件をすべて満たす場合に有効です。

- BCU 搭載メモリ量 768MB 以上を搭載した BCU（BCU-RL8MS2，BCU-RL1GS3）を実装
- フロー検出条件モード 2 をサポートしている PRU（PRU-C2，PRU-D2，PRU-D2B）を実装
- 指定 PRU にフロー検出条件モード 2 を設定済み
  ただし，フロー検出エントリ分配をサポートしていない PRU に対してフロー検出エントリ分配を設定した場合，該当 PRU でのフローフィルタ機能およびフロー QoS 機能は動作しません。

注※ 3

PRU-B2 および PRU-B2B では，フロー検出条件モード 2 を使用できません。

注※ 4

フロー検出条件モード 2 を使用している場合は，NetFlow 統計は 12,000 エントリ /PRU まで利用できます。
本条件の場合，NetFlow 統計と QoS のエントリ数の関係は次のとおりです。
（装置当たり /PRU 当たり）QoS の最大エントリ数≧ NetFlow 統計のエントリ数× 2 ＋ QoS のエントリ数

（13）ダイナミックエントリ，スタティックエントリの最大エントリ数

ダイナミックエントリとスタティックエントリの最大エントリ数を次の表に示します。ダイナミックエントリとスタティックエントリの合計値が，最大装置エントリ数を超えないように使用してください。最大エントリ使用時は「（4）基本制御機構 (BCU) のメモリ量と収容経路エントリ数」に示す搭載メモリ量が必要です。

表 3-74　ダイナミック・スタティック最大エントリ数

項目	最大装置エントリ数	最大ダイナミックエントリ数	最大スタティックエントリ数
IPv4 ユニキャスト経路エントリ	2,000,000/ 装置	2,000,000/ 装置	16,384/ 装置
IPv4 マルチキャスト経路エントリ	8,000/ 装置	8,000/ 装置	－
IPv6 ユニキャスト経路エントリ	200,000/ 装置	200,000/ 装置	16,384/ 装置
IPv6 マルチキャスト経路エントリ	8,000/ 装置	8,000/ 装置	－
ARP	131,072/ 装置	131,072/ 装置	4,096/ 装置
NDP	32,768/ 装置	32,768/ 装置	1,024/ 装置

(凡例)　－：該当しない

（14）DHCPv6 サーバ (Prefix delegation) の収容条件

DHCPv6 サーバ (Prefix delegation) の最大配布可能 Prefix 数とインタフェース数を次の表に示します。

表 3-75　DHCPv6 サーバ収容条件

項目	最大数
最大配布可能 Prefix 数	8,192 個
インタフェース数	8,192/ 装置

（15）DHCP サーバの収容条件

DHCP サーバの収容条件を次の表に示します。

表 3-76　DHCP サーバ収容条件

項目	最大数
最大配布可能 IP アドレス数	8,192 個
最大固定 IP アドレス割り当て数	320 個
最大インタフェース数	64/ 装置
最大管理サブネット数	64/ 装置

（16）LLDP 機能の収容条件

LLDP 機能では，隣接装置情報の最大収容数は装置当たり 384 です。

（17）OADP 機能の収容条件

OADP 機能では，隣接装置情報の最大収容数は装置当たり 500 です。

3.2.2　AX7700R の収容条件【AX7700R】

以下に示す条件をすべて満たすようにご使用ください。

（1）PRU の最大テーブルエントリ数

PRU は次に示すテーブルを保有します。

- IPv4 ユニキャスト経路（アクティブ経路）
- IPv4 VPN ユニキャスト経路（アクティブ経路）
- IPv4 マルチキャスト経路
- ARP
- IPv6 ユニキャスト経路（アクティブ経路）
- IPv6 マルチキャスト経路
- NDP

装置としての最大テーブルエントリ数は，「（4）基本制御機構 (BCU) のメモリ量と収容経路エントリ数」以降で示す値と PRU 最大テーブルエントリ数の小さい方の値となります。また，同時に使用できるエントリ数も，「（4）基本制御機構 (BCU) のメモリ量と収容経路エントリ数」以降で示す値と PRU 最大テーブルエントリ数の小さい方の値となります。

ソフトウェアのオプションライセンスとは，独立に収容条件を定めておりますので，必要なオプションライセンスを購入してください。例えば，IPv4/IPv6 ユニキャスト経路を最大値まで使用する場合は，**【OP-BGP】**が必要です。

本装置では，利用形態に合わせ，各テーブルのエントリ数の配分パターンを用意しています。PRU-E2, PRU-D2 および RE1-10G4RX で用意している配分のパターンを次の表に示します。配分パターンはコンフィグレーションによって変更できます。初期時のパターンは「router-b1」です。

なお，表中の「k」の単位は 1,024 です。

表 3-77　PRU-E2，PRU-D2 および RE1-10G4RX のテーブルエントリの配分パターン

想定する利用形態		パターン名			
		router-b1	router-b2	router-b3	vpnrouter-d1
		ルータ **IPv4 を主に使用**	**ルータ** **IPv4 特化**	**ルータ** **IPv6 を主に使用**	**ルータ** **MPLS を使用**
IPv4	ユニキャスト経路※	393,216 (384k)	1,048,576 (1024k)	262,144 (256k)	131,072 (128k)
	VPN ユニキャスト経路※	—	—	—	262,144 (256k)
	マルチキャスト経路	8,192 (8k)	—	8,192 (8k)	—
	ARP	131,072 (128k)	131,072 (128k)	65,536 (64k)	32,768 (32k)
IPv6	ユニキャスト経路※	65,536 (64k)	—	131,072 (128k)	65,536 (64k)
	VPN ユニキャスト経路※	—	—	—	—
	マルチキャスト経路	8,192 (8k)	—	8,192 (8k)	—
	NDP	32,768 (32k)	—	32,768 (32k)	32,768 (32k)

（凡例）　—：エントリなし

注※　アクティブ経路

(2) Tag-VLAN 連携機能

Tag-VLAN 連携機能で使用する Tag-VLAN 数の最大数は，ポート当たり 4,096(Tag なし VLAN を 1 個含む)，装置当たり 16,368 です。

(3) リンクアグリゲーション

リンクアグリゲーショングループ当たりの最大ポート数は 16 です。

装置当たりのリンクアグリゲーショングループ数は，128 です。

(4) 基本制御機構 (BCU) のメモリ量と収容経路エントリ数

基本制御機構のメモリ量に関する基本方針は，最小メモリ量で最小のエントリ数・インタフェース数で動作可能とし，メモリを増設すると使用可能なエントリ数・インタフェース数が増加するようにしています。

基本制御機構のメモリ量と，それに応じて収容できる IP ユニキャストの経路エントリ数，IP マルチキャストの経路エントリ数，IP インタフェース数，およびフィルタ /QoS エントリ数を「表 3-78　基本制御機構のメモリ量と収容経路エントリ数（IPv4 だけを使用し，BGP4 は使用しない）」～「表 3-90　基本制御

機構のメモリ量と収容経路エントリ数（IPv4/IPv6 を使用し，BGP4/BGP4+ を使用する）（2/2)」に示します。

経路エントリ数と隣接ルータ数 / 隣接ピア数の関係については，「（8）ルーティングリソース」の収容条件も参照願います。

- 使用する機能により収容可能な経路エントリ数の条件が変わります。
- BGP4/BGP4+ を使用する場合は，別途対応するオプションライセンス**【OP-BGP】**が必要です。
- IS-IS を使用する場合は，別途対応するオプションライセンス**【OP-ISIS】**が必要です。
- IPv4 マルチキャスト /IPv6 マルチキャストを使用する場合は，別途対応するオプションライセンス**【OP-MLT】**が必要です。
- 最大経路エントリ数のアクティブ数は，以下の式を満たすように使用してください。
  BGP4/BGP4+ を使用しない場合は，以下の式から BGP4/BGP4+ を外して考えます。

  IPv4 の場合，
  アクティブ数 ≧ (RIP，OSPF，BGP4，IS-IS，スタティックを合わせたアクティブ経路数) ＋
  IPv4 インタフェース数× 2 (直結経路 (ホスト経路とサブネット経路))
  かつ
  「表 3-77　PRU-E2，PRU-D2 および RE1-10G4RX のテーブルエントリの配分パターン」の配分パターンの IPv4 ユニキャストエントリ経路数に関し
  IPv4 ユニキャストエントリ経路数 ≧
  アクティブ数 ＋ ARP エントリ数 ＋ IPv4 インタフェース数× 2 ＋ 3

  IPv6 の場合，
  アクティブ数 ≧ (RIPng，OSPFv3，BGP4+，IS-IS，スタティックを合わせたアクティブ経路数)
  ＋ IPv6 インタフェース数× 2 (直結経路のグローバルアドレス (ホスト経路とネットワーク経路))
  かつ
  「表 3-77　PRU-E2，PRU-D2 および RE1-10G4RX のテーブルエントリの配分パターン」の配分パターンの IPv6 ユニキャストエントリ経路数に関し
  IPv6 ユニキャストエントリ経路数 ≧
  アクティブ数 ＋ NDP エントリ数 ＋ IPv6 インタフェース数× 3 (直結経路のリンクローカルアドレス (ホスト経路とネットワーク経路) とリンクローカルマルチキャストアドレス一つ)
- 特に注がない場合にはマルチパス数は 8 です。
- 最大経路エントリ数には，スタティック経路，ダイレクト経路，集約経路，デフォルト経路，およびループバック経路を含みます。
- NetFlow 統計は QoS とエントリを共用します。したがって，NetFlow 統計で使用しているエントリ数と QoS で使用しているエントリ数の合計が，QoS エントリの最大数を超えた設定はできません。
- MPLS を使用するためには，別途対応するオプションライセンス**【OP-MPLS】**が必要です。また，基本制御機構のメモリを 1024MB にする必要があります。
  なお，オプションライセンス**【OP-MPLS】**を適用している状態では，MPLS 機能を使っていない場合でも基本制御機構のメモリ量と収容経路エントリ数の関係は「（d）PRU-D2 のテーブルエントリ数の配分パターン vpnrouter-d1 の場合【OP-MPLS】」に記載している値を最大値として動作します。例えば，オプションライセンス**【OP-MPLS】**，router-b2 を適用して IPv4 だけを使用している場合，IPv4 ユニキャストの最大経路エントリ数は 1,000,000 ではなく，800,000 となります。

［表の見方］

表の項目に記載の経路エントリ数は，「基本制御機構のメモリ量に応じた収容可能な」IP ユニキャストの経路エントリ数，IP マルチキャストの経路エントリ数，IP インタフェース数，およびフィルタ／ QoS エントリ数を示します。

インタフェース数で IPv4/IPv6 インタフェース数と記載のある場合，IPv4 と IPv6 は独立に数え，値が 4,096 であれば，IPv4 のアドレスを設定したインタフェースの最大値が 4,096，IPv6 のアドレスを設定したインタフェースの最大値が 4,096 を意味します。

また，インタフェース数は IPv4 と IPv6 のインタフェース数の合計値の最大値を示します。

なお，「表 3-78　基本制御機構のメモリ量と収容経路エントリ数（IPv4 だけを使用し，BGP4 は使用しない）」～「表 3-90　基本制御機構のメモリ量と収容経路エントリ数（IPv4/IPv6 を使用し，BGP4/BGP4+ を使用する）（2/2）」の注意事項は，「表 3-90　基本制御機構のメモリ量と収容経路エントリ数（IPv4/IPv6 を使用し，BGP4/BGP4+ を使用する）（2/2）」の後ろにまとめて記述しています。

（a）PRU-E2，PRU-D2 および RE1-10G4RX のテーブルエントリ数の配分パターン router-b1 の場合

- **BGP4 ／ BGP4+【OP-BGP】を使用しない場合**

表 3-78　基本制御機構のメモリ量と収容経路エントリ数（IPv4 だけを使用し，BGP4 は使用しない）

BCU 最小所要メモリ量	IPv4 ユニキャスト					IPv4 マルチキャスト		IPv4 インタフェース数	フィルタ /QoS エントリ数※12	
	最大経路エントリ数		プロトコル別最大経路エントリ数		ARP エントリ数	PIM-SM/SSM または PIM-DM※6				
	アクティブ／非アクティブの合計	アクティブ	RIP +OSPF +IS-IS	スタティック		(S,G) エントリ数	インタフェース数※7		フロー検出条件モードの指定なし	フロー検出条件モード 2 を指定
256MB ※13	16,144	16,144	10,000	2,048	65,536	1,000	32	2,048	10,000	10,000
512MB	42,288	42,288	30,000	4,096		※8		4,096	20,000	20,000
768MB	54,576	54,576		8,192	131,072			8,192 ※11	32,000 ※1	50,000 ※1
1024MB	79,152	79,152		16,384				16,368 ※11	32,000 ※1	64,000 ※1

基本制御機構のメモリ量と収容経路エントリ数（IPv4/IPv6 を使用し，BGP4/BGP4+ は使用しない）の表の (1/2) と (2/2) を次に示します。

表 3-79　基本制御機構のメモリ量と収容経路エントリ数（IPv4/IPv6 を使用し，BGP4/BGP4+ は使用しない）（1/2）

BCU 最小所要メモリ量	IPv4 ユニキャスト					IPv4 マルチキャスト	
	最大経路エントリ数		プロトコル別最大経路エントリ数		ARP エントリ数	PIM-SM/SSM または PIM-DM※6	
	アクティブ／非アクティブの合計	アクティブ	RIP +OSPF +IS-IS	スタティック		(S,G) エントリ数	インタフェース数※7
256MB ※13	5,768	5,768	5,000	256	65,536	1,000	32
512MB	42,288	42,288	30,000	4,096	65,536	※8	

BCU 最小所要メモリ量	IPv4 ユニキャスト					IPv4 マルチキャスト	
	最大経路エントリ数		プロトコル別最大経路エントリ数		ARP エントリ数	PIM-SM/SSM または PIM-DM※6	
	アクティブ／非アクティブの合計	アクティブ	RIP +OSPF +IS-IS	スタティック		(S,G) エントリ数	インタフェース数※7
	20,000	20,000	10,000			1,000	64
						3,000	32
768MB	54,576	54,576	30,000	8,192	131,072	※8	
	34,576	34,576	10,000			1,000	64
						3,000	32
1024MB	79,152	79,152	30,000	16,384	131,072	※8	
	59,120	59,120	10,000			1,000	64
						3,000	32

表 3-80　基本制御機構のメモリ量と収容経路エントリ数（IPv4/IPv6 を使用し，BGP4/BGP4+ は使用しない）（2/2）

BCU 最小所要メモリ量	IPv6 ユニキャスト					IPv6 マルチキャスト		IPv4/IPv6 インタフェース数	フィルタ /QoS エントリ数※12	
	最大経路エントリ数		プロトコル別最大経路エントリ数		NDP エントリ数	PIM-SM/SSM				
	アクティブ／非アクティブの合計	アクティブ	RIPng +OSPFv3 +IS-IS	スタティック		(S,G) エントリ数	インタフェース数※7		フロー検出条件モードの指定なし	フロー検出条件モード 2 指定
256MB ※13	1,768	1,768	1,000	256	32,768	1,000	32	256	10,000	10,000
512MB	22,288	22,288	10,000	4,096		※8		4,096	20,000	20,000
						500	4,096			
768MB	34,576	34,576		8,192		※8		8,192 ※11	32,000 ※1	50,000 ※1
						500	4,096			
1024MB	59,152	59,152		16,384		※8		16,368 ※2 ※11	32,000 ※1	64,000 ※1
						500	4,096			

● BGP4 ／ BGP4+**【OP-BGP】を使用する場合**

表 3-81　**基本制御機構のメモリ量と収容経路エントリ数**（IPv4 **だけを使用し，**BGP4 **を使用する）**

BCU 最小所要メモリ量	IPv4 ユニキャスト						IPv4 マルチキャスト		IPv4 インタフェース数	フィルタ /QoS エントリ数※12	
	最大経路エントリ数		プロトコル別最大経路エントリ数			ARP エントリ数	PIM-SM/SSM				
	アクティブ／非アクティブの合計	アクティブ	RIP +OSPF +IS-IS	BGP4	スタティック		(S,G) エントリ数	インタフェース数※7		フロー検出条件モードの指定なし	フロー検出条件モード 2 を指定
256MB ※13	20,000	20,000	5,000	20,000	2,048	65,536	1,000	32	2,048	10,000	10,000
512MB	250,000	163,840	30,000	250,000	4,096		※3		4,096	20,000	20,000
768MB	450,000	262,144		450,000	8,192	131,072			8,192 ※11	32,000 ※1	50,000 ※1
1024MB	650,000	393,216		650,000	16,384				16,368 ※11	32,000 ※1	64,000 ※1

基本制御機構のメモリ量と収容経路エントリ数（IPv4/IPv6 を使用し，BGP4/BGP4+ を使用する）の表の (1/2) と (2/2) を次に示します。

表 3-82　**基本制御機構のメモリ量と収容経路エントリ数**（IPv4/IPv6 **を使用し，**BGP4/BGP4+ **を使用する）**（1/2）

BCU 最小所要メモリ量	IPv4 ユニキャスト						IPv4 マルチキャスト	
	最大経路エントリ数		プロトコル別最大経路エントリ数			ARP エントリ数	PIM-SM/SSM	
	アクティブ／非アクティブの合計	アクティブ	RIP +OSPF +IS-IS	BGP4	スタティック		(S,G) エントリ数	インタフェース数※7
256MB ※13	※10							
	5,000	5,000	1,000	5,000	256	65,536	—	—
512MB	300,000	153,600	30,000	300,000	2,048	65,536	—	—
	150,000			150,000			※9	
	130,000	130,000		130,000			—	—
	100,000	100,000		100,000			※8	
768MB	520,000	262,144		520,000	4,096	131,072	※9	
	500,000	240,000		500,000			—	—

BCU 最小所要メモリ量	IPv4 ユニキャスト						IPv4 マルチキャスト	
	最大経路エントリ数		プロトコル別最大経路エントリ数			ARP エントリ数	PIM-SM/SSM	
	アクティブ／非アクティブの合計	アクティブ	RIP +OSPF +IS-IS	BGP4	スタティック		(S,G) エントリ数	インタフェース数※ 7
	470,000	210,000		470,000			※ 8	
1024MB	1,000,000	393,216		1,000,000	8,192	8,192	※ 9	
	600,000	393,216		600,000		131,072	※ 9	
	580,000	370,000		580,000			—	—
	550,000	340,000		550,000			※ 8	
	1,000,000	393,216		1,000,000			※ 9	
	980,000	370,000		980,000			—	—
	950,000	340,000		950,000			※ 8	

（凡例） —：該当なし

表 3-83　基本制御機構のメモリ量と収容経路エントリ数（IPv4/IPv6 を使用し，BGP4/BGP4+ を使用する）（2/2）

BCU 最小所要メモリ量	IPv6 ユニキャスト						IPv6 マルチキャスト		IPv4/IPv6 インタフェース数	フィルタ /QoS エントリ数※ 12		備考
	最大経路エントリ数		プロトコル別最大経路エントリ数			NDP エントリ数	PIM-SM/SSM					
	アクティブ／非アクティブの合計	アクティブ	RIPng +OSPFv3 +IS-IS	BGP4+	スタティック		(S,G) エントリ数	インタフェース数※ 7		フロー検出条件モードの指定なし	フロー検出条件モード 2 を指定	
256MB ※ 13	※ 10											
	3,000	3,000	1,000	3,000	256	32,768	—	—	256	10,000	10,000	—
512MB	48,000	24,576	10,000	48,000	2,048		—	—	4,096 ※ 4	20,000	20,000	※ 5
	48,000	24,576					—	—				
	24,000	24,576		24,000			※ 9					※ 5
	24,000	24,576					500	4,096				
768MB	86,000	43,000		86,000	4,096		※ 9		8,192	32,000	50,000	※ 5

BCU 最小所要メモリ量	IPv6 ユニキャスト						IPv6 マルチキャスト		IPv4/IPv6 インタフェース数	フィルタ /QoS エントリ数※ 12		備考
	最大経路エントリ数		プロトコル別最大経路エントリ数			NDP エントリ数	PIM-SM/SSM					
	アクティブ／非アクティブの合計	アクティブ	RIPng +OSPFv3 +IS-IS	BGP4+	スタティック		(S,G) エントリ数	インタフェース数※ 7		フロー検出条件モードの指定なし	フロー検出条件モード 2 を指定	
	86,000	43,000					500	4,096	※ 4 ※ 11	※ 1	※ 1	
	86,000	43,000					500	4,096				
1024 MB	65,000	16,000		65,000	8,192	8,192	※ 9		8,192 ※ 4 ※ 11	32,000	64,000	※ 5
	150,000	65,536		150,000		32,768	※ 9		16,368	※ 1	※ 1	
	150,000	65,536					500	4,096	※ 4 ※ 11			
	150,000	65,536					500	4,096				
	200,000	65,536		200,000			※ 9					※ 3
	200,000	65,536					500	4,096				
	200,000	65,536					500	4,096				

（凡例）　－：該当なし

(b)　PRU-E2，PRU-D2 および RE1-10G4RX のテーブルエントリ数の配分パターン router-b2 の場合

BGP4 をご使用ください。

表 3-84　基本制御機構のメモリ量と収容経路エントリ数（IPv4 だけを使用し，BGP4 を使用する）

BCU 最小所要メモリ量	IPv4 ユニキャスト						IPv4 インタフェース数	フィルタ /QoS エントリ数※ 12		備考
	最大経路エントリ数		プロトコル別最大経路エントリ数			ARP エントリ数				
	アクティブ／非アクティブの合計	アクティブ	RIP +OSPF +IS-IS	BGP4	スタティック			フロー検出条件モードの指定なし	フロー検出条件モード 2 を指定	
256MB ※ 13	20,000	20,000	5,000	20,000	2,048	65,536	2,048	10,000	10,000	－
512MB	250,000	163,840	30,000	250,000	4,096		4,096	20,000	20,000	－

BCU 最小所要メモリ量	IPv4 ユニキャスト						IPv4 インタフェース数	フィルタ /QoS エントリ数※12		備考
	最大経路エントリ数		プロトコル別最大経路エントリ数			ARP エントリ数				
	アクティブ／非アクティブの合計	アクティブ	RIP+OSPF+IS-IS	BGP4	スタティック			フロー検出条件モードの指定なし	フロー検出条件モード 2 を指定	
768MB	450,000	262,144		450,000	8,192	131,072	8,192	32,000 ※1	50,000 ※1	—
1024MB	650,000	393,216		650,000	16,384		16,383	32,000 ※1	64,000 ※1	—
	1,000,000	524,288		1,000,000						※5

（凡例）　—：該当なし

(c)　PRU-E2，PRU-D2 および RE1-10G4RX のテーブルエントリ数の配分パターン router-b3 の場合

- BGP4/BGP4+【OP-BGP】を使用しない場合

表 3-85　基本制御機構のメモリ量と収容経路エントリ数（IPv4 だけを使用し，BGP4 は使用しない）

BCU 最小所要メモリ量	IPv4 ユニキャスト					IPv4 マルチキャスト		IPv4 インタフェース数	フィルタ /QoS エントリ数※12	
	最大経路エントリ数		プロトコル別最大経路エントリ数		ARP エントリ数	PIM-SM/SSM または PIM-DM※6				
	アクティブ／非アクティブの合計	アクティブ	RIP+OSPF+IS-IS	スタティック		(S,G) エントリ数	インタフェース数※7		フロー検出条件モードの指定なし	フロー検出条件モード 2 を指定
256MB ※13	16,144	16,144	10,000	2,048	65,536	1,000	32	2,048	10,000	10,000
512MB	42,288	42,288	30,000	4,096		※8		4,096	20,000	20,000
768MB	54,576	54,576		8,192				8,192 ※11	32,000 ※1	50,000 ※1
1024MB	79,152	79,152		16,384				16,368 ※11	32,000 ※1	64,000 ※1

基本制御機構のメモリ量と収容経路エントリ数（IPv4/IPv6 を使用し，BGP4/BGP4+ は使用しない）の表の (1/2) と (2/2) を次に示します。

表 3-86　基本制御機構のメモリ量と収容経路エントリ数（IPv4/IPv6 を使用し，BGP4/BGP4+ は使用しない）(1/2)

BCU 最小所要メモリ量	IPv4 ユニキャスト					IPv4 マルチキャスト	
	最大経路エントリ数		プロトコル別最大経路エントリ数		ARP エントリ数	PIM-SM/SSM または PIM-DM※6	
	アクティブ／非アクティブの合計	アクティブ	RIP +OSPF +IS-IS	スタティック		(S,G) エントリ数	インタフェース数※7
256MB ※13	5,768	5,768	5,000	256	65,536	1,000	32
512MB	42,288	42,288	30,000	4,096	65,536	※8	
	22,288	22,288	10,000				
768MB	54,576	54,576	30,000	8,192			
	34,576	34,576	10,000				
1024MB	79,152	79,152	30,000	16,384			
	77,000	77,000	10,000				

表 3-87　基本制御機構のメモリ量と収容経路エントリ数（IPv4/IPv6 を使用し，BGP4/BGP4+ は使用しない）(2/2)

BCU 最小所要メモリ量	IPv6 ユニキャスト					IPv6 マルチキャスト		IPv4/IPv6 インタフェース数	フィルタ /QoS エントリ数※12	
	最大経路エントリ数		プロトコル別最大経路エントリ数		NDP エントリ数	PIM-SM/SSM				
	アクティブ／非アクティブの合計	アクティブ	RIPng +OSPF v3 +IS-IS	スタティック		(S,G) エントリ数	インタフェース数※7		フロー検出条件モードの指定なし	フロー検出条件モード 2 を指定
256MB ※13	1,768	1,768	1,000	256	32,768	1,000	32	256	10,000	10,000
512MB	22,288	22,288	10,000	4,096		※8		4,096	20,000	20,000
						500	4,096			
768MB	34,576	34,576		8,192		※8		8,192 ※11	32,000 ※1	50,000 ※1
						500	4,096			
1024MB	59,152	59,152		16,384		※8		16,368 ※11	32,000 ※1	64,000 ※1
						500	4,096			

● BGP4/BGP4+【OP-BGP】を使用する場合

表 3-88　基本制御機構のメモリ量と収容経路エントリ数（IPv4 だけを使用し，BGP4 を使用する）

BCU 最小所要メモリ量	IPv4 ユニキャスト						IPv4 マルチキャスト		IPv4 インタフェース数	フィルタ /QoS エントリ数※ 12	
	最大経路エントリ数		プロトコル別最大経路エントリ数			ARP エントリ数	PIM-SM/SSM				
	アクティブ／非アクティブの合計	アクティブ	RIP +OSPF +IS-IS	BGP4	スタティック		(S,G) エントリ数	インタフェース数※ 7		フロー検出条件モードの指定なし	フロー検出条件モード 2 を指定
256MB ※ 13	20,000	20,000	5,000	20,000	2,048	65,536	1,000	32	2,048	10,000	10,000
512MB	250,000	163,840	30,000	250,000	4,096		※ 8		4,096	20,000	20,000
768MB	450,000	262,144		450,000	8,192				8,192 ※ 11	32,000 ※ 1	50,000 ※ 1
1024MB					16,384				16,368 ※ 11	32,000 ※ 1	64,000 ※ 1

（凡例）－：該当なし

基本制御機構のメモリ量と収容経路エントリ数（IPv4/IPv6 を使用し，BGP4/BGP4+ を使用する）の表の (1/2) と (2/2) を次に示します。

表 3-89　基本制御機構のメモリ量と収容経路エントリ数（IPv4/IPv6 を使用し，BGP4/BGP4+ を使用する）（1/2）

BCU 最小所要メモリ量	IPv4 ユニキャスト						IPv4 マルチキャスト	
	最大経路エントリ数		プロトコル別最大経路エントリ数			ARP エントリ数	PIM-SM/SSM	
	アクティブ／非アクティブの合計	アクティブ	RIP +OSPF +IS-IS	BGP4	スタティック		(S,G) エントリ数	インタフェース数※ 7
256MB ※ 13	※ 10							
	5,000	5,000	1,000	5,000	256	65,536	—	—
512MB	300,000	153,600	30,000	300,000	2,048	65,536	—	—
	150,000			150,000			※ 9	
	130,000	130,000		130,000			—	—
	100,000	100,000		100,000			※ 8	
768MB	520,000	262,144		520,000	4,096		※ 9	
	500,000	240,000		500,000			—	—

BCU 最小所要メモリ量	IPv4 ユニキャスト						IPv4 マルチキャスト	
	最大経路エントリ数		プロトコル別最大経路エントリ数			ARP エントリ数	PIM-SM/SSM	
	アクティブ／非アクティブの合計	アクティブ	RIP +OSPF +IS-IS	BGP4	スタティック		(S,G) エントリ数	インタフェース数※7
	470,000	210,000		470,000			※8	
1024MB	520,000	262,144		520,000	8,192		※9	
	500,000	240,000		500,000			—	—
	470,000	210,000		470,000			※8	
	1,000,000	262,144		1,000,000			※9	
	980,000	240,000		980,000			—	—
	950,000	210,000		950,000			※8	

（凡例） —：該当なし

表 3-90　基本制御機構のメモリ量と収容経路エントリ数（IPv4/IPv6 を使用し，BGP4/BGP4+ を使用する）(2/2)

BCU 最小所要メモリ量	IPv6 ユニキャスト						IPv6 マルチキャスト		IPv4/IPv6 インタフェース数	フィルタ /QoS エントリ数※12		備考
	最大経路エントリ数		プロトコル別最大経路エントリ数			NDP エントリ数	PIM-SM/SSM					
	アクティブ／非アクティブの合計	アクティブ	RIPng +OSPFv3 +IS-IS	BGP4+	スタティック		(S,G) エントリ数	インタフェース数※7		フロー検出条件モードの指定なし	フロー検出条件モード 2 を指定	
256MB ※13	※10											
	3,000	3,000	1,000	3,000	256	32,768	—	—	256	10,000	10,000	—
512MB	48,000	24,576	10,000	48,000	2,048		—	—	4,096 ※4	20,000	20,000	※5
	48,000	24,576					—	—				
	24,000	24,576		24,000			※9					※5
	24,000	24,576					500	4,096				
768MB	86,000	43,000		86,000	4,096		※9		8,192 ※4 ※11	32,000 ※1	50,000 ※1	※5
	86,000	43,000					500	4,096				
	86,000	43,000					500	4,096				
1024MB	200,000	131,072		200,000	8,192		※9		16,368	32,000	64,000	※5

BCU最小所要メモリ量	IPv6 ユニキャスト						IPv6 マルチキャスト		IPv4/IPv6インタフェース数	フィルタ /QoS エントリ数※ 12		備考
	最大経路エントリ数		プロトコル別最大経路エントリ数			NDPエントリ数	PIM-SM/SSM					
	アクティブ／非アクティブの合計	アクティブ	RIPng+OSPFv3+IS-IS	BGP4+	スタティック		(S,G)エントリ数	インタフェース数※ 7		フロー検出条件モードの指定なし	フロー検出条件モード 2 を指定	
	200,000	131,072					500	4,096	※ 4 ※ 11	※ 1	※ 1	
	200,000	131,072					500	4,096				
	200,000	131,072					※ 9					※ 3
	200,000	131,072					500	4,096				
	200,000	131,072					500	4,096				

（凡例） －：該当なし

注※ 1

詳細は，「(11) フィルタリング・QoS (a) フィルタ /QoS エントリ数」を参照してください。

注※ 2

IPv6 だけ使用する場合，IPv6 インタフェースは 16,368 まで設定できますが，実質使用可能なインタフェース数は 1 インタフェースに 1 スタティックエントリを設定して使用する最小構成で，9,362 までです。IPv6 インタフェースは，最大 9,362 でご使用ください。

注※ 3

マルチパス未使用の時の値です。

注※ 4

IPv4 インタフェース数と IPv6 インタフェース数はそれぞれ IPv4/IPv6 インタフェース数の半分で計算。例えば，IPv4/IPv6 インタフェース数が 4,096 であれば，IPv4 インタフェース数を 2,048，IPv6 インタフェース数を 2,048 で計算しています。IPv4/IPv6 インタフェース数が 16,368 であれば，IPv4 インタフェース数を 8,184，IPv6 インタフェース数を 8,184 で計算しています。

注※ 5

マルチパス数 4 のときの値です。

注※ 6

PIM-SM/SSM と PIM-DM は，同時に動作できません。(注※ 8) に示す (S，G) エントリ数とインタフェース数の組み合わせで使用するメモリ量は PIM-SM/SSM と PIM-DM は同じです。

注※ 7

PIM-SM/SSM の場合，使用可能なインタフェース数は，表中の (数値－ 1) です。32 であれば 31 までです。また，このインタフェース数はコンフィグレーションコマンド (pim コマンドの max-interfaces サブコマンド，pim6 コマンドの max-interfaces サブコマンド) によって指定してください。指定しない場合，デフォルト値は 256 です。

注※ 8

(S，G) エントリ数とインタフェース数の組み合わせは，以下のどれかの組み合わせでご使用ください。

表 3-91 （S,G）エントリ数とインタフェース数の組み合わせ

(S,G) エントリ数	インタフェース数
8,000	32
5,000	64
3,000	128
1,000	256
250	4,096

注※ 9

IPv4 と IPv6 のマルチキャストに関し，(S,G) エントリ数とインタフェース数は IPv4 と IPv6 の合計値が (注※ 8) のエントリ数以内となるようにご使用ください。

注※ 10

IPv4 ユニキャスト（RIP，OSPF，IS-IS），IPv4 ユニキャスト（スタティック），IPv4 ユニキャスト（BGP4），IPv4 マルチキャスト，IPv6 ユニキャスト（RIPng，OSPFv3，IS-IS），IPv6 ユニキャスト（スタティック），IPv6 ユニキャスト（BGP4+），IPv6 マルチキャスト，ARP，NDP，フィルタ /QoS，インタフェース数および PVST+ 数がすべて最小値であれば，同時に動作可能です。それぞれの最小値は次のとおりです。

1. IPv4 ユニキャストの RIP，OSPF または IS-IS のどれか 1 エントリ
2. IPv4 ユニキャストのスタティックは 1 エントリ
3. IPv4 ユニキャストの BGP4 は 1 エントリ
4. ARP は 2 エントリ
5. IPv4 マルチキャストは (S,G) エントリが 1 エントリ，およびマルチキャストが動作するインタフェース数が 2
6. IPv6 ユニキャストの RIPng，OSPFv3 または IS-IS のどれか 1 エントリ
7. IPv6 ユニキャストのスタティックは 1 エントリ
8. IPv6 ユニキャストの BGP4+ は 1 エントリ
9. NDP は 2 エントリ
10. IPv6 マルチキャストは (S,G) エントリが 1 エントリ，およびマルチキャストが動作するインタフェース数が 2
11. IPv4 インタフェース数は 2（IPv4 ユニキャストと IPv4 マルチキャストが動作するインタフェースの合計）
12. IPv6 インタフェース数は 2（IPv6 ユニキャストと IPv6 マルチキャストが動作するインタフェースの合計）
13. フィルタ /QoS エントリ数は 1
14. PVST+ 数は 2

注※ 11

以下の NIF 搭載時は，IPv4，IPv6 インタフェース数は 8,176 となります。

- NE1G-48T

注※ 12

NetFlow 統計は QoS とエントリを共用します。したがって，NetFlow 統計で使用しているエントリ

数と QoS で使用しているエントリ数の合計が，QoS エントリの最大数を超えた設定はできません。

注※ 13
256MB を搭載する場合は「基本制御機構のメモリを 256MB で運用する場合の注意事項」を参照してください。

● 基本制御機構のメモリを 256MB で運用する場合の注意事項

上表に記載されている収容経路エントリ数の条件に加えて，装置上でコンフィグレーション操作コマンドおよびコンフィグレーションコマンドを使用してコンフィグレーションを編集（追加／削除／変更）する場合は，原則として搭載メモリを 512MB 以上で運用してください。

ただし，BCU 搭載メモリ量が 256MB の装置でも次に示す条件のどちらかを満たした場合には，下記に示す［注意点］を考慮することによって運用できます。どちらの条件も満たさない場合には，512MB 以上への増設を検討してください。

［条件 1］コンフィグレーションを編集しない場合

BCU 起動後に一度もコンフィグレーションを編集しなければ，256MB で運用できます。

［条件 2］コンフィグレーションを編集する場合

コンフィグレーションコマンドを実行する前と，運用コマンドを実行する前に，運用コマンド show memory を summary パラメータを指定して実行し，free memory に表示される空きメモリ量を調べます。その結果に応じて，次に示す運用ができます。なお，空きメモリ量が不足する場合には，［注意点］(ii) に示す手順で BCU を再起動してください。

- コンフィグレーションの編集に関して
  空きメモリ量に応じて可能な運用を次に示します。

  空きメモリ量が 10MB 以上ある場合
  BCU 起動後に，コンフィグレーションの編集で実行したコマンドは使用できます。ただし，特定プロトコル関連のコマンド※は除きます。

  空きメモリ量が 20MB 以上ある場合
  BCU 起動後に実行していないコマンドも含めて使用できます。ただし，特定プロトコル関連のコマンド※は除きます。

  空きメモリ量が 40MB 以上ある場合
  BCU 起動後に実行していないコマンドも含めて使用できます。また，特定プロトコル関連のコマンド※も使用できます。

  注※　「特定プロトコル関連のコマンド」とは，リンクアグリゲーション情報，VLAN 情報，IGMP snooping 情報，MLD snooping 情報，IP ルーティングプロトコル情報，IPv4 マルチキャストルーティングプロトコル情報，および IPv6 マルチキャストルーティングプロトコル情報の各コンフィグレーションコマンドを指します。

- 運用コマンドの実行に関して
  空きメモリ量が 10MB 以上あれば，運用コマンドを実行できます。

［注意点］

BCU に 256MB のメモリを搭載している状態で運用を継続する場合には，次の点に注意してください。

(i) 空きメモリ量に注意しながら運用する

空きメモリ量が少ない状態で運用した場合，運用方法によってはメモリ不足によって BCU の再起動（BCU 冗長化構成の場合は BCU 系切替）が発生することがあります。運用時は次の点に注

意してください。

- ログイン時
  複数ユーザによる同時ログインはしないで，1 ユーザでログインしてください。
- コンフィグレーションコマンド実行時
  コマンド実行前に，空きメモリ量が必要量あることを確認してください。確認方法については，「**[条件 2] コンフィグレーションを編集する場合**」に示したとおりです。
- 運用コマンド実行時
  コマンド実行前に，空きメモリ量が 10MB 以上あることを確認してください。また，ページング機能はオフ（運用コマンド set terminal pager で disable パラメータ指定）にしてください。
- ファイル操作時
  ファイルサイズが 1MB 以上のファイル（ダンプファイル，コンフィグレーションファイル，統計情報やログ情報などをファイルにしたものなど）を装置内で扱う場合は，次の点に注意してください。
  ・/tmp ディレクトリにファイルを保存しないでください。
  ・運用コマンド diff，synchronize（diff パラメータ指定）でファイルの差分を確認する場合は，事前にファイルサイズの 2 倍の空きメモリ量があることを確認してください。
  ・運用コマンド vi，less，および more を使用してファイルの編集や内容を確認する場合は，事前にファイルサイズ＋約 1MB の以上の空きメモリ量があることを確認してください。

(ii) コンフィグレーションを編集する前後に装置を再起動する

コンフィグレーションを編集（追加／削除／変更）すると，メモリを大幅に消費した状態が継続します。この状態を解消するためには BCU を再起動する必要があります。コマンドを実行するためのメモリ量が足りなくなってきた場合にも BCU を再起動する必要があります。

BCU 冗長化構成で運用している場合は，次の手順で再起動することで通信断の時間を最小に抑えられます。なお，この手順は両系 BCU のコンフィグレーションが一致していて，かつ MC に格納済みという前提です。

1. 待機系 BCU を再起動
2. 運用コマンド swap bcu で BCU 系切替の実施
3. 新待機系 BCU を再起動
4. 運用コマンド swap bcu で BCU 系切替の実施（手順の実施前に運用系だった BCU を，実施後も運用系にする場合だけ）

(d) PRU-D2 のテーブルエントリ数の配分パターン vpnrouter-d1 の場合【OP-MPLS】

MPLS 機能を動作させるためには，基本制御機構のメモリ量を 1024MB にする必要があります。収容経路エントリ数（IPv4/IPv6 を使用し，BGP4/BGP4+ を使用する）を次の表に示します。なお，MPLS 機能を動作させる場合，マルチキャスト機能は使用できません。

表 3-92　基本制御機構のメモリ量と収容経路エントリ数（IPv4/IPv6 を使用し，BGP4/BGP4+ を使用する）(1/2)

BCU 最小所要メモリ量	IPv4 ユニキャスト /IPv4 VPN ユニキャスト					
	最大経路エントリ数		プロトコル別最大経路エントリ数			ARP エントリ数
	アクティブ／非アクティブの合計	アクティブ	RIP +OSPF +IS-IS	BGP4	スタティック	
1024MB	800,000	125,000	30,000	800,000	8,192	32,768

（凡例）　－：該当なし

表 3-93 基本制御機構のメモリ量と収容経路エントリ数（IPv4/IPv6 を使用し，BGP4/BGP4+ を使用する）（2/2）

BCU 最小所要メモリ量	IPv6 ユニキャスト						IPv4/IPv6 インタフェース数	フィルタ /QoS エントリ数	
	最大経路エントリ数		プロトコル別最大経路エントリ数			NDP エントリ数			
	アクティブ／非アクティブの合計	アクティブ	RIPng +OSPFv3 +IS-IS	BGP4+	スタティック			フロー検出条件モードの指定なし	フロー検出条件モード 2 を指定
1024MB	100,000	64,000	3,000	100,000	8,192	32,768	16,368※1※2	32,000※3	64,000※3

注※ 1

IPv6 だけ使用する場合，IPv6 インタフェースは 16,368 まで設定できますが，実質使用可能なインタフェース数は１インタフェースに１スタティックエントリを設定して使用する最小構成で，9,362 までです。IPv6 インタフェースは，最大 9,362 でご使用ください。

注※ 2

IPv4 インタフェース数と IPv6 インタフェース数はそれぞれ IPv4/IPv6 インタフェース数の半分で計算しています。例えば，IPv4/IPv6 インタフェース数が 4,096 であれば，IPv4 インタフェース数を 2,048，IPv6 インタフェース数を 2,048 で計算しています。IPv4/IPv6 インタフェース数が 16,368 であれば，IPv4 インタフェース数を 8,184，IPv6 インタフェース数を 8,184 で計算しています。

注※ 3

装置モデルごとに異なります。詳細は，「(11) フィルタリング・QoS (a) フィルタ /QoS エントリ数」を参照してください。

(5) インタフェース数

IPv4 アドレス，および IPv6 アドレスを付与する単位をインタフェースと呼びます。そのインタフェース数の最大値は，装置当たり 16,368 です。IPv4 と IPv6 インタフェース数は独立して数え，IPv4 と IPv6 のインタフェース数の合計値が最大インタフェース数を超えないように使用してください。本値に含むインタフェースは，Tag-VLAN 連携を含む通信用の NIF のインタフェース，Null インタフェース，トンネルインタフェースを含みます。RM イーサネット通信インタフェース，AUX 通信インタフェースの数は含みません。また，最大インタフェース数での動作はスタティックルートを前提にしています。RIP,OSPF などのダイナミックルーティングの場合は，ルーティングプロトコルが動作するインタフェース数が最大隣接ルータ数の制限内になるように使用してください。詳細は「表 3-98 最大隣接ルータ数」を参照してください。

(a) 最大インタフェース定義数

最大インタフェース定義数とはコンフィグレーションで定義できるインタフェースの最大数です。本装置でサポートする最大インタフェース数は「(5) インタフェース数」に示す最大数となりますが，最大インタフェース定義数としては「表 3-94 最大インタフェース定義数（PRU-E2，PRU-D2 および RE1-10G4RX)」に示す数値をコンフィグレーションのインタフェースモードによって指定することが可能です。インタフェースモードのコンフィグレーションについては，「コンフィグレーションコマンドレファレンス Vol.1 3. 装置管理情報 」のコンフィグレーションコマンド system を参照してください。

表 3-94　最大インタフェース定義数（PRU-E2，PRU-D2 および RE1-10G4RX）

モード種別	インタフェース数	
	PRU 当たり	装置当たり
8k インタフェースモード	8,176	8,176
16k インタフェースモード	16,368	16,368

● NE1G-48T を使用するためには

以下の NIF※を使用するためにはインタフェースモードを 8k インタフェースモードに設定する必要があります。インタフェースモードをデフォルト，または 16k インタフェースモードに設定した場合，コンフィグレーション不一致によって運用することができません。実装手順については，「運用ガイド 5.4.1 NE1G-48T の実装手順」を参照してください。また，以下の NIF※とそれ以外の NIF を混在し，インタフェースモードがデフォルト，または 16k インタフェースモードに設定した場合，以下の NIF※はコンフィグレーション不一致によって運用できませんが，それ以外の NIF は運用することができます。

注※

- NE1G-48T

インタフェースモードごとの動作可能 NIF 種別一覧を次の表に示します。

表 3-95　インタフェースモードごとの動作可能 NIF 種別一覧

NIF 種別	8k インタフェースモード	16k インタフェースモード
NE1G-12TA	○	○
NE1G-48T	○	×
NE1G-12SA	○	○
NE1G-6GA	○	○
NEMX-12	○	○
NE10G-1ER	○	○
NE10G-1RX	○	○
NE10G-1RXA	○	○
NE10G-1LW	○	○
NE10G-1EW	○	○
NE1GSHP-4S	○	○
NE1GSHP-8S	○	○
NP192-1S	○	○
NP192-1S4	○	○
NP48-4S	○	○
RE1-10G4RX	○	○

（凡例）　○：動作する（運用可能）　×：動作しない（コンフィグレーション不一致で運用できない）

(b)　最大トンネルインタフェース数

IPv6 over IPv4 トンネルインタフェース数は，装置当たり最大 256 です。IPv4 over IPv6 トンネルインタフェース数は，装置当たり最大 256 です。6to4 トンネルインタフェース数は，装置当たり最大 1 です。また，IPv6 over IPv4 トンネル，IPv4 over IPv6 トンネル，および 6to4 トンネルのインタフェース数の合

計値は，装置当たり最大 256 です。

(6) アドレス数

コンフィグレーションで設定できる IPv4 アドレスの最大数は，16,368 です。この値は，マルチホーム，Tag-VLAN 連携を含む通信用の NIF のインタフェースおよびトンネルインタフェースに設定できる IPv4 アドレス数です。RM イーサネット通信インタフェース，および AUX 通信インタフェースに設定できる IPv4 アドレス数は含みません。

また，コンフィグレーションで設定できる IPv6 アドレスの最大数は，16,368 です。この値は，マルチホーム，Tag-VLAN 連携を含む通信用の NIF のインタフェースおよびトンネルインタフェースに設定できる IPv6 アドレス数です。

(a) マルチホームの最大アドレス数

LAN のマルチホーム接続では一つのインタフェースに対して，複数の IPv4 アドレス，または IPv6 アドレスを設定できます。

マルチホーム接続においてコンフィグレーションで設定できる IPv4 最大アドレス数は，インタフェース当たり最大 256，IPv6 最大アドレス数は，インタフェース当たり最大 7 です。

なお，IPv6 の場合，一つのインタフェースには必ず一つのリンクローカルアドレスが設定されるため，マルチホーム接続でインタフェースに IPv6 グローバルアドレスだけ定義した場合，実際に装置に設定される IPv6 アドレス数は，自動生成される IPv6 リンクローカルアドレス数 1 を加算した 8 となります。

(7) 最大相手装置数

本装置が直接収容する LAN を介して IP 通信できる最大相手装置数を示します。この場合の相手装置はルータに限らず端末も含みます。

(a) ARP エントリ数，NDP エントリ数

イーサネットでは，ARP，NDP などのアドレス解決によって，送信しようとするパケットの宛先 IP アドレスに対応するハードウェアアドレスを決定します。したがって，ARP エントリ数，NDP エントリ数によって最大相手装置数が決まります。ARP エントリ数，NDP エントリ数を次の表に示します。

表 3-96　ARP エントリ数，NDP エントリ数

項目	最大エントリ数（装置当たり）
ARP	131,072
NDP	32,768

注 1

ダイナミックエントリとスタティックエントリの最大エントリ数については，「表 3-127　ダイナミック・スタティック最大エントリ数」を参照してください。

注 2

全エントリを 1 インタフェースで使用することもできます。

注 3

ARP と NDP は独立動作です。それぞれ最大エントリ数を使用できます。

(b) RA の最大相手端末数

RA ではルータから通知される IPv6 アドレス情報を基に端末でアドレスを生成します。本装置での最大相手端末数を次の表に示します。

表 3-97　RA の相手端末数

項目	最大相手端末数
RA	8,192

注

相手端末数に応じて RA の送信間隔は制限されます。詳細は，「コンフィグレーションコマンドレファレンス Vol.1　10. RA 情報」のコンフィグレーションコマンド ra を参照してください。

(8)　ルーティングリソース

(a)　最大隣接ルータ数

最大隣接ルータ数を「表 3-98　最大隣接ルータ数」に示します。最大隣接ルータ数の定義はルーティングプロトコルによって異なります。各プロトコルの最大隣接ルータ数の定義を「表 3-100　最大隣接ルータ数の定義」に示します。

表 3-98　最大隣接ルータ数

ルーティングプロトコル	最大隣接ルータ数
スタティックルーティング (IPv4，IPv6 の合計)	16,368 ※
OSPF	200
OSPFv3	100
IS-IS	50
RIP，OSPF，BGP4，RIPng，OSPFv3，BGP4+，IS-IS の合計	256

注※

動的監視機能を使用する隣接ルータは，ポーリング間隔によって数が制限されます。詳細は，次に示す表のスタティックの動的監視機能を使用できる最大隣接ルータ数を参照してください。

表 3-99　スタティックの動的監視機能を使用できる最大隣接ルータ数

ポーリング周期	動的監視機能を使用できる最大隣接ルータ数
1 秒	60
5 秒	300
10 秒	600
20 秒	1200

表 3-100　最大隣接ルータ数の定義

ルーティングプロトコル	定義
スタティックルーティング	ネクストホップ・アドレスの数
RIP	RIP が動作するインタフェース数※
RIPng	RIPng が動作するインタフェース数※

ルーティングプロトコル	定義
OSPF	OSPF が動作する各インタフェースにおける下記の総計 1. 該当するインタフェースが指定ルータまたはバックアップ指定ルータになる場合 該当するインタフェースと接続されるほかの OSPF ルータの数 2. 該当するインタフェースが指定ルータまたはバックアップ指定ルータにならない場合 該当するインタフェースと接続される指定ルータおよびバックアップ指定ルータの数 上記は，運用コマンドの show ip ospf neighbor コマンドで表示される隣接ルータの状態（State）が「Full」となる隣接ルータの数と同じ意味になります。
OSPFv3	OSPFv3 が動作する各インタフェースにおける下記の総計 1. 該当するインタフェースが指定ルータまたはバックアップ指定ルータになる場合 該当するインタフェースと接続されるほかの OSPFv3 ルータの数 2. 該当するインタフェースが指定ルータまたはバックアップ指定ルータにならない場合 該当するインタフェースと接続される指定ルータおよびバックアップ指定ルータの数 上記は，運用コマンドの show ipv6 ospf neighbor コマンドで表示される隣接ルータの状態（State）が「Full」となる隣接ルータの数と同じ意味になります。
BGP4	BGP4 ピア数
BGP4+	BGP4+ ピア数
IS-IS	本装置と接続されるほかの IS-IS ルータの数

注※

コンフィグレーションのインタフェースパラメータを省略した場合はすべてのインタフェースが対象になります。

(b) 経路エントリ数と最大隣接ルータ数の関係

経路エントリ数と最大隣接ルータ数（RIP/RIPng，OSPF/OSPFv3，IS-IS），経路エントリ数と最大ピア数 (BGP,BGP4+) の関係を「表 3-101　経路エントリ数と最大隣接ルータ数の関係」～「表 3-103　経路エントリ数と最大ピア数の関係 (IPv4，IPv6 混在)【OP-BGP】」に示します。

なお，最大隣接ルータ数は本装置より経路広告を行うルータ数となります。

表 3-101　経路エントリ数と最大隣接ルータ数の関係

ルーティングプロトコル	最大経路エントリ数※1	最大隣接ルータ数	備考
RIP	1,000	100	※ 2
RIPng	1,000	100	
OSPF ※ 3	1,000	200	
	2,000	100	
	5,000	40	
	10,000	20	
	20,000	10	
	30,000	6	
OSPFv3 ※ 3	1,000	100	
	2,000	50	
	5,000	20	
	10,000	10	
IS-IS ※ 4	1,000	50	
	2,000	25	
	5,000	10	
	10,000	5	

注※ 1

最大経路エントリ数は代替経路を含みます。

注※ 2

各ルーティングプロトコル (RIP，RIPng，OSPF，OSPFv3，IS-IS，BGP4，BGP4+) を併用して使用する場合の最大隣接ルータ数は，各々 1/n(n：使用ルーティングプロトコル数) となります。例えば，BGP4，BGP4+ を使用せず，OSPF(5,000 経路) と OSPFv3(5,000 経路) を併用して使用する場合の最大隣接ルータ数は，1/2 である，OSPF では 20，OSPFv3 では 10 となります。

注※ 3

OSPF/OSPFv3 の最大経路エントリ数は LSA 数を意味します。

注※ 4

IS-IS の最大経路エントリ数は IPv4 経路数と IPv6 経路数の合計とします。

表 3-102　経路エントリ数と最大ピア数の関係（IPv4 だけ）【OP-BGP】

ルーティングプロトコル	上位ピア数※1	BCU の実装メモリ	最大経路エントリ	最大隣接ピア数 ※ 2 ※ 3 ※ 4 ※ 5
BGP4	2	512MB	120,000	256
			160,000	256
			200,000	0
			320,000	×
		768MB	120,000	256
			160,000	256
			200,000	256
			320,000	0

ルーティングプロトコル	上位ピア数※1	BCU の実装メモリ	最大経路エントリ	最大隣接ピア数 ※2※3※4※5
		1024MB	120,000	256
			160,000	256
			200,000	256
			320,000	256
	3	512MB	120,000	256
			160,000	32
			200,000	×
			320,000	×
		768MB	120,000	256
			160,000	256
			200,000	256
			320,000	×
		1024MB	120,000	256
			160,000	256
			200,000	256
			320,000	256
	4	512MB	120,000	256
			160,000	×
			200,000	×
			250,000	×
		768MB	120,000	256
			160,000	256
			200,000	256
			250,000	×
		1024MB	120,000	256
			160,000	256
			200,000	256
			250,000	256

表 3-103　経路エントリ数と最大ピア数の関係 (IPv4，IPv6 混在)【OP-BGP】

ルーティングプロトコル	上位ピア数※1	BCU の実装メモリ	最大経路エントリ		最大隣接ピア数 ※2※3※4※5
			IPv4	IPv6	
BGP4 BGP4+	2	512MB	120,000	12,000	64
			160,000	16,000	×
			200,000	20,000	×
			320,000	32,000	×
		768MB	120,000	18,000	128
			160,000	24,000	128
			200,000	30,000	128

ルーティングプロトコル	上位ピア数※1	BCU の実装メモリ	最大経路エントリ		最大隣接ピア数※2※3※4※5
			IPv4	IPv6	
			320,000	48,000	0
		1024MB	120,000	24,000	128
			160,000	32,000	128
			200,000	40,000	128
			320,000	64,000	128
	3	512MB	120,000	12,000	0
			160,000	16,000	×
			200,000	20,000	×
			320,000	32,000	×
		768MB	120,000	18,000	128
			160,000	24,000	128
			200,000	30,000	64
			320,000	48,000	×
		1024MB	120,000	24,000	128
			160,000	32,000	128
			200,000	40,000	128
			320,000	64,000	128
	4	512MB	120,000	12,000	×
			160,000	16,000	×
			200,000	20,000	×
			250,000	25,000	×
		768MB	120,000	18,000	128
			160,000	24,000	128
			200,000	30,000	0
			250,000	37,500	×
		1024MB	120,000	24,000	128
			160,000	32,000	128
			200,000	40,000	128
			250,000	50,000	128

注※ 1

上位ピア数とは，最大経路エントリ数を広告してくるピアの数を示します。

注※ 2

最大隣接ピア数とは，上位ピアから受信した経路を広告するピアの数を示します。表に示す値はマルチキャスト未使用で，かつマルチパス数が 4，送受信フィルタリングによる属性変更なしの場合の値です。

注※ 3

BGP4 と BGP4+ は独立動作です。BGP4 と BGP4+ それぞれでこの表に示す最大隣接ピア数を使用できます。

注※ 4

「最大隣接ピア数 =0」は「上位ピアからの BGP 経路を受け取ることはできるが，隣接ピアに広告することはできない」ことを意味します。

注※ 5

「最大隣接ピア数＝×」は「上位ピアからの BGP 経路を受け取ることができない」ことを意味します。

（9） IPv4/IPv6 マルチキャスト【OP-MLT】

IPv4/IPv6 マルチキャスト定義できるインタフェース数およびマルチキャスト経路情報のエントリ数を次の表に示します。マルチキャスト経路情報のエントリ数とインタフェース数によって必要となる搭載メモリ量が異なります。

本装置では，MLD を 4,096 インタフェース以上で使用できません。

本装置は IPv4 マルチキャストルーティングプロトコルとして PIM-SM，PIM-SSM，PIM-DM および DVMRP をサポートします。ただし，PIM-SM と PIM-SSM 以外のプロトコルは同時には動作しません。IPv6 マルチキャストルーティングプロトコルとして PIM-SM，および PIM-SSM をサポートします。

IPv4 マルチキャストと IPv6 マルチキャストは同時に動作でき，かつ PIM-SM と PIM-SSM は同時に動作できます。

表 3-104　IPv4/IPv6 マルチキャストの最大数

項目	IPv4 最大数	IPv6 最大数
PIM-SM/SSM マルチキャストインタフェース数	255 ／装置	255 ／装置
IGMP/MLD 動作インタフェース数	4,095 ／装置※ 1 ※ 2 ※ 3	4,095 ／装置※ 2 ※ 3
1 グループ当たりの送信元数	256 ／グループ	256 ／グループ
PIM-SM/SSM マルチキャスト経路情報のエントリ ((S,G) エントリ，(*,G) エントリ，およびネガティブキャッシュ) 数 S: 送信元 IP アドレス G: グループアドレス	8,000 ／装置※ 4	8,000 ／装置※ 4
PIM-DM/DVMRP マルチキャスト経路情報のエントリ ((S,G) エントリおよびネガティブキャッシュ) 数 S: 送信元 IP アドレス G: グループアドレス	8,000 ／装置	―
IGMPv2/IGMPv3(EXCLUDE モード) / MLDv1/MLDv2(EXCLUDE モード) で PIM-SSM を連携動作させる設定数	1,024 ／装置※ 5	1,024 ／装置※ 6
IGMPv3/MLDv2 における Report 内に格納できるグループ情報	32 record ／メッセージ※ 7 32 ソース／ record	32 record ／メッセージ※ 8 32 ソース／ record
IGMP/ MLD 加入グループ数※ 9	IGMP 256 ／装置※ 10	MLD 256 ／装置※ 10
マルチキャストルータ隣接数	256 ／装置	256 ／装置
ランデブーポイント数	1 ／グループ	1 ／グループ
1 装置当たりランデブーポイントで設定できるグループ数	128 ／装置	128 ／装置
1 システム当たりランデブーポイントで設定できる延べグループ数	128 ／システム	128 ／システム
BSR 候補数	1 ／システム	1 ／システム
1 インタフェース当たりの静的加入グループ数	256 ／インタフェース	1,024 ／インタフェース
静的加入グループ数※ 11	8,192 ／装置※ 12	8,192 ／装置
静的ランデブーポイントルータアドレス数	16 ／装置	16 ／装置

項目	IPv4 最大数	IPv6 最大数
IGMP/ MLD グループ当たりのソース数	256 ／グループ	256 ／グループ
PIM-DM マルチキャストインタフェース数	256 ／装置	－
DVMRP マルチキャストインタフェース数	32 ／装置※ 13	－

（凡例）　－：該当なし

注※ 1

使用するマルチキャストルーティングプロトコルによって異なります。

- PIM-SM/PIM-SSM：4,095
- PIM-DM：256
- DVMRP：32

注※ 2

256 インタフェース以上を使用する場合は，動作できる PIM-SM/PIM-SSM マルチキャストインタフェース数は 31 までとなります。

注※ 3

256 インタフェース以上で使用する場合，BCU の搭載メモリ量は 1024MB 必要となります。

注※ 4

256 インタフェース以上を使用する場合は，登録できるエントリ数は 1,000 までとなります。

注※ 5

マルチキャストで使用するインタフェース数および加入グループ数によって設定できる数が変わります。「表 3-105　使用インタフェース数に対する IGMPv1/IGMPv2/IGMPv3(EXCLUDE モード) で PIM-SSM を連動させる設定可能数」および「表 3-106　加入グループ数に対する IGMPv1/IGMPv2/IGMPv3(EXCLUDE モード) で PIM-SSM を連動させる設定可能数」に示す範囲内で使用してください。

表 3-105　使用インタフェース数に対する IGMPv1/IGMPv2/IGMPv3(EXCLUDE モード) で PIM-SSM を連動させる設定可能数

使用インタフェース数	IGMPv1/IGMPv2/IGMPv3(EXCLUDE モード) で PIM-SSM を連動させる設定数
31	1,024
63	512
127	512
255	256
4,095	64

表 3-106　加入グループ数に対する IGMPv1/IGMPv2/IGMPv3(EXCLUDE モード) で PIM-SSM を連動させる設定可能数

加入グループ数（のべ数）	IGMPv1/IGMPv2/IGMPv3(EXCLUDE モード) で PIM-SSM を連動させる設定数
16	1,024
32	512

加入グループ数（のべ数）	IGMPv1/IGMPv2/IGMPv3(EXCLUDE モード) で PIM-SSM を連動させる設定数
64	256
128	128
256	64
512	32
1,024	16
2,048	8
4,096	3
8,192	1

加入グループ数は，動的および静的加入グループ数の総計です。同一グループアドレスが異なるインタフェースに加入している場合，加入グループ数は一つでなく，加入したインタフェースの数になります。

注※ 6

マルチキャストで使用するインタフェース数および加入グループ数によって設定できる数が変わります。「表 3-107　使用インタフェース数に対する MLDv1/MLDv2(EXCLUDE モード) で PIM-SSM を連動させる設定可能数」および「表 3-108　加入グループ数に対する MLDv1/MLDv2(EXCLUDE モード) で PIM-SSM を連動させる設定可能数」に示す範囲内で使用してください。

表 3-107　使用インタフェース数に対する MLDv1/MLDv2(EXCLUDE モード) で PIM-SSM を連動させる設定可能数

使用インタフェース数	MLDv1/MLDv2(EXCLUDE モード) で PIM-SSM を連動させる設定数
31	1,024
63	512
127	512
255	256
4,095	64

表 3-108　加入グループ数に対する MLDv1/MLDv2(EXCLUDE モード) で PIM-SSM を連動させる設定可能数

加入グループ数（のべ数）	MLDv1/MLDv2(EXCLUDE モード) で PIM-SSM を連動させる設定数
16	1,024
32	512
64	256
128	128
256	64
512	32
1,024	16
2,048	8
4,096	4

加入グループ数（のべ数）	MLDv1/MLDv2(EXCLUDE モード) で PIM-SSM を連動させる設定数
8,192	2

加入グループ数は，動的および静的加入グループ数の総計です。同一グループアドレスが異なるインタフェースに加入している場合，加入グループ数は一つでなく，加入したインタフェースの数になります。

注※ 7

一つの Report メッセージで処理できるソース数は延べ 256 ソースまでです。ソース情報のない record も 1 ソースとして数えます。

IGMPv3（EXCLUDE モード）で PIM-SSM を連携動作させる設定をした場合，その設定に一致した EXCLUDE record で定義されているソース数を数えます。受信する Report メッセージが，連携動作させる設定に一致する EXCLUDE record を含む場合，Report メッセージで定義されているソース数の合計が 1,024 を超えないようにしてください。

注※ 8

一つの Report メッセージで処理できるソース数は延べ 1,024 ソースまでです。ソース情報のない record も 1 ソースとして数えます。

MLDv2（EXCLUDE モード）で PIM-SSM を連携動作させる設定をした場合，その設定に一致した EXCLUDE record で定義されているソース数を数えます。また，受信した Report メッセージ内に EXCLUDE record が複数存在し，MLDv2（EXCLUDE モード）で PIM-SSM を連携動作させる設定で追加したソース数が延べ 1,024 を超えた場合，以降のそのメッセージ内の EXCLUDE record で，連携動作の対象となる EXCLUDE record についてマルチキャスト中継情報は作成しません。

注※ 9

本装置に直接接続しているグループの数です。IGMPv3/MLDv2 使用時に送信元を指定する場合のグループ数は，送信元とグループの組み合わせの数となります。

次の図の (1) の例では 3 です。(2) の例では (送信元 A，グループ 1) および (送信元 B，グループ 1) の組み合わせになるため，グループ数は 2 になります。

図 3-2　マルチキャストグループ数の例

(1) 送信元の指定がない場合


本装置
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
グループ1
グループ2
グループ3

(2) 送信元の指定がある場合


本装置
PC
PC
PC
送信元A
を指定
送信元B
を指定
送信元B
を指定
グループ1

注※ 10

IPv4 におけるインタフェース当たりの加入可能グループ数を次の表に示します。

表 3-109　IPv4 におけるインタフェース当たりの加入可能グループ数

マルチキャスト動作インタフェース数	インタフェース当たりの加入可能グループ数（グループ＋ソース数）
31	256
63	128
127	64
255	32
4,095	2

IPv6 におけるインタフェース当たりの加入可能グループ数を次の表に示します。

表 3-110　IPv6 におけるインタフェース当たりの加入可能グループ数

マルチキャスト動作インタフェース数	インタフェース当たりの加入可能グループ数（グループ＋ソース数）
31 （MLD 動作インタフェース数は 8 まで）	1,024 （動的加入グループ数は 256 まで）
31	256
63	128

マルチキャスト動作インタフェース数	インタフェース当たりの加入可能グループ数（グループ＋ソース数）
127	64
255	32
4,095	2

注※ 11

静的加入グループ数とは，各マルチキャストインタフェースで静的加入するグループアドレスの総計です。同一グループアドレスを複数の異なるインタフェースに静的加入設定した場合，静的加入グループ数は一つではなく，静的加入設定したインタフェースの数となります。

注※ 12

PIM-DM または DVMRP は 128/ 装置です。

注※ 13

DVMRP を使用する場合は，本装置の全インタフェース数を 500 以下の環境で使用してください。

(a)　PIM-SM ／ PIM-SSM ／ PIM-DM 使用時の注意

マルチキャストデータの送信元に対して到達できるすべてのインタフェースに PIM の設定が必要です。

(b)　マルチキャストデータの送信元サーバに関する注意

マルチキャストデータの送信元となるサーバの中には，マルチキャストパケットをバーストトラフィックとして送信する特性を持つものがあります。この特性を持つサーバから受信したマルチキャストデータを，マルチキャスト配信する場合には注意が必要です。マルチキャスト配信先の回線を収容するネットワークインタフェース機構（NIF）の種類によって，マルチキャスト動作可能なインタフェース数が異なります。マルチキャスト動作可能なインタフェース数を次の表に示します。

表 3-111　マルチキャスト動作可能なインタフェース数（ポート当たり，NIF 当たり）

NIF 略称	マルチキャスト動作可能なインタフェース数（推奨値※ 1）
NE1GSHP-4S	NIF 当たり 1024 インタフェース
NE1GSHP-8S	NIF 当たり 2048 インタフェース※ 2
NE10G-1ER	ポート当たり 8 インタフェース
NE10G-1LW	ポート当たり 8 インタフェース
NE10G-1EW	ポート当たり 8 インタフェース
NE10G-1RX	ポート当たり 8 インタフェース
NE10G-1RXA	ポート当たり 8 インタフェース
NE1G-12TA	ポート当たり 8 インタフェース
NE1G-48T	8 ポート当たり 8 インタフェース
NE1G-12SA	ポート当たり 8 インタフェース
NE1G-6GA	ポート当たり 8 インタフェース
NEMX-12	ポート当たり 8 インタフェース
NP192-1S	ポート当たり 8 インタフェース
NP192-1S4	ポート当たり 8 インタフェース
NP48-4S	ポート当たり 8 インタフェース

NIF 略称	マルチキャスト動作可能なインタフェース数（推奨値※ 1）
RE1-10G4RX	ポート当たり 8 インタフェース

注※ 1

推奨値は，送信元サーバが，マルチキャストパケットを 8 バーストで送信する特性（サーバで 8 パケット分のマルチキャストデータをいったん蓄積した後に，ネットワークに対して連続的に送信する特性）を持っていることを想定しています。バースト数が大きくなると，パケットを一部廃棄することがあるので，マルチキャスト定義するインタフェース数を少なくする必要があります。

注※ 2

キュー長指定機能で，マルチキャストパケットを送信する NIF 側送信キューのキュー長を拡張する必要があります。拡張しない場合，NIF 当たり 1024 インタフェースとなります。キュー長指定機能については，「解説書 Vol.2 1.8.2(4) キュー長指定機能」を参照してください。

(10) MPLS【OP-MPLS】

IP-VPN 機能を使う場合は，オプションライセンス**【OP-MPLS】**に加えて**【OP-BGP】**が必要です。

(a) ハードウェア条件

MPLS 機能が動作する装置を次に示します。

表 3-112 サポート装置一覧

装置モデル	サポート
AX7702R	○

（凡例）○：サポートする

MPLS 機能が動作する基本制御機構 (BCU) を次に示します。

表 3-113 サポート BCU 一覧

BCU	サポート
BCU	×
BCU-2	○

（凡例）○：サポートする　×：サポートしない

MPLS 機能が動作するための基本制御機構 (BCU) のメモリ量を次に示します。

表 3-114 基本制御機構 (BCU) のメモリ量

メモリ量	サポート
256MB	×
512MB	×
768MB	×
1024MB	○

（凡例）○：サポートする　×：サポートしない

MPLS 機能が動作するパケット処理機構 (PRU) を次に示します。

表 3-115　**サポート** PRU **一覧**

PRU	サポート
PRU-D2	○
PRU-E2	×

（凡例）○：サポートする　×：サポートしない

注　MPLS 機能を使用する場合は，すべての PRU が MPLS 機能をサポートしている必要があります。

MPLS 機能が動作するネットワークインタフェース機構 (NIF) を次に示します。

表 3-116　**サポート** NIF **一覧**

NIF	MPLS サポート対象		
	バックボーン回線	アクセス回線 IP-VPN	アクセス回線 L2-VPN
NE1GSHP-4S	×	○	○
NE1GSHP-8S	×	○	○
NE10G-1ER	○	○	○
NE10G-1RX	○	○	○
NE10G-1RXA	○	○	○
NE10G-1LW	○	○	○
NE10G-1EW	○	○	○
NE1G-12TA	○	○	○
NE1G-12SA	○	○	○
NE1G-6GA	○	○	○
NEMX-12	○	○	○
NE1G-48T	×	×	×
RE1-10G4RX	×	×	×
NP192-1S	○	×	×
NP192-1S4	○	×	×
NP48-4S	○	×	×

（凡例）○：サポートする　×：サポートしない

(b)　MPLS **バックボーン回線と** MPLS **アクセス回線の位置づけ**

MPLS バックボーン回線と MPLS アクセス回線の位置づけを次の図に示します。


MPLS網
MPLS網エッジルータ
MPLS網コアルータ
MPLS網エッジルータ
MPLS網外ルータ
（条件対象外）
他社
ルータ
MPLSアクセス回線
MPLSバックボーン回線
MPLSアクセス回線
条件対象外

(c) MPLS 機能に関する収容条件

MPLS 機能を使用する場合の，MPLS 特有機能に関する収容条件を次の表に示します。

表 3-117　MPLS 特有機能に関する収容条件

機能項目	詳細項目	サポート
装置当たりの収容 LSP 数	スタティック LSP ※ 1	最大 10,000
	LDP による LSP ※ 2	最大 30,000
	スタティック LSP と LDP による LSP の合計	最大 30,000
エッジルータ当たりの収容 VPN 数※ 3	―	最大 16,367
VC 収容数	MPLS 網当たり	制限なし
	エッジルータ当たり	最大 16,367
	PRU 当たり	最大 16,367
Basic LDP セッション数	装置当たりの LDP セッション数（隣接 MPLS ルータ数）	「表 3-118　Basic LDP セッション数と経路数に関する収容条件」参照
Targeted LDP セッション数	装置当たり	最大 256 ※ 4
VPN 経路数	装置当たり	最大 262,144
VPN ID	数値指定	1 ～ 1,000,000
	名称（文字列）指定	先頭が英数字の 14 文字以内の英数字またはハイフン，アンダースコアによる文字列
L2-VPN の VC ID	数値指定	1 ～ 2^32 -1

（凡例）―：該当しない

注※ 1

Ingress，Core の合算。運用 LSP と予備 LSP を合わせて 1 と数えます。また，Core では受信ラベル一つに対して 1 と数えます。

注※ 2

IGP 経路（スタティック /RIP/OSPF/IS-IS）の数とダイレクト経路の数の和と，LDP セッション数の積となります。

注※ 3

装置当たりの収容 VPN 数は，IP-VPN に使用する VPN 数と L2-VPN に使用する VPN 数の合計値となります。

注※ 4

最大数を超えて定義した場合，コンフィグレーションエラーや Targeted LDP の障害が発生しやすくなります。

表 3-118　Basic LDP セッション数と経路数に関する収容条件

Basic LDP セッション数	非 VPN のスタティック /RIP/OSPF/IS-IS の経路数
5	5,000 以下
10	3,000 以下
15	2,000 以下
20	1,000 以下

(11) フィルタリング・QoS

ここでのエントリ数とは，コンフィグレーションで設定した内容を装置内部で使用する形式 (エントリ) に変換した後の数です。

(a) フィルタ /QoS エントリ数

モデル，BCU 搭載メモリ量，使用する BCU，PRU の種別，ならびにフロー検出条件モード 2 およびフロー検出エントリ分配の使用有無によって，フィルタおよび QoS のエントリ数は異なります。

フィルタおよび QoS のエントリ数を次に示します。

! 注意事項

フロー検出条件モード 2 およびフロー検出エントリ分配を使用するためには，別途対応するオプションライセンス**【OP-F64K】**が必要です。フロー検出条件モード 2 およびフロー検出エントリ分配に関しては，「7.6.3　フィルタリングの運用について」，または「13.6.3　フィルタリングの運用について」，「解説書 Vol.2　1.3.1 フロー検出機能の運用について」を参照してください。

表 3-119　AX7702R で BCU-RS8MS※1/BCU-RS8MS2 搭載時の収容条件（1/2）

BCU 搭載メモリ量	フロー検出条件モード 2※2	フロー検出エントリ分配※3	装置当たり	
			RE1-10G4RX PRU-E2※4	PRU-D2
256MB	未使用	－	10,000	10,000
	使用	－	－	10,000
512MB	未使用	－	20,000	20,000
	使用	－	－	20,000
768MB	未使用	－	32,000	32,000
	使用	未使用	－	50,000
		使用	－	50,000
1024MB	未使用	－	32,000	32,000
	使用	未使用	－	64,000
		使用	－	64,000

表 3-120　AX7702R で BCU-RS8MS※1/BCU-RS8MS2 搭載時の収容条件（2/2）

BCU 搭載メモリ量	フロー検出条件モード 2※2	フロー検出エントリ分配※3	PRU 当たり					
			フィルタの最大エントリ数		QoS の最大エントリ数		フィルタ・QoS 同時使用時の最大エントリ数	
			RE1-10G4RX PRU-E2※4	PRU-D2	RE1-10G4RX PRU-E2※4	PRU-D2	RE1-10G4RX PRU-E2※4	PRU-D2
256MB	未使用	—	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	使用	—	—	10,000	—	10,000	—	10,000
512MB	未使用	—	16,000	16,000	16,000	16,000	20,000	20,000
	使用	—	—	20,000	—	20,000	—	20,000
768MB	未使用	—	16,000	16,000	16,000	16,000	32,000	32,000
	使用	未使用	—	32,000	—	32,000	—	50,000
		使用	—	48,000	—	16,000	—	50,000
1024MB	未使用	—	16,000	16,000	16,000	16,000	32,000	32,000
	使用	未使用	—	32,000	—	32,000	—	64,000
		使用	—	48,000	—	16,000	—	64,000

（凡例）—：該当なし

注※ 1

BCU-RS8MS はフロー検出条件モード 2 の未使用と同じです。

注※ 2

フロー検出条件モード 2 を使用するためには，オプションライセンス OP-F64K が必要です。

注※ 3

次に示す三つの条件をすべて満たす場合に有効です。

- BCU 搭載メモリ量 768MB 以上を搭載した BCU（BCU-RS8MS2）を実装
- フロー検出条件モード 2 をサポートしている PRU（PRU-D2）を実装
- 指定 PRU にフロー検出条件モード 2 を設定済み
  ただし，フロー検出エントリ分配をサポートしていない PRU に対してフロー検出エントリ分配を設定した場合，該当 PRU でのフローフィルタ機能およびフロー QoS 機能は動作しません。

注※ 4

RE1-10G4RX および PRU-E2 では，フロー検出条件モード 2 を使用できません。

フローフィルタ情報およびフロー QoS 情報はフローコンフィグレーションで定義しますが，リストに設定するフロー検出条件パラメータによって使用するエントリ数が異なります。

複数エントリを使用するフロー検出条件のパラメータを次の表に示します。

表 3-121　複数エントリを使用するフロー検出条件

複数エントリを使用するフロー検出条件のパラメータの指定	使用エントリ数算出例
宛先 IPv4 アドレス， 送信元 IPv4 アドレス， 宛先 IPv6 アドレス， 送信元 IPv6 アドレス を範囲指定	指定された IP アドレスが幾つのサブネットに区切られるかによって使用エントリ数が決定します。 例えば，宛先 IPv4 アドレスに 192.168.0.1 － 192.168.0.4 と指定した場合， 192.168.0.1/32, 192.168.0.2/31, 192.168.0.4/32 の三つのサブネットに区切られますので，使用エントリ数は 3 となります。 そのほかも同様です。
宛先 IPv6 アドレス， 送信元 IPv6 アドレスに pd_prefix を指定	IPv6 DHCP サーバ機能によって，指定したインタフェース名で配布可能な IPv6 プレフィックス数が使用エントリ数となります。 例えば，pd_prefix を指定したインタフェース名に，コンフィグレーション dhcp6_server で 100 個のプレフィックスが割り当てられていた場合，使用エントリ数は 100 となります。
宛先ポート番号を範囲指定， 送信元ポート番号を範囲指定， IP ユーザデータ長上限値， IP ユーザデータ長下限値	指定された値が最大 16 ビットのマスクで区切ったときに幾つに分けられるかによって使用エントリ数が決定します。 例えば，宛先ポート番号に 135 － 140 と指定した場合， 135/16 = 0000 0000 1000 0111(2 進表記) 136/14 = 0000 0000 1000 10xx(2 進表記) 140/16 = 0000 0000 1000 1100(2 進表記) の三つの領域に区切られますので，使用エントリ数は 3 となります。 そのほかも同様です。 なお，IP ユーザデータ長上限値指定時は，0 ～ (指定上限値 +20 バイト※1) ※2 の範囲指定となります。また，IP ユーザデータ長下限値指定時は，(指定下限値 +20 バイト※1) ～ 65,535 までの範囲指定となります。

注※ 1

IP ヘッダ長 20 バイト分を指定値に足して計算を行います。

注※ 2

「指定上限値 +IP ヘッダ長 20 バイト」が 65,535 より大きい場合は，0 ～ 65,535 の範囲指定となります。

● フィルタ機能での 1 リストで使用するエントリ数

1 リストで使用するエントリ数は次のとおりです。

- 「表 3-121　複数エントリを使用するフロー検出条件」のパラメータを一つ指定した場合，指定したパラメータで使用するエントリ数が，1 リストで使用するエントリ数（「表 3-122　1 リストで使用するエントリ数（フィルタ)」の N）となります。
- 「表 3-121　複数エントリを使用するフロー検出条件」のパラメータを二つ以上指定した場合，各パラメータで使用するエントリ数を掛け合わせた値が，1 リストで使用するエントリ数（「表 3-122　1 リストで使用するエントリ数（フィルタ)」の N）となります。
  例えば，1 リストに宛先 IPv4 アドレスの範囲指定と送信元 IPv4 アドレスの範囲指定を指定した場合，「1 リストで使用するエントリ数（「表 3-122　1 リストで使用するエントリ数（フィルタ)」の N）= 宛先 IPv4 アドレスの範囲指定での使用エントリ数×送信元 IPv4 アドレスの範囲指定での使用エントリ数」となります。
- 「表 3-121　複数エントリを使用するフロー検出条件」のパラメータを指定しない場合，使用エントリ数は 1 エントリとなります。

なお，複数 PRU にわたるリンクアグリゲーションのインタフェースに対して，リストを設定した場合，「1 リストで使用するエントリ数×指定インタフェースがわたる PRU 枚数」分のエントリ数を，装置当たりのエントリ数から消費します。例えば，PRU 1,2,3 にわたるリンクアグリゲーションのインタ

フェースに 1 リストで使用するエントリ数が 10 エントリとなるリストを指定した場合，10 × 3 ＝ 30 エントリを，装置当たりのエントリ数から消費します。

表 3-122　1 リストで使用するエントリ数（フィルタ）

設定条件	使用エントリ数
「表 3-121　複数エントリを使用するフロー検出条件」のパラメータを指定しない	1
「表 3-121　複数エントリを使用するフロー検出条件」のパラメータを指定	N※

注※　各パラメータで使用するエントリ数を掛け合わせた値

● QoS 機能での 1 リストで使用するエントリ数

1 リストで使用するエントリ数は，重要パケット保護機能を指定した場合，「通常フロー検出条件で使用するエントリ数＋重要フロー検出条件で使用するエントリ数」となります。重要パケット保護機能を使用しない場合は，通常フロー検出条件で使用するエントリ数が，1 リストで使用するエントリ数となります。

通常・重要フロー検出条件で使用するエントリ数は，次のとおりです。

- 「表 3-121　複数エントリを使用するフロー検出条件」のパラメータを一つ指定した場合，指定したパラメータで使用するエントリ数が 1 リストで使用するエントリ数（「表 3-123　1 リストで使用するエントリ数（QoS)」）となります。
- 「表 3-121　複数エントリを使用するフロー検出条件」のパラメータを二つ以上指定した場合，各パラメータで使用するエントリ数（「表 3-123　1 リストで使用するエントリ数（QoS)」）を掛け合わせた値となります。
- 「表 3-121　複数エントリを使用するフロー検出条件」のパラメータを指定しない場合，使用エントリ数は 1 エントリとなります。

なお，複数 PRU にわたるリンクアグリゲーションのインタフェースに対して，リストを設定した場合，「1 リストで使用するエントリ数×指定インタフェースがわたる PRU 枚数」分のエントリ数を，装置当たりのエントリ数から消費します。例えば，PRU 1,2,3 にわたるリンクアグリゲーションのインタフェースに 1 リストで使用するエントリ数が 10 エントリとなるリストを指定した場合，10 × 3 ＝ 30 エントリを，装置当たりのエントリ数から消費します。

表 3-123　1 リストで使用するエントリ数（QoS）

通常フロー検出条件	重要フロー検出条件	使用エントリ数	
		通常フロー検出条件	重要フロー検出条件
「表 3-121　複数エントリを使用するフロー検出条件」のパラメータを指定しない	指定なし	1	－
	「表 3-121　複数エントリを使用するフロー検出条件」のパラメータを指定しない	1	1
	「表 3-121　複数エントリを使用するフロー検出条件」のパラメータを指定	1	M※
「表 3-121　複数エントリを使用するフロー検出条件」のパラメータを指定	指定なし	N※	－
	「表 3-121　複数エントリを使用するフロー検出条件」のパラメータを指定しない	N※	1

通常フロー検出条件	重要フロー検出条件	使用エントリ数	
		通常フロー検出条件	重要フロー検出条件
	「表 3-121　複数エントリを使用するフロー検出条件」のパラメータを指定	N※	M※

（凡例）

－：該当なし

N：通常フロー検出条件での使用エントリ数

M：重要フロー検出条件での使用エントリ数

注※　各パラメータで使用するエントリ数を掛け合わせた値

(b)　帯域監視機能でのエントリ数

QoS での帯域監視機能を指定可能なフローリストの最大エントリ数を次の表に示します。

表 3-124　帯域監視機能のエントリ数

モデル	BCU	入出力インタフェース当たり		PRU 当たり		装置当たり	
		RE1-10G4RX PRU-E2	PRU-D2	RE1-10G4RX PRU-E2	PRU-D2	RE1-10G4RX PRU-E2	PRU-D2
AX7702R	BCU-RS8MS	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
	BCU-RS8MS2	4,000	4,000 (8,000※)	4,000	4,000 (8,000※)	4,000	4,000 (8,000※)

注※

（　）内は，フロー検出条件モード 2 を使用した場合のエントリ数です。フロー検出条件モード 2 を使用するためには，別途対応するオプションライセンス【**OP-F64K**】が必要です。フロー検出条件モード 2 に関しては，「7.6.3　フィルタリングの運用について」，または「13.6.3　フィルタリングの運用について」，「解説書 Vol.2　1.3.1 フロー検出機能の運用について」を参照してください。

なお，フロー検出条件および指定した帯域監視機能によって，1 リストで使用するエントリ数が異なります。1 リストで使用する帯域監視機能のエントリ数を次の表に示します。

表 3-125　1 リストで使用する帯域監視機能のエントリ数

項番	通常フロー検出条件	重要フロー検出条件	帯域監視設定条件	使用エントリ数
1	送信元 IPv6 アドレス，宛先 IPv6 アドレスに pd_prefix を指定しない	指定なし	最大帯域制限	1
			最低帯域監視	1
			最大帯域制限＋最低帯域監視	2
2		指定あり	最大帯域制限	2
			最低帯域監視	2
			最大帯域制限＋最低帯域監視	4
3	送信元 IPv6 アドレス，宛先 IPv6 アドレスに pd_prefix を指定※	指定なし	最大帯域制限	N※
			最低帯域監視	N※
			最大帯域制限＋最低帯域監視	2 × N※

注※

IPv6 DHCP サーバ機能によって，指定したインタフェース名で配布可能な IPv6 プレフィックス数が N となります。

例えば，pd_prefix を指定したインタフェース名に，コンフィグレーション dhcp6_server で 100 個のプレフィックスが割り当てられていた場合，N=100 となります。

(c) ポリシー機能のエントリ数

フィルタにおける IP ポリシー機能指定可能なフローリストの最大エントリ数は，装置当たり 1,000 エントリです。MPLS ポリシー機能指定可能なフローリストの最大エントリ数は，装置当たり 10,000 エントリです。

なお，リンクアグリゲーションのインタフェースに対して，ポリシー機能を指定したリストを設定した場合，「指定インタフェースがわたる PRU 枚数」分エントリを使用します。例えば，PRU 1,2,3 にわたるリンクアグリゲーションのインタフェースにポリシー機能を指定したフローリストを設定した場合，3 エントリを使用します。

リンクアグリゲーション以外のインタフェースに指定した場合は，常に 1 エントリとなります。

(d) NetFlow 統計のエントリ数

NetFlow 統計の最大エントリ数を次の表に示します。

NetFlow 統計のエントリは QoS とエントリを共用します。したがって，NetFlow 統計での使用エントリ数と QoS で使用しているエントリ数の合計が，最大エントリ数を超えた設定はできません。

表 3-126　AX7702R で BCU-RS8MS/BCU-RS8MS2 の収容条件

BCU 搭載メモリ量	フロー検出条件モード 2 ※1	フロー検出エントリ分配※2	装置 /PRU 当たり			
			NetFlow 統計単独使用時の最大エントリ数		NetFlow 統計・QoS の同時使用時の最大エントリ数	
			PRU-E2 RE1-10G4RX※3	PRU-D2	PRU-E2 RE1-10G4RX※3	PRU-D2
256MB	未使用	—	10,000	10,000	10,000	10,000
	使用	—	—	4,000※4	—	4,000+2,000(QoS)※4
512MB	未使用	—	16,000	16,000	16,000	16,000
	使用	—	—	8,000※4	—	8,000+4,000(QoS)※4
768MB	未使用	—	16,000	16,000	16,000	16,000
	使用	未使用	—	12,000※4	—	12,000+8,000(QoS)※4
		使用	—	4,000※4	—	4,000+8,000(QoS)※4
1024MB	未使用	—	16,000	16,000	16,000	16,000
	使用	未使用	—	12,000※4	—	12,000+8,000(QoS)※4
		使用	—	4,000※4	—	4,000+8,000(QoS)※4

（凡例）—：該当なし

注

BCU-RS8MS はフロー検出条件モード 2 の未使用と同じです。

注※ 1

フロー検出条件モード 2 を使用するためには，オプションライセンス OP-F64K が必要です。

注※ 2

次に示す三つの条件をすべて満たす場合に有効です。

- BCU 搭載メモリ量 768MB 以上を搭載した BCU（BCU-RS8MS2）を実装
- フロー検出条件モード 2 をサポートしている PRU（PRU-D2）を実装
- 指定 PRU にフロー検出条件モード 2 を設定済み
  ただし，フロー検出エントリ分配をサポートしていない PRU に対してフロー検出エントリ分配を設定した場合，該当 PRU でのフローフィルタ機能およびフロー QoS 機能は動作しません。

注※ 3

PRU-E2 および RE1-10G4RX では，フロー検出条件モード 2 を使用できません。

注※ 4

フロー検出条件モード 2 で動作している場合は，NetFlow 統計は 4,000 エントリ単位 /PRU の確保となります。したがって，エントリ数に 4,001 を設定した場合は，8,000 エントリを利用していることになります。

本条件の場合，NetFlow 統計と QoS のエントリ数の関係は次のとおりです。

（装置当たり /PRU 当たり）QoS の最大エントリ数≧ NetFlow 統計のエントリ数× 2 ＋ QoS のエントリ数

（12）ダイナミックエントリ，スタティックエントリの最大エントリ数

ダイナミックエントリとスタティックエントリの最大エントリ数を次の表に示します。ダイナミックエントリとスタティックエントリの合計値が，最大装置エントリ数を超えないように使用してください。最大エントリ使用時は「（4）基本制御機構 (BCU) のメモリ量と収容経路エントリ数」に示す搭載メモリ量が必要です。

表 3-127　ダイナミック・スタティック最大エントリ数

項目	最大装置エントリ数	最大ダイナミックエントリ数	最大スタティックエントリ数
IPv4 ユニキャスト経路エントリ	2,000,000/ 装置	2,000,000/ 装置	16,384/ 装置
IPv4 マルチキャスト経路エントリ	8,000/ 装置	8,000/ 装置	−
IPv6 ユニキャスト経路エントリ	200,000/ 装置	200,000/ 装置	16,384/ 装置
IPv6 マルチキャスト経路エントリ	8,000/ 装置	8,000/ 装置	−
ARP	131,072/ 装置	131,072/ 装置	4,096/ 装置
NDP	32,768/ 装置	32,768/ 装置	1,024/ 装置

（凡例）　−：該当しない

（13）DHCPv6 サーバ (Prefix delegation) の収容条件

DHCPv6 サーバ (Prefix delegation) の最大配布可能 Prefix 数とインタフェース数を次の表に示します。

表 3-128　DHCPv6 サーバ収容条件

項目	最大数
最大配布可能 Prefix 数	8,192 個
インタフェース数	8,192/ 装置

(14) DHCP サーバの収容条件

DHCP サーバの収容条件を次の表に示します。

表 3-129　DHCP サーバ収容条件

項目	最大数
最大配布可能 IP アドレス数	8,192 個
最大固定 IP アドレス割り当て数	320 個
最大インタフェース数	64/ 装置
最大管理サブネット数	64/ 装置

(15) LLDP 機能の収容条件

LLDP 機能では，隣接装置情報の最大収容数は装置当たり 384 です。

(16) OADP 機能の収容条件

OADP 機能では，隣接装置情報の最大収容数は装置当たり 500 です。

4

イーサネット

この章では本装置のイーサネットについて説明します。

4.1　**ネットワーク構成例**
4.2　**物理インタフェース**
4.3　MAC **および** LLC **副層制御**
4.4　VLAN-Tag
4.5　**本装置の** MAC **アドレス**
4.6　**リンクアグリゲーション**
4.7　**イーサネット使用時の注意事項**

4.1 ネットワーク構成例

本装置を使用した代表的なイーサネットの構成例を次の図に示します。各ビル間，サーバ間を10GBASE-R および 10GBASE-W で接続することによって，10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T および 1000BASE-X よりもサーバ間のパフォーマンスが向上します。

図 4-1　イーサネットの構成例


本社
ファイルサーバ
本装置
SW
クライアント
PC
別館A
本装置
フロント
エンド
サーバ
SW
クライアント
PC
SONET/SDH網
支店A
本装置
フロント
エンド
サーバ
SW
SW
SW
クライアントPC
別館B
本装置
フロント
エンド
サーバ
SW
SW
SW
クライアントPC
（凡例）　SW　：スイッチ
：10GBASE-R
：10GBASE-W
：1000BASE-T
：100BASE-TX
：SONET/SDH装置

4.2　物理インタフェース

イーサネットには次の 3 種類があります。

- IEEE802.3 に準拠した 10BASE-T ／ 100BASE-TX ／ 1000BASE-T のツイストペアケーブル（UTP）を使用したインタフェース
- IEEE802.3 に準拠した 1000BASE-X の光ファイバを使用したインタフェース
- IEEE802.3ae に準拠した 10GBASE-R および 10GBASE-W の光ファイバを使用したインタフェース

4.2.1　10BASE-T ／ 100BASE-TX ／ 1000BASE-T

10BASE-T ／ 100BASE-TX ／ 1000BASE-T のツイストペアケーブル（UTP）を使用したインタフェースについて説明します。

(1) 接続インタフェース

(a) 10BASE-T ／ 100BASE-TX ／ 1000BASE-T 自動認識 (オートネゴシエーション)

10BASE-T ／ 100BASE-TX ／ 1000BASE-T では自動認識機能 (オートネゴシエーション) と固定接続機能をサポートしています。

- 自動認識・・・10BASE-T，100BASE-TX，1000BASE-T（全二重）
- 固定接続・・・10BASE-T，100BASE-TX

コンフィグレーションでは次のモードを指定できます。接続するネットワークに合わせて設定してください。本装置のデフォルト値は，オートネゴシエーションとなります。

- オートネゴシエーション
- 100BASE-TX 全二重固定
- 100BASE-TX 半二重固定
- 10BASE-T 全二重固定
- 10BASE-T 半二重固定

(b) 10BASE-T ／ 100BASE-TX ／ 1000BASE-T 接続仕様

本装置のコンフィグレーション指定値と相手装置の伝送速度および，全二重および半二重モードの接続仕様を次の表に示します。

10BASE-T および 100BASE-TX は，相手装置によってオートネゴシエーションでは接続できない場合がありますので，できるだけ相手装置のインタフェースに合わせた固定設定にしてください。

1000BASE-T は，全二重のオートネゴシエーションだけの接続となります。

表 4-1 伝送速度および，全二重および半二重モードごとの接続仕様

接続装置		本装置の設定				
設定	インタフェース	固定				オートネゴシエーション
		10BASE-T 半二重	10BASE-T 全二重	100BASE-TX 半二重	100BASE-TX 全二重	
固定	10BASE-T 半二重	10BASE-T 半二重	×	×	×	10BASE-T 半二重
	10BASE-T 全二重	×	10BASE-T 全二重	×	×	×
	100BASE-TX 半二重	×	×	100BASE-TX 半二重	×	100BASE-TX 半二重
	100BASE-TX 全二重	×	×	×	100BASE-TX 全二重	×
	1000BASE-T 半二重	×	×	×	×	×
	1000BASE-T 全二重	×	×	×	×	×
オートネゴシエーション	10BASE-T 半二重	10BASE-T 半二重	×	×	×	10BASE-T 半二重
	10BASE-T 全二重	×	×	×	×	10BASE-T 全二重
	10BASE-T 全二重および半二重	10BASE-T 半二重	×	×	×	10BASE-T 全二重
	100BASE-TX 半二重	×	×	100BASE-TX 半二重	×	100BASE-TX 半二重
	100BASE-TX 全二重	×	×	×	×	100BASE-TX 全二重
	100BASE-TX 全二重および半二重	×	×	100BASE-TX 半二重	×	100BASE-TX 全二重
	10/100BASE-TX 全二重および半二重	10BASE-T 半二重	×	100BASE-TX 半二重	×	100BASE-TX 全二重
	1000BASE-T 半二重	×	×	×	×	×
	1000BASE-T 全二重	×	×	×	×	1000BASE-T 全二重
	1000BASE-T 全二重および半二重	×	×	×	×	1000BASE-T 全二重
	10/100/1000BASE-T 全二重および半二重	10BASE-T 半二重	×	100BASE-TX 半二重	×	1000BASE-T 全二重

（凡例） ×：接続できない

(2) オートネゴシエーション

オートネゴシエーションは，伝送速度および，全二重および半二重モード認識およびフローコントロール

について，対向装置間でやりとりを行い，接続動作を決定する機能です。

本装置での接続仕様を，「表 4-1　伝送速度および，全二重および半二重モードごとの接続仕様」に示します。また本装置では，ネゴシエーション解決できなかった場合，リンク接続されるまで接続動作を繰り返し行います。

(3)　フローコントロール

フローコントロールは，装置内の受信バッファ枯渇でフレームを廃棄しないように，相手装置にフレームの送信をポーズパケットによって，一時的に停止指示する機能です。自装置がポーズパケット受信時は，送信規制を行います。この機能は全二重だけサポートします。

本装置では，受信バッファの使用状況を監視し，相手装置の送信規制を行う場合，ポーズパケットを送信します。本装置がポーズパケット受信時は，送信規制を行います。フローコントロールのコンフィグレーションは，送信と受信でそれぞれ設定でき，有効または無効および，ネゴシエーション結果により決定したモードを選択できます。本装置と相手装置の設定を送信と受信が一致するように合わせてください。例えば，本装置のポーズパケット送信を enable に設定した場合，相手装置のポーズパケット受信は enable と設定してください。本装置と相手装置の設定内容と実行動作モードを「表 4-2　フローコントロールの送信動作」，「表 4-3　フローコントロールの受信動作」および「表 4-4　オートネゴシエーション時のフローコントロール動作」に示します。

表 4-2　フローコントロールの送信動作

本装置のポーズパケット送信	相手装置のポーズパケット受信	フローコントロール動作
enable	enable	相手装置が送信規制を行う
disable	disable	相手装置が送信規制を行わない
desired	desired	相手装置が送信規制を行う

（凡例）

enable：有効。

disable：無効。desired と組み合わせた設定の場合，ネゴシエーション結果によって動作します。フローコントロール動作は「表 4-4　オートネゴシエーション時のフローコントロール動作」を参照してください。

desired：有効。オートネゴシエーション選択時は，ネゴシエーション結果によって動作します。フローコントロール動作は「表 4-4　オートネゴシエーション時のフローコントロール動作」を参照してください。

表 4-3　フローコントロールの受信動作

本装置のポーズパケット受信	相手装置のポーズパケット送信	フローコントロール動作
enable	enable	本装置が送信規制を行う
disable	disable	本装置が送信規制を行わない
desired	desired	本装置が送信規制を行う

（凡例）

enable：有効。

disable：無効。desired と組み合わせた設定の場合，ネゴシエーション結果によって動作します。フローコントロール動作は「表 4-4　オートネゴシエーション時のフローコントロール動作」を参照してください。

desired：有効。オートネゴシエーション選択時は，ネゴシエーション結果によって動作します。フローコントロール動作は「表 4-4　オートネゴシエーション時のフローコントロール動作」を参照してください。

表 4-4　オートネゴシエーション時のフローコントロール動作

本装置		相手装置		本装置のオートネゴシエーション結果		フローコントロール動作	
ポーズパケット送信	ポーズパケット受信	ポーズパケット送信	ポーズパケット受信	ポーズパケット送信	ポーズパケット受信	本装置の送信規制	相手装置の送信規制
enable	desired	enable	enable	enable	enable	行う	行う
			disable	enable	disable	行わない	行わない
			desired	enable	enable	行う	行う
		disable	enable	enable	enable	行わない	行う
			disable	enable	disable	行わない	行わない
			desired	enable	enable	行う	行う
		desired	enable	enable	enable	行う	行う
			disable	enable	disable	行わない	行わない
			desired	enable	enable	行う	行う
disable		enable	enable	enable	enable	行う	行う
			disable	disable	enable	行わない	行う
			desired	enable	enable	行う	行う
		disable	enable	enable	enable	行わない	行う
			disable	disable	disable	行わない	行わない
			desired	enable	enable	行う	行う
		desired	enable	enable	enable	行う	行う
			disable	disable	enable	行わない	行う
			desired	enable	enable	行う	行う
desired	enable	enable	enable	enable	enable	行う	行う
			disable	disable	enable	行う	行わない
			desired	enable	enable	行う	行う
		disable	enable	enable	enable	行わない	行う
			disable	disable	enable	行わない	行わない
			desired	enable	enable	行う	行う
		desired	enable	enable	enable	行う	行う
			disable	disable	enable	行わない	行わない
			desired	enable	enable	行う	行う
	disable	enable	enable	disable	disable	行わない	行わない
			disable	disable	disable	行わない	行わない
			desired	disable	disable	行わない	行わない
		disable	enable	enable	disable	行わない	行わない
			disable	disable	disable	行わない	行わない
			desired	enable	disable	行う	行わない
		desired	enable	disable	disable	行わない	行わない
			disable	disable	disable	行わない	行わない
			desired	disable	disable	行わない	行わない

本装置		相手装置		本装置のオートネゴシエーション結果		フローコントロール動作	
ポーズパケット送信	**ポーズパケット受信**	**ポーズパケット送信**	**ポーズパケット受信**	**ポーズパケット送信**	**ポーズパケット受信**	**本装置の送信規制**	**相手装置の送信規制**
	desired	enable	enable	enable	enable	行う	行う
			disable	disable	disable	行わない	行わない
			desired	enable	enable	行う	行う
		disable	enable	enable	enable	行わない	行う
			disable	disable	disable	行わない	行わない
			desired	enable	enable	行う	行う
		desired	enable	enable	enable	行う	行う
			disable	disable	disable	行わない	行わない
			desired	enable	enable	行う	行う

(4) AUTO-MDI ／ MDI-X

AUTO-MDI ／ MDI-X は，MDI と MDI-X を自動的に切り替える機能です。これによって，クロスケーブルまたはストレートケーブルどちらでも通信できるようになります。オートネゴシエーション時だけサポートします。半二重および全二重固定時は MDI となります。MDI ／ MDI-X のピンマッピングを次の表に示します。

表 4-5　MDI ／ MDI-X のピンマッピング

RJ45	MDI			MDI-X		
Pin No.	1000BASE-T	100BASE-TX	10BASE-T	1000BASE-T	100BASE-TX	10BASE-T
1	BI_DA ＋	TD ＋	TD ＋	BI_DB ＋	RD ＋	RD ＋
2	BI_DA －	TD －	TD －	BI_DB －	RD －	RD －
3	BI_DB ＋	RD ＋	RD ＋	BI_DA ＋	TD ＋	TD ＋
4	BI_DC ＋	Unused	Unused	BI_DD ＋	Unused	Unused
5	BI_DC －	Unused	Unused	BI_DD －	Unused	Unused
6	BI_DB －	RD －	RD －	BI_DA －	TD －	TD －
7	BI_DD ＋	Unused	Unused	BI_DC ＋	Unused	Unused
8	BI_DD －	Unused	Unused	BI_DC －	Unused	Unused

注 1

10BASE-T と 100BASE-TX では，送信（TD）と受信（RD）信号は別々の信号線を使用しています。

注 2

1000BASE-T では，8 ピンすべてを送信と受信が同時双方向（bi-direction）通信するため，信号名表記が異なります。（BI_Dx：双方向データ信号）

(5) ジャンボフレーム

ジャンボフレームは，MAC ヘッダの DA ～データが 1518 オクテットを超えるフレームを中継するための機能です。コンフィグレーションコマンド IP 情報の mtu パラメータを合わせて変更することで，IP パケットのフラグメント化するサイズを大きくすることも可能となります。

本装置では，Ethernet V2 形式フレームだけサポートします。802.3 形式フレームはサポートしていません。フレームについては「4.3　MAC および LLC 副層制御」のフレームフォーマットを参照してください。Tag 付きフレームについては「4.4　VLAN-Tag」の Tag 付きフレームのフォーマットを参照してください。また，物理インタフェースは，100BASE-TX（全二重），1000BASE-T（全二重）だけサポートします。ジャンボフレームのサポート機能を次の表に示します。

表 4-6　ジャンボフレームサポート機能

項目	フレーム形式		内容
	EthernetV2 ※1	IEEE802.3 ※1	
フレーム長 （オクテット）	1519 ～ 9596	×	MAC ヘッダの DA ～データの長さ。FCS は含みません。
受信機能	○	×	IEEE802.3 フレームは，LENGTH フィールド値が 0x05DD（1501 オクテット）以上の場合に廃棄します。
送信機能	○	×	IEEE802.3 フレームは送信しません。

（凡例）　○：サポート　×：未サポート
注※ 1 「4.3　MAC および LLC 副層制御」のフレームフォーマットを参照してください。

（6）フレーム長と IP MTU 長の設定時の注意事項

フレーム長および IP MTU 長の対象範囲は次に示す図のようになります。フレーム長および IP MTU 長を相手装置と合わせてください。

コンフィグレーションコマンド IP 情報の mtu パラメータを設定せずに，Line 情報の jumbo_frame サブコマンドまたはイーサネットジャンボフレーム情報を変更する場合，mtu パラメータは jumbo_frame サブコマンドに合わせ，Tag の有無に関わらず 18 オクテット減算された値となります。このため IP MTU 長を相手装置と合わせる場合は，mtu パラメータを設定してください。なお，jumbo_frame サブコマンドが mtu パラメータの最大値から 18 オクテット以上の値を設定する場合，フレーム長によらず IP MTU 長は最大値固定となります。

図 4-2　フレーム長および IP MTU 長の設定


IP MTU長(コンフィグレーションコマンドのIP情報のmtuパラメータで設定した値)
Preamble
およびSFD(8)
MACヘッダ
DA(6)
SA(6)
TPID(2)
TCI(2)
TYPE(2)
IPフレーム(128～9216)
FCS
フレーム長(コンフィグレーションコマンドのLine情報のjumbo_frameサブコマンドまたはイーサネットジャンボフレーム情報で設定した値)

（7）10BASE-T ／ 100BASE-TX ／ 1000BASE-T 接続時の注意事項

- 伝送速度，および全二重および半二重モードが相手装置と不一致の場合，接続できないので注意してください。
  不一致の状態で通信を行うと，以降の通信が停止することがあります。この場合，当該ポートに対して close コマンド，free コマンドを実行してください。
- 100BASE-TX または 1000BASE-T を使用する場合，接続ケーブルはカテゴリ 5 以上で 8 芯 4 対のツイストペアケーブル (UTP) を使用してください。

- 全二重インタフェースはコリジョン検出とループバック機能を行わないことによって実現しています。このため，10BASE-T または 100BASE-TX を全二重インタフェース設定で使用する場合，相手接続ポートは必ず全二重インタフェースに設定して接続してください。
- 1000BASE-T を使用する場合は全二重のオートネゴシエーションだけとなります。

4.2.2　1000BASE-X

1000BASE-X の光ファイバを使用したインタフェースについて説明します。

（1）接続インタフェース

（a）1000BASE-X

1000BASE-SX，1000BASE-LX，1000BASE-LH および 1000BASE-LHB をサポートしています。回線速度は 1000Mbit/s 全二重固定です。

1000BASE-SX：
短距離間を接続するために使用します。
（マルチモード，最大 550m）

1000BASE-LX：
中距離間を接続するために使用します。
（シングルモード，最大 5km ／マルチモード，最大 550m）

1000BASE-LH，1000BASE-LHB：
長距離間を接続するために使用します。
1000BASE-LH（シングルモード，最大 70km）
1000BASE-LHB（シングルモード，最大 100km）

コンフィグレーションでは次のモードを指定できます。接続するネットワークに合わせて設定してください。本装置のデフォルト値は，オートネゴシエーションになります。

- オートネゴシエーション
- 1000BASE-X 全二重固定

（b）1000BASE-X 接続仕様

本装置のコンフィグレーション指定値と相手装置の伝送速度および，全二重および半二重モードの接続仕様を「表 4-7　伝送速度および，全二重および半二重モードごとの接続仕様」に示します。なお，1000BASE-X の物理仕様については，マニュアル「ハードウェア取扱説明書」を参照してください。

表 4-7　伝送速度および，全二重および半二重モードごとの接続仕様

接続装置側設定		本装置の設定	
設定	インタフェース	固定	オートネゴシエーション
		1000BASE 全二重	1000BASE 全二重
固定	1000BASE 半二重	×	×
	1000BASE 全二重	1000BASE 全二重	×

接続装置側設定		本装置の設定	
設定	インタフェース	固定	オートネゴシエーション
		1000BASE 全二重	1000BASE 全二重
オートネゴシエーション	1000BASE 半二重	×	×
	1000BASE 全二重	×	1000BASE 全二重

（凡例）　×：接続できない

(2) オートネゴシエーション

オートネゴシエーションは，全二重モード選択およびフローコントロールについて，対向装置間でやりとりを行い，接続動作を決定する機能です。

本装置での接続仕様を,「表 4-7　伝送速度および，全二重および半二重モードごとの接続仕様」に示します。また本装置では，ネゴシエーション解決できなかった場合，リンク接続されるまで接続動作を繰り返し行います。

(3) フローコントロール

フローコントロールは，装置内の受信バッファ枯渇でフレームを廃棄しないように，相手装置にフレームの送信をポーズパケットによって，一時的に停止指示する機能です。自装置がポーズパケット受信時は，送信規制を行います。この機能は全二重だけサポートします。

本装置では，受信バッファの使用状況を監視し，相手装置の送信規制を行う場合，ポーズパケットを送信します。本装置がポーズパケット受信時は，送信規制を行います。フローコントロールのコンフィグレーションは，送信と受信でそれぞれ設定でき，有効または無効および，ネゴシエーション結果によって決定したモードを選択できます。本装置と相手装置の設定を送信と受信が一致するように合わせてください。例えば，本装置のポーズパケット送信を enable に設定した場合，相手装置のポーズパケット受信は enable と設定してください。本装置と相手装置の設定内容と実行動作モードを「表 4-8　フローコントロールの送信動作」,「表 4-9　フローコントロールの受信動作」および「表 4-10　オートネゴシエーション時のフローコントロール動作」に示します。

表 4-8　フローコントロールの送信動作

本装置のポーズパケット送信	相手装置のポーズパケット受信	フローコントロール動作
enable	enable	相手装置が送信規制を行う
disable	disable	相手装置が送信規制を行わない
desired	desired	相手装置が送信規制を行う

（凡例）

enable：有効。ただし，シェーパ付き SFP(NE1GSHP-4S) の場合 desired と同じ動作をします。

disable：無効。desired と組み合わせた設定の場合，ネゴシエーション結果によって動作します。フローコントロール動作は「表 4-10　オートネゴシエーション時のフローコントロール動作」を参照してください。

desired：有効。オートネゴシエーション選択時は，ネゴシエーション結果によって動作します。フローコントロール動作は「表 4-10　オートネゴシエーション時のフローコントロール動作」を参照してください。

表 4-9　フローコントロールの受信動作

本装置のポーズパケット受信	相手装置のポーズパケット送信	フローコントロール動作
enable	enable	本装置が送信規制を行う
disable	disable	本装置が送信規制を行わない
desired	desired	本装置が送信規制を行う

（凡例）

enable：有効。ただし，シェーパ付き SFP(NE1GSHP-4S) の場合 desired と同じ動作をします。

disable：無効。desired と組み合わせた設定の場合，ネゴシエーション結果によって動作します。フローコントロール動作は「表 4-10　オートネゴシエーション時のフローコントロール動作」を参照してください。

desired：有効。オートネゴシエーション選択時は，ネゴシエーション結果によって動作します。フローコントロール動作は「表 4-10　オートネゴシエーション時のフローコントロール動作」を参照してください。

表 4-10　オートネゴシエーション時のフローコントロール動作

本装置		相手装置		本装置のオートネゴシエーション結果		フローコントロール動作	
ポーズパケット送信	ポーズパケット受信	ポーズパケット送信	ポーズパケット受信	ポーズパケット送信	ポーズパケット受信	本装置の送信規制	相手装置の送信規制
enable	desired	enable	enable	enable	enable	行う	行う
			disable	enable	disable	行わない	行わない
			desired	enable	enable	行う	行う
		disable	enable	enable	enable	行わない	行う
			disable	enable	disable	行わない	行わない
			desired	enable	enable	行う	行う
		desired	enable	enable	enable	行う	行う
			disable	enable	disable	行わない※	行わない
			desired	enable	enable	行う	行う
disable		enable	enable	enable	enable	行う	行う
			disable	disable	enable	行わない	行う
			desired	enable	enable	行う	行う
		disable	enable	enable	enable	行わない	行う
			disable	disable	disable	行わない	行わない
			desired	enable	enable	行う	行う
		desired	enable	enable	enable	行う	行う
			disable	disable	enable	行わない	行う
			desired	enable	enable	行う	行う
desired	enable	enable	enable	enable	enable	行う	行う
			disable	disable	enable	行う※	行わない
			desired	enable	enable	行う	行う
		disable	enable	enable	enable	行わない	行う
			disable	disable	enable	行わない	行わない
			desired	enable	enable	行う	行う

本装置		相手装置		本装置のオートネゴシエーション結果		フローコントロール動作	
ポーズパケット送信	ポーズパケット受信	ポーズパケット送信	ポーズパケット受信	ポーズパケット送信	ポーズパケット受信	本装置の送信規制	相手装置の送信規制
		desired	enable	enable	enable	行う	行う
			disable	disable	enable	行わない※	行わない
			desired	enable	enable	行う	行う
	disable	enable	enable	disable	disable	行わない	行わない
			disable	disable	disable	行わない	行わない
			desired	disable	disable	行わない	行わない
		disable	enable	enable	disable	行わない	行わない
			disable	disable	disable	行わない	行わない
			desired	enable	disable	行う	行わない
		desired	enable	disable	disable	行わない	行わない
			disable	disable	disable	行わない	行わない
			desired	disable	disable	行わない	行わない
	desired	enable	enable	enable	enable	行う	行う
			disable	disable	disable	行わない	行わない
			desired	enable	enable	行う	行う
		disable	enable	enable	enable	行わない	行う
			disable	disable	disable	行わない	行わない
			desired	enable	enable	行う	行う
		desired	enable	enable	enable	行う	行う
			disable	disable	disable	行わない	行わない
			desired	enable	enable	行う	行う

注※　シェーパ付き SFP(NE1GSHP-4S) の場合は，本装置の送信規制は行いません。

(4) ジャンボフレーム

ジャンボフレームは，MAC ヘッダの DA ～データが 1518 オクテットを超えるフレームを中継するための機能です。コンフィグレーションコマンド IP 情報の mtu パラメータを合わせて変更することで，IP パケットのフラグメント化するサイズを大きくすることも可能となります。

本装置では，Ethernet V2 形式フレームだけサポートします。802.3 形式フレームはサポートしていません。フレームについては「4.3　MAC および LLC 副層制御」のフレームフォーマットを参照してください。Tag 付きフレームについては「4.4　VLAN-Tag」の Tag 付きフレームのフォーマットを参照してください。ジャンボフレームのサポート機能を次の表に示します。

表 4-11　ジャンボフレームサポート機能

項目	フレーム形式		内容
	EthernetV2 ※	IEEE802.3 ※	
フレーム長 (オクテット)	1519 ～ 9596	×	MAC ヘッダの DA ～データの長さ。FCS は含みません。

項目	フレーム形式		内容
	EthernetV2 ※	IEEE802.3 ※	
受信機能	○	×	IEEE802.3 フレームは，LENGTH フィールド値が 0x05DD（1501 オクテット）以上の場合に廃棄します。
送信機能	○	×	IEEE802.3 フレームは送信しません。

（凡例）○：サポート　×：未サポート

注※　「4.3　MAC および LLC 副層制御」のフレームフォーマットを参照してください。

（5）フレーム長と IP MTU 長の設定時の注意事項

フレーム長および IP MTU 長の対象範囲は次に示す図のようになります。フレーム長および IP MTU 長を相手装置と合わせてください。

コンフィグレーションコマンド IP 情報の mtu パラメータを設定せずに，Line 情報の jumbo_frame サブコマンドまたはイーサネットジャンボフレーム情報を変更する場合，mtu パラメータは jumbo_frame サブコマンドに合わせ，Tag の有無に関わらず 18 オクテット減算された値となります。このため IP MTU 長を相手装置と合わせる場合は，mtu パラメータを設定してください。なお，jumbo_frame サブコマンドが mtu パラメータの最大値から 18 オクテット以上の値を設定する場合，フレーム長によらず IP MTU 長は最大値固定となります。

図 4-3　フレーム長および IP MTU 長の設定


IP MTU長（コンフィグレーションコマンドのIP情報のmtuパラメータで設定した値）
Preamble およびSFD(8)
MACヘッダ
DA(6)
SA(6)
TPID(2)
TCI(2)
TYPE(2)
IPフレーム(128〜9216)
FCS
フレーム長（コンフィグレーションコマンドのLine情報のjumbo_frame サブコマンドまたはイーサネットジャンボフレーム情報で設定した値）

（6）1000BASE-X 接続時の注意事項

- 全二重のオートネゴシエーションおよび固定接続だけサポートします。
- 相手装置（スイッチングハブなど）をオートネゴシエーションまたは全二重固定に設定してください。
- マニュアル「ハードウェア取扱説明書」に示す GBIC および SFP 以外を使用した場合の動作は保証できません。
- 1000BASE-LH の光インタフェースは規格化されていないため，本装置の独自仕様となっています。

4.2.3　10 ギガビット・イーサネット (10GBASE-R)

10GBASE-R の光ファイバを使用したインタフェースについて説明します。

（1）接続インタフェース

（a）10GBASE-R

10GBASE-SR，10GBASE-LR，10GBASE-ER，および 10GBASE-ZR をサポートしています。回線速度は 10Gbit/s 全二重固定です。

10GBASE-SR：
短距離間を接続するために使用します。（マルチモード，伝送距離 300m）

10GBASE-LR：
中距離間を接続するために使用します。（シングルモード，伝送距離 10km）

10GBASE-ER：
長距離間を接続するために使用します。（シングルモード，伝送距離 40km）

10GBASE-ZR：
長距離間を接続するために使用します。（シングルモード，伝送距離 80km）

(b)　10GBASE-R 接続仕様

本装置の物理仕様については，マニュアル「ハードウェア取扱説明書」を参照してください。

(2)　フローコントロール

フローコントロールは，装置内の受信バッファ枯渇でフレームを廃棄しないように，相手装置にフレームの送信をポーズパケットによって，一時的に停止指示する機能です。自装置がポーズパケット受信時は，送信規制を行います。

本装置では，受信バッファの使用状況を監視し，相手装置の送信規制を行う場合，ポーズパケットを送信します。本装置がポーズパケット受信時は，送信規制を行います。フローコントロールのコンフィグレーションは，送信と受信とでそれぞれ設定でき，有効または無効モードを選択できます。本装置と相手装置の設定を送信と受信が一致するように合わせてください。例えば，本装置のポーズパケット送信を enable に設定した場合，相手装置のポーズパケット受信は enable と設定してください。本装置と相手装置の設定内容と実行動作を「表 4-12　フローコントロールの送信動作」および「表 4-13　フローコントロールの受信動作」に示します。

表 4-12　フローコントロールの送信動作

本装置のポーズパケット送信	相手装置のポーズパケット受信	フローコントロール動作
enable	enable	相手装置が送信規制を行う
disable	disable	相手装置が送信規制を行わない

（凡例）　enable：有効　disable：無効

表 4-13　フローコントロールの受信動作

本装置のポーズパケット受信	相手装置のポーズパケット送信	フローコントロール動作
enable	enable	本装置が送信規制を行う
disable	disable	本装置が送信規制を行わない

（凡例）　enable：有効　disable：無効

(3)　ジャンボフレーム

ジャンボフレームは，MAC ヘッダの DA ～データが 1518 オクテットを超えるフレームを中継するための機能です。コンフィグレーションコマンド IP 情報の mtu パラメータを合わせて変更することで，IP パケットのフラグメント化するサイズを大きくすることも可能となります。

本装置では，Ethernet V2形式フレームだけサポートします。802.3形式フレームはサポートしていません。Tag付きフレームでTPIDが0x8100の場合は設定したフレーム長より4加算した値まで受信します。フレームについては「4.3　MACおよびLLC副層制御」のフレームフォーマットを参照してください。Tag付きフレームについては「4.4　VLAN-Tag」のTag付フレームのフォーマットを参照してください。ジャンボフレームのサポート機能を次の表に示します。

表4-14　ジャンボフレームサポート機能

項目	フレーム形式			内容
	EthernetV2※		IEEE802.3※	
送信フレーム長（オクテット）	Tagなし	1519～9596	×	MACヘッダのDA～データの長さ。FCSは含みません。
	Tag付き(TPID=0x8100以外)			
	Tag付き(TPID=0x8100)			
受信フレーム長（オクテット）	Tagなし	1519～9596	×	MACヘッダのDA～データの長さ。FCSは含みません。
	Tag付き(TPID=0x8100以外)			
	Tag付き(TPID=0x8100)	1523～9600		
受信機能	○		×	IEEE802.3フレームは，LENGTHフィールド値が0x05DD（1501オクテット）以上の場合に廃棄します。
送信機能	○		×	IEEE802.3フレームは送信しません。

（凡例）　○：サポート　×：未サポート
注※　「4.3　MACおよびLLC副層制御」のフレームフォーマットを参照してください。

(4)　フレーム長とIP MTU長の設定時の注意事項

フレーム長およびIP MTU長の対象範囲は次に示す図のようになります。フレーム長およびIP MTU長を相手装置と合わせてください。

コンフィグレーションコマンドIP情報のmtuパラメータを設定せずに，Line情報のjumbo_frameサブコマンドまたはイーサネットジャンボフレーム情報を変更する場合，mtuパラメータはjumbo_frameサブコマンドに合わせ，Tagの有無に関わらず18オクテット減算された値となります。このためIP MTU長を相手装置と合わせる場合は，mtuパラメータを設定してください。なお，jumbo_frameサブコマンドがmtuパラメータの最大値から18オクテット以上の値を設定する場合，フレーム長によらずIP MTU長は最大値固定となります。

図 4-4　フレーム長および IP MTU 長の設定


IP MTU長(コンフィグレーションコマンドのIP情報のmtuパラメータで設定した値)
Preamble
およびSFD(8)
MACヘッダ
DA(6)
SA(6)
TPID(2)
TCI(2)
TYPE(2)
IPフレーム(128～9216)
FCS
フレーム長(コンフィグレーションコマンドのLine情報のjumbo_frame
サブコマンドまたはイーサネットジャンボフレーム情報で設定した値)

(5) 10GBASE-R 接続時の注意事項

- 10GBASE-R の半二重およびオートネゴシエーションは IEEE802.3ae 規格上なく，全二重固定接続だけとなります。
- トランシーバが交換可能な NIF の場合，マニュアル「ハードウェア取扱説明書」に示す XFP 以外を使用した場合の動作は保証できません。
- 10GBASE-ZR は IEEE802.3ae 規格にない独自仕様ですので，他ベンダーの装置と接続した場合の動作は保証できません。

4.2.4　10 ギガビット・イーサネット WAN(10GBASE-W)

イーサネットは，従来 LAN に用途が限定されていましたが，10 ギガビットイーサネットでは，従来のイーサネットとの互換性を考慮した 10GBASE-R/10GBASE-X と，WAN で広く使用される SONET/SDH フレームを使用した 10GBASE-W が IEEE802.3ae で規格化されました。

本章では，10GBASE-W の光ファイバを使用したインタフェースについて説明します。

10GBASE-W は，WAN 用の物理層（WAN PHY）を使用することで，ペイロードのイーサネットフレームを SONET/SDH フレームでカプセリングし通信を行います。これによって，ペイロードのインタフェース速度は，9.58464Gbit/s となります。本装置では SONET/SDH 網とのシームレスな接続が可能となります。また，物理層において WAN に近い信頼性の確保も可能となります。

(1) 接続インタフェース

(a) 10GBASE-W

本装置の 10GBASE-W ファミリーでは 10GBASE-LW，10GBASE-EW をサポートしています。インタフェース速度は 10Gbit/s 全二重固定です。

10GBASE-LW：

中距離間を接続するために使用します。例えば，中距離間の他事業所または支店間接続用として使用します。

10GBASE-EW：

長距離間を接続するために使用します。例えば，長距離間の他事業所または支店間接続用として使用します。

(b) 10GBASE-W 接続仕様

本装置の物理仕様については，マニュアル「ハードウェア取扱説明書」を参照してください。

(c) フレームフォーマット

ペイロードのイーサネットフレームは，IEEE802.3aeで規定されたSONET/SDHフレームでカプセリングします。フレームフォーマットを次の図に示します。なお，ペイロードのインタフェース速度は，SONET/SDHフレームでカプセリングしているため，9.58464Gbit/sとなります。

図4-5　10GBASE-Wのフレームフォーマット



（凡例）（ ）内の数字はフィールド長を示します（単位：バイト）。

- SOH

  セクションオーバヘッドを示します。セクションオーバヘッドのフォーマットを次の図に示します。

図4-6　セクションオーバヘッドのフレームフォーマット

（単位：バイト）

	1	2		192	193	194	195		384	385	386		576
1列	A1	A1	・・・	A1	A2	A2	A2	・・・	A2	J0	Z0	・・・	Z0
2列	B1												
3列													
4列	H1	H1	・・・	H1	H2	H2	H2	・・・	H2	H3	H3	・・・	H3
5列	B2	B2	・・・	B2	K1					K2			
6列													
7列													
8列													
9列	S1						M1						

空欄は未使用バイトを示します。

- POH

  パスオーバヘッドを示します。パスオーバヘッドのフォーマットを次の図に示します。パスオーバヘッドの各バイトの機能を「表4-15　フレームフォーマットの詳細情報」に示します。

図4-7　パスオーバヘッドのフレームフォーマット

（単位：バイト）

	577	578　　640
1列	J1	FIXED STUFF
2列	B3	
3列	C2	
4列	G1	
5列		
6列		
7列		
8列		
9列		

空欄は未使用バイトを示します。

- ペイロード

イーサネットフレームが入ります。イーサネットフレームについては「4.3　MAC および LLC 副層制御」のフレームフォーマットを参照してください。

（d）フレームフォーマットの詳細情報

SONET/SDH フレームは，IEEE802.3ae で規定された情報が設定されています。SONET/SDH 装置との接続の際は，フレームフォーマットの詳細情報を確認の上設定してください。

表 4-15　フレームフォーマットの詳細情報

項目		バイト名称	IEEE802.3ae 規格	本装置	
				仕様	デフォルト値
パスシグナルラベル	送信値	C2	1A	00 ～ FF	1A
	P-PLM 障害検出		検出する	検出する	－
パスステータス	P-ERDI 転送（3bit モード）	G1	3bit モード	1 or 3bit モード	3bit モード
	P-RDI 転送（1bit モード）				
セクショントレース	送信メッセージトレースモード	J0，Z0	16 オクテット	1 オクテット or 16オクテット or C1 バイト	16 オクテット
	1 オクテット（16 進数）	J0	規定なし	00 ～ FF	J0： 890000000000 000000000000 0000000 Z0：CC
		Z0		CC	
	16 オクテット（16 進数）	J0	890000000000 000000000000 00000000	890000000000 000000000000 0000000	
		Z0	CC	CC	
	C1 バイト（16 進数）	J0	規定なし	01	
		Z0		02,03・・・C0 ※	
	受信メッセージトレースモード	J0	16 オクテット	1 オクテット or 16オクテット or C1 バイト	16 オクテット
パストレース	送信メッセージトレースモード	J1	16 オクテット	1 オクテット or 16 オクテット	16 オクテット
	1 オクテット（16 進数）		規定なし	00 ～ FF	890000000000 000000000000 00000000
	16 オクテット（16 進数）		890000000000 000000000000 00000000	890000000000 000000000000 00000000	
	受信メッセージトレースモード		16 オクテット	1 オクテット or 16 オクテット	16 オクテット
H1 ポインタ内の SS ビット（2 進数）		H1	10	00 or 10	10

（凡例）　－：該当なし

注※　Z0 バイトにそれぞれ 02H から 01H ずつ加算し，C0H までの値が入ります。

（2）フローコントロール

フローコントロールは，装置内の受信バッファ枯渇でフレームを廃棄しないように，相手装置にフレームの送信をポーズパケットによって，一時的に停止指示する機能です。自装置がポーズパケット受信時は，送信規制を行います。

本装置では，受信バッファの使用状況を監視し，相手装置の送信規制を行う場合，ポーズパケットを送信します。本装置がポーズパケット受信時は，送信規制を行います。フローコントロールのコンフィグレーションは，送信と受信とでそれぞれ設定でき，有効または無効モードを選択できます。本装置と相手装置の設定を送信と受信が一致するように合わせてください。例えば，本装置のポーズパケット送信がenableに設定した場合，相手装置のポーズパケット受信はenableと設定してください。

本装置と相手装置の設定内容と実行動作を「表4-16　フローコントロールの送信動作」および「表4-17　フローコントロールの受信動作」の表にそれぞれ示します。

表4-16　フローコントロールの送信動作

本装置のポーズパケット送信	相手装置のポーズパケット受信	フローコントロール動作
enable	enable	相手装置が送信規制を行う
disable	disable	相手装置が送信規制を行わない

（凡例）　enable：有効　disable：無効

表4-17　フローコントロールの受信動作

本装置のポーズパケット受信	相手装置のポーズパケット送信	フローコントロール動作
enable	enable	本装置が送信規制を行う
disable	disable	本装置が送信規制を行わない

（凡例）　enable：有効　disable：無効

(3)　ジャンボフレーム

ジャンボフレームは，MACヘッダのDA～データが1518オクテットを超えるフレームを中継するための機能です。コンフィグレーションコマンドIP情報のmtuパラメータを合わせて変更することで，IPパケットのフラグメント化するサイズを大きくすることも可能となります。

本装置では，Ethernet V2形式フレームだけサポートします。802.3形式フレームはサポートしていません。Tag付フレームでTPIDが0x8100の場合は設定したフレーム長より4加算した値まで受信します。フレームについては「4.3　MACおよびLLC副層制御」のフレームフォーマットを参照してください。Tag付きフレームについては「4.4　VLAN-Tag」のTag付フレームのフォーマットを参照してください。ジャンボフレームのサポート機能を次の表に示します。

表4-18　ジャンボフレームサポート機能

項目	フレーム形式			内容
	EthernetV2 ※		IEEE802.3 ※	
送信フレーム長（オクテット）	Tagなし	1519～9596	×	MACヘッダのDA～データの長さ。FCSは含みません。
	Tag付き(TPID=0x8100以外)			
	Tag付き(TPID=0x8100)			

項目	フレーム形式			内容
	EthernetV2※		IEEE802.3※	
受信フレーム長（オクテット）	Tag なし	1519 ～ 9596	×	MAC ヘッダの DA ～データの長さ。FCS は含みません。
	Tag 付き (TPID=0x8100 以外)			
	Tag 付き (TPID=0x8100)	1523 ～ 9600		
受信機能	○		×	IEEE802.3 フレームは，LENGTH フィールド値が 0x05DD（1501 オクテット）以上の場合に廃棄します。
送信機能	○		×	IEEE802.3 フレームは送信しません。

（凡例）○：サポート　×：未サポート

注※　「4.3　MAC および LLC 副層制御」のフレームフォーマットを参照してください。

(4) フレーム長と IP MTU 長の設定時の注意事項

フレーム長および IP MTU 長の対象範囲は次の図のようになります。フレーム長および IP MTU 長を相手装置と合わせてください。

コンフィグレーションコマンド IP 情報の mtu パラメータを設定せずに，Line 情報の jumbo_frame サブコマンドまたはイーサネットジャンボフレーム情報を変更する場合，mtu パラメータは jumbo_frame サブコマンドに合わせ，Tag の有無に関わらず 18 オクテット減算された値となります。このため IP MTU 長を相手装置と合わせる場合は，mtu パラメータを設定してください。

図 4-8　フレーム長および IP MTU 長の設定


IP MTU長(コンフィグレーションコマンドのIP情報のmtuパラメータで設定した値)
Preamble およびSFD(8)
MACヘッダ
DA(6)
SA(6)
TPID(2)
TCI(2)
TYPE(2)
IPフレーム(128～9216)
FCS
フレーム長(コンフィグレーションコマンドのLine情報のjumbo_frame サブコマンドまたはイーサネットジャンボフレーム情報で設定した値)

(5) クロック

本装置では，独立同期および従属同期をサポートしています。

独立同期は WDM(Wavelength Division Multiplexing) 装置および，ルータまたはスイッチと接続する場合に指定します。

従属同期は網同期で接続する場合に指定します。なお，従属同期での接続は以下の入力周波数精度の装置としてください。

- 9.95328Gbit/s ± 20ppm 以下 (Sonet Minimum Clock)

本装置のデフォルト値は独立同期です。IEEE802.3ae に準拠しています。

(6) 10GBASE-W 接続時の注意事項

- 10GBASE-W の半二重およびオートネゴシエーションは IEEE802.3ae 規格上なく，全二重固定接続だけとなります。
- ループコネクタを接続する場合はクロックを独立同期にしてください。なお，回線テストを実行する場合は，独立同期に変更しなくても実行できます。

4.2.5　RM イーサネット（10BASE-T/100BASE-TX）

RM イーサネット（10BASE-T/100BASE-TX）のツイストペアケーブル（UTP）を使用したインタフェースについて説明します。

(1) 接続インタフェース

(a) RM イーサネット機能仕様

RM イーサネットは主にリモート運用端末を接続するための RM イーサネットポートを提供します。RM イーサネットの機能仕様を次の表に示します。

表 4-19　RM イーサネットの機能仕様

機能概要	仕様
インタフェース種別	10BASE-T および 100BASE-TX
オートネゴシエーション	サポート
フローコントロール	未サポート
ジャンボフレーム	未サポート
MAC および LLC 副層制御フレーム	Ethernet V2 形式だけ (802.3 形式，その他は未サポート)
対象プロトコル	IP
パケット中継処理	未サポート※ 1
フィルタリング	未サポート
QoS	未サポート
SNMP	dot3 グループ
Tag-VLAN 連携	未サポート
マルチキャスト	未サポート
マルチホーム	未サポート
AUTO-MDI/MDI-X	未サポート※ 2

注※ 1
RM イーサネットは運用端末と接続することを主目的としたインタフェースです。IPv4 パケットだけ中継しますが，RM イーサネットを介した通信性能に関しては制限があります。また，RM イーサネットを介した中継をすると，本装置への負荷が高くなり，ほかの通信に影響を及ぼすおそれがあります。

注※ 2
BCU-3 では AUTO-MDI/MDI-X をサポートしています。

(b) 10BASE-T ／ 100BASE-TX 自動認識 (オートネゴシエーション)

RM イーサネットでは，次の自動認識機能 (オートネゴシエーション) および固定接続機能をサポートしています。

- 自動認識・・・10BASE-T，100BASE-TX
- 固定接続・・・10BASE-T，100BASE-TX

コンフィグレーションでは次のモードを指定できます。接続するネットワークに合わせて設定してください。本装置のデフォルト値は，オートネゴシエーションとなります。

- オートネゴシエーション
- 100BASE-TX 全二重固定
- 100BASE-TX 半二重固定
- 10BASE-T 全二重固定
- 10BASE-T 半二重固定

(c) RM イーサネットの接続仕様

本装置のコンフィグレーション指定値と相手装置の伝送速度および，全二重および半二重モードの接続仕様を次の表に示します。

相手装置によってはオートネゴシエーションでは接続できない場合があるので，なるべく相手装置のインタフェースに合わせた固定設定にしてください。

表 4-20　伝送速度および，全二重および半二重モードごとの接続仕様

接続装置		本装置の設定				
設定	インタフェース	固定				オートネゴシエーション
		10BASE-T 半二重	10BASE-T 全二重	100BASE-TX 半二重	100BASE-TX 全二重	
固定	10BASE-T 半二重	10BASE-T 半二重	×	×	×	10BASE-T 半二重
	10BASE-T 全二重	×	10BASE-T 全二重	×	×	×
	100BASE-TX 半二重	×	×	100BASE-TX 半二重	×	100BASE-TX 半二重
	100BASE-TX 全二重	×	×	×	100BASE-TX 全二重	×
	1000BASE-T 半二重	×	×	×	×	×
	1000BASE-T 全二重	×	×	×	×	×

接続装置		本装置の設定				
設定	**インタフェース**	**固定**				**オートネゴシエーション**
		10BASE-T **半二重**	10BASE-T **全二重**	100BASE-TX **半二重**	100BASE-TX **全二重**	
オートネゴシエーション	10BASE-T 半二重	10BASE-T 半二重	×	×	×	10BASE-T 半二重
	10BASE-T 全二重	×	×	×	×	10BASE-T 全二重
	10BASE-T 全二重および半二重	10BASE-T 半二重	×	×	×	10BASE-T 全二重
	100BASE-TX 半二重	×	×	100BASE-TX 半二重	×	100BASE-TX 半二重
	100BASE-TX 全二重	×	×	×	×	100BASE-TX 全二重
	100BASE-TX 全二重および半二重	×	×	100BASE-TX 半二重	×	100BASE-TX 全二重
	10/100BASE-TX 全二重および半二重	10BASE-T 半二重	×	100BASE-TX 半二重	×	100BASE-TX 全二重
	1000BASE-T 半二重	×	×	×	×	×
	1000BASE-T 全二重	×	×	×	×	×
	1000BASE-T 全二重および半二重	×	×	×	×	×
	10/100/1000BASE-T 全二重および半二重	10BASE-T 半二重	×	100BASE-TX 半二重	×	100BASE-TX 全二重

（凡例）×：接続できない

(2) オートネゴシエーション

オートネゴシエーションは，伝送速度および全二重または半二重モード認識について対向装置間でやり取りを行い，接続動作を決定する機能です。

本装置での接続仕様を「表 4-20　伝送速度および，全二重および半二重モードごとの接続仕様」に示します。また，本装置ではネゴシエーション解決できなかった場合，リンク接続されるまで接続動作を繰り返し行います。

(3) RM イーサネット接続時の注意事項

- 伝送速度または全二重および半二重モードが相手装置と不一致の場合，接続できないのでご注意ください。
- RM イーサネットポートを 100BASE-TX で使用する場合，接続ケーブルはカテゴリ 5 以上で 8 芯 4 対のツイストペアケーブル (UTP) を使用してください。
- 全二重インタフェースはコリジョン検出とループバック機能を行わないことによって実現しています。このため，10BASE-T または 100BASE-TX を全二重インタフェース設定で使用する場合，相手接続

ポートは必ず全二重インタフェースに設定して接続してください。

- RM イーサネットの接続に使用するツイストペアケーブルは AUTO MDI/MDI-X 未サポート（BCU-3 では AUTO-MDI/MDI-X をサポート）のため，次に示すとおりとしてください。
  - 本装置と PC を直結する場合は，クロスケーブルを使用してください。
  - 本装置と PC を直結しない場合（スイッチやハブを経由する場合）は，ストレートケーブルを使用してください。
- RM イーサネットは運用端末と接続することを主目的としたインタフェースです。IPv4 パケットだけ中継しますが，RM イーサネットを介した通信性能に関しては制限があります。また，RM イーサネットを介した中継をすると，本装置への負荷が高くなり，ほかの通信に影響を及ぼすおそれがあります。

4.3　MAC および LLC 副層制御

フレームフォーマットを次の図に示します。RM イーサネットでは Ethernet V2 形式フレームだけをサポートしています。

イーサネット上の MPLS に関するフォーマットは，「17　MPLS【OP-MPLS】」を参照してください。

図 4-9　フレームフォーマット


Preamble
およびSFD(8)
MACヘッダ
DA(6)
SA(6)
TYPE/LENGTH(2)
DATAおよびPAD(46〜9582(注1))
FCS
Ethernet V2形式
フレーム時
TYPE=
0x05DD〜
DATA
(PAD)
802.3形式
フレーム時
LENGTH=
0x0000〜
0x05DC
LLCヘッダ
SNAPヘッダ
(注2)
DSAP
(1)
SSAP
(1)
CONTROL
(1〜2)
OUI
(3)
PID
(2)
DATA
(PAD)

(　)内の数字はフィールド長を示す。(単位：オクテット)

注1　DATAおよびPADの最大長はEthernetV2形式フレーム時だけ9582。
　　802.3形式フレームおよびその他の形式のフレームは1500。
注2　DSAPとSSAPが"AA"，CONTROLが"03"のとき，
　　0x0000000800 (IP)
　　0x0000000806 (ARP)

(1) MAC 副層フレームフォーマット

(a) Preamble および SFD

64 ビット長の 2 進数で「1010...1011(最初の 62 ビットは 10 繰返し，最後の 2 ビットは 11)」のデータです。送信時にフレームの先頭に付加します。この 64 ビットパターンのないフレームは受信できません。

(b) DA および SA

48 ビット形式をサポートします。16 ビット形式およびローカルアドレスはサポートしていません。

(c) TYPE ／ LENGTH

TYPE ／ LENGTH フィールドの扱いを次の表に示します。

表 4-21　TYPE ／ LENGTH フィールドの扱い

TYPE ／ LENGTH 値	本装置での扱い
0x0000 〜 0x05DC	IEEE802.3 CSMA/CD のフレーム長
0x05DD 〜	Ethernet V2.0 のフレームタイプ

(d) FCS

32 ビットの CRC 演算を使用します。

(2) LLC 副層フレームフォーマット

IEEE802.2 の LLC タイプ 1 をサポートしています。Ethernet V2 では LLC 副層はありません。

(a) DSAP

LLC 情報部の宛先のサービスアクセス点を示します。

(b) SSAP

LLC 情報部を発信した特定のサービスアクセス点を示します。

(c) CONTROL

情報転送形式，監視形式，非番号制御形式の三つの形式を示します。

(d) OUI

SNAP 情報部を発信した組織コードフィールドを示します。

(e) PID

SNAP 情報部を発信したイーサネット・タイプ・フィールドを示します。

(3) LLC の扱い

IEEE802.2 の LLC タイプ 1 をサポートしています。また，次に示す条件に合致したフレームだけをルーティングの対象にします。次に示す条件以外のフレームは，廃棄します。

(a) DSAP，SSAP フィールド

SNAP を示す ('AA'16 進数) 値で，SSAP ＝ DSAP であることが必要です。

(b) CONTROL フィールド

CONTROL フィールドの値と送受信サポート内容を「表 4-22　CONTROL フィールドの値と送受信サポート内容」に示します。また，「表 4-22　CONTROL フィールドの値と送受信サポート内容」に示す TEST フレームおよび XID フレームについては「表 4-23　XID および TEST レスポンス」に示す形で応答を返します。

表 4-22　CONTROL フィールドの値と送受信サポート内容

種別	コード (16 進数)	コマンド	レスポンス	備考
UI	03	送信・受信サポート	－	－
TEST	F3 または E3	受信サポート	送信サポート	IEEE802.2 の仕様に従って，TEST レスポンスを返送します。
XID	BF または AF	受信サポート	送信サポート	IEEE802.2 の仕様に従って，XID レスポンスを返送します。ただし，XID レスポンスの情報部は 129.1.0(IEEE802.2 の規定による ClassI を示す値) とします。

（凡例）－：該当しない

表 4-23　XID および TEST レスポンス

MAC ヘッダの DA	フレーム種別	DSAP	応答
ブロードキャストまたはマルチキャスト	XID および TEST	AA(SNAP) 42(BPDU) 00(null) FF(global)	返す
		上記以外	返さない
個別アドレスで自局アドレス	XID および TEST	AA(SNAP) 42(BPDU) 00(null) FF(global)	返す
		上記以外	返さない
個別アドレスで他局アドレス	XID および TEST	すべてのアドレス	返さない

(4) 受信フレームの廃棄条件

次に示すどれかの条件によって受信したフレームを廃棄します。

- フレーム長がオクテットの整数倍でない
- 受信フレーム長（DA ～ FCS）が 64 オクテット未満，または 1523 オクテット以上
  ただし，ジャンボフレーム選択時は，指定したフレームサイズを超えた場合
- FCS エラー
- 接続インタフェースが半二重の場合は，受信中に衝突が発生したフレーム

(5) パッドの扱い

送信フレーム長が 64 オクテット未満の場合，MAC 副層で FCS の直前にパッドを付加します。パッドの値は不定です。

4.4 VLAN-Tag

(1) 概要

IEEE 802.1Q 規定による VLAN-Tag（イーサネットフレーム中に Tag と呼ばれる識別子を挿入する方法）は，Tag-VLAN 連携機能を適用するときに使用します。

(2) プロトコル仕様

VLAN-Tag はイーサネットフレームに Tag と呼ばれる識別子を埋め込むことで，VLAN 情報（=VLAN ID）を離れたセグメントへと伝えることができます。

VLAN-Tag 付きフレームのフォーマットを次の図に示します。VLAN-Tag を挿入するイーサネットフレームのフォーマットは，Ethernet V2 フォーマットと 802.3 フォーマットの 2 種類があります。

図 4-10 VLAN-Tag 付きフレームのフォーマット


●Ethernet IIフレーム
通常のフレーム
MAC-DA (6バイト)
MAC-SA (6バイト)
Ether Type (2バイト)
IP Data (46～1500バイト)
タグフレーム
MAC-DA (6バイト)
MAC-SA (6バイト)
Tag (4バイト)
Ether Type (2バイト)
IP Data (46～1500バイト)
Tag Protocol ID (2バイト)
Tag Control (2バイト)
User Priority (3ビット)
Canonical Format (1ビット)
VLAN ID (12ビット)
●802.3LLC/SNAPフレーム
通常のフレーム
MAC-DA (6バイト)
MAC-SA (6バイト)
Length (2バイト)
LLC (3バイト)
SNAP (5バイト)
IP Data (38～1492バイト)
タグフレーム
MAC-DA (6バイト)
MAC-SA (6バイト)
Tag (4バイト)
Length (2バイト)
LLC (3バイト)
SNAP (5バイト)
IP Data (38～1492バイト)

VLAN-Tag のフィールドの説明を次の表に示します。

表 4-24 VLAN-Tag のフィールド

フィールド	説明	本装置の条件
TPID （Tag Protocol ID）	IEEE802.1Q VLAN-Tag が続くことを示す Ether Type 値。	次に示す値をコンフィグレーションで選択できます。 • 0x8100(回線ごとのデフォルト値) • 0x9100(回線ごとに指定できます)
User Priority	IEEE802.1D のプライオリティ。	コンフィグレーションで 8 段階のプライオリティレベルを選択できます。

フィールド	説明	本装置の条件
CF （Canonical Format）	MAC ヘッダ内の MAC アドレスが標準フォーマットに従っているかを示します。	本装置では標準 (0) だけをサポートします。
VLAN ID	所属している VLAN の番号を示します。	ユーザが使用できる VLAN ID は 1 〜 4,095 で，ポート当たりの最大数は 4,095 個です。

4.5　本装置の MAC アドレス

(1)　装置 MAC アドレス

本装置は，装置を識別する MAC アドレスを一つ持ちます。この MAC アドレスのことを装置 MAC アドレスと呼びます。装置 MAC アドレスは，レイヤ 3 インタフェースの MAC アドレスやリンクアグリゲーションなどのプロトコルの装置識別子として使用します。

装置 MAC アドレスは，コンフィグレーションコマンド local-mac-address によって指定できます。コンフィグレーションコマンドで指定しない場合は，RM イーサネットの MAC アドレスを使用します。

(2)　装置 MAC アドレスを使用する機能

装置 MAC アドレスを使用する機能を次の表に示します。

表 4-25　装置 MAC アドレスを使用する機能

機能	用途
リンクアグリゲーション	レイヤ 3 インタフェースの MAC アドレス
リンクアグリゲーションの LACP	装置識別子
LLDP	装置識別子
OADP	装置識別子
IEEE802.3ah/UDLD	装置識別子

(3)　装置 MAC アドレス使用時の注意事項

(a)　コンフィグレーションコマンド local-mac-address 変更時の注意事項

装置 MAC アドレスはコンフィグレーションコマンド local-mac-address の設定，変更および削除によって値を変更できます。装置 MAC アドレスの変更の際，そのアドレスを使用する機能では，次の点に注意してください。

- リンクアグリゲーションを使用している場合，インタフェースの MAC アドレスが変わるため，隣接するレイヤ 3 装置（ルータ，レイヤ 3 スイッチ，端末など）が ARP や NDP で学習した MAC アドレスと本装置の MAC アドレスが不一致となり，一時的に通信できなくなる場合があります。
- リンクアグリゲーションの LACP の装置識別子が変わるため，プロトコルが初期状態から再開始します。そのため，一時的に通信できなくなる場合があります。
- LLDP，OADP の装置識別子が変わるため，隣接装置で変更前の MAC アドレスの情報がタイムアウトなどで削除されるまで一時的に 2 台の装置を検出している状態になる場合があります。
- IEEE802.3ah/UDLD の装置識別子が変わるため，隣接装置側で異なる装置からの情報を受信することにより，統計情報の Info TLV の Unstable が加算される場合があります。

(b)　二重化系切替時の注意事項【AX7800R】

コンフィグレーションコマンド local-mac-address を設定していない場合，運用系 BCU の RM イーサネットの MAC アドレスを使用します。そのため，二重化系切替によって装置 MAC アドレスが，系切替後の運用系 BCU の RM イーサネットの MAC アドレスに変更になります。

4.6　リンクアグリゲーション

4.6.1　リンクアグリゲーション概説

（1）概要

リンクアグリゲーションは，隣接装置との間を複数のイーサネット回線で接続し，それらを束ねて一つの仮想リンクとして扱う機能です。この仮想リンクを**リンクアグリゲーショングループ**と呼びます。リンクアグリゲーションによって接続装置間の帯域の拡大や回線冗長性を確保できます。

（2）リンクアグリゲーション構成

リンクアグリゲーションの構成例を次の図に示します。この例では4本の回線を集約しています。集約している回線の内の1本が障害となった場合には，リンクアグリゲーショングループから離脱し，残りの回線でリンクアグリゲーショングループとして通信を継続します。なお，本装置はNIFをまたがってリンクアグリゲーショングループに属する回線を設定できるので，NIF障害によってリンクアグリゲーショングループ内の全回線が障害になることを回避できます。

図 4-11　リンクアグリゲーションの構成例


本装置A
本装置B
4回線を集約したリンクアグリゲーション
回線障害発生と復旧
本装置A
本装置B
障害回線を離脱して，3回線のリンクアグリゲーションとして運用する

4.6.2　リンクアグリゲーション仕様

（1）リンクアグリゲーションの種類

リンクアグリゲーションのモードとして，LACPリンクアグリゲーションおよびスタティックリンクアグリゲーションをサポートします。

- LACPリンクアグリゲーション
  IEEE802.3ad準拠のLACPを利用したリンクアグリゲーションです。LACPによるネゴシエーションが成功した場合にリンクアグリゲーショングループとしての運用を開始します。LACPの利用によって，隣接装置との整合性確認や，リンクの正常性確認・障害検知の確度を向上できます。
- スタティックリンクアグリゲーション
  コンフィグレーションによるスタティックなリンクアグリゲーションです。LACPは動作させず，リンクアグリゲーショングループとして定義した回線がリンクアップした時点で運用を開始します。

（2）収容条件

リンクアグリケーションの収容条件を次の表に示します。

表 4-26　リンクアグリゲーションの収容条件

項目	サポート仕様	備考
装置当たりのリンクアグリゲーショングループ数	128	LACP リンクアグリゲーションとスタティックリンクアグリゲーションの合計値
1 グループ当たりの最大ポート数	16	－
回線種別	イーサネット	－
回線速度	デフォルト時： 同一速度だけ 異速度混在モード時： 異なる速度を同時に使用します。	デフォルト時： 遅い回線は離脱します。 異速度混在モード時： 回線速度による離脱はありません。
Duplex モード	• LACP リンクアグリゲーション 全二重だけ • スタティックリンクアグリゲーション 全二重 / 半二重ともに可能。グループ内の不一致を許容します。	－

（凡例）　－：該当しない

(3) リンクアグリゲーショングループの MAC アドレス

リンクアグリゲーション上で上位プロトコルを運用する際に，リンクアグリゲーショングループの MAC アドレスを使用します。リンクアグリゲーショングループには本装置の MAC アドレスを割り当てます。

(4) 離脱ポート数制限機能

離脱ポート数制限機能は，回線障害が発生した回線を離脱して残りの回線で運用を継続する機能を抑止します。リンクアグリゲーションのどれかの回線に障害が発生するとグループ全体を障害とみなし，該当リンクアグリゲーショングループの運用を停止します。グループ内の全回線が復旧するとグループの運用を再開します。

RIP，OSPF などのルーティングプロトコルと合わせて運用することで，リンクアグリゲーショングループの 1 回線の障害発生によって，グループ単位で経路を切り替えることができます。

なお，この機能は LACP リンクアグリゲーションだけで動作できます。

(5) スタンバイリンク機能

リンクアグリゲーショングループ内にあらかじめ待機用の回線を用意しておき，運用中の回線が障害となったときに待機用の回線と切り替えることによってグループとして運用する回線数を維持する機能です。この機能によって，障害時に帯域の減少を防ぐことができます。なお，この機能はスタティックリンクアグリゲーションだけで動作できます。

コンフィグレーションでリンクアグリゲーショングループとして運用する最大回線数を設定します。グループに属する回線数が指定された運用をする最大回線数を超えた分の回線が待機用回線となります。

待機用回線は，コンフィグレーションコマンドで設定するポート優先度，ポートの NIF 番号，または Line 番号から選択されます。待機用回線は，次に示す選択優先度の高い順に決定します。

表 4-27　待機用回線の選択方法

選択優先度	パラメータ	備考
高 ↑ ↓ 低	ポート優先度	コンフィグレーションコマンド port-priority で優先度の低いポートから選択
	NIF 番号	ポートの NIF 番号の大きい順に選択
	Line 番号	ポートの Line 番号の大きい順に選択

スタンバイリンク機能の例を次の図に示します。この例では，グループに属する回線数を 4 回線，運用する最大回線数を 3 回線としています。

図 4-12　スタンバイリンク機能の構成例


本装置A
本装置B
4回線のリンクアグリゲーションに対して3回線の使用を定義する
回線障害発生
スタンバイリンク
本装置A
本装置B
障害時にスタンバイリンクを使用して帯域減なしでリンクアグリゲーションを運用する

スタンバイリンク機能には，次に示す二つのモードがあります。

- リンクダウンモード
  スタンバイリンクをリンクダウン状態にします。スタンバイリンク機能をサポートしていない対向装置も待機用回線にすることができます。
- 非リンクダウンモード
  スタンバイリンクをリンクダウン状態にしないで，送信だけを停止します。リンクアップ状態のため，待機中の回線でも回線障害を監視できます。また，待機中の回線は送信だけを停止して，受信は行います。スタンバイリンク機能をサポートしていない対向装置は，リンクダウンが伝わらないためスタンバイリンク上で送信を継続しますが，そのような対向装置とも接続はできます。

リンクダウンモードを使用している場合，運用中の回線が一つのとき，その回線で障害が発生すると，待機用の回線に切り替わる際にリンクアグリゲーショングループがいったんダウンします。

非リンクダウンモードの場合，ダウンせずに待機用回線を使用します。

運用中の回線が一つの状態とは，次に示すどちらかの状態です。

- コンフィグレーションコマンド max-active-port で 1 を設定している状態。
- 異速度混在モードを未設定で，最高速の回線が一つだけ，そのほかの回線が一つ以上ある状態。

(6)　異速度混在モード

リンクアグリゲーションで異なる速度の回線を同時に集約して運用するモードです。この機能によって，リンクアグリゲーションで利用する回線速度を変更（ネットワーク構成の変更）する際に，リンクアグリゲーションをダウンさせないで構成を変更できます。

以下に，異速度混在モードを利用したリンクアグリゲーションの速度移行について，移行手順の具体例を示します。

1. 従来状態で運用（1Gbit/s の回線 2 ポートとします）
2. 異速度混在モードを設定

3. 当該リンクアグリゲーションに 10Gbit/s の回線 2 ポートを追加
（コンフィグレーションコマンド link-aggregation の aggregated-port サブコマンドによる追加）
異速度混在モード未設定時は，この手順でリンクアグリゲーションがいったんダウンします。
4. 3 で追加した 10Gbit/s の回線 2 ポートをリンクアップ
5. 従来の 1Gbit/s の回線 2 ポートをリンクダウン
6. 従来の 1Gbit/s の回線 2 ポートのコンフィグレーションコマンド link-aggregation の aggregated-port サブコマンドの指定を削除
7. 10Gbit/s の回線 2 ポートに移行完了

4.6.3　フレーム送信時のポート振り分け

リンクアグリゲーションへフレームを送信するとき，フレーム内の情報を基にポートを選択して送信します。IP レイヤ中継時に参照するフレーム情報を次の表に示します。

表 4-28　IP レイヤ中継時の参照情報

動作分類	情報元	TCP/UDP/SCTP のフレーム	IP のフレーム (TCP/UDP/SCTP 以外)	MPLS Label Stack の付いたフレーム	その他のフレーム
中継	受信フレーム	• 宛先 IP アドレス • 送信元 IP アドレス • 宛先ポート番号 • 送信先ポート番号	• 宛先 IP アドレス • 送信元 IP アドレス	MPLS Label stack のボトムラベル	−
自発送信	送信フレーム	• 宛先 IP アドレス • 送信元 IP アドレス • 宛先ポート番号 • 送信先ポート番号	• 宛先 IP アドレス • 送信元 IP アドレス	MPLS Label stack のボトムラベル	−

（凡例）　−：該当しない

4.6.4　リンクアグリゲーション使用時の注意事項

(1)　リンクアグリゲーションが不可能な構成

リンクアグリゲーション構成時には，隣接装置間での設定条件が一致している必要があります。リンクアグリゲーションを構成する装置間は直接接続する必要があります。リンクアグリゲーションが不可能な構成例を次に示します。

図 4-13　リンクアグリゲーションが不可能な構成例

●装置間でモードが異なる場合



この構成を実施したときの動作
・LACP動作によって通信断状態になる。

●装置間でリンクアグリゲーショングループがポイントーマルチポイントになっている場合



この構成を実施したときの動作
・すべてLACPリンクアグリゲーションの場合
　最初にネゴシエーションができたグループ間側だけ動作する。
・すべてスタティックリンクアグリゲーションの場合
　ループ状態になる可能性がある。
・LACP/スタティック混在の場合
　LACPースタティック間で通信断とするためループは回避するが，
　END－END間通信の振り分けが正常に動作しない。

(2) リンクアグリゲーションの構成手順

リンクアグリゲーション構成時には，隣接装置間での設定条件が一致している必要があります。また，「(1) リンクアグリゲーションが不可能な構成」のような構成になっていないことを確認したあとに回線の接続をしてください。

(3) リンクアグリゲーション構成変更の手順

リンクアグリゲーショングループから回線を削除する際は，以下のどれかを実施して該当回線が非運用状態であることを確認してから，コンフィグレーションを変更してください。

- コンフィグレーションで当該回線を disable にする
- 運用コマンドで当該回線を閉塞 (close) する
- 当該ポートのケーブルを抜く

(4) BCU 過負荷時

LACP リンクアグリゲーションモード使用時に BCU が過負荷な状態となった場合，本装置が送受信する LACPDU の廃棄または処理遅延が発生し，タイムアウトのメッセージ出力，一時的な通信断となる場合があります。過負荷状態が頻発する場合は，LACPDU の送信間隔を長くするか，スタティックリンクアグリゲーションを使用してください。

(5) Static モードの離脱ポート数制限機能

Static モードでは，コンフィグレーションコマンド link-aggregation の max-detach-port サブコマンドの指定内容にかかわらず，離脱ポート数制限定義は無効となります。

(6) 異速度混在モードでのフレーム送信時のポート振り分けについて

フレーム送信時のポート振り分けには回線速度の情報は反映しません。例えば，異速度混在モードで1Gbit/s の回線と 10Gbit/s の回線を使用していても，その回線速度の差はフレーム振り分けには反映しません。

(7) Static モードのスタンバイリンク機能

スタンバイリンクとして選択したポートに対して，test interfaces コマンドで回線テストを実施する場合，以下の注意事項があります。

(a) 当該リンクアグリゲーショングループでは回線テストが終了するまで，運用中のポートに障害が発生した場合でもスタンバイリンクが運用状態に切り替わりません。

(b) 回線テストを実行中に下記コンフィグレーション変更を実施した場合，回線テスト終了後，ポートが閉塞状態のままとなります。ポートを運用状態に戻す場合は free コマンドを使用してください。

- コンフィグレーションコマンド delete link-aggregation <LA ID> で回線テスト実行中の回線を含むリンクアグリゲーショングループを削除した場合
- コンフィグレーションコマンドの delete aggregated-port <Port list> サブコマンドで回線テストを実施しているポートをリンクアグリゲーショングループから削除した場合
- コンフィグレーションコマンドの mode lacp サブコマンドでリンクアグリゲーショングループのモードを LACP に設定した場合

(8) BCU 二重化構成での注意事項【AX7800R】

リンクアグリゲーションを使用する場合，インタフェースの MAC アドレスは本装置の MAC アドレスを使用します。BCU 二重化構成での運用時は，本装置の MAC アドレスを運用系，待機系で一致させるためにコンフィグレーションコマンド local-mac-address を設定してください。

(9) リンクアグリゲーショングループの MAC アドレス設定と IPv6 リンクローカルアドレスに関する注意事項【AX7800R】

リンクアグリゲーションインタフェースに付与する IPv6 リンクローカルアドレスを自動生成している場合，IPv6 リンクローカルアドレスは装置 MAC アドレスを基にして生成されます。このため，装置 MAC アドレスをコンフィグレーションで変更すると IPv6 リンクローカルアドレスが変更になり，一時的に通信断が発生します。

このような構成で装置 MAC アドレスを設定する場合は，通信断の影響が少ないタイミングを考慮して設定してください。

装置 MAC アドレスのコンフィグレーションコマンド
　local-mac-address

4.7　イーサネット使用時の注意事項

4.7.1　禁止トポロジ

同一ネットワークアドレスを異なるVLAN，RMイーサネットポート，およびNIF側のイーサネットポートに定義しないでください。同一ネットワークアドレスが定義された場合，通信できないネットワークが発生します。また，異なるVLAN，RMイーサネットポート，およびNIF側のイーサネットポートは同一ブロードキャストドメインには接続できません。独立したブロードキャストドメインで使用してください。

5

POS（PPP Over SONET/SDH）

この章では本装置の POS について説明します。

5.1　**ネットワーク構成例**

5.2　**物理インタフェース**

5.3　PPP

5.1　ネットワーク構成例

本装置を使用した代表的な POS の構成例を次の図に示します。各ビル間，サーバ間を OC-192c/STM-64 POS および OC-48c/STM-16 POS で接続することによって，従来の OC-3c/STM-1 POS および OC-12c/STM-4 POS よりもサーバ間のパフォーマンスが向上します。

図 5-1　POS の構成例


本社
ファイルサーバ
本装置
SW
クライアント
PC
支店A
本装置
フロント
エンド
サーバ
SW
クライアント
PC
SONET/SDH網
支店B
本装置
フロント
エンド
サーバ
SW
SW
SW
クライアントPC
支店C
本装置
フロント
エンド
サーバ
SW
SW
SW
クライアントPC
（凡例）　SW　：スイッチ
：OC-192c/STM-64 POS
：OC-48c/STM-16 POS
：1000BASE-T
：100BASE-TX
：SONET/SDH装置

5.2　物理インタフェース

POS には次のインタフェースがあります。

- OC-192c/STM-64 POS の光ファイバを使用したインタフェース
- OC-48c/STM-16 POS の光ファイバを使用したインタフェース

5.2.1　OC-192c/STM-64 POS

OC-192c/STM-64 POS の光ファイバを使用したインタフェースについて説明します。

（1）接続仕様

本装置の物理仕様については，マニュアル「ハードウェア取扱説明書」を参照してください。

（2）フレームフォーマット

フレームフォーマットを次の図に示します。

図 5-2　フレームフォーマット



- SOH
  セクションオーバヘッドを示します。セクションオーバヘッドのフォーマットを次の図に示します。

図 5-3　セクションオーバヘッドのフレームフォーマット

	1	2		192	193	194	195		384	385	386		576（単位：バイト）
1列	A1	A1	・・・	A1	A2	A2	A2	・・・	A2	J0	Z0	・・・	Z0
2列	B1				E1					F1			
3列	D1				D2					D3			
4列	H1	H1	・・・	H1	H2	H2	H2	・・・	H2	H3	H3	・・・	H3
5列	B2	B2	・・・	B2	K1					K2			
6列	D4				D5					D6			
7列	D7				D8					D9			
8列	D10				D11					D12			
9列	S1	Z1	・・・	Z1	Z2	Z2	M1	Z2	・・・	E2			

- POH
  パスオーバヘッドを示します。パスオーバヘッドのフォーマットを次の図に示します。パスオーバヘッドの各バイトの機能を「表 5-1　フレームフォーマットの詳細情報」に示します。

図5-4　パスオーバヘッドのフレームフォーマット



- ペイロード
  HDLCフレーム（フラグシーケンス，PPPフレーム（アドレス部，制御部，プロトコル識別部，データ部，FCS））が入ります。PPPフレームについては「5.3　PPP」を参照してください。

（3）フレームフォーマットの詳細情報

SONET/SDH装置との接続の際は，フレームフォーマットの詳細情報を確認の上設定してください。

表5-1　フレームフォーマットの詳細情報

項目		バイト名称	SONET/SDH(Telecordia / ITU-T) 規格	本装置	
				仕様	デフォルト値
パスシグナルラベル（16進数）	送信値	C2	16 or CF	スクランブル有効：16 スクランブル無効：CF	16
	P-PLM障害検出		検出する	検出する	検出する
パスステータス	P-ERDI転送（3bitモード）	G1	1 or 3bitモード	1 or 3bitモード	1bitモード
	P-RDI転送（1bitモード）				
セクショントレース	送信メッセージトレースモード	J0，Z0	1オクテット or 16オクテット or C1バイト	1オクテット or C1バイト	1オクテット
	1オクテット（16進数）	J0	任意の値	00～FF	J0：01 Z0：CC
		Z0	CC	CC	
	C1バイト（16進数）	J0	01	01	
		Z0	02,03・・・C0※	02,03・・・C0※	
	受信メッセージトレースモード	J0	規定なし	1オクテット or C1バイト	1オクテット
パストレース	送信メッセージトレースモード	J1	1オクテット or 16オクテット or 64オクテット	1オクテット	1オクテット
	1オクテット（16進数）		任意の値	00	00
	受信メッセージトレースモード		規定なし	1オクテット	1オクテット
H1ポインタ内のSSビット（2進数）		H1	10	00 or 10	10

注※　Z0 バイトにそれぞれ 02 から 01 ずつ加算し，C0 までの値が入ります。

(4) クロック

本装置では，独立同期および従属同期をサポートしています。

独立同期は WDM（Wavelength Division Multiplexing）装置および，ルータまたはスイッチと接続する場合に指定します。

従属同期は網同期で接続する場合に指定します。なお，従属同期での接続は以下の入力周波数精度の装置としてください。

- 9.95328Gbps ± 4.6ppm 以下（Sonet minimum clock）

本装置のデフォルト値は独立同期です。

(5) CRC 長

本装置では，32 ビットだけサポートしています。相手装置と設定を合わせてください。

(6) スクランブル

スクランブルは，生成多項式：$x^{43}+1$ に従い行われます。スクランブルの対象範囲は，フラグを含むペイロード部分です。ペイロード以外のオーバヘッド部分はスクランブルされません。本装置では，有効または無効を指定できます。その際の C2 バイト（パスシグナルラベル）の値は次の表に示すとおりです。本装置のデフォルト値は有効です。相手装置と設定を合わせてください。

表 5-2　C2 バイトの値

スクランブル	C2 バイト（16 進数）
有効	16
無効	CF

(7) 動作モード

本装置では，SONET および SDH をサポートしています。動作モードを次の表に示します。本装置のデフォルト値は SONET です。相手装置と設定を合わせてください。

表 5-3　動作モード

項目	動作モード	
	SONET	SDH
L-AIS/L-RDI 保護段数	5 回	3 回
H1 ポインタ内の SS ビット（2 進数）	00	10

(8) OC-192c/STM-64 POS 接続時の注意事項

- ループコネクタを接続する場合はクロックを独立同期にしてください。なお，回線テストを実行する場合は，独立同期に変更しなくても実行できます。

5.2.2　OC-48c/STM-16 POS

（1）接続仕様

本装置の物理仕様については，マニュアル「ハードウェア取扱説明書」を参照してください。

（2）フレームフォーマット

フレームフォーマットを次の図に示します。

図 5-5　フレームフォーマット



- SOH
  セクションオーバヘッドを示します。セクションオーバヘッドのフォーマットを次の図に示します。

図 5-6　セクションオーバヘッドのフレームフォーマット

（単位：バイト）

	1	2		48	49	50	51		96	97	98		144
1列	A1	A1	···	A1	A2	A2	A2	···	A2	J0	Z0	···	Z0
2列	B1				E1					F1			
3列	D1				D2					D3			
4列	H1	H1	···	H1	H2	H2	H2	···	H2	H3	H3	···	H3
5列	B2	B2	···	B2	K1					K2			
6列	D4				D5					D6			
7列	D7				D8					D9			
8列	D10				D11					D12			
9列	S1	Z1	···	Z1	Z2	Z2	M1	Z2	···	E2			

- POH
  パスオーバヘッドを示します。パスオーバヘッドのフォーマットを次の図に示します。パスオーバヘッドの各バイトの機能を「表 5-4　フレームフォーマットの詳細情報」に示します。

図 5-7　パスオーバヘッドのフレームフォーマット

（単位：バイト）

	145	146	160
1列	J1	FIXED STUFF	
2列	B3		
3列	C2		
4列	G1		
5列	F2		
6列	H4		
7列	Z3		
8列	Z4		
9列	Z5		

- ペイロード
  HDLC フレーム（フラグシーケンス，PPP フレーム（アドレス部，制御部，プロトコル識別部，デー

タ部，FCS））が入ります。PPP フレームについては「5.3　PPP」を参照してください。

（3）フレームフォーマットの詳細情報

SONET/SDH 装置との接続の際は，フレームフォーマットの詳細情報を確認の上設定してください。

表 5-4　フレームフォーマットの詳細情報

項目		バイト名称	SONET/SDH(Telecordia / ITU-T) 規格	本装置	
				仕様	デフォルト値
パスシグナルラベル (16 進数)	送信値	C2	16 or CF	スクランブル有効：16 スクランブル無効：CF	CF
	P-PLM 障害検出		検出する	検出する	検出する
パスステータス	P-ERDI 転送 (3bit モード)	G1	1 or 3bit モード	1 or 3bit モード	1bit モード
	P-RDI 転送 (1bit モード)				
セクショントレース	送信メッセージトレースモード	J0，Z0	1 オクテット or 16 オクテット or C1 バイト	1 オクテット or C1 バイト	1 オクテット
	1 オクテット (16 進数)	J0	任意の値	00 〜 FF	J0：01 Z0：CC
		Z0	CC	CC	
	C1 バイト (16 進数)	J0	01	01	
		Z0	02,03・・・C0 ※	02,03・・・30 ※	
	受信メッセージトレースモード	J0	規定なし	1 オクテット or C1 バイト	1 オクテット
パストレース	送信メッセージトレースモード	J1	1 オクテット or 16 オクテット or 64 オクテット	1 オクテット	1 オクテット
	1 オクテット (16 進数)		任意の値	00	00
	受信メッセージトレースモード		規定なし	1 オクテット	1 オクテット
H1 ポインタ内の SS ビット (2 進数)		H1	10	00 or 10	10

注※　Z0 バイトにそれぞれ 02 から 01 ずつ加算し，30 までの値が入ります。

（4）クロック

本装置では，独立同期および従属同期をサポートしています。

独立同期は WDM（Wavelength Division Multiplexing）装置および，ルータまたはスイッチと接続する場合に指定します。

従属同期は網同期で接続する場合に指定します。なお，従属同期での接続は以下の入力周波数精度の装置としてください。

- 2.48832Gbps ± 20ppm 以下（Sonet minimum clock）

本装置のデフォルト値は独立同期です。

(5)　CRC 長

本装置では，16 ビットおよび 32 ビットをサポートしています。本装置のデフォルト値は 16 ビットとなります。相手装置と設定を合わせてください。

(6)　スクランブル

スクランブルは，生成多項式：$x^{43}+1$ に従って行われます。スクランブルの対象範囲は，フラグを含むペイロード部分です。ペイロード以外のオーバヘッド部分はスクランブルされません。本装置では，有効または無効を指定できます。その際の C2 バイト（パスシグナルラベル）の値は次の表に示すとおりです。本装置のデフォルト値は無効です。相手装置と設定を合わせてください。

表 5-5　C2 バイトの値

スクランブル	C2 バイト（16 進数）
有効	16
無効	CF

(7)　動作モード

本装置では，SONET および SDH をサポートしています。次の表に動作モードを示します。本装置のデフォルト値は SONET となります。相手装置と設定を合わせてください。

表 5-6　動作モード

項目	動作モード	
	SONET	SDH
L-AIS/L-RDI 保護段数	5 回	3 回
H1 ポインタ内の SS ビット（2 進数）	00	10

(8)　OC-48c/STM-16 POS 接続時の注意事項

- ループコネクタを接続する場合はクロックを独立同期にしてください。なお，回線テストを実行する場合は，独立同期に変更しなくても実行できます。
- マニュアル「ハードウェア取扱説明書」に示す SFP 以外を使用した場合の動作は保証できません。

5.3　PPP

5.3.1　PPP 概説

PPP(Point-to-Point Protocol) は，WAN(Wide Area Network，広域網) などの 2 点間接続のデータ通信で広く利用されているプロトコルです。本装置では，OC-192c/STM-64 POS および OC-48c/STM-16 POS のデータ通信で PPP を使用します。PPP は，1 本のデータリンク上で IP，IPv6，OSI(IS-IS だけで使用)，MPLS をカプセル化して転送できます。PPP を使用したネットワーク構成例を次の図に示します。

図 5-8　PPP を使用したネットワーク構成例


本社
ファイルサーバ
本装置
SW
・・・
クライアント
PC
支店A
本装置
フロント
エンド
サーバ
SW
・・・
クライアント
PC
SONET/SDH網
支店B
本装置
フロント
エンド
サーバ
SW
SW
SW
・・・
クライアントPC
支店C
本装置
フロント
エンド
サーバ
SW
SW
SW
・・・
クライアントPC
（凡例）　SW　：スイッチ
：OC-192c/STM-64 POS
：OC-48c/STM-16 POS
：1000BASE-T
：100BASE-TX
：SONET/SDH装置

PPP は大きく分けて次の三つの機能があります。

- 自局と相手局間のデータリンクレイヤレベルのコネクション確立／切断 (LCP)
- 自局と相手局間のネットワークレイヤレベルのコネクション確立／切断 (NCP)
- データのカプセル化（データに PPP ヘッダを付加／削除）

5.3.2　データリンクコネクション

Link Control Protocol(LCP) によって，データリンクレベルでコネクションを確立，切断，管理します。

LCP のサービスは次の三つに分類できます。

- リンク設定 (リンクレベルの初期設定オプションのネゴシエーションおよびリンク確立)
- リンク切断 (PPP のリンク切断)
- リンクメンテナンス (リンク管理および PPP リンクのエラー検出)

LCP は相手局とのリンク状態をモニタリングし，回線品質を検証するオプション機能を持っており，本装置はこれをサポートしています。

5.3.3　ネットワークコネクション

Network Control Protocol(NCP) はネットワークレベルでコネクションを確立，切断，管理します。NCP プロトコルはネットワークレイヤプロトコルごとにあり，本装置では次に示す NCP プロトコルをサポートしています。

- IP に対応する IPCP(IP Control Protocol)
- IPv6 に対応する IPV6CP(IP Version 6 Control Protocol)
- OSI に対応する OSINLCP(OSI Network Layer Control Protocol)
- MPLS に対応する MPLSCP(MPLS Control Protocol)

これらの NCP プロトコルは一つのデータリンクコネクション上で多重化されます。

5.3.4　カプセル化

データフォーマットはフラグシーケンスに始まり，アドレス部，制御部，プロトコル識別部，データ部，FCS，そして最後にフラグシーケンスで終わります。PPP でカプセル化したデータフォーマットを次の図に示します。

図 5-9　PPP でカプセル化したデータフォーマット

Flag(1)	Address(1)	Control(1)	Protocol(2)	データ※	FCS(2 or 4)	Flag(1)

( )内の数字はフィールド長を示す(単位はオクテット)。

注※　最大長は9216オクテットになる。

PPP のカプセル化時の，PPP フレームフォーマットと PPP プロトコルフィールドの値を「表 5-7　PPP フレームフィールドの値」および「表 5-8　PPP プロトコルフィールドの値」に示します。

表 5-7　PPP フレームフィールドの値

フィールド名	値 (16 進数)
Flag	7E 固定
Address	FF 固定
Control	03 固定
Protocol	カプセル化対象とするデータのプロトコル種別に対応する値が入ります。プロトコル種別と値の対応は「表 5-8　PPP プロトコルフィールドの値」を参照してください。
FCS	2 オクテットまたは 4 オクテットの FCS

表 5-8　PPP プロトコルフィールドの値

プロトコル種別			値 (16 進数)
分類	プロトコル		
PPP 制御パケット	LCP		C021
	NCP	IP Control Protocol	8021
		IP Version 6 Control Protocol	8057
		OSI Network Layer Control Protocol	8023
		MPLSCP(MPLS Control Protocol)	8281
上位レイヤパケット	IP		0021
	IPv6		0057
	OSI		0023
	MPLS		0281

5.3.5　PPP 制御パケット

LCP，NCP の中継プロトコルごとの制御プロトコルで取り扱うパケットを PPP 制御パケットと呼びます。PPP パケットのプロトコルフィールドが LCP，NCP の各制御プロトコルを示す値の場合，PPP パケットのデータ部の内容は PPP 制御パケットになります。PPP 制御パケットフォーマットを次の図に示します。PPP 制御パケットを構成する各フィールドの内容を「表 5-9　PPP 制御パケットの各フィールドの内容」に示します。

図 5-10　PPP 制御パケットフォーマット



（ ）内の数字はフィールド長を示す（単位はオクテット）。

注※　最大長は，制御パケット種別によって異なる。

表 5-9　PPP 制御パケットの各フィールドの内容

フィールド名	値 (16 進数)
Code	制御パケットの種別
ID	PPP 制御パケットの識別子。Request と Reply の対応づけに使用します。
Length	PPP 制御パケット長。Code からパラメータリストフィールドの最後尾までです。
データまたはパラメータリスト	PPP 制御パケットごとに関連データを格納するフィールド。パラメータリストは，Configure-RQ/Ack/Nak/Rej パケットにあり，「表 5-11　パラメータリスト」に示すパラメータが一つまたは複数個格納されます。

PPP 制御パケットの機能を次の表に示します。

表 5-10　PPP 制御パケットの機能

機能および適用プロトコル	パケット名	Code 値 (16 進数)	ID 値	役割
リンク設定 LCP，IPCP，IPV6CP，OSINLCP，MPLSCP	Configure-RQ	01	任意の値	PPP のリンク接続要求パケット。相手局に自局の受信条件を通知。データフィールドにパラメータリストを格納します。
	Configure-Ack	02	Configure-RQ に等しい値	受信 Configure-RQ に対する Ack パケット。相手局から通知された受信条件で接続できる場合は本パケットで応答します。データフィールドにパラメータリストを格納します。
	Configure-Nak	03	Configure-RQ に等しい値	受信 Configure-RQ に対する Nak パケット。相手局から通知された受信条件で接続できず，受信条件の変更を求める場合の応答です。データフィールドにパラメータリストを格納します。
	Configure-Rej	04	Configure-RQ に等しい値	受信 Configure-RQ に対する Reject パケット。相手局から通知された受信条件で接続できず，受信条件の撤回を求める場合の応答です。データフィールドにパラメータリストを格納します。
リンク切断 LCP，IPCP，IPV6CP，OSINLCP，MPLSCP	Terminate-RQ	05	任意の値	PPP のリンク切断要求パケット。データフィールドはありません。
	Terminate-Ack	06	Terminate-RQ に等しい値	PPP のリンク切断要求に対する ACK パケット。PPP にはリンク切断要求に対する拒否パケットはありません。データフィールドはありません。
リンクメンテナンス LCP	Echo-RQ	09	任意の値	相手先に対する折り返し要求パケット。このパケットを受信した局は Echo-Reply で応答しなければなりません。データフィールド内容はマジックナンバー※1 と任意のデータ※2 です。
	Echo-Reply	0a	Echo-RQ に等しい値	Echo-RQ に対する Reply パケット。データフィールド内容は Echo-RQ パケットです。
	Discard-RQ	0b	任意の値	相手局に対する廃棄要求パケット (受信した局はこのパケットを廃棄しなければなりません)。データフィールドの内容は任意のデータです。本装置はこのパケットを送信しませんが，受信はできます。
	Identification	0c	任意の値	文字列を使用して自分自身を相手局に認識させるパケット。データフィールドの内容はマジックナンバーと任意の文字列。本装置はこのパケットを送信しませんが，受信はできます。
	Time-Remaning	0d	任意の値	PPP のリンクを一定期間で終了する予定を相手に伝えるパケット。データフィールドの内容はマジックナンバーとリンクの残り時間です。本装置はこのパケットを送信しませんが，受信はできます。

機能および 適用プロトコル	パケット名	Code 値 (16 進数)	ID 値	役割
未知 Code パケット拒否 LCP，IPCP， IPV6CP， OSINLCP， MPLSCP	Code-Rej	07	任意の値	受信した PPP 制御パケットの Code 値に認識できないものがあった場合の応答です。データフィールドの内容は認識不能なパケットです。
未知プロトコルパケット拒否 LCP	Protocol-Rej	08	任意の値	受信した PPP パケットにサポートしていないプロトコルのパケットがカプセル化されている場合の応答です。データフィールド内容は未サポートパケットです。

注※ 1

ループバック検出用の乱数。

注※ 2

本装置が送信する Echo-RQ には，128 オクテットのデータが付きます。データ内容は，次に示す文字列のアスキーコードの繰り返しになります。

** △ THE △ QUICK △ BROWN △ FOX △ JUMPS △ OVER △ THE △ LAZY △ DOG.123456789 △ **(△はブランク)

本装置がサポートする LCP，IPCP，IPV6CP，OSINLCP，MPLSCP それぞれについてパラメータリストを次の表に示します。パラメータリストはこれらのプロトコルの Configure-RQ，Configure-Ack，Configure-Nak，Configure-Rej のデータフィールド部分に格納されます。

表 5-11　パラメータリスト

プロトコル	Type	Length	パラメータ・データ		備考
種別	(16 進数)		Data 長	内容	
LCP	01	4	2	MRU(最大受信ユニット) 長	○
	02	6	4	ACC マップ (非同期制御キャラクタマップ)	—
	03	4 以上	2 以上	認証プロトコル識別子など	—
	04	8	2	品質監視プロトコル ID(RFC1333 版，c025(16 進数))	—
			4	品質監視プロトコルパケット送信間隔 (単位＝ 1/100 秒)	—
	05	6	4	マジックナンバー	○
	06	6	4	品質監視パケット (RFC1172 版) の送信間隔 (マイクロ秒単位)	—
	07	2	0	パラメータ・データなし。 このパラメータリストはプロトコルフィールド圧縮を意味します。	—
	08	2	0	パラメータ・データなし。 このパラメータリストは Address/Control 圧縮を意味します。	—
	09	2	0	パラメータ・データなし。 このパラメータリストは 32 ビット CRC を意味します。	—
IPCP	01	10	4	自 IP アドレス	—

プロトコル 種別	Type (16 進数)	Length	パラメータ・データ		備考
			Data 長	内容	
			4	相手 IP アドレス	－
	02	4 以上	2 以上	IP 圧縮プロトコル識別子など	－
	03	6	4	自 IP アドレス	○
IPV6CP	01	10	8	インタフェース識別子	○
	02	4 以上	2 以上	IPv6 圧縮プロトコル識別子など	－
OSINLCP	01	3	1	Align-NPDU(PPP ヘッダと OSI パケットとの間の Alignment を設定)	－
MPLSCP	パラメータなし				－

(凡例)　○：サポート　　－：未サポート
注　パラメータの詳細については該当の RFC を参照してください。

5.3.6　PPP 関係タイマ値，リトライ回数

本装置がサポートする PPP のイベント検出項目と関連するコンフィグレーションのタイマ値およびリトライ回数を次の表に示します。

表 5-12　PPP のイベント検出項目と関連するタイマ値およびリトライ回数

機能および 適用プロトコル	PPP のイベント項目	動作時間 (デフォルト値)	関連するコンフィグレーションのタイマ値，リトライ回数
リンク設定 LCP	相手局無応答時間	22 秒	retry_timer max_configure
NCP ※ 1	ネゴシエーション未収束検出時間	数秒以下※ 2	max_failure
リンク切断 LCP NCP ※ 1	相手局無応答時の切断時間	6 秒	retry _timer max _terminate
リンクメンテナンス	通信中の品質監視間隔	21 秒	echo_trial_times
LCP	通信中の障害検出時間	6 秒	echo_success_times echo_interval

注※ 1　本装置がサポートする NCP は IPCP，IPV6CP，OSINLCP，MPLSCP です。
注※ 2　厳密には「図 5-13　ネゴシエーション未収束シーケンス例」に示す動作シーケンスを完了するまでの時間であり，相手の応答時間に依存しますが，通常は，即時に応答を返すため，数秒以内でシーケンスが完了します。

本装置では，コンフィグレーションによってタイマ値，リトライ回数を変更できます。本装置がサポートする PPP コンフィグレーションのタイマ値およびリトライ回数の一覧を次の表に示します。

表 5-13　PPP コンフィグレーションのタイマ値およびリトライ回数の一覧

PPP コンフィグレーション	設定値 (デフォルト値)	役割
retry _timer	1 ～ 10 (2) 秒	PPP のリンク設定，リンク切断フレームの送信間隔。リンク設定時に PPP 制御パケットの取りこぼしがある場合などにリンク設定時間を短くして再試行待ち時間を縮められます。

PPP コンフィグレーション	設定値（デフォルト値）	役割
max _configure	1 ～ 255 (10) 回	リンク設定要求フレームの送信リトライ回数
max _terminate	1 ～ 3 (2) 回	リンク切断要求フレームの送信リトライ回数
max_failure	1 ～ 255 (5) 回	PPP 接続条件が収束しないとみなすリトライ回数
echo_trial_times	1 ～ 10 (7) 回	リンク品質監視パケットによる品質判定の試行回数。あらかじめ回線品質が悪いことがわかっているシステムや，代替ルートがない WAN 回線を適用するケースなどで，回線品質「悪」検出の感度を鈍くできます。
echo_success_times	1 ～ 10 (6) 回	品質 OK/NG を判断する品質判定試行回数の基準値 (echo success times 以上品質 OK であれば回線品質は良いと判定する)。あらかじめ回線品質が悪いことがわかっているシステムや，代替ルートがない WAN 回線を適用するケースなどで，回線品質「悪」検出の感度を鈍くできます。
echo_interval	0 ～ 255 (3) 秒	回線品質監視パケットの送信間隔。相手局の性能の問題などで，試行間隔を開けなければならない場合などに試行間隔を伸ばせます。

(1)　リンク設定時のタイマ

PPP のリンク設定時のタイマについて説明します。

(a)　正常なリンク設定

PPP リンク設定正常シーケンス例を次の図に示します。PPP は，LCP というレイヤと NCP というレイヤに分かれており，各レイヤについて自局／相手局間で Configure-RQ と Configure-Ack の送受信が完了して PPP がオープン状態に入ります。

図 5-11　PPP リンク設定正常シーケンス例


本装置
相手装置
LCP Configure-RQ
LCP Configure-RQ
LCP Configure-Ack
LCP Configure-Ack
NCP Configure-RQ
NCP Configure-RQ
NCP Configure-Ack
NCP Configure-Ack

(b)　リンク設定時相手無応答検出

PPP リンク設定時，自局からの Configure-RQ 送信に対して，Configure-Ack などの相手局からの応答がない場合に，一定間隔で Configure-RQ の送信をリトライし，リトライアウト発生契機に「接続相手局無応答」の障害を検出します。接続相手局無応答障害検出シーケンス例を次の図に示します。このシーケンスは LCP，NCP で共通です。

関連タイマ値，リトライ回数

retry_timer：Configure-RQ 送信リトライ間隔，デフォルト値 2 秒
max_configure：Configure-RQ 送信リトライ回数，デフォルト値 10 回

相手局無応答検出時間

(retry_timer) × (max_configure+1)
したがって，デフォルト値使用時は 22 秒。

図 5-12　接続相手無応答障害検出シーケンス例


本装置
相手装置
LCP Configure-RQ
タイムアウト
LCP Configure-RQ(リトライ1)
タイムアウト
LCP Configure-RQ(リトライ2)
タイムアウト
LCP ConfigureRQ(リトライ10)
リトライアウト
接続相手無応答障害検出

(c) ネゴシエーション未収束検出

接続相手との接続条件が収束しないため接続できない場合に，ネゴシエーション・ループの発生を抑える目的から，PPP は「接続相手と接続条件が合わない」と判断する基準値を持っています。この値は次に示す二つのケースで使用されます。

1. 自局が送信した Configure-RQ に対し，接続相手局が拒否パケット (Configure-Nak/Configure-Rej) を送信してくる場合。
2. 接続相手局が送信してくる Configure-RQ に対し，自局が拒否パケット (Configure-Nak/Rej) を送信する場合。ただし，本装置はある構成オプションに対して Configure-Nak を max_failure 分送信してもネゴシエーション未収束を検出せず，Configure-Nak で送信していた構成オプションを付加した Configure-Rej を送信します。

これらのケースについて，ネゴシエーション未収束シーケンス例を次の図に示します。このシーケンスは LCP，NCP で共通です。

また，1，2 のシーケンスが同時に発生した場合 (Configure-Nak/Configure-Rej を送信し，受信しているようなシーケンス) でも送受信側それぞれ独立にカウントします。

関連タイマ値，リトライ回数

max_failure：Configure-Nak/Configure-Rej 送信リトライ回数です。受信の場合もこの回数で，「ネゴシエーション未収束検出」とします。デフォルト値 5 回です。

ネゴシエーション未収束検出時間

通常，相手局は認められない Configure-RQ を受信したらすぐに Configure-Nak/Rej を，また，Configure-Nak/Rej を受信したらすぐに Configure-RQ を送信するため，ネゴシエーション未収束を検出する時間は数秒以下です。

図 5-13　ネゴシエーション未収束シーケンス例

●接続相手局が拒否パケット送信


本装置
相手装置
LCP Configure-RQ
LCP Configure-Nak/Rej
接続相手拒否
LCP Configure-RQ
LCP Configure-Nak/Rej
接続相手拒否
（リトライ1）
LCP Configure-RQ
LCP Configure-RQ
LCP Configure-Nak/Rej
接続相手拒否
（リトライ5）
ネゴシエーション
未収束障害検出

●自局が拒否パケット送信


本装置
相手装置
LCP Configure-RQ
接続条件不一致
LCP Configure-Nak/Rej
LCP Configure-RQ
接続条件不一致
（リトライ1）
LCP Configure-Nak/Rej
LCP Configure-RQ
接続条件不一致
（リトライ5）
LCP Configure-Nak/Rej
Configure-Nakの場合
→Configure-Rej送信
Configure-Rejの場合
→ネゴシエーション
未収束障害検出

(2) リンク切断時のタイマ

PPP のリンク切断時のタイマについて説明します。

(a) 正常なリンク切断 (close コマンドなどによる切断)

PPP リンク切断正常シーケンス例を次の図に示します。

図 5-14　PPP リンク切断正常シーケンス例〔PPP 関係タイマ値，リトライ回数〕


本装置
相手装置
LCP Terminate-RQ
LCP Terminate-Ack
レイヤ1クローズ

PPP は，LCP だけ Terminate-RQ を送信し，Terminate-RQ に対する Terminate-Ack の受信が完了してから，レイヤ 1 に対するクローズ要求を発行します。正常なリンク切断時（close コマンドなどによる切断）は，NCP の Terminate-RQ を送信しないで NCP を切断します。NCP は，該当するネットワークレイヤプロトコルコンフィグレーションが無効になった場合，Terminate-RQ を送信します。

(b)　リンク切断時，接続相手無応答検出

PPP リンク切断時，自局からの Terminate-RQ 送信に対して Terminate-Ack の応答がない場合に，一定間隔で Terminate-RQ の送信をリトライし，リトライアウト発生を契機として下位レイヤのクローズ要求を発行します。リンク切断時接続相手局無応答シーケンス例を次の図に示します。

関連タイマ値，リトライ回数

retry_timer：Terminate-RQ 送信リトライ間隔です。デフォルトは 2 秒です。
max_terminate：Terminate-RQ 送信リトライ回数です。デフォルト値は 2 回です。

相手無応答検出時間

(retry_timer) × (max_terminate ＋ 1)
デフォルト値を使用すると 6 秒になります。

図 5-15　リンク切断時接続相手無応答シーケンス例



(3)　リンク品質監視のタイマ

本装置は，Echo の送達確認によるリンク品質監視手順をサポートしています。Echo による品質監視について構成情報と障害検出時間の関係をまとめます。

リンク品質監視は一定間隔でリンク上を流れる固定トラフィックになるので，契約帯域はこれも含めて検討が必要です。リンク品質監視は，Echo-RQ/Echo-Reply によって行い，このパケット長は 142 オクテットです。パケット長は PPP ヘッダ～ FCS の値になります。送信間隔はコンフィグレーションの echo_interval で指定します。なお，本装置は echo_interval 値を 0 に指定すれば，Echo パケットの送信を抑止できます。

系切替が発生すると一時的に相手装置からの Echo-RQ パケットの応答ができない場合があります。それによって，相手装置がリンク品質の低下を検出し，リンク切断を行うことがあります。系切替によるリンク切断を起こさないようにするために，下記の 1. または 2. を実施してください。

1. リンク品質監視の感度を鈍くする。
   PPP リンクの品質監視の感度を鈍くします。本装置と接続する場合，相手装置の ppp コンフィグレーションコマンドの品質監視試行回数 (echo-traial_times) に対する品質監視成功回数 (echo_succes_times) が相対的に小さくなるように設定してください。
2. リンク品質監視を停止する。
   PPP リンク品質監視の実行を停止します。本装置と接続する場合，相手装置の ppp コンフィグレー

ションコマンド品質監視実行間隔 (echo_interval) を 0 に設定してください。

(a) 正常な通信中の品質監視

Echo の送達確認による品質確認を行う場合の正常シーケンス例を次の図に示します。Echo-RQ 送信は "echo_interval" で設定したタイマ値ごとに送信します。

関連タイマ値，リトライ回数

echo_trial_times：Echo-RQ の試行回数です。デフォルトは 7 回です。
echo_success_times：回線品質が良いと判断する Echo-Reply 受信回数です。デフォルト 6 回です。
echo_interval：Echo-RQ の送信間隔です。デフォルトは 3 秒です。

通信中の品質監視間隔

(echo_interval) × (echo_trial times)

このため，デフォルト値を使用したとき，最大 21 秒になります。

図 5-16　Echo の送達確認による品質確認の正常シーケンス例


本装置
相手装置
Echo-RQ（試行1）
Echo-Reply
タイムアウト
一定回数のEcho-Reply応答なし？※
応答あり：次のEcho-RQを送信する
応答なし：回線品質劣化検出&Configure-RQ送信
Echo-RQ（試行2）
Echo-Reply
タイムアウト
一定回数のEcho-Reply応答なし？※
応答あり：次のEcho-RQを送信する
応答なし：回線品質劣化検出&Configure-RQ送信
Echo-RQ（試行7）
Echo-Reply
タイムアウト
一定回数のEcho-Reply応答なし？※
応答あり：試行回数，応答なし回数0クリア。
次の品質監視実行(試行1から再開)
応答なし：回線品質劣化検出&Configure-RQ送信

注※　一定回数のEcho-Reply応答なし数は以下となる。
(Echo trial times)－(Echo success times)＋1
従ってデフォルトの場合，(7)－(6)＋1＝2回となる。

(b) 障害検出時間

Echo の送達確認による通信中の品質監視を行うことで，回線障害または相手装置無応答等の障害を検出できます。障害が発生してからそれを検出するまでにかかる時間と関連タイマ値およびリトライ回数の関係を示します。

関連タイマ値，リトライ回数

echo_trial_times：Echo-RQ の試行回数です。デフォルトは 7 回です。

echo_success_times：回線品質が良いと判断する Echo-Reply 受信回数です。デフォルト 6 回です。

Echo Interval：Echo-RQ の送信間隔です。デフォルトは 3 秒です。

障害発生後の検出時間

((echo_trial_times) − (echo_success_times) ＋ 1) × (echo_interval)

したがって，デフォルト値を使用した場合，6 秒になります。

関連タイマ，リトライ回数がデフォルト設定時の場合の障害検出シーケンス例を次の図に示します。

図 5-17　障害検出シーケンス例


本装置
相手装置
Echo-RQ（試行1）
Echo-Reply
タイムアウト
一定回数のEcho-Reply応答なし？ ※
→応答あり：次のEcho-RQを送信する
障害発生
Echo-RQ（試行2）
タイムアウト
一定回数のEcho-Reply応答なし？ ※
→応答あり：次のEcho-RQを送信する
Echo-RQ（試行3）
タイムアウト
一定回数のEcho-Reply応答なし？ ※
→応答なし：回線品質劣化検出，全NCP状態Down
LCP　Configure-RQ(リンク再設定)

注※　一定回数のEcho-Reply応答なし数は以下となる。
(Echo trial times)－(Echo success times)＋1
従ってデフォルトの場合，(7)－(6)＋1＝2回となる。

5.3.7　PPP 障害処理仕様

PPP で障害を検出した場合，PPP のシステムメッセージを表示し，PPP リンクだけ再接続を行います。PPP で検出した障害では物理回線を切断しません。また，LCP で障害を検出した場合は，LCP リンクかつ全 NCP リンクの切断，再接続となり，各 NCP で障害を検出した場合，該当の NCP リンクだけ切断または再接続となります。

6

レイヤ 3 インタフェース

この章では，レイヤ 3 中継で使用するインタフェースについて説明します。

6.1　IP アドレスを設定するインタフェース
6.2　Tag-VLAN 連携

6.1　IP アドレスを設定するインタフェース

6.1.1　IP アドレスを設定するインタフェースの種類

IP アドレスを設定するインタフェースの種類を次の表に示します。Tag-VLAN 連携機能を使用することで，一つのポート上で VLAN-Tag ごとに異なるインタフェースを設定できます。

表 6-1　IP アドレスを設定するインタフェースの種類

インタフェース	概要
イーサネット	イーサネットインタフェースに対して IP アドレスを設定します。 イーサネットインタフェースの１ポートを一つのインタフェースとして使用します。 このポートでは VLAN Tag は使用できません。
イーサネット （Tag-VLAN 連携）	イーサネットインタフェースに Tag-VLAN 連携機能を設定し，その VLAN ごとに IP アドレスを設定します。 イーサネットインタフェース上の VLAN Tag ごとに異なるインタフェースとして使用できます。 このポートでは，VLAN Tag を使用するインタフェースと，VLAN Tag を使用しない Untagged のインタフェースを両方使用できます。
リンクアグリゲーション	リンクアグリゲーションに対して IP アドレスを設定します。 リンクアグリゲーションの１グループを一つのインタフェースとして使用します。 このポートでは VLAN Tag は使用できません。
リンクアグリゲーション （Tag-VLAN 連携）	リンクアグリゲーションに Tag-VLAN 連携機能を設定し，その VLAN ごとに IP アドレスを設定します。 リンクアグリゲーション上の VLAN Tag ごとに異なるインタフェースとして使用できます。 このポートでは，VLAN Tag を使用するインタフェースと，VLAN Tag を使用しない Untagged のインタフェースを両方使用できます。
POS	POS インタフェースに対して IP アドレスを設定します。
トンネルインタフェース	トンネルインタフェースに対して IP アドレスを設定します。
RM イーサネット	RM イーサネットに対して IP アドレスを設定します。

6.1.2　インタフェースの MAC アドレス

IP アドレスを設定したインタフェースは，本装置の持つ MAC アドレスの一つをそのインタフェースの MAC アドレスとして使用します。使用する MAC アドレスはインタフェースの種類によって異なります。使用する MAC アドレスを次の表に示します。

装置 MAC アドレスの詳細については，「4.5　本装置の MAC アドレス」を参照してください。

表 6-2　IP アドレスを設定したインタフェースの使用する MAC アドレス

インタフェース	MAC アドレス
イーサネット	該当ポートの MAC アドレスを使用します。
イーサネット (Tag-VLAN 連携)	該当ポートの MAC アドレスを使用します。
リンクアグリゲーション	装置 MAC アドレスを使用します。

インタフェース	MAC アドレス
リンクアグリゲーション（Tag-VLAN 連携）	装置 MAC アドレスを使用します。
POS	－
トンネルインタフェース	－
RM イーサネット	該当ポートの MAC アドレスを使用します。

（凡例）－：MAC アドレスを使用しません。

リンクアグリゲーションのインタフェースの MAC アドレスは，コンフィグレーションによって変更できます。これらを変更すると，隣接するレイヤ 3 装置（ルータ，レイヤ 3 スイッチ，端末など）が ARP や NDP で学習した MAC アドレスと，本装置の MAC アドレスが不一致となり，一時的に通信ができなくなる場合があるため注意してください。

6.2　Tag-VLAN 連携

(1)　概要

Tag-VLAN 連携機能は，本装置で VLAN Tag を使用するための機能です。

Tag-VLAN 連携機能を設定したポートは，VLAN Tag ごとに異なるインタフェースとして動作します。Tag-VLAN 連携機能によって，VLAN-Tag を使用する LAN スイッチなどと接続できます。また，イーサネットインタフェースのポート数を超えた数のレイヤ 3 インタフェースを設定できます。

Tag-VLAN 連携機能は，他のポートの Tag-VLAN 連携機能の設定に依存せず自由に VLAN Tag の値を決めることができます。

(2)　サポート仕様

Tag-VLAN 連携のサポート仕様を次の表に示します。

表 6-3　Tag-VLAN 連携サポート仕様

機能	項目	サポート		備考
		IPv4	IPv6	
中継	レイヤ 3 中継	○	○	－
	レイヤ 2 中継	×	×	－
ネットワークインタフェース	イーサネット※	○	○	－
	リンクアグリゲーション	○	○	－
	POS	×	×	－
VLAN 数	ポートまたはリンクアグリゲーション当たりの VLAN 数	4,096	4,096	左記の数値は，Tag なしインタフェースを 1 個含みます。
	PRU 当たりの VLAN 数	16,368	16,368	－
	装置当たりの VLAN 数	16,368	16,368	－
Tag の値	1 ～ 4,095	○	○	－
	Untagged	○	○	同一のポートに Tagged と Untagged を混在できます。
自動設定プロトコル	GVRP	×	×	－
TPID 値	0x8100	○	○	－
	0x9100	○	○	－

（凡例）　○：サポートする　×：サポートしない　－：該当しない

注※　Tag-VLAN 連携の設定は RM イーサネットポートには設定できません。

(3) ネットワーク構成例

Tag-VLAN 連携を設定することで，一つの物理ポートまたはリンクアグリゲーションに最大 4,096 の VLAN を収容できます。Tag-VLAN 連携のネットワーク構成を次の図に示します。この図の構成では，ネットワーク A（VLAN ID=1）とネットワーク B（VLAN ID=2）を接続しているインタフェースには二つの VLAN を設定します。

図 6-1 Tag-VLAN のネットワーク構成


ネットワークA
(VLAN 1)
LAN
スイッチ
(レイヤ2中継)
本装置
(レイヤ3中継)
1.
PC
PC
ネットワークC
サーバ
PC
PC
2.
3.
ネットワークB
(VLAN 2)
Tagなし
Tagあり
Tagなし
(凡例)
◀─▶：レイヤ3（IPレベルによる）の中継
◀--▶：レイヤ2（MACアドレスによる）の中継

ネットワーク A からネットワーク B（またはその逆）へフレームを送る場合，ネットワーク B からネットワーク C へフレームを送る場合，本装置による中継はレイヤ 3 中継（異なるサブネット間の中継）になります。

Tag-VLAN 連携がサポートするレイヤ 3 中継の流れを次に示します（番号は「図 6-1 Tag-VLAN のネットワーク構成」に対応しています）。

1. Tag 付きフレームの受信（VLAN ID=1）→ Tag 付きフレームの送信（VLAN ID=2）
2. Tag 付きフレームの受信（VLAN ID=2）→ Tag の削除→ Tag なしフレームの送信
3. Tag なしフレームの受信→ Tag の付加→ Tag ありフレームの送信（VLAN ID=2）

(4) Tag-VLAN 連携使用時の注意事項

1. コンフィグレーションで設定した内容（VLAN ID 指定，または untagged 指定）と異なるパケットを受信した場合，本装置はそのパケットをハードウェアで廃棄します。Tag-VLAN 連携設定と受信パケット種別を次の表に示します。

表 6-4　Tag-VLAN 連携設定と受信パケット種別

受信パケット		Tag-VLAN 連携設定		
		VLAN ID 指定	untagged 指定	設定なし
Tagged	設定した VLAN ID	中継	廃棄	廃棄
	設定していない VLAN ID	廃棄	廃棄	廃棄
Untagged		廃棄	中継	中継

2. 異なる物理ポートまたはリンクアグリゲーションには Tag-VLAN 連携の設定と非設定は混在できます。Tag-VLAN 連携の VLAN ID として「untagged」を指定すると Untagged のインタフェース，1 ～ 4,095 の値を指定すると Tagged のインタフェースを設定できます。
   ネットワークインタフェースに Tag-VLAN 連携が設定されているかどうかは，ポート単位の場合は show interfaces コマンドで，リンクアグリゲーション単位の場合は show link-aggregation コマンドで確認できます。各コマンドの詳細は，マニュアル「運用コマンドレファレンス Vol.1」を参照してください。

7

IPv4 パケット中継

IPv4 ネットワークには通信機能，IP パケット中継，経路制御機能および付加機能があります。この章ではアドレッシングおよび IPv4 パケット中継について説明します。

7.1　アドレッシング

7.2　アドレッシングとパケット中継動作

7.3　IP レイヤ機能

7.4　通信機能

7.5　中継機能

7.6　フィルタリング

7.7　ロードバランス

7.8　Null インタフェース

7.9　ポリシールーティング

7.10　DHCP/BOOTP リレーエージェント機能

7.11　DHCP サーバ機能

7.12　DNS リレー機能

7.13　IPv4 使用時の注意事項

7.1 アドレッシング

本装置で使用する IP アドレスのアドレッシングについて概要を示します。

7.1.1 IP アドレス

本装置は IP アドレスの Class A，B，C，D をサポートします。Class D はルーティングプロトコルで使用します。使用するルーティングプロトコルに依存しますが，CIDR(Classless Inter-Domain Routing) で規定されているアドレスも使用できます。IP アドレスフォーマットを次の図に示します。

図 7-1 IP アドレスフォーマット



なお，ネットワークブロードキャストアドレスおよびサブネットワークブロードキャストアドレスは，host ID が 2 進数ですべて 1 またはすべて 0 の 2 種類をサポートしており，その選択はインタフェース単位にコンフィグレーションで指定できます。インタフェースについては「7.2.1 IP アドレス付与単位」を参照してください。

本装置に付与する IP アドレスとして次に示す IP アドレスを使用できます。

● net ID

net ID は次の範囲の値を使用できます。

- Class A：1.x.x.x ～ 126.x.x.x
- Class B：128.1.x.x ～ 191.254.x.x
- Class C：192.0.1.x ～ 223.255.254.x （x=host ID）

● host ID

host ID は次の範囲の値を使用できます。

- Class A：y.0.0.1 ～ y.255.255.254
- Class B：y.y.0.1 ～ y.y.255.254
- Class C：y.y.y.1 ～ y.y.y.254 （y=net ID）

7.1.2 サブネットマスク

「図 7-1 IP アドレスフォーマット」に示す Class A，B，C の net ID，host ID の境界位置に関係なく，サブネットマスクを使用して任意の境界位置に net ID と host ID の境界位置を指定できます。

例えば，Class B の net ID を一つ入手し，それを 256 個のサブネットに分割して使用する場合は，サブネットマスクを 255.255.255.0 とします。また，CIDR に対応した使い方として Class C の連続した二つの net ID(例えば，192.0.0.x と 192.0.1.x) を入手し，それを一つのサブネットワークとして使用する場合は，サブネットマスクを 255.255.254.0 とします。

サブネットマスクはインタフェースごとにコンフィグレーションで左詰め (2 進数表現で上位の桁から '1'

が連続）で指定します。

例えば，サブネットマスクに 255.255.192.0 は設定できますが，255.255.96.0 は設定できません。

7.2　アドレッシングとパケット中継動作

7.2.1　IP アドレス付与単位

本装置で IP アドレスを付与する単位を**インタフェース**と呼びます。最も基本的な接続形態では，回線に接続するポートに対して一つのインタフェースを設定します。1 個のインタフェースに 1 個の IP アドレスを設定します。ただし，例外としてイーサネットのマルチホーム接続では，1 個のインタフェースに複数の IP アドレスを設定できます。

イーサネットのネットワークへの接続形態は，ブロードキャスト型です。一方，トンネルインタフェース，RM イーサネットのダイアルアップ IP 接続インタフェースはポイント－ポイント型です。

（1）ブロードキャスト型の接続

1 インタフェースに対して 1 個の IP アドレスを設定します。したがって，1 物理回線が接続するネットワークが 1 個の IP サブネットになります。インタフェースと IP サブネットの関係を次の図に示します。

図 7-2　インタフェースと IP サブネットの関係 (ブロードキャスト接続)


本装置
インタフェース
I1
物理回線
イーサネット
サブネット1

（凡例）　I1：IPアドレス

（2）ブロードキャスト型のマルチホーム接続

一つの物理回線に対して，一つのインタフェースを設定し，さらにそのインタフェースに対して複数の IP アドレスを設定します。これによって，1 物理回線内でのルーティングができます。インタフェースと IP サブネットの関係を次の図に示します。

図 7-3　インタフェースと IP サブネットの関係 (マルチホーム接続)


本装置
LANスイッチ
インタフェース
物理回線
I1
I2
In
サブネット1
サブネット2
サブネットn

（凡例）　I1，I2，In：IPアドレス

7.2.2　マルチホーム接続

イーサネットインタフェースでマルチホーム接続時のパケット中継動作を次の図に示します。LAN スイッ

チ下のサブネット間のパケットを本装置で中継します。

図 7-4　マルチホーム接続時のパケット中継動作


本装置
インタフェース
物理回線
LANスイッチ
I1
I2
In
サブネット1
サブネット2
サブネットn
（凡例）
：トラフィック
I1, I2, In：IPアドレス

7.3 IP レイヤ機能

本装置は受信した IP パケットをルーティングテーブルに従って中継します。この中継処理は大きく分けて次の四つの機能から構成されています。

- 通信機能
  IP レイヤの送信および受信処理を行う機能です。
- 中継機能
  ルーティングテーブルに従って IP パケットを中継する機能です。
- 経路制御機能
  経路情報の送受信や，中継経路を決定しルーティングテーブルを作成する機能です。
- 付加機能
  フィルタリングと QoS の機能をサポートします。フィルタリングは特定のパケットを中継または廃棄する機能です。QoS は特定のパケット通信品質を保証する機能です。フィルタリングと QoS は送信と受信の両方の契機で行うことができます。

なお，IP ルーティングのそのほかの機能として，次の機能をサポートしています。

- ロードバランス機能
- Null インタフェース機能
- DHCP/BOOTP リレーエージェント機能

IP ルーティング機能の概念を次の図に示します。

図 7-5　IP ルーティング機能の概念


ルーティングプロトコル
経路制御機能
更新
中継機能
参照
ルーティングテーブル
中継パケット
通信機能
受信
送信
付加機能
QoS
フィルタリング
付加機能
QoS
フィルタリング
（凡例）
：ルーティングテーブルの更新・参照
：パケットの流れ

7.4　通信機能

この節では IPv4 のパケット中継で使用する通信プロトコルについて説明します。IPv4 の通信プロトコルとして，次のプロトコルが使用できます。

- IP
- ICMP
- ARP

7.4.1　インターネットプロトコル (IP)

(1)　IP パケットフォーマット

本装置が送信する IP パケットのフォーマットおよび設定値は RFC791 に従います。

本装置がサポートする IP オプションについては「(3)　IP オプションサポート仕様」を参照してください。

(2)　IP パケットヘッダ有効性チェック

IP パケット受信時に IP パケットのヘッダの有効性チェックを行います。IP パケットヘッダのチェック内容を次の表に示します。

表 7-1　IP パケットヘッダのチェック内容

IP パケットヘッダフィールド	チェック内容	チェック NG 時パケット廃棄	パケット廃棄時 ICMP 送信
バージョン	バージョン＝ 4 であること	○	×
ヘッダレングス	ヘッダレングス≧ 5 であること	○	×
TOS	チェックしない	－	－
トータルレングス	トータルレングス≧ 4 ×ヘッダレングスであること	○	×
パケット識別子	チェックしない	－	－
フラグ	チェックしない	－	－
フラグメントオフセット	チェックしない	－	－
TTL	自装置宛に受信したパケットの TTL： チェックしない	－	－
	フォワーディングするパケットの TTL： TTL-1 ＞ 0 であること	○	○※
プロトコル	チェックしない	－	－
ヘッダチェックサム	ヘッダチェックサムが正しいこと	○	×
送信元アドレス	チェックしない	－	－
宛先アドレス	次の条件をすべて満たすこと 1. クラス A，クラス B，クラス C，クラス D 2. ネットワーク番号が 127(内部ループバックアドレス) でないこと 3. ネットワーク番号が 0 でないこと (ただし，0.0.0.0 を除く)	○	×

（凡例）　○：行う　×：行わない　－：該当しない

注※　ICMP Time Exceeded メッセージを送信します。

（3）IP オプションサポート仕様

本装置がサポートする IP オプションを次の表に示します。

表 7-2　IP オプションサポート仕様

IP オプション	IP パケットの分類		
	本装置が発局のパケット	本装置が着局のパケット	本装置が中継するパケット
End of Option List	○	－	－
No Operation	○	－	－
Loose Source Routing	○	○	○
Strict Source Routing	×	○	○
Record Route	○	○	○
Internet Timestamp	×	○	○

（凡例）○：サポートする　×：サポートしない　－：オプション処理なし

7.4.2　ICMP

（1）ICMP メッセージフォーマット

本装置が送信する ICMP メッセージのフォーマットおよび設定値は RFC792 に従います。

（2）ICMP メッセージサポート仕様

ICMP メッセージのサポート仕様を次の表に示します。

表 7-3　ICMP メッセージサポート仕様 (値は 10 進)

ICMP メッセージ				サポート
タイプ (種別)		コード (詳細種別)		
－	値	－	値	
Destination Unreachable	3	Net Unreachable	0	○
		Host Unreachable	1	○
		Protocol Unreachable	2	○
		Port Unreachable	3	○
		Fragmentation Needed and DF Set	4	○
		Source Route Failed	5	○
		Destination Network Unknown	6	×
		Destination Host Unknown	7	×
		Network Unreachable for Type of Service	11	×
		Host Unreachable for Type of Service	12	×
		Communication Administratively Prohibited	13	○

ICMP メッセージ				サポート
タイプ（種別）		コード（詳細種別）		
−	値	−	値	
		Host Precedence Violation	14	×
		Precedence Cutoff in Effect	15	×
Source Quench	4	−	0	×
Redirect	5	Redirect Datagrams for the Network	0	×
		Redirect Datagrams for the Host	1	○
		Redirect Datagrams for the Type of Service and Network	2	×
		Redirect Datagrams for the Type of Service and Host	3	×
Time Exceeded	11	Time to Live Exceeded in Transit	0	○
		Fragment Reassembly Time Exceeded	1	×
Parameter Problem	12	−	0	○
Echo Request	8	−	0	○
Echo Reply	0	−	0	○
Timestamp Request	13	−	0	×
Timestamp Reply	14	−	0	○※
Information Request	15	−	0	×
Information Reply	16	−	0	×
Address Mask Request	17	−	0	×
Address Mask Reply	18	−	0	○※

（凡例） ○：サポートする　×：サポートしない　−：該当しない

注※　Request メッセージを受信した場合は，Reply メッセージを返します。

(3) ICMP Redirect の送信仕様

次の条件を満たすときに ICMP Redirect のパケットを送信します。

- パケット送信元とネクストホップのルータが同一セグメントにある（受信 IP パケットの送信元 IP アドレスのサブネットワークアドレスと中継先ネクストホップ・アドレスのサブネットワークアドレスが同一）
- 受信パケットが ICMP 以外の IP パケット
- コンフィグレーション IP ルーティング情報で送信有効を指定している

(4) ICMP Time Exceeded の送信仕様

次の条件を満たすときに ICMP Time Exceeded のパケットを送信します。

- フォワーディングする受信 IP パケットの TTL が 1
- 受信パケットが ICMP 以外の IP パケット（ただし，ICMP Echo パケットは除く）

(5) 注意事項

ICMP メッセージは，QoS 制御でのキューイング優先度が最低位のため，回線が過負荷の状態では送信で

きない場合があります。このため，次の現象が発生する要因となります。

- traceroute コマンドの応答がタイムアウトとなる。
- パケット到達不可通知が送出されていない。
- リダイレクト通知が送出されていない。
- フラグメント不可による MTU 長通知が送出されない。

7.4.3 ARP

(1) ARP フレームフォーマット

本装置が送信する ARP フレームのフォーマット，および設定値は RFC826 に従います。

(2) ARP フレーム有効性チェック

本装置は，受信した ARP フレームの有効性をチェックします。ARP フレームのチェック内容を次の表に示します。

表 7-4 ARP フレームのチェック内容

ARP フレームフィールド	チェック内容	フレーム廃棄
ハードウェアタイプ	(イーサネットの場合) ハードウェアタイプ＝ 1(Ethernet) または 6(IEEE 802 Networks) であること	○
プロトコルタイプ	プロトコル＝ 0800H(IP) であること 1000H(Trailer packet) であること※	○
ハードウェアアドレス長	チェックしない	−
プロトコルアドレス長	チェックしない	−
オペレーションコード	オペレーションコード＝ 1(REQUEST)，1 以外は 2(REPLY) と扱う	−
送信元ハードウェアアドレス	以下の値ではないこと • マルチキャストアドレス • ブロードキャストアドレス • 自装置ハードウェアアドレスと同じ	○
送信元プロトコルアドレス	以下の値ではないこと • マルチキャストアドレス • 自装置プロトコルアドレスと同じ • 0.0.0.0	○
宛先ハードウェアアドレス	チェックしない	−
宛先プロトコルアドレス	• 自装置のプロトコルアドレスであること	○

(凡例) ○：チェック NG のときフレームを廃棄する　−：該当しない

注※

「Trailer packet」の自発送信は行いませんが，要求のあった場合は応答を返して学習をします。

(3) ProxyARP

本装置はイーサネットに接続するすべてのインタフェースで ProxyARP を動作させることができます。動作の有無はコンフィグレーションで設定します。本装置は次の条件をすべて満たす ARP 要求パケットを受信した場合に，宛先プロトコルアドレスの代理として ARP 応答パケットを送信します。

- ARP 要求パケットの宛先プロトコルアドレスがブロードキャストアドレスではない

- ARP 要求パケットの送信元プロトコルアドレスと宛先プロトコルアドレスのネットワーク番号が等しい
- ARP 要求パケットの送信元プロトコルアドレスと宛先プロトコルアドレスのサブネットワーク番号が異なる
- ARP 要求パケットの宛先プロトコルアドレスがルーティングテーブルにあり到達できる

(4) エージングタイマ

ARP 情報のエージング時間はインタフェースごとに分単位で指定できます。指定値は最小 1 分で最大 65535 分です。また，デフォルト値は 30 分です。

ARP エントリを多数登録する場合は，ARP キャッシュテーブルエージング時間を極端に短くしないでください。

ARP エントリ数と，ARP キャッシュテーブルエージング時間の最短時間の目安を次の表に示します。

表 7-5　ARP エントリ数と，ARP キャッシュテーブルエージング時間の最短時間の目安

ARP **エントリ数**	0 〜 5,000	5,001 〜 25,000	25,001 〜 55,000	55,001 〜 75,000	75,001 〜 100,000	100,001 〜 131,072 (**最大値**)
最短エージング時間 (分)	1	3	5	7	10	15

注　最初の 5,000 エントリまでは最短 1 分とし，それ以降は 1 万エントリを目処に 1 分延ばしてください。

(5) ARP 情報の設定

ARP プロトコルを持たない製品を接続するために，イーサネットの場合 MAC アドレスと IP アドレスの対応 (ARP 情報) をコンフィグレーションで設定できます。

(6) ARP 情報の参照

運用端末からコマンドで ARP 情報が参照できます。ARP 情報から該当インタフェースの IP アドレスと MAC アドレスの対応がわかります。

7.5　中継機能

7.5.1　IP パケットの中継方法

中継機能は受信したパケットをルーティングテーブルに従って次のルータまたはホストに転送する処理です。

(1)　ルーティングテーブルの内容

ルーティングテーブルは複数個のエントリから構成されており，各エントリは次の内容を含んでいます。本装置のルーティングテーブルの内容はコマンドで表示できます。

Destination：

宛先ネットワークアドレスと宛先ネットワークアドレスに対するサブネットマスクのビット長です。サブネットマスクは，ルーティングテーブル検索時，受信 IP パケットの宛先 IP アドレスに対するマスクになります。サブネットワークに分割されていない宛先ネットワークアドレスについては，そのネットワークアドレスのネットワーククラスに対応したマスクビット長（例えば，classA なら 8）を表示します。なお，ホストアドレスによる中継を行う場合には 32 を表示します。

Next Hop：

次に中継する必要のあるルータの IP アドレスです。マルチパス機能を使用すると，複数個の Next Hop が存在します。

Interface：Next Hop のあるインタフェース名称です。

Metric：ルートのメトリックです。

Protocol：学習元プロトコルです。

Age：ルートが確認，または変更されてからの時間（秒）です。

(2)　ルーティングテーブルの検索

受信した IP パケットの宛先 IP アドレスに該当するエントリをルーティングテーブルから検索します。該当するエントリとは，受信した IP パケットの宛先 IP アドレスをルーティングテーブルのサブネットマスクでマスク（AND）を取った結果が宛先ネットワークアドレスと同じ値になるものです。ルーティングテーブルの検索を次の図に示します。

図 7-6　ルーティングテーブルの検索



7.5.2　ブロードキャストパケットの中継方法

本装置では，IP 中継で直接接続するネットワークまたはサブネットワークのブロードキャスト（以降，ダ

イレクトブロードキャスト）パケットを中継するかどうかを制御できます。コンフィグレーションによる 2 種類のブロードキャスト中継スイッチの指定によって行います。一つは，パケットの中継で入力側のインタフェースに適用する subnetbroad_forward **スイッチ**（デフォルト：中継しない）と，もう一つは，出力側のインタフェースにダイレクトのサブネットごとに適用する directbroad_forward **スイッチ**（デフォルト：中継しない）です。

コンフィグレーションで指定しない場合は中継しませんが，中継を指定した場合は，次の図のような端末への攻撃が考えられるため注意が必要となります。

図 7-7　サブネットワークへのブロードキャストパケットを使った攻撃例


icmp echo
(送信元IPアドレスを端末BのIPアドレスに偽造)
サブネットワークCへのブロードキャストパケット
サブネットワークC
本装置
端末A
攻撃者
端末B
被害者
PC
PC
PC
PC
icmp echo reply
(端末BのIPアドレスがicmp echoの送信元アドレス
なので，サブネットワークCのすべての端末が端末B
に応答を返す)

directbroad_forward スイッチはアドレスごとに指定できるため，サブネットごとに制御する場合に有効です。通常はこちらを使用することをお勧めします。サブネットワークごとに中継可否を決定する設定例を「図 7-8　サブネットワークごとに中継可否を決定する設定例」に示します。また，両スイッチを指定した場合の組み合わせを「表 7-6　両スイッチを指定した場合の組み合わせ」に示します。

図 7-8　サブネットワークごとに中継可否を決定する設定例


サブネットワーク
ブロードキャスト
directbroad_forward_off
パラメータを指定する
本装置
A宛て
B宛て
C宛て
サブネットワークA
サブネットワークB
サブネットワークC
パラメータ省略
directbroad_forward
スイッチに従って，
中継しない
省略すると中継しない
directbroad_forward
スイッチに従って，
中継する
directbroad_forward
パラメータを指定する

入力インタフェースで中継可否を決定する設定例を「図 7-9　入力インタフェースで中継可否を決定する設定例」に示します。また，両スイッチを指定した場合の組み合わせを「表 7-6　両スイッチを指定した場合の組み合わせ」に示します。

図 7-9　入力インタフェースで中継可否を決定する設定例


サブネットワーク
ブロードキャスト
本装置
A宛て
B宛て
C宛て
サブネットワークA
サブネットワークB
サブネットワークC
subnetbroad_forward
スイッチに従って，
中継する
subnetbroad_forward
パラメータを指定する

両スイッチを同時に使用することもできます。使用した場合には directbroad_forward スイッチが優先されます。両スイッチ併用設定例を「図 7-10　両スイッチ併用設定例」に示します。また，両スイッチを指定した場合の組み合わせを「表 7-6　両スイッチを指定した場合の組み合わせ」に示します。

図 7-10　両スイッチ併用設定例


サブネットワーク
ブロードキャスト
directbroad_forward_off
パラメータを指定する
本装置
A宛て
B宛て
C宛て
×
パラメータ省略
サブネットワークA
サブネットワークB
サブネットワークC
directbroad_forward
スイッチに従って，
中継しない
subnetbroad_forward
スイッチに従って，
中継する
directbroad_forward
スイッチに従って，
中継する
directbroad_forward
パラメータを指定する
subnetbroad_forward
パラメータを指定する

表 7-6　両スイッチを指定した場合の組み合わせ

subnetbroad_forward **スイッチ**	directbroad_forward **スイッチ**		
	ON	OFF	**指定なし**
ON	○※	×※	○
OFF	○※	×※	×

subnetbroad_forward **スイッチ**	directbroad_forward **スイッチ**		
	ON	OFF	**指定なし**
指定なし	○	×	×

（凡例） ○：中継する　×：中継しない

注※　両スイッチを併用している場合の優先度を次に示します。

directbroad_forward 指定 > subnetbroad_forward 指定

(1) ネットワークブロードキャスト

ネットワークブロードキャストとは，サブネットワーク化されていないネットワークに対するブロードキャストです。例えば，100.1.0.0/16 のネットワークに対して，100.1.255.255 を宛先とするネットワークブロードキャストの IP パケットが送信された場合，本装置が 100.1.0.0/16 のネットワークと直接接続しているときはコンフィグレーションのブロードキャスト中継スイッチの設定に従い，ネットワークブロードキャストの IP パケットを自装置配下へ中継するかどうかを判断します。ネットワークブロードキャストを次の図に示します。

図 7-11　ネットワークブロードキャスト


100.1.0.0/16のネットワークへ中継するかどうかはコンフィグレーションに従う
ネットワークブロードキャスト
宛先アドレス：100.1.255.255
ルータ
本装置A
本装置B
PC
経路情報に従って本装置Bへ中継する
PC
100.1.0.0/16のネットワーク

(2) サブネットワークブロードキャスト

サブネットワークブロードキャストとは，サブネットワーク化されたネットワークに対するブロードキャストです。

例えば，100.1.0.0/16 のネットワークをサブネットワーク化して，100.1.1.0/24，100.1.2.0/24 の二つのサブネットワークに分割して使用している場合に，100.1.1.255 を宛先とするサブネットワークブロードキャスト（サブネットワーク 100.1.1.0/24 へのブロードキャスト）の IP パケットが送信された場合，本装置が 100.1.1.0/24 のサブネットワークと直接接続しているときはコンフィグレーションのブロードキャスト中継スイッチの設定に従い，サブネットワークブロードキャストの IP パケットを自装置配下へ中継するかどうかを判断します。サブネットワークブロードキャストを次の図に示します。

図 7-12　サブネットワークブロードキャスト


サブネットワークブロードキャスト
宛先アドレス：100.1.1.255
ルータ
本装置A
本装置B
経路情報に従って
本装置Bへ中継する
100.1.1.0/24のサブネットワーク
へ中継するかどうかはコンフィグ
レーションに従う
PC
PC
100.1.2.0/24の
サブネットワーク
PC
PC
100.1.1.0/24の
サブネットワーク

(3) オールサブネットワークブロードキャスト

オールサブネットワークブロードキャストとは，サブネットワーク化されたすべてのネットワークに対するブロードキャストです。

例えば，100.1.0.0/16 のネットワークをサブネットワーク化して，100.1.1.0/24 と 100.1.2.0/24 の二つのサブネットワークに分割して使用している場合に，100.1.255.255 を宛先とするオールサブネットワークブロードキャストの IP パケットが送信された場合，100.1.1.0/24 と 100.1.2.0/24 のサブネットワークを直接接続する本装置までは該当パケットが届きますが，本装置配下の 100.1.1.0/24 と 100.1.2.0/24 のサブネットワークへは中継しないで本装置で該当パケットを廃棄します。オールサブネットワークブロードキャストを次の図に示します。

図 7-13　オールサブネットワークブロードキャスト


オールサブネットワークブロードキャスト
宛先アドレス：100.1.255.255
ルータ
本装置A
本装置B
経路情報に従って本装置Bへ中継する
サブネットワークへ中継しないで本装置で廃棄する
PC
PC
100.1.2.0/24のサブネットワーク
PC
PC
100.1.1.0/24のサブネットワーク

7.5.3　MTU とフラグメント

IP パケットを中継するとき，最大転送単位 (MTU：Maximum Transfer Unit) に従い，それ以上大きなパケットは分割して送信します。これを**フラグメント化**といいます。MTU のサイズに収まるパケットはハードウェア処理で中継しますが，分割して送信する場合はソフトウェア処理で中継するため中継パフォーマンスが低下しますので注意が必要です。

(1)　最大フレーム長と MTU の決定

(a)　インタフェースに対してポートが一つ存在する際の MTU 値の決定

ネットワーク内の中継装置を経由するレイヤ 3 パケット (IP パケット) は，回線を流れる物理フレームの中にカプセル化されています。カプセル化を次の図に示します。

図 7-14　カプセル化


レイヤ3
IPヘッダ
データ
レイヤ2
フレームヘッダ
データ
レイヤ1
物理付加情報
データ
付加情報

物理フレームの最大長は，規格書の最大値を固定として持つもの，コンフィグレーションで定義するもの，さらにプロトコルでネゴシエーションするものがあり，物理種別やレイヤ 2 プロトコルによって MTU のサイズが決定します。フレームフォーマットおよび最大フレーム長については，「4　イーサネット」を参照してください。

コンフィグレーションで最大フレーム長または MTU サイズを指定できる場合については，マニュアル「コンフィグレーションコマンドレファレンス Vol.1」を参照してください。

(b)　インタフェースに対してポートが複数存在する際の MTU 値の決定

リンクアグリゲーションインタフェースのようにポートが複数存在するインタフェースの MTU 値の決定方法を次に示します。

● リンクアグリゲーションインタフェース

リンクアグリゲーション情報の aggregated-port サブコマンドで指定したポート内の Line 情報の jumbo_frame サブコマンドの最小値から 18byte※減算した値を MTU 値とします。また，IP 情報の mtu サブコマンドが設定されていた場合は，mtu サブコマンドの値と aggregated-port サブコマンドで指定したポート内の jumbo_frame サブコマンドの値の最小値から 18byte 減算した値を比較し，小さい方を MTU 値として採用します。

注※

18byte の詳細は，「4.3　MAC および LLC 副層制御」のフレームフォーマットを参照してください。また，Line 情報の jumbo_frame サブコマンド未設定時に関しては，「コンフィグレーションコマンドレファレンス Vol.1　4. ライン情報」の line(Line 情報) を参照してください。

図 7-15　リンクアグリゲーションインタフェースの設定例


100BASE-TX 全二重
100BASE-TX 全二重
100BASE-TX 全二重
100BASE-TX 全二重
10BASE-T 半二重
[2000]
[2000]
[2000]
[3000]
[3000]
0/0
0/1
0/2
0/3
0/4
接続インタフェース※1
※2
ポート番号
リンクアグリゲーション 10
リンクアグリゲーション 20

注※ 1

接続インタフェースに関しては，「4.2　物理インタフェース」を参照してください。

注※ 2

Line 情報の jumbo_frame サブコマンドで設定した値より 18byte 減算した値です。

- IP 設定無しの場合

[MTU 決定値]

リンクアグリゲーション 10 の MTU 値・・・2000
リンクアグリゲーション 20 の MTU 値・・・1500

- IP 設定有りの場合

リンクアグリゲーション 10 に ip mtu 1000，リンクアグリゲーション 20 に ip mtu 3000 を定義したとき

[MTU 決定値]

リンクアグリゲーション 10 の MTU 値・・・1000
リンクアグリゲーション 20 の MTU 値・・・1500

(2) MTU とフラグメント

ネットワークの中には異なる MTU のサブネットワークがある可能性があります。サイズの大きな IP パケットを，小さな MTU を持つネットワークを通る場合，IP パケットを分割し中継します。

フラグメント化モデルを次の図に示します。ネットワーク A から送信したパケットをネットワーク B へ中継するとき，MTU が 1500 から 630 に短くなるためにフラグメント化します。

図 7-16　フラグメント化モデル


IPパケット長=1500バイト
端末A
ネットワークA
MTU=1500
ルータ1
ネットワークB
MTU=630
ルータ2
ネットワークC
MTU=1500
端末B
パケット
分割
分割のまま
中継

(3) フラグメントの生成

MTU を超える IP パケットは，IP ヘッダを除くデータ部分を 8 の倍数長でフラグメント化します。

ネットワーク B は MTU が 630 ですから，IP ヘッダ長を除くと 610 となり，610 での 8 の倍数長は 608 なので 608 バイトずつフラグメント化します。フラグメント化したパケットにはそれぞれ IP ヘッダを付加します。パケットのフラグメント化を次の図に示します。

図 7-17　パケットのフラグメント化


パケット長 1500バイト
IPヘッダ 20
データ1 608
データ2 608
データ3 264
フラグメント化したパケット
IPヘッダ
データ1
フラグメント1(オフセット0+more fragments)
IPヘッダ
データ2
フラグメント2(オフセット76+more fragments)
IPヘッダ
データ3
フラグメント3(オフセット152)

MTU に収まるようにフラグメント化した IP パケットは，フラグメント化したことを IP ヘッダ内のオフセットと more fragments ビットに書き込みます。また，同一の identification を設定して checksum を再計算します。オフセットは，先頭からのデータ長を 8 で割った値を設定します。

(4) フラグメントの再構成

フラグメント化された IP パケットは，終端で IP ヘッダ内の identification，オフセット，more fragments を基に再構成します。途中のルータは再構成を行いません。それは，終端までの中継で各フラグメントを独立して経路制御させることを前提としているため，仮に途中のルータがフラグメントを蓄積し再構成しようとした場合，そのルータを通過しなかったフラグメントがあると，蓄積していたフラグメントを破棄することになるためです。

7.5.4　包含サブネットの注意事項

本装置に直接接続するサブネットアドレスに包含されるアドレスを，直接接続するサブネットの一つのインタフェース以外には割り当てることがないようにネットワーク全体のアドレスを設計してください（ポイント－ポイント型回線の自装置側のアドレスには例外的に他サブネットに包含されるアドレスを付けることができます）。

このため，他サブネットを包含するサブネットを構成することはパケット中継の性能劣化の原因となりますが，これはこのマニュアルで説明しているルーティングプロトコルの経路集約を制限するものではありません。包含サブネットワークで注意する必要がある構成例を次に示します。

(1) あるサブネットが本装置に直接接続するサブネットに包含される場合の構成例

あるサブネットが本装置に直接接続するサブネットに包含される場合の構成例を次の図に示します。

図 7-18　包含サブネットワークの構成例 (あるサブネットが本装置に直接接続するサブネットに包含される場合)

●構成例1


イーサネット
本装置
ルータ
ルータ
イーサネット
サブネットA
(172.16.0.0/16)
サブネットB
(172.16.10.0/24)

サブネットBが本装置に直接接続するサブネットAに包含されるため，注意が必要。

●構成例2


イーサネット
ルータ2
ルータ1
ルータ
ルータ
イーサネット
本装置
サブネットA
(172.16.0.0/16)
サブネットB
(172.16.10.0/24)

サブネットBが本装置に直接接続するサブネットAに包含されるため，注意が必要。
ルータ1が経路を誤り，本来ルータ2に送信するパケットを本装置に送信した場合(経路変更中の過渡的状態)，←で示す経路の通信でリダイレクトとなる可能性がある。

(2) 異なるインタフェースに接続する装置が同じサブネットに属する場合

異なるインタフェースに接続する装置が同じサブネットに属する場合の構成例を次の図に示します。

図 7-19　包含サブネットワークの構成例 (異なるインタフェースに接続する装置が同じサブネットに属する場合)


イーサネット
本装置A
本装置B
ポイントーポイント型回線
a
b
サブネットA
(172.16.0.0/16)

本装置Aから見て，ポイントーポイント型回線に接続する本装置BのアドレスbがサブネットAに属するため，注意が必要。

(凡例) a=172.16.10.1
b=172.16.10.2

(3) ポイントーポイント型回線で同一サブネットアドレスが割り当てられた場合

ポイントーポイント型回線で同一サブネットアドレスが割り当てられた場合の構成例を次の図に示します。

図 7-20　ポイントーポイント型回線での同一サブネットアドレス割り当て構成例 1

●構成例1


ポイントーポイント型回線
Ib
本装置B
本装置A
Ia
サブネットA
本装置C
Ic
Id

本装置Aから見て，異なるインタフェースが同一サブネットに属しているが，ハードウェア中継になる。

（凡例）Ia=172.16.10.1
Ib=172.16.10.2
Ic=172.16.10.3
Id=172.16.10.4

●構成例2


ポイントーポイント型回線
本装置A
本装置B
Ia
Ib
サブネットA
本装置C
本装置D
Ic
Id

アドレスIc，Idが本装置Aに直接接続するサブネットAに属するが，ハードウェア中継になる。
アドレスIa，Ibが本装置Cに直接接続するサブネットAに属するが，ハードウェア中継になる。

（凡例）Ia=172.16.10.1
Ib=172.16.10.2
Ic=172.16.10.3
Id=172.16.10.4

(4) 異なるインタフェースに接続する装置が異なるサブネットに属する場合

異なるインタフェースに接続する装置が異なるサブネットに属する場合の構成例を次の図に示します。

図 7-21　包含サブネットワークの構成例 (異なるインタフェースに接続する装置が異なるサブネットに属する場合)

●構成例1


イーサネット
本装置A
ポイントーポイント型回線
ルータ
a
b
サブネットA
(172.16.0.0/16)

ルータのアドレスbが本装置に直接接続するサブネットAに属さないため，ハードウェア中継になる。

（凡例）a=172.16.10.1
b=172.16.10.2

●構成例2


イーサネット
本装置A
ポイントーポイント型回線
本装置B
a
b
サブネットA
(172.16.0.0/16)
サブネットB
(172.17.0.0/16)

本装置Bのアドレスbが，本装置Aに直接接続するサブネットAに属さないため，ハードウェア中継になる。

（凡例）a=172.16.10.1
b=172.16.10.2

7.6 フィルタリング

フィルタリングは，受信したある特定のパケットを中継または廃棄する機能です。フィルタリングはネットワークのセキュリティを確保するために使用します。フィルタリングを使用すれば，例えば，内部ネットワークと外部ネットワーク間で WWW は中継するが，WWW 以外の telnet や ftp のパケットは廃棄したいなどの運用ができます。外部ネットワークからの不正なアクセスを防ぎ，また，内部ネットワークから外部ネットワークへ不要な情報の漏洩を防ぐことができます。フィルタリングを使用したネットワーク構成例を次に示します。

図 7-22 フィルタリングのネットワーク構成



7.6.1 フィルタリングの仕組み

フィルタリングする条件には，プロトコル番号，送信元 IP アドレス，宛先 IP アドレスなどのフロー検出条件があります。これらの条件を単一または複数指定してフィルタリングします。その検出条件と中継や廃棄という動作指定の組み合わせをフィルタエントリと呼びます。インタフェースの入力，出力毎にフィルタエントリを設定します。

フィルタリングの仕組みを次に示します。

1. 各インタフェースに設定したフィルタエントリを順番に検索します。
2. 一致したフィルタエントリが見つかった時点で検索を終了します。
3. 該当したパケットはフィルタエントリで設定した動作指定に従って，中継や廃棄等の動作が実行されます。

なお，一致したフィルタエントリが見つかった後は，フィルタエントリを検索しません。

すべてのフィルタエントリに一致しなかった場合は，そのパケットを中継します。

7.6.2 フロー検出条件

フロー検出条件を次の表に示します

表 7-7 フロー検出条件

ヘッダ種別	設定項目	項目設定
MAC	送信元 MAC アドレス	MAC アドレスを単一指定，またはマスク指定できます。出力側ではすべての MAC アドレス (any) だけ指定できます。
	宛先 MAC アドレス	MAC アドレスを単一指定，またはマスク指定できます。出力側ではすべての MAC アドレス (any) だけ指定できます。
	イーサネットタイプ	IPv4，IPv6，IPX などのプロトコル種別を指定します。入力側だけ指定できます。

ヘッダ種別	設定項目	項目設定
Tag-VLAN	ユーザ優先度	優先度情報
Shim **【OP-MPLS】**	ラベル番号	Shim ヘッダの上位 20 ビットのラベル値を指定します。ラベル値 (any) も指定できます。
	EXP	MPLS 網内優先度情報
IP	IP ユーザデータ長	IP ユーザデータの上限値または下限値
	上位プロトコル	TCP，UDP などを示す番号
	送信元 IP アドレス	アドレスを単一指定，範囲指定，またはサブネット指定できます。
	宛先 IP アドレス	アドレスを単一指定，範囲指定，またはサブネット指定できます。
	DSCP	TOS フィールドの上位 6 ビット
	プレシデンス	TOS フィールドの上位 3 ビット
	フラグメント識別子	2 番目以降のフラグメントパケットを検出します。
TCP	送信元ポート番号	送信元ポート番号を単一指定，または範囲指定できます。
	宛先ポート番号	宛先ポート番号を単一指定，または範囲指定できます。
	ACK フラグ	ACK フラグが 1 のパケットを検出します。
	SYN フラグ	SYN フラグが 1 のパケットを検出します。
UDP	送信元ポート番号	送信元ポート番号を単一指定，または範囲指定できます。
	宛先ポート番号	宛先ポート番号を単一指定，または範囲指定できます。
ICMP	ICMP タイプ	Echo Request/Echo Reply/Destination Unreachable などを示す番号
	ICMP コード	Net Unreachable などの ICMP タイプに対する詳細コードを示す番号
IGMP	IGMP タイプ	Membership Query などを示す番号

本装置は，イーサネットタイプとしてイーサネット V2 形式と，IEEE802.3 の SNAP/RFC1042 形式のイーサネットフレームのイーサネットタイプを検出できます。イーサネットタイプの位置を次の図に示します。

図 7-23　イーサネットタイプの位置


イーサネットV2形式
宛先MAC アドレス
送信元MAC アドレス
イーサネット タイプ
データ
FCS
IEEE802.3 SNAP/RFC1042形式
宛先MAC アドレス
送信元MAC アドレス
長さ
DSAP= 0xAA
SSAP= 0xAA
制御= 0x03
SNAP OUI =0x000000
イーサネット タイプ
データ
FCS

7.6.3　フィルタリングの運用について

フィルタリングでは，フロー検出条件モード，フロー検出条件オプション，およびフロー検出エントリ分配で運用方法を選択できます。

(1)　フロー検出条件モード

フロー検出条件モードでは，次の表に示す三つの運用方法を選択できます。なお，選択した運用方法は

QoS 制御も同じ運用方法となります。

表 7-8　フロー検出条件モードで選択できる運用方法

項番	運用方法	フロー動作	フロー検出条件モードの指定方法
1	きめ細かいフロー検出条件を指定する	MAC，IP ヘッダなどを検出条件としてパケット検出が可能。	フロー検出条件モードの指定なし
2	パケット中継性能を劣化させない	IP ヘッダ，レイヤ 4 ヘッダを検出条件としてパケット検出が可能。	フロー検出条件モード 1 (retrieval_mode_1) を指定
3	パケット中継性能を劣化させない，かつ指定可能なフローエントリ数を増やす※	項番 2 より検出条件，動作指定を狭めることによって，フローエントリ数を拡張。	フロー検出条件モード 2 (retrieval_mode_2) を指定

注※　指定可能なエントリ数に関しての詳細は，「3.2　収容条件　(12) フィルタリング・QoS」を参照してください。

次の表にフロー検出条件モードと対応可能 PRU の関係を示します。

表 7-9　フロー検出条件モードと対応可能 PRU の関係

フロー検出条件モード	AX7800R で対応可能な PRU	AX7700R で対応可能な PRU および PRU 内蔵型高密度ポート NIF
指定なし	PRU-B2 PRU-B2B PRU-C2 PRU-D2 PRU-D2B	RE1-10G4RX PRU-D2 PRU-E2
フロー検出条件モード 1	PRU-B2 PRU-B2B PRU-C2 PRU-D2 PRU-D2B	RE1-10G4RX PRU-D2 PRU-E2
フロー検出条件モード 2	PRU-C2 ※ 1 PRU-D2 ※ 1 PRU-D2B ※ 1	PRU-D2 ※ 2

注※ 1　BCU-2 または BCU-3 と組み合わせる必要があります。

注※ 2　BCU-2 と組み合わせる必要があります。

(a) フロー検出条件モード 1

パケット中継性能を劣化させることなく，フィルタリング機能を使用したい場合には，コンフィグレーションコマンド flow で，フロー検出条件モード 1 を指定します。

フロー検出条件モード 1 指定時，指定可能なフロー検出条件と動作指定を「表 7-10　指定可能なフロー検出条件，動作指定」に示します。

なお，QoS 制御もフロー検出条件モード 1 で動作します。フロー検出条件モード 1 指定時，QoS 制御で指定可能なフロー検出条件と動作指定は，「解説書 Vol.2　1.3.1 フロー検出機能の運用について」を参照してください。

(b) フロー検出条件モード 2【OP-F64K】

指定可能なフィルタリング・QoS のエントリ数を増やしたい場合には，コンフィグレーションコマンド flow で，フロー検出条件モード 2 を指定します。

フロー検出条件モード 2 を有効とするには，BCU-2 または BCU-3 を実装し，指定 PRU に「表 7-9　フロー検出条件モードと対応可能 PRU の関係」で示す対応可能 PRU を実装してください。フロー検出条件モード 2 をサポートしていない PRU に対してフロー検出条件モード 2 を設定した場合，フローフィルタ機能，フロー QoS 機能は動作しません。

フロー検出条件モード 2 指定時，指定可能なフロー検出条件と動作指定を「表 7-10　指定可能なフロー検出条件，動作指定」に示します。

なお，QoS 制御もフロー検出条件モード 2 で動作します。フロー検出条件モード 2 指定時，QoS 制御で指定可能なフロー検出条件と動作指定は，「解説書 Vol.2　1.3.1 フロー検出機能の運用について」を参照してください。

(c) フロー検出条件モードごとの指定可能なフロー検出条件と動作指定

コンフィグレーションコマンド flow で，フロー検出条件モード 1 またはフロー検出条件モード 2 を指定した場合，指定できないフロー検出条件と動作指定があります。

フロー検出条件モードごとの指定可能なフロー検出条件と動作指定を次の表に示します。

表 7-10　指定可能なフロー検出条件，動作指定

設定項目			フロー検出条件モードの指定内容		
			指定無し	モード 1	モード 2
検出条件	MAC ヘッダ	送信元 MAC アドレス	○	○※1	○※1
		宛先 MAC アドレス	○	○※1	○※1
		イーサネットタイプ	○	○※1	○※1
	Tag-VLAN ヘッダ	ユーザ優先度	○	○	○
	Shim ヘッダ※3 **【OP-MPLS】**	ラベル番号	○	○	○
		EXP	○	○	○
	IP ヘッダ	IP ユーザデータ長	○	○※2	－
		上位プロトコル	○	○※2	○※2
		送信元 IP アドレス	○	○※2	○※2
		宛先 IP アドレス	○	○※2	○※2
		DSCP	○	○	○
		プレシデンス	○	○	○
		フラグメント識別子	○	○※2	○※2
	TCP ヘッダ	送信元ポート番号	○	○※2	○※2
		宛先ポート番号	○	○※2	○※2
		ACK フラグ	○	○※2	○※2
		SYN フラグ	○	○※2	○※2
	UDP ヘッダ	送信元ポート番号	○	○※2	○※2
		宛先ポート番号	○	○※2	○※2
	ICMP ヘッダ	ICMP タイプ	○	○※2	○※2
		ICMP コード	○	○※2	○※2
	IGMP ヘッダ	IGMP タイプ	○	○※2	○※2

設定項目		フロー検出条件モードの指定内容		
		指定無し	**モード 1**	**モード 2**
動作指定	中継	○	○	○
	廃棄	○	○	○
	policy	○	○	○
	policy グループ	○	○	○
	Mpls-policy【**OP-MPLS**】	○	○	○

（凡例）○：指定可　－：指定不可

注※ 1　MPLS(L2-VPN) 機能を使用する場合，指定可です。

注※ 2　MPLS(L2-VPN) 機能を使用する場合，指定不可です。

注※ 3　Tag-VLAN 連携機能を使用する場合，指定不可です。

(2) フロー検出条件オプション

フロー検出条件オプションでは，次の表に示す二つの運用方法を選択できます。なお，選択した運用方法は QoS 制御も同じ運用方法となります。

表 7-11　フロー検出条件オプションで選択できる運用方法

項番	運用方法	フロー動作	フロー検出条件オプションの指定方法
1	中継パケットでフロー検出する	中継パケットでだけフロー検出可能	フロー検出条件オプションの指定なし
2	中継パケットおよび本装置宛パケット※でフロー検出したい	中継パケットおよび本装置宛パケット※でフロー検出可能	フロー検出条件オプション 1 (retrieval_option_1) を指定

注※

フロー検出条件オプション 1 指定時にフロー検出対象に加わる本装置宛パケットは，次に示すパケットです。したがって，フロー検出条件オプション 1 を指定しない場合，次に示す本装置宛パケットはフロー検出対象外です。

- 宛先 MAC アドレスがブロードキャストアドレスであるパケット
- 宛先 MAC アドレスがマルチキャスト MAC アドレスまたは自 MAC アドレスである非 IP パケット

次の表にフロー検出条件オプションと対応可能 PRU の関係を示します。

表 7-12　フロー検出条件オプションと対応可能 PRU の関係

フロー検出条件オプション	AX7800R で対応可能な PRU	AX7700R で対応可能な PRU および PRU 内蔵型高密度ポート NIF
指定なし	PRU-B2 PRU-B2B PRU-C2 PRU-D2 PRU-D2B	RE1-10G4RX PRU-D2 PRU-E2
フロー検出条件オプション 1	PRU-B2 PRU-B2B PRU-C2 PRU-D2 PRU-D2B	RE1-10G4RX PRU-D2 PRU-E2

(a)　フロー検出条件オプション 1

本装置宛パケット（「表 7-11　フロー検出条件オプションで選択できる運用方法」の注参照）でもフロー検出機能を運用したい場合には，コンフィグレーションコマンド flow で，フロー検出条件オプション 1 を指定します。フロー検出条件オプション 1 を使用する場合は，対象 PRU に「表 7-12　フロー検出条件オプションと対応可能 PRU の関係」で示す対応可能 PRU を実装してください。なお，QoS 制御もフロー検出条件オプション 1 で動作します。また，フロー検出条件オプション 1 の指定は，フロー検出条件モードと同時に設定できます。

注

Tag-VLAN 連携回線において LACP，CDP，OADP，LLDP のパケットをフロー検出する場合は，untagged のインタフェースにコンフィグレーション flow filter を設定してください。

(3)　フロー検出エントリ分配【OP-F64K】

フロー検出エントリ分配では，次の表に示す二つの運用方法を選択できます。なお，選択した運用方法は QoS 制御も同じ運用方法となります。

表 7-13　フロー検出エントリ分配で選択できる運用方法

項番	運用方法	フロー検出エントリ分配の指定方法
1	フィルタリングと QoS のエントリ数を均等に使用したい	フロー検出エントリ分配の指定なし
2	QoS よりもフィルタリングのエントリを多く使用したい※	フロー検出エントリ分配（retrieval_entry_partition filter）を指定

注※　指定可能なエントリ数に関しての詳細は，「3.2.1　AX7800R の収容条件【AX7800R】（12）フィルタリング・QoS」または「3.2.2　AX7700R の収容条件【AX7700R】（11）フィルタリング・QoS」を参照してください。

次の表にフロー検出エントリ分配と対応可能 PRU の関係を示します。

表 7-14　フロー検出エントリ分配と対応可能 PRU の関係

フロー検出エントリ分配	AX7800R で対応可能な PRU	AX7700R で対応可能な PRU および PRU 内蔵型高密度ポート NIF
指定なし	PRU-B2 PRU-B2B PRU-C2 PRU-D2 PRU-D2B	RE1-10G4RX PRU-D2 PRU-E2
フロー検出エントリ分配	PRU-C2※1 PRU-D2※1 PRU-D2B※1	PRU-D2※2

注※1　BCU-2 または BCU-3 と組み合わせる必要があります。
注※2　BCU-2 と組み合わせる必要があります。

(a)　フロー検出エントリ分配

QoS よりもフィルタリングのエントリ数を多く使用したい場合には，コンフィグレーションコマンド flow でフロー検出エントリ分配を指定して，指定できるフィルタリングのエントリ数を増やします。

フロー検出エントリ分配は，次に示すすべての条件を満たしたとき有効になります。

- BCU 搭載メモリ量 768MB 以上を搭載した BCU-2 または BCU-3 を実装する
- 指定 PRU に「表 7-14　フロー検出エントリ分配と対応可能 PRU の関係」で示す対応可能 PRU を実装する
- 指定 PRU にフロー検出条件モード 2 を指定済みである

なお，フロー検出エントリ分配をサポートしていない PRU に対してフロー検出エントリ分配を設定した場合，該当 PRU でのフローフィルタ機能およびフロー QoS 機能は動作しません。

7.6.4 フロー検出とパケット中継方式との対応

パケット中継方式によってフロー検出可能なパケットが異なります。パケット中継方式との対応を，「表 7-15　パケット中継方式との対応」に示します。また，「表 7-16　MPLS 網（入口エッジルータ）によるパケット中継方式との対応」，「表 7-17　MPLS 網（コアルータ）によるパケット中継方式との対応」，「表 7-18　MPLS 網（出口エッジルータ）によるパケット中継方式との対応」では，MPLS 網内ルータに対してのフロー検出とパケット中継方式との対応を示します。

表 7-15　パケット中継方式との対応

フロー検出		受信側	送信側
MAC ヘッダ	送信元 MAC アドレス	○	○※ 1
	宛先 MAC アドレス	○	○※ 1
	イーサネットタイプ	○	−
Tag-VLAN ヘッダ	ユーザ優先度	○	○※ 2
	VLAN ID	○※ 3	○※ 3
IP ヘッダ※ 4		○	○
レイヤ 4 ヘッダ (TCP/UDP など) ※ 4		○※ 5	○※ 5

(凡例)　○：サポート　−：未サポート

注※ 1

特定の MAC アドレスのフロー検出は未サポートです。すべての MAC アドレスをフロー検出すること（コンフィグレーションコマンド flow filter での MAC アドレスに any と指定）ができます。

注※ 2

送信側でユーザ優先度のフロー検出を指定したときは，次のようになります。

- 受信側でユーザ優先度の書き換えを実施しなかった場合は，ユーザ優先度 0 で検出します。
- 受信側でユーザ優先度の書き換えを実施した場合は，受信側で書き換えたユーザ優先度で検出します。

注※ 3

Tag-VLAN 連携回線の場合です。

注※ 4

Tag-VLAN ヘッダが 2 個までの場合です。3 個以上の場合は未サポートです。
Shim ヘッダがある場合も未サポートです。

注※ 5

2 番目以降のフラグメントパケットを 4 層 (TCP，UDP，ICMP，IGMP) のフロー検出条件でフィルタリングを実施した場合，2 番目以降のフラグメントパケットはレイヤ 4 ヘッダがパケット内にないため，同じフロー検出条件で検出できません。フラグメントパケットを含めたフィルタリングを実施する場合は，フロー検出条件に 3 層ヘッダ条件を指定するようにしてください。

表 7-16　MPLS 網（入口エッジルータ）によるパケット中継方式との対応

フロー検出		受信側	送信側
MAC ヘッダ	送信元 MAC アドレス	○	○※1
	宛先 MAC アドレス	○	○※1
	イーサネットタイプ	○	－
Tag-VLAN ヘッダ	ユーザ優先度	○	－
	VLAN ID	○※2	－
Shim ヘッダ **【OP-MPLS】**		－	○
IP ヘッダ※3		○	－
レイヤ 4 ヘッダ (TCP/UDP など)※3		○※4	－

（凡例）○：サポート　－：未サポート

注※1

特定の MAC アドレスのフロー検出は未サポートです。すべての MAC アドレスをフロー検出すること（コンフィグレーションコマンド flow filter での MAC アドレスに any と指定）ができます。

注※2

Tag-VLAN 連携回線の場合です。

注※3

Tag-VLAN ヘッダが 2 個までの場合です。3 個以上の場合は未サポートです。
Shim ヘッダがある場合も未サポートです。

注※4

2 番目以降のフラグメントパケットを 4 層（TCP，UDP，ICMP，IGMP）のフロー検出条件でフィルタリングを実施した場合，2 番目以降のフラグメントパケットはレイヤ 4 ヘッダがパケット内にないため，同じフロー検出条件で検出できません。フラグメントパケットを含めたフィルタリングを実施する場合は，フロー検出条件に 3 層ヘッダ条件を指定するようにしてください。

表 7-17　MPLS 網（コアルータ）によるパケット中継方式との対応

フロー検出		受信側	送信側
MAC ヘッダ	送信元 MAC アドレス	○	○※1
	宛先 MAC アドレス	○	○※1
	イーサネットタイプ	○	－
Tag-VLAN ヘッダ	ユーザ優先度	－	－
	VLAN ID	－	－
Shim ヘッダ **【OP-MPLS】**		○	○
IP ヘッダ※2		－	－
レイヤ 4 ヘッダ (TCP/UDP など)※2		－	－

（凡例）○：サポート　－：未サポート

注※1

特定の MAC アドレスのフロー検出は未サポートです。すべての MAC アドレスをフロー検出すること（コンフィグレーションコマンド flow filter での MAC アドレスに any と指定）ができます。

注※2

Tag-VLAN ヘッダが 2 個までの場合です。3 個以上の場合は未サポートです。
Shim ヘッダがある場合も未サポートです。

表 7-18　MPLS 網（出口エッジルータ）によるパケット中継方式との対応

フロー検出		受信側	送信側
MAC ヘッダ	送信元 MAC アドレス	○※ 1	○※ 1
	宛先 MAC アドレス	○※ 1	○※ 1
	イーサネットタイプ	－	－
Tag-VLAN ヘッダ	ユーザ優先度	－	○※ 2
	VLAN ID	－	○※ 3
Shim ヘッダ【OP-MPLS】		○	－
IP ヘッダ※ 4		－	○
レイヤ 4 ヘッダ (TCP/UDP など) ※ 4		－	○※ 5

(凡例)　○：サポート　　－：未サポート

注※ 1
特定の MAC アドレスのフロー検出は未サポートです。すべての MAC アドレスをフロー検出すること (コンフィグレーションコマンド flow filter での MAC アドレスに any と指定) ができます。

注※ 2
送信側で，Tag-VLAN 連携回線の untagged インタフェースに対するユーザ優先度のフロー検出を指定したとき，受信側でユーザ優先度の書き換えを実施しなかった場合はユーザ優先度 0，受信側でユーザ優先度の書き換えを実施した場合は書き換えたユーザ優先度で検出します。

注※ 3
Tag-VLAN 連携回線の場合です。

注※ 4
Tag-VLAN ヘッダが 2 個までの場合です。3 個以上の場合は未サポートです。
Shim ヘッダがある場合も未サポートです。

注※ 5
2 番目以降のフラグメントパケットを 4 層 (TCP，UDP，ICMP，IGMP) のフロー検出条件でフィルタリングを実施した場合，2 番目以降のフラグメントパケットはレイヤ 4 ヘッダがパケット内にないため，同じフロー検出条件で検出できません。フラグメントパケットを含めたフィルタリングを実施する場合は，フロー検出条件に 3 層ヘッダ条件を指定するようにしてください。

7.6.5　フィルタリング使用時の注意事項

(1)　フラグメントパケットをフロー検出する場合の注意事項

2 番目以降のフラグメントパケットを 4 層 (TCP,UDP,ICMP,IGMP) のフロー検出条件でフィルタリングを実施した場合，2 番目以降のフラグメントパケットはレイヤ 4 ヘッダがパケット内にないため，同じフロー検出条件で検出できません。フラグメントパケットを含めたフィルタリングを実施する場合は，フロー検出条件に 3 層ヘッダ条件を指定するようにしてください。

なお，先頭フラグメントパケットを中継した場合，2 番目以降のフラグメントパケットを常に中継します。

(2)　BFD パケットをフロー検出する場合の注意事項【OP-BFD】

本装置から送信，または本装置で受信する BFD パケットは，フローフィルタ情報で検出できません。た

だし，BFD セッション確立フェーズで送受信されるネゴシエーションパケットについてはフロー検出できます。

BFD セッション確立フェーズで送受信されるネゴシエーションパケットは，デフォルトの DSCP 値 EF（46）で送信します。そのため，DSCP 値 EF（46）をフロー検出条件とした出力側フローフィルタ情報が設定されていた場合，設定された動作に従います。

7.7　ロードバランス

7.7.1　ロードバランス概説

ロードバランスは，マルチパス接続（宛先ネットワークアドレスに対し複数の経路を構築）によって，IP レイヤのルーティング制御で，増大するトラフィックの負荷を分散する機能です。高帯域の回線にアップグレードしないで，既存の回線を集合して高帯域を供給します。

ここで説明するのはレイヤ 3 で実現するロードバランスです。

マルチパスを使用した負荷分散を「図 7-24　マルチパスを使用した負荷分散（隣接ルータが単一の場合）」および「図 7-25　マルチパスを使用した負荷分散（隣接ルータが複数の場合）」に示します。この図では四つのパスを利用して，ネットワーク A からネットワーク B 内のサーバ宛てのパケットをハードウェア処理で高速に中継します。

図 7-24　マルチパスを使用した負荷分散 (隣接ルータが単一の場合)


ネットワークA
PC1
PC2
PC3
PC4
本装置
マルチパス
ルータ
ネットワークB
サーバA
サーバB
Hash値で出力
パスを決定
負荷分散

図 7-25　マルチパスを使用した負荷分散 (隣接ルータが複数の場合)


ネットワークA
PC1
PC2
PC3
PC4
本装置
マルチパス
ルータ
ネットワークB
サーバA
サーバB
Hash値で出力
パスを決定
負荷分散

7.7.2　ロードバランス仕様

本装置で実装するマルチパスの仕様を「表 7-19　マルチパス仕様」に，ロードバランスの仕様を「表 7-20　ロードバランス仕様」に示します。デフォルトのコンフィグレーションでは，マルチパスは無効になっているので，使用するときはマルチパスの最大パス数と各ルーティングプロトコルでのマルチパス生成を指定する必要があります。

表 7-19　マルチパス仕様

項目	仕様	備考
一宛先ネットワークに対するマルチパス数	2 ～ 16 パス	冗長構成の場合，選択するマルチパス数はコンフィグレーションで指定した数になります。
コンフィグレーションのマルチパス数指定	1 ～ 16 1 を指定したときはマルチパスを生成しません。	装置単位で指定します。
マルチパスで生成できるルーティングプロトコル	• スタティックルーティング (「8.3.1　スタティックルーティング」参照) • OSPF(「8.5.2　経路選択アルゴリズム」参照) • BGP4(「9.3.7　BGP4 マルチパス」参照) • IS-IS(「10.2.3　経路選択アルゴリズム」参照)	コンフィグレーションで各ルーティングプロトコルのマルチパス生成を指定する必要があります。
接続構成	回線種別およびインタフェース種別に関係なく使用できます。また，混在もできます。	－

(凡例)　－：該当しない

表 7-20 ロードバランス仕様

項目	仕様	備考
マルチパスの振り分け方法	宛先 IP アドレスと送信元 IP アドレスから 16 パスに振り分ける値 (hash 値) を算出し，決定した出力パスに振り分けます。宛先 IP アドレスと送信元 IP アドレスが同一のパケットは，同一出力パスを選択します。これによって，送信の順序性を保証します。	−
Hash 値	256 通り 宛先 IP アドレスと送信元 IP アドレスから算出します。	−
ルーティングテーブル内のマルチパス情報	ルーティングテーブルに設定する各出力インタフェースの hash の割り当て比率は，ほぼ均等になります。	「7.7.4 ロードバランス使用時の注意事項」の 1 および 2 を参照
各パスの重み付け	できません。	「7.7.4 ロードバランス使用時の注意事項」の 1 を参照
出力帯域を超えたパケットの処理	別のパスに振り分けません。継続して帯域を超えた場合は，装置内で保持しますが，保持しきれない場合はパケットを廃棄します。	「7.7.4 ロードバランス使用時の注意事項」の 4 を参照

(凡例) −：該当しない

7.7.3 出力インタフェースの決定

ルーティングテーブルの検索で，宛先 IP アドレスに該当するエントリが決定すると，次に出力インタフェースを決定します。出力インタフェースは，受信した IP パケットの送信元 IP アドレス (Source IP Address) と宛先 IP アドレス (Destination IP Address) から Hash 値を生成し，それによってマルチパスの候補の一つを選択して決定します。出力インタフェースの決定を次の図に示します。

図 7-26 出力インタフェースの決定


受信IPパケット
送信元IPアドレス
宛先IPアドレス
Hash値生成
結果がパス1の場合
パス選択
決定した出力インタフェース
インタフェースB
決定したエントリ
サブネットマスク
宛先ネットワークアドレス
マルチパスのポインタ
マルチパス情報
パス0 インタフェースA
パス1 インタフェースB
パス2 インタフェースC
パス3 インタフェースD

(1) Hash 値の計算方法

次に，Hash 値の計算方法を示します。

Hash 値 $H[2^{7\text{-}0}]$（$H[2^{7}]$ は 2^{7} ビット，$H[2^{0}]$ は 2^{0} ビット，$H[2^{7\text{-}0}]$ は 2^{0} から 2^{7} までのビット列を示す）は，8 ビットで生成します。

送信元 IP アドレスを $S[2^{31\text{-}0}]$，宛先 IP アドレスを $D[2^{31\text{-}0}]$ とした場合，Hash 値 $H[2^{7\text{-}0}]$ の計算式は，次のとおりです。

$H[2^{7\text{-}0}]$ は，送信元 IP アドレスと宛先 IP アドレスの値を，8 ビットごとに加算した結果の下位 8 ビットをビット逆順にした値です。

$$H'[2^{7\text{-}0}] = S[2^{31\text{-}24}] + S[2^{23\text{-}16}] + S[2^{15\text{-}8}] + S[2^{7\text{-}0}]$$
$$+ D[2^{31\text{-}24}] + D[2^{23\text{-}16}] + D[2^{15\text{-}8}] + D[2^{7\text{-}0}] \quad \text{（桁上げは無視）}$$
$$H[2^{7\text{-}0}] = H'[2^{0\text{-}7}] \quad \text{（ビットを逆順）}$$

Hash 値計算方法を次の図に示します。

図 7-27　Hash 値計算方法



$S[2^{31\text{-}0}]$=192.168.1.1　$D[2^{31\text{-}0}]$=192.168.5.2

$S[2^{31\text{-}24}]$	$S[2^{23\text{-}16}]$	$S[2^{15\text{-}8}]$	$S[2^{7\text{-}0}]$
192	168	1	1

$D[2^{31\text{-}24}]$	$D[2^{23\text{-}16}]$	$D[2^{15\text{-}8}]$	$D[2^{7\text{-}0}]$
192	168	5	2

8ビットごとに加算（桁上げ無視）

$H'[2^{7\text{-}0}]$=0xD9

ビットを逆順にして　$H[2^{7\text{-}0}]$ = $H'[2^{0\text{-}7}]$ = 0x9B = 155

選択パス = Hash値 × 有効パス数 ÷ 256 （小数点以下切り捨て）

= 155 × 4 ÷ 256 = 2 （有効パス数を4にした場合）

7.7.4　ロードバランス使用時の注意事項

1. Hash 値によって，一意に 16 パスの内 1 パスを選択するため，宛先ネットワークに対するそれぞれのパスのパケット分配比率は必ずしも均等になりません。
2. 各パスに対して重み付けをしないため，回線速度が異なる場合は速度に比例して分配しません。ただし，回線速度の速い回線に重み付けをするには，イーサネット回線の場合はマルチホーム接続によってできますが，障害の発生などを考慮し，冗長構成とする必要があります。
3. Hash 値によって選択した該当パスの出力帯域を超えて継続的にパケットを送出しようとした場合，パケット廃棄が発生します。別のパスには振り分けません。
4. マルチパスに Null インタフェースを含められません。
5. 2 台のルータ間をポイント－ポイント型回線でマルチパス接続をする場合，次の図に示す注意が必要です。

図 7-28 ポイント－ポイント型回線接続での制限

●2台のルータ間で複数の共用アドレスインタフェースは接続できない


禁止構成
イーサネット
本装置A
Ia
Ib
Ic
ポイント－ポイント型回線
本装置B
Ie
If
Id
イーサネット

本装置AのIPアドレス
インタフェース Ia:172.16.10.1/24
インタフェース Ib:172.16.10.1/24（共用アドレスインタフェース）
インタフェース Ic:172.16.10.1/24（共用アドレスインタフェース）

本装置BのIPアドレス
インタフェース Id:172.16.20.1/24
インタフェース Ie:172.16.20.1/24（共用アドレスインタフェース）
インタフェース If:172.16.20.1/24（共用アドレスインタフェース）

●2台のルータ間で共用アドレスインタフェースに対応するイーサネット回線と共用アドレスインタフェースを同時に接続できない


イーサネット
本装置A
Ib
ポイント－ポイント型回線
Id
本装置B
イーサネット
Ia
Ic
イーサネット
禁止構成

本装置AのIPアドレス
インタフェース Ia:172.16.10.1/24
インタフェース Ib:172.16.10.1/24（共用アドレスインタフェース）

本装置BのIPアドレス
インタフェース Ic:172.16.20.1/24
インタフェース Id:172.16.20.1/24（共用アドレスインタフェース）

6. 本装置から自発送信する場合は , 送信元 IP アドレスを 0.0.0.0 として Hash 値を算出します。
7. traceroute コマンドによって，ロードバランスで使用する選択パスを確認する場合は次の注意が必要です。
   - traceroute コマンドを受信した回線の IP アドレスを送信元 IP アドレスとして，応答を返しますが，その回線を使用して応答を返すとは限りません。
   - traceroute コマンドを受信した回線がマルチホーム定義の場合，隣接装置がどのサブネットで送信したのか判断できないので，マルチホーム内の 1 アドレスを送信元 IP アドレスとして応答します。

7.8 Null インタフェース

Null インタフェースは，物理回線に依存しないパケット廃棄用の仮想的なインタフェースで，特定フローの出力先を Null インタフェースに向けることでパケットを廃棄する機能を提供します。

Null インタフェースは常に UP 状態にあり，トラフィックを中継または受信しません。廃棄したパケットに対して，送信元に ICMP(Unreachable) によるパケット廃棄の通知も行いません。また，マルチキャストパケットについては Null インタフェース上での廃棄は行いません。

Null インタフェースを使用して，本装置を経由する特定のネットワーク宛て，または特定の端末宛ての通信を制限できます。次の図では，本装置を経由するネットワーク B 宛ての通信をすべて Null インタフェースに向けて，ネットワーク B 宛てのパケットを廃棄することを示しています。

図 7-29 Null インタフェースネットワーク構成



この機能はスタティックルーティングの一部として位置づけられます。このため，Null インタフェースでパケット廃棄を行う場合，出力先が Null インタフェースになるスタティック経路情報を設定する必要があります。

経路検索時，Null インタフェース宛てと判断された (Null 宛てのスタティック経路情報に基づいてルーティングする) パケットは中継しないで本装置内で廃棄します。

スタティックルーティングおよび経路制御についての詳細は「8 RIP ／ OSPF」～「9 BGP4【OP-BGP】」を参照してください。

本装置では，インタフェース単位に複数の条件設定によってパケット廃棄ができるようにするフィルタリング機能も提供していますが，Null インタフェースは特定の宛先フローだけをスタティック経路として設定するだけで，装置で一括してパケット廃棄を行えるメリットがあります。

Null インタフェースとフィルタリング機能使用時のパケットの廃棄部位を次の表に示します。

表 7-21 Null インタフェースとフィルタリング機能使用時のパケットの廃棄部位

経路情報	フィルタリング設定		動作	廃棄部位
	入力側	出力側		
Null 宛て	中継	中継	廃棄	Null インタフェース
		廃棄	廃棄	
	廃棄	中継	廃棄	フィルタリング (入力側)
		廃棄	廃棄	

経路情報	フィルタリング設定		動作	廃棄部位
	入力側	出力側		
他経路宛て （Null 以外）	中継	中継	中継	－
		廃棄	廃棄	フィルタリング（出力側）
	廃棄	中継	廃棄	フィルタリング（入力側）
		廃棄	廃棄	

（凡例）　－：該当しない

7.9　ポリシールーティング

ポリシールーティングとは，ルーティングプロトコルで登録された経路情報に従わないで，ユーザが設定したポリシーをベースにして特定の経路にパケットを転送するルーティング方法です。

7.9.1　ポリシールーティング機能

次の図に示すネットワーク構成の場合，本装置 A は経路情報に従うとネットワーク A からネットワーク B 宛てのパケットは最短経路の経路 1 を使って中継されます。ここで，ポリシールーティング機能を使用してネットワーク A からネットワーク B 宛ての ftp 通信は経路 2 を使うように設定すると，経路 1 と経路 2 の負荷を分散できます。

図 7-30　ポリシールーティング



（凡例）　経路1　ftp通信以外のすべてのデータの転送経路
　　　　　経路2　ftp通信の転送経路

このように，ポリシールーティング機能は，ルーティングプロトコルでダイナミックに登録された経路情報に関係なく，ユーザのポリシーによってネットワークの経路を設定できます。

7.9.2　ポリシールーティング制御

本装置のポリシールーティングは，フィルタリング機能と組み合わせて使用します。ユーザが設定するポリシーはコンフィグレーションでフィルタエントリの Inbound 側フロー検出条件に一致したパケットを転送する経路情報として設定します。

経路情報は，コンフィグレーションの**ポリシールーティングリスト情報**で設定します。ポリシールーティングリスト情報は，256 個まで設定でき，単一または複数のポリシールーティングリスト情報をグループ化して**ポリシールーティンググループ情報**を定義します。

ポリシールーティンググループ情報に複数のポリシールーティングリスト情報を設定した場合，該当するポリシールーティングリスト情報をポリシールーティンググループ情報に設定した順番がパケットを転送する時に使用されるポリシールーティングリスト情報の優先順位になります。現在使用されているポリシールーティングリスト情報に設定された経路が障害などで転送できなくなった場合，同一のポリシールーティンググループ情報に設定された，次に優先度の高いポリシールーティングリスト情報に設定されている経路情報を使用してパケットを転送します。

ポリシールーティングは，受信したパケットがフィルタエントリの Inbound 側フロー検出条件に一致し，フィルタエントリにポリシールーティンググループ情報が設定されている場合に行われます。受信側のフィルタエントリの Inbound 側フロー検出条件に一致しない場合，またはフロー検出条件の一致したフィルタエントリにポリシールーティンググループ情報の設定がない場合，ポリシールーティングは行われま

せん。

フィルタエントリの Inbound 側フロー検出条件に一致した場合，ポリシールーティンググループ情報内のポリシールーティングリスト情報を優先度の高い順番に検索し，転送できるポリシールーティングリスト情報に設定された経路情報を使用してパケットを送信します。指定されたポリシールーティンググループ情報にパケットを転送できる経路がない（設定されたすべてのインタフェースが障害などによって使用できない）場合は，パケットは廃棄されます。

（1） パケットの転送例

次の図のようなネットワーク構成で，本装置のインタフェース Ia にポリシールーティングが設定されている場合の動作を示します。

図 7-31 ポリシールーティングパケット転送例 1


ネットワークA
本装置
Ia
障害
ポリシー経路1
ルータA
ポリシー経路2
ルータB
ポリシー経路3
ルータC
ルータD
ルータE
ネットワークB
●インタフェースIaに設定したポリシールーティング
優先度1　ポリシー経路1（パケット送信できない）
優先度2　ポリシー経路2（パケット送信できる）
優先度3　ポリシー経路3（パケット送信できる）
（凡例）
：ポリシールーティングによるパケット転送経路
：ルーティングプロトコルによって決定したパケット転送経路

インタフェース Ia で受信したパケットが受信側のフィルタエントリの Inbound 側フロー検出条件に一致した場合，設定されているポリシールーティンググループ情報のポリシールーティングリスト情報を優先度の高い順番に検索し，パケットを送信できるポリシー経路（ポリシールーティングリスト情報に設定した経路）がある場合，その経路からパケットを送信します。「図 7-31 ポリシールーティングパケット転送例 1」ではポリシー経路 1，2，3 の順番に検索します。ポリシー経路 1 は障害によってパケットを送信できない状態なので，次に優先度の高いポリシー経路 2 を検索します。ポリシー経路 2 はパケットを送信できる状態なので，パケットはポリシー経路 2 に送信されます。

（2） パケットを破棄する例

次の図のようなネットワーク構成で，本装置のインタフェース Ia にポリシールーティングが設定されている場合の本装置の動作を示します。

図 7-32　ポリシールーティングパケット転送例 2


ネットワークA
本装置
Ia
廃棄
障害
ポリシー経路1
障害
ポリシー経路2
障害
ポリシー経路3
ルータA
ルータB
ルータC
ルータD
ルータE
ネットワークB
（凡例）
：ポリシールーティングによるパケット転送経路
：ルーティングプロトコルによって決定したパケット転送経路

●インタフェースIaに設定したポリシールーティング
優先度1　ポリシー経路1（パケット送信できない）
優先度2　ポリシー経路2（パケット送信できない）
優先度3　ポリシー経路3（パケット送信できない）

インタフェース Ia で受信したパケットが受信側のフィルタエントリの Inbound 側フロー検出条件に一致した場合，設定されているポリシールーティンググループ情報のポリシールーティングリスト情報を優先度の高い順番に調べ，その結果ポリシールーティングリスト情報で設定しているすべてのインタフェースが障害などでパケットを転送できない場合は，該当するパケットを廃棄します。「図 7-32　ポリシールーティングパケット転送例 2」ではポリシー経路 1，2，3 の順番に検索し，すべてのポリシー経路が障害によってパケットを送信できないため，パケットを廃棄します。

このように，すべてのポリシールーティング経路が障害などの理由で中継できない状態の時は，パケットを廃棄します。本装置のポリシールーティング機能は，ルーティングプロトコルによる経路情報とは連動しません。

7.9.3　ポリシールーティング項目

ポリシールーティングの設定項目について示します。

(1)　ポリシールーティングリスト情報

ポリシールーティングリスト情報の最大設定数は装置当たり 256 個です。ポリシールーティングリスト情報を次の表に示します。

表 7-22　ポリシールーティングリスト情報

設定項目	説明
ポリシールーティングリスト番号	ポリシールーティングリスト情報のエントリ番号。1 ～ 256 の範囲で指定します。
出力インタフェース名称	ip 情報で定義したパケットの出力先インタフェース名称。ただし，rmEthernet，AUX，トンネルは除きます。
ネクストホップ IP アドレス	パケットを送信するネクストホップ IP アドレス。
デフォルト指定	ポリシールーティンググループ情報に設定されている経路がすべてダウンしている場合に，使用する経路を指定します。

(2)　ポリシールーティンググループ情報

ポリシールーティンググループ情報の最大設定数は装置当たり256個です。また，全グループに登録されているポリシールーティングリスト情報の合計は最大256個です。ポリシールーティンググループ情報を次の表に示します。

表 7-23　ポリシールーティンググループ情報

設定項目	説明
ポリシールーティングリスト番号	ポリシールーティングリスト情報で定義したポリシールーティングリスト番号。
ポリシールーティンググループ名称	ポリシールーティングリスト情報を経路の優先順にグループ化するときのグループ名称。14文字以内で指定します。

7.9.4　ポリシールーティング使用時の注意事項

1. ポリシールーティング機能は，リモートの経路が障害発生などでパケットを転送できない状態であっても検知する方法がないため，ポリシールーティングの経路を自動的に切り替えられません。例えば，次の図のように本装置にポリシールーティングが定義され，ネットワークB宛てのパケットに対してポリシー経路1が選択されている場合，ルータA－ルータD間の経路が通信できない場合でも本装置はポリシー経路1に出力します。

図 7-33　ポリシールーティングパケット転送例 3



したがって，ポリシールーティング機能を使用する場合は，リモートの経路に障害が発生した場合でもパケットを迂回できるようなシステム構成にしてください。

2. ポリシールーティングを使用する場合，フロー検出条件パラメータに設定するIP_SourceおよびIP_Destinationには次に示すIPv4アドレスを設定してください。

   ClassA: 1.0.0.1 ～ 126.255.255.254

   ClassB: 128.1.0.1 ～ 191.254.255.254

   ClassC: 192.0.1.1 ～ 223.255.254.254

   127.0.0.0 ～ 127.255.255.255のIPv4アドレス，クラスDのIPv4アドレス（224.0.0.0 ～ 239.255.255.255），ブロードキャストアドレス（net IDおよびhost IDが2進数ですべて1またはすべて0）は設定しないでください。

3. ポリシールーティング機能で代替経路への切り替えは，現在使用しているポリシールーティングリスト情報のインタフェースがダウンした場合に行われます。インタフェースのダウン契機について以下に示します。

   ［インタフェースのダウン契機］

   - インタフェースが定義されている物理回線がcloseコマンドによって閉塞された場合
   - インタフェースが定義されている物理回線がコンフィグレーションコマンドdisableによって閉塞さ

  れた場合
- インタフェースが定義されている物理回線で，リスタートが必要なコンフィグレーションが追加／変更された場合

4. 以下の NIF についてポリシールーティング機能は未サポートです。
   - NP192-1S4
   - NP192-1S
   - NP48-4S
5. 本装置でサポートする各種プロトコルの制御パケットは，ポリシールーティングの対象外です。フィルタリング機能および QoS 制御機能を運用するに当たって，フロー検出条件オプション１機能を指定した場合でも同じです。

7.10　DHCP/BOOTP リレーエージェント機能

DHCP/BOOTP リレーエージェント機能とは，DHCP/BOOTP サーバ（以降，サーバという）と DHCP/BOOTP クライアント（以降，クライアントという）が異なるサブネットにある場合，コンフィグレーションで設定した Relay Address（サーバの IP アドレス，またはサーバが存在しているネットワークへ中継できるルータの IP アドレス）を DHCP/BOOTP パケットの宛先 IP アドレスに設定し，サーバへ該当するパケットをサブネット間中継する機能です。この節では本装置の DHCP/BOOTP リレーエージェント機能の仕様および動作内容について示します。

7.10.1　サポート仕様

DHCP/BOOTP クライアント接続セグメントは 1 論理インタフェースに一つ設定できます。DHCP/BOOTP クライアントが接続されているインタフェースにマルチホームを設定している場合，コンフィグレーションコマンド relay-interface の relay_agent_address パラメータを省略すると DHCP/BOOTP クライアントが接続されている IP アドレス（リレーエージェントアドレス）は IP 定義の最後に設定する必要があります。

設定方法の詳細については，「コンフィグレーションガイド　8.4.4 DHCP/BOOTP クライアントへの接続をマルチホームインタフェースとする」を参照してください。

また，DHCP/BOOTP リレーと VRRP 機能を同一インタフェースで運用する場合は，DHCP/BOOTP サーバで，DHCP/BOOTP クライアントゲートウェイアドレス（ルータオプション）を仮想ルータアドレスに設定する必要があります。設定方法の詳細については，「コンフィグレーションガイド　8.4.6 DHCP/BOOTP リレーと VRRP 連携」を参照してください。

7.10.2　DHCP/BOOTP パケットを受信したときのチェック内容

DHCP/BOOTP パケットを受信したときのチェック内容を次の表に示します。IP ヘッダのチェック内容は「7.4　通信機能」を参照してください。

表 7-24　DHCP/BOOTP パケットを受信したときのチェック内容

DHCP/BOOTP パケットヘッダフィールド	チェック内容	チェック NG 時パケット廃棄	
		クライアント→サーバ	サーバ→クライアント
BOOTP REQUEST HOPS	コンフィグレーションの設定値より小さいこと	廃棄する	廃棄しない
リレーエージエントアドレス	本装置宛てであること	廃棄する	廃棄する
IP ヘッダ TTL	1 より大きいこと	廃棄する	廃棄する
IP ヘッダ送信元アドレス	ネットワーク番号が 0 でないこと	廃棄しない	廃棄する

7.10.3　中継時の設定内容

DHCP/BOOTP リレーエージェント機能が DHCP/BOOTP パケットを中継するときの設定内容を次の表に示します。

表 7-25　DHCP/BOOTP 中継時の設定内容

パケットヘッダフィールド	設定条件	条件を満たす場合に設定する内容	
		クライアント→サーバ	サーバ→クライアント
DHCP/BOOTP ヘッダリレーエージェントアドレス	0.0.0.0 の時	• 受信インタフェースにマルチホームの設定がない場合，受信インタフェースの IP アドレスを設定します。 • 受信インタフェースにマルチホームの設定がある場合，運用コマンドの show dhcp giaddr コマンドで表示される IP アドレスを設定します。※1	−
DHCP/BOOTP ヘッダブロードキャストフラグ	1 のとき	−	宛先 IP アドレスを制限付きブロードキャスト※2 に設定します。
	0 のとき	−	宛先 IP アドレスをクライアント IP アドレスに設定します。 宛先 MAC アドレスをクライアントハードウェアアドレスに設定します。
DHCP/BOOTP ヘッダ BOOTP REQUEST HOPS	DHCP/BOOTP REQUEST パケットを DHCP/BOOTP サーバへ中継するとき	1 増加させます。	−
IP ヘッダ送信元アドレス	0.0.0.0 のとき	送信インタフェースの IP アドレスを設定します。	−
IP ヘッダ宛先アドレス	制限付きブロードキャスト※2 のとき	Relay Address を設定します。	−

（凡例）　−：該当しない

注※ 1

show dhcp giaddr interface< 受信インタフェース名 > と入力すると，DHCP/BOOTP パケットフィールドのリレーエージェントアドレスに設定する IP アドレスが表示されます。

show dhcp giaddr コマンドについては，マニュアル「運用コマンドレファレンス Vol.2」を参照してください。

詳細については「7.10.4　ネットワーク構成例　(4) DHCP/BOOTP クライアント接続インタフェースにマルチホーム設定がある構成例」を参照してください。

注※ 2

IP ブロードキャストアドレスで，255.255.255.255 または 0.0.0.0 の形式を持つ IP アドレスを示します。

7.10.4　ネットワーク構成例

DHCP/BOOTP リレーエージェント機能を使用したネットワーク構成例を示します。

(1) DHCP/BOOTP サーバと DHCP/BOOTP クライアント間にリレーエージェントが 1 台ある構成例

DHCP/BOOTP サーバと DHCP/BOOTP クライアント間にリレーエージェントが 1 台ある場合の構成例を次の図に示します。

図 7-34　構成例 1(DHCP/BOOTP **サーバと** DHCP/BOOTP **クライアント間にリレーエージェントが** 1 **台ある場合**)


イーサネット
本装置
TCP/IP
ネットワーク
DHCP/BOOTP
クライアント
DHCP/BOOTP
サーバ

この図のリレーエージェント設定項目を次の表に示します。

表 7-26　リレーエージェント設定項目 (構成例 1)

設定項目		設定値
DHCP/BOOTP クライアント 接続側のインタフェース	BOOTP REQUEST HOPS	1(経由するリレーエージェント最大数)
	Relay Address	DHCP/BOOTP サーバの IP アドレス
DHCP/BOOTP サーバ側 インタフェース	なし	−

（凡例）　−：該当しない

(2) DHCP/BOOTP サーバと DHCP/BOOTP クライアント間にリレーエージェントが複数台ある構成例 (DHCP/BOOTP サーバの IP アドレスが既知の場合)

DHCP/BOOTP サーバと DHCP/BOOTP クライアント間にリレーエージェントが複数台ある場合の構成例を次の図に示します。DHCP/BOOTP クライアント側ネットワークで，DHCP/BOOTP サーバの IP アドレスが既知の場合に有効です。

図 7-35　構成例 2(DHCP/BOOTP **サーバと** DHCP/BOOTP **クライアント間にリレーエージェントが複数台ある場合**)


本装置A
本装置B
本装置C
TCP/IP
ネットワーク
DHCP/BOOTP
サーバ1
DHCP/BOOTP
サーバ2
DHCP/BOOTP
クライアント
（凡例）
: イーサネット
: ギガビット・イーサネット

この図の本装置 A，B，C の各リレーエージェント設定項目を次の表に示します。

表 7-27　リレーエージェント設定項目 (構成例 2)

装置	設定項目		設定値
本装置 A	DHCP/BOOTP クライアント 接続側のインタフェース	BOOTP REQUEST HOPS	1(経由するリレーエージェントの最大数)

装置	設定項目		設定値
		Relay Address	• DHCP/BOOTP サーバ 1 の IP アドレス • DHCP/BOOTP サーバ 2 の IP アドレス
	本装置 B とのインタフェース	なし	−
本装置 B	本装置 A とのインタフェース	なし	−
	本装置 C とのインタフェース	なし	−
本装置 C	本装置 B とのインタフェース	なし	−
	DHCP/BOOTP サーバ 接続側のインタフェース	なし	−

（凡例） −：該当しない

(3) DHCP/BOOTP サーバと DHCP/BOOTP クライアント間にリレーエージェントが複数台ある構成例 (DHCP/BOOTP サーバの IP アドレスが不明の場合)

DHCP/BOOTP サーバと DHCP/BOOTP クライアント間にリレーエージェントが複数台ある場合の構成例を次の図に示します。DHCP/BOOTP クライアント側ネットワークで，DHCP/BOOTP サーバの IP アドレスが不明な場合に有効です。

図 7-36　構成例 3(DHCP/BOOTP **サーバと** DHCP/BOOTP **クライアント間にリレーエージェントが複数台ある場合**)


本装置A
本装置B
本装置C
TCP/IP ネットワーク
DHCP/BOOTP サーバ1
DHCP/BOOTP サーバ2
DHCP/BOOTP クライアント
（凡例）
: イーサネット
: ギガビット・イーサネット

この図に示す本装置 A，B，C の各リレーエージェント設定項目を次の表に示します。

表 7-28　リレーエージェント設定項目 (構成例 3)

装置	設定項目		設定値
本装置 A	DHCP/BOOTP クライアント 接続側のインタフェース	BOOTP REQUEST HOPS	1(経由するリレーエージェントの最大数)
		Relay Address	本装置 B の本装置 A とのインタフェース IP アドレス
	本装置 B とのインタフェース	なし	−
本装置 B	本装置 A とのインタフェース	BOOTP HOPS	2
		Relay Address	本装置 C の本装置 B とのインタフェース IP アドレス
	本装置 C とのインタフェース	なし	−
本装置 C	本装置 B とのインタフェース	BOOTP HOPS	3

装置	設定項目		設定値
		Relay Address	• DHCP/BOOTPサーバ1のIPアドレス • DHCP/BOOTPサーバ2のIPアドレス
	DHCP/BOOTPサーバ接続側のインタフェース	なし	－

（凡例）　－：該当しない

(4)　DHCP/BOOTP クライアント接続インタフェースにマルチホーム設定がある構成例

DHCP/BOOTPリレーエージェント機能では，クライアントからのIPアドレス貸し出し要求パケット(DHCP/BOOTP REQUESTパケット)を受信したとき，受信インタフェースのIPアドレスをリレーエージェントアドレスとしてパケットに設定し，サーバへ中継します。ただし，本装置でクライアント接続インタフェースにマルチホームの設定がある場合，コンフィグレーションコマンドrelay-interfaceのrelay_agent_addressパラメータを省略するとインタフェースに最後にIP定義したIPアドレスをパケットに設定しています。DHCP/BOOTPクライアント接続インタフェースにマルチホーム設定がある場合の構成例を次の図に示します。

図 7-37　構成例 4


TCP/IPネットワークA
DHCP/BOOTPクライアントA
TCP/IPネットワークB
PC B
TCP/IPネットワークC
PC C
本装置
TCP/IP
ネットワーク
DHCP/BOOTP
サーバ
イーサネット

DHCP/BOOTP REQUESTパケットにネットワークAと本装置とのインタフェースIPアドレスを設定して中継する

この図のリレーエージェント設定項目を次の表に示します。

表 7-29　リレーエージェント設定項目 (構成例 4)

設定項目		設定値
DHCP/BOOTPクライアント側インタフェース	IPアドレス	ネットワークB，ネットワークCと本装置とのインタフェースIPアドレス
		ネットワークAと本装置とのインタフェースIPアドレス※
	BOOTP REQUEST HOPS	1(経由するリレーエージェント最大数)
	Relay Address	DHCP/BOOTPサーバのIPアドレス

設定項目		設定値
DHCP/BOOTP サーバ側インタフェース	なし	－

（凡例） －：該当しない

注※ コンフィグレーションコマンド relay-interface の relay_agent_address パラメータを省略すると最後に設定する必要があります。設定方法の詳細については「コンフィグレーションガイド 8.4.4 DHCP/BOOTP クライアントへの接続をマルチホームインタフェースとする」を参照してください。

(5) リレーエージェント情報オプション (Option82) を有効にする構成例

DHCP リレーエージェント情報オプション (Option82) は，DHCP/BOOTP リレーエージェントで要求パケットを中継する際に，リレーエージェント固有の情報を追加してから転送するためのオプションです。追加する情報はリレーエージェント情報オプション (オプションコード：82) として DHCP オプションの最後に追加されます。また，次に示す形式でサーキット ID とリモート ID の二つのサブオプションを含みます。

なお，応答パケットを転送する場合は，リレーエージェント情報オプションを削除してからクライアントに転送します。

(a) サーキット ID

装置ごとの要求元の回線を識別するための ID です。クライアントが接続されている回線の情報（VLAN ID，および NIF 番号 /LINE 番号またはリンクアグリゲーショングループ ID）が設定されます。


サブオプションコード
長さ
サーキットID
1
5
VLAN ID（VLAN未使用時は0）
LA-Mode※
NIF番号
LINE番号
リンクアグリゲーショングループID
1バイト
1バイト
2バイト
1バイト
1バイト
1バイト

注※ LA-Mode：NIF番号/LINE番号指定=0，リンクアグリゲーショングループID=1

(b) リモート ID(port_unique 指定時)

要求元を識別するための ID です。装置を識別するための MAC アドレス（装置 MAC アドレス）とクライアントが接続されている回線の情報を組み合わせているため，ネットワーク上で一意の値になります。


サブオプションコード
長さ
リモートID
2
13
224
11
VLAN ID(VLAN未使用時は0)
LA-Mode※
NIF番号
LINE番号
リンクアグリゲーショングループID
MACアドレス
1バイト
1バイト
1バイト
1バイト
2バイト
1バイト
1バイト
1バイト
6バイト

注※ LA-Mode：NIF番号/LINE番号指定=0，リンクアグリゲーショングループID=1

(c) リモート ID(mac_address 指定時)

装置を識別するための ID です。本装置の装置 MAC アドレスが設定されます。クライアントごとの制御を行う場合は DHCP サーバ側でサーキット ID と組み合わせる必要があります。


サブオプション
コード
長さ
リモートID
2
8
0
6
MACアドレス
1バイト
1バイト
1バイト
1バイト
6バイト

(d) **リモート** ID(user_define **指定時**)

装置を識別するための ID です。装置 MAC アドレスの代わりに，コンフィグレーションで設定した任意のバイナリデータを使用します。


サブオプション
コード
長さ
リモートID
2
n
ユーザ定義（最大32バイト）
1バイト
1バイト
nバイト

注意事項

リモート ID はコンフィグレーションによって，(b) 〜 (d) の 3 種類の中から選択します

DHCP サーバはこのサブオプションの内容によって動作を決定します。具体的には，リモート ID ごとに IP アドレスを固定で割り振ることで MAC アドレスに依存しない固定 IP アドレス割り当てなどを可能にします。

本機能は転送時に情報を追加するだけで，追加されたデータの利用方法は DHCP サーバに依存します。また，DHCP サーバ側がリレーエージェント情報オプションに対応していない場合，DHCP サーバは本オプションを無視します。

DHCP/BOOTP リレーエージェント情報オプション (Option82) を有効に設定する構成例を次の図に示します。

図 7-38　構成例 5


本装置
TCP/IP
ネットワーク
DHCP/BOOTP
クライアント
DHCP/BOOTP
サーバ

この図のリレーエージェント設定項目を次の表に示します。

表 7-30　リレーエージェント設定項目 (構成例 5)

設定項目		設定値
DHCP/BOOTP クライアント側インタフェース	BOOTP REQUEST HOPS	1(経由するリレーエージェント最大数)

設定項目		設定値
	Relay Address	DHCP/BOOTP サーバの IP アドレス
	リレーエージェント情報ポリシー	生成するリモート ID の形式
DHCP/BOOTP サーバ側インタフェース	なし	－

（凡例）　－：該当しない

7.10.5　DHCP/BOOTP リレーエージェント機能使用時の注意事項

1. DHCP/BOOTP リレーエージェント機能と VRRP 機能を同一インタフェースで同時に運用する場合は，DHCP/BOOTP サーバで，DHCP/BOOTP クライアントゲートウェイアドレス（ルータオプション）を本装置に設定した仮想ルータアドレスに設定する必要があります。設定方法の詳細については，「コンフィグレーションガイド　8.4.6 DHCP/BOOTP リレーと VRRP 連携」を参照してください。
2. DHCP リレーエージェント情報オプション (Option82) 機能を二重化で運用する場合は，コンフィグレーションで装置 MAC アドレスを設定してください（user_define 指定時は除きます)。

7.11　DHCP サーバ機能

DHCP サーバ機能は，DHCP クライアントに対して，IP アドレスなどの環境情報（構成情報）を動的に割り当てるための機能です。この節では本装置の DHCP サーバ機能の仕様および動作内容を説明します。

7.11.1　サポート仕様

本装置の DHCP サーバ機能のサポート仕様を次の表に示します。DHCP サーバとクライアント接続は，同一ネットワーク内での直結，および DHCP リレーエージェント経由で行います。なお，DHCP サーバがクライアントに割り当てできる IP アドレスは最大 8,192 個です。

表 7-31　DHCP サーバ機能のサポート仕様

項目	仕様
接続構成	• DHCP クライアントを直接収容 • DHCP リレーエージェント経由で収容
サポートメディア※ 1 ※ 2	イーサネット (1Gbit/10Gbit を含む)
最大リース IP アドレス	DHCP クライアント 8,192 台
ネットワーク層プロトコル	IPv4 だけに対応しています。※ 3
BOOTP 対応	対応していません。
DynamicDNS 連携※ 4	対応しています。
MPLS 対応	MPLS アクセス回線では動作しません。

注※ 1

Tag-VLAN 連携，またはマルチホーム (複数 IP アドレス／インタフェース) 接続もサポートします。マルチホーム接続では，マルチホームしている物理回線に最初にコンフィグレーションに定義された IP アドレスを入力インタフェースの IP アドレスとします。このサブネットに定義しているアドレスプールから IP アドレスを DHCP クライアントに割り当てます。

注※ 2

POS 回線は，リレーエージェント経由で収容する場合でも使用できません。

注※ 3

IPv6 DHCP サーバとの同時動作は可能です。

注※ 4

本装置で対応しているのは DNS UPDATE を使用した DynamicDNS サーバです。

7.11.2　接続構成

本装置でサポートする DHCP サーバ機能の接続構成について説明します。

(1)　クライアントを直接収容する場合

クライアントを直接収容する場合の接続構成を次の図に示します。

図 7-39　クライアントを直接収容する場合の接続構成

●クライアントーサーバ構成：本装置側インタフェース


本装置
(DHCPサーバ)
DHCP
クライアント A
DHCP
クライアント B
イーサネット

●Tag-VLAN連携でのクライアントーサーバ構成


LANスイッチ
VLAN1
VLAN2
本装置
(DHCPサーバ)
DHCP
クライアント A
DHCP
クライアント B
DHCP
クライアント C
DHCP
クライアント D
Tagなし
Tagあり
イーサネットまたは
ギガビット・イーサネット


●マルチホームでのクライアント－サーバ構成
LANスイッチ
サブネット1
DHCP
クライアント A
DHCP
クライアント B
本装置
（DHCPサーバ）
マルチホーム
サブネット2
DHCP
クライアント C
DHCP
クライアント D
イーサネットまたは
ギガビット・イーサネット

（2） リレーエージェントを経由する場合

リレーエージェントを経由する場合の接続構成を次の図に示します。

図 7-40　リレーエージェントを経由する場合の接続構成


●クライアント－リレーエージェント－サーバ構成
DHCPリレー
エージェント
本装置
（DHCPサーバ）
DHCP
クライアント A
（凡例）
：イーサネットまたはギガビット・イーサネット
：イーサネット，ギガビット/10ギガビット・イーサネット

（3） DynamicDNS 連携を行う場合

DynamicDNS 連携を行う場合の接続構成を次の図に示します。

図 7-41　DynamicDNS 連携を行う場合の接続構成



7.11.3　クライアントへの配布情報

本装置でクライアントへ配布可能な情報の一覧を次の表に示します。配布可能な情報の中でオプション扱いの情報については，本装置で配布するオプションを指定した場合でも，クライアント側からオプション要求リストによって要求しない場合は配布データに含めません。

表 7-32　本装置でクライアントに配布する情報の一覧

情報名	概要
IP アドレス	クライアントが使用可能な IP アドレスを設定します。
IP アドレスリース時間	配布する IP アドレスのリース時間を設定します。本装置では default-lease-time/ max-lease-time パラメータとクライアントからの要求によって値が決定されます。(Option No：51)
サブネットマスク	本オプションは配布する IP アドレスのサブネットマスクを指定するときに使用します。この情報を指定しない場合はサブネット情報定義のサブネットマスク長が使用されます。(Option No：1)
ルータオプション	クライアントのサブネット上にあるルータの IP アドレスのリストを指定します。リストは優先度の高いものから順に指定します。このリストがクライアントのゲートウェイアドレスとして使用されます。(Option No：3)
DNS オプション	クライアントが利用できるドメインネームサーバの IP アドレスのリストを指定します。リストは優先度の高いものから順に指定します。(Option No：6)
ホストネームオプション	サーバでクライアントの名前を指定するときに設定します。名前はローカルドメイン名で制限される可能性があります。指定は文字列で行われます。(Option No：12)
ドメイン名オプション	クライアントがドメインネームシステムによってホスト名を変換するときに使用するドメイン名を指定します。(Option No：15)
NetBIOS over TCP/IP ネームサーバオプション	クライアントが参照する NetBIOS ネームサーバ (WINS サーバ) を IP アドレスのリストで指定します。リストは優先度の高いものから順に指定します。(Option No：44)
NetBIOS over TCP/IP ノードタイプ指定オプション	NetBIOS オーバ TCP/IP クライアントのノードタイプ (NetBIOS 名前解決方法) を設定します。(Option No：46) • コード 1　B ノード (ブロードキャストノード) • コード 2　P ノード (Peer to Peer ノード (WINS を使用)) • コード 4　M ノード (ミックスノード (ブロードキャストで見つからない場合に WINS を使用する)) • コード 8　H ノード (ハイブリッドノード (WINS で見つからない場合に，ブロードキャストを使用する))
SMTP サーバオプション	クライアントが利用できる SMTP サーバを優先されるものから順に IP アドレスリストで指定します。(Option No：69)

情報名	概要
POP3 サーバオプション	クライアントが利用できる POP3 サーバを優先されるものから順に IP アドレスリストで指定します。(Option No：70)

7.11.4 DHCP サーバ機能使用時の注意事項

DHCP サーバ機能使用時の注意事項について説明します。

(1) 割り当て用 IP アドレスの使用状況の確認

本装置で接続できるクライアントの台数（IP アドレスプールの数）は 8,192 台です。IP アドレスプールで空き状態となっている個数は，show ip dhcp server statistics コマンドの実行結果「address pools」で確認できます。また，実際に割り当てられた IP アドレスは，show ip dhcp binding コマンドで確認できます。各コマンドについては，マニュアル「運用コマンドレファレンス Vol.2」を参照してください。

(2) 二重化 RM 切り替え後やサービス中の本装置再立ち上げ後の動作【AX7800R】

本装置のサービス(DHCP クライアントにアドレスを割り当てた状態)中に RM 二重化切り替えや本装置がダウン(RM 二重化構成時は二重障害)後に装置再立ち上げで復帰した場合，本装置上にある割り当て用 IP アドレスのプールはすべて「空き状態」になります。しかし，その後本装置が IP アドレスを割り当てる際，事前に割り当てた IP アドレスに対して ICMP エコー要求パケットを送出し，その応答パケットの有無によってすでに使用しているクライアントがいないかを確認し，IP アドレスの二重割り当てを防止します。同時に，以前 IP アドレスを割り当てたクライアントに対しては同じ IP アドレスを割り当てようとするため，二重化 RM 切り替えや本装置を再立ち上げした場合もクライアントの通信には影響を与えません。

また，ICMP エコー要求パケットの応答が返ってきた(ネットワーク上の端末がすでにその IP アドレスを使っている)場合，show ip dhcp conflict コマンド(マニュアル「運用コマンドレファレンス Vol.2」を参照してください)の実行結果画面に矛盾アドレス検出として表示します。

(3) サービス中の本装置再立ち上げ後の動作【AX7700R】

本装置のサービス(DHCP クライアントにアドレスを割り当てた状態)中に本装置がダウン後に装置再立ち上げで復帰した場合，本装置上にある割り当て用 IP アドレスのプールはすべて「空き状態」になります。しかし，その後本装置が IP アドレスを割り当てる際，事前に割り当てた IP アドレスに対して ICMP エコー要求パケットを送出し，その応答パケットの有無によってすでに使用しているクライアントがいないかを確認し，IP アドレスの二重割り当てを防止します。同時に，以前 IP アドレスを割り当てたクライアントに対しては同じ IP アドレスを割り当てようとするため，本装置を再立ち上げした場合もクライアントの通信には影響を与えません。

また，ICMP エコー要求パケットの応答が返ってきた(ネットワーク上の端末がすでにその IP アドレスを使っている)場合，show ip dhcp conflict コマンド(マニュアル「運用コマンドレファレンス Vol.2」を参照してください)の実行結果画面に矛盾アドレス検出として表示します。

7.11.5 DynamicDNS 連携に関して

本装置の DHCP サーバは IP アドレス配布と同時に DynamicDNS サーバに対してエントリレコードを追加する機能(DNS 更新)に対応しています。本装置は DNS UPDATE によってエントリレコードを更新できる DynamicDNS サーバに対応しています。この機能を使用するには本装置で対象とするゾーンと要求

先 DNS サーバを指定した上で，DNS サーバ側も本装置からのレコード更新を受け付けるように設定する必要があります。

レコード更新の許可には IP アドレスによる許可と HMAC-MD5 の認証キーを使用する方法があります。IP アドレスによる許可は DNS サーバに接続している IP アドレスまたはネットワークからのアクセスを DNS サーバ側で許可するだけですが，認証キーを使用する場合は DNS サーバで指定されたキーと同じキーを本装置の DNS 認証キー情報に設定する必要があります。

DynamicDNS 連携時の注意事項

- 本装置では動的に割り当てる IP アドレスだけ DNS 更新を行います。固定アドレスで配布を行う場合は事前に DNS にレコードを追加してください。
- DNS 更新を行うには IP アドレス配布時にクライアントが FQDN をサーバに返す必要があります。必要な情報がない場合，DHCP サーバはそのリースに対する DNS 更新を行いません。具体的には，WindowsXP では TCP/IP 詳細設定の DNS に関する項目で「この接続のアドレスを DNS に登録する」にチェックをつける必要があります。
- DNS 更新で認証キーを使用する場合，DNS サーバと本装置の時刻情報が一致している必要があります。多くの場合，時刻情報の誤差は UTC 時間で 5 分以下である必要があるため，NTP による時刻情報の同期を行ってください。

7.12　DNS リレー機能

DNS リレー機能 (DNS プロキシ機能) は，DNS(Domain Name System) クライアントと DNS サーバが異なるサブネットに存在する時，DNS クライアントからの DNS パケットを本装置のコンフィグレーションで設定したネームサーバのアドレスにサブネット間中継する機能です。

7.12.1　サポート仕様

本装置の DNS リレー機能のサポート仕様を次の表に示します。なお DNS リレー収容できるクライアント台数は最大 2000 個です。

表 7-33　DNS リレー機能のサポート仕様

項目	仕様
接続構成	• DNS クライアントを直接収容する • DNS リレー機能がある装置を収容する
ネットワーク層プロトコル※	• IPv4 だけサポートする

注※　IPv4 パケットを利用した IPv6 フォーマット (クワッド・エー) のアドレスおよびドメインは，本装置を使用して中継できます。

7.12.2　接続構成

DNS リレー機能の接続構成を次の図に示します。

図 7-42　DNS リレー機能の接続構成 (クライアントを直接収容する場合)



（凡例）———：10M／100Mイーサネットまたはギガビット・イーサネット

7.12.3　コンフィグレーションによる動作内容

ネームサーバの IP アドレスは，コンフィグレーションで設定します。コンフィグレーションの内容ごとの動作を次の表に示します。

表 7-34　コンフィグレーションの内容ごとの動作

コンフィグレーション	動作内容
コンフィグレーションでネームサーバの IP アドレスとリレー有効を設定	DNS リレー機能は動作する コンフィグレーションに設定してあるネームサーバのアドレスを使用する
コンフィグレーションでリレー有効だけを設定	• DNS リレー機能は動作する

7.12.4　ネットワーク構成例

本装置でサポートする DNS リレー機能を使用したネットワーク構成例を次の図に示します。

図 7-43　DNS リレー機能を使用したネットワーク構成例


プライマリ
ネームサーバ
セカンダリ
ネームサーバ
ルート
ネームサーバ
3. ドメインとIPアドレスを解決
ISP
インターネット
4. ドメインに対応した
IPアドレスを返却
2. クライアントの
問い合わせをリレー
本装置
(DNSリレー)
その他の
ネームサーバ
5. ネームサーバからの応答を
クライアントへリレー
1. ドメインのIPアドレス問い合わせ
DNSクライアント

7.13　IPv4 使用時の注意事項

(1)　二重化系切替に関する注意事項【AX7800R】

系切替が発生した場合，インタフェースのアップが完了するまで相手装置からのアドレス解決要求に応答できません。インタフェースのアップに掛かる時間はコンフィグレーションの設定や装置負荷にもよりますが，インタフェースが多いほど時間が掛かります（最長 10 分程度）。

このため，IPv4 通信を中断させたくないインタフェースについては，相手装置側でアドレス解決要求をしないようにする必要があります。本装置の場合，スタティック ARP として定義した ARP エントリについては ARP 解決要求をしません。

(2)　ホスト経路と ARP に関する注意事項

本装置では，ARP エントリと，スタティックに設定されたホスト経路またはルーティングプロトコルによって学習されたホスト経路が重複した場合，ホスト経路の方を優先して使用します。

8

RIP ／ OSPF

本章では，IPv4 のルーティングプロトコルの RIP，OSPF について説明します。

8.1　IPv4 **ルーティング**

8.2　**ネットワーク設計の考え方**

8.3　**経路制御** (RIP/OSPF)

8.4　RIP

8.5　OSPF

8.6　**経路フィルタリング** (RIP/OSPF)

8.7　**経路集約** (RIP/OSPF)

8.8　**グレースフル・リスタートの概要**

8.9　**複数プロトコル同時動作時の注意事項**

8.1　IPv4 ルーティング

IPv4 ルーティングプロトコルの概要について説明します。

8.1.1　スタティックルーティングとダイナミックルーティング

パケットを中継するためにはルーティングテーブルを作成する必要があります。本装置のルーティングテーブルの作成方法は，大きく**スタティックルーティング**と**ダイナミックルーティング**に分類できます。

- スタティックルーティング
  ユーザがコンフィグレーションによって経路情報を設定する方法です。
- ダイナミックルーティング
  ネットワーク内のほかのルータと経路情報を交換して中継経路を決定する方法です。本装置は RIP バージョン 1 およびバージョン 2，OSPF バージョン 2，BGP バージョン 4，IS-IS をサポートしています。

8.1.2　経路情報

本装置が取り扱う経路情報（ルーティングの対象とするアドレスの種類）を次の表に示します。

表 8-1　経路情報

経路情報		説明
通常の経路	デフォルト経路	すべてのネットワーク宛ての経路。 （宛先アドレス：0.0.0.0，ネットワークマスク：0.0.0.0）
	ナチュラルマスク経路	アドレスクラスに対応したネットワークマスクの経路。 （ネットワークマスク：クラス A ＝ 8 ビット，クラス B ＝ 16 ビット，クラス C ＝ 24 ビット）
	サブネット経路	特定のサブネット宛ての経路。 （ネットワークマスクがアドレスクラスに対応したネットワークマスクよりも長い経路）
	ホスト経路	特定のホスト宛ての経路。 （ネットワークマスクが 32 ビットの経路）
	可変長サブネットマスク	可変長サブネットマスク：VLSM(Variable Length Subnet Mask) を取り扱います。同一ネットワークアドレスで，長さの異なる複数のサブネットマスクを取り扱えます。
CIDR 対応の経路	スーパーネット経路	アドレスクラスに対応したネットワークマスクより短いネットワークマスクの経路情報を取り扱えます。例えば，クラス C のネットワークアドレス 192.168.8.0/24，192.168.9.0/24，192.168.10.0/24，192.168.11.0/24 の経路情報を一つのスーパーネット経路 192.168.8.0/22 に集約し取り扱えます。
	0 サブネット経路	サブネット番号が 0 のネットワークアドレスを一つのサブネットワークとして取り扱います。例えば，クラス B のネットワークアドレス 172.16.0.0/24 の経路情報を取り扱えます。
	-1 サブネット経路	サブネット番号が -1(All'1') のネットワークアドレスを一つのサブネットワークとして取り扱います。例えば，クラス B のネットワークアドレス 172.16.255.0/24 の経路情報を取り扱えます。
	包括的サブネット	複数の経路情報間でネットワークアドレスが包括関係にある経路を別の経路情報として取り扱います。例えば，クラス B のネットワークアドレス 172.16.3.0/24 と 172.16.2.0/23 は個々の経路情報として取り扱えます。

8.1.3　ルーティングプロトコルごとの適用範囲

本装置のサポートするルーティングプロトコルごとの適用範囲を次の表に示します。

表 8-2　ルーティングプロトコルごとの適用範囲

経路情報		ルーティング			
		スタティック	ダイナミック		
			RIP-1	RIP-2	OSPF
経路情報	デフォルト経路	○	○	○	○
	ナチュラルマスク経路	○	○	○	○
	サブネット経路	○	○	○	○
	ホスト経路	○	○	○	○
	可変長 サブネットマスク	○	×	○	○
	CIDR 対応	○	△	○	○
	マルチパス（最大 16 パス）	○	×	×	○
経路選択		－	メトリック（経由するルータ数）		コスト（経由するルータ数および回線速度）
ルーティングループ抑止		－	スプリットホライズン		○
認証機能		－	×	×	○

（凡例）

○：取り扱う
△：一部取り扱う (0 サブネット経路，-1 サブネット経路は取り扱う)
×：取り扱わない
－：該当しない

8.2　ネットワーク設計の考え方

この節では RIP/OSPF を使用して IPv4 ネットワークを設計する場合の考え方について説明します。

8.2.1　アドレス設計

ローカルアドレスを使用する場合で IP アドレスの割り当てに余裕がある場合には，次のような考え方に従うと注意事項の多くを回避でき，比較的簡単なネットワーク設計になります。

1. 複数のネットワークアドレスを使用しないで，大きな単一のネットワークアドレス (ClassA または ClassB) をサブネット化して使用し，アドレス境界を作らないようにします。
2. サブネットマスクのビット数は同一とします (可変長サブネットマスクにならないようにします)。
3. ポイントーポイント型の回線にも一つのサブネット分の IP アドレスを割り当てます。

1 および 2 のアドレッシング条件に合わず，RIP-1 によるルーティングを行う場合，経路広告条件に注意が必要です。

8.2.2　直結経路の取り扱い

本装置はブロードキャスト型の回線 (イーサネット) とポイントーポイント型の回線で経路情報 (直結経路) の扱いが異なります。

ブロードキャスト型の場合はネットワークアドレス (NA) とサブネットマスク (Mask) として扱います (「図 8-1　直結経路の取り扱い (ブロードキャスト型の場合)」参照)。

ポイントーポイント型の場合は二つの IP アドレス a，b として扱います (「図 8-2　直結経路の取り扱い (ポイントーポイント型の場合)」参照)。

図 8-1　直結経路の取り扱い (ブロードキャスト型の場合)


イーサネット
本装置
サブネット
(NA, Mask)
サブネット経路として扱う
ルーティングテーブル上 : 172.16.10.0/24
例 NA = 172.16.10.0
Mask = 255.255.255.0

図 8-2　直結経路の取り扱い (ポイントーポイント型の場合)


ポイントーポイント型回線
本装置
本装置
a
b
a, bのホスト経路として扱う
ルーティングテーブル上 : 172.16.10.1/32
172.16.10.2/32
例 a = 172.16.10.1
b = 172.16.10.2

(a)　ポイントーポイント型回線のダイレクト経路の広告

ポイントーポイント型回線のダイレクト経路はホスト経路として生成されます。したがって，ポイントーポイント型回線のダイレクト経路は二つのホスト経路として広告されます。本装置では，コンフィグレーションコマンド options の gen-prefix-route パラメータを指定することによって，ポイントーポイント型回線のダイレクト経路を一つのネットワーク経路として広告できます。なお，このパラメータを指定した場合は，該当するダイレクト経路のホスト経路は広告対象外です。

(b) 複数のポイント−ポイント型回線に同一サブネットの IP アドレスを割り当てる場合

ポイント−ポイント型回線の場合はホスト経路としてアドレス情報を管理します。したがって，本装置だけで構成されたネットワークでは次の図に示すように異なるポイント−ポイント型回線に同一サブネットのアドレスを割り当てることもできます。

図 8-3　ポイント−ポイント型回線での同一サブネットアドレス割り当て


サブネット
本装置
Ib
本装置
Ia
Ic
本装置
Id
本装置
サブネット
本装置
Ia
Ib
本装置
本装置
Ic
Id

例　インタフェース Ia = 172.16.10.1
　　インタフェース Ib = 172.16.10.2
　　インタフェース Ic = 172.16.10.3
　　インタフェース Id = 172.16.10.4

利点

IP アドレスを節約できます。

制限事項

- 本装置間だけでできます。そのほかのルータ間では使用しないでください。
- SNMP を使用したネットワーク管理装置でのネットワーク構成の自動描画は物理回線と一致しなくなります（同一サブネット内の回線がまたがって一つ表示されます）。

8.2.3　アドレス境界の設計

複数のネットワークアドレスを使用する場合は，次の図に示すように本装置上にアドレス境界を置くようにしてください。アドレス境界とはナチュラルマスクに対応したネットワークアドレスの境界を意味します。アドレスクラスの境界ではありません。

図 8-4　通常のアドレス境界設計例


Iaのアドレス = 172.16.100.1
Ibのアドレス = 172.16.200.1
イーサネット
本装置A
Ia
イーサネット
本装置B
Ib
ネットワークA
(172.17.0.0)
ネットワークB
(172.16.0.0)
ネットワークC
(172.18.0.0)
アドレス境界
アドレス境界

(1) ポイント−ポイント型回線の途中にアドレス境界を置く場合

ポイント−ポイント型回線の場合はホスト経路としてアドレス情報を管理します。したがって，本装置だけで構成されたネットワークでは次の図に示すようにポイント−ポイント型回線の途中にアドレス境界を置くこともできます。

図 8-5　ポイント－ポイント型回線の途中にアドレス境界を置く例


Iaのアドレス = 172.17.100.1
Ibのアドレス = 172.16.200.1
イーサネット
本装置A
Ia
Ib
本装置B
イーサネット
ネットワークA
(172.17.0.0)
ネットワークB
(172.16.0.0)
アドレス境界

この図に示すように，ポイント－ポイント型接続の場合は，一つのルータを本装置 A と本装置 B とに分割し，両者の間を回線で接続したような考え方を取っています。したがって，本装置 A のインタフェース Ia にはネットワーク A 側の IP アドレス (172.17.100.1) が付けられ，本装置 B のインタフェース Ib にはネットワーク B 側の IP アドレス (172.16.200.1) が付けられます。この結果アドレス境界はポイント－ポイント型回線の途中となります。

利点

ネットワーク A とネットワーク B が別組織の場合，両者のルータをそれぞれの組織の管理下に明確に分離できるため，管理範囲が明快 (なお，回線は共用) になります。

制限事項

- 本装置間だけでできます。そのほかのルータ間では使用しないでください。
- SNMP を利用したネットワーク管理装置のネットワーク構成画面では，ポイント－ポイント型回線の両端の IP アドレスが異なるネットワークアドレスの場合，ルータ間の結線を手動で行う必要があります。

8.2.4　共用アドレスインタフェース

本装置ではポイント－ポイント型回線に専用の IP アドレスを割り当てないで，イーサネット側の IP アドレスを割り当てることができます。

利点

IP アドレスを節約できます。

制限事項

SNMP を利用したネットワーク管理装置のネットワーク構成画面では，共用アドレスインタフェースを使用したルータ間の結線は手動で行う必要があります。

(1)　アドレス設定

(a)　同じネットワークアドレスを持つイーサネット間接続の場合

次の図に示すように，ポイント－ポイント型回線で接続するイーサネット側に割り当てた IP アドレスのネットワークアドレス (アドレスクラスに対応したネットワークアドレス) が同じで，サブネット長も等しい場合は，お互いの共用アドレスインタフェースのサブネットマスクはイーサネット側と合わせてください。

図 8-6　共用アドレスインタフェースのアドレス設定例 1


イーサネット
本装置A
Ia
Ib
ポイントーポイント型回線
Id
本装置B
Ic
イーサネット

本装置AのIPアドレス
インタフェース Ia:172.16.10.1/24
インタフェース Ib:172.16.10.1/24（共用アドレスインタフェース）

本装置BのIPアドレス
インタフェース Ic:172.16.20.1/24
インタフェース Id:172.16.20.1/24（共用アドレスインタフェース）

インタフェースIaとIcのネットワークアドレス(172.16)が等しく，サブネット長も24で等しいため，インタフェースIb，Id(共用アドレスインタフェース)のサブネット長を24とする

(b)　異なるネットワークアドレスを持つイーサネット間接続の場合

異なるネットワークアドレスを持つイーサネットを接続する場合の共用アドレスインタフェースのアドレス設定例を次の図に示します。

図 8-7　共用アドレスインタフェースのアドレス設定例 2


イーサネット
本装置A
Ia
Ib
Ic
ポイントーポイント型回線
Ie
本装置B
Id
イーサネット
イーサネット
Ig
本装置C
If
(凡例) ──►: アドレス割り当て先

本装置AのIPアドレス
インタフェース Ia:172.16.10.1/16
インタフェース Ib:172.16.10.1/32（共用アドレスインタフェース）
インタフェース Ic:172.16.10.1/32（共用アドレスインタフェース）

本装置BのIPアドレス
インタフェース Id:10.10.2.1/8
インタフェース Ie:10.10.2.1/32（共用アドレスインタフェース）

本装置CのIPアドレス
インタフェース If:192.168.1.1/24
インタフェース Ig:192.168.1.1/32（共用アドレスインタフェース）

この図では，本装置 A は一つのイーサネット側インタフェース (Ia) の IP アドレスを二つのポイントーポイント型インタフェース (Ib，Ic) に割り当てています。この時，ポイントーポイント型インタフェース側のサブネットマスクはイーサネット側とは異なる 32 ビットマスクとします。同様に，本装置 B と本装置 C はイーサネット側インタフェースのアドレスをポイントーポイント型インタフェースに割り当てています。

(2)　禁止構成

● 2 台のルータ間で複数の共用アドレスインタフェースを接続しないでください。

図 8-8　共用アドレスインタフェースの禁止構成例 1


禁止構成
イーサネット
本装置A
Ia
Ib
Ic
本装置B
Ie
If
Id
イーサネット
ポイントーポイント型回線

本装置AのIPアドレス
インタフェース Ia:172.16.10.1/24
インタフェース Ib:172.16.10.1/24（共用アドレスインタフェース）
インタフェース Ic:172.16.10.1/24（共用アドレスインタフェース）

本装置BのIPアドレス
インタフェース Id:172.16.20.1/24
インタフェース Ie:172.16.20.1/24（共用アドレスインタフェース）
インタフェース If:172.16.20.1/24（共用アドレスインタフェース）

● 2 台のルータ間で共用アドレスインタフェースに対応するイーサネット回線と共用アドレスインタフェースを同時に接続しないでください。

図 8-9　共用アドレスインタフェースの禁止構成例 2


イーサネット
本装置A
Ib
ポイントーポイント型回線
Id
本装置B
イーサネット
Ia
Ic
禁止構成
イーサネット

本装置AのIPアドレス
インタフェース Ia:172.16.10.1/24
インタフェース Ib:172.16.10.1/24（共用アドレスインタフェース）

本装置BのIPアドレス
インタフェース Ic:172.16.20.1/24
インタフェース Id:172.16.20.1/24（共用アドレスインタフェース）

8.2.5　マルチホーム・ネットワークの設計

マルチホーム接続されたルータ間で RIP-2 および ospf を使用する場合は，次の制限事項があります。

RIP-2 および ospf では送信するルーティング・パケットにマルチキャストアドレスを使用します。マルチキャストアドレスで指定されたルーティング・パケットはマルチホーム接続されたすべてのルータに対して送達されるため，ルータに不要な負荷がかかることになります。

マルチホーム接続されたルータ間で RIP-2 および ospf を使用する場合は，RIP-2 ではブロードキャスト指定 (コンフィグレーションコマンド interface(rip モード) の version 2 broadcast サブコマンド)，ospf ではノンブロードキャスト指定 (コンフィグレーションコマンド interface(ospf backbone/ospf area モード) の nonbroadcast サブコマンド) を使用してください。

8.3　経路制御 (RIP/OSPF)

RIP および OSPF の経路制御について説明します。

8.3.1　スタティックルーティング

スタティックルーティングはコンフィグレーションで設定した経路情報（スタティック経路）に従ってパケットを中継する機能です。

本装置のスタティック経路は，デフォルトルートを含む一つの宛先（サブ）ネットワークまたはホストごとに，複数の中継経路（ゲートウェイ）を設定できます。本装置は設定された複数の中継経路から適切な一つまたは複数（コンフィグレーションコマンド options の max-paths パラメータ指定時：最大 16 パス）の経路を選択して，経路情報を生成することによってパケット中継を実現しています。

スタティックルーティングのネットワーク構成例を次の図に示します。本店からは各営業店へのスタティック経路を定義し，営業店からは本店へのスタティック経路を定義します。この設定例では営業店間の通信はできません。

図 8-10　スタティックルーティングのネットワーク構成例


本店
ネットワークA
本装置A
a1
a2
営業店Bへの経路を定義
・宛先　　　　：ネットワークB
・ゲートウェイ：b
営業店Cへの経路を定義
・宛先　　　　：ネットワークC
・ゲートウェイ：c
営業店B
本装置B
ネットワークB
b
本店への経路を定義
・宛先　　　　：ネットワークA
・ゲートウェイ：a1
営業店C
本装置C
ネットワークC
c
本店への経路を定義
・宛先　　　　：ネットワークA
・ゲートウェイ：a2

(1)　スタティック経路の経路選択

コンフィグレーションで宛先ネットワークごとに指定された複数の中継経路（ゲートウェイ）から適切な一つ，または複数（コンフィグレーションコマンド options の max-paths パラメータ指定時）のゲートウェイを選び出し経路情報を生成します。ゲートウェイの選択は，該当するゲートウェイへ通信できる状態にあるゲートウェイの中からコンフィグレーションの定義順で選択します。

選択されたスタティック経路が使用できなくなった（インタフェースに障害が発生した）場合，スタティック経路は設定された複数の中継経路から適切な一つ，または複数（コンフィグレーションコマンド options の max-paths パラメータ指定時）の経路を再選択します。

(2)　スタティック経路の中継経路指定

スタティック経路では中継経路の指定方法が 3 種類あります。それぞれ，隣接ゲートウェイ，遠隔ゲートウェイ，インタフェースです。

隣接ゲートウェイ

隣接ゲートウェイは，本装置のインタフェースによって直接接続してある装置を中継経路として指定する方法です。該当するゲートウェイへの接続に使用しているインタフェースの状態によって，経路を生成・削除します。隣接ゲートウェイを指定する場合は，コンフィグレーションコマンド static の gateway サブコマンドを使用してください。

遠隔ゲートウェイ

遠隔ゲートウェイでは，本装置から直接接続していない装置を中継経路として指定できます。該当するゲートウェイへの経路の有無によって，経路を生成・削除します。遠隔ゲートウェイを使用しているスタティック経路のネクストホップは，遠隔ゲートウェイへの経路のネクストホップで置き換えられます。ただし，遠隔ゲートウェイを使用しているスタティック経路を用いて遠隔ゲートウェイを解決することはできません。

遠隔ゲートウェイを指定する場合は，コンフィグレーションコマンド static の remote-gateway サブコマンドを使用してください。

インタフェース

中継経路としてポイントーポイント型インタフェースを指定することもできます。該当するインタフェースの状態によって，経路を生成・削除します。インタフェース指定のスタティック経路に従ってパケットを転送する場合，そのパケットを該当するインタフェースの対向装置へ転送します。インタフェースを指定する場合は，コンフィグレーションコマンド static の interface サブコマンドを使用してください。

さらに，上記指定の経路について，2 種類のサブコマンドを追加で指定できます。どちらもパケットを転送しないサブコマンドです。また，中継経路に Null インタフェースを指定した場合も，パケットを転送しません。

noinstall サブコマンド

noinstall サブコマンドを指定したスタティック経路はパケット転送に使用しません。デフォルト経路など次善の経路がある場合は，その経路に従ってパケットを転送します。noinstall サブコマンドは，広告用のスタティック経路を設定したいが，パケット転送にはこのスタティック経路を使用しないで，ほかの経路に従ってほしい場合に使用します。

reject サブコマンド

reject サブコマンドを指定したスタティック経路はリジェクト経路になります。その経路にマッチしたパケットは廃棄されます。このとき，ICMP（Unreachable）によって，送信元へパケット廃棄を通知します。reject サブコマンドは，広告用のスタティック経路を設定したいが，このスタティック経路よりも優先する経路が本装置にないパケットを廃棄したい場合に使用します。また，特定のアドレスや宛先に対してパケットを転送したくない場合にも使用します。

Null インタフェース

スタティック経路の中継経路に Null インタフェースを指定すると，結果としてパケットが廃棄されます。また，reject サブコマンドによる廃棄と違い，ICMP を送信しません。パケットを廃棄させたいが，廃棄による ICMP パケットを返したくない場合に使用します。Null インタフェースの詳細は，「7.8　Null インタフェース」を参照してください。

(3) スタティック経路のゲートウェイ監視

スタティック経路は，ゲートウェイと直接接続されたインタフェースの状態，またはゲートウェイへの経路の有無によって経路の生成・削除を制御します。したがって，経路が生成されている場合でも，該当するゲートウェイへの到達保証はありません。本装置には，生成されたスタティック経路のゲートウェイに対し，ICMP エコーメッセージを使用した周期的なポーリング，または BFD によって，到達性を動的に

監視する機能があります。この機能を使用することによって，「(2) スタティック経路の中継経路指定」の経路生成・削除条件に加え，該当するゲートウェイへの到達性が確保できている場合だけ，スタティック経路を生成するよう制御できます。

(a) スタティック経路のゲートウェイ監視による経路切り替え

スタティック経路のゲートウェイ監視の例を次の図に示します。

図 8-11　スタティック経路のゲートウェイ監視の例



この図では，本装置 A でネットワーク B へのスタティック経路が本装置 B 経由 (優先)，本装置 C(非優先) で定義されているものとします。ゲートウェイ監視を行っていない状態で，本装置 A と本装置 B 間の本装置 B 側のインタフェースに障害が発生した場合，本装置 A 側のインタフェースは正常なため，本装置 B 経由のスタティック経路は削除されません。これによって，本装置 C 経由のスタティック経路への切り替えが行われず，本装置 A －ネットワーク B 間の通信が停止します。

ゲートウェイ監視を行っている場合，本装置 A 側のインタフェースが正常である場合でも，ゲートウェイ監視機能によって本装置 B への到達不可を検知し，本装置 B 経由のスタティック経路を削除します。これによって，本装置 C 経由のスタティック経路への切り替えが行われ，本装置 A －ネットワーク B 間の通信を確保できます。

(b) ICMP エコーによるゲートウェイ監視

コンフィグレーションコマンド static の poll サブコマンドを使用すると，隣接ゲートウェイ指定または遠隔ゲートウェイ指定のスタティック経路に ICMP エコーによるゲートウェイ監視を適用できます。

ICMP エコーメッセージを使用したゲートウェイ監視では，スタティック経路の生成，削除および再生成タイミングはコンフィグレーションコマンド static の pollinterval，pollcount および recovercount サブコマンドに依存します。

recovercount サブコマンドの設定値を調整することで，該当するゲートウェイへ到達不可能から到達可能となった場合でも，その時点で経路を生成するのではなく，一定期間該当するゲートウェイへの到達性を監視して安定性が認められた場合に経路を再生成できます。

- 経路生成タイミング
  インタフェースアップなどの経路生成要因を契機としてゲートウェイにポーリングします。該当するポーリングに対する応答を受信した場合，次のポーリング周期 (pollinterval) に経路を生成します。
  ICMP エコー監視時の経路生成タイミングを次の図に示します。

図 8-12　ICMP **エコー監視時の経路生成タイミング**


本装置
ゲートウェイ
インタフェース・アップ
pollinterval
poll
reply
生成

● 経路削除タイミング

pollinterval 周期でのポーリングに対し，pollcount 回数連続して応答がない場合に経路を削除します。pollcount=3 の場合はポーリングに対して 3 回連続して応答がない場合に経路を削除します。なお，インタフェースダウンなどの経路生成要因がなくなった場合にもポーリングを使用しない (poll サブコマンド未指定) スタティック経路と同様に，経路を削除します。ICMP エコー監視時の経路削除タイミングを次の図に示します。

図 8-13　ICMP **エコー監視時の経路削除タイミング** (pollcount=3 **の場合**)


本装置
ゲートウェイ
pollinterval
poll
reply
poll
0回
poll
1回
poll
2回
3回
=pollcount→削除

● 経路再生成タイミング

ICMP エコー監視によって削除された経路のゲートウェイへの pollinterval 周期のポーリングに対し，recovercount 回数連続して応答があった場合に経路を再生成します。recovercount=2 の場合はポーリングに対して 2 回連続して応答があった場合に経路を再生成します。ICMP エコー監視時の経路再生成タイミングを次の図に示します。

図 8-14　ICMP **エコー監視時の経路再生成タイミング** (recovercount=2 **の場合**)



(c)　BFD **機能によるゲートウェイ監視【OP-BFD】**

コンフィグレーションコマンド static の bfd サブコマンドを使用すると，隣接ゲートウェイ指定のスタティック経路に BFD 機能によるゲートウェイ監視を適用できます。BFD 機能によるゲートウェイ監視を適用しているスタティック経路は，BFD セッション状態が Up のときにだけ生成されます。

BFD 機能の詳細については，「11　BFD 機能【OP-BFD】」を参照してください。

8.3.2　**ダイナミックルーティング** (RIP/OSPF)

本装置では RIP バージョン 1，RIP バージョン 2，OSPF バージョン 2，BGP バージョン 4，IS-IS をサポートしています。RIP については「8.4　RIP」に，OSPF については「8.5　OSPF」に，BGP4 については「9　BGP4【OP-BGP】」に，IS-IS については「10　IS-IS【OP-ISIS】」に示します。

8.3.3　**スタティックルーティングとダイナミックルーティング** (RIP/OSPF) **の同時動作**

スタティックルーティングおよびダイナミックルーティングの各プロトコルは同時に動作できます。

(1)　**プリファレンス値**

複数のルーティング種別が同時動作するとき，それぞれは独立した経路選択手順に従い，ある宛先アドレスへの経路情報から一つの最良の経路を選択します。その結果，ルータ内ではある宛先アドレスへの経路情報が複数存在することになります。このような場合，それぞれの経路情報のプリファレンス値が比較されて優先度の高い経路情報が有効になります。

本装置では，スタティック経路ごとおよびダイナミックルーティングのルーティングプロトコル (例えば RIP) ごとに生成する経路情報のデフォルトのプリファレンス (優先度) 値をコンフィグレーションで設定できます。なお，プリファレンスは値の小さい方の優先度が高くなります。各プロトコルのプリファレンスのデフォルト値を次の表に示します。

表 8-3　プリファレンスのデフォルト値

経路	デフォルトプリファレンス値
直結経路	0(固定値)
OSPF の AS 内経路	10
IS-IS の内部経路	15
BGP4 のデフォルト経路	20
スタティック経路	60
RIP 経路	100
集約経路	130
OSPF の AS 外経路	150
IS-IS の外部経路	160
BGP4 経路	170

(2)　エキスポート機能

複数のルーティングプロトコルが同時動作するとき，各ルーティングプロトコルで広告する経路情報は同一のルーティングプロトコルで学習した経路情報および直結経路情報に限られます。異なるルーティングプロトコルから学習した経路情報は広告されません。例えば，スタティックの経路情報を RIP では広告しません。また，広告される経路情報はプリファレンス値によって選択された最も優先度の高い経路です。

本装置では，あるルーティングプロトコルの経路情報をほかのルーティングプロトコルで広告したい場合や，特定の経路情報の広告をフィルタリングしたい場合には**エキスポート機能**によって実現できます。エキスポートの設定によって広告される経路情報はプリファレンス値によって選択された最も優先度の高い経路です。

(a)　RIP-1 と RIP-2 の関係

RIP-1 と RIP-2 は同一のルーティングプロトコルです。RIP-1 と RIP-2 はお互いが学習した経路情報を広告します。

(b)　OSPF ドメインの注意事項

OSPF の各ドメインは，互いに異なるルーティングプロトコルとして動作します。このため，一つの宛先アドレスに異なる OSPF ドメインに由来する複数の OSPF AS 内経路，または OSPF AS 外経路が存在することがあります。OSPF の経路間でプリファレンス値が同じ場合には，ドメイン番号の小さい経路を優先します。OSPF の AS 外経路および AS 内経路 (エリア内経路，エリア間経路) は，ドメインごとにプリファレンスのデフォルト値を変更できます。

また，同様の理由で，エキスポート機能を使用しない場合はルータ内の複数の OSPF ドメイン間で互いに経路を広告することはありません。OSPF AS 内経路や OSPF AS 外経路をほかの OSPF ドメインに AS 外経路として広告したい場合には，配布先ドメインに対してエキスポート・フィルタを定義してください。

8.3.4　経路削除保留機能

経路削除保留機能は，ルーティングプロトコルが無効にした経路を，ルーティングテーブルから一定時間削除しないようにすることで，新しく代替経路が生成されるまでの間，既存経路によってフォワーディングを維持する機能です。

経路削除保留機能については，「9.2.4　経路削除保留機能」を参照してください。

8.4　RIP

8.4.1　RIP 概説

RIP(Routing Information Protocol) は，ネットワークで接続したルータ間で使用するルーティングプロトコルです。各ルータは RIP を使用して自ルータから到達できるネットワークとそのネットワークへのホップ数 (メトリック) を通知し合うことによって経路情報を生成します。

本装置は RIP のバージョン 1 とバージョン 2 をサポートしています。バージョン 0 のメッセージを受信した場合は，破棄します。バージョン 3 以上のメッセージを受信した場合は，バージョン 2 のメッセージとして扱います。

RIP の機能を次の表に示します。

表 8-4　RIP の機能

機能	RIP
triggered update	○
ホールドダウン	○
スプリットホライズン	○
ルートタグ	△
指定ネクストホップの取り込み	○
ポイズンリバース	×
認証機能	×

(凡例)　○：取り扱う　△：一部取り扱う　×：取り扱わない

(1)　メッセージの種類

RIP で使用するメッセージの種類にはリクエストとレスポンスの 2 種類があります。ルータがほかのルータに経路情報を要求する場合にはリクエストを使用し，ほかのルータからのリクエストに応答する場合と，定期的またはトポロジ変化時に自分の経路情報をほかのルータに通知する場合にレスポンスを使用します。

(2)　運用時の処理

本装置の立ち上げ時，本装置はリクエストメッセージをすべての隣接ルータに送信し，隣接ルータが持つすべての経路情報を通知するように要求します。

運用に入ると，本装置は次の三つの要因でレスポンスを送信します。

- 隣接ルータからリクエストを受信した場合で，リクエストの内容によって自分が持つ経路情報をリクエストの送信元にレスポンスで応答します。
- 定期的に行う経路情報の通知です。本装置は 30 秒ごとに自分が持つ経路情報をすべて含むレスポンスを送信し，隣接ルータに通知します。
- 経路の変化を検出したときに行う経路情報の通知です。本装置は経路の変化を検出した場合，変化した経路に関連する経路情報を含むレスポンスを送信し，隣接ルータに通知します。

各隣接ルータが送信したレスポンスを受信し，経路の変更を検出した場合は自分が持つ経路情報を更新します。レスポンスは隣接ルータとの送信の確認にも使用します。180 秒以上レスポンスを応答しないルータに対しては通信不可能と判断し，代替ルートがあるときはルーティングテーブルをその代替ルートに更新します。代替ルートがないときはルートを削除します。

(3) ルーティングループの抑止処理

なお，本装置は中継経路のループを抑止するために**スプリットホライズン**を使用します。スプリットホライズンとは，受信した情報を受け取ったインタフェースには送信しない処理のことです。

8.4.2　経路選択アルゴリズム

本装置は，各プロトコルで学習した同じ宛先への経路情報をそれぞれ独立した経路選択手順に従って一つの最良の経路を選択します。同じ宛先への経路情報が各プロトコルで生成されることによって複数存在する場合，それぞれの経路情報のプリファレンス値が比較されて優先度の最も高い経路情報が有効になります。

RIP では，自プロトコルを使用し学習した同じ宛先への広告元の異なる複数の経路情報から，経路選択の優先順位に従って一つの最良の経路を選択します。経路選択の優先順位を次の表に示します。

表 8-5　経路選択の優先順位

優先順位	内容
高	メトリック値が最も小さい経路を選択します。
↑	エージングタイムがタイマ値の 1/2 秒以内の経路を選択します（メトリック値が同じ場合）。
	ネクストホップアドレスが最も小さい経路を選択します。
↓	経路情報に含まれるネクストホップアドレスと経路情報の送信元ゲートウェイアドレスが一致する経路を選択します。※
低	そのほかの場合，新しく学習した経路を無視します。

注※　この条件は，同一ネットワーク内にある異なる隣接装置から，経路情報に含まれるネクストホップアドレスが同一となる経路情報を学習する場合に適用されます。

その後，同じ宛先への経路情報が各プロトコル（OSPF，BGP4，スタティック）で学習した経路によって複数存在する場合は，それぞれの経路情報のプリファレンス値が比較され，優先度の最も高い経路情報をルーティングテーブルに設定します。

8.4.3　RIP-1 での経路情報の広告

ルーティングプロトコルに RIP-1(RFC1058 準拠）を使用している場合には経路情報の広告に注意が必要です。一般に経路情報は次の表に示す 4 種類に分類されます。

表 8-6　経路情報の種類

経路情報の種類	定義	例
デフォルト経路情報	すべてのネットワーク宛ての経路情報	0.0.0.0 ／ 0
ナチュラルマスク経路情報	IP アドレスのクラスに対応したネットワークマスクの経路情報 （クラス A：8 ビット） （クラス B：16 ビット） （クラス C：24 ビット）	172.16.0.0 ／ 16 • クラス B • ネットマスク：16 ビット (255.255.0.0)
サブネット経路情報	特定のサブネット宛ての経路情報	172.16.10.0 ／ 24 • クラス B • ネットマスク：24 ビット (255.255.255.0)

経路情報の種類	定義	例
ホスト経路情報	特定のホスト宛ての経路情報 （ポイント－ポイント型回線の経路情報も含みます）	172.16.10.1 ／ 32 • ネットマスク：32 ビット(255.255.255.255)

RIP-1 を使用する場合は，RIP メッセージを送信するポートのサブネットマスク値によって，広告する経路情報のエントリに制限が付きます。同一ネットワークアドレス内ですべて同一のサブネットマスクを使用する場合は問題ありません。しかし，サブネットマスクを 2 種類以上使用する場合（可変長サブネットマスク：VLSM(Variable Length Subnet Mask)）は問題になります。VLSM となるネットワークではルーティングプロトコルに RIP-2(RFC2453 準拠）を使用する必要があります。この場合，一部で RIP-1 も併用する場合には次の表に示す RIP-1 の経路情報の広告条件に注意してください。

表 8-7　RIP-1 の経路情報の広告条件

広告する経路情報	広告条件	例
デフォルト経路情報	無条件に広告します。ただし，RIP 以外で学習したデフォルト経路情報はエキスポートの設定が必要です。	－
ナチュラルマスク経路情報	• ブロードキャスト型で接続している場合，本装置が保持しているナチュラルマスク経路情報とインタフェースのネットワークアドレス（アドレスクラスに対応したネットワークアドレス）が異なるとき。	「図 8-15　ブロードキャスト接続で広告する経路情報」参照
	• ポイント－ポイント型で接続している場合，本装置が保持しているナチュラルマスク経路情報と接続相手のインタフェースのネットワークアドレスが異なるとき。	「図 8-16　ポイント－ポイント接続で広告する経路情報」参照
サブネット経路情報	• ブロードキャスト型で接続している場合，本装置が保持しているサブネット経路情報のネットワークアドレス（アドレスクラスに対応したネットワークアドレス）とインタフェースのネットワークアドレスが一致し，該当するサブネット経路情報のサブネット長とインタフェースアドレスのサブネット長が一致したとき。	「図 8-15　ブロードキャスト接続で広告する経路情報」参照
	• ポイント－ポイント型で接続している場合，本装置が保持しているサブネット経路情報のネットワークアドレスと自インタフェースのネットワークアドレスおよび接続相手のインタフェースのネットワークアドレスが一致し，該当するサブネット経路情報のサブネット長と接続相手のインタフェースアドレスのサブネット長が一致したとき。	「図 8-16　ポイント－ポイント接続で広告する経路情報」参照
ホスト経路情報	本装置が保持している全ホスト経路情報のうち，無番号インタフェースを除くすべてのホスト経路情報を広告します。	「図 8-17　ホスト経路情報の広告条件」参照

（凡例）　－：該当しない

(1)　ブロードキャスト接続のナチュラルマスク経路およびサブネットマスク経路情報の広告

ブロードキャスト接続で広告する経路情報を次の図に示します。

図 8-15　ブロードキャスト接続で広告する経路情報


ルーティングテーブル
Dest
No.1 172.16.0.0/16
No.2 172.16.2.0/24
No.3 172.16.3.0/28
No.4 172.17.0.0/16
No.5 172.17.1.0/24
本装置
A
A:172.16.1.2/24
ネットワークアドレス(172.16)
サブネット長24ビット
RIP
No.2(172.16.2.0), No.4(172.17.0.0)を広告

●ルーティングテーブル上の各経路情報の取り扱い

No.1：インタフェースAのネットワークアドレスと一致するナチュラル・マスク経路情報なので広告されない。
No.2：インタフェースAのネットワークアドレスと一致し，サブネット長も一致するサブネット経路情報なので広告される。
No.3：インタフェースAのネットワークアドレスと一致するが，サブネット長が異なるサブネット経路情報なので広告されない。
No.4：インタフェースAのネットワークアドレスと一致しないナチュラル・マスク経路情報なので広告される。
No.5：インタフェースAのネットワークアドレスと一致しないサブネット経路情報なので広告されない。

また，この図でのブロードキャスト接続の広告条件を次の表に示します。

表 8-8　ブロードキャスト接続の広告条件

経路情報の種類	ルーティングテーブル上の経路情報	広告条件		広告の有無
		インタフェースＤのネットワークアドレスとの一致／不一致	インタフェースＤのサブネット長との一致／不一致	
ナチュラルマスク経路	172.16.0.0/16(No.1)	一致	－	×
	172.17.0.0/16(No.4)	不一致	－	○
サブネット経路	172.17.1.0/24(No.5)	不一致	一致	×
	172.16.2.0/24(No.2)	一致	一致	○
	172.16.3.0/28(No.3)	一致	不一致	×

（凡例）　○：広告する　×：広告しない　－：該当しない

(2)　ポイント－ポイント接続でのナチュラルマスク経路およびサブネットマスク経路情報の広告

ポイント－ポイント接続で広告する経路情報を次の図に示します。なお，この図の構成でインタフェースA，B のネットワークアドレスが異なっている場合，サブネット経路情報は広告されません。

図 8-16　ポイント－ポイント接続で広告する経路情報


A:172.16.1.2/24
ネットワークアドレス(172.16)
サブネット長24ビット
B:172.16.1.1/24
ネットワークアドレス(172.16)
サブネット長24ビット
ルーティングテーブル
Dest
No.1 172.16.0.0/16
No.2 172.16.2.0/24
No.3 172.16.3.0/28
No.4 172.17.0.0/16
No.5 172.17.1.0/24
本装置
A
ポイント－ポイント型回線
B
ルータ
RIP
No.2(172.16.2.0),
No.4(172.17.0.0)を広告

●ルーティングテーブル上の各経路情報の取り扱い
No.1：インタフェースBのネットワークアドレスと一致するナチュラル・マスク経路情報なので広告されない。
No.2：インタフェースAおよびBのネットワークアドレスと一致し，サブネット長も一致するサブネット経路情報なので広告される。
No.3：インタフェースAおよびBのネットワークアドレスと一致するが，サブネット長が異なるサブネット経路情報なので広告されない。
No.4：インタフェースBのネットワークアドレスと一致しないナチュラル・マスク経路情報なので広告される。
No.5：インタフェースAおよびBのネットワークアドレスと一致しないサブネット経路情報なので広告されない。

また，ポイント－ポイント接続のナチュラルマスク経路情報の広告条件を「表 8-9　ポイント－ポイント接続のナチュラルマスク経路情報の広告条件」に，ポイント－ポイント接続のサブネット経路情報の広告条件を「表 8-10　ポイント－ポイント接続のサブネット経路情報の広告条件」に示します。

表 8-9　ポイント－ポイント接続のナチュラルマスク経路情報の広告条件

経路情報の種類	ルーティングテーブル上の経路情報	広告条件	広告の有無
		インタフェース E のネットワークアドレスとの一致／不一致	
ナチュラルマスク経路	172.16.0.0/16(No.1)	一致	×
	172.17.0.0/16(No.4)	不一致	○

（凡例）　○：広告する　×：広告しない

表 8-10　ポイント－ポイント接続のサブネット経路情報の広告条件

経路情報の種類	ルーティングテーブル上の経路情報	広告条件		広告の有無
		インタフェース D および E のネットワークアドレスとの一致／不一致	インタフェース D および E のサブネット長との一致／不一致	
サブネット経路	172.17.1.0/24(No.5)	不一致	一致	×
	172.16.2.0/24(No.2)	一致	一致	○
	172.16.3.0/28(No.3)	一致	不一致	×

（凡例）　○：広告する　×：広告しない

(3)　ホスト経路情報の広告

ホスト経路情報の広告条件を次の図に示します。

図 8-17　ホスト経路情報の広告条件


イーサネット
A:172.16.1.1/32
C:172.16.1.1/24
本装置
C
A
D
ポイントーポイント型回線
B
RIP
No.2(172.17.1.1)を広告
B:172.17.1.1/32
ルーティングテーブル
Dest
No.1 172.16.1.1/32(インタフェースAに対応)
No.2 172.17.1.1/32(インタフェースBに対応)
No.3 172.16.1.0/24(インタフェースCに対応)

●ルーティングテーブル上の各経路情報の取り扱い
No.1：無番号インタフェース（インタフェースAとCのインタフェースアドレスが同じ）に関する経路情報のため広告されない。
No.2：インタフェースBに対応するホスト経路情報なので広告される。
No.3：サブネット経路情報の広告条件に従う。

(a) IP インタフェースが一つの場合の RIP 広告について

本装置では動作できる (インタフェースがアップしており通信できる)IP インタフェースが一つの場合には RIP 広告を行いません。動作できるインタフェースが一つの場合でも RIP 広告を行わせるには，コンフィグレーションコマンド rip の broadcast サブコマンドで設定する必要があります。

直結経路を広告しない場合

本装置では，該当する装置の各インタフェースが持つ IP アドレスに対するナチュラルマスク経路情報を自動生成しません。ブロードキャスト接続ではサブネット経路情報を，ポイントーポイント接続ではホスト経路情報を生成します。

RIP-1 ではアドレス境界をまたがる場合，サブネット経路情報は広告しないため注意が必要です。構成例を次の図に示します。

図 8-18　直結経路を広告しない構成例


192.168.11.64/28
192.168.11.1/28
192.168.11.2/28
192.168.10.0/24
ルータ
本装置
ルータ
Ia
Ia：192.168.10.1
192.168.11.128/28
RIP
デフォルト動作の場合
192.168.11.0/24を広告しない
ネットワークA
(192.168.11.0)
ネットワークB
(192.168.10.0)
アドレス境界

注意すべき構成

- ルーティングプロトコルは RIP-1。
- 本装置上にアドレス境界を生成する。
- ブロードキャスト接続するインタフェースのサブネットマスクが，ナチュラルマスクではない。

対策 1

- コンフィグレーションで，経路集約（サブネット経路情報およびホスト経路情報をナチュラルマスク経路情報に集約する）を設定する。
- コンフィグレーションで，エキスポート（集約経路を RIP にエキスポートする）機能を設定する。

対策 2

- コンフィグレーションで，サブネットワーク化されたインタフェースに対応するナチュラルマスクのダイレクト経路を生成するように設定する（コンフィグレーションコマンド options の gen-class-route パラメータ）。
- 上記経路はダイレクト経路として取り扱っているので，デフォルト（エキスポートの設定なし）で広告されます。

注意事項：RIP の異なる実装

本装置ではサブネット経路をネットワーク経路に集約するためには経路集約の定義が必要であり，集約経路はアクティブ経路としてフォワーディング・テーブルに登録されます。RIP の異なる実装ではサブネット経路を自動的にネットワーク経路に集約して広告する装置もあり，通常該当する集約経路はフォワーディング・テーブルに登録されません。集約経路をフォワーディング・テーブルに登録しないような装置と互換の動作をさせる場合には経路集約のコンフィグレーションコマンド aggregate の noinstall サブコマンドで指定してください。

ポイント－ポイント型回線途中にアドレス境界を作る場合

禁止構成

- ルーティングプロトコルは RIP-1。
- ポイント－ポイント型回線の両端が異なるネットワークアドレスのインタフェースアドレスを持つ。（ポイント－ポイント型回線上にアドレス境界を作る。）
- マスク長はサブネットマスク。（ナチュラルマスクでもなくホストマスクでもない）

問題となる事例

ナチュラルマスク経路情報の広告で次の図に示すように，経路広告側と広告情報を受け取った側のルーティングテーブルに経路情報の不一致が生じます。

図 8-19　ポイント－ポイント接続のナチュラルマスク経路情報の不一致


A:172.17.1.2/24
B:172.16.1.1/24
ポイント－ポイント型回線
本装置A
A
B
本装置B
RIP(172.17.0.0)を広告
ルーティングテーブル
Dest
No.1 172.17.0.0/16
ルーティングテーブル
Dest
No.1 172.17.0.0/24
ネットワークA
(172.17.0.0)
ネットワークB
(172.16.0.0)
アドレス境界

8.4.4　RIP-2 の機能

RIP-2 は広告する経路情報に該当する経路のサブネットマスクを設定するため，RIP-1 のような経路広告上の制限はなく，可変長サブネットを取り扱うことができます。RIP-2 固有の機能を次に示します。なお，認証機能はサポートしていません。

(1) ルートタグ

本装置ではレスポンスメッセージで通知された経路情報のルートタグ情報が設定されている場合，ルーティングテーブルにルートタグ情報を取り込みます。本装置から通知するレスポンスメッセージの経路情報のルートタグ情報は，ルーティングテーブルの該当する経路のルートタグを設定します。なお，使用できる範囲は 1 ～ 255(10 進数) です。

また，RIP-2 ではインポート・フィルタでのルートタグ情報によるフィルタリング，およびエキスポート・フィルタ (ほかのプロトコルから RIP-2 に経路を配布する) でのルートタグ情報の変更はサポートしていません。

(2) サブネットマスク

本装置ではレスポンスメッセージで通知された経路情報のサブネットマスク情報が設定されている場合，ルーティングテーブルに該当するサブネットマスク情報を取り込みます。サブネットマスク情報が設定されていない場合，RIP-1 での経路情報受信と同様に扱います。

本装置から通知するレスポンスメッセージの経路情報のサブネットマスク情報は，ルーティングテーブルの該当する経路のサブネットマスクを設定します。

(3) ネクストホップ

本装置ではレスポンスメッセージで通知された経路情報のネクストホップ情報が設定されている場合，ルーティングテーブルに該当するネクストホップ情報を取り込みます。ネクストホップ情報が設定されていない場合，送信元のゲートウェイをネクストホップとして認識します。

本装置から通知するレスポンスメッセージの経路情報のネクストホップ情報は，通知する経路情報のネクストホップが送信先ゲートウェイと同一のネットワーク上にある場合，ルーティングテーブルの該当する経路のネクストホップを設定します。同一のネットワーク上にない場合，送信インタフェースのインタフェースアドレスを設定します。

(4) マルチキャストアドレスの使用

本装置では RIP-2 メッセージを受信しないホストでの不要な負荷を軽減するために，マルチキャストアドレスをサポートします。RIP-2 メッセージ送信時に使用するマルチキャストアドレスは 224.0.0.9 を使用します。

8.4.5　RIP による経路広告／切り替えタイミング

RIP による経路広告／切り替えのタイミングは，次の表に示す機能が関係します。

表 8-11　RIP による経路広告／切り替えのタイミング

機能	タイマ名称	タイマ値 (秒)	内容
周期的な経路情報広告	周期広告タイマ	30 (デフォルト)	自ルータが持つ経路情報を隣接ルータに周期的に通知するために使用します。
エージングタイムアウト	エージングタイマ	180 (デフォルト)	隣接ルータから通知された経路情報の周期的な通知が一定時間ない場合に，経路情報を削除するために使用します。
triggered update	－	－	自ルータの経路情報に変更があったときに定期的な広告を待たないで通知するときに使用します。
ホールドダウン	ホールドダウンタイマ	120 (デフォルト)	経路情報が削除されたことを隣接ルータに一定時間通知するために使用します。

（凡例）　－：該当しない

注　周期広告タイマ，エージングタイマおよびホールドダウンタイマは，コンフィグレーションで変更できます。

（1）周期的な経路情報広告

RIP は自装置が持つすべての経路情報を周期的に隣接のルータに広告します。周期的な経路情報広告を次の図に示します。

図 8-20　周期的な経路情報広告


RIPメッセージ
本装置
ルータ
ネットワークA
ネットワークB

ネットワーク	メトリック
A	1
B	1

装置は，ネットワークAおよびBに関する経路情報を30秒周期（周期広告タイマ）でルータに広告する。

（2）エージングタイムアウト

RIP は隣接から受信した経路情報が最良の経路である場合，自装置のルーティングテーブルに取り込みます。取り込んだ経路情報は**エージングタイマ**によって監視されます。エージングタイマは隣接からの周期的な広告によってリセット（クリア）します。隣接装置の障害や自装置と隣接装置間の回線障害などによって，隣接から該当する経路情報の広告が 180 秒（エージングタイムアウト値）間発生しない場合，該当する経路情報を自装置のルーティングテーブルから削除します。エージングタイムアウトによる経路情報の削除を次の図に示します。

図 8-21　エージングタイムアウトによる経路情報の削除


RIPメッセージ
ルーティングテーブル
エージングタイム
アウトによって削除
ルータ
障害
HUB
本装置
ネットワークA
ネットワークB

RIPメッセージ

ネットワーク	メトリック
A	1
B	1

ルーティングテーブル

ネットワーク	メトリック
~~A~~	~~2~~
~~B~~	~~2~~

ルータとHUB間で障害が発生すると，本装置にネットワークAおよびBの経路情報が広告されない。
本装置は180秒（エージングタイムアウト値）間広告のない経路情報をルーティングテーブルから削除する。

（3）triggered update

自装置の経路情報の変化を認識したときに定期的な配布周期を待たないで経路情報を配布します。triggered update による経路情報の広告を次の図に示します。

図 8-22　triggered update による経路情報の広告


RIPメッセージ
RIPメッセージ
ルータA
HUB
障害
本装置
ルータB
ネットワークB
ネットワークA

ネットワーク	メトリック
A	1
B	1

ネットワーク	メトリック
A	16
B	16

本装置はHUBと本装置間の障害を検出するとルーティングテーブルからネットワークAおよびBの経路情報を削除する。
同時にルータBに対してネットワークAおよびBの経路情報をメトリック16（到達不可）で広告する。

(4)　ホールドダウン

到達できる状態から到達できない状態（メトリック 16 受信または，インタフェース障害によって該当するインタフェースから学習した経路を削除）となった経路に対して，一定時間（120 秒：ホールドダウンタイマ）はメトリック 16（到達できない）で隣接ルータに広告します。ホールドダウンタイマは古くなったメッセージを誤って受け取ることのないように十分な時間になっています。ホールドダウンを次の図に示します。

図 8-23　ホールドダウン


RIPメッセージ(a)
RIPメッセージ(b)
ルータA
障害
ルータB
本装置
ルータC
ネットワークA

ネットワーク	メトリック
A	16

ネットワーク	メトリック
A	16

(a)　本装置はルータAとルータB間の障害を検出するとルータBからメトリック16（到達不可）のネットワークAの経路情報を受信し，ルーティングテーブルからネットワークAの経路情報を削除する。

(b)　(a)を受信して即時に，本装置はルータCにメトリック16（到達不可）のネットワークAの経路情報を広告する。本装置は代替経路が存在しない場合，ホールドダウン時間（メトリック受信後，120秒間）は該当経路をメトリック16（到達不可）でルータCに広告する。

ホールドダウン期間中に，該当する宛先への新しい経路を再学習した場合は，ホールドダウンタイマを停止し，新しい経路を広告します。ホールドダウン期間中の再学習を次の図に示します。

図 8-24　ホールドダウン期間中の再学習



RIPメッセージ(a)

ネットワーク	メトリック
A	16

RIPメッセージ(b)

ネットワーク	メトリック
A	16

RIPメッセージ(d)

ネットワーク	メトリック
A	4

RIPメッセージ(c)

ネットワーク	メトリック
A	3

(a)　本装置はルータAとルータB間の障害を検出するとルータBからメトリック16(到達不可)のネットワークAの経路情報を受信し，ルーティングテーブルからネットワークAの経路情報を削除する。
(b)　同時に本装置はルータEにメトリック16(到達不可)のネットワークAの経路情報を広告する。
(c)　本装置はルータDからの周期広告でネットワークAの経路情報を受信し，ルーティングテーブルに追加する(切り替え時間はルータDの周期広告時間による)。
(d)　本装置はホールドダウンタイマを停止し，ルータEに対してネットワークAの経路情報を広告する。

8.4.6　メッセージ送受信相手の限定

(1)　通信相手の指定

RIP では通常，ブロードキャスト型インタフェースに対するメッセージの送信は，RIP-1 ではブロードキャスト，RIP-2 ではマルチキャストを使用します。このとき，コンフィグレーションコマンド rip の targetgateways サブコマンドを指定すると，メッセージをブロードキャスト型ネットワーク上の特定の隣接ルータに対してユニキャストで送信できます。送信相手を個別に指定することで，個々の相手ごとに細かなフィルタリングを指定できるようになり，ネットワーク上に存在する RIP を受信しないホストの不要な負荷を軽減できます。

(2)　受信相手の指定

コンフィグレーションコマンド rip の trustedgateways サブコマンドを指定すると，メッセージ受信相手を限定できます。

8.4.7　高速経路切替機能

(1)　概要

高速経路切替機能は，同一の宛先を持つ複数の経路が存在する場合に，最も優先度が高い経路情報（第 1 優先経路と呼ぶ）と，第 1 優先経路の次に優先される経路（第 2 優先経路と呼ぶ）をあらかじめルーティングテーブルに登録しておき，インタフェースダウンによって第 1 優先経路が使用不可能になったとき，素早く第 2 優先経路をフォワーディング・テーブルに登録することによって通信停止時間の短縮を図る機能です。

高速経路切替機能の詳細については「9.2.5　高速経路切替機能」を参照してください。

(2)　第 2 優先経路の生成

コンフィグレーションコマンド options の fast-reroute パラメータおよびコンフィグレーションコマンド

ripのfast-rerouteサブコマンドのgen-secondary-routeパラメータ，またはgen-secondary-routeサブコマンドを指定することによって，異なる隣接装置から学習した同一宛先への経路情報を二つ（第1優先経路と第2優先経路）まで生成します。RIPでは高速経路切替機能用に第2優先経路を生成する指定と，高速経路切替機能を使用せずに第2優先経路を生成する指定ができます。第2優先経路を生成する条件を次の表に示します。

表8-12　第2優先経路の生成条件

条件				第2優先経路の生成
コンフィグレーションコマンドoptionsのfast-rerouteパラメータ	コンフィグレーションコマンドripのfast-rerouteサブコマンドのgen-secondary-routeパラメータ	コンフィグレーションコマンドripのgen-secondary-routeサブコマンド	プリファレンス値	
×	－	－	－	生成しない
○	×	－	－	生成しない
○	○	－	第1優先経路と第2優先経路の値が異なる	生成しない
○	○	－	第1優先経路と第2優先経路の値が同じ	生成する
－	－	×	－	生成しない
－	－	○	第1優先経路と第2優先経路の値が異なる	生成しない
－	－	○	第1優先経路と第2優先経路の値が同じ	生成する

（凡例）○：コンフィグレーションあり　×：コンフィグレーションなし　－：対象外

注　コンフィグレーションコマンドoptionsのfast-rerouteパラメータとコンフィグレーションコマンドripのgen-secondary-routeサブコマンドは同時に指定できません。

第2優先経路の生成を指定した場合，次の表に従って同じ宛先への経路情報の優先度を決定します。

表8-13　第2優先経路の登録を指定した場合の経路選択の優先順位

優先順位	内容
高	メトリック値が小さい経路を選択します。
↑	エージングタイムがタイマ値の1/2秒以内の経路を選択します（メトリック値が同じ場合）。
	ネクストホップアドレスが小さい経路を選択します。※1
	経路情報に含まれるネクストホップアドレスと経路情報の送信元ゲートウェイアドレスが一致する経路を選択します。※2
↓	今まで第1優先であった経路を選択します。
低	そのほかの場合，新しく学習した経路を無視します。

注

ネクストホップアドレスが同じ場合は第1優先経路だけ生成します。

注※ 1

第 2 優先経路が登録されている状態で新経路を学習した場合，この条件は適用されません。

注※ 2

この条件は，同一ネットワーク内にある異なる隣接装置から，経路情報に含まれるネクストホップアドレスが同一となる経路情報を学習する場合に適用されます。

8.4.8　RIP 使用時の注意事項

（1） RFC との差分

本装置は RFC1058(RIP-1)，RFC2453(RIP-2) に準拠していますが，ソフトウェアの機能制限から一部 RFC との差分があります。RFC との差分を次の表に示します。

表 8-14　RFC との差分

RFC			本装置
RFC1058(RIP-1)	サブネットの広告	サブネット化されたネットワークと接続している境界ゲートウェイは，ほかの隣接ゲートウェイに対して全体のネットワーク経路だけを広告します。	本装置ではサブネットワーク経路からネットワーク経路を自動的に生成しません。サブネットワーク経路からネットワーク経路を生成したい場合は，経路集約機能を使用する必要があります。
		一般に全体のネットワークのメトリックは，サブネットの中で一番小さいメトリックが採用されます。	本装置ではサブネットワーク経路からネットワーク経路を自動的に生成しません。サブネットワーク経路からネットワーク経路を生成したい場合は，経路集約機能を使用する必要があります。集約経路のメトリック値は RIP のデフォルト・メトリック値またはエキスポート・フィルタで指定したメトリック値を使用します。
		境界ゲートウェイは直接接続されたネットワークにあるホスト経路をほかのネットワークに対して広告してはなりません。	本装置では直接接続されたネットワークにあるホスト経路を，ルーティングテーブルに追加および広告します。
	レスポンス受信	すでに存在するネットワーク経路またはサブネットワーク経路に含まれるホスト経路は追加しないことが望ましいです。	本装置ではレスポンスによってホスト経路を受信した場合，ルーティングテーブルに追加します。
RFC2453(RIP-2)	認証	平文パスワードをサポートします。	本装置では認証機能はサポートしていません。
	ルートタグ	ルートタグは，RIP 内経路と RIP 外経路を切り分けるために使用します。	本装置ではルートタグによるフィルタリングはサポートしていません。
		RIP 以外のプロトコルをサポートするルータは異なるプロトコルからインポートされた経路のルートタグを変更できるようにすべきです。	本装置ではほかのプロトコルから RIP に広告する経路のルートタグは変更できません。
	互換性	RIP-2 ルータが RIP-1 のリクエストを受信した場合，RIP-1 のレスポンスで応答すべきです。RIP-2 だけを送信するように設定されている場合，レスポンスは送信すべきではありません。	本装置は RIP-2 インタフェースでは RIP-2 のレスポンスだけを送信します。このため，RIP-1 のリクエストを受信した場合，リクエストに対するレスポンスは送信しません。

RFC			本装置
		受信制御スイッチ（RIP-1 だけを許す，RIP-2 だけを許す，両方許す，受信を受け付けない）を持つべきです。これらはインタフェース単位に行います。	本装置ではインタフェース単位で RIP の受信を制御できますが，RIP-1，RIP-2 を区別した受信制御はできません。

（2） 同一装置で二つ以上のネットワークアドレスを使用する場合の注意事項

同一装置で二つ以上のネットワークアドレスを使用してそれぞれサブネット化している場合，RIP でネットワーク情報を広告するためにはコンフィグレーションの設定が必要です。次のような構成で，RIP で 10.0.0.0，192.168.10.0 のネットワーク情報を広告する設定例を示します。

- 10.0.0.0 と 192.168.0.0 を使用して，それぞれサブネット化している
- 1 台の装置で次の四つのネットワークアドレスを使用している
  - 10.1.0.0/16
  - 10.2.0.0/16
  - 192.168.10.0/25
  - 192.168.10.128/25

［設定例］

1.
   ```
   aggregate 10.0.0.0/8 proto all
   ```
   10.0.0.0 に 10.x.0.0 のネットワークを経路集約します。
2.
   ```
   aggregate 192.168.10.0/24 proto all
   ```
   192.168.10.0 に 192.168.10.x のネットワークを経路集約します。
3.
   ```
   export proto rip proto aggregate
   ```
   経路集約した情報を RIP で広告します。

なお，経路集約された情報の優先度（プリファレンス）はデフォルトでは 130 で，RIP やスタティック経路情報の優先度より低くなります。そのため，ネットワークシステムとして問題となる場合は，コンフィグレーションコマンド aggregate の preference を指定して，優先度を変更してください。

（3） VRRP 使用時の注意事項

VRRP で設定した仮想 IP アドレスでは RIP を使用できません。

8.5　OSPF

8.5.1　OSPF 概説

OSPF(Open Shortest Path First) は，ルータ間の接続の状態から構成されるトポロジと，Dijkstra アルゴリズムによる最短経路計算に基づくルーティングプロトコルです。

(1) OSPF の特長

OSPF は，通常一つの AS 内で経路を決定するときに使用します。OSPF では，AS 内のすべての接続状態から構成するトポロジのデータベースが各ルータにあり，このデータベースに基づいて最短経路を計算します。このため，OSPF は RIP と比較して，次に示す特長があります。

- 経路情報トラフィックの削減
  OSPF では，ルータ間の接続状態が変化したときだけ，接続状態の情報を他ルータに通知します。このため，OSPF は RIP のように定期的にすべての経路情報を通知するルーティングプロトコルと比較して，ルーティングプロトコルが占有するトラフィックが小さくなります。なお，OSPF では 30 分周期で，自ルータの接続状態の情報だけを他ルータに通知します。
- ルーティングループの抑止
  OSPF を使用しているすべてのルータは，同じデータから成るデータベースを保持しています。各ルータは，共通のデータに基づいて経路を選択します。したがって，RIP のようなルーティングループ（中継経路の循環）は発生しません。
- コストに基づく経路選択
  OSPF では，宛先に到達できる経路が複数存在する場合，宛先までの経路上のコストの合計が最も小さい経路を選択します。これによって，RIP と異なり経路へのコストを柔軟に設定できるため，中継段数に関係なく望ましい経路を選択できます。
- 大規模なネットワークの運用
  OSPF では，コストの合計が 16,777,214 以内の経路を扱えます。このため，メトリックが 1 ～ 15 までの範囲である RIP と比較して，より大規模で経由ルータ数の多い経路が存在するネットワークの運用に適しています。
- 可変長サブネット
  OSPF は，経路情報にサブネットマスクを含むため，RIP-1 とは異なり，サブネット分割してあるネットワークを宛先として取り扱えます。

  使用プロトコルの選択についての注意事項

  RIP-2 でも，RIP-1 とは異なり，サブネットマスクの情報を含めることによって，サブネット分割したネットワークを宛先として扱えます。単にサブネットを扱うことが目的で，すべてのルータが RIP-2 を使用可能なら，RIP-2 をお勧めします。

(2) OSPF の機能

OSPF の機能を次の表に示します。

表 8-15　OSPF の機能

機能	OSPF
ポイントーポイント型 IP インタフェースのアドレス広告	相手側アドレスを指定コストで広告※ 1
AS 外経路のフォワーディングアドレス	○
NSSA	○

機能	OSPF
認証	○
ネットワーク種別	「表 8-16　OSPF で取り扱うネットワーク種別と IP インタフェース種別」参照
イコールコストマルチパス	○
仮想リンク	○
マルチバックボーン	○
グレースフル・リスタート	○※2

（凡例）○：取り扱う

注※1

コンフィグレーションコマンド options の gen-prefix-route パラメータを指定した場合，マスク長が 32 ではないポイントーポイント型 IP インタフェースについてはネットワーク経路を指定コストで広告します。このとき相手側アドレスは広告しません。

注※2

オプションライセンス**【OP-MPLS】**を有効にしているソフトウェアでは，グレースフル・リスタートをサポートしません。

OSPF ではネットワークの種別によって，ネットワーク上でのパケット交換の方法などが異なります。OSPF で取り扱うネットワーク種別と IP インタフェース種別を次の表に示します。

表 8-16　OSPF で取り扱うネットワーク種別と IP インタフェース種別

ネットワーク種別	IP インタフェース種別	OSPF
ブロードキャストネットワーク （マルチキャストを使用して複数の近隣ルータを統一的に管理）	ポイントーポイント型	×
	ブロードキャスト型	○
非ブロードキャスト（NBMA）ネットワーク （マルチキャストを使用しないで複数の近隣ルータを統一的に管理）	ポイントーポイント型	×
	ブロードキャスト型	○
ポイントーポイントネットワーク （指定ルータおよびバックアップ指定ルータの選択なし）※1	ポイントーポイント型	○
	ブロードキャスト型	○※2

（凡例）○：取り扱う　×：取り扱わない

注※1

送信パケットには主にマルチキャストを使用しますが，ポイントーポイント型の IP インタフェースでは，nomulticast パラメータを指定した場合はユニキャストだけを使用します。なお，ブロードキャスト型（イーサネット）の IP インタフェースでは，nomulticast パラメータは無効です。

注※2

接続できる近隣ルータは，IP インタフェースごとに 1 台です。

8.5.2　経路選択アルゴリズム

OSPF では，経路選択のアルゴリズムとして，SPF(Shortest Path First) アルゴリズムを使用します。

各ルータには，OSPF が動作しているすべてのルータと，ルータールータ間およびルーターネットワーク間のすべての接続から成るデータベースがあります。このデータベースから，ルータおよびネットワーク

を頂点とし，ルータ－ルータ間およびルータ－ネットワーク間の接続を辺とするトポロジを構成します。このトポロジにSPFアルゴリズムを適用して，最短経路木を生成し，これを基に各頂点およびアドレスへの経路を決定します。

(1) SPF アルゴリズムの適用例

ネットワーク構成の例を次の図に示します。

図 8-25　ネットワーク構成例


ルータ1
ネットワーク1
ルータ2
ルータ3
ポイント-
ポイント接続
ルータ4
ネットワーク2
ルータ5

この図のネットワーク上でOSPFを使用した場合のトポロジと，頂点間のコストの設定例を次の図に示します。コスト値は，パケット送信方向によって異なってもかまいません。

図 8-26　トポロジとコストの設定例


ルータ1
6
8
ネットワーク1
7
ルータ2
ルータ3
9
Addr2
2
8
Addr4
ルータ4
ネットワーク2
ルータ5
1
1
（凡例）　Addr2，Addr4　：インタフェースのアドレス
n　：インタフェースの送信コスト

この図のルータ2－ルータ4間のポイント－ポイント型接続では，ルータ2からルータ4へはコスト9，ルータ4からルータ2へはコスト8となっています。ルータ－ネットワーク間の接続では，ルータからネットワークへの接続だけにコストを設定できます。ネットワークからルータへのコストは常に0です。

「図 8-26　トポロジとコストの設定例」のトポロジを基に，ルータ1を根として生成した最短経路木を次の図に示します。ある宛先へのコストは，経路が経由する各インタフェースの送信コストの合計となります。例えば，ルータ1からネットワーク2宛ての経路のコストは，6(ルータ1－ネットワーク1)+0(ネットワーク1－ルータ3)+2(ルータ3－ネットワーク2)=8となります。

図 8-27　ルータ 1 を根とする最短木


ルータ1:0
6
ネットワーク1:6
ルータ2:6
ルータ3:6
9
Addr2:16
2
Addr4:15
8
ルータ4:8
ネットワーク2:8
ルータ5:8
（凡例）　Addr2,Addr4：インタフェースのアドレス
n　：インタフェースの送信コスト
頂点の数値　：根から頂点までのコスト

OSPF では，コストを基に最適な経路を選択します。ある構成で適切ではない経路を選択してしまう場合には，望ましくないネットワークのインタフェースのコストを上げるか，より望ましいネットワークのインタフェースのコストを下げることによって，適切な経路を指示できます。このときコストが小さ過ぎると，コストは 1 未満にできないため，このインタフェースを除く全ルータのインタフェースにかかるコストを上げなければならないことがあります。大規模なネットワークでは，将来最適化するときに任意のインタフェースのコストを減らせるように，インタフェースのコストをあまり小さく設定しないことをお勧めします。

(a)　ルータ ID，ネットワークアドレスについての注意事項

OSPF では，ネットワークのトポロジを構築するに当たり，ルータの識別にルータ ID を，ネットワークの識別にネットワークアドレスを使用します。したがって，ネットワークの設計時に次に示すように不正がある場合には，正確なトポロジを構築できません。

- 異なるルータに同じ値のルータ ID を定義した場合
- 異なるネットワークに同一ネットワークアドレスを割り当てた場合

これらの不正がある場合，不正確なトポロジに基づいてネットワーク設計することになり，正確な経路選択ができなくなります。ルータ ID の決定方法として，次の方法をお勧めします。

ルータ ID の決定方法

各ルータのルータ ID の決定に当たり，該当するルータにある OSPF が動作しているインタフェースに割り当ててある IP アドレスの中からどれか一つを選択して，これをルータ ID として使用してください。ルータ ID は，基本的には任意の 32 ビットの数値ですが，この方法を使用することで OSPF ネットワーク設計時のミスなどによるルータ ID の重複を防ぐことができます。

(b)　経路選択についての注意事項

OSPF では，自ルータにあるインタフェースのアドレスは，そのインタフェースからつながっている辺の対向側の頂点 (ポイント－ポイント型インタフェースでは対向するルータ，ブロードキャスト型インタフェースではインタフェースがつながっている頂点であるネットワーク) に所属しています。このために，条件に応じて，次のような状態になることがあります。

1. 自ルータにあるインタフェースのアドレス宛ての経路は，必ず対向側の頂点を経由します。このため，例えば「図 8-25　ネットワーク構成例」のルータ 1 からルータ 2 のインタフェースのアドレスである Addr2 宛ての経路は，ルータ 1 －ネットワーク 1 －ルータ 3 －ネットワーク 2 －ルータ 4 － Addr2 になります。この場合，コストは 6 (ルータ 1 －ネットワーク 1)+ 0(ネットワーク 1 －ルータ 3)+2(ルータ 3 －ネットワーク 2)+0(ネットワーク 2 －ルータ 4)+ 8(ルータ 4 － Addr2)=16 になります。

2. 自ルータのポイント－ポイント型インタフェースが動作状態になっていない場合，このインタフェースの対向側ルータのインタフェースのアドレスが所属するものが存在しないため，このアドレス宛ての経路情報を生成しないことがあります。
3. 自ルータのポイント－ポイント型インタフェースが，動作状態にあるものの回線障害などの理由によって対向するルータへ送信できない場合，対向側のルータのインタフェースのアドレス宛ての経路は，自ルータを経由します。このため，対向するルータのインタフェースのアドレス宛てに通信はできない場合があります。

自ルータのブロードキャスト型インタフェースが動作状態にないか，動作状態にあるものの Hub の故障などによって同じネットワークへ接続しているほかのルータと通信できない場合，このインタフェースのアドレスに対する経路に，同じネットワークに接続しているが通信できないほかのルータ経由の経路が選択されることによって，通信できないことがあります。

(2) イコールコストマルチパス

ルータ 2 を根として生成した最短経路木を次の図に示します。

図 8-28　ルータ 2 を根とする最短木


ルータ1:8
6
ネットワーク1:8
8
ルータ2:0
ルータ3:8
2
9
Addr2:17
Addr4:9
8
ルータ4:9
ネットワーク2:10
ルータ5:10
1
（凡例）　Addr2, Addr4：インタフェースのアドレス
n　：インタフェースの送信コスト
頂点の数値　：根から頂点までのコスト

ネットワーク 2 またはルータ 5 を宛先とした場合，ネットワーク 1 経由の経路とルータ 4 経由の経路についてはコストが同じになります。OSPF では，ある 2 点間に最短コストの経路が複数存在する場合，この複数の経路をイコールコストマルチパスと呼びます。

OSPF では，自ルータからある宛先についてイコールコストマルチパスが存在し，次の転送先ルータが複数ある場合，その宛先へのパケットの転送を複数のネクストホップへ分散することによって，トラフィックを分散してもよいことになっています。

本装置では，コンフィグレーションコマンド ospf の multipath サブコマンドを定義することによって，複数のネクストホップを生成できます。この複数のネクストホップ (マルチパス) 数は，コンフィグレーションコマンド options の max-paths パラメータに従います。multipath サブコマンドを定義しなかった場合，最も小さいネクストホップアドレスを選択します。

8.5.3　エリア分割

OSPF では，ルーティングに必要なトラフィックと，経路選択に使用するアルゴリズムの処理に必要な時間を削減するために，AS を複数のエリアに分割できます。エリア分割を使用した OSPF ネットワークトポロジの例を次の図に示します。

図 8-29　エリア分割を使用した OSPF ネットワークトポロジの例



あるエリア内の接続状態の情報は，ほかのエリアには通知されません。また，ルータには，接続していないエリアの接続状態の情報はありません。

(1) バックボーン

エリア ID が 0.0.0.0 であるエリアをバックボーンと呼びます。AS が複数のエリアに分割されている場合，バックボーンには特別な役割があります。AS を複数のエリアに分割する場合には，エリアのどれか一つをバックボーンエリアとして定義する必要があります。ただし，一つの AS にバックボーンを二つ以上ある構成にしないでください。そのような構成の場合，情報がそれぞれのバックボーンに分散されるため，到達不能である経路が発生したり，最適な経路を選択しなかったりすることがあります。

(2) エリアボーダルータ

「図 8-29　エリア分割を使用した OSPF ネットワークトポロジの例」のルータ 2 やルータ 5 のように，複数のエリアに所属しているルータを，エリアボーダルータと呼びます。エリアボーダルータでは，所属しているすべてのエリアについて，それぞれ別個に SPF アルゴリズムに基づいて経路選択を行います。なお，エリアボーダルータは，バックボーンを通じてエリア間の経路情報の交換を行うため，必ずバックボーンに所属する必要があります。

(a) エリア分割についての注意事項

エリア分割を行うと，ルータや経路情報トラフィックの負荷が減る一方で，OSPF のアルゴリズムが複雑になります。特に，障害に対して適切な動作をする構成が困難になります。ルータやネットワークの負荷に問題がない場合は，エリア分割を行わないことをお勧めします。

(b) エリアボーダルータについての注意事項

- エリアボーダルータでは，所属しているエリアの数だけ，SPF アルゴリズムを動作させます。エリアボーダルータには，あるエリアのトポロジ情報を要約し，ほかのエリアへ通知する機能があります。このため，所属するエリアの数が多くなるとエリアボーダルータの負荷が高くなります。このため，エリアボーダルータにあまり多くのエリアを所属させないようなネットワーク構成にすることをお勧めします。
- あるエリアにエリアボーダルータが一つしかない場合，このエリアボーダルータに障害が発生するとバックボーンから切り放され，ほかのエリアとの接続性が失われます。重要な機能を提供するサーバや重要な接続のある AS 境界ルータの存在するエリアには，複数のエリアボーダルータを配置し，エリアボーダルータの配置に対して十分な迂回路が存在するように，ネットワークを構築することをお勧めします。
- インタフェースおよび装置アドレスを同時に複数のエリアの OSPF インタフェースとなる構成にしないでください。本装置に接続している各インタフェースおよび装置アドレスは，それぞれ一つのエリアにだけ所属できます。複数のエリアに OSPF インタフェースとして定義した場合，対象インタフェースお

よび装置アドレスは，どのエリアでも OSPF インタフェースとして動作しなくなります。

(3) スタブエリア

バックボーンではなく，AS 境界ルータが存在しないエリアをスタブエリアとして定義（コンフィグレーションコマンド area(ospf モード）の stub サブコマンドで指定）できます。

エリアボーダルータは，スタブエリアとして定義したエリアに AS 外経路を導入しません。このため，スタブエリア内では経路情報を減らし，ルータの情報の交換や経路選択の負荷を減らすことができます。

AS 外経路の代わりとして，スタブエリアにデフォルトルートを導入するようにエリアボーダルータを設定（コンフィグレーションコマンド area(ospf モード）の stub cost サブコマンドで指定）できます。この設定によって，スタブエリア内の AS 外経路の扱いについては，デフォルトルートへのコストとエリアボーダルータまでのコストの合計に基づいて，経路を選択します。ただし，デフォルトルートに基づいて経路が選択されるため，スタブエリア内では，AS 外経路について比較的遠い経路を選択することがあります。

(4) NSSA

バックボーンでないエリアを，NSSA として定義（コンフィグレーションコマンド area(ospf モード）の nssa サブコマンドで指定）できます。

エリアボーダルータは，NSSA として定義したエリアへ，ほかのエリアから学習した AS 外経路を広告しません。このため，NSSA 内では経路情報を減らし，ルータの情報の交換や経路選択の負荷を減らすことができます。ただし，エリアボーダルータは，NSSA 内の AS 外経路を NSSA ではないエリアへ広告します（AS 外経路変換機能）。

他エリア内の AS 外経路の代わりとして，NSSA にデフォルトルートを導入するように，エリアボーダルータを設定（コンフィグレーションコマンド area(ospf モード）の nssa cost サブコマンドで指定）できます。この設定によって，NSSA 内にデフォルトルートを AS 外経路として広告します。ただし，エリアボーダルータはこの経路を学習しません。また，NSSA 内にデフォルトルートを広告するルータが複数存在する場合，AS 外経路として優先度の高い経路を選択します。

(5) エリア分割した場合の経路制御

エリアボーダルータは，バックボーンを除くすべての所属しているエリアの経路情報を要約した上で，バックボーンに所属するすべてのルータへ通知します。また，バックボーンの経路情報の要約と，バックボーンに流れている要約されたほかのエリアの経路情報を，バックボーン以外の接続しているエリアのルータへ通知します。

あるルータが，あるアドレスについて，要約された経路情報を基に経路を決定した場合，このアドレス宛ての経路は要約された経路情報の通知元であるエリアボーダルータを経由します。このため，異なるエリア間を結ぶ経路は必ずバックボーンを経由します。

(6) エリアボーダルータでの経路の要約

エリアボーダルータでは，あるエリアの経路情報をほかのエリアに広告するに当たってルータやネットワーク間の接続状態と接続のコストによるトポロジ情報を，エリアボーダルータからルータやネットワークへのコストに要約します。

経路の集約および抑制とエリア外への要約を次の表に示します。

表 8-17　経路の集約および抑制とエリア外への要約

エリア内のネットワークアドレス	集約および抑制の設定	エリア外へ通知する要約
10.0.1.0/24 10.0.2.0/25 10.0.2.128/25 10.0.3.0/24	なし	10.0.1.0/24 10.0.2.0/25 10.0.2.128/25 10.0.3.0/24
10.0.1.0/24 10.0.2.0/25 10.0.2.128/25 10.0.3.0/24	10.0.0.0/23 10.0.2.0/24	10.0.0.0/23 10.0.2.0/24 10.0.3.0/24
10.0.1.0/24 10.0.2.0/25 10.0.2.128/25 10.0.3.0/24 192.168.3.0/26 192.168.3.64/26 192.168.3.128/26	10.0.0.0/8（抑制） 192.168.3.0/24	192.168.3.0/24

エリアボーダルータでのエリア内のトポロジ情報を要約するに当たり，アドレスの範囲を定義することによって，その範囲に含まれる経路情報を一つに集約できます。アドレスの範囲の指定には，マスク付のアドレスを使用します（コンフィグレーションコマンド area(ospf モード）の networks サブコマンドで指定)。

集約する範囲を定義すると，エリア内にマスク付アドレスの範囲に含まれるネットワークが一つでもあった場合，範囲に含まれるすべてのネットワークをこのマスク付アドレスを宛先とする経路情報へ集約し，ほかのエリアへ通知します。範囲に含まれる各ネットワークは，このエリアボーダルータからほかのエリアへは通知されません。このとき，集約した経路情報のコストには範囲に含まれるネットワーク中の最も大きなコストを使用します。

また，このマスク付アドレスの範囲に含まれるネットワークの広告を抑制（コンフィグレーションコマンド area(ospf モード）の networks サブコマンドで restrict を指定）できます。この場合，範囲内の各ネットワークをほかのエリアへは通知しない上に，マスク付アドレスに集約した経路もほかのエリアへは通知しません。この結果，ほかのエリアからはこのエリアボーダルータ経由で指定した範囲に含まれるアドレスへの経路は存在しないように見えます。

集約および抑止するアドレスの範囲は，一つのエリアについて複数定義できます。また，エリア内にどの定義の範囲にも含まれないアドレスを使用しているルータやネットワークが存在してもかまいません。ただし，ネットワークを構成するに当たり，トポロジと合ったアドレスを割り当てた上で，トポロジに応じた範囲を使用して集約を定義すると，選択する経路の適切さを損なわないで，効率的に OSPF の経路情報トラフィックを削減できます。

(7)　仮想リンク

OSPF では，スタブエリア，または NSSA として定義しておらず，バックボーンでもないエリア上のある二つのエリアボーダルータで，このエリア上の二つのルータ間の経路をポイント－ポイント型回線と仮想することによって，バックボーンのインタフェースとして使用できます。この仮想の回線のことを**仮想リンク**と呼びます。仮想リンクの実際の経路があるエリアのことを，仮想リンクの通過エリアと呼びます。

仮想リンクの使い方として，次に示す三つの例を挙げます。

- バックボーンに物理的に接続していないエリアの仮想接続
- 複数のバックボーンの結合
- バックボーンの障害による分断に対する経路の予備

(a) バックボーンに物理的に接続していないエリアの仮想接続

次の図で，エリア 2 はバックボーンに接続していません。この場合，ルータ 1 とルータ 2 の間にエリア 1 を通過エリアとする仮想リンクを定義することによって，ルータ 2 はバックボーンに接続するエリアボーダルータとなり，エリア 2 をバックボーンに接続していると見なせるようになります。

図 8-30　エリアのバックボーンへの接続



(b) 複数のバックボーンの結合

次の図では，AS 内にバックボーンであるエリアが二つ存在します。この状態では，バックボーンの分断による経路到達不能などの障害が発生することがあります。この場合，ルータ 1 とルータ 2 の間にエリア 1 を通過エリアとする仮想リンクを定義することによって，バックボーンが結合されることになり，この障害を回避できます。

図 8-31　バックボーン間の接続



(c) バックボーンの障害による分断に対する経路の予備

次の図では，バックボーンでネットワークの障害が発生し，ルータ 1 とルータ 2 の間の接続が切断された場合，バックボーンが分断されます。この場合，ルータ 1 とルータ 2 の間にエリア 1 を通過エリアとする仮想リンクを定義すると，これがバックボーンの分断に対する予備の経路（バックボーンでのルータ 1 − ルータ 2 のコストと比較して，仮想リンクのコストが十分に小さい場合には，主な経路）になります。

図 8-32　バックボーン分断に対する予備経路



(d) 仮想リンクについての注意事項

仮想リンクを設定および運用するに当たって，次の注意事項に留意してください。

- 仮想リンクは，仮想リンクの両端のルータで共に設定する必要があります。
- 仮想リンクのコストは，通過エリアでの仮想リンクの両端のルータ間の経路コストになります。
- 通過エリアで，仮想リンクの両端のルータ間の経路がイコールコストマルチパスの場合，一般のトラフィックと仮想リンク上の経路情報トラフィックでは，経路が異なることがあります。
- 仮想リンク上の Hello パケットの送信間隔（hellointerval）は，通過エリア上での仮想リンクの両端ルータ間の経路を構成する各ネットワーク上の，各インタフェースに設定してある Hello パケットの送信間隔のどれよりも長くする必要があります。この値をどれよりも短く設定した場合，通過エリア内の経路

上のネットワークの障害にあたって，通過エリア内の代替経路への交替に基づいて仮想リンクが使用する経路が交替するよりも先に，仮想リンクが切断することがあります。

- 仮想リンク上の OSPF パケットの再送間隔（retransmitinterval）は，仮想リンクの両端ルータ間をパケットが往復するのに必要な時間よりも十分に長く設定する必要があります。ただし，あまり長過ぎる値を設定すると，混雑しているネットワーク上での仮想リンクの運用時に仮想リンク上での経路情報の交換に障害が発生することがあります。

8.5.4　ルータ間の接続の検出

OSPF が動作しているルータは，ルータ間の接続性を検出するため，インタフェースごとに Hello パケットを送信します。Hello パケットを他ルータから受信することによって，ルータ間で OSPF が動作していることを認識します。

（1）ルータ間接続条件

ブロードキャスト型とポイントーポイント型とに関係なく，ルータ間を直接接続するネットワークのそれぞれについて，接続するルータのインタフェースでの OSPF の定義は，次に示す項目が一致している必要があります。これが一致していないルータ間では，OSPF 上は，接続していないことになります。

（a）インタフェースアドレス

ブロードキャスト型ネットワークでは，同一ネットワークへ接続しているすべてのルータのインタフェースは，IP ネットワークアドレスとマスクが同じである必要があります。

（b）認証の方式と認証の鍵

OSPF では，接続しているルータからの経路情報が正しくそのルータからのものかどうかを検証するために，認証を使用できます。認証を使用する場合は，同一ネットワークへ接続しているすべてのルータの，このネットワークへのインタフェースに定義した認証方式と鍵が一致している必要があります。認証については「8.5.6　認証」を参照してください。

（c）エリア ID

ルータ間の直接接続では，両ルータのインタフェースに定義したエリアが一致している必要があります。

（d）HelloInterval と RouterDeadInterval

OSPF では，直接接続しているルータに自ルータを検出させるために，Hello パケットを送信します。HelloInterval は Hello パケットの送信間隔，RouterDeadInterval は，あるルータからの Hello パケットを受信できないことを理由にそのルータとの接続が切れたと判断するまでの時間です。検出と切断を適切に判断するためには，直接接続しているルータのインタフェースに定義した，この二つの値が一致している必要があります。

（e）エリアの定義

スタブエリアと NSSA，そのどちらでもないエリアとでは，エリアに通知される情報が異なります。このため，OSPF が二つのルータを直接接続していると判断するには，インタフェースが所属しているエリアのスタブについての定義が一致している必要があります。

（f）OSPF を使用するインタフェースの設定についての注意事項

OSPF では，インタフェースに定義してある送信時パケットの最大長（MTU）と同じ長さのパケットを送信する場合があります。ここで，受信側のインタフェースに定義してある受信時パケットの最大長（MRU：特に記述がなければ，MTU と同一）よりも長い場合，通常のトラフィックでは顕在化しないルータ間の相互通信不可能の問題が発生する場合があります。

このため，OSPF を使用する場合は，特にすべてのネットワークおよびネットワークに接続しているすべてのルータのインタフェースについて，MTU が他のすべてのインタフェースの MRU 以下に定義してあることの確認をお勧めします。

(2) ブロードキャスト型ネットワークと指定ルータ

ブロードキャスト型ネットワークでは，トポロジ上の頂点であるネットワークとネットワークに直接接続しているルータ間の接続情報を管理するために，指定ルータ (Designated Router) とバックアップ指定ルータを選択します。指定ルータの障害時には，ネットワークの接続情報の管理ルータを速やかに移行するために，バックアップ指定ルータが指定ルータになります。

指定ルータおよびバックアップ指定ルータの選択には，ルータのネットワークへのインタフェースに定義する priority(コンフィグレーションコマンド interface(ospf area モード) の priority サブコマンド) を使用します。指定ルータが存在しない場合，バックアップ指定ルータを指定ルータに選択します。指定ルータもバックアップ指定ルータも存在しない場合は最も priority の高いルータを指定ルータに選択します。指定ルータは存在するが，バックアップ指定ルータが存在しない場合，指定ルータを除いて最も priority の高いルータをバックアップ指定ルータに選択します。両ルータとも存在する場合，新しくより priority の高いルータが現れても，選択は変更しません。

あるルータのあるインタフェースの priority を 0 と定義すると，このルータはインタフェースが接続しているエリアについて，指定ルータにもバックアップ指定ルータにも選択されません。

ブロードキャスト型ネットワーク上に複数のルータがあり，このネットワークをトラフィックの転送に使用する場合は，どれかのルータのネットワークに接続しているインタフェースの priority を 1 以上にする必要があります。

(a) 指定ルータについての注意事項

接続しているルータ数の多いネットワークでは，指定ルータの負荷は高くなります。このため，このようなネットワークに複数接続しているルータが存在する場合，このルータが複数のネットワークの指定ルータにならないように，priority を設定することをお勧めします。

8.5.5　AS 外経路と AS 境界ルータ

OSPF では，OSPF を使用しているルータが AS 外の経路情報を認識している場合，この経路を OSPF を使用してそのほかすべての OSPF を使用しているルータに通知できます。OSPF を使用し，AS 外経路を OSPF 内に導入するルータを **AS 境界ルータ**と呼びます。本装置を AS 境界ルータとして使用するためには，エキスポート・フィルタのコンフィグレーション (コンフィグレーションコマンド export の配布先プロトコルに ospfase を指定) が必要となります。AS 外経路情報の導入の概念を次の図に示します。

図 8-33　AS 外経路情報の導入の概念



(1) AS 外経路の広告

OSPF へ AS 外経路を導入するとき，導入元の AS 境界ルータは，宛先までのメトリック，AS 外経路メトリックタイプ，フォワーディングアドレスとタグを付加して広告します。

- メトリック
  宛先までのメトリックとして，固定の値を指定します（コンフィグレーションコマンド defaults(ospf モード）の cost サブコマンド，コンフィグレーションコマンド route-filter または export の metric パラメータ）。また，RIP のようにメトリックの情報を含んだ経路情報を OSPF へ取り込む場合には，メトリック引き継ぎ指定（コンフィグレーションコマンド defaults(ospf モード）の inherit-metric サブコマンド）によって，メトリックを引き継ぐことができます。
- AS 外経路メトリックタイプ
  OSPF へ導入する AS 外経路には，Type 1 と Type 2 の 2 種類があります。Type 1 と Type 2 の経路では，経路の優先順位，およびメトリックを経路の選択に使用するときの計算方法が異なります。
- フォワーディングアドレス（転送先）
  転送先として使用する OSPF で到達可能なアドレスです。OSPF で到達可能でない場合，またはネクストホップのインタフェースがポイント－ポイント型である場合は 0.0.0.0 を設定します。なお，コンフィグレーションコマンド defaults(ospf モード）の suppress-forwarding-address サブコマンドを指定した場合，本装置が生成する AS 外経路のフォワーディングアドレスは，常に 0.0.0.0 を設定します。
  NSSA のエリアボーダルータでは，NSSA 内で学習した AS 外経路を別エリアに広告する際，フォワーディングアドレスを引き継ぎます。ただし，AS 外経路の導入元である NSSA について，コンフィグレーションコマンド area(ospf モード）の suppress-forwarding-address-type7to5 サブコマンドを指定した場合，本装置が広告する AS 外経路のフォワーディングアドレスは，常に 0.0.0.0 を設定します。
- タグ
  付加情報としてタグを広告できます。

(2) AS 外経路の導入例

バックアップ回線を使用した構成での AS 外経路の導入例を次の図に示します。

図 8-34　バックアップ回線を使用した構成での AS 外経路の導入例



OSPF では，隣接するルータを検出するために，定期的にパケットを交換します。このため，バックアップ回線を OSPF のトポロジの一部として使用した場合，この回線でパケットを継続して交換するため，バックアップ回線も常に運用状態になります。バックアップ回線上での通信が必要ではない場合にバックアップ回線を休止状態とするには，次のように設定します。

本装置 A では主回線で OSPF を動作させ，バックアップ回線にネットワーク A へのスタティック経路を定義します。デフォルトでは，OSPF の AS 内経路のプリファレンス値はスタティック経路のプリファレンス値と比べ小さい（優先度が高い）ため，ネットワーク A への経路は OSPF で学習した AS 内経路が選択されます。主回線障害時，本装置 A では該当する AS 内経路が削除されスタティック経路を再選択しますが，本装置 C ではネットワーク A への経路情報が存在しなくなります。本装置 A でのネットワーク A へのスタティック経路情報を AS 外経路として本装置 C に広告するためには本装置 A でエキスポート定義を設定する必要があります。こうすることによって，バックアップ回線上で Hello パケットを交換しないで主回線障害時にも OSPF にネットワーク A への有用な経路情報を導入できます。

(3) AS 外経路宛てのパケットの転送先

(a) AS 境界ルータを目標とする場合

AS 境界ルータを目標とする場合のシステム構成例を次の図に示します。この例では，ルータ 1 がルータ 3 より学習した経路を AS 外経路として導入するに当たって，転送先をルータ 1 とします。ルータ 1 までの経路には，AS 内経路選択で選択した経路を使用します。

図 8-35　システム構成例 (AS 境界ルータを目標とする場合)


AS外経路情報
ルータ2
AS内経路
ルータ1
ルータ3
OSPF
OSPF外
AS外経路の転送先

(b) フォワーディングアドレスを目標とする場合

フォワーディングアドレスを目標とする場合のシステム構成例を次の図に示します。この例では，ルータ 1(AS 境界ルータ) がルータ 3 より学習した経路を AS 外経路として導入する当たって転送先をルータ 3 のネットワーク 1 へのインタフェースのアドレス (フォワーディングアドレス) とします。ルータ 4 からネットワーク 1 に転送する場合，ルータ 2 経由の経路の方がコストが少ない場合は，導入した外部経路宛てのパケットの転送にルータ 2 経由の経路を選択します。

図 8-36　システム構成例 (フォワーディングアドレスを目標とする場合)


ルータ1
AS外経路情報
ルータ4
ルータ3
ネットワーク1
ルータ2
OSPF外
OSPF
AS外経路の転送先

(c) AS 外経路についての注意事項

AS 境界ルータ宛ての経路を次の図に示します。この例では，本装置 A はネットワーク A 宛ての AS 外経路をバックボーンエリアとエリア 1 の両方から学習します。このような場合，最初に学習した (すでに学習した経路の学習元) エリアを経由するパスを選択します。

図 8-37　AS 境界ルータ宛ての経路


バックボーン
エリア1
本装置
AS境界ルータ宛ての経路
ルータ
AS境界ルータ宛ての経路
ネットワークA

(4) NSSA 内の AS 外経路のパケット転送先

経路情報を AS 外経路として導入する場合，必ず AS 外経路に転送先アドレスを記します。経路情報の導入元がブロードキャスト型の OSPF インタフェースである場合，転送先は導入元アドレスになります。そのほかの条件では，転送先は NSSA 内の任意のインタフェースアドレスになります。任意のインタフェースを目標とする場合のシステム構成例を次の図に示します。この例では，ルータ 1 がルータ 2 より学習した経路を AS 外経路として導入するときに，転送先を NSSA 内の任意のインタフェースにします。ルータ 4 は AS 外経路に記された転送先への経路を，エリア間経路選択によって選択します。

図 8-38　システム構成例 (任意のインタフェースを目標とする場合)



(a) NSSA についての注意事項

AS 外経路の転送先アドレスは，NSSA 内の OSPF が動作しているインタフェースの中から選択します。インタフェースがダウンした場合は変更します。転送先アドレスの変更後，新しい AS 外経路を広告するまでの間，経路がいったん削除されることがあります。転送先を固定するため，経路情報の導入元であるブロードキャスト型インタフェースを，OSPF インタフェースとして定義することをお勧めします。

8.5.6　認証

OSPF では，ルータ間の経路情報の交換時に情報を送信したルータが同じ管理下にあることを検証するために，認証を使用できます。認証を使用することで，OSPF の経路情報を送信されることによる経路制御上の攻撃から，認証管理下にあるルータを保護できます。認証方式には，平文パスワードによる認証と MD5 による認証があります。

(1) 平文パスワード認証

平文パスワード認証では，第一認証鍵と第二認証鍵を定義することができます。経路情報の送信時は，認証鍵をそのままパスワードとして埋め込んで送信します。このとき，パスワードとして使用する認証鍵は第一認証鍵です。経路情報の受信時は，両方の鍵を使用します。経路情報中のパスワードと，定義してある認証鍵のどれかが一致した場合，認証に成功したとみなします。認証に失敗した情報は破棄します。

(2) MD5 認証

MD5 認証では，経路情報に基づく MD5 アルゴリズムによるメッセージダイジェストを比較することで，情報を認証します。MD5 認証のデータフローを次の図に示します。

図 8-39　MD5 認証のデータフロー


パケット
コンフィグレーション
ID=1
Key=0x12
MD5
アルゴリズム
パケット
(ID=1)
メッセージダイジェスト
送信
パケット
(ID=1)
メッセージダイジェスト
MD5
アルゴリズム
コンフィグレーション
ID=1
Key=0x12
メッセージダイジェスト
メッセージダイジェストを
付加してパケットを送信する
メッセージダイジェストを比較して，
一致した場合だけ認証に成功する
送信側ルータ
受信側ルータ

経路情報の送信時には，認証鍵，認証鍵の ID，および経路情報自体から，MD5 ハッシュアルゴリズムを使用してメッセージダイジェストを生成し，これを経路情報とともに送信します。送信時の認証鍵には，現在の時刻を送信有効期間に含んでいる認証鍵を使用します。現在の時刻を送信有効期間に含む認証鍵が複数ある場合，送信有効開始時刻が現在時刻に最も近い認証鍵を使用します。有効な認証鍵が一つも存在しない場合は，最後に有効だった認証鍵を継続して使用します。

経路情報の受信時には，現在の時刻を受信有効期間に含んでいる認証鍵のうち，経路情報中に含まれる認証鍵の ID 番号と同じ ID 番号の認証鍵をすべて試します。この認証鍵を使用し，送信時と同様の手順を経てメッセージダイジェストを生成し，どれかの認証鍵から生成したメッセージダイジェストが経路情報とともに受信したメッセージダイジェストと一致した場合，認証に成功したとみなします。受信した情報について有効な鍵をすべて使用しても認証に成功しなかった場合は，この情報の認証に失敗したものとみなします。認証に失敗した情報は破棄します。

認証鍵の定義には，認証鍵自体と，認証鍵の ID 番号を必ず指定します。さらに，認証鍵に時刻の制限が必要な場合は受信有効期間および送信有効期間をそれぞれ開始時刻と終了時刻で定義できます。

8.5.7　OSPF マルチバックボーン機能

本装置では，1 台のルータ上で AS を複数の OSPF ネットワークに分割し，OSPF ネットワークごとに別個に経路の交換，計算，生成を行うことができます。この機能を OSPF **マルチバックボーン**と呼びます。OSPF マルチバックボーン機能の構成例を次の図に示します。以降，独立した各 OSPF ネットワークのことを，OSPF **ドメイン**と呼びます。OSPF ドメインは，最大四つ定義できます。

図 8-40　OSPF マルチバックボーン機能の構成例


OSPFドメイン
ルータ2
エリア1
ルータ1
バックボーン
本装置
OSPFドメイン
ルータ6
エリア2
ルータ4
バックボーン
ルータ3
エリア1

1 台のルータが接続している複数の OSPF ドメインは，それぞれ独立した OSPF ネットワークとして動作します。このため，経路再配布についてのコンフィグレーションの定義がない場合には，一方の OSPF ドメイン上の経路が他方の OSPF ドメインへ配布されることはありません。すなわち，各ドメインは互いに

異なるプロトコルとして動作します。経路再配布については「8.6　経路フィルタリング（RIP/OSPF）」を参照してください。

（1） OSPF ドメイン間の経路優先

複数の OSPF ドメインに同じ宛先への経路がある場合，OSPF の AS 内経路ならドメイン番号の小さいドメインの経路が優先されます。同じ宛先の AS 内経路と AS 外経路がある場合，通常は AS 内経路が優先されます。AS 外経路では，基本的にドメイン番号の小さい OSPF ドメインの経路が優先されます。ただし，AS 外経路では，コンフィグレーションコマンド import の preference パラメータまたはコンフィグレーションコマンド defaults(ospf モード）の preference サブコマンドによってプレファレンス（優先度）値を指定できます。この場合，指定したプレファレンス値の小さい方の経路を優先します。OSPF ドメイン間の経路優先の例を次の図に示します。

図 8-41　OSPF ドメイン間の経路優先の例



この図の構成例では，次の表に示すような OSPF ドメイン間の経路優先が行われます。

表 8-18　OSPF ドメイン間の経路優先

宛先	ドメイン 1	ドメイン 2	優先する経路を含むドメイン	備考
10.0.1.0/24	10 (OSPF)	10 (OSPF)	ドメイン 1	ドメイン番号
10.0.2.0/24	10 (OSPF)	150 (OSPFASE)	ドメイン 1	プリファレンス値
10.0.3.0/24	150 (OSPFASE)	10 (OSPF)	ドメイン 2	プリファレンス値
10.0.4.0/24	150 (OSPFASE)	150 (OSPFASE)	ドメイン 1	ドメイン番号
10.0.5.0/24	150 (OSPFASE)	140 (OSPFASE)	ドメイン 2	プリファレンス値 （インポート・フィルタ）

（2） マルチバックボーン機能使用時の注意事項

（a） マルチバックボーン使用についての注意

ネットワークを複数の OSPF ドメインに分割して運用した場合，ルーティンググループの抑止やコストに基づいた経路選択などの OSPF の特長が，OSPF ドメイン間の経路の選択や配布によって失われます。新規ネットワーク構築時など，ネットワークを複数の OSPF ドメインに分割して運用する必要がない場合には，単一の OSPF ネットワークとして構築することをお勧めします。

（b） 複数ドメイン使用時のインタフェース定義についての注意

インタフェースを同時に複数の OSPF ドメインに定義しないでください。本装置に接続している各インタフェースは，それぞれ一つのドメインの一つのエリアだけに所属できます。複数のドメインで OSPF インタフェースとして定義した場合，対象のインタフェースは，どの OSPF ドメインでも OSPF インタフェー

スとして動作しなくなります。

(c) 装置アドレス使用についての注意

装置アドレスを複数の OSPF ドメインに広告する必要がある場合には，OSPF AS 外経路として広告してください。装置アドレスを OSPF AS 外経路として広告するには，「8.6.2　エキスポート・フィルタ (RIP/OSPF)」を参照してください。

8.5.8　経路選択の優先順位

本装置は，各プロトコルで学習した同一宛先への経路情報をそれぞれ独立した経路選択手順に従って一つの最良の経路を選択します。同一宛先への経路情報が各プロトコルでの生成によって複数存在する場合，それぞれの経路情報のプリファレンス値が比較され優先度の最も高い経路情報が有効となります。OSPF 内における経路選択の優先順位を次の表に示します。

表 8-19　経路選択の優先順位

優先順位	選択項目	詳細
高	経路情報の種類	OSPF の AS 内経路は，AS 外経路より優先します。
↑	学習元ドメイン	• 複数ドメインに経路が存在する場合，プリファレンス値が最小である経路を選択します。プリファレンス値が等しい場合，OSPF ドメイン番号が最小の経路を選択します。
	経路の宛先タイプ	• AS 内経路：エリア内経路は，エリア間経路より優先します。 • AS 外経路：エリア内の AS 境界ルータが広告している経路が，別エリアの AS 境界ルータが広告している経路よりも優先します。
	AS 外経路タイプ	Type1 の AS 外経路は，Type 2 の AS 外経路より優先します。
	AS 外経路で経由するエリア	エリアボーダであるルータでは，宛先の AS 境界ルータが複数のエリアに接続している場合，AS 境界ルータまでのコスト値が最も小さいエリアを選択します。コスト値が等しい場合，エリア ID の最も大きいエリアを選択します。
	コスト	• AS 内経路：宛先までのコスト値が最も小さい経路を優先します。 • Type1 の AS 外経路：AS 外経路情報のメトリック値と AS 境界ルータまでのコスト値の合計が最も小さい経路を優先します。 • Type2 の AS 外経路：AS 外経路情報のメトリック値が最も小さい経路を選択する。メトリック値が等しい場合，AS 境界ルータまでのコスト値が最も小さい経路を選択します。
↓ 低	ネクストホップアドレス	ネクストホップアドレスが最も小さいアドレスを選択します。

注 1

コンフィグレーションコマンド ospf の multipath サブコマンドを定義することによって，AS 内経路について，学習元ドメインと宛先タイプとコストが等しい経路を複数選択できます。AS 外経路についても同様に，学習元ドメインと AS 外経路タイプとコストが等しい経路を複数選択できます。

注 2

選択項目の優先順位は変更できません。

8.5.9　グレースフル・リスタート

(1) 概要

グレースフル・リスタートは，装置の BCU が系切替したり，運用コマンドなどによりルーティングプログラムが再起動したりしたときに，ネットワークから経路が消えることによる通信停止時間を短縮する機

能です。グレースフル・リスタート機能一般については，「8.8　グレースフル・リスタートの概要」を参照してください。

OSPF では，グレースフル・リスタートによって OSPF の再起動を行う装置のことをリスタートルータといいます。リスタートルータにあるグレースフル・リスタートをする機能をリスタート機能といいます。また，グレースフル・リスタートを補助する隣接装置をヘルパールータといいます。ヘルパールータにあるグレースフル・リスタートを補助する機能をヘルパー機能といいます。

本装置は，リスタート機能とヘルパー機能をサポートしています。

OSPF のコンフィグレーションでは，ドメインごとにリスタート機能とヘルパー機能の動作可否を指定できます。

以下に，OSPF でグレースフル・リスタート機能を使用するときの構成上の条件を示します。以下の条件を満たさない場合，グレースフル・リスタートに失敗したり，グレースフル・リスタートが終了するまで通信できない経路ができたりすることがあります。

- グレースフル・リスタートするルータに，リスタート機能を設定してください。本装置でリスタート機能を設定する場合，コンフィグレーションコマンド options で graceful-restart パラメータを設定し，コンフィグレーション ospf コマンドの graceful-restart サブコマンドで mode restart または mode both を設定してください。
- グレースフル・リスタートするルータの隣接ルータすべてに，ヘルパー機能を設定してください。本装置でヘルパー機能を設定する場合，コンフィグレーションコマンド ospf の graceful-restart サブコマンドで mode helper または mode both を設定してください。

(2)　リスタート機能

(a)　リスタート機能の動作契機

以下に，本装置で OSPF のリスタート機能が動作する契機を示します。

- BCU が系切替したとき。
- ルーティングプログラムが再起動したとき。

(b)　グレースフル・リスタートの手順

次の図および表に OSPF のグレースフル・リスタート手順を示します。

図 8-42　OSPF グレースフル・リスタート手順


リスタート
ルータ
ヘルパー
ルータ
グレースフル・リスタート
開始
グレースフル・リスタート
の開始を通知
リスタートルータ
から学習している
経路情報を維持し，
パケット転送を行
う。
最大はコンフィグ
レーションコマン
ドospfの
graceful-restart
restart-time値
再接続
最大はコンフィグ
レーションコマン
ドoptionsの
graceful-restart
time-limit値
LSA通知
LSA
学習完了
他プロトコル
学習完了
経路計算
→学習完了
終了通知
広告開始
経路広告
通常状態

表 8-20　OSPF グレースフル・リスタート手順

項番	項目	契機	処理内容
1	グレースフル・リスタートの開始	BCU が系切替したとき。	グレースフル・リスタートを開始します。通常の接続手順と同様に，各インタフェースで OSPF 情報のパケット交換を行います。
		ルーティングプログラムが再起動したとき。	
2	経路計算	ドメイン内の全 OSPF インタフェースについて再接続完了し，隣接ルータからすべての LSA を学習したとき。	ドメインごとに経路計算を行い，ルーティングテーブルを更新します。 複数のドメインが存在する場合，経路計算は接続の終わったドメインから随時行います。経路計算が全ドメインで終了したとき，OSPF の経路学習が完了します。
		1 インタフェースでもグレースフル・リスタートに失敗したとき。	その時点での同一ドメイン内の各インタフェースの接続状態に基づいて，経路計算を行います。
3	広告開始	OSPF の経路学習が完了し，かつほかのルーティングプロトコルの経路学習が完了したとき。	AS 外経路の広告を開始します。広告完了後，通常の OSPF 動作に戻ります。
		OSPF のグレースフル・リスタートに失敗したとき。	

(c) グレースフル・リスタートが失敗するケース

以下に OSPF のグレースフル・リスタートが失敗するケースを示します。

- グレースフル・リスタートの開始をヘルパールータへ通知してからコンフィグレーションコマンド ospf の graceful-restart restart-time の時間が経過しても LSA 学習を完了できなかった場合。
- 再接続を行っているインタフェースがダウンした場合。
- OSPF ドメイン上で LSA が変更された場合。
- OSPF ドメイン上の別のルータがグレースフル・リスタートした場合。
- グレースフル・リスタートを開始してから経路保持時間 (コンフィグレーションコマンド options の graceful-restart time-limit の時間) が経過しても全プロトコルの経路学習が完了しなかった場合。
- コンフィグレーションコマンド ospf の graceful-restart mode を変更し，リスタートルータ機能を削除した場合。
- コンフィグレーションコマンド options を変更し，グレースフル・リスタート機能を削除した場合。

(d) 注意事項

1. リスタートルータとして，グレースフル・リスタートを開始しても，一部のヘルパールータがヘルパー動作を開始しない場合や，途中で止めた場合，同一ドメイン内の全インタフェースでグレースフル・リスタートを止めます。
2. OSPF のリスタート時間 (コンフィグレーションコマンド ospf の graceful-restart restart-time の時間) を，系切替所要時間 + LSA 学習時間を超えるように設定してください。これは，OSPF が LSA を学習するためには，系切替が完了して IP インタフェースの Up/Down が確認できるようになっている必要があるためです。グレースフル・リスタート開始後，リスタート時間が経過した時点で LSA の学習が終わってない場合，OSPF のグレースフル・リスタートに失敗します。
   系切替所要時間については，「表 8-32　系切替所要時間の目安値」を参照してください。
3. 本装置の系切替時ルーティングエントリ保持時間を，OSPF のリスタート時間よりも長く設定してください。OSPF のリスタート時間よりもルーティングエントリ保持時間のほうが短い場合，経路学習前に系切替前ルーティングエントリが削除されることがあります。
4. BGP4 のルーティングピアがグレースフル・リスタートを使用している場合，ルーティングピアのリスタート時間を OSPF のリスタート時間よりも長く設定してください。
   ルーティングピアのリスタート時間のほうが短い場合，OSPF が経路学習を完了する前にルーティングピアを接続することができず，ルーティングピアのグレースフル・リスタートに失敗することがあります。

(3) ヘルパー機能

本装置は，ヘルパールータとして動作している場合，グレースフル・リスタートを行っている間，リスタートルータを経由する経路を維持します。

(a) ヘルパー機能の動作条件

ヘルパー機能が動作する条件を以下に示します。

- 既に同一ドメイン内で別のリスタートルータのヘルパーとなっていないこと。同一ドメイン内で，複数のルータのグレースフル・リスタートに対して同時にヘルパールータとして動作できません。ただし，リスタートルータが 1 台しかない場合，そのリスタートルータと接続しているインタフェースすべてでヘルパールータとして動作を行います。
- 自ルータがリスタートルータとして，グレースフル・リスタートを実行していないこと。
- リスタートルータに送信した OSPF の Update パケットに対する Ack 待ちの状態でないこと。

(b)　ヘルパー機能が失敗するケース

ヘルパールータとしての動作は，隣接が確立するまで，または，リスタートルータから終了の通知を受信するまで継続します。

しかし，以下のイベントが発生した場合，リスタートルータが維持している経路と不整合が発生する可能性があるため，ヘルパー機能を中断し，経路を再計算します。

- 隣接ルータから新しい LSA(定期更新を除く) を学習し，リスタートルータへ広告した場合。
- OSPF インタフェースがダウンした場合。
- リスタートルータ以外のルータとの隣接関係の切断または確立によって LSA を更新した場合。
- OSPF の同一ドメイン内で，複数のルータが同時に再起動した場合。
- コンフィグレーションコマンド ospf の graceful-restart mode を変更し，ヘルパー機能を削除した場合。

(c)　注意事項

1. 本装置の OSPF 隣接ルータで OSPF リスタート機能を使用する場合，本装置に OSPF ヘルパー機能を設定してください。

8.5.10　スタブルータ

(1)　概要

隣接ルータとの接続が完了していなかったり，安定していなかったりすると，ネットワーク全体のルーティングが不安定になることがあります。ルータの起動時・再起動時やネットワークにルータを追加するときに，このような状況がおこることがあります。OSPF ではこのような状況下，周辺の装置でルーティングにできるだけ使用されないように，経路情報を通知することができます。OSPF では，このような通知を行っているルータを，スタブルータと呼びます。この機能によって，装置の状態が不安定であっても，ネットワークのルーティングが不安定になることを防ぐことができます。

(2)　スタブルータ動作

スタブルータは，接続する OSPF インタフェースのコスト値を最大値（65535）にして広告します。このため，スタブルータを経由する OSPF 経路は優先されなくなります。

ただし，隣接ルータの存在しないインタフェース（スタブネットワーク）の経路については，コンフィグレーションで指定したコスト値を広告します。スタブネットワークや AS 外経路はスタブルータの経路が優先されることがあります。

周辺装置では，コスト比較により，スタブルータを経由しない代替経路を優先します。また，スタブルータ自身の装置アドレスを使用して，telnet，SNMP による管理や BGP4 による経路交換ができます。

OSPF のコンフィグレーションでは，ドメインごとにスタブルータ機能を動作させるかどうかを指定できます。さらに，動作条件として，スタブルータとして常時動作させるか，または起動後に動作させるかを選択できます。

(3)　常時動作する場合

常時，コストを最大値にします。スタブルータのコンフィグレーションを削除するまで，動作し続けます。

(4)　起動後にスタブルータとして動作する場合

次に示す契機でコストを最大値にします。コンフィグレーションで指定した期限が経過するまで，継続します。

- BCU の系切替後（グレースフル・リスタート成功時を除く）

- ルーティングプログラムの再起動後（グレースフル・リスタート成功時を除く）
- グレースフル・リスタートが発生し，本装置がリスタートルータとしての経路学習に失敗した後
- 装置起動

コンフィグレーションを変更し，起動後にスタブルータとして動作することを指定した場合，次回の起動・再起動・系切替から適用されます。

動作中に運用コマンド clear ip ospf stub-router を実行するか，コンフィグレーションを削除することで停止できます。スタブルータの動作を次の図に示します。

図 8-43　スタブルータの動作


（1）期限指定ありの動作
スタブ
ルータ
OSPF起動，
再起動，系切替
通常状態
指定時間が経過するまで，コストを最大値にする。
通常状態
（2）期限指定なしの動作
スタブ
ルータ
OSPF起動，
再起動，系切替
通常状態
ユーザが停止するまで，コストを最大値にする。

(5) 注意事項

1. グレースフル・リスタートのヘルパールータとして動作しているとき，スタブルータのコンフィグレーションを変更しないでください。定義を変更すると，スタブルータが動作を開始したり，終了したりして，ヘルパー動作に失敗することがあります。
2. スタブルータとして常時動作する定義になっているとき，起動後に動作するように変更すると，すぐにスタブルータを終了します。
3. 仮想リンクの通過エリアでのコストが 65535 よりも大きい場合，仮想ネーバはその仮想リンクを到達不能とみなします。このため，スタブルータを通過する仮想リンクは，使用できません。
4. 古い OSPF 規格の RFC1247 の仕様では，最大メトリックの経路情報は，SPF 計算に使用されません。このため，新しい OSPF 規格に対応していない装置では，スタブルータを経由する経路は登録されません。

8.5.11　BFD による近隣ルータ監視【OP-BFD】

BFD 機能を使用しているインタフェースでは，OSPF で接続しているすべての近隣ルータ（Hello パケットを交換しているルータ）との間で BFD セッションの確立を試みます。BFD 機能の詳細については，「11　BFD 機能【OP-BFD】」を参照してください。なお，仮想リンクでは，BFD 機能をサポートしていません。

(1) BFD による近隣ルータ監視

BFD 監視を行っている場合，近隣ルータの障害を検出後，直ちに OSPF の隣接関係を切断して LSA の再生成と広告を行います。その後，SPF 計算の遅延時間（コンフィグレーションコマンド ospf の spf-delay サブコマンド指定値）が経過したあと，経路計算を実行して，代替経路へ切り替えます。

OSPF の隣接ルータ（Adjacency）数の収容条件は，BFD 機能の使用に影響されませんが，OSPF および OSPFv3 で使用する BFD セッションの総数とスタティック経路で BFD 監視しているゲートウエイの総数が，BFD セッション数の収容条件を超えないようにしてください。

隣接関係を切断した近隣ルータがネットワークの指定ルータの場合，別のルータ（バックアップ指定ルータなど）を新しい指定ルータとして選出します。この際，BFD 機能を使用していない近隣ルータが選出されると，該当ルータが Hello パケットによって障害を認識するまで，そのネットワークを経由する通信が停止します。

(2) 注意事項

1. ブロードキャスト型ネットワークでは，すべての近隣ルータで BFD 機能を使用してください。BFD 機能を使用していないルータと隣接関係を確立できますが，指定ルータが障害になった場合に，該当ネットワークを経由する通信の一部が停止するなどの現象が発生するおそれがあります。また，同一ルータに対する障害検出時間のずれを少なくするため，各ルータのコンフィグレーションで BFD パケットの障害監視時間（最小送信間隔および最小受信間隔）を統一してください。
2. BFD のセッション数が装置当たりの上限数を超えた場合，BFD のセッションは Up しませんが，OSPF は動作します。

8.5.12　高速経路切替機能

スタティック経路など OSPF 以外のプロトコルで生成した同一宛先の経路を組み合わせることによって，第 2 優先経路への高速経路切替機能を適用できます（「表 9-7　高速経路切替を適用する経路の組み合わせ」を参照してください）。

第 2 優先経路への高速経路切替機能の詳細については「9.2.5　高速経路切替機能」を参照してください。

コンフィグレーションコマンド options の fast-reroute パラメータを設定した場合，高速切替機能が有効になります。さらに，コンフィグレーションコマンド ospf の fast-reroute サブコマンドを設定すると，AS 外経路の経路計算で AS 外経路の高速経路切替機能が動作します。高速経路切替機能のサポート範囲を次の表に示します。

なお，マルチパス機能を使用している場合，経路のネクストホップ数が増加した契機では高速経路切替機能が動作しません。

表 8-21　OSPF の高速経路切替機能のサポート範囲

切替契機	切替内容	OSPF の AS 内経路	OSPF の AS 外経路
インタフェースダウン BFD 機能による隣接障害検出	他プロトコル経路への切り替え	○	○
	マルチパス経路の縮退	○	○
	ネクストホップ変更	×	○※
AS 境界ルータまでの経路の変更	他プロトコル経路への切り替え	×	×
	マルチパス経路の縮退	×	○※

切替契機	切替内容	OSPF の AS 内経路	OSPF の AS 外経路
	ネクストホップ変更	×	○※

（凡例）　○：サポートしています　×：サポートしていません
注※　AS 外経路の高速経路切替機能で動作します。

（1）AS 外経路の高速経路切替機能

AS 外経路の高速経路切替機能は，AS 外経路の広告元ルータ単位で経路をグループ化して，広告元から AS 境界ルータまでの経路が変更された場合に，グループ化している経路をまとめて変更する機能です。本機能によって，BGP4 経路を大量に学習している場合に OSPF の AS 外経路を優先的に切り替えられます。

本機能は，AS 境界ルータ向きのネクストホップやコストの変更を検出した場合にその AS 境界ルータ向きの AS 外経路の一つをチェックして，その経路のネクストホップが変わるときに動作します。

ただし，次の場合には AS 外経路の高速経路切替が動作しません。

- 宛先となる AS 境界ルータが到達不能になった場合
- エリア境界ルータで，ネクストホップが別エリアに切り替わった場合
- 宛先となる AS 境界ルータへの経路の宛先タイプが変更された場合
  例えば，本装置が接続しているエリア内に存在していた AS 境界ルータが，エリア境界ルータ経由に切り替わった場合。
- AS 外経路の付加情報（メトリック，メトリックタイプ，タグ）の変更通知が契機の場合

なお，複数の AS 境界ルータから同じ宛先の AS 外経路を学習している場合に切り替え前後のネクストホップが単一の AS 境界ルータを向いていないときは，機能に制限があります。注意事項を次に示します。

[注意事項]

1. OSPF の経路計算では，通常の AS 外経路の計算をする前に，本機能によって同一の AS 境界ルータから学習している経路をまとめて変更します。その際，別の AS 境界ルータ向きの経路に切り替った場合，一部の経路ではその AS 境界ルータが最短経路ではない可能性がありますが，通常の AS 外経路の計算をして最短経路に切り替えるため，すぐに回復します。
2. マルチパス機能を使用している場合に，AS 外経路のネクストホップが単一の AS 境界ルータではなく複数の AS 境界ルータを向いているとき，それらの AS 外経路の切り替え前後のネクストホップがすべて同じであれば，本機能は有効となります。しかし，一部の経路だけシングルパスとなっている場合など，切り替え前後のネクストホップが同じではないときは，一部の経路で本機能が有効になりません。
3. 他プロトコル（OSPF の別ドメインでの経路学習も含む）で代替経路を学習する場合は，本機能を使用しないでください。他プロトコルで学習した経路が第 2 優先経路として登録されて，本機能よりも第 2 優先経路への切り替えが優先して動作します。
4. NSSA のエリア境界ルータから AS 外経路を学習している場合，通常の OSPF 経路計算はフォワーディングアドレスを基に最短経路を計算しますが，本機能では AS 境界ルータ（NSSA のエリア境界ルータ）への最短経路を計算します。
   次の図に示す構成では，ルータ 3 はルータ 1 からルータ 2 宛ての AS 外経路（Type7LSA）を学習して，バックボーンエリアに AS 外経路（Type5LSA）を広告しています。ルータ 4 は，学習した AS 外経路のフォワーディングアドレス（転送先）にルータ 1 のアドレスが設定されているので，通常の OSPF 経路計算では，このフォワーディングアドレス宛ての経路から AS 外経路のネクストホップを解決します。このような状況で NSSA 内の障害などによってフォワーディングアドレ

ス宛て経路のコストが変化しても，ルータ 4 で本機能は動作しません。



8.5.13　OSPF 使用時の注意事項

OSPF を使用したネットワークを構成する場合には，次の制限事項に留意してください。

- OSPF の制限事項
  本装置は，RFC2328(OSPF バージョン 2) に準拠していますが，ソフトウェアの機能制限によって，Point-to-MultiPoint インタフェースはサポートしていません。
- NSSA の制限事項
  本装置は，RFC1587(The OSPF NSSA Option) に準拠していますが，ソフトウェアの機能制限によって，次に示す機能はサポートしていません。
  - Type-7 Address Ranges
  - Type-7 Translator Election

  このため，NSSA から学習した AS 外経路を常に NSSA でないエリアに広告します。
- Opaque LSA の制限事項
  本装置は，Type9 の Opaque LSA の学習，広告を行いますが，OSPF のグレースフル・リスタートに使用する grace-LSA 以外の機能は，サポートしていません。
  なお，Type10，Type11 の Opaque LSA の学習，広告はサポートしていません。

8.6　経路フィルタリング (RIP/OSPF)

経路フィルタリングには，入力経路を制御する**インポート・フィルタ**と出力経路を制御する**エキスポート・フィルタ**があります。インポート・フィルタは指定プロトコルで受信したルーティング・パケットの経路情報をルーティングテーブルに取り込むかどうかをフィルタリング条件に従って制御します。エキスポート・フィルタは同一ルーティングプロトコル，またはルータ上で同時に動作している異なるプロトコルで学習した経路を広告するかどうかを制御します。フィルタリングの概念を次の図に示します。

図 8-44　フィルタリングの概念


ルーティングパケット
プロトコル
入力制御
経路受信処理
入力経路制御
（インポート・フィルタ）
経路選択処理
ルーティング
テーブル
出力制御
出力経路制御
（エクスポート・フィルタ）
経路送信処理
ルーティングパケット

8.6.1　インポート・フィルタ (RIP/OSPF)

インポート・フィルタは指定プロトコルで受信したルーティング・パケットの経路情報をルーティングテーブルに取り込むかどうかをフィルタリング条件に従って制御します。インポート・フィルタを指定していない場合は，すべての経路情報を取り込みます。

(1)　プリファレンス値

取り込む経路情報にはフィルタリング条件ごとにその経路情報のプリファレンス値を指定できます。プリファレンス値を指定していない場合は，そのプロトコルのデフォルトのプリファレンス値になります。

同一宛先アドレスの経路情報が複数存在する場合，プリファレンス値によって優先度の高い経路情報が有効となります。プリファレンス値の詳細は，「8.3.3　スタティックルーティングとダイナミックルーティング (RIP/OSPF) の同時動作　(1) プリファレンス値」を参照ください。

(2)　フィルタリング条件

取り込む経路情報はフィルタリング条件で指定できます。指定できるインポート・フィルタのフィルタリング条件を次の表に示します。

表 8-22　インポート・フィルタのフィルタリング条件

プロトコル	フィルタリング条件
RIP	• 受信インタフェース • 送信元ゲートウェイ • 経路情報の宛先ネットワーク • VPN ID
OSPFASE ※	• OSPF ドメイン番号 • 経路情報のタグ値 • 経路情報の宛先ネットワーク • VPN ID

注※　OSPF の AS 外経路

8.6.2　エキスポート・フィルタ (RIP/OSPF)

エキスポート機能はルータ上で同時に動作しているルーティングプロトコル間での経路情報の再配布を制御します。学習元プロトコルで学習した経路情報を，配布先プロトコルを使用してほかのシステム（ルータ）に広告します。

エキスポート・フィルタでは配布先プロトコルのフィルタリング条件（送出先）と学習元プロトコルのフィルタリング条件（送出経路情報）によって特定の宛先に特定の経路情報を送出できます。

(1)　フィルタリング条件

エキスポート・フィルタでは配布先プロトコルのフィルタリング条件（送出先）と学習元プロトコルのフィルタリング条件（送出経路情報）によって，特定の宛先に特定の経路情報を送出できます。また，配布先プロトコルに依存する付加情報を配布先のフィルタリング条件ごとに指定できます。指定していない場合は，その配布先プロトコルのデフォルトの値となります。

指定できるフィルタリング条件を配布先プロトコルと学習元プロトコルに分け「表 8-23　配布先プロトコルのフィルタリング条件」と「表 8-24　学習元プロトコルのフィルタリング条件」に示します。なお，配布先プロトコルが，BGP4 の場合は，「9.4.2　エキスポート・フィルタ (BGP4)」を参照してください。

表 8-23　配布先プロトコルのフィルタリング条件

配布先プロトコル	フィルタリング条件 (送出先)	付加情報
RIP	• 送信先インタフェース • 送信先 VPN ID	• メトリック値
OSPFASE	• OSPF ドメイン番号 • 送信先 VPN ID ただし，学習元が同じ OSPF ドメインの OSPF，OSPFASE の場合は制御できません。	• メトリック値 • AS 外経路タイプ • タグ値

表 8-24　学習元プロトコルのフィルタリング条件

学習元プロトコル	フィルタリング条件 (送出経路情報)	備考
RIP	• 受信インタフェース • 送信元ゲートウェイ • 経路情報のタグ値 • 経路情報の宛先ネットワーク • 学習元 VPN ID	RIP で学習された経路情報

学習元プロトコル	フィルタリング条件 (送出経路情報)	備考
OSPF	• OSPFドメイン番号 • 経路情報の宛先ネットワーク • 学習元VPN ID	OSPFで学習された経路情報
OSPFASE	• OSPFドメイン番号 • 経路情報のタグ値 • 経路情報の宛先ネットワーク • 学習元VPN ID	OSPFのAS外経路情報
DIRECT	• インタフェース • 経路情報の宛先ネットワーク • 学習元VPN ID	直結インタフェースの経路情報
STATIC	• 送出元インタフェース • 経路情報の宛先ネットワーク • 学習元VPN ID	スタティックの経路情報
DEFAULT **【OP-BGP】**	• 経路情報の宛先ネットワーク	BGP4のDEFAULT経路情報
AGGREGATE	• 経路情報の宛先ネットワーク • 学習元VPN ID	経路集約によって生成された経路情報

（2）再配布する経路情報のメトリック値

フィルタリング条件には再配布する経路情報のメトリック値，またはメトリック値に加算する値を指定できます。RIPで再配布する経路情報のメトリック値を「表8-25　再配布する経路情報のメトリック値(RIP)」に，OSPFで再配布する経路情報のメトリック値を「表8-26　再配布する経路情報のメトリック値(OSPFASE)」に示します。また，フィルタリング条件でオフセット指定(+指定)した場合に，RIPで再配布する経路情報のメトリック値を「表8-27　オフセット指定した場合に再配布する経路情報のメトリック値(RIP)」に，OSPFで再配布する経路情報のメトリック値を「表8-28　オフセット指定した場合に再配布する経路情報のメトリック値(OSPFASE)」に示します。

表8-25　再配布する経路情報のメトリック値 (RIP)

metric 指定	学習元プロトコル	メトリック値
あり	RIP	経路情報のメトリック値を引き継ぐ。
	その他	エキスポート・フィルタで指定したメトリック値を使用します。
なし	RIP	経路情報のメトリック値を引き継ぎます。
	直結経路	直結経路(ブロードキャスト型回線)の場合，1で広告します。直結経路(ポイントーポイント型回線の自装置側インタフェース)の場合，1で広告します。直結経路(ポイントーポイント型回線の相手装置側インタフェース)の場合，2で広告します。
	集約経路	集約経路の場合，1で広告します。
	OSPF，OSPFASE，BGP4，IS-IS	コンフィグレーションコマンドripのinherit-metricサブコマンドを指定した場合，経路情報のメトリック値またはMED属性値を引き継ぎます。ただし，値が1~15以外の場合は，RIPとして広告しません。そのほかの場合，デフォルト・メトリック値を使用します。
	スタティック経路，デフォルト経路	デフォルト・メトリック値を使用します。

表8-26　再配布する経路情報のメトリック値 (OSPFASE)

metric 指定	学習元プロトコル	メトリック値
あり	全プロトコル共通	エキスポート・フィルタで指定したメトリック値を使用します。

metric 指定	学習元プロトコル	メトリック値
なし	OSPF	コンフィグレーションコマンド defaults(ospf モード) の inherit-metric サブコマンドを指定した場合，経路情報のメトリック値を引き継ぎ，経路の種類が type1 になります。これ以外でコンフィグレーションコマンド ospf の cost サブコマンド (パラメータ) を指定した場合，その指定値を使用します。そのほかの場合，デフォルト・メトリック値を使用します。
	OSPFASE(Type1)	コンフィグレーションコマンド rip の inherit-metric サブコマンドを指定した場合，経路情報のメトリック値と経路の種類 (type 1) およびタグ値を引き継ぎます。これ以外でコンフィグレーションコマンド ospf の cost サブコマンド (パラメータ) を指定した場合，その指定値を使用します。そのほかの場合，デフォルト・メトリック値を使用します。
	OSPFASE(Type 2)	コンフィグレーションコマンド rip の inherit-metric サブコマンドを指定した場合，経路情報のメトリック値に 1 を加えた値と経路の種類 (type 2) およびタグ値を引き継ぎます。これ以外でコンフィグレーションコマンド ospf の cost サブコマンド (パラメータ) を指定した場合，その指定値を使用します。そのほかの場合，デフォルト・メトリック値を使用します。
	RIP，直結経路，集約経路，BGP4，スタティック経路，デフォルト経路，IS-IS	コンフィグレーションコマンド rip の inherit-metric サブコマンドを指定した場合，経路情報のメトリック値を引き継ぎます。経路情報にメトリック値または MED 属性値がない場合は，0 を使用します。また，値が 16777215(10 進数) 以上の場合は，OSPFASE として広告しません。経路の種類はデフォルト (ospf コマンドで指定のない場合は type2) になります。上記以外でコンフィグレーションコマンド ospf の cost サブコマンド (パラメータ) を指定した場合，その指定値を使用します。そのほかの場合，デフォルト・メトリック値を使用します。

注　学習元プロトコルの OSPF，OSPFASE は配布先と異なるドメインに所属する OSPF，OSPFASE を示します。同一ドメインへの経路情報は再配布しません。

表 8-27　オフセット指定した場合に再配布する経路情報のメトリック値 (RIP)

学習元プロトコル	メトリック値
RIP，直結経路，集約経路，スタティック経路，デフォルト経路,	「表 8-25　再配布する経路情報のメトリック値 (RIP)」に示すメトリック値に，オフセット値を加算した値を使用します。
BGP4，OSPF，OSPFASE，IS-IS	「表 8-25　再配布する経路情報のメトリック値 (RIP)」に示すメトリック値に，オフセット値を加算した値を使用します。ただし，コンフィグレーションコマンド rip の inherit-metric サブコマンド指定によって，引き継いだメトリック値，または MED 属性値が 0 の場合は，0 を基準にオフセット値を加算した値を使用します。

注　オフセット値の加算結果が 16 以上になった場合，経路情報は再配布しません。

表 8-28　オフセット指定した場合に再配布する経路情報のメトリック値 (OSPFASE)

学習元プロトコル	メトリック値
OSPF，OSPFASE	ドメイン間で経路情報を再配布する場合は，「表 8-26　再配布する経路情報のメトリック値 (OSPFASE)」に示すメトリック値に，オフセット値を加算した値を使用します。(注：同一ドメインへの経路情報の再配布は行わないため，オフセット値の加算も行いません)
RIP，BGP4，直結経路，集約経路，スタティック経路，デフォルト経路，IS-IS	「表 8-26　再配布する経路情報のメトリック値 (OSPFASE)」に示すメトリック値に，オフセット値を加算した値を使用します。

注　オフセット値の加算結果が16777215以上になった場合，経路情報は再配布しません。

8.7　経路集約 (RIP/OSPF)

経路集約は一つまたは複数の経路情報から該当する経路情報を包含するようなネットワークマスクのより短い経路情報を生成します。これは複数の経路情報から該当する経路情報を包含するような一つの経路情報を生成し，隣接ルータなどに集約経路を通知することでネットワーク上の経路情報の数を少なくする手法です。例えば，172.16.178.0/24 の経路情報や 172.16.179.0/24 の経路情報を学習した場合に 172.16.0.0/16 の集約された経路情報を生成するなどです。

経路集約の指定はコンフィグレーションコマンド aggregate(経路集約) で明示的に指定する必要があります。集約元の経路情報はフィルタリング条件によって特定できます。集約元経路情報のフィルタリング条件を次の表に示します。

表 8-29　集約元経路情報のフィルタリング条件

集約元プロトコル	フィルタリング条件 (集約元経路情報)	備考
RIP	• 経路情報のタグ値 • 経路情報の宛先ネットワーク • 学習元 VPN ID	RIP で学習された経路情報
OSPF	• 経路情報の宛先ネットワーク • 学習元 VPN ID	OSPF で学習された経路情報
OSPFASE	• 経路情報のタグ値 • 経路情報の宛先ネットワーク • 学習元 VPN ID	OSPF の AS 外経路情報
DIRECT	• 経路情報の宛先ネットワーク • 学習元 VPN ID	直結インタフェースの経路情報
STATIC	• 経路情報の宛先ネットワーク • 学習元 VPN ID	スタティックの経路情報
AGGREGATE	• 経路情報の宛先ネットワーク • 学習元 VPN ID	経路集約によって生成された経路情報

また，集約元経路情報にはフィルタリング条件ごとにその経路情報のプリファレンス値を指定することができます。プリファレンス値を指定していない場合は，集約経路のデフォルトのプリファレンス値 (130) が使用されます。なお，集約元の経路情報が学習されていない場合には集約経路情報は生成されません。

(1)　集約元経路の広告抑止

経路集約後，集約経路については広告するが集約元となった経路については広告対象外にできます。例えば，集約元経路以外の RIP 経路は広告したいが集約元の RIP 経路を広告しないなどです。

集約元経路の広告抑止は集約経路単位または全集約経路に対して指定できます。集約経路単位に指定する場合は，コンフィグレーションコマンド aggregate の summary-only サブコマンドで指定します。全集約経路を対象とする場合はコンフィグレーションコマンド options の summary-only パラメータで指定します。

集約元経路の広告抑止の適用例を次の図に示します。

図 8-45　集約元経路の広告抑止の適用例


172.16.1.0/24
172.16.2.0/24
：
172.16.20.0/24
ルータ1
本装置A
172.16.0.0/16, 172.17.1.0/24
ルータ2
172.17.1.0/24
ルータ4
ルータ3
本装置Aの設定
集約経路(172.16.0.0/16)の定義に
summary-onlyサブコマンドを指定する。
172.16.21.0/24
172.16.22.0/24
：
172.16.40.0/24

本装置 A は，ルータ 1 より 172.16.1.0/24，172.16.2.0/24，…，172.16.20.0/24 を受信し，ルータ 2 より 172.17.1.0/24 を受信し，ルータ 3 より 172.16.21.0/24，172.16.22.0/24，…，172.16.40.0/24 を学習します。本装置 A では，集約経路 172.16.0.0/16 と学習経路 172.17.1.0/24 をルータ 4 へ広告するようにエキスポート・フィルタを定義します。このとき，summary-only サブコマンドを指定して学習経路から集約経路 172.16.0.0/16 を生成するように定義した場合，エキスポート・フィルタに集約元経路の広告を抑止する設定が不要となります。経路集約コンフィグレーション例と経路集約前後の経路を次の図に示します。

図 8-46　経路集約コンフィグレーション例と経路集約前後の経路


本装置Aの経路集約
前の経路表
172.16.1.0/24
172.16.2.0/24
：
172.16.40.0/24
172.17.1.0/24
本装置Aの経路集約
後の経路表
○ 172.16.0.0/16
× 172.16.1.0/24
× 172.16.2.0/24
× ：
× 172.16.40.0/24
○ 172.17.1.0/24
（凡例）　○：広告対象
×：広告抑止対象

本装置Aの経路集約コンフィグレーション

```
aggregate 172.16.0.0/16
  summary-only
  proto all
```

(2) 集約経路の転送方法

集約経路はリジェクト経路です。より優先する経路がないパケットは廃棄されます。

集約経路がリジェクト経路になっているのは，ルーティングループを防ぐためです。集約経路を広告すると，その集約経路宛てのパケットが本装置へ転送されてきます。ここで本装置が集約元経路の無いパケットをデフォルト経路などの次善の経路に従って転送すると，デフォルト経路転送先装置と本装置の間でルーティングループが発生することがあります。これを防ぐため，集約経路はリジェクト経路になっています。

ただし，noinstall サブコマンドを指定した集約経路はパケットを廃棄しません。デフォルト経路など次善の経路がある場合は，その経路に従ってパケットを転送します。noinstall サブコマンドは，広告用に集約経路を設定したいが，その集約経路でパケットを廃棄するよりも次善の経路に従って転送した方がよい場合に使用します。

8.8　グレースフル・リスタートの概要

（1）概要

グレースフル・リスタートは，装置の BCU が系切替したり，運用コマンドなどによりユニキャストルーティングプログラムが再起動したりしたときに，ネットワークから経路が消えることによる通信停止時間を短縮する機能です。

なお，オプションライセンス【**OP-MPLS**】を有効にしているソフトウェアでは，グレースフル・リスタートをサポートしません。

（2）グレースフル・リスタートを使用しない場合の問題

本装置では，装置の BCU が系切替したり，運用コマンドなどによってユニキャストルーティングプログラムが再起動したりしても，本装置がパケット転送を中断することはありません。これは，本装置では PRU にもルーティングテーブルがあるため，ルーティングプログラムを切り替えても以前のルーティングプログラムの経路を保留して動作し続けているためです。

しかし，ルーティングプロトコルを使用している場合，隣接ルータが本装置へパケットを転送しなくなるため，ネットワーク全体では通信が一時的に停止することがあります。これは以下の理由によります。

- 新たに動作を始めたルーティングプログラムが隣接ルータと通信を開始すると，隣接ルータは新たな接続要求を受け取ります。これによって，隣接ルータでは以前の接続が切断したものと認識し，該当装置を経由する経路を削除します。
- 本装置が一部の経路を広告しません。これは，新しく動作を開始したルーティングプログラムが経路広告を開始した時点では，まだ経路情報の学習が完了していないためです。隣接ルータでは，本装置が広告しなかった経路を削除します。

（3）グレースフル・リスタートによる解決方法

グレースフル・リスタートは，上記問題を解決することによってルーティングプログラム切替時の通信停止時間を短縮する機能です。以下に具体的な解決方法を示します。

- 隣接ルータに，グレースフル・リスタートを補助する機能を用意します。グレースフル・リスタートによる接続要求を受け取ったときに，以前の接続を切断して再接続するのではなく，以前の接続を継続しているものと認識する機能を追加します。これによって，ルーティングプログラム切替時にも隣接ルータとの接続が切断しなくなるため，隣接ルータも経路を保持したまま動作します。
- 経路学習・経路広告の処理順序を固定します。グレースフル・リスタートするに当たり，まず隣接ルータから経路情報を学習し，経路学習が完了してから経路広告を開始します。これによって，一部経路しか広告しないことで隣接ルータから経路が消えることがなくなります。

なお，グレースフル・リスタートを実施するルータのことをリスタートルータと呼びます。

次の図と表に，本装置のグレースフル・リスタート動作手順を示します。

図 8-47　グレースフル・リスタート手順


グレースフル・リスタートを実行する
ルータ（リスタートルータ）
グレースフル・リスタート
を補助するルータ
各ルーティングプロトコル
各ルーティングプロトコル
系切替・ルーティング
プログラム再起動
を検出
1. グレースフル・
リスタート開始
経路学習しない場合,
コンフィグレーション
コマンドoptionsの
graceful-restart
time-limit
パラメータ値で
タイムアウト
再接続要求
再接続しても
リスタートルー
タから学習した
経路情報を維持
する
経路学習
2. 経路学習完了
3. 経路広告開始
経路広告
通常のプロトコル
動作に復帰
4. グレースフル・
リスタートの完了

表 8-30　グレースフル・リスタート手順

項番	動作
1	系切替またはルーティングプログラムの再起動を検出すると，各プロトコルがグレースフル・リスタートを開始します。 各プロトコルは，グレースフル・リスタートによる再接続を行い，経路を学習します。
2	グレースフル・リスタート対象の各プロトコルが経路学習を完了します。
3	経路学習の完了後，グレースフル・リスタート対象の各プロトコルは経路広告を開始します。
4	各プロトコルは，経路広告を完了したら通常のプロトコル動作に復帰します。 全プロトコルが経路を広告し終わった時点で，装置全体のグレースフル・リスタートが完了します。

(4) グレースフル・リスタートのサポート範囲

グレースフル・リスタート機能のサポート範囲を次の表に示します。

表 8-31　グレースフル・リスタート機能のサポート範囲

項目		サポート
対象イベント	装置再起動	×

項目			サポート
	BCU 再起動		×
	BCU 系切替		○※1※2
	ユニキャストルーティングプログラム再起動		○※1
対象インタフェース	イーサネット	Line	○
		Tag-VLAN 連携	○
		リンクアグリゲーション	○※3※4
	POS		○※5
	トンネル		×
対象フォワーディング・パケット	IPv4 ユニキャスト		○※6※7
	IPv6 ユニキャスト		○※6※7
対象ルーティングプロトコル	OSPF		○
	OSPFv3		○
	IS-IS		○
	BGP4		○
	BGP4+		○

（凡例） ○：取り扱う　×：取り扱わない

注※1

グレースフル・リスタート中に再度イベントが発生した場合には，グレースフル・リスタートしません。

注※2

本装置の系切替条件については，「解説書 Vol.2　3. 冗長構成」を参照してください。

注※3

LACP を使用するリンクアグリゲーションを除きます。本装置で LACP によるリンクアグリゲーション機能とグレースフル・リスタートを同時に使用すると，系切替時のグレースフル・リスタートに失敗します。これは，系切替時に LACP が障害を検出し，リンクアグリゲーションを通信不可状態にするためです。

注※4

系切替時にリンクアグリゲーションの MAC アドレスが変らないようにするため，コンフィグレーションコマンド local-mac-address の定義が必要です。

注※5

PPP のリンク品質監視を使用する場合を除きます。本装置で PPP のリンク品質監視機能とグレースフル・リスタートを同時使用すると系切替時のグレースフル・リスタートに失敗します。これは，系切替時に回線品質低下を検出し，回線を切断するためです。

注※6

ソフトウェアによるフォワーディング・パケットを除きます。

・装置内でフラグメント化が必要なパケット

・オプション付きパケット

注※7

グレースフル・リスタート以外のサービス機能の中断により中継不可となるケースを除きます。例えば，以下のケースがあります。

・DHCP のサービス中断

・ARP/NDP の応答中断

(5) 設定可能なコンフィグレーションオプション

本装置では，装置全体でのグレースフル・リスタートの使用可否，グレースフル・リスタート時の経路保

留時間，各プロトコルのグレースフル・リスタート機能，および各プロトコルのグレースフル・リスタート補助機能を設定することができます。また，グレースフル・リスタート機能とグレースフル・リスタート補助機能を同時に設定することもできます。

(6) 関連するマニュアル記載事項

グレースフル・リスタートの動作方式はプロトコルによって異なるため，動作条件も異なります。使用前に，各プロトコルのグレースフル・リスタート動作条件をご確認ください。各プロトコルの個別機能については，以下を参照してください。

- OSPF　：「8.5.9　グレースフル・リスタート」
- BGP4　：「9.3.12　グレースフル・リスタート」
- IS-IS　：「10.2.8　グレースフル・リスタート」
- OSPFv3　：「14.5.8　グレースフル・リスタート」
- BGP4+　：「15.3.11　グレースフル・リスタート」

また，本装置の系切替時にグレースフル・リスタートを使用する場合，本装置の系切替条件をご確認ください。系切替による経路引き継ぎ条件および動作手順については，「解説書 Vol.2　3. 冗長構成」を参照してください。

(7) 使用上の注意事項

1. 障害による系切替の場合，系切替が完了しグレースフル・リスタートによる再学習を始めるよりも前に，隣接装置が切断を検出することがあります。各プロトコルの切断検出時間を，系切替所要時間よりも長くなるようにしてください。以下に，デフォルト値で運用したときのプロトコル別の切断検出までの最短時間の目安値を示します。
   OSPF，OSPFv3：　25 秒
   BGP4，BGP4+ ：100 秒
   IS-IS　　　　：　5 秒
   系切替所要時間はインタフェース数に依存します。「表 8-32　系切替所要時間の目安値」の時間を目安としてください。
   運用コマンドによる系切替でグレースフル・リスタートを使用する場合，各プロトコルのリスタート時間を，系切替所要時間よりも長くなるように指定してください。

表 8-32　系切替所要時間の目安値

インタフェース数※	系切替所要時間 (秒)
250	22
1,000	45
2,000	85
4,000	160
8,000	320

注※　同一インタフェースそれぞれに IPv4 アドレスと IPv6 アドレスを定義した場合。

2. OSPF・OSPFv3・IS-IS のリスタート時間を，系切替所要時間と経路学習時間の和よりも長くしてください。これは，経路情報を同期するためには，系切替を完了して IP インタフェースの Up/Down 状態が確認できるようになる必要があるためです。
   系切替所要時間については，「表 8-32　系切替所要時間の目安値」を参照してください。
3. BGP4・BGP4+ のリスタート時間を，系切替所要時間とコネクション確立にかかる時間の和よりも長くしてください。これは，BGP4・BGP4+ ピアのコネクションを確立するためには，系切替を完了し

て IP インタフェースの状態を確認できるようになる必要があるためです。

さらに，BGP4，BGP4+ でルーティングピアを使用している場合には，BGP4・BGP4+ のリスタート時間を，OSPF・OSPFv3・IS-IS のリスタート時間とピアのコネクション確立にかかる時間の和よりも長くしてください。これは，BGP4・BGP4+ ルーティングピアのコネクションを確立するためには，ルーティングピアに使用する IGP がグレースフル・リスタートにより経路を学習しておく必要があるためです。

4. グレースフル・リスタート時の経路保留時間（コンフィグレーションコマンド options の graceful-restart time-limit パラメータ指定値）を，各プロトコルのリスタート時間よりも長く設定してください。OSPF，OSPFv3，ISIS では，リスタート時間が，経路計算の実施を待つ時間の上限となります。したがって，経路保留時間がリスタート時間以下の場合，経路計算によってフォワーディング・テーブルを更新するより先に，保留経路（更新されていないフォワーディング・テーブル）の削除が実行されるので，通信が停止します。また，BGP4 と BGP4+ では，リスタート時間が BGP コネクションの再確立を待つ時間の上限となるので，再確立が最も遅い場合は，リスタート時間後に BGP4 ピアからの経路学習を開始します。経路学習およびフォワーディング・テーブルを更新する時間のため，BGP4 と BGP4+ のリスタート時間は経路保留時間より 60 秒程度短い値を設定してください。なお，目安の設定値は経路数および隣接する BGP4 ピア数に依存します。
5. グレースフル・リスタート中はコンフィグレーションを変更しないでください。グレースフル・リスタート中にコンフィグレーションを変更するとグレースフル・リスタートに失敗することがあります。
6. グレースフル・リスタート中は，グレースフル・リスタートの補助機能が動作しません。
7. グレースフル・リスタート中に隣接ルータで障害が発生した場合，グレースフル・リスタートに失敗することがあります。
8. グレースフル・リスタート手順が成功しても，隣接装置で，本装置から学習した経路情報を保持できなかった場合，通信が停止することがあります。

8.9 複数プロトコル同時動作時の注意事項

RIP または OSPF を複数同時動作させた場合の注意事項について説明します。

8.9.1 OSPF または RIP-2 と RIP-1 の同時動作

OSPF や RIP-2 は IP アドレスの ClassA，B，C を意識しないで可変長サブネットマスクを扱うルーティングプロトコルであるのに対して，RIP-1 は ClassA，B，C を前提としているため可変長サブネットマスクは扱えません。したがって，両者を同ネットワークで混在して使用する場合には次に示す注意が必要です。この項では OSPF と RIP-1 の関係を例に説明しますが，RIP-2 と RIP-1 の関係も同様です。

(1) OSPF で学習したサブネット経路を RIP-1 で広告しない場合

サブネッティングされたネットワークへの経路は次に示すどちらかの条件に当てはまる場合，該当する経路を RIP-1 で広告しないので注意してください。

1. RIP を使用しているインタフェースのネットワークアドレスと異なるサブネットマスク長を持つサブネットへの経路。
2. RIP を使用しているインタフェースのネットワークアドレスと異なるネットワークアドレスのサブネットへの経路。

(a) 異なるサブネットマスク長のサブネット間の接続

次の図の本装置 A の場合，ネットワーク B への経路を自分のルーティングテーブルに登録します，このとき，ネットワーク B が前に示した 1 の条件に当てはまるため，ネットワーク A にネットワーク B の経路を広告しません。

図 8-48　異なるサブネットマスク長のサブネット間の接続


172.16.1.0/24
本装置A
RIP
OSPF
本装置B
172.16.2.0/26
RIP
ネットワークA
ネットワークB

「図 8-51　サブネット間の接続の例」の本装置 A の場合，ネットワーク A とネットワーク B は同一ネットワーク内の同一サブネット長のサブネットのために経路を広告します。

(b) 異なるネットワークアドレスのサブネット間の接続

次の図の本装置 A の場合，ネットワーク B への経路を自分のルーティングテーブルに登録しますが，ネットワーク B が前に示した 2 の条件に当てはまるため，ネットワーク A にネットワーク B の経路を広告しません。

図 8-49　異なるネットワークアドレスのサブネット間の接続


172.16.100.0/24
本装置A
RIP
OSPF
本装置B
172.17.100.0/24
RIP
ネットワークA
ネットワークB

「図 8-51　サブネット間の接続の例」の本装置 A の場合，ネットワーク A とネットワーク B は同一ネットワーク内の同一サブネット長のサブネットのために経路を広告します。

(2) OSPF による RIP のネットワーク間接続

RIP が動作しているネットワーク間を OSPF で接続する場合は，次に示すどれかの構成で接続してください。

(a) サブネットを使用しない。

次の図の場合，ネットワーク A，ネットワーク B への経路情報は，それぞれネットワーク B，ネットワーク A に広告されます。

図 8-50　サブネットを使用しない例


(Class B)
(Class C)
172.16.0.0/16
本装置A
RIP
OSPF
本装置B
192.168.1.0/24
RIP
ネットワークA
ネットワークB

(b) 同一ネットワークで同一サブネット長のサブネット間の接続に使用する。

次の図の場合，ネットワーク A，ネットワーク B への経路情報は，それぞれネットワーク B，ネットワーク A に広告されます。

図 8-51　サブネット間の接続の例


172.16.100.0/24
本装置A
RIP
OSPF
本装置B
172.16.101.0/24
RIP
ネットワークA
ネットワークB

(c) デフォルトルートを広告する。

本装置 A および本装置 B に宛先がデフォルトルートのスタティック経路を定義し，RIP が動作しているネットワークに広告します。

次の図の場合，デフォルトルートの広告によって宛先アドレスが自ネットワークに一致しないパケットはデフォルトルートによって本装置 A および本装置 B に到達し，OSPF 経路経由で相手のネットワークに配送されます。

図 8-52　デフォルトルートの広告の例


172.16.100.0/24
本装置A
RIP
OSPF
本装置B
172.16.101.0/24
RIP
デフォルトルート
デフォルトルート
ネットワークA
ネットワークB

(d) 集約経路を広告する。

本装置 A に学習元が OSPF/OSPFASE(OSPF の AS 外経路) であるネットワーク B 宛ての経路をナチュラルマスクの経路に集約し，RIP が動作しているネットワークに広告するように指定します。

次の図の場合，集約経路の広告によってネットワーク B 宛てのパケットは本装置 A に到達し，OSPF/OSPFASE 経路経由で相手のネットワークに配送されます。

図 8-53　集約経路の広告の例


172.16.0.0/16
本装置A
RIP
OSPF
本装置B
172.17.101.0/24
RIP
集約経路(172.17.0.0/16)
ネットワークA
ネットワークB

8.9.2　複数のプロトコルで同じ宛先の経路を学習する場合の注意事項

複数のプロトコルで同じ宛先の経路を学習すると，ネットワーク構成によってはルーティングループが発生することがあります。そのようなネットワーク構成では，経路のフィルタリングによってルーティングループが発生しないように注意してください。

次の図のネットワーク構成例では，10.0.0.0 のネットワークは OSPF を使用し，10.1.0.0 のネットワークでは RIP を使用しています。

図 8-54　ネットワーク構成例


AS外ネットワーク
10.0.0.0/16
本装置A
10.1.0.0/16
10.2.0.0/16
ルータC
(d) OSPF
(b) RIP
ルータD
本装置B
(a) OSPF
(e) OSPF
(c) RIP
OSPF
RIP

ネットワーク 10.2.0.0 宛ての経路は次の 3 種類が生成されます。

1. ルータ C が広告する AS 外経路 (図の (a))
2. OSPF から RIP にエキスポートした経路 (図の (b)，(c))
3. RIP から OSPF にエキスポートした経路 (図の (d)，(e))

この例では本装置 B が (d) を選択し本装置 A が (c) を選択した場合，または本装置 A が (e) を選択し本装置 B が (b) を選択した場合にルーティングループ (ネクストホップがお互いのルータを向いている) が発生します。このようなケースでは本装置 A や本装置 B が OSPF から RIP に広告した 10.2.0.0 宛ての経路を RIP から OSPF の AS 外経路として学習しないようにフィルタリング (エキスポート・フィルタ) を設定する必要があります。

9

BGP4【OP-BGP】

この章では IPv4 のルーティングプロトコルの BGP4 について説明します。

9.1　BGP4 概説

9.2　経路制御 (BGP4)

9.3　BGP4

9.4　経路フィルタリング (BGP4)

9.5　経路集約 (BGP4)

9.1 BGP4 概説

BGP4(Border Gateway Protocol 4) は，プロバイダ間の多大な経路情報のやり取りが必要なインターネット接続に適用されるルーティングプロトコルで，階層型のネットワークの概念に基づいて作成されています。BGP4 はインターネットのバックボーン上で，プロバイダ間でルーティングテーブルを交換するときに使用されます。また，イントラネットを二つ以上の ISP に接続する場合に使用されます。

AS 内のルータ間の経路情報の交換には RIP や OSPF のような IGP(Interior Gateway Protocol) を使用します。BGP4 は，AS 間のルーティングプロトコルであり，EGP(Exterior Gateway Protocol) の一つです。BGP4 はインターネット上で使用されているすべての経路情報を扱えます。

BGP4 の機能を次の表に示します。

表 9-1　BGP4(IPv4) の機能

機能	BGP4
EBGP，IBGP ピアリング，経路配信	○
経路フィルタ，BGP 属性変更	○
コミュニティ	○
ルート・リフレクション	○
コンフィデレーション	○
サポート機能のネゴシエーション	○
ルート・リフレッシュ	○
マルチパス	○
ポリシーグループ※1	○
ルート・フラップ・ダンピング	○
BGP4 MIB	○※2
VPN 経路配信	○
TCP MD5 認証	○
グレースフル・リスタート	○※3
4 バイト AS 番号	○

（凡例）○：取り扱う

注※1
　外部ピア同士，または内部ピア同士のグルーピング

注※2
　VPN アドレス空間に属する MIB オブジェクトは取り扱いません。

注※3
　オプションライセンス**【OP-MPLS】**を有効にしているソフトウェアでは，グレースフル・リスタートをサポートしません。

9.1.1 経路情報

本装置が取り扱う経路情報（ルーティングの対象にするアドレスの種類）を次の表に示します。

表 9-2　経路情報

経路情報の種類		説明
通常の経路	デフォルト経路	すべてのネットワーク宛ての経路。 （宛先アドレス：0.0.0.0，ネットワークマスク：0.0.0.0）
	ナチュラルマスク経路	アドレスクラスに対応したネットワークマスクの経路。（ネットワークマスク：クラス A ＝ 8 ビット，クラス B ＝ 16 ビット，クラス C ＝ 24 ビット）
	サブネット経路	特定のサブネット宛ての経路。 （ネットワークマスクがアドレスクラスに対応したネットワークマスクよりも長い経路）
	ホスト経路	特定のホスト宛ての経路。（ネットワークマスクが 32 ビットの経路）
	可変長サブネットマスク	本装置の経路制御は可変長サブネットマスク：VLSM(Variable Length Subnet Mask) を取り扱います。同一ネットワークアドレスで，長さの異なる複数のサブネットマスクを取り扱えます。
CIDR 対応の経路	スーパーネット経路	アドレスクラスに対応したネットワークマスクより短いネットワークマスクの経路情報を取り扱います。例えば，クラス C のネットワークアドレス 192.168.8.0 ／ 24，192.168.9.0 ／ 24，192.168.10.0 ／ 24，192.168.11.0 ／ 24 の経路情報を一つのスーパーネット経路 192.168.8.0 ／ 22 に集約し取り扱えます。
	0 サブネット経路	サブネット番号が 0 のネットワークアドレスを一つのサブネットワークとして取り扱います。例えば，クラス B のネットワークアドレス 172.16.0.0 ／ 24 の経路情報を取り扱えます。
	-1 サブネット経路	サブネット番号が -1(All'1') のネットワークアドレスを一つのサブネットワークとして取り扱います。例えば，クラス B のネットワークアドレス 172.16.255.0 ／ 24 の経路情報を取り扱えます。
	包括的サブネット	複数の経路情報間でネットワークアドレスが包括関係にある経路を別の経路情報として取り扱います。例えば，クラス B のネットワークアドレス 172.16.3.0 ／ 24 と 172.16.2.0 ／ 23 は個々の経路情報として取り扱われます。

9.1.2　BGP4 の適用範囲

BGP4 の適用範囲を次の表に示します。

表 9-3　BGP4 の適用範囲

経路情報		BGP4
経路情報	デフォルト経路	○
	ナチュラルマスク経路	○
	サブネット経路	○
	ホスト経路	○
	可変長サブネットマスク	○
	CIDR 対応	○
	マルチパス	○
経路選択		AS パス属性
ルーティンググループの抑止		○
認証機能		○

（凡例）○：取り扱う

9.1.3 ネットワーク設計の考え方

本装置を使用しネットワークを設計する上で注意事項がありますので，「8.2　ネットワーク設計の考え方」を参照してください。

9.2 経路制御 (BGP4)

9.2.1 スタティックルーティング

スタティックルーティングはコンフィグレーションで設定した経路情報（スタティック経路）に従ってパケットを中継する機能です。スタティックルーティングについては「8.3.1　スタティックルーティング」を参照してください。

9.2.2 ダイナミックルーティング (BGP4)

本装置ではRIPバージョン1，RIPバージョン2，OSPFバージョン2，BGPバージョン4，IS-ISをサポートしています。RIPについては「8.4　RIP」に，OSPFについては「8.5　OSPF」に，BGP4については「9　BGP4【OP-BGP】」に，IS-ISについては「10　IS-IS【OP-ISIS】」に示します。

9.2.3 スタティックルーティングとダイナミックルーティング (BGP4) の同時動作

(1) プリファレンス値

複数のルーティング種別が同時動作するとき，それぞれは独立した経路選択手順に従い，ある宛先アドレスへの経路情報から一つの最適の経路を選択します。その結果，ルータ内ではある宛先アドレスへの経路情報が複数存在することになります。このような場合，それぞれの経路情報のプリファレンス値が比較されて優先度の高い経路情報が有効になります。

本装置では，スタティック経路ごとおよびダイナミックルーティングのルーティングプロトコル（例えばBGP4）ごとに生成する経路情報のデフォルトのプリファレンス（優先度）値をコンフィグレーションで設定できます。なお，プリファレンスは値の小さい方の優先度が高くなります。各プロトコルのプリファレンスのデフォルト値を次の表に示します。

表 9-4　プリファレンスのデフォルト値

経路	デフォルトプリファレンス値
直結経路	0（固定値）
OSPFのAS内経路	10
IS-ISの内部経路	15
BGP4のデフォルト経路	20
スタティック経路	60
RIP経路	100
集約経路	130
OSPFのAS外経路	150
IS-ISの外部経路	160
BGP4経路	170

(2) エキスポート機能

本装置では，学習した経路情報をBGP4で広告したい場合や，特定の経路情報の広告をフィルタリングしたい場合にはエキスポート機能によって実現できます。

エキスポート機能では，コンフィグレーションで学習元プロトコルと配布先プロトコル（BGP4）を指定することによって，特定ルーティングプロトコルで学習した経路をBGP4で広告することができます。

(a) BGP4で学習した経路の広告

BGP4経路のエキスポート設定をしていない場合，同一ルーティングプロトコルで学習した経路情報であっても広告されません。あるASから学習したBGP4経路を他のASに広告するためにはエキスポートの定義が必要です。

エキスポートの設定によって広告される経路情報はBGP4で選択された最適の経路です。

(b) BGP4以外で学習した経路の広告

複数のルーティングプロトコルが同時動作するとき，BGP4以外のルーティングプロトコルで学習した経路情報はエキスポートの定義をすることで広告されます。

エキスポートの設定によって広告される経路情報はプリファレンス値によって選択された最も優先度の高い経路です。

(c) 同一宛先経路の広告

BGP4で学習した経路情報と他のルーティングプロトコルで学習した経路情報が同一宛先である場合，エキスポートの設定により広告される経路情報が異なります。同一宛先経路の広告条件を次の表に示します。

表 9-5　同一宛先経路の広告条件

学習元プロトコルのエキスポート許可指定		広告条件
BGP4	BGP4以外※	
未指定	未指定	広告しません。
	指定	• 指定した学習元プロトコルで学習した経路情報の内，プリファレンス値によって選択された最も優先度の高い経路情報を広告します。 • 学習した経路情報の優先度が低い場合はエキスポートを設定しても広告しません。
指定	未指定	• BGP4で学習した経路情報のうち，最適の経路を広告します。 • BGP4以外で学習した経路情報がBGP4の経路情報より優先度の高い場合でも，BGP4経路を広告します。
	指定	• 指定した学習元プロトコルで学習した経路情報のうち，プリファレンス値によって選択された最も優先度の高い経路情報を広告します。 • BGP4以外で学習した経路情報の方が優先度が高い場合，その経路情報がエキスポート対象でなければ最適のBGP4経路を広告します。

注※　RIP，OSPF，OSPFASE，DIRECT，STATIC，DEFAULT，AGGREGATEのどれかを示します。

9.2.4　経路削除保留機能

経路削除保留機能は，ルーティングプロトコルが無効にした経路を，ルーティングテーブルから一定時間削除しないようにすることで，新しく代替経路が生成されるまでの間，既存経路によってフォワーディングを維持する機能です。

経路削除保留機能の適用例を次の図に示します。

図 9-1　経路削除保留機能の適用例


AS200
外部ASルータA
外部ASルータB
外部ピア
外部ピア
AS100
優先ルータ
非優先ルータ
内部ピア
内部ピア
本装置
内部ピア
（凡例）- - - >：経路情報の流れ
：優先ルータの外部ピア切断直後のパケットの流れ

上図で優先ルータと外部 AS ルータ A 間のピア切断によって，本装置の BGP4 経路は非優先ルータから再学習するまでの間，一時的に無効となりますが，経路削除保留機能を適用しているためルーティングテーブルからは経路情報が削除されず，下記の経路でパケットフォワーディングが維持されます。

[優先ルータ→非優先ルータ→外部 AS ルータ B]

9.2.5　高速経路切替機能

(1)　概要

高速経路切替機能は，同一の宛先を持つ複数の経路が存在する場合に，最も優先度が高い経路情報（第 1 優先経路と呼ぶ）と，第 1 優先経路の次に優先される経路（第 2 優先経路と呼ぶ）をあらかじめルーティングテーブルに登録しておき，インタフェースダウンなどによって第 1 優先経路が使用不可能になったとき，素早く第 2 優先経路をフォワーディングテーブルに登録することで，通信停止時間の短縮を図る機能です。

! 注意事項

オプションライセンス【**OP-MPLS**】を有効にしているソフトウェアでは，高速経路切替機能をサポートしません。

高速経路切替のサポート範囲を次の表に示します。

表 9-6　高速経路切替のサポート範囲

切替契機	切替内容
インタフェースダウン	第 2 優先経路への切り替え
	マルチパス経路の縮退
インタフェースダウンを伴わない IGP 経路の変更による BGP 経路の NextHop 変更	第 2 優先経路への切り替え

切替契機	切替内容
	マルチパス経路の縮退
インタフェースダウンを伴わないピア切断による BGP 経路の NextHop 変更	第 2 優先経路への切り替え
	マルチパス経路の縮退
BFD 機能による隣接障害検出※	第 2 優先経路への切り替え
	マルチパス経路の縮退

注※　OSPF およびスタティックでサポートします。

高速経路切替を適用する経路の組み合わせを次の表に示します。

表 9-7　高速経路切替を適用する経路の組み合わせ

項目		第１優先経路※3※4								
		BGP4	OSPF	RIP	IS-IS	スタティック (gateway 指定)※1	スタティック (remote-gateway 指定)※1	スタティック (interface 指定)※1 ※2	集約経路	直結経路
第2優先経路※3 ※4	BGP4	○	○	○	○	○	○	○	×	×
	OSPF	○	−	○	○	○	○	○	×	×
	RIP	○	○	○	○	○	○	○	×	×
	IS-IS	○	○	○	−	○	○	○	×	×
	スタティック (gateway 指定) ※1	○	○	○	○	○	○	○	×	×
	スタティック (remote-gateway 指定)※1	○	○	○	○	○	○	○	×	×
	スタティック (interface 指定) ※1※2	○	○	○	○	○	○	○	×	×
	集約経路	×	×	×	×	×	×	×	−	×
	直結経路	×	×	×	×	×	×	×	×	−

(凡例)　○：適用する　　×：適用しない　　−：この組み合わせは発生しない

注※ 1

コンフィグレーションコマンド static の reject サブコマンドまたは noinstall サブコマンドを指定した場合は高速経路切替を適用しない。

注※ 2

Null インタフェース，local-address または broadcast 型インタフェースを指定した場合は高速経路切替を適用しない。

注※ 3

IPv4 over IPv6 トンネルを送出インタフェースとする経路については高速経路切替を適用しない。

注※ 4

第 1 優先経路または第 2 優先経路をルーティングテーブルに追加後，本経路に高速経路切替機能が適用されるまで，1 万経路当たり約 3 秒の時間を要します。

その間，経路切替契機が発生しても，高速経路切替が適用されない場合があります。

(2) BGP4 プロトコルによる適用例 (第 2 優先経路への切り替え)

次の図の様に，BGP4 プロトコルが複数のピアから学習した同一宛先の経路情報で高速経路切替を行うには，コンフィグレーションコマンド options の fast-reroute パラメータと，コンフィグレーションコマンド bgp の fast-reroute サブコマンドで gen-secondary-route パラメータを設定し，第 2 優先経路を生成する必要があります。この場合，「9.3.2　経路選択アルゴリズム」で示す優先順位が，最も高い経路が第 1 優先経路に，2 番目に高い経路が第 2 優先経路に選択されます。なお，第 1 優先経路と第 2 優先経路のプリファレンス値が同じ値でない場合には，第 2 優先経路は生成しません。

図 9-2　BGP4 プロトコルによる高速経路切替機能の適用例 (第 2 優先経路への切り替え)

(a)経路切り替え前


第1優先経路でのフォワーディング
本装置A
本装置B
ネットワークA
本装置C
本装置D
ネットワークB

(b)経路切り替え後


第2優先経路へ切り替え後のフォワーディング
本装置A
障害
本装置B
ネットワークA
本装置C
本装置D
ネットワークB

この図で本装置 A は，ネットワーク B 宛の経路情報を学習した本装置 B および本装置 D とピアを形成し，ネットワーク B 宛の経路情報を本装置 B および本装置 D のそれぞれから学習しています。本装置 B から学習した経路情報は本装置 D から学習した経路情報よりも優先度が高いとします。また，本装置 B は，ネットワーク A 宛の経路情報を学習した本装置 A および本装置 C とピアを形成し，ネットワーク A 宛の経路情報を本装置 A および本装置 C のそれぞれから学習しています。本装置 A から学習した経路情報は本装置 C から学習した経路情報よりも優先度が高いとします。

この状態で第 2 優先経路を生成するように設定した場合，本装置 A および本装置 B から学習した経路を第 1 優先経路，本装置 C および本装置 D から学習した経路を第 2 優先経路とし，第 1 優先経路をフォワーディングテーブルに登録します。これによって本装置 A ではネットワーク B 宛の経路は本装置 B にルーティングし，本装置 B ではネットワーク A 宛の経路は本装置 A にルーティングします (図の (a) のケース)。

このとき，本装置Aと本装置Bとの間で障害が発生し，第1優先経路が使用不可能になると，即座に第2優先経路をフォワーディングテーブルに登録し，本装置Aではネットワーク B宛の経路は本装置Dにルーティングし，本装置Bではネットワーク A宛の経路は本装置Cにルーティングします(図の(b)のケース)。

このように，本装置Aと本装置Bでインタフェース障害を検出して即座に第2優先経路に切り替えることで通信停止時間を短縮できます。

(3) BGP4 プロトコルによる適用例 (マルチパス経路の縮退)

コンフィグレーションコマンド options の fast-reroute パラメータが設定されている場合，マルチパス経路の縮退が高速化されます。

図 9-3　BGP4 プロトコルによる高速経路切替機能の適用例 (マルチパス経路の縮退)

(a)経路切り替え前


マルチパスでのフォワーディング
本装置A
本装置B
本装置C
本装置D
ネットワークA
ネットワークB

(b)経路切り替え後


マルチパス縮退後のフォワーディング
本装置A
障害
本装置B
本装置C
本装置D
ネットワークA
ネットワークB

この図で本装置Aは，ネットワーク B宛の経路情報を学習した本装置Bおよび本装置Dとピアを形成し，ネットワーク B宛の経路情報を本装置Bおよび本装置Dのそれぞれから学習しています。本装置Bから学習した経路情報と本装置Dから学習した経路情報の優先度は同一とします。また，本装置Bは，ネットワーク A宛の経路情報を学習した本装置Aおよび本装置Cとピアを形成し，ネットワーク A宛の経路情報を本装置Aおよび本装置Cのそれぞれから学習しています。本装置Aから学習した経路情報と本装置Cから学習した経路情報の優先度は同一とします。

この状態で BGP マルチパスが設定されている場合，本装置Aは本装置Bから学習した経路と本装置Dから学習した経路の間でマルチパスを形成しフォワーディングテーブルに登録します。また，本装置Bは本装置Aから学習した経路と本装置Cから学習した経路の間でマルチパスを形成しフォワーディングテーブルに登録します。これによって本装置Aではネットワーク B宛の経路は本装置Bまたは本装置Dにルー

ティングし，本装置 B ではネットワーク A 宛の経路は本装置 A または本装置 C にルーティングします (図の (a) のケース)。

このとき，本装置 A と本装置 B との間で障害が発生し，マルチパスの一方が使用不可能になると，使用不可能となったパスを即座にフォワーディングテーブルから削除し，本装置 A はネットワーク B 宛の経路はすべて本装置 D にルーティングし，本装置 B はネットワーク A 宛の経路はすべて本装置 C にルーティングします (図の (b) のケース)。

9.3 BGP4

この節ではBGP4プロトコルについて説明します。

9.3.1 BGP4の基礎

BGP4はAS間のルーティングプロトコルなので，扱う経路情報は宛先ネットワークへのASパス情報（パケットが宛先のネットワークに到達するまでに通過するASの列）で構成されます。BGP4が動作するルータをBGP**スピーカ**といいます。このBGPスピーカはそのほかのBGPスピーカと経路情報を交換するためにピアを形成します。

(1) ピアの種類

本装置で使用されるピアの種類には外部ピアと内部ピアがあります。ネットワーク構成に合わせてピアを使用してください。外部ピアと内部ピアを次の図に示します。

図9-4 内部ピアと外部ピア



（凡例） ルータ1，ルータ2，ルータ3：内部BGP4スピーカ
ルータ6，ルータ7，ルータ8：外部BGP4スピーカ
ルータ4，ルータ5：内部非BGP4スピーカ
INT ：内部ピア
EXT ：外部ピア
注※ IGPが動作する。

(a) 外部ピア(エキスターナルピア)

外部ピアはエキスターナルピアとも呼ばれ，異なるASに属するBGPスピーカ間に形成するピアです。ピアリングに使用するIPアドレスは直接接続されたインタフェースのインタフェースアドレスを使用します。

「図9-4 内部ピアと外部ピア」のルータ1－ルータ6間，ルータ2－ルータ7間，ルータ3－ルータ8間に形成されるピアです。

(b) 内部ピア

内部の同じASに属するBGPスピーカ間に形成するピアです。BGP4はピア間のコネクションを確立するためにTCP(ポート179)を使用します。このため，すべてのBGPスピーカが物理的にフルメッシュで接続される必要はありませんが，内部ピアはAS内の各BGPスピーカ間で論理的にフルメッシュに形成されなければなりません。これは，内部ピアで受信した経路情報はそのほかの内部ピアに通知しないためです。なお，ルート・リフレクションやコンフィデレーションの機能を使用すると，この条件は緩和されます。

内部ピアには次に示す2種類があります。

- **インターナルピア**
  同じ AS 内に属し，物理的に直接接続された BGP スピーカ間に形成するピアです。ピアリングに使用する IP アドレスは直接接続されたインタフェースのインタフェースアドレスを使用します。IP アドレスに装置アドレスを使用する場合はルーティングピアとなります。
  「図 9-4　内部ピアと外部ピア」のルータ 1 －ルータ 2 間に形成されるピアです。
- **ルーティングピア**
  同じ AS 内に属し，物理的に直接接続されない BGP スピーカ間に形成するピアです。ピアリングに使用する IP アドレスはそのルータの装置アドレスか，またはルータ内のインタフェースのインタフェースアドレスのどちらかになります。
  「図 9-4　内部ピアと外部ピア」のルータ 1 －ルータ 3 間，ルータ 2 －ルータ 3 間に形成されるピアです。

なお，コンフィデレーション構成時は，これら三つのピアに加え，メンバー AS 間ピア (サブ AS 間ピア) が追加されます。メンバー AS 間ピアについては「9.3.6　コンフィデレーション」の項を参照してください。

(2) 装置アドレス

本装置では装置に対して IP アドレスを割り当てることができます。これを装置アドレスと呼びます。この装置アドレスを内部ピアの IP アドレスとして使用することによって，特定の物理インタフェースの状態に依存した内部ピア (TCP コネクション) への影響を排除できます。

例えば，「図 9-4　内部ピアと外部ピア」でルータ 1 －ルータ 2 間の内部ピアにインタフェースの IP アドレスを使用すると，ルータ 1 －ルータ 2 間に障害が発生しインタフェースが使用できない場合にルータ 1 －ルータ 2 間の内部ピアは確立できません。しかし，内部ピアの IP アドレスとして装置アドレスを使用すると，ルータ 1 －ルータ 2 間のインタフェースが使用できない場合でもルータ 4，ルータ 5 経由で内部ピアを確立できます。

装置アドレス使用上の注意事項

装置アドレスを使用する場合，そのアドレスへの経路情報をスタティックまたは IGP(RIP，OSPF など) でお互いに学習していなければなりません。なお，本装置は装置アドレスを直結経路情報として扱います。

ルーティングピアで非 BGP スピーカを経由する場合の注意事項

ルーティングピアで非 BGP スピーカを経由して経路情報を通知する (例えば，ルータ 2 からルータ 3 に通知する) 場合，非 BGP スピーカで IGP 経由でその経路情報を学習していなければなりません。これは該当する経路情報の通知によって通知先 BGP スピーカから入ってくる該当宛先への IP パケットが，該当する経路を学習していない非 BGP スピーカのルータで廃棄されるのを防ぐためです。例えば，「図 9-4　内部ピアと外部ピア」ではルータ 3 からルータ 5 に入ってくる IP パケットがルータ 5 で廃棄されるのを防ぐためです。

9.3.2 経路選択アルゴリズム

本装置は，各プロトコルで学習した同じ宛先への経路情報をそれぞれ独立した経路選択手順に従って一つの最適の経路を選択します。同じ宛先への経路情報が各プロトコルでの生成によって複数存在する場合，それぞれの経路情報のプリファレンス値が比較され優先度の最も高い経路情報が有効になります。

BGP4 では，自プロトコルを使用し学習した同じ宛先への複数の経路情報から次の表に示す優先順位で一つの最適の経路を選択します。そのあと，同じ宛先への経路情報が各プロトコル (RIP，OSPF，スタティック) での経路選択によって複数存在する場合は，それぞれの経路情報のプリファレンス値が比較さ

れて，優先度の最も高い経路情報をルーティングテーブルに設定します。

表 9-8　経路選択の優先順位

優先順位	内容
高	LOCAL_PREF 属性の値が最も大きい経路を選択します。
↑	AS_PATH 属性の AS 数が最も短い経路を選択します。
	ORIGIN 属性の値で IGP，EGP，Incomplete の順で選択します。
	MED 属性の値が最も小さい経路を選択します。
	外部ピアで学習した経路，内部ピアで学習した経路の順で選択します。
	ネクストホップが最も近い（ネクストホップ解決時に使用した IGP 経路のメトリック値が最も小さい）経路を選択します。
↓	相手 BGP 識別子（ルータ ID）が最も小さい経路を選択します。
低	比較する経路が BGP4 マルチパスの関係にある場合に，学習元ピアのアドレスが若い経路を選択します。

経路選択に関連する経路情報に含まれる BGP 属性（LOCAL_PREF 属性，AS_PATH 属性，ORIGIN 属性，MED 属性，NextHop 属性）の概念を次に説明します。

経路選択上の注意事項

- AS_PATH 属性上のパスタイプ AS_SET は全体で一つの AS としてカウントします。
- コンフィグレーションコマンド bgp の compare-aspath サブコマンドに no を指定することによって，AS パス長による経路選択を無効化できます。
- MED 属性値による経路選択は，同一隣接 AS から学習した重複経路に対してだけ有効です。なお，コンフィグレーションコマンド bgp の compare-med サブコマンドに all-as を指定することによって，異なる隣接 AS から学習した重複経路に対しても有効となります。

(1) LOCAL_PREF 属性

LOCAL_PREF 属性は，同じ AS 内のルータ間で通知される属性です。同じ宛先ネットワークに対して複数の経路がある場合，LOCAL_PREF 属性は該当する宛先ネットワークに対する優先経路を示します。より大きい LOCAL_PREF 属性値を持つ経路が優先されます。

本装置で使用できる LOCAL_PREF 属性値は 0 〜 65535 の範囲で指定します。デフォルト値は 100 です。

(a) LOCAL_PREF 属性のデフォルト値の変更

本装置ではコンフィグレーションコマンド bgp の default-localpref サブコマンドを指定して，外部ピアから自装置内に取り込む経路情報の LOCAL_PREF 属性値を変更できます。

(b) LOCAL_PREF 属性のフィルタ単位での変更

本装置ではインポート・フィルタやエキスポート・フィルタとコンフィグレーションコマンド attribute-list/route-filter の localpref サブコマンド（パラメータ）を組み合わせることによって，自装置内に取り込む経路情報や通知する経路情報の LOCAL_PREF 属性を変更できます。

(c) LOCAL_PREF 属性による経路選択の例

LOCAL_PREF 属性による経路選択を次の図に示します。

図 9-5　LOCAL_PREF 属性による経路選択


デフォルト=150
AS100
ルータA
ネットワークA
AS200
ルータB
AS400
本装置D
LOCAL_PREF=150
本装置F
AS300
ルータC
本装置E
LOCAL_PREF=50
デフォルト=50

この図で，AS400 は AS200 と AS300 からネットワーク A に対する経路情報を受け取ります。本装置 D の default-localpref 値を 150 に，本装置 E の default-localpref 値を 50 に設定するとします。それによって，本装置 D は AS200 からの経路情報を本装置 F に通知するとき LOCAL_PREF 値を 150 に設定し，本装置 E は AS300 からの経路情報を本装置 F に通知するとき，LOCAL_PREF 値を 50 に設定します。本装置 F でのネットワーク A への経路情報は，本装置 D からの経路情報が本装置 E からの経路情報より大きい LOCAL_PREF 属性値を持つため，本装置 D からの経路情報（AS200 経由の経路情報）を選択します。

(2)　AS_PATH 属性

AS_PATH 属性は，経路情報の宛先ネットワークに到達するまでに通過する AS 番号のリストです。経路情報がほかの AS に通知されるとき，その経路情報の AS_PATH 属性に自 AS 番号を追加します。また，コンフィグレーションの指定（コンフィグレーションコマンド attribute-list/route-filter の ascount サブコマンド（パラメータ）と import，export コマンドとの組み合わせ）によって複数の自 AS 番号を AS_PATH 属性に追加することもできます。これはある宛先ネットワークへの複数の経路がある場合に特定の経路を選択するのに有効です。

(a)　AS_PATH 属性による経路選択の例

AS_PATH 属性による経路選択を次の図に示します。

図 9-6　AS_PATH 属性による経路選択


AS100
ルータA
ネットワークA
ASPath=100
AS200
ルータB
ASPath
=200 100
AS500
本装置E
ASPath
=400 300 100
ASPath=100
AS300
ルータC
ASPath
=300 100
AS400
ルータD

ルータ A が自 AS に存在するネットワーク A を AS200 経由で通知するとき，AS500 に到達する経路情報の AS_PATH 属性は「200 100」を持ちます。ルータ A が自 AS 内のネットワーク A を AS300，AS400 経由で通知するとき，AS500 に到達する経路情報の AS_PATH 属性は「400 300 100」を持ちます。したがって，AS500 の本装置 E は最も短い AS_PATH 属性を持つ AS200 経由で到達した経路を選択します。

(b) AS_PATH 属性の ascount サブコマンド (パラメータ) 使用時の経路選択

ascount サブコマンド (パラメータ) の例を次の図に示します。

図 9-7 ascount サブコマンド (パラメータ) の使用例


AS100
本装置A
ネットワークA
ASPath
=100 100 100
(account=3の場合)
AS200
ルータB
ASPath
=200 100 100 100
AS500
本装置E
ASPath
=400 300 100
ASPath=100
AS300
ルータC
ASPath=300 100
AS400
ルータD

この図で，本装置 A が本装置 E に対し AS300 AS400 経由の経路を選択させたい場合，AS200 に通知する経路情報の AS_PATH 属性に複数の自 AS 番号を追加します。例えば，自 AS 番号を三つ追加 (ascount ＝ 3) した場合，AS200 経由で AS500 に到達する経路情報の AS_PATH 属性は「200 100 100 100」を持ち，本装置 E は最も短い AS_PATH 属性を持つ AS300 AS400 経由で到達した経路を選択します。

(3) ORIGIN 属性

ORIGIN 属性は，経路情報の生成元を示します。ORIGIN 属性を次の表に示します。

表 9-9 ORIGIN 属性

ORIGIN 属性	内容
IGP	該当する経路が AS 内部で生成されたことを示す。
EGP	該当する経路が EGP 経由で学習されたことを示す。
Incomplete	該当する経路が上記以外の方法で学習されたことを示す。

経路選択では，同一宛先への複数の経路が存在する場合，IGP，EGP，Incomplete の順で選択します。

(a) ORIGIN 属性の変更

本装置ではインポート・フィルタやエキスポート・フィルタとコンフィグレーションコマンド attribute-list/route-filter の origin サブコマンド (パラメータ) を組み合わせることによって，自装置内に取り込む経路情報や通知する経路情報の ORIGIN 属性を変更できます。

(4) MED 属性

MED 属性は，同一の隣接 AS から学習した，ある宛先への複数の BGP4 経路の優先度を決定する属性です。より小さい MED 属性値を持つ経路情報が優先されます。コンフィグレーションコマンド bgp の compare-med サブコマンドに all-as を指定して，異なる隣接 AS から学習した BGP4 経路間の優先度選択に使用できます。

(a) MED 属性による経路選択の例

MED 属性による経路選択を次の図に示します。

図 9-8　MED 属性による経路選択


隣接AS
ルータC
ルータD
MED=10
MED=20
AS
本装置A
本装置B
MED値が小さいルータCから通知
された経路情報を選択する

ある宛先ネットワークに対する経路情報をルータ C は MED 属性値 10 で，ルータ D は MED 属性値 20 で本装置 A に通知しているものとします。この場合，本装置 A はルータ C から通知された経路情報を該当する宛先ネットワークへの経路として選択します。

MED 属性による経路選択はコンフィグレーション（コンフィグレーションコマンド bgp の med サブコマンド）で設定する必要があります。med サブコマンドが設定されていない場合，MED 属性による経路選択は行いません。

(b) MED 属性値の変更

本装置ではインポート・フィルタやエキスポート・フィルタとコンフィグレーションコマンド attribute-list または route-filter の med サブコマンド（パラメータ）を組み合わせることによって，自装置内に取り込む経路情報や通知する経路情報の MED 属性値を変更できます。

また，med サブコマンド（パラメータ）に internal-metric を指定した場合，NextHop 解決に使用している IGP 経路のメトリック値を，通知する BGP4 経路の MED 属性値にすることができます。internal-metric の使用例を次の図に示します。

図 9-9　internal-metric の使用例


AS100
BGP経路の通路
MED属性値=100
BGP経路の通路
MED属性値=2
AS200
本装置A
ルーティングピア
本装置B
外部ピア
ルータC
本装置Bから本装置A
宛てのIGP経路
metric値=2
internal-metric
を指定する

この図では本装置 A，本装置 B の間でルーティングピアを形成しています。MED 属性値 =100 で本装置 A から通知された BGP4 の経路情報を本装置 B がルータ C に通知するとき，本装置 B から本装置 A までの IGP 経路のメトリック値 =2 を MED 属性値に設定したい場合，本装置 B のエキスポート・フィルタで med サブコマンド（パラメータ）に internal-metric を指定します。

(5) NextHop 属性

NextHop 属性は，ある宛先ネットワークに到達するために使用されるネクストホップの IP アドレスです。本装置では相手 BGP スピーカに経路情報を通知する場合，NextHop 属性にピアリングに使用した自側の IP アドレスを設定します。

(a)　NextHop 属性の設定例

通知する経路情報の NextHop 属性の設定例を次の図に示します。

図 9-10　通知する経路情報の NextHop 属性の設定例



- **外部ピアを形成するルータ B への経路情報**
  NextHop 属性は本装置 A とルータ B 間のインタフェースの本装置 A 側のインタフェースアドレス Ib になります。
- **内部ピア (インターナルピア) を形成するルータ C への経路情報**
  NextHop 属性は本装置 A とルータ C 間のインタフェースの本装置 A 側のインタフェースアドレス Ic になります。
- **内部ピア (ルーティングピア) を形成するルータ D への経路情報**
  NextHop 属性は本装置 A と IGP ルータ間のインタフェースの本装置 A 側のインタフェースアドレス Ia になります。
  なお，ピアリングアドレスに「9.3.1　BGP4 の基礎　(2) 装置アドレス」で説明した装置アドレスを使用している場合には，装置アドレスが NextHop 属性に設定されます。

(b)　NextHop 属性を書き換えない場合

ブロードキャスト型インタフェースで接続されたピア間で経路情報を通知する場合，通知する経路情報の NextHop 属性を書き換えません。ブロードキャスト型インタフェース接続での NextHop 属性の設定例を次の図に示します。

図 9-11　ブロードキャスト型インタフェース接続での NextHop 属性の設定例



本装置 A と外部ピアを形成するルータ B から通知された経路情報を，内部ピアを形成するルータ C に通知する場合，通知する NextHop 属性はルータ B から通知されたネクストホップ (Ib) のままになります。また，ルータ C から通知された経路情報をルータ B に通知する場合，通知する経路情報の NextHop 属性はルータ C から通知されたネクストホップ (Ic) のままになります。つまり，通知する経路情報のネクストホップが通知するインタフェースと同一のネットワーク上に存在する場合，NextHop 属性は書き換えません。

(c) NextHop 属性の解決

ルーティングピアから BGP4 経路情報を学習した場合，NextHop 属性で示されたアドレスへ到達するためのパスを，IGP 経路，スタティック経路，および直結経路によって解決します。BGP4 経路の NextHop へ到達可能な経路の中から，宛先のマスク長が最も長い経路を選択し，当該経路のパスを BGP4 経路のパスとして使用します。また，bgp コンフィグレーションコマンドの resolve-nexthop オプションで all を指定すると，上記の経路に加えて，BGP4 経路を NextHop の解決に使用します。

なお，NextHop を解決した経路がスタティック経路で，かつ，noinstall オプションの指定がある場合，当該 BGP4 経路を抑止します。この機能はローカル VPN サイト以外の BGP4 ピアから学習した経路に対して有効で，次のような場合に利用できます。

- 宛先不明の中継トラフィックを廃棄するため，null インタフェース向けのデフォルト経路を設定してあるルータで，当該デフォルト経路によって BGP4 経路の NextHop が解決されてしまうことを防ぐために，NextHop 宛のスタティック経路を定義し，noinstall オプションを指定します。

9.3.3　コミュニティ

本装置では経路情報に付加された Community 属性を使用して，経路情報の広告範囲を制限できます。

(1) Community 属性の種類

本装置で取り扱う Community 属性の値は，次の 2 種類に分けられます。

- RFC1997 であらかじめ定義された値（コード）
  通知された経路情報に RFC1997 であらかじめ定義された値の Community 属性が付加されている場合，その値に従い経路情報を広告します。RFC1997 で定義され，本装置で使用できる Community 属性については「表 9-10　本装置で使用できる Community 属性」を参照してください。
- コンフィグレーションのインポート・フィルタまたはエキスポート・フィルタで指定された任意の値
  通知された経路情報にコンフィグレーションのインポート・フィルタまたはエキスポート・フィルタで指定された任意の値の Community 属性が付加されている場合，コンフィグレーションに従ってその経路情報を取り込むかどうか（インポート・フィルタ時），または広告するかどうか（エキスポート・フィルタ時）を制御します。

また，インポート・フィルタ，およびエキスポート・フィルタによって本装置が通知する経路情報に任意の Community 属性を付加できます。

RFC1997 で定義され，本装置で使用できる Community 属性を「表 9-10　本装置で使用できる Community 属性」に示します。また，Community 属性を持つ経路情報の広告範囲を「図 9-12　Community 属性を持つ経路情報の広告範囲」に示します。

表 9-10　本装置で使用できる Community 属性

Community 属性	内容
no-export	この経路情報を AS 外に広告しません。
no-advertise	この経路情報をほかのピアに広告しません。
no-export-subconfed	•「通常構成（非コンフィデレーション構成）時」 この経路情報を外部ピアに広告しません。 •「コンフィデレーション構成時」 この経路情報を他 AS を含めたメンバー AS 外に広告しません。

注　通常構成では Community 属性 no-export と no-export-subconfed は同じ意味を持ちます。コンフィデレーション

構成での community 属性の取り扱いは「9.3.6　コンフィデレーション」を参照してください。

図 9-12　Community 属性を持つ経路情報の広告範囲


ルータC
ルータE
no-export
Community属性(no-export)を持つ経路情報はAS外に広告しない
AS
本装置A
本装置B
Community属性(no-advertise)を持つ経路情報は他ピアに広告しない
no-advertise
ルータD

(2) インポート・フィルタと Community 属性の使用例

インポート・フィルタと Community 属性の使用例を次の図に示します。

図 9-13　インポート・フィルタと Community 属性の使用例


外部AS
ルータ1
ルータ2
自AS
本装置A
本装置B
Community属性aで通知
Community属性bで通知
本装置C
本装置D
Community属性aを優先
Community属性bを優先
IGP
IGP
（凡例）
：経路の流れ

この図で，一つの外部 AS に 2 台のルータ (本装置 A と本装置 B) が接続されているものとします。AS 外へのトラフィックの負荷分散を考慮し，本装置 C からのトラフィックは本装置 A を経由し AS 外に，本装置 D からのトラフィックは本装置 B を経由し AS 外に優先して中継するものとします。このような場合，各ルータに次のような設定をすると，負荷分散できるようになります。

1. 本装置 A から内部ピアに通知する経路情報に Community 属性 a を付加します。
   (エキスポート・フィルタで指定できます)
2. 本装置 B から内部ピアに通知する経路情報に Community 属性 b を付加します。
   (エキスポート・フィルタで指定できます)
3. 本装置 C で，受信した経路情報が Community 属性 a を持つ場合，該当する経路情報のプリファレンス値を x(x ＜ y) に設定し，受信した経路情報が Community 属性 b を持つ場合，該当する経路情報のプリファレンス値を y(x ＜ y) に設定します。つまり，本装置 A から通知された経路情報を優先します。
   (インポート・フィルタで指定できます)
4. 本装置 D で，受信した経路情報が Community 属性 a を持つ場合，該当する経路情報のプリファレンス値を y(x ＜ y) に設定し，受信した経路情報が Community 属性 b を持つ場合，該当する経路情報の

プリファレンス値を x(x ＜ y) に設定します。つまり，本装置 B から通知された経路情報を優先します。（インポート・フィルタで指定できます）

9.3.4　ルート・フラップ・ダンピング

ルート・フラップ・ダンピングは，経路情報が頻発してフラップするような場合に，一時的に該当する経路の使用を抑制して，ネットワークの不安定さを最小限にする機能です。外部ピアから学習した BGP 経路を抑制の対象とします。なお，VPN サイトの経路は対象としません。ルート・フラップ・ダンピング機能の構成要素を次の表に示します。

表 9-11　ルート・フラップ・ダンピング機能の構成要素

構成要素	内容
ペナルティ	該当する経路の使用を抑制または再利用するための動的制御変数。 経路のフラップによって増加し，時間経過とともに減少します。ペナルティの増加はフラップ（到達不可への変化）当たり 1 固定で，ペナルティの減少は半減期時間に基づきます。
抑制値	ペナルティが本値以上の場合，該当する経路の使用を抑制します。
再使用値	ペナルティが本値以下の場合，該当する経路の使用を開始します。
最大ペナルティ値	累積されるペナルティの最大値。
到達可時の半減期時間	該当する経路が到達可状態である場合に，ペナルティが半減 (50%) するために要する時間。
到達不可時の半減期時間	該当する経路が到達不可状態である場合に，ペナルティが半減 (50%) するために要する時間。
履歴保持時間	ルート・フラップ情報を保持する時間。この値は最後にフラップが発生してからの経過時間に基づきます。

ルート・フラップ・ダンピングの動作概念を次の図に示します。

図 9-14　ルート・フラップ・ダンピングの動作概念



9.3.5　ルート・リフレクション

ルート・リフレクションは，AS 内でピアを形成する内部ピアの数を減らすための方法です。BGP4 は，内部ピアで配布された経路情報をそのほかの内部ピアに配布しません。このため，内部ピアは AS 内の各 BGP スピーカ間で論理的にフルメッシュに形成されなければなりません。ルート・リフレクションはこの制限を緩和し，内部ピアで配布された経路情報をほかの内部ピアに再配布して，AS 内の内部ピアの数を

減らします。

(1) ルート・リフレクションの概念と経路情報の流れ

ルート・リフレクションはルート・リフレクタ(RR)とそのルート・リフレクタに対するクライアントでクラスタを形成します。クラスタ内に複数のルート・リフレクタを持つこともできます。1AS内のそのほかのBGPスピーカをノンクライアントと呼びます。

ルート・リフレクタはクラスタ内のクライアントから受信したupdateメッセージをすべてのノンクライアントおよびクラスタ内のほかのクライアントに配布します。また，ルート・リフレクタはノンクライアントから受信したupdateメッセージをクラスタ内のすべてのクライアントに配布します。これによって，クラスタ内のクライアントからノンクライアントに対する内部ピアとクラスタ内のクライアント間の内部ピアを不要とします。

なお，外部ピアから配布された経路情報および外部ピアへ配布する経路情報の取り扱いは通常の動作と同じです。

(2) クラスタ内に一つのルート・リフレクタを置く場合

クラスタ内に一つのルート・リフレクタを置く例を次の図に示します。

図 9-15　クラスタ内に一つのルート・リフレクタを置く例



（凡例）　ルータ1，ルータ4：ルート・リフレクタ(RR)
ルータ2，ルータ3：ルータ1に対するクライアント
ルータ5，ルータ6：ルータ4に対するクライアント
◄- - -►：ピア
➡：経路情報の流れ

ルータ1(ルート・リフレクタ)とルータ2，ルータ3(クライアント)でクラスタを形成しています。また，ルータ4(ルート・リフレクタ)とルータ5，ルータ6(クライアント)でクラスタを形成しています。ルータ2からルータ1に通知された経路情報は，ほかのクライアント(ルータ3)とすべてのノンクライアント(ルータ4)に配布されます。また，ルータ1からルータ4に通知された経路情報は，すべてのクライアント(ルータ5，ルータ6)に配布されます。

(3) クラスタ内に複数のルート・リフレクタを置く場合

クラスタは，一つ以上のルート・リフレクタを持つことができます。複数のルート・リフレクタを持つことによって，一方のルート・リフレクタが障害となった場合にもルート・リフレクションの機能の停止を防ぐことができます。

それぞれのルート・リフレクタは，クライアントおよびノンクライアントと内部ピアを形成します。それ

ぞれのルート・リフレクタは，「図 9-15　クラスタ内に一つのルート・リフレクタを置く例」で説明した通り，クライアントまたはノンクライアントから通知された経路情報を再配布します。これによって，一方のルート・リフレクタが障害となった場合にも，他方のルート・リフレクタの再配布によって経路情報の通知ができるようにしています。なお，クラスタ内に複数のルート・リフレクタがある場合，それぞれのルート・リフレクタは同一のクラスタ ID(コンフィグレーションコマンド bgp の clusterid サブコマンド) を設定する必要があります。

ルート・リフレクタの冗長構成の例を次の図に示します。

図 9-16　ルート・リフレクタの冗長構成の例



（凡例）　ルータ1，ルータ2：ルート・リフレクタ(RR)
ルータ3，ルータ4：クライアント
ルータ5，ルータ6：ノンクライアント
◄- - -►：ピア
➡：経路情報の流れ

クラスタ内には二つのルート・リフレクタ (ルータ 1 とルータ 2) が存在しています。それぞれのルート・リフレクタはクライアントであるルータ 3，ルータ 4 およびノンクライアントであるルータ 5，ルータ 6 と内部ピアを形成します。例えば，クライアントであるルータ 3 から通知された経路情報は，それぞれのルート・リフレクタ (ルータ 1 およびルータ 2) でクライアントであるルータ 4 とノンクライアントであるルータ 5，ルータ 6 に再配布します。一方のルート・リフレクタが障害となった場合にも，他方のルート・リフレクタの再配布によって経路情報は通知されます。なお，AS 内にはクラスタに属さない BGP スピーカ (ルータ 5，ルータ 6) が共存することもできます。

(4) ルート・リフレクション構成上の注意事項

ルート・リフレクション構成時はルート・リフレクタ (RR) で，該当する AS から同 AS に経路広告するためのエキスポート・フィルタを定義してください。この定義がない場合，経路はリフレクトされません。

9.3.6　コンフィデレーション

コンフィデレーションは，ルート・リフレクタと同様に AS 内でピアを形成する内部ピアの数を減らすためのもう一つの方法です。コンフィデレーションは，AS を複数のメンバー AS(サブ AS) に分割して，AS 内のピア数を減らします。

(1) コンフィデレーションの概念と経路情報の流れ

コンフィデレーションはASを複数のメンバーAS(サブAS)に分割します。メンバーAS内のBGPスピーカはフルメッシュに内部ピアを形成しなければならず，通常の内部ピアの取り扱いと同様です。メンバーAS間は通常の外部ピアと同様にピアを形成すればよく，メンバーAS間の各BGPスピーカでフルメッシュにピアを形成する必要はありません。これによってAS内のピア数を減らします。なお，本装置ではメンバーAS間のピアをメンバーAS間ピアと呼びます。

コンフィデレーション構成での経路情報の流れを次の図に示します。

図 9-17　コンフィデレーション構成での経路情報の流れ



ルータ1，ルータ2，およびルータ3でメンバーAS(サブAS)を形成しています。また，ルータ4，ルータ5，およびルータ6でメンバーAS(サブAS)を形成しています。ルータ8から通知された経路情報はルータ2によってメンバーAS内のほかのBGPスピーカ(ルータ1，ルータ3)に配布されます。ルータ2からルータ1に通知された経路情報はほかのメンバーAS(ルータ4)に配布されます。さらに，ルータ1からルータ4に通知された経路情報は，メンバーAS内のほかのBGPスピーカ(ルータ5，ルータ6)に配布されます。これによって，AS内のすべてのBGPスピーカに経路情報を配布します。

(2) コンフィデレーション構成での経路選択

コンフィデレーション構成での経路選択は，ピア種別(メンバーAS間ピア)の追加によって通常構成(非コンフィデレーション構成)での経路選択と一部異なります。通常構成では「外部ピアで学習した経路，内部ピアで学習した経路の順」で選択しますが，コンフィデレーション構成では「外部ピアで学習した経路，メンバーAS間ピアで学習した経路，内部ピアで学習した経路の順」で選択します。

コンフィデレーション構成での経路選択の優先順位を次の表に示します。

表 9-12　経路選択の優先順位

優先順位	内容
高	LOCAL_PREF属性の値が最も大きい経路を選択します。
↑	AS_PATH属性のAS数が最も短い経路を選択します。
	ORIGIN属性の値でIGP，EGP，Incompleteの順で選択します。
	MED属性の値が最も小さい経路を選択します。

優先順位	内容
	外部ピアで学習した経路，メンバー AS 間ピアで学習した経路，内部ピアで学習した経路の順で選択します。
	ネクストホップが最も近い（ネクストホップ解決時に使用した IGP 経路のメトリック値が最も小さい）経路を選択します。
↓	相手 BGP 識別子（ルータ ID）が最も小さい経路を選択します。
低	比較する経路が BGP4 マルチパスの関係にある場合に，学習元ピアのアドレスが若い経路を選択します。

経路選択上の注意事項

- AS_PATH 属性上のパスタイプ AS_SET は，全体で一つの AS としてカウントします。
- AS_PATH 属性上のパスタイプ AS_CONFED_SET は，AS パス長には含まれません。
- コンフィグレーションコマンド bgp の compare-aspath サブコマンドに no を指定することで，AS パス長による経路選択を無効化できます。
- MED 属性値による経路選択は，同一隣接 AS から学習した重複経路に対してだけ有効です。なお，コンフィグレーションコマンド bgp の compare-med サブコマンドに all-as を指定することで，異なる隣接 AS から学習した重複経路に対しても有効となります。

(3)　コンフィデレーション構成での BGP 属性の取り扱い

コンフィデレーション構成での BGP 属性の取り扱いは，通常構成（非コンフィデレーション構成）での BGP 属性の取り扱いとほぼ同様ですが，AS_PATH 属性，および Community 属性について一部動作が異なります。なお，メンバー AS 間ピアでの BGP 属性の取り扱いは，内部ピアでの BGP 属性の取り扱いと同様です。

(a)　コンフィデレーション構成での AS_PATH 属性の取り扱い

コンフィデレーション構成での AS_PATH 属性の取り扱いは，メンバー AS 間ピアに経路情報を通知するとき，AS_PATH 属性にパスタイプ AS_CONFED_SET で自メンバー AS 番号を追加します。また，ほかの AS（外部ピア）に経路情報を通知するとき，AS_PATH 属性からパスタイプ AS_CONFED_SET を取り除き，パスタイプ AS_SEQUENCE で自 AS 番号を追加します。そのほかの AS_PATH 属性の取り扱いは，通常構成と同様です。

AS_PATH 属性の取り扱いを次の図に示します。

図 9-18　AS_PATH 属性の取り扱い


AS200
メンバーAS
(65001)
ルータ1
ASPATH:(CONFED_SET) 65001
(AS_SEQ) 100
メンバーAS
(65002)
ルータ2
ASPATH:(AS_SEQ) 100
ASPATH:(AS_SEQ) 200 100
AS100
ルータ3
AS300
ルータ4
AS_SEQ:AS_SEQUENCE
CONFED_SET:AS_CONFED_SET
(凡例)
:経路情報の流れ

ルータ 1 は AS100 から通知された ASPATH:(AS_SEQUENCE) 100 の経路情報をほかのメンバー AS であるルータ 2 に配布するとき，AS_PATH 属性にパスタイプ AS_CONFED_SET で自メンバー AS 番号 (65001) を追加します。ルータ 2 はルータ 1 から通知された ASPATH:(AS_CONFED_SET) 65001, (AS_SEQUENCE)100 の経路情報を AS300 に配布するとき，AS_PATH 属性のパスタイプ AS_CONFED_SET を取り除き，パスタイプ AS_SEQUENCE で自 AS 番号 (200) を追加します。

(b) コンフィデレーション構成での Community 属性の取り扱い

コンフィデレーション構成では RFC1997 で定義される Well-known Community について，次のように取り扱います。そのほかの Community の取り扱いは，通常構成と同様です。

RFC1997 で定義される Well-Known Community を「表 9-13 RFC1997 で定義される Well-Known Community」に示します。また，Community 属性を持つ経路情報の広告範囲を「図 9-19 Community 属性を持つ経路情報の広告範囲」に示します。

表 9-13 RFC1997 で定義される Well-Known Community

Community 属性	内容
no-export	この経路情報を AS 外に広告しません。
no-advertise	この経路情報をほかのピアに広告しません。
no-export-subconfed	この経路情報を，他 AS を含めてメンバー AS 外に広告しません。

図 9-19 Community 属性を持つ経路情報の広告範囲


ルータE
ルータF
no-export
Community属性(no-export)を持つ経路情報はAS外に広告しない
AS
メンバーAS
メンバーAS
本装置B
本装置C
Community属性(no-advertise)を持つ経路情報は他ピアに広告しない
Community属性(no-export-subconfed)を持つ経路情報は他ASを含めメンバーAS外に広告しない
本装置A
no-advertise
no-export-subconfed
ルータD

9.3.7 BGP4 マルチパス

BGP4 マルチパスは，一つの宛先ネットワークに対し複数の経路 (パス) を生成し，トラフィックの負荷分散を実現します。本装置での BGP4 経路のマルチパス生成の概念を次に示します。

(1) IGP 経路のマルチパス化による BGP4 経路のマルチパス

本装置は BGP4 経路のネクストホップ解決を IGP 経路に基づいて行います。ネクストホップ解決時，BGP4 経路の NextHop 属性値に対応する IGP 経路がマルチパス化されている場合は BGP4 経路もマルチパス化されます。マルチパス生成の概念を次の図に示します。

図 9-20 IGP 経路のマルチパス化による BGP4 経路マルチパス化の概念


AS100
ルータ3
装置アドレス：A
a
b
本装置2上のIGP経路
B宛て：gateway c,d
本装置1から学習したBGP4経路
ネットワークW：gateway c,d
宛先：ネットワークW
NextHop：A
AS200
宛先：ネットワークW
NextHop：B
本装置1
本装置2
c
d
本装置1上のIGP経路
A宛て：gateway a,b
ルータ3から学習したBGP4経路
ネットワークW：gateway a,b
装置アドレス：B
装置アドレス：C

各ルータ間は物理的に 2 本のインタフェースが接続されているものとします。各ルータ間のピアリングは装置自体に付与されたアドレスを使用するように構成します。本装置ではコンフィグレーションコマンド local-address によって，装置自体にアドレスを付与できます。また，コンフィグレーションコマンド externalpeeras/internalpeeras/routingpeeras(bgp モード）の lcladdr サブコマンドを使用して，ピアリングの自側アドレスに装置アドレスの使用を指定できます。なお，外部ピアおよび内部ピア（インターナルピア）で lcladdr サブコマンドを使用する場合は，コンフィグレーションコマンド peer(bgp externalpeeras/bgp internalpeeras モード）の multihop サブコマンドも合わせて指定してください。

AS100 から本装置 1 に通知された BGP4 経路（宛先：ネットワーク W，NextHop：A）は，ネクストホップ解決時に IGP 経路を参照します。NextHopA 宛ての IGP 経路のゲートウェイが「a」および「b」となっていることによって，BGP4 経路のゲートウェイも「a」および「b」になります。同様に，本装置 1 から本装置 2 に通知された BGP4 経路（宛先：ネットワーク W，NextHop：B）は，NextHopB 宛ての IGP 経路のゲートウェイが「c」および「d」となっていることによって，BGP4 経路のゲートウェイも「c」および「d」になります。

IGP 経路のマルチパス化に伴う BGP4 マルチパスの注意事項

本装置でマルチパス化を行える IGP 経路はスタティック経路および OSPF 経路です。スタティック経路のマルチパス化の概念については「8.3.1　スタティックルーティング」を，OSPF 経路のマルチパス化の概念については「(2) イコールコストマルチパス」の項を参照してください。

(2) 複数のピアから学習した BGP4 経路のマルチパス

本装置はコンフィグレーションコマンド bgp の multipath サブコマンド，およびコンフィグレーションコマンド options の max-paths パラメータを定義して，同一隣接 AS と接続された複数のピアから学習したタイブレーク状態にある同一宛先への BGP4 経路をマルチパス化できます。また，コンフィグレーションコマンド bgp の multipath-option サブコマンドに all-as を指定して，異なる隣接 AS から学習した，BGP4 経路をマルチパス化できます。タイブレーク条件を次の表に示します。

表 9-14 タイブレーク条件

条件	備考
LOCAL_PREF 属性の値が等しい。	―
AS_PATH 属性の取り扱い属性の AS 数が等しい。	AS_PATH 属性の取り扱い属性上のパスタイプ AS_SET は，全体で一つの AS としてカウントします。 AS_PATH 属性の取り扱い属性上のパスタイプ AS_CONFED_SET は，AS パス長には含まれません。

条件	備考
ORIGIN 属性の値が等しい。	−
MED 属性の値が等しい。	MED 属性値によるタイブレーク条件は，同一隣接 AS から学習した重複経路に対してだけ有効になります。なお，コンフィグレーションコマンド bgp の compare-med サブコマンドに all-as を指定すると，異なる隣接 AS から学習した重複経路に対しても有効になります。
同一ピアタイプ（外部ピア，メンバー AS 間ピア，内部ピア）で学習している。	−
ネクストホップが等しい（ネクストホップ解決時に使用した IGP メトリックが等しい）。	−

（凡例）　−：該当しない

注　コンフィグレーションコマンド bgp の compare-aspath サブコマンドに no を指定することで，AS パス長によるタイブレーク条件を無効化できます。

複数のピアから学習した BGP4 経路マルチパス化の概念を次の図に示します。

図 9-21　複数のピアから学習した BGP4 経路マルチパス化の概念



AS100 のルータ 2，およびルータ 3 から本装置 1 に通知された BGP4 経路（ルータ 2 の経路：宛先 ネットワーク W，NextHop a，ルータ 3 の経路：宛先 ネットワーク W，NextHop b）がタイブレーク状態である場合，本装置 1 は各 BGP4 経路が持っている NextHop 属性を基にゲートウェイを生成します。「図 9-21　複数のピアから学習した BGP4 経路マルチパス化の概念」の例では，ゲートウェイは「a」および「b」となります。なお，該当する BGP4 経路を本装置 1 からそのほかの BGP4 ピアに広告する場合は，今まで示した 2 経路のうち最優先経路を広告します。

9.3.8　サポート機能のネゴシエーション

サポート機能のネゴシエーション（Capability Negotiation）は，BGP4 コネクション確立時の OPEN メッセージに Capability 情報を付加することによって，ピア間で使用できる機能をネゴシエーションする機能です。お互いに広告した Capability 情報で一致する（お互いにサポートする）機能を該当するピアで使用できます。

本装置では，Capability 関連パラメータをコンフィグレーションで定義した場合，OPEN メッセージに Capability 情報を付加します。Capability 関連パラメータをコンフィグレーションで定義していない場合，OPEN メッセージに Capability 情報を付加しません。Capability 情報を持たない OPEN メッセージで確立した BGP4 コネクションは，「IPv4-Unicast 経路の送受信」だけを行います。

ネゴシエーションできる機能を「表 9-15　ネゴシエーションできる機能」に示します。また，ネゴシエーションの動作概念を「図 9-22　ネゴシエーションの動作概念」に示します。

表 9-15　ネゴシエーションできる機能

機能名称	サブコマンド	内容
IPv4-Unicast 経路の送受信	ipv4-uni	IPv4-Unicast 経路を該当するピア間で送受信します。
IPv4-VPN 経路の送受信	ipv4-vpn	IPv4-VPN 経路を該当するピア間で送受信します。
ルート・リフレッシュ	refresh	ルート・リフレッシュ機能を使用します。
ルート・リフレッシュ (Capability Code 128)	refresh-128	Capability Code に 128 を使用する BGP4 ピアとルート・リフレッシュ機能を使用します。
グレースフル・リスタート	graceful-restart	グレースフル・リスタート機能を使用します。
4 バイト AS 番号	4-byte-as	4 バイト AS 番号を使用した経路をピア間で送受信します。

図 9-22　ネゴシエーションの動作概念

●お互いに同一のCapability情報を広告した場合の例


Capability:ipv4-uni,refresh
本装置1
本装置2
Capability:ipv4-uni,refresh

注　ピア間でIPv4-Unicast経路の送受信，およびルート・リフレッシュ機能が使用できる

●お互いに異なるCapability情報を広告した場合の例


Capability:ipv4-uni
本装置1
本装置2
Capability:ipv4-uni,refresh

注　ピア間でIPv4-Unicast経路の送受信だけが使用できる

9.3.9 ルート・リフレッシュ

ルート・リフレッシュ機能は，変化が発生した経路だけを広告することを基本とする BGP4 で，すでに広告された経路を強制的に再広告させる機能です。

ルート・リフレッシュ機能には，自装置側から経路を再広告する機能と BGP4 ピアである相手装置側から経路を再広告させる機能があります。また，再広告の経路種別を選択できます。この機能は，clear ip bgp コマンドで実行されます。

ルート・リフレッシュ機能を「表 9-16　ルート・リフレッシュ機能」に示します。また，ルート・リフレッシュ機能の動作概念を「図 9-23　ルート・リフレッシュ機能の動作概念」に示します。

表 9-16　ルート・リフレッシュ機能

機能種別	経路種別	再広告方向
IPv4-Unicast 経路の再送信	IPv4 ユニキャスト経路	自装置側よりピアリングされた相手装置に経路を再広告します。
IPv4-Unicast 経路の再受信		ピアリングされた相手装置側より自装置に経路を再広告させます。

機能種別	経路種別	再広告方向
IPv4-VPN 経路の再送信	IPv4 VPN 経路	自装置側よりピアリングされた相手装置に経路を再広告します。
IPv4-VPN 経路の再受信		ピアリングされた相手装置側より自装置に経路を再広告させます。

図 9-23　ルート・リフレッシュ機能の動作概念



(1) ルート・リフレッシュ使用時の注意事項

相手装置側から経路を再送信するには，ピアリングされた両ルータがルート・リフレッシュ機能をサポートしている必要があります。ルート・リフレッシュ機能を使用するためには，BGP4 ピア確立時にルート・リフレッシュ機能の使用を両ルータ間でネゴシエーションしておく必要があります。

本装置では，コンフィグレーションコマンド bgp の refresh サブコマンドを指定することでルート・リフレッシュ機能の使用を指定します。また，本装置のルート・リフレッシュ機能は RFC2918 に準拠しています。ルート・リフレッシュ機能をサポートするそのほかの装置によっては，ネゴシエーションで使用するルート・リフレッシュ用の Capability code(値 =2) です。なお，ほかのベンダによって RFC2434 で定義されているプライベートなコードである Capability code(値 =128 ～ 255) を使用されることがあります。

本装置と他装置間でルート・リフレッシュ機能を使用するときは注意してください。

9.3.10　拡張コミュニティ【OP-MPLS】

MPLS-VPN は各装置に収容される VPN サイト間を論理的にマッピングして，任意のプライベート・ネットワーク（VPN）を構築できます。各装置に収容される VPN サイト間のマッピングは，BGP4 で広告される各 VPN 経路に付与された拡張コミュニティによって行われます。広告する VPN 経路に付与する拡張コミュニティの指定，および受信した VPN 経路に付与された拡張コミュニティに基づく受入先 VPN サイトの指定は，コンフィグレーション（vpnmap コマンド）で，あらかじめ定義しておきます。

(1) 拡張コミュニティの種類

本装置で取り扱う拡張コミュニティの種類を次の表に示します。

表 9-17　拡張コミュニティの種類

種類	内容
ルート・ターゲット 拡張コミュニティ	各装置に収容された VPN サイト間のマッピングに使用する。この拡張コミュニティによって，MPLS 網上でのプライベート・ネットワークを構築する。
ルート・オリジン 拡張コミュニティ	VPN 経路の生成元サイトを識別するために使用する。この拡張コミュニティによって，プライベート・ネットワーク内での通信制限やルーティング・ループの発生を防止する。

（2）拡張コミュニティのコード化

各拡張コミュニティは 8 バイトで構成されます。拡張コミュニティのコード化は自律システム番号形式とネットワークアドレス形式があります。拡張コミュニティのコード化の形式を次の表に示します。

表 9-18　拡張コミュニティのコード化の形式

拡張コミュニティ	自律システム番号形式	ネットワークアドレス形式
ルート・ターゲット 拡張コミュニティ	0x0002(2 バイト) ＋任意の自律システム番号 (2 バイト) ＋任意の識別番号 (4 バイト)	0x0102(2 バイト) ＋任意のネットワーク・アドレス (4 バイト) ＋任意の識別番号 (2 バイト)
ルート・オリジン 拡張コミュニティ	0x0003(2 バイト) ＋任意の自律システム番号 (2 バイト) ＋任意の識別番号 (4 バイト)	0x0103(2 バイト) ＋任意のネットワーク・アドレス (4 バイト) ＋任意の識別番号 (2 バイト)

（3）拡張コミュニティの適用例

拡張コミュニティの適用例は，「18　IP-VPN【OP-MPLS】【OP-BGP】」を参照してください。

9.3.11　TCP MD5 認証

本装置は，RFC2385(TCP MD5 認証による BGP セッション保護) に準拠しています。TCP MD5 認証機能によって，BGP4 コネクションで受信した TCP セグメントが正当な送信元 (ピア) から送信されてきたことを保証できます。TCP MD5 認証はピアごとに指定できます。ピアとの BGP4 コネクションに TCP MD5 認証を適用する場合，コンフィグレーションコマンド bgp の authmd5 サブコマンドで認証キーを指定します。なお，認証キーは該当するピア間で一致させる必要があります。一致していない場合は該当するピア間の BGP4 コネクションが確立しません。

9.3.12　グレースフル・リスタート

（1）概要

グレースフル・リスタートは，装置の BCU が系切替したり，運用コマンドなどによりルーティングプログラムが再起動したりしたときに，ネットワークから経路が消えることによる通信停止時間を短縮する機能です。グレースフル・リスタート機能一般については，「8.8　グレースフル・リスタートの概要」をご参照ください。

BGP4 では，グレースフル・リスタートによって BGP4 の再起動を行う装置のことをリスタートルータといいます。また，グレースフル・リスタートを補助する隣接装置をレシーブルータといいます。

本装置は，リスタートルータの機能とレシーブルータの機能をサポートしています。

本装置でのグレースフル・リスタートの例を次の図に示します。

図 9-24 グレースフル・リスタートの例



（凡例） INT：内部ピア（装置アドレスをピアアドレスとするルーティングピア）
EXT：外部ピア（直接接続されたインタフェースのアドレスをピアアドレスに使用する）
注 AS100内では，IGPによって装置アドレス宛ての経路情報を交換する

AS100 の本装置 B，本装置 C は，装置アドレスをピアアドレスとするルーティングピアの BGP コネクションを確立しており，本装置 B は AS200 の本装置 A と，また本装置 C は AS300 のルータと，それぞれインタフェースのアドレスをピアアドレスとする外部ピアの BGP コネクションを確立しているとします。それぞれの BGP コネクションでは，グレースフル・リスタート機能のネゴシエーションが成立しているとします。本装置 B がグレースフル・リスタートしたとき，当該装置との BGP コネクションを持っている本装置 A，および本装置 C はレシーブルータとして動作し，本装置 B を経由するパケット・フォワーディングを停止しないで継続します。また，本装置 B は PRU によって，パケットの転送処理を継続します。これによって，本装置 B を経由するエンド・エンドの通信を維持しつづけることができます。

以下に BGP4 のグレースフル・リスタートが正しく動作するための条件を示します。以下の条件を満たさない場合，通常のリスタート動作となって，通信が停止します。

- グレースフル・リスタートを実施する装置と，レシーブルータの役割を実行する装置との BGP コネクションで，グレースフル・リスタート機能のネゴシエーションが成立していること。
- グレースフル・リスタートを実施する装置は，リスタートルータとして動作する設定になっていること。本装置でグレースフル・リスタートを実施するときは，コンフィグレーションコマンド options で graceful-restart パラメータを設定する必要があります。また，コンフィグレーションコマンド bgp の graceful-restart サブコマンドで，mode restart または mode both パラメータが設定されている必要があります。
- レシーブルータの役割を実行する装置は，レシーブルータとして動作する設定になっていること。本装置をレシーブルータとして動作させるときは，コンフィグレーションコマンド bgp の graceful-restart サブコマンドで，mode receive または mode both パラメータが設定されている必要があります。

(2) グレースフル・リスタートの動作手順

BGP4 によるグレースフル・リスタートの動作シーケンスを次の図に示します。

図 9-25　グレースフル・リスタートのシーケンス


リスタートルータ
レシーブルータ
1. グレースフル・リスタート機能のネゴシエーション
2. リスタートルータの動作を開始
グレースフル・リスタート
コネクションの切断
3. レシーブルータの動作を開始
リスタートルータから学習している経路情報を保持し，パケットフォワーディングを行う。
restart-time(a)
BGPコネクションの再確立
restart-time(b)
4. 経路情報の配布
5. 全プロトコルの学習完了
配布完了通知
stale-routes-retain-time(d)
6. 経路情報の配布
options graceful-restart time-limit(c)
配布完了通知
7. リスタートルータから学習している経路情報のうち，BGPコネクションの再確立後に受信しなかった経路情報を破棄する。

1. グレースフル・リスタートするルータと，その隣接ルータの間で，BGP コネクションを確立するときにグレースフル・リスタート機能のネゴシエーションを行い，グレースフル・リスタートを実施する準備をします。
2. ルータがグレースフル・リスタートすると，リスタートルータの動作を開始します。
3. 隣接ルータは，BGP のコネクションが切断したとき，レシーブルータの動作を開始して，リスタートルータから学習している経路情報を保持し，パケットのフォワーディングを継続します。
4. BGP コネクションが再確立すると，最初にレシーブルータからリスタートルータへ経路情報を配布します。
5. リスタートルータで，グレースフル・リスタートを実行しているすべてのプロトコルの学習が完了すると，リスタートルータからレシーブルータへ経路情報を配布します。
6. 5. と同じ。
7. 最後にレシーブルータは，リスタートルータから学習している経路情報のうちで，BGP コネクションの再確立後に受信しなかった，古い経路情報を破棄します。

(3) リスタートルータの機能

(a) 動作契機

以下に，本装置で BGP4 のリスタートルータの機能が動作する契機を示します。

- BCU が系切替したとき。
- ユニキャストルーティングプログラムが再起動したとき。

(b) リスタートルータの機能

グレースフル・リスタートの開始後に，BGP コネクションが再確立するまでの待ち時間の上限を，コンフィグレーションコマンド bgp の restart-time サブコマンドの指定に従って監視します（「図 9-25　グレースフル・リスタートのシーケンス」の (a)）。この時間内に BGP コネクションが再確立しない場合，リ

スタートルータは当該レシーブルータからの経路情報配布を待たずに，自ルータからの経路情報配布を開始します。これによって，不安定な状態とみられる当該レシーブルータが経路収束へ影響することを回避します。

リスタートルータが経路情報の受信完了を待ち，経路配布を開始する時間の上限は，options コマンドの graceful-restart time-limit パラメータの指定値に従います（「図 9-25　グレースフル・リスタートのシーケンス」の (c))。

各パラメータを設定する場合は，一般に次のようにしてください。

- bgp graceful-restart restart-time を，系切替所要時間 + コネクション確立時間よりも長く設定する。
  BGP ピアのコネクションを再確立するには，系切替が完了して IP インタフェースの Up/Down が確認できるようになっている必要があります。このため，bgp graceful-restart restart-time を，系切替所要時間 + コネクション確立時間よりも長く設定してください。系切替所要時間については，「8.8　グレースフル・リスタートの概要 表 8-32　系切替所要時間の目安値」を参照してください。ピアのコネクション確立にかかる時間は，構成によって異なりますが，目安として 30 秒を用いてください。
- ルーティングピアを使用している場合，bgp graceful-restart restart-time を，OSPF・OSPFv3・IS-IS のリスタート時間 + コネクション確立時間よりも長く設定する。
  BGP 経路情報の NextHop 属性を IGP 経路によって解決する構成では，BGP ピアのコネクションを再確立するために IGP 経路が必要になります。このため，bgp graceful-restart restart-time を，IGP のリスタート時間 + コネクション確立時間よりも長く設定してください。
- options graceful-restart time-limit は bgp graceful-restart restart-time より大きい値を設定する。
  BGP ピアのコネクションの再確立が最も遅い場合は，bgp graceful-restart restart-time の経過後に BGP ピアからの経路学習を開始します。リスタートルータが経路配布を開始する前に経路学習・フォワーディングテーブルの更新が完了するようにするため，options graceful-restart time-limit の指定は restart-time より 60 秒程度長い時間を設定してください。なお，目安の設定値は，経路数および隣接ピア数に依存します。

また，BGP 経路情報の NextHop 属性を IGP 経路によって解決する構成では，次のように設定してください。

- IGP の restart-time は bgp の restart-time より小さい値を設定

(c) グレースフル・リスタートが失敗するケース

以下に，BGP4 のグレースフル・リスタートが失敗するケースを示します。

- グレースフル・リスタートを開始してから restart-time の時間が経過しても，隣接装置との間で BGP コネクションが再確立しなかった場合，当該ピア装置を経由する通信が停止します。
- 本装置のグレースフル・リスタート中に，レシーブルータ機能を実行するピア装置がリスタートした場合，当該ピア装置を経由する通信が停止します。
- レシーブルータ機能を実行するピア装置が，グレースフル・リスタートの開始前に，本装置から学習した経路情報を保持できなかった場合，当該ピア装置を経由する通信が停止します。
- グレースフル・リスタートの開始後に，すべてのレシーブルータへの経路情報の配布が完了する前に，BGP コネクションが再び切断した場合，当該ピア装置を経由する通信が停止します。
- グレースフル・リスタートの開始後に，レシーブルータ機能を実行するピア装置から学習した経路数が学習経路数制限機能による上限値を超え，BGP コネクションが再び切断した場合，当該ピア装置を経由する通信が停止します。

(4) レシーブルータの機能

(a) 動作契機

以下に，本装置で BGP4 のレシーブルータの機能が動作する契機を示します。

- BGP コネクションが確立しているピアから，NOTIFICATION メッセージを受信せずに，当該コネクションが使用している TCP セッションの切断を検出したとき
- BGP コネクションが確立しているピアから，新規の TCP セッションが接続され，OPEN メッセージを受信したとき

(b) レシーブルータの機能

グレースフル・リスタートの開始後に，BGP コネクションが再確立するまでの待ち時間の上限を，コンフィグレーションコマンド bgp の restart-time サブコマンドの指定に従って監視します（「図 9-25　グレースフル・リスタートのシーケンス」の (b)）。この時間内に BGP コネクションが再確立しない場合，レシーブルータは，リスタートルータから学習している経路情報を破棄して，リスタートルータを経由するパケット・フォワーディングを停止します。

restart-time の値は，グレースフル・リスタート機能のネゴシエーションを行うときに，ピアへ通知されます。本装置では，ピアから通知された restart-time の値が，自装置のコンフィグレーション値より小さいとき，通知された restart-time の値を使用して監視を行います。

レシーブルータがリスタートルータの再起動前に学習した経路情報を保持しておく時間の上限は BGP4 コンフィグレーションの stale-routes-retain-time サブコマンドで指定します（「図 9-25　グレースフル・リスタートのシーケンス」の (d)）。

各パラメータを設定する場合は，一般に次のようにしてください。

- stale-routes-retain-time はリスタートルータの options graceful-restart time-limit より大きい値を設定
  options graceful-restart time-limit は，リスタートルータが経路配布を開始する時間の上限となるので，経路配布が最も遅い場合は，time-limit の経過後にレシーブルータへ経路配布を開始します。レシーブルータで，経路学習およびフォワーディングテーブルの更新後に，古い経路情報が削除されるようにするため，stale-routes-retain-time の指定は，リスタートルータの options graceful-restart time-limit より 120 秒程度長い時間を設定してください。なお，目安の設定値は，経路数およびリスタートルータの隣接ピア数に依存します。

(c) レシーブルータ機能が失敗するケース

以下に，BGP4 のグレースフル・リスタートが失敗するケースを示します。

- グレースフル・リスタートを開始してから，restart-time の時間が経過しても BGP コネクションが再確立しなかった場合，リスタートルータを経由する通信が停止します。
- レシーブルータ機能を実行中に，自装置がリスタートした場合，リスタートルータを経由する通信が停止します。
- グレースフル・リスタートしているピア装置が，グレースフル・リスタートの開始前に学習していた経路情報を保持できなかった場合，リスタートルータを経由する通信が停止します。
- グレースフル・リスタートの開始後に，再確立した BGP コネクション上で，リスタートルータからの経路情報の配布が完了する前に，再び切断した場合，リスタートルータを経由する通信が停止します。
- グレースフル・リスタートの開始後に，リスタートルータから学習した経路数が学習経路数制限機能による上限値を超え，BGP コネクションが再び切断した場合，リスタートルータを経由する通信が停止します。

(5) グレースフル・リスタート使用時の注意事項

1. TCP MD5 の併用について
   グレースフル・リスタートをサポートする BGP コネクションが確立しているとき，ピアから新しいコネクションの要求を受けた場合，プロトコルの規定によって，確立中の BGP コネクションを破棄し，新しい BGP コネクションを使用します。この動作によるセキュリティ上の問題を防ぐために TCP MD5 認証を併用してください。
2. IGP へ依存する環境でのグレースフル・リスタートについて
   BGP コネクションにルーティングピアを使用し，ピアアドレス宛ての経路情報を IGP によって交換している場合や，ルート・リフレクションを使用する構成などで，BGP 経路情報の NextHop 属性を IGP 経路によって解決する場合は，当該 IGP についてもグレースフル・リスタートの機能を設定してください。

9.3.13 BGP4 経路の安定化機能

(1) BGP4 セッション切断抑止

直接接続された BGP4 ピアとのインタフェースダウン時，即時に該当ピアとの BGP4 セッションを切断しないことによって，ピアの状態やインタフェース状態が不安定な場合に該当ピアからの経路の再学習回数，および該当ピアへの経路の再広告回数を軽減することができます。この機能はコンフィグレーションコマンド bgp の no-fast-fallover サブコマンドを指定した場合に適用されます。

外部ピアとの間にこの機能を適用した場合の概要を次の図に示します。

図 9-26 BGP4 コネクション切断抑止機能


BGP4セッションは切断しない
AS
本装置
BGP4セッション
隣接AS
ルータ
直接接続されたインタフェースダウン

インタフェースダウン時の BGP4 セッションの扱いを次の表に示します。

表 9-19 インタフェースダウン時の BGP4 セッションの扱い

ピア接続種別			no-fast-fallover 指定※	
			無し	有り
外部ピア		直接接続	即時に BGP4 セッション切断	確立状態を保持
		multihop	確立状態を保持	確立状態を保持
内部ピア	インターナル	直接接続	即時に BGP4 セッション切断	確立状態を保持
		multihop	確立状態を保持	確立状態を保持
	ルーティング		確立状態を保持	確立状態を保持

注※　インタフェースダウンによってホールドタイムアウトが発生した場合，no-fast-fallover の有無にかかわらず，

BGP4 セッションは切断されます。

(2) BGP4 経路の状態変更遅延

直接接続された BGP4 ピアとのインタフェースダウン，または BGP4 経路のネクストホップ解決に使用している IGP 経路が削除されたことによって，BGP4 経路宛の通信が不可能になった場合も指定時間，該当 BGP4 経路のアクティブ状態を保持します。

また，逆に直接接続された BGP4 ピアとのインタフェースアップ，または BGP4 経路のネクストホップ解決に使用している IGP 経路が復旧後も指定時間，該当 BGP4 経路の非アクティブ状態を保持します。

さらに，ネクストホップ解決に使用している IGP 経路が変更された場合，BGP4 経路のネクストホップは指定時間が経過してから変更されます。

この機能によってインタフェース状態が不安定な場合や，IGP 経路状態が不安定な場合の BGP4 経路のフラップを軽減することができます。

上記指定時間はコンフィグレーションコマンド bgp の route-stability-time サブコマンドで指定します。

インタフェース状態変化による BGP4 経路の扱いを次の図に示します。

図 9-27　インタフェースダウンによる BGP4 経路の扱い


（インタフェースダウンの場合）
指定時間
指定時間
インタフェース
（アップ）
（ダウン）
時間
BGP4経路
（アクティブ）
（非アクティブ）
時間
（インタフェースアップの場合）
指定時間
指定時間
インタフェース
（アップ）
（ダウン）
時間
BGP4経路
（アクティブ）
（非アクティブ）
時間

9.3.14　BGP4 広告用経路生成

BGP4 広告用経路生成とは BGP4 経路と同じ宛先の経路情報を自装置内の経路情報から生成して，BGP4 で広告する機能です。パケットのフォワーディング用に実際の BGP4 経路を使用して，他装置広告用には生成した広告用経路を使用することによって，BGP4 経路を宛先とするフォワーディングと安定した経路広告が可能となります。この機能の使用例を次の図に示します。

図 9-28　広告用経路生成と広告


ルータA
本装置
ルータB
BGP4経路(192.168.1/24)
BGP4経路(192.168.1/24)
広告用経路
192.168.1/24
スタティック経路
192.168.1/24
コンフィグレーション
フォワーディングテーブル
192.168.1/24
static
192.168.1/24 interface null

この図ではルータ A から受信した BGP4 経路をフォワーディングテーブルに設定して，該当経路と同じ宛先のスタティック経路から生成された広告用経路をルータ B に広告するように設定しています。

このように設定することで，フォワーディングには BGP4 経路が使用され，かつルータ A から受信する BGP4 経路がフラップした場合でもルータ B への BGP4 経路広告に影響しません。

広告用経路の生成はコンフィグレーションコマンド bgp の network サブコマンドを使用します。また，広告用経路の広告はコンフィグレーションコマンド export，またはコンフィグレーションコマンド route-filter の学習元に proto bgp local を指定します。

9.3.15　4 バイト AS 番号

(1) 概要

本装置ではコンフィグレーションで，自 AS 番号および接続先ピアの AS 番号に 4 バイト AS 番号を指定できます。4 バイト AS 番号は 4 バイトの 10 進整数値で表記し，65536 ～ 4294967295 の範囲で指定できます。なお，4 バイト AS 番号は，2 バイト AS 番号で指定できる範囲を含むため，設定できる AS 番号の範囲は 1 ～ 4294967295 となります。

接続先ピアが 4 バイト AS 番号をサポートしているかどうかは，コンフィグレーションの 4-byte-as サブコマンドが設定されたピアとの接続時に機能ネゴシエーションで確認します。該当ピアとの機能ネゴシエーションの結果，互いに 4 バイト AS 番号をサポートしている場合に該当ピアが 4 バイト AS 番号をサポートしていると見なします。外部ピアと接続時，本装置の自 AS 番号が 4 バイト AS 番号でかつ接続先ピアが 4 バイト AS 番号をサポートしていない場合は，自 AS 番号に AS_TRANS（23456）を使用します。

図 9-29　4 バイト AS 番号を使用したピア接続


AS65537
ルータ1
外部ピア
AS65538
本装置
外部ピア
AS200
ルータ2

(2) 4 バイト AS 番号使用時の注意事項

(a) MED 属性による経路選択

4 バイト AS 番号をサポートしていないピアと接続時，自 AS 番号に AS_TRANS（23456）を使用するため，接続先ピアで MED 属性による経路選択ができないおそれがあります。4 バイト AS 番号をサポートしていないピアでの経路選択例を次の図に示します。

図 9-30　4 バイト AS 番号をサポートしていないピアでの経路選択例


AS65537
本装置
BGP識別子
192.168.1.1
AS65538
ルータ1
BGP識別子
192.168.2.1
BGP経路
10.1/16（MED=200）
BGP経路
10.1/16（MED=100）
AS200
ルータ2※

注※　4バイトAS番号未サポート

この例では，AS65537 にある本装置と AS65538 にあるルータ 1 は，AS200 にあるルータ 2 へ MED 属性値が付けられた同一宛先の経路を広告しています。ルータ 2 では 4 バイト AS 番号をサポートしていないため，本装置とルータ 1 は同一 AS（AS_TRANS）であると判断し，MED 属性値によって経路を選択する場合があります。この結果，本来 BGP 識別子の小さい本装置から学習した経路を選択するところ，MED 属性値の小さいルータ 1 から学習した経路を選択してしまうおそれがあります。

(b) コンフィデレーション構成

コンフィデレーション構成で接続先ピアが 4 バイト AS 番号をサポートしていない場合，接続先ピアへ広告する経路の AS パス情報に 4 バイト AS 番号のメンバー AS 番号を付けないため，AS ループを検出できないおそれがあります。このため，4 バイト AS 番号をサポートしていないピアとコンフィデレーションを構成しないでください。AS ループを検出できないコンフィデレーション構成例を次の図に示します。

図 9-31　AS ループを検出できないコンフィデレーション構成例


コンフィデレーション
メンバーAS65537
本装置
BGP経路
10.1/16
メンバーAS65530
ルータ1※
BGP経路
10.1/16
メンバーAS65538
ルータ2
BGP経路
10.1/16

注※　4バイトAS番号未サポート

この例では，メンバー AS65537 にある本装置からメンバー AS65530 にあるルータ 1 を経由してメンバー AS65538 にあるルータ 2 へ BGP 経路を広告して，さらにルータ 2 から本装置へ BGP 経路を広告する，AS ループ構成になっています。ルータ 1 は 4 バイト AS 番号をサポートしていないため，本装置はルータ 1 に広告する経路の AS パス情報に 4 バイト AS 番号のメンバー AS 番号を付けません。したがって，

本装置はルータ 2 から経路を学習しても，AS ループを検出できません。

(c) 経路集約

4 バイト AS 番号をサポートしているルータが広告した経路を，4 バイト AS 番号をサポートしていないルータで経路集約した場合，4 バイト AS 番号が消失するため，AS ループを検出できないおそれがあります。経路集約による 4 バイト AS 番号消失の構成例を次の図に示します。

図 9-32　経路集約による 4 バイト AS 番号消失の構成例



注※　4バイトAS番号未サポート

この例では，AS65537 にあるルータ 1 と AS65538 にある本装置から同一宛先の BGP 経路を AS200 にあるルータ 2 へ広告し，ルータ 2 で該当経路を集約したあと，該当集約経路を AS65539 のルータ 3 経由で本装置が学習する，AS ループ構成になっています。ルータ 2 は 4 バイト AS 番号をサポートしていないため，集約経路の AS パス情報に 4 バイト AS 番号を付けません。したがって，本装置では AS ループを検出できません。

(d) MIB およびフロー統計機能での AS 情報の扱い

BGP4 の MIB 情報および sFlow や NetFlow で採取される AS 情報には，4 バイト AS 番号ではなく，AS_TRANS（23456）が設定されます。

9.3.16　BGP4 学習経路数制限

BGP4 学習経路数制限とは，ピアから学習する BGP4 経路の数を制限し，大量の BGP4 経路学習による本装置のメモリ不足や，特定ピアからの大量経路学習によってほかのピアから経路を学習できなくなることを回避するための機能です。この機能はコンフィグレーションコマンド bgp4 の maximum-prefix サブコマンドを指定した場合に適用されます。

この機能を適用すると，ピアから学習した BGP4 経路の数が設定した閾値を超えた場合，警告の運用メッセージを出力します。さらに，上限値を超えた場合は，警告の運用メッセージを出力した後でピアを切断します。この機能によるピア切断後は，設定した期間の経過，または運用コマンド clear ip bgp でピアを再び接続します。また，学習経路数が上限値を超えても，警告の運用メッセージを出力するだけでピアを切断しない設定もできます。

9.3.17　BGP4 使用時の注意事項

BGP4 を使用したネットワークを構成する場合には次の制限事項に留意してください。

(1) BGP4 の制限事項

本装置は RFC1771(BGP バージョン 4 仕様)，RFC2796(ルート・リフレクション仕様)，RFC1997(コ

ミュニティ仕様），RFC1965(コンフィデレーション仕様），RFC2842(サポート機能の広告仕様），RFC2918(ルート・リフレッシュ仕様）に準拠していますが，ソフトウェアの機能制限から一部 RFC との差分があります。RFC との差分を次の表に示します。なお，本装置は BGP バージョン 4 だけをサポートしています。

表 9-20　RFC との差分 (RFC1771)

RFC 番号	RFC		本装置
RFC1771	メッセージヘッダ形式	メッセージタイプが OPEN メッセージで認証を持つ場合，Marker の値は認証メカニズムで規定される計算によって予測できます。	認証機能はサポートしていません。
	パス属性：NEXT_HOP	BGP スピーカが，同一 AS 内の BGP スピーカへ経路を広告するとき，広告するスピーカは，その経路に関する NEXT_HOP 属性を修正すべきでありません。	同一 AS 内の BGP スピーカへ経路を広告するとき，NEXT_HOP 属性にその BGP スピーカとのピアリングに使用している自側の IP アドレスを設定します。
	パス属性：ATOMIC_AGGREGATE	BGP スピーカで，そのピアの一つから重複経路のセットが与えられ，より個別の (specific) 経路を選択しないで，より個別ではない経路を選択する場合，ローカルシステムはそのほかの BGP スピーカへ経路を伝えるときに経路に ATOMIC_AGGREGATE 属性を付加すべきです。	ピアの一つから重複経路を受信して個別ではない経路だけをインストールします。それをそのほかの BGP スピーカへ伝えるときは経路に ATOMIC_AGGREGATE 属性を付加しません。
	コネクション衝突の発見	Open メッセージを受信したとき，ローカルシステムは OpenConfirm 状態にあるすべてのコネクションを検査しなければなりません。また，プロトコル以外の手段によってピアの BGP 識別子を知り得るなら，OpenSent 状態のコネクションも検査します。	Open メッセージを受信したとき，OpenSent 状態または Connect 状態のすべてのコネクションを検査します。
	バージョンネゴシエーション	BGP スピーカは，それぞれがサポートする最高のバージョンからはじめ，BGP コネクションのオープンを複数回試みることによって，プロトコルのバージョンを取り決められます。	BGP バージョン 4 だけサポートします。
	BGP FSM：IDLE 状態	エラーのために Idle 状態へ遷移したピアについて，続く Start までの間の時間は (Start イベントが自動的に生成されるなら），指数的に増大するべきです。その最初のタイマ値は 60 秒です。時間はリトライごとに 2 倍にされるべきです。	Idle 状態から start までの間の最初のタイマは 16 ～ 36 秒です。
	BGP FSM：Active 状態	トランスポート・プロトコル・コネクションが成功した場合，ローカルシステムは ConnectRetry タイマをクリアし，初期設定を完了します。その後，そのピアへ OPEN メッセージを送信してその Hold タイマをセットし，状態を OpenSent に変更します。Hold タイマの値は 4 分が提案されています。	Hold タイマはデフォルトで 180 秒 (3 分），コンフィグレーションで指定されている場合はコンフィグレーションの値を使用します。
	経路広告の頻度	MinRouteAdvertisementInterval は，単一の BGP スピーカからの特定の宛先への経路広告の間隔の最小時間を決めます。このレート制限は宛先ごとに処理されます。しかし，MinRouteAdvertisementInterval の値は，BGP4 ピアごとに設定されます。	MinRouteAdvertisementInterval はサポートしていません。
		MinASOriginationInterval は，広告する BGP スピーカ自身の AS 中の変化を報告するための連続した UPDATE メッセージ広告の間に経過しなければならない最小時間を決めます。	MinASOriginationInterval はサポートしていません。

RFC 番号	RFC		本装置
	ジッタ	ある BGP スピーカによる BGP メッセージの配布がピークを含む可能性を最小にするために，MinASOriginationInterval,Keepalive, MinRouteAdvertisementInterval に関係したタイマにジッタを適用すべきです。	ジッタを適用していません。
	BGP タイマ	ConnectRetry タイマの提案されている値は 120 秒です。	ConnectRetry 回数によって変化する可変値（16 ～ 148 秒）になります。
		Hold Time の提案されている値は 90 秒です。	デフォルトの Hold Time は 180 秒になります。コンフィグレーションに Hold Time が設定されている場合は，その値を使用します。
		KeepAlive タイマの提案されている値は 30 秒です。	Hold Time の 1/3 になります。
		BGP の実装は，これらのタイマがコンフィグレーションで定義できなければなりません。	Hold Time だけがコンフィグレーションで定義できます。
RFC1965	メンバー AS 間ピアに経路情報を広告する場合，AS_PATH 属性にタイプ AS_CONFED_SEQUENCE で自メンバー AS 番号を追加します。		AS_PATH 属性にタイプ AS_CONFED_SET で自メンバー AS 番号を追加します。
Draft 拡張コミュニティ仕様	Type フィールド	Transitive ビットが 0 のコミュニティは AS 間を透過します。	Transitive ビットの値にかかわらず，AS 間を透過しません。

9.4　経路フィルタリング (BGP4)

経路フィルタリングには，入力経路を制御するインポート・フィルタと出力経路を制御するエキスポート・フィルタがあります。インポート・フィルタは指定プロトコルで受信したルーティング・パケットの経路情報をルーティングテーブルに取り込むかどうかをフィルタリング条件に従って制御します。エキスポート・フィルタは同一ルーティングプロトコル，またはルータ上で同時に動作している異なるプロトコルで学習した経路を広告するかどうかを制御します。フィルタリングの概念を次の図に示します。

図 9-33　フィルタリングの概念


ルーティングパケット
プロトコル
入力制御
経路受信処理
入力経路制御
（インポート・フィルタ）
経路選択処理
ルーティング
テーブル
出力制御
出力経路制御
（エクスポート・フィルタ）
経路送信処理
ルーティングパケット

9.4.1　インポート・フィルタ (BGP4)

インポート・フィルタは指定プロトコルで受信したルーティング・パケットの経路情報をルーティングテーブルに取り込むかどうかをフィルタリング条件に従って制御します。インポート・フィルタを指定していない場合は，すべての経路情報を取り込みます。

(1)　プリファレンス値

取り込む経路情報にはフィルタリング条件ごとにその経路情報のプリファレンス値を指定できます。プリファレンス値を指定していない場合は，そのプロトコルのデフォルトのプリファレンス値になります。

同一宛先アドレスの経路情報が複数存在する場合，プリファレンス値によって優先度の高い経路情報が有効となります。プリファレンス値の詳細は，「8.3.3　スタティックルーティングとダイナミックルーティング (RIP/OSPF) の同時動作　(1) プリファレンス値」を参照ください。

(2)　フィルタリング条件

取り込む経路情報はフィルタリング条件で指定できます。指定できるインポート・フィルタのフィルタリング条件を次に示します。

- 送信元ピアアドレス
- 送信元 AS 番号
- 送信元ポリシーグループ番号
- 経路情報の AS_PATH 属性
- 経路情報の ORIGIN 属性

- 経路情報の Community 属性
- 経路情報の宛先ネットワーク
- VPN ID
- 拡張コミュニティ属性**【OP-MPLS】**

また，取り込まれた経路情報はフィルタリング条件ごとにその経路情報の BGP 属性を変更できます。変更できる BGP 属性を次に示します。

- LOCAL_PREF 属性
- AS_PATH 属性 (追加 AS 数を指定する)
- ORIGIN 属性
- MED 属性
- Community 属性 (削除または追加 Community を指定する)

(3) 拡張正規表現

フィルタリング条件である AS_PATH 属性や COMMUNITY 属性は，拡張正規表現 (Extended Regular Expression) によって，1 文字単位に複数の意味を持つ文字列で指定できます。

拡張正規表現には，数字，小文字アルファベット，大文字アルファベット，記号 (ただし，ダブルクォーテーション (") は除く) などの通常文字と，次に示す特殊文字が使用可能です。

- .　：空白を含むすべての単一文字を意味します。
- *　：文字や文字集合の 0 回以上の繰り返しを意味します。
- +　：文字や文字集合の 1 回以上の繰り返しを意味します。
- ?　：文字や文字集合の 0 回もしくは 1 回を意味します（コマンド入力時には［Ctrl］+［V］を入力後［?］を入力してください)。
- ^　：文字列の先頭を意味します。文字範囲を示す [ ] の中の先頭に置いた場合，パターンの否定を意味します。
- $　：文字列の末尾を意味します。
- _　：文字列の先頭，文字列の末尾，「 」(空白)，「_」，「,」，「(」(通常文字)，「)」(通常文字)，「{」，「}」，「<」，「>」のどれかを意味します。
- [ ]　：[ ] 内の文字範囲のうち単一文字を意味します。[ ] 内で特殊文字を使用した場合には通常文字として扱います (特殊文字としても意味は持ちません)。
- -　：[ ] の中で範囲のうち開始と終了を示すために使用します。- の前の文字は - の後の文字よりも文字コードが小さくなるように指定してください。文字コードについては「コンフィグレーションコマンドレファレンス Vol.1　パラメータに指定できる値」を参照してください。
  例：[6-8] は 678 のどれか 1 文字を意味します。[^6-8] は 678 以外のいずれか 1 文字を意味します。
- ( )　：複数文字の集合を意味します。最大で 9 集合までネスト可能です。
- |　：OR 条件を意味します。
- ¥　：上記の特殊文字の前に置いた場合，通常文字として扱います。

コンフィグレーションコマンドや運用コマンドで拡張正規表現を指定する際には，拡張正規表現の前後をダブルクォーテーション (") で括って指定してください。

例：
```
# show ip bgp aspath-regexp "^$"
(config)# attribute-list attribute-filter 1 aspath-regexp "_100_"
```

拡張正規表現で使用する文字同士の結合の優先順位は次の表に示す様になります。

表 9-21 拡張正規表現使用文字の結合の優先順位

優先順位	文字
高	()
↑	*，+，?
↓	通常文字，.，[]，^，$
低	|

(a) AS_PATH 属性

AS_PATH 属性は，10 進数表記した AS 番号を空白文字で接続して表現します。

なお，フィルタ条件として AS_PATH 属性のパスタイプを指定できません。フィルタ条件として指定する AS 番号は，AS_PATH 属性に含まれるすべてのパスタイプがフィルタの評価対象となります。次に示す AS_PATH 属性を持つ経路をフィルタする場合を例として説明します。

[AS_PATH 属性の内容]

```
AS_SEQ: 100 200 300, AS_SET: 1000 2000 3000, AS_CONFED_SET: 65001 65002
```

[運用コマンドでの AS_PATH 属性の表示形式]

```
100 200 300 {1000 2000 3000} (65001 65002)
```

このような AS_PATH 属性の場合，次に示すどの AS 番号を指定してもフィルタに一致します。

- “ 100 200 300 ”
- “ 1000 2000 3000 ”
- “ 65001 65002 ”
- “ 300 1000 ”

運用コマンドのパスタイプ表記である {} や () は，正規表現の特殊文字のため，パスタイプを表すための文字としては指定できないことに注意してください。

また，AS_SET については経路受信時に昇順にソートするため，ソートした結果がフィルタの評価対象となります。

拡張正規表現を用いた AS パスの指定例を次の図に示します。

図 9-34　拡張正規表現を用いた AS パス指定例


AS100
AS65001
AS65002
ルータ
本装置
AS200
AS300
AS400
AS500
AS600
AS700
1
2
3
4
5
6
7
8
1のASPATH：200
2のASPATH：200 400
3のASPATH：200 400 600
4のASPATH：200 400 600 700
5のASPATH：300
6のASPATH：300 500
7のASPATH：ー
8のASPATH：(65002)

項目	拡張正規表現指定例
隣接するAS200内に存在するネットワークへの経路（1）	^200$
隣接するAS200から通知された経路（1，2，3，4）	^200_
隣接するAS200から通知された経路であるが，宛先ネットワークはAS200に属さないネットワークである経路（2，3，4）	^200_.+
隣接するAS内に属するネットワークへの経路（1，5）	^[0-9]+$
隣接するAS内に属さないネットワークへの経路（2，3，4，6）	^[0-9]+_.+
自ASから二つまたは三つ離れたASに属するネットワークへの経路(2，3，6)	^[0-9]+_[0-9]+_([0-9]+)?$
AS600を経由する経路（3，4）	_600_
AS_PATH属性を持たない経路（7）	^$
プライベートAS(AS番号64512～65535)を持つ経路（8）	_(6451[2-9]|645[2-9][0-9]|64[6-9][0-9][0-9]|65[0-9][0-9][0-9])_

(b)　Community 属性

Community 属性は，次の様に表現します。

<AS 番号 >：< 値 >
no-export　：0xFFFFFF01(16 進数) を示します。
no-advertise　：0xFFFFFF02(16 進数) を示します。
no-export-sub　：0xFFFFFF03(16 進数) を示します。
注　<AS 番号 > や < 値 > は 10 進数で表します。

拡張正規表現を用いた Community の指定例を次の図に示します。

図9-35　拡張正規表現を用いたCommunity指定例

```
1のCOMMUNITY：200:40
2のCOMMUNITY：200:60
3のCOMMUNITY：600:40
4のCOMMUNITY：600:60
5のCOMMUNITY：100:1 200:2 300:3
6のCOMMUNITY：－
7のCOMMUNITY：no-export
8のCOMMUNITY：no-advertise
9のCOMMUNITY：no-export-sub
```

項目	拡張正規表現指定例
COMMUNITY属性を持っている経路(1，2，3，4，5，7，8，9)	.+
COMMUNITY属性を持っていない経路（6）	^$
COMMUNITY属性 no-exportだけを持っている経路(7)	^no-export$
COMMUNITY属性 no-export，no-advertise，no-export-sub のいずれかを持っている経路（7，8，9）	no-
COMMUNITY属性のAS番号が200(10進数)を持っている経路（1，2，5）	_200:[0-9]+_
COMMUNITY属性の値が40(10進数)を持っている経路（1，3）	_[0-9]+:40_
COMMUNITY属性200:60だけを持っている経路（2）	^200:60$

(4) ASパス正規表現

フィルタリング条件であるAS_PATH属性はASパス正規表現(ASPath-Regular-Expression)によって複数のAS_PATHに一致するような表現で指定できます。ASパス正規表現は次の形式で指定します。

```
<Aspath> := {<Aspath_Term>...|^$}
<Aspath_Term> := <Aspath_Symbol>[{ {m,n} | {m} | {m,} | * | + | ? }]
<Aspath_Symbol> := { <As> | .}
```

- ^$　：空のASパスを意味します。
- {m,n}：Aspath_Symbolをm回からn回，繰り返すことを意味します。
  (m,nの設定範囲：0～255)
- {m}　：Aspath_Symbolをm回，繰り返すことを意味します。
  (mの設定範囲：0～255)
- {m,}　：Aspath_Symbolをm回以上，繰り返すことを意味します。
  (mの設定範囲：0～255)
- *　：Aspath_Symbolを0回以上，繰り返すことを意味します。
- +　：Aspath_Symbolを1回以上，繰り返すことを意味します。
- ?　：Aspath_Symbolを0回または1回，繰り返すことを意味します。
- <As>：指定したAS番号を意味します。
- .　：任意のAS番号を意味します。

ASパス正規表現の例を次の図に示します。

図 9-36　AS パス正規表現の例


AS100
本装置
AS200
AS300
AS400
AS500
AS600
AS700
ルータ
1
2
3
4
5
6
1のASPATH : 200
2のASPATH : 200 400
3のASPATH : 200 400 600
4のASPATH : 200 400 600 700
5のASPATH : 300
6のASPATH : 300 500

項目	ASパス正規表現
隣接するAS200内に存在するネットワークへの経路（1）	200
隣接するAS200から通知された経路（1，2，3，4）	200.*
隣接するAS200から通知された経路であるが，宛先ネットワークはAS200に属さないネットワークである経路（2，3，4）	200.+
隣接するAS内に属するネットワークへの経路（1，5）	.{1}
隣接するAS内に属さないネットワークへの経路（2，3，4，6）	.{2,}
自ASから二つまたは三つ離れたASに属するネットワークへの経路（2，3，6）	.{2,3}
AS600を経由する経路（3，4）	.* 600.*

(5)　MED 属性値

インポート・フィルタと次に示すパラメータの組み合わせによって，学習した BGP4 経路情報の MED 属性値を変更できます。

- コンフィグレーションコマンド attribute-list の med サブコマンド
- コンフィグレーションコマンド route-filter の med パラメータ

med サブコマンド (パラメータ) の指定値は，数値指定とオフセット指定があります。

インポート・フィルタと組み合わせた med サブコマンド (パラメータ) でオフセット指定 (±指定) した場合に，学習経路情報に設定される MED 属性値を次の表に示します。

表 9-22　オフセット指定した場合に取り込む経路情報の MED 属性値

学習元プロトコル	MED 属性値
BGP4	• 経路情報に MED 属性値が含まれている場合，経路情報の MED 属性値にオフセット値を±した値を使用します。 • 経路情報に MED 属性値が含まれていない場合，0 を基準にオフセット値を±した値を使用します。

注　オフセット値を±した結果がマイナスになった場合は 0 に，4294967295 を超えた場合は 4294967295 に値が補正されます。

9.4.2 エキスポート・フィルタ (BGP4)

エキスポート機能はルータ上で同時に動作しているルーティングプロトコル間で経路情報を再配布します。つまり，学習元プロトコルで学習した経路情報を，配布先プロトコルを使用してそのほかのシステム(ルータ)に広告します。

(1) フィルタリング条件

エキスポート・フィルタでは配布先プロトコルのフィルタリング条件(送出先)と学習元プロトコルのフィルタリング条件(送出経路情報)によって，特定の宛先に特定の経路情報を送出できます。また，配布先プロトコルに依存する付加情報を配布先のフィルタリング条件ごとに指定できます。指定していない場合は，その配布先プロトコルのデフォルトの値になります。

指定できるフィルタリング条件を配布先プロトコルと学習元プロトコルに分け「表 9-23　配布先プロトコルのフィルタリング条件」と「表 9-24　学習元プロトコルのフィルタリング条件」に示します。なお，配布先プロトコルが，RIP または OSPFASE の場合は，「8.6.2　エキスポート・フィルタ (RIP/OSPF)」を参照してください。

表 9-23　配布先プロトコルのフィルタリング条件

フィルタリング条件 (送出先)	付加情報
• 送信先ピアアドレス • 送信先ポリシーグループ番号 • 送信先 AS 番号 • 送信先 VPN ID	• LOCAL_PREF 属性 • 追加 AS パス長 • ORIGIN 属性 • MED 属性 • Community 属性 • 拡張コミュニティ属性**【OP-MPLS】**

表 9-24　学習元プロトコルのフィルタリング条件

学習元プロトコル	フィルタリング条件 (送出経路情報)	備考
RIP	• 受信インタフェース • 送信元ゲートウェイ • 経路情報のタグ値 • 経路情報の宛先ネットワーク • 学習元 VPN ID	RIP で学習された経路情報
OSPF	• OSPF ドメイン番号 • 経路情報の宛先ネットワーク • 学習元 VPN ID	OSPF で学習された経路情報
OSPFASE	• OSPF ドメイン番号 • 経路情報のタグ値 • 経路情報の宛先ネットワーク • 学習元 VPN ID	OSPF の AS 外経路情報
BGP4	• 送信元ピアアドレス • 送信元 AS 番号 • 送信元ポリシーグループ番号 • 経路情報の AS_PATH 属性 • 経路情報の ORIGIN 属性 • 経路情報の Community 属性 • 経路情報の宛先ネットワーク • 学習元 VPN ID • 拡張コミュニティ属性**【OP-MPLS】**	BGP4 で学習された経路情報

学習元プロトコル	フィルタリング条件 (送出経路情報)	備考
IS-IS	• 学習元レベル • 経路情報の経路種別 • 経路情報のメトリック種別 • 経路情報の宛先ネットワーク	IS-IS で学習された経路
DIRECT	• インタフェース • 経路情報の宛先ネットワーク • 学習元 VPN ID	直結インタフェースの経路情報
STATIC	• 送出元インタフェース • 経路情報の宛先ネットワーク • 学習元 VPN ID	スタティックの経路情報
DEFAULT	• 経路情報の宛先ネットワーク	BGP4 の DEFAULT 経路情報
AGGREGATE	• 経路情報の宛先ネットワーク • 学習元 VPN ID	経路集約によって生成された経路情報

(2) 再配布する経路情報の MED 属性値

再配布する経路情報の MED 属性値を指定するには，次に示すパラメータを使用します。

- エキスポート・フィルタと組み合わせた，コンフィグレーションコマンド attribute-list または route-filter の med サブコマンド (パラメータ)
- コンフィグレーションコマンド bgp の defaultmetric サブコマンド

再配布する経路情報の MED 属性値を「表 9-25　再配布する経路情報の MED 属性値」に示します。また，エキスポート・フィルタと組み合わせた med サブコマンド (パラメータ) でオフセット指定 (±指定) した場合，再配布する経路情報の MED 属性値を「表 9-26　オフセット指定した場合に再配布する経路情報の MED 属性値」に示します。

表 9-25　再配布する経路情報の MED 属性値

med 指定	学習元プロトコル	メトリック値
あり	全プロトコル共通	エキスポート・フィルタで指定した MED 属性値を使用します。
なし	BGP4	外部ピアから学習した経路情報を内部ピアに広告する場合，経路情報の MED 属性値を引き継ぎます。そのほかの場合，コンフィグレーションコマンド bgp の defaultmetric サブコマンドで指定した値を使用します。defaultmetric サブコマンドの指定がない場合は MED 属性値を設定しません。
	その他	コンフィグレーションコマンド bgp の defaultmetric サブコマンドで指定した値を使用します。defaultmetric サブコマンドの指定がない場合は MED 属性値を設定しません。

表 9-26　オフセット指定した場合に再配布する経路情報の MED 属性値

学習元プロトコル	MED 属性値
全プロトコル共通	「表 9-25　再配布する経路情報の MED 属性値」に示している再配布時に使用する経路情報の MED 属性値に，オフセット値を±した値を使用します。ただし，経路情報に MED 属性値が設定されていない場合は，0 を基準にオフセット値を±した値を使用します。

注　オフセット値を±した結果がマイナスになった場合は 0 に，4294967295 を超えた場合は 4294967295 に値が補正されます。

(3) 拡張正規表現

フィルタリング条件である AS_PATH 属性や COMMUNITY 属性は，拡張正規表現 (Extended Regular Expression) によって 1 文字単位に指定できます。拡張正規表現の指定形式は「9.4.1　インポート・フィルタ (BGP4) （3）拡張正規表現」を参照してください。

(4) AS パス正規表現

フィルタリング条件である AS_PATH 属性は AS パス正規表現 (ASPath-Regular-Expression) によって複数の AS_PATH に一致するような表現で指定できます。AS パス正規表現の指定形式は「9.4.1　インポート・フィルタ (BGP4) （4）AS パス正規表現」を参照してください。

(5) エキスポート設定時の注意事項

BGP4 は同一のルーティングプロトコルで学習した経路情報であっても，エキスポートを定義しないと経路情報を広告しないので注意してください。

9.5 経路集約 (BGP4)

経路集約は一つまたは複数の経路情報から，該当する経路情報を包含するネットワークマスクのより短い経路情報を生成します。これは複数の経路情報から該当する経路情報を包含する一つの経路情報を生成し，隣接ルータなどに集約経路を通知して，ネットワーク上の経路情報の数を少なくする方法です。例えば，172.16.178.0/24 の経路情報や 172.16.179.0/24 の経路情報を学習した場合に，172.16.0.0/16 の集約された経路情報を生成するなどです。

経路集約の指定は AGGREGATE(経路集約) コマンドで明示的に指定する必要があります。集約元の経路情報はフィルタリング条件によって特定できます。集約元経路情報のフィルタリング条件を次の表に示します。

表 9-27 集約元経路情報のフィルタリング条件

集約元プロトコル	フィルタリング条件 (集約元経路情報)	備考
RIP	• 経路情報のタグ値 • 経路情報の宛先ネットワーク • 学習元 VPN ID	RIP で学習された経路情報
OSPF	• 経路情報の宛先ネットワーク • 学習元 VPN ID	OSPF で学習された経路情報
OSPFASE	• 経路情報のタグ値 • 経路情報の宛先ネットワーク • 学習元 VPN ID	OSPF の AS 外経路情報
BGP4	• 送信元 AS 番号 • 経路情報の AS_PATH 属性 • 経路情報の ORIGIN 属性 • 経路情報の宛先ネットワーク • 学習元 VPN ID	BGP4 で学習された経路情報
IS-IS	• 学習元レベル • 経路情報の経路種別 • 経路情報のメトリック種別 • 経路情報の宛先ネットワーク	IS-IS で学習された経路
DIRECT	• 経路情報の宛先ネットワーク • 学習元 VPN ID	直結インタフェースの経路情報
STATIC	• 経路情報の宛先ネットワーク • 学習元 VPN ID	スタティックの経路情報
AGGREGATE	• 経路情報の宛先ネットワーク • 学習元 VPN ID	経路集約によって生成された経路情報

また，集約元経路情報にはフィルタリング条件ごとにその経路情報のプリファレンス値を指定できます。プリファレンス値を指定していない場合は，集約経路のデフォルトのプリファレンス値 (130) が使用されます。なお，集約元の経路情報が学習されていない場合には集約経路情報は生成されません。

(1) AS パス正規表現

フィルタリング条件である AS_PATH 属性は AS パス正規表現 (ASPath-Regular-Expression) によって，複数の ASPath に一致する表現で指定できます。

AS パス正規表現の指定形式は「9.4.1 インポート・フィルタ (BGP4) （4）AS パス正規表現」を参照してください。

（2） 集約元経路の広告抑止

集約元経路の広告抑止の詳細は，「8.7　経路集約 (RIP/OSPF) （1）集約元経路の広告抑止」を参照してください。

（3） 集約経路の転送方法

集約経路によるパケット転送方法の詳細は，「8.7　経路集約 (RIP/OSPF) （2）集約経路の転送方法」を参照してください。

10 IS-IS【OP-ISIS】

この章では，ルーティングプロトコル IS-IS について説明します。

10.1　IS-IS 概説
10.2　IS-IS
10.3　経路フィルタリング
10.4　経路集約 (IS-IS)
10.5　制限事項

10.1 IS-IS 概説

IS-IS は，ルータ間の接続の状態から構成されるトポロジに基づき最短経路を計算するリンクステートプロトコルです。本装置では，IS-IS プロトコル機能の中で，IPv4 ルーティング機能と IPv6 ルーティング機能をサポートします。

IS-IS は通常，一つの AS 内部でのルーティングに使用します。IS-IS が動作しているルータでは，そのルータの IS-IS ルーティングについての経路情報を，ほかの IS-IS ルータと共有します。各ルータは，ネットワーク上の IS-IS ルータより収集した経路情報に基づき，最短経路を計算します。

(1) RIP との比較

IS-IS は，同じく AS 内ルーティングプロトコルである RIP と比較して，以下の特徴があります。

- 経路情報のトラフィックの削減
  IS-IS では，ルータ間の接続や，ルータの広告経路の状態が変化したときだけ，変更情報をほかのルータへ通知します。このため，RIP のような定期的にすべての経路情報を通知するルーティングプロトコルと比較して，ルーティングプロトコルが占有するトラフィックが少なくなります。なお，IS-IS では，デフォルトでは 15 分周期で自ルータの接続状態だけをほかのルータに通知します。
- ルーティングループの抑止
  IS-IS では，すべてのルータで保持している経路情報が同じです。このため，各ルータの経路情報の不一致によるルーティングループを防ぐことができます。
- 大規模なネットワーク運用
  IS-IS では，経路選択に使用するメトリック値の上限は，1023 または 4261412864 です（この上限値は選択可能です）。メトリック値の上限が 16 である RIP と比較して，よりホップ数の大きなネットワークにも適用できます。また，インタフェースや IS-IS へ広告する経路のメトリックを加減することによって，RIP よりも柔軟にルーティングすることができます。
- 可変長サブネット
  IS-IS では，経路情報にネットワークマスクを含んでいるので，CIDR 経路を自由に扱えます。一方，RIP-1 では，ナチュラルマスク（宛先 IP アドレスのクラスに従ったネットワークマスク）以外の経路情報の広告に制限があります。

(2) OSPF との比較

IS-IS は，同じくリンクステートルーティングプロトコルである OSPF・OSPFv3 と比較して，以下の特徴があります。

- プロトコル体系の違い
  IS-IS は，元来 OSI プロトコル体系のルーティングプロトコルです。このため，IS-IS の情報交換には，OSI パケットを使用します。
  OSPF・OSPFv3 は，それぞれ IPv4・IPv6 プロトコル体系のルーティングプロトコルなので，それぞれ IPv4 パケット・IPv6 パケットを使用します。
- IPv4 ルーティング・IPv6 ルーティングを同時に扱う
  IS-IS では，一つのルーティングプロトコルで IPv4 と IPv6 を同時に扱います。一方，OSPF は IPv4 をルーティングするプロトコル，OSPFv3 は IPv6 をルーティングするプロトコルです。
  同時に扱うことの長所は，ルーティングプロトコルが一つで済むため，ネットワークの構築・維持が簡潔になることです。
  同時に扱うことの短所は，IPv4 と IPv6 でルーティングプロトコルが同一であるため，IPv4 と IPv6 の間で異なる最短経路の判断方法を適用できないことです。また，IS-IS ネットワーク上の全ルータ・全

回線が IPv4・IPv6 をともにサポートしない限り，IS-IS ネットワークで IPv4・IPv6 を同時にルーティングすることはできません。

- エリア分割方式
  IS-IS の方が，OSPF よりも自由にエリア分割をすることができます。これは，エリア分割方式が異なるためです。
  IS-IS では，エリア分割時に，分割した各エリアのネットワークをレベル 1，エリア間接続に使用する回線とルータからなるネットワークをレベル 2 といいます。各エリアのネットワークは，レベル 2 ネットワークを通して接続されます。レベル 2 ネットワークを構成するルータは，あらかじめネットワーク構築時に指定しておきます。レベル 2 ルータ間の回線は，自動的にレベル 2 回線になります。レベル 2 回線が，同時にあるエリアのレベル 1 回線であってもかまいません。
  OSPF では，エリア分割時に，中心となるエリアをあらかじめ作成しておきます。このエリアをバックボーンといいます。バックボーン以外のエリアは，バックボーンエリアと，エリア境界ルータを通じて接続している必要があります。どの回線も，所属できるエリアは一つだけです。バックボーン上の回線が，同時にほかのエリアの回線になることはありません。
  一般には，IS-IS のエリア分割の方が柔軟である一方，レベル 2 ネットワークが大きくなり，レベル分割の利点が小さくなる傾向があります。

(3)　サポート仕様

IS-IS ルーティング機能のサポート仕様を次の表に示します。

表 10-1　IS-IS サポート機能

IS-IS 機能	仕様
IPv4 ルーティング (RFC 1195 準拠)	○
IPv6 ルーティング (“ draft-ietf-isis-ipv6-05.txt ”Internet Draft 準拠)	○
OSI ルーティング	×
IS-IS プロトコルパケット交換サポートインタフェース	「表 10-2　IS-IS サポート回線種別とその通信方式」を参照
イコールコストマルチパス	○
エリア分割	○
ドメインワイド拡張 (RFC 2966 準拠)	○
IPv4 ルーティング メトリック拡張 (“ draft-ietf-isis-traffic-04.txt ”Internet Draft 準拠)	○
トラフィック・エンジニアリング対応	×
ホスト名交換拡張 (RFC2763 準拠)	○
暗号化認証 (“ draft-ietf-isis-hmac-03.txt ”Internet Draft 準拠)	○
再配布経路およびレベル間広告経路の集約広告	○
グレースフル・リスタート (RFC3847 準拠)	○※

(凡例)　○：取り扱う　　×：取り扱わない

注※　オプションライセンス **【OP-MPLS】** を有効にしているソフトウェアでは，グレースフル・リスタートをサポートしません。

回線種別および通信方式に基づき，IS-IS プロトコルパケット交換のサポート・未サポートを次の表に示

します。仕様に記述の IS-IS インタフェース種別については，「10.2.1　経路情報広告の基礎　(4) IS-IS インタフェース」を参照ください。

表 10-2　IS-IS サポート回線種別とその通信方式

回線種別	インタフェース	通信方式	仕様
LAN	• イーサネット (RM イーサネットを除く)	Ethernet V2	○ ブロードキャスト型インタフェース
		802.3	
		VLAN	○ ブロードキャスト型インタフェース
	• RM イーサネット	Ethernet V2	×
WAN	POS	PPP (ポイントーポイント型)	○ ポイントーポイント型インタフェース

(凡例)　○：取り扱う　　×：取り扱わない

(4) IS-IS 使用上の注意

1. IS-IS を使用する場合，以下の注意事項を参照してください。
   「10.2.1　経路情報広告の基礎　(2) サポートプロトコル体系　【注意事項】」
   「10.2.1　経路情報広告の基礎　(4) IS-IS インタフェース　【注意事項】」
2. IS-IS でエリア分割を使用する場合，以下の注意事項を参照してください。
   「10.2.2　エリア分割とレベル　(1) レベルとエリア　【注意事項】」
3. IS-IS で認証を使用する場合，以下の注意事項を参照してください。
   「10.2.5　認証 (IS-IS)　(1) 隣接ルータの認証　【注意事項】」
   「10.2.5　認証 (IS-IS)　(2) LSP の認証　【注意事項】」
4. IS-IS でグレースフル・リスタート機能を使用する場合，以下の注意事項を参照してください。
   「10.2.8　グレースフル・リスタート　(2) リスタート機能　(d) 注意事項」
   「10.2.8　グレースフル・リスタート　(3) ヘルパー機能　(c) 注意事項」

10.2　IS-IS

この節ではIS-ISプロトコルと，エキスポート機能によるIS-ISへの経路再配布について説明します。

10.2.1　経路情報広告の基礎

(1)　ルーティングドメイン(または単にドメイン)

一つのルーティングプロトコルにより経路を管理しているネットワークの範囲のことを，ルーティングドメイン，または単にドメインと呼びます。

IS-ISプロトコルで相互接続しており，IS-ISを使用してルーティングをしている部分のネットワークを，IS-ISルーティングドメイン，または単にIS-ISドメインと呼びます。

(2)　サポートプロトコル体系

IS-ISでは，複数のプロトコル体系のルーティングを同時にサポートすることができます。

本装置では，IPv4およびIPv6のルーティングをサポートしています。本装置は，デフォルトでは，IPv4経路だけをルーティングします。

ルーティングするプロトコルは，全ルータで統一してください。

【注意事項】

IS-ISでIPv4ルーティングを行う場合，IS-ISドメイン上の全ルータを，IS-ISでIPv4ルーティングをするよう設定する必要があります。また，隣接ルータと接続する全インタフェースを，IPv4パケットを送受信できるよう設定する必要があります。
同様に，IS-ISでIPv6ルーティングを行う場合，IS-ISドメイン上の全ルータを，IS-ISでIPv6ルーティングをするよう設定する必要があります。また，隣接ルータと接続する全インタフェースを，IPv6パケットを送受信できるよう設定する必要があります。
また，IPv4とIPv6の両方をルーティングする場合も，上記設定が必要です。
上記条件が満たされない場合，隣接ルータ間でIS-ISプロトコルが接続しないことがあります。また，IS-ISが求めた経路が，該当プロトコル体系の通信機能がないルータ・インタフェースおよび回線を使用する経路となることがあります。

(3)　NET

IS-ISでは，IS-ISルータにNET (Network Entity Title)を定義します。NETは，エリア識別子(area address)，装置識別子(system ID)，SEL(ルータでは必ず0を使用する)の三つのフィールドから成り立っています。NETのフォーマットを次の図に示します。例では，NETとして，値49.0102.0304.0506.0708.0000.87c0.3655.00を使用しています。

図10-1　NETのフォーマット



- エリア識別子
  エリア識別子は，IS-IS ネットワーク上でのエリアを区別するための数値です。1 オクテット以上 13 オクテット以下の 16 進数として表記します。エリア識別子が同じルータは，同じエリアに所属しています。2 台のルータ間でエリア識別子が異なる場合，この 2 台のルータのエリアは異なります。エリア識別子の長さが異なる場合，エリアは異なるものとして扱います。
  エリア識別子には，先頭 1 オクテットが 49（16 進）で始まるアドレスを使用することを推奨します。これは，NET は本来 OSI プロトコル体系のアドレスであること，および OSI の規定によると，独自に構成した OSI ネットワーク上では，アドレスの先頭 1 オクテットが 49（16 進）でなければならないとされていることに由来します。
  エリア分割を行わない場合，全ルータのエリア識別子を同じに設定してください。エリア識別子が複数存在すると，IS-IS ではエリア分割をしているものとして動作します。
  エリア分割を行わない場合，全ルータをレベル 1-2 ルータとして設定してください。レベル 1 で動作しないルータが含まれている場合，適切ではない経路を選択することがあります。また，レベル 2 で動作しないルータが含まれている場合，IS-IS の外部から導入した経路について，通信ができないルータが発生します。
  エリア分割については，「10.2.2　エリア分割とレベル」をご参照ください。
  「図 10-1　NET のフォーマット」の例では，エリア識別子に 49.0102.0304.0506.0708 を使用しています。
- 装置識別子
  装置識別子は，IS-IS ネットワーク上の各ルータを区別するための数値です。6 オクテットの 16 進数として表記します。
  IS-IS ネットワーク上の複数のルータに，同じ装置識別子を設定しないでください。装置識別子の同じルータが 2 台以上存在する場合，正しい経路を生成しません。
  「図 10-1　NET のフォーマット」の例では，装置識別子に 0000.87c0.3655 を使用しています。
- SEL
  SEL は，OSI プロトコル体系において，トランスポート層の通信セッションを区別するための数値です。1 オクテットの 16 進数として表記します。
  IS-IS では，ネットワーク層のルーティングプロトコルを示す値 ' 00 ' を使用します。
  「図 10-1　NET のフォーマット」の例でも，SEL の値に 00 を使用しています。

(4) IS-IS インタフェース

IS-IS では，経路情報の交換に IPv4 パケットも IPv6 パケットも使用しません。代わりに，OSI プロトコル体系の OSI パケットを使用します。

IPv4 や IPv6 と OSI とでは，回線上でのパケットカプセル化方式が異なります。このため，同一回線上でも，IPv4・IPv6 の MTU と，OSI の MTU とは異なります。

OSI では，OSI パケットの送受信上，ルータ間を接続する回線や LAN を，三つの種類に分類します。

- broadcast
  回線上にルータやホストを多数接続することができ，かつ一つのパケットを，同時に多数のルータやホストへ送信することができる回線を，broadcast subnetwork に分類します。
  イーサネットなどの LAN が，これに該当します。
- generic topology（未サポート）
  複数の回線から構成されており，各回線が 1 台の対向装置と接続しているネットワークを，generic topology subnetwork に分類します。
  ATM や WAN のポイントーマルチポイント回線が，これに該当します。
- point-to-point

ネットワーク上に回線が一つしかなく，この回線上に対向装置が 1 台だけ存在するネットワークを，point-to-point subnetwork に分類します。
ATM や WAN のポイント－ポイント回線が，これに該当します。

【注意事項】

1. IS-IS インタフェースの，IS-IS パケット送受信上の MTU は，1492 オクテット以下に設定しないでください。MTU が 1492 オクテット以下である IS-IS インタフェースが存在する場合，該当インタフェース上の隣接ルータと正常にパケット交換ができないことがあります。
2. PPP で 2 台の装置を接続した場合，OSI プロトコル体系では point-to-point と認識されます。
上記ネットワークは，IPv4・IPv6 プロトコル体系ではブロードキャストインタフェースとして動作させる場合もありますが，IPv4/IPv6 プロトコル体系での動作方式と，OSI プロトコル体系での回線種別には，関係がありません。
3. IS-IS インタフェースとして使用する Line には，イーサネットのジャンボフレームを設定しないでください。設定した場合，隣接ルータ間で IS-IS プロトコルが接続しないことがあります。

(5) LSP

IS-IS では，ルータの広告情報はすべて LSP (リンクステート PDU) というパケットに納められています。各ルータは，レベルごとに，LSP を 256 個まで生成することができます。LSP の長さは最大 1492 オクテットです。

実際には，LSP ヘッダの 27 オクテット，および LSP のフォーマット形式のオーバヘッドにより，1 ルータのレベルごとの広告情報量は，約 340 キロオクテットになります。

1 台のルータが一つのレベルに広告できる経路数は，IPv4・IPv6 の広告情報量をあわせて，約 340 キロオクテットまでとなります。IPv4 だけの場合はおよそ 30,000 経路，IPv6 だけの場合はおよそ 15,000 経路が上限になります。

広告情報一つ当たりの情報量については，「表 10-6 TLV の種別」をご参照ください。

(6) 広告方式

本装置では，2 種類の IS-IS 広告方式をサポートしています。この広告方式を，それぞれナロウとワイドと呼びます。広告方式や広告経路のプロトコル体系に応じて，広告できる経路属性情報やその値の範囲が異なります。基本的には，次の方針に従って広告方式を選択してください。

- IS-IS ネットワーク内の全ルータで同じ広告方式を選択してください。既存の IS-IS ネットワークに装置を導入する場合は，既存ネットワークの広告方式と合わせて設定してください。
- IS-IS で IPv6 ルーティングを行う場合，ワイドを選択してください。IPv6 経路情報はワイドの広告形式と近いからです。また，装置によってはナロウを選択すると IPv6 経路を扱えません。
- インタフェースや広告経路のメトリック値を 64 以上にしたい場合，ワイドを選択してください。

IS-IS の広告経路属性には，経路種別，メトリック種別，およびメトリック値の三つがあります。この属性は，広告経路を学習するルータで，学習経路選択時の優先度決定に使用します。

経路広告時にすべての経路属性が付属しているとは限りません。広告経路のプロトコル体系や広告方式により，経路に付属している広告属性と付属していない広告属性が決まっています。

広告内容と広告方式に基づく経路属性の有無，およびその値を次の表に示します。

表 10-3　IS-IS 広告方式と経路属性

広告内容		広告方式	
		ナロウ	ワイド
隣接ルータ	準拠規格	ISO 10589	インターネットドラフト“ IS-IS extensions for Traffic Engineering ”
	経路種別	広告しない （学習側では内部経路として扱います）	広告しない （学習側では内部経路として扱います）
	メトリック種別	広告しない （学習側ではインターナルメトリックとして扱います）	広告しない （学習側ではインターナルメトリックとして扱います）
	メトリック値	1 ～ 63 (63 以上の値で広告しようとした場合，63 として広告）	1 ～ 16,777,215
IPv4 経路	準拠規格	RFC 1195	インターネットドラフト “ IS-IS extensions for Traffic Engineering ”
	経路種別	広告する	広告しない （学習側では内部経路として扱います）
	メトリック種別	広告する	広告しない （学習側ではインターナルメトリックとして扱います）
	メトリック値	1 ～ 63 (63 以上の値で広告しようとした場合，63 として広告）	1 ～ 4,261,412,864 (4,261,412,864 以上の値で広告しようとした場合，4,261,412,864 として広告）
IPv6 経路	準拠規格	インターネットドラフト“ Routing IPv6 with IS-IS ”	
	経路種別	広告する	
	メトリック種別	広告しない （学習側ではインターナルメトリックとして扱います）	
	メトリック値	1 ～ 4,261,412,864 (4,261,412,864 以上の値で広告しようとした場合，4,261,412,864 として広告）	

以下に，IS-IS の広告に付随する各情報を説明します。

- 経路種別
  経路を最初に IS-IS に導入したルータにおいて，その経路が IS-IS 内部由来か，IS-IS 以外のプロトコル由来かを示す情報です。
- メトリック種別
  広告経路のメトリック種別を指定します。メトリック種別には，エクスターナルメトリックと，インターナルメトリックの 2 種類があります。メトリック種別は，広告経路を学習するルータで，ほかの広告経路との経路選択に使用されます。
- メトリック
  広告経路のメトリックを指定します。メトリックは，広告経路を学習するルータで，ほかの広告経路との経路選択に使用されます。

(7) ホスト名広告

本装置では，経路情報の一部として，本装置のホスト名を広告します。本装置が広告したホスト名は，他装置で IS-IS プロトコル情報を表示する際に，本装置を指定するときの本装置名として使用できます。また，表示内容中の本装置名として使用されます。

同様に，他装置がホスト名を広告している場合，本装置の運用コマンドで他装置を指定する場合，他装置の system ID の代わりに他装置名を使用できます。また，本装置運用コマンド表示内容中の他装置の表示が，system ID ではなく他装置名となります。

本装置では，装置名としてコンフィグレーションコマンド system の name パラメータで指定した装置名を広告します。

コンフィグレーションコマンド system の name パラメータ指定がないとき，AX7800R の場合文字列「AX7800R-<system ID>」を，AX7700R の場合文字列「AX7700R-<system ID>」を，ホスト名として広告します。

10.2.2　エリア分割とレベル

(1)　レベルとエリア

IS-IS では，IS-IS ドメインをさらに複数のエリアに分割することができます。IS-IS では，エリア分割を扱うために，レベルという概念を使用します。レベルには，レベル 1 とレベル 2 があります。

レベル 1 は，分割された各エリアのネットワークです。各エリアにはエリア識別子があります。ルータのエリア識別子がエリアのエリア識別子と同じである場合，該当ルータはそのエリアに所属しています。

各エリアのレベル 1 ネットワークを，レベル 1 ドメインと呼びます。各エリアのレベル 1 ドメインは，そのエリアに所属するルータと，そのルータが IS-IS インタフェースにより接続している回線から成り立っています。

IS-IS ドメイン中のレベル 2 ネットワークを，レベル 2 ドメインと呼びます。レベル 2 ドメインは，レベル 2 で動作するルータと，該当ルータにおいてレベル 2 で動作する IS-IS インタフェースにより接続している回線から成り立っています。

レベル 2 ドメインは，分割された各エリア間のルーティングをするためのネットワークです。

IS-IS ルータには，レベル 1 ルータ，レベル 2 ルータ，およびレベル 1-2 ルータがあります。レベル 1 ルータはレベル 1 でだけ動作するルータです。レベル 2 ルータはレベル 2 でだけ動作するルータです。レベル 1-2 ルータはレベル 1 でもレベル 2 でも動作するルータです。本装置は，デフォルトではレベル 1-2 ルータとして動作します。

IS-IS インタフェースには，レベル 1 インタフェース，レベル 2 インタフェース，およびレベル 1-2 インタフェースがあります。レベル 1 インタフェースはレベル 1 でだけ動作する IS-IS インタフェースです。レベル 2 インタフェースはレベル 2 でだけ動作する IS-IS インタフェースです。レベル 1-2 インタフェースはレベル 1 でもレベル 2 でも動作するインタフェースです。本装置のデフォルトでは，IS-IS インタフェースの動作レベルは IS-IS ルータとしての動作レベルに従います。

【注意事項】

1. IS-IS ネットワーク上で，レベル 2 ドメインが二つ以上にならないようにネットワークを構成してください。すべてのレベル 2 で動作しているルータは，レベル 2 で動作しているルータ・インタフェース・回線を経由して接続している必要があります。
   レベル 2 ドメインが二つ以上に分断している場合，経路ができなかったり，誤った経路を導入したりすることがあります。
2. IS-IS ネットワーク上のどのエリアについても，レベル 1 ドメインが二つ以上にならないようにネットワークを構成してください。エリア識別子が同じであるルータは，同一エリアのレベル 1 で動作しているルータ・インタフェース・回線を経由して相互に接続している必要があります。
   同じエリア識別子のルータからなるネットワークが二つ以上に分断している場合，経路ができな

かったり，誤った経路を導入したりすることがあります。

(2) エリア分割時の経路決定

IS-IS では，レベル 1 とレベル 2 とで別個に経路計算を行います。レベル 1 から学習した経路をレベル 1 経路，レベル 2 から学習した経路をレベル 2 経路といいます。

レベル 1-2 ルータでは，レベル 1 経路をレベル 2 へ再配布します。すると，レベル 2 ドメインには，レベル 1-2 ルータを通して接続している全エリア (レベル 1 ドメイン) の経路も再配布されます。結果として，レベル 2 ドメインには，IS-IS ドメイン全体の経路が存在します。

レベル 1-2 ルータでは，デフォルトでは，レベル 2 に存在する経路をレベル 1 へは再配布しません。その代わり，エリア分割している場合に限り，レベル 1-2 ルータはレベル 1 ネットワークへデフォルト経路を広告します。結果として，各エリアのレベル 1 ドメインには，該当エリア内の経路と，レベル 1-2 ルータへのデフォルト経路だけが存在します。

ただし，学習ルータがレベル 1-2 ルータである場合，ほかのレベル 1-2 ルータの広告したデフォルト経路を学習しません。エリア分割時のデフォルト経路を学習するのは，レベル 1 ルータだけとなります。

エリア分割をしない場合のネットワーク構成例を次に示します。

図 10-2 エリア分割をしない場合のレベル別動作例


実ネットワーク構成図
レベル1-2ルータ
レベル1-2ルータ
レベル1-2ルータ
レベル1-2ルータ
レベル1-2ルータ
レベル1-2ルータ
IS-ISドメイン
レベル2
ドメイン
レベル1
ドメイン

エリア分割の例とその場合の経路モデルを次に示します。

図 10-3 エリア分割時のレベル別動作例


実ネットワーク構成図
レベル1ルータ
エリア 49.01
レベル1ルータ
エリア 49.01
レベル1-2ルータ
エリア 49.01
レベル1-2ルータ
エリア 49.18
レベル1-2ルータ
エリア 49.18
レベル1ルータ
エリア 49.18
IS-ISドメイン
レベル2ドメイン
レベル2ドメイン経路
エリア 49.01の経路
エリア 49.18の経路
デフォルト経路
エリア 49.01の経路
デフォルト経路
エリア 49.18の経路
エリア49.01の
全経路広告
デフォルト
経路広告
エリア49.18の
全経路広告
レベル1ドメイン
エリア 49.01
レベル1ドメイン
エリア 49.18

(3) ドメイン全体への経路配布(ドメインワイド)

本装置では，レベル 2 ネットワーク上の経路をレベル 1 へ再配布する拡張機能をサポートしています。この機能により，レベル 1 ネットワーク上での IS-IS ドメイン全体の経路を生成することができます。

ドメインワイド適用例を次に示します。

この機能は，エキスポート・フィルタ(経路再配布定義)により，IS-IS レベル 2 経路を IS-IS レベル 1 へ再配布するよう定義することにより，有効になります。レベル 2 経路を基に再配布されたレベル 1 経路のことを，ダウン経路といいます。

図 10-4 ドメインワイド適用時の経路モデル


実ネットワーク構成図
レベル1ルータ
エリア 49.01
レベル1ルータ
エリア 49.01
レベル1-2ルータ
エリア 49.01
レベル1-2ルータ
エリア 49.18
レベル1-2ルータ
エリア 49.18
レベル1ルータ
エリア 49.18
IS-ISドメイン
レベル2ドメイン
レベル2ドメイン経路
エリア 49.01の経路
エリア 49.18の経路
デフォルト経路
エリア 49.01の経路
レベル2ドメイン経路
エリア 49.18の経路
デフォルト経路
エリア 49.18の経路
レベル2ドメイン経路
エリア49.01の経路
エリア49.01の
全経路広告
デフォルト
経路広告
エリア49.18の
全経路広告
レベル1ドメイン
エリア 49.01
レベル1ドメイン
エリア 49.18

(4) レベル間再配布時の経路属性

レベル 1-2 ルータでは，デフォルトでレベル 1 学習経路をレベル 2 へ再配布します。また，ドメインワイド設定をした場合には，レベル 2 学習経路をレベル 1 へ再配布します。レベル間経路の再配布に当たり，特に設定をしない限り，経路の属性（メトリック，メトリック種別，経路種別）を引き継いで広告します。

レベル 1 学習経路をレベル 1 へ再配布することはできません。また，レベル 2 学習経路をレベル 2 へ再配布することはできません。

10.2.3 経路選択アルゴリズム

IS-IS では，IS-IS ドメイン上で広告されている同一宛先への経路情報が複数ある場合，「表 10-4 IS-IS の経路優先順位」に示す決定優先順位に従い，優先経路を決定・選択します。

すべての条件において，条件の等しい経路が複数あり，これがほかの経路と比較して最優先である場合，この複数の経路をすべて選択します。この複数の経路を，イコールコストマルチパスと呼びます。本装置では，優先経路がイコールコストマルチパスであった場合，IS-IS のマルチパス設定が有効であった場合にだけ，マルチパスを採用します。IS-IS のマルチパス設定が無効である場合，マルチパスの中から 1 経路を選択します。

表 10-4 IS-IS の経路優先順位

選択条件の優先順位	経路属性	比較方法
高 ↑	メトリック種別	メトリック種別がインターナルメトリックである経路をエクスターナルメトリックである経路より優先します

選択条件の優先順位	経路属性	比較方法
	経路学習元レベルダウン経路	以下の順で選択します。 1. レベル1経路 2. レベル2経路 3. レベル1ダウン経路
↓	エクスターナル メトリック時の 広告メトリック値	メトリック種別がエクスターナルメトリックである場合，広告メトリックの小さい経路を選択します。
低	インターナルメトリック値	インターナルメトリックの小さい経路を選択します。

(1) メトリック種別

IS-ISの広告経路には，メトリックが指定してあります。IS-ISでは，経路の広告メトリックに種別があります。メトリック種別には，エクスターナルメトリックとインターナルメトリックがあります。

メトリック種別がインターナルメトリックである経路は，メトリック種別がエクスターナルメトリックである経路よりも優先して選択されます。

(2) 学習元レベル・ダウン経路

レベル1へ配布された経路を学習する場合，この経路はレベル1経路になります。レベル2へ配布された経路を学習する場合，この経路はレベル2経路になります。

レベル1-2ルータがレベル2で学習しレベル1へ再配布した経路を学習する場合，この経路はレベル1ダウン経路になります。

ダウンでない経路は，ダウン経路よりも優先して選択されます。ダウンでない経路については，レベル1経路をレベル2経路よりも優先して選択します。

(3) エクスターナルメトリック比較

比較経路の両方にエクスターナルメトリックと指定してある場合，広告メトリックの小さい経路を，広告メトリックの大きい経路よりも優先して選択します。

(4) インターナルメトリック比較

学習経路のインターナルメトリックの小さい経路を，インターナルメトリックの大きい経路よりも優先して選択します。

広告経路のメトリック種別がインターナルメトリックである場合，学習経路のインターナルメトリックは，経路学習ルータから経路広告ルータまでの最短経路のメトリック（経路上にある各ルータの出力インタフェースのメトリックの総和）と，広告経路のメトリックの和です。

広告経路のメトリック種別がエクスターナルメトリックである場合，学習経路のインターナルメトリックは，経路広告ルータまでの最短経路のメトリックです。

10.2.4 経路学習

(1) 経路導入

経路種別（内部経路・外部経路）は，IS-ISの経路選択アルゴリズムには影響しません。しかし，本装置のルーティングテーブルに導入するときの優先度（プリファレンス値）が異なります。なお，内部経路と外部経路がマルチパスである場合は，プリファレンス値は内部経路扱いとなります。

複数のルーティング種別が同時動作するとき，それぞれは独立した経路選択手順に従い，ある宛先アドレ

スへの経路情報から一つの最良の経路を選択します。その結果，ルータ内ではある宛先アドレスへの経路情報が複数導入されます。このような場合，それぞれの経路情報のプリファレンス値が比較されて優先度の高い経路を学習します。IS-IS経路を学習した後，IS-ISより優先度の低い経路をIS-ISで広告することはできません。

(2) プリファレンス値

本装置では，スタティック経路ごとおよびダイナミックルーティングのルーティングプロトコルごとに生成する経路情報のデフォルトのプリファレンス（優先度）値をコンフィグレーションで設定できます。なお，プリファレンスは値の小さい方の優先度が高くなります。各プロトコルのプリファレンスのデフォルト値を次の表に示します。

表10-5 プリファレンスのデフォルト値

経路	デフォルトプリファレンス値
直結経路	0（固定値）
OSPF/OSPFv3のAS内経路	10
IS-ISの内部経路	15
スタティック経路	60
RIP/RIPng経路	100
集約経路	130
OSPF/OSPFv3のAS外経路	150
IS-ISの外部経路	160
BGP4/BGP4+経路	170
DHCPのデフォルト経路※	200

注※　DHCPサーバから割り当てられたデフォルト経路です。

10.2.5 認証 (IS-IS)

IS-ISには，受信パケットを認証する機能があります。認証機能により，一部の攻撃を防ぐことができます。

- ネットワーク上に不正にIS-ISプロトコルを送受信する機器が存在しても，認証鍵が一致しない限り，この機器と接続しないよう動作します。
- ネットワーク上に存在する攻撃者の機器が，ネットワーク上にすでに存在し接続している正しいルータのふりをしてLSPを送信してきても，不正機器の認証鍵が一致しない限り，このLSPを無視します。

IS-IS認証の認証対象は二つあります。それぞれ隣接ルータとLSPです。

本装置がサポートするIS-IS認証方式は二つあります。それぞれ，平文認証と暗号化認証です。

(1) 隣接ルータの認証

隣接ルータへ接続している本装置のインタフェースに設定した認証鍵と，本装置へ接続している隣接ルータのインタフェースに設定した認証鍵が同じ場合にだけ，本装置と隣接ルータが互いに認証に成功し，接続することができます。

ブロードキャスト型インタフェースでは，レベル個別に認証します。ポイントーポイント型インタフェースでは，レベルを区別せずに隣接ルータを認証します。

【注意事項】

1. ブロードキャスト型インタフェースの場合
   ある回線に接続しているすべてのルータで，その回線への接続 IS-IS インタフェースのレベル 1 接続ルータ認証鍵を一致させてください。また，その回線への接続 IS-IS インタフェースのレベル 2 隣接ルータ認証鍵を一致させてください。認証鍵が一致していない場合，隣接ルータとつながりません。
2. ポイントーポイント型インタフェースの場合
   対向装置と同じ認証鍵をレベル指定なしで設定してください。認証鍵が一致していない場合，隣接ルータとつながりません。
   認証鍵をレベル指定して設定した場合，レベル 1-2 インタフェースまたはレベル 1 インタフェースではレベル 1 の認証鍵を使用します。レベル 2 インタフェースではレベル 2 の認証鍵を使用します。

(2) LSP の認証

LSP の生成元ルータに設定した認証鍵と，本装置に設定した認証鍵が同じ場合だけ，本装置が該当 LSP を受け入れます。逆に，本装置に設定した認証鍵と，IS-IS ネットワーク上のほかのルータに設定した認証鍵が同じ場合だけ，本装置が生成した LSP がほかのルータに受け入れられます。

【注意事項】

1. レベル 1 ドメイン上にあるすべてのルータで，レベル 1 の LSP 認証鍵を一致させてください。一致していない場合，レベル 1 の経路が正しく生成されません。
2. IS-IS ドメイン上にあるすべてのレベル 2 ルータで，レベル 2 の認証鍵を一致させてください。一致していない場合，レベル 2 の経路が正しく生成されません。

(3) 平文認証

平文認証は，認証鍵がそのままの形でパケットに含まれる方式です。平文認証のモデル図を次に示します。

送信・広告側では認証鍵をパケットの認証フィールドにコピーします。受信側では，認証鍵とパケット中の認証フィールドを比較し，これが一致したときだけ認証に成功したものとみなします。

認証方式の不一致，認証鍵長の不一致，および認証鍵の不一致は，すべて認証失敗とみなします。

図 10-5　平文認証のモデル図


送信側装置
送信予定
パケット
認証フィールドに認証鍵をを挿入
認証定義
認証方式
平文
認証鍵
"ABCDEFG"
送信
パケット
認証フィールド
平文：ABCDEFG
送信
受信側装置
受信
パケット
認証フィールド
平文：ABCDEFG
定義の認証鍵と
受信パケットの認証鍵を
比較
認証定義
認証方式
平文
認証鍵
"ABCDEFG"
一致していれば認証成功

(4) HMAC-MD5 認証

HMAC-MD5 認証は，パケットと認証鍵を基に HMAC-MD5 ハッシュ関数を実行し，その結果得られるハッシュ値がパケットに含まれる方式です。HMAC-MD5 認証のモデル図を次に示します。

送信・広告側では，パケットと認証鍵を基に HMAC-MD5 ハッシュ値を求め，これをパケットの認証フィールドにコピーします。受信側では，受信パケットと認証鍵を元に HMAC-MD5 ハッシュ値を求め，ハッシュ値とパケット中の認証フィールドの値を比較し，これが一致したときだけ認証に成功したものとみなします。

認証方式の不一致，およびハッシュ値の不一致は，認証失敗とみなします。

図 10-6　HMAC-MD5 認証のモデル図


送信側装置
送信予定パケット
送信予定パケットと認証鍵からハッシュ値を計算
認証定義
認証方式
HMAC-MD5
認証鍵
ABCDEFG
認証フィールドにハッシュ値を挿入
送信パケット
認証フィールド
HMAC-MD5：ハッシュ値
送信
受信側装置
受信パケット
認証フィールド
HMAC-MD5：ハッシュ値
受信パケットと認証鍵からハッシュ値を計算
認証定義
認証方式
HMAC-MD5
認証鍵
ABCDEFG
計算したハッシュ値とパケットのハッシュ値を比較
一致していれば認証成功

(5) 認証の変更

本装置では，受信時の認証確認を行わず，常に認証に成功したことにするコンフィグレーションオプションをサポートします。認証鍵や認証方式を変更する場合，このオプションを使用し，以下の手順で運用してください。これにより，設定変更をルータ 1 台ずつ行い，かつ IS-IS プロトコル通信を切断することなく，認証設定を変更することができます。

1. まず，認証変更対象の全ルータについて，1 台ずつ順に「認証確認しない」オプションを設定します。
2. ついで，認証変更対象の全ルータについて，1 台ずつ順に認証設定を変更します。
3. 最後に，認証変更対象の全ルータについて，1 台ずつ順に「認証確認しない」オプション設定を削除します。

10.2.6　IS-IS 詳細

(1) LSP

LSP は，1 台のルータ当たり，1 レベル当たり，256 個生成することができます。LSP は，1 パケット当たり最大 1492 オクテットです。

LSP にはそれぞれ LSP を識別するための識別子，LSPID が振ってあります。LSPID のフォーマットを次に示します。

図 10-7　LSPID フォーマット



- 装置識別子
  LSP 生成もとの装置識別子です。
- ノード識別子
  装置以外に LSP を生成する broadcast 型 OSI ネットワークと区別するための識別子です。ルータ自体の LSP は，この値が 0 になります。
- フラグメント番号
  同一ルータ上の 256 個の LSP を区別するための番号です。

LSP には，その新しさを示すシーケンスナンバー (Sequence Number) があります。最初に LSP を生成するときのシーケンスナンバーは 1 です。情報の追加・削除・変更により LSP を作り直すたびに，シーケンスナンバーが 1 増えます。2 台のルータ間で同一 LSP のシーケンスナンバーが異なる場合，シーケンスナンバーの大きな LSP をより新しいとみなします。

LSP には，27 オクテットのヘッダと，TLV と呼ばれるフィールドが多数含まれています。TLV には，生成元ルータについての各種情報が含まれています。TLV の種別・名前，および広告内容を次の表に示します。

TLV フィールドは，以下の三つのフィールドから成り立っています。

1. タイプ
   値フィールドに入っている情報の種別を示すフィールドです。長さは 1 オクテットです。0 以上 255 以下の値をとります。
2. 長さ
   値フィールドの長さを示すフィールドです。このフィールドの長さは 1 オクテットです。0 以上 255 以下の値をとります。値の単位はオクテットです。
3. 値
   タイプフィールドに示した種類の広告内容を納めるフィールドです。

表 10-6　TLV の種別

TLV 種別名	タイプ	説明	広告方式 (ナロウ・ワイド)	情報一つ当たりの長さ (オクテット)	本装置のサポート
Area Addresses	1	このルータの所属するエリアアドレス	両方に含まれる	エリアアドレスの長さ + 1 (可変長)	サポート
Intermediate System Neighbours	2	このルータと接続している隣接ルータ	ナロウだけ	11	サポート
End System Neighbours	3	このルータと接続している OSI ホスト機器	両方に含まれる	―	未サポート
Partition Designated Level 2 Intermediate System	4	エリアが分断されたときの，分断範囲内の代表ルータ	両方に含まれる	―	未サポート

TLV 種別名	タイプ	説明	広告方式 (ナロウ・ワイド)	情報一つ当たりの長さ (オクテット)	本装置のサポート
Prefix Neighbours	5	このルータが広告している OSI 経路宛先	両方に含まれる	−	未サポート
Authentication Information	10	LSP の認証情報	両方に含まれる	認証の設定による (可変長)	サポート
Optional Checksum	12	LSP のチェックサム	両方に含まれる	2	未サポート
extended IS reachability	22	TE (トラフィック・エンジニアリング) 情報を含む，隣接ルータ情報	ワイドだけ	11 + TE 情報長 (可変長)	メトリック拡張だけサポート
IP Internal Reachability Information	128	このルータが広告する IPv4 内部経路	ナロウだけ	12	サポート
Protocol Supported	129	このルータのサポートプロトコル体系	両方に含まれる	1	サポート
IP External Reachability Information	130	このルータが広告する IPv4 外部経路	ナロウだけ	12	サポート
Inter-Domain Routing Protocol Information	131	IS-IS ドメイン外ルーティングプロトコルの追加情報	両方に含まれる	規定なし	未サポート
IP Interface Address	132	IPv4 インタフェースアドレス	両方に含まれる	4	サポート
Traffic Engineering router ID	134	TE で使用するこのルータのルータ ID	両方に含まれる	4	未サポート
extended IP reachability	135	TE 情報を含む，IPv4 経路情報	ワイドだけ	5 + 宛先アドレス長 + TE 情報長 (可変長)	メトリック拡張だけサポート
Dynamic Hostname	137	このルータの装置名	両方に含まれる	名前の長さ (可変長)	サポート
IPv6 Interface Address	232	IPv6 インタフェースアドレス	両方に含まれる	16	サポート
IPv6 Reachability	236	IPv6 経路情報	両方に含まれる	8 + 宛先アドレス長 + TE 情報長 (可変長)	サポート

（凡例） −：該当しない

(2) IS-IS インタフェースと隣接ルータ認識

IS-IS では，インタフェースから定期的に IS-IS Hello PDU (IIH) というパケットを送信しています。対向装置から IIH パケットを受信すると，対向装置を隣接ルータとして認識します。

IIH パケットには，パケットの有効時間 (ホールドタイマ) が含まれています。IIH を受信してからホールドタイマの時間 (単位 : 秒) の間，隣接ルータを認識しつづけます。通常，ホールドタイマは IIH パケットの送信間隔よりも十分に長いため，IIH パケットを受信しつづける限り，隣接ルータとの接続が途絶えることはありません。

本装置が IS-IS プロトコルを交換するためには，IS-IS インタフェースが以下の条件を満たす必要がありま

す。

- 該当インタフェースが OSI パケット送受信をサポートしていること。
- 該当インタフェースの OSI パケット送受信上の MTU が，1492 オクテット以上であること。
- 該当インタフェースが，本装置のサポートするプロトコル体系のパケット送受信をサポートしていること。

IIH パケットを受信したときに，対向装置を隣接ルータとして受け入れるためには，以下の条件を満たす必要があります。

- 本装置の該当インタフェースに認証設定がある場合，認証に成功すること。
- 本装置のルーティングサポートプロトコル体系全てを，対向装置がサポートしていること。
- 本装置のサポートプロトコル体系について，対向装置に適切なインタフェースアドレスが存在すること。
  IPv4 の場合，本装置のインタフェースネットマスクと，対向装置のインタフェースアドレスが一致する必要があります。
  IPv6 の場合，対向装置にリンクローカルアドレスが存在する必要があります。
- 本装置と対向装置との間で，インタフェースに一致する動作レベルがあること。
  例えば，本装置インタフェースがレベル 1 インタフェース，対向装置インタフェースがレベル 2 インタフェースである場合，本装置・対向装置間は隣接ルータとして接続できません。
- レベル 1 の場合には，本装置に設定のエリアアドレスと対向装置に設定のエリアアドレスとの間に，共通するエリアアドレスがあること。
  エリアアドレスの異なるルータ間は，レベル 1 では接続できません。

本装置では，IIH パケット送信間隔，および IIH パケット送信間隔とホールドタイマの比を設定できます。デフォルトでは，IIH パケット送信間隔は 10 秒，ホールドタイマ比は 3 倍です。このとき，ホールドタイマは 30 秒になります。

ただし，本装置が代表ルータとなっているインタフェースについてだけ，IIH パケット送信間隔に，IIH パケット送信間隔として設定した値をホールドタイマ比で割った値を使用します。この場合，デフォルトでは，IIH パケット送信間隔は 3 秒，ホールドタイマは 9 秒になります。

(3) 経路広告

IS-IS への経路広告の要因と，経路広告情報の詳細を以下に示します。

経路広告情報を LSP に追加する際，プロトコル体系 (IPv4・IPv6) や，広告方式 (ナロウ・ワイド) によって，広告できない情報やメトリック値の切り詰めが発生します。詳細は「表 10-3　IS-IS 広告方式と経路属性」をご参照ください。

- IS-IS インタフェースのネットワークアドレス (IPv4) およびプレフィックス (IPv6)
  IS-IS では，アップ状態にある IS-IS インタフェースのネットワークアドレス，およびプレフィックスを，IS-IS インタフェース動作レベルの LSP に追加します。

IS-IS インタフェースのネットワークアドレス・プレフィックス広告時のデフォルト値を次の表に示します。

表 10-7　IS-IS インタフェースのネットワークアドレス・プレフィックス広告時のデフォルト値

広告パラメータ	デフォルト値	フィルタによる変更
広告する・しない	する	不可能

広告パラメータ		デフォルト値	フィルタによる変更
IS-IS経路集約の対象になる・ならない		• レベル1インタフェース →集約されない • レベル2インタフェース →集約されない • レベル1-2インタフェース →レベル1は集約されない レベル2は集約される	不可能
広告先レベル		• レベル1インタフェース →レベル1 • レベル2インタフェース →レベル2 • レベル1-2インタフェース →レベル1とレベル2の両方	不可能
広告属性	経路種別	内部経路	不可能
	メトリック種別	インターナルメトリック	不可能
	メトリック値	IS-ISインタフェースのメトリック値 (デフォルト：10)	不可能※
	ダウン	ダウン経路にはならない	不可能

注※　IS-ISインタフェースの該当レベルのメトリックを変更することで，変更可能です。

- IS-ISレベル間経路広告

  IS-ISでは，あるレベルで学習した経路を別のレベルへ再広告することができます。

  エキスポート・フィルタを設定することにより，レベル間の再広告の有無，および一部の広告パラメータを制御することができます。デフォルトでは，レベル1で学習した経路をレベル2へ再広告します（レベル2で学習した経路はレベル1へ再広告しません）。

  なお，IS-ISレベル1経路をレベル1へ再広告することはできません。また，レベル2経路をレベル2へ再広告することもできません。

  レベル間経路広告のデフォルト値とエキスポート・フィルタによる変更を，次の表に示します。

表10-8　IS-ISレベル間経路再広告時のデフォルト値とエキスポート・フィルタによる変更

広告パラメータ		デフォルト値	フィルタによる変更
再配布をする・しない		レベル1経路をレベル2へ再配布する	可能
IS-IS経路集約の対象になる・ならない		再配布経路が集約される	不可能
広告先レベル		レベル2 （レベル2が動作していない場合，レベル1）	可能（ただし，学習元と同一レベルには広告しない）
広告属性	経路種別	再配布元経路の属性を引き継ぎます	メトリック種別を指定した場合，外部経路となります
	メトリック種別	再配布元経路の属性を引き継ぎます	可能
	メトリック値	再配布元経路の属性を引き継ぎます	可能
	ダウン	• 再配布元経路がレベル1経路→レベル2経路 • 再配布元経路がレベル2経路→レベル1ダウン経路	不可能

- レベル2からレベル1へのデフォルト経路

レベル 1-2 ルータで，エリア分割時にレベル 1 へ広告するデフォルト経路は，LSP ヘッダ中のフィールド　’attached bit’により広告されます。経路種別・メトリック種別・メトリック値すべて広告しません。学習時には，内部経路・インターナルメトリック・メトリック値 0 とみなします。

表 10-9　レベル１のデフォルト経路のデフォルト値とエキスポート・フィルタによる変更

広告パラメータ		デフォルト値	フィルタによる変更
再配布をする・しない		• レベル１ルータであるか，レベル２ルータである →しない • レベル分割を適用していない →しない • レベル 1-2 ルータであり，IS-IS ドメインがレベル分割されている →する	不可能
IS-IS 経路集約の対象になる・ならない		集約されない	不可能
広告先レベル		レベル１	不可能
広告属性	経路種別	内部経路	不可能
	メトリック種別	インターナルメトリック	不可能
	メトリック値	0	不可能
	ダウン	レベル１ダウン経路	不可能

- 他プロトコル経路再配布
  エキスポート・フィルタを定義してある場合，フィルタに従い，他プロトコル経路をフィルタで指定したレベルの LSP に追加します。メトリック種別とメトリック値については，エキスポート・フィルタにより変更可能です。付加情報のデフォルト値を次の表に示します。

表 10-10　IS-IS 経路再配布時のデフォルト値とエキスポート・フィルタによる変更

広告パラメータ		デフォルト値	フィルタによる変更
再配布をする・しない		しない	可能
IS-IS 経路集約の対象になる・ならない		フィルタによる再配布経路が集約される	不可能
広告先レベル		レベル２ （レベル２が動作していない場合，レベル１）	可能（片方または両方）
広告属性	経路種別	外部経路	不可能
	メトリック種別	インターナルメトリック	可能
	メトリック値	• 再配布元経路にメトリックがない場合 →メトリック 10 で広告します • 再配布元経路のメトリックが 0 である場合 →メトリック 10 で広告します • 上記に該当しない場合 →再配布元経路のメトリックを引き継ぎます	可能
	ダウン	ダウン経路にならない	不可能

(4)　広告経路集約 (サマリー)

IS-IS では，多数の広告経路を，その経路宛先を包含するひとつのネットワークアドレス・プレフィックスに集約して広告することができます。この機能をサマリーと呼びます。

サマリーするネットワークアドレス・プレフィックスを指定した場合，これに包含される宛先への経路広

告は全て削除され，その代わりにサマリーのネットワークアドレス・プレフィックスが広告されます。このとき，付加情報は，集約において最短である経路の付加情報を使用します。経路広告集約時の選択アルゴリズムを次の表に示します。

表 10-11　経路集約時の経路属性引き継ぎ元経路選択条件の優先順位

選択条件の優先順位	名前	比較方法
高 ↑	経路種別	内部経路を優先します。
	メトリック種別	メトリック種別がインターナルメトリックである経路を選択します。
	エクスターナル メトリック時の広告メトリック値	メトリック種別がエクスターナルメトリックである場合，広告メトリックの小さい経路を選択します。
↓ 低	インターナルメトリック値	インターナルメトリックの小さい経路を選択します。

(5) LSP の交換と同期

IS-IS では，隣接ルータとの間で，互いに所持していない LSP を送信しあいます。新たに LSP を生成または受信した場合，これを全隣接ルータに送信します。これにより，本装置と隣接ルータとの間で，同じ LSP の集合を保持するようにします。これを LSP の同期といいます。

LSP 同期手順により，本装置の LSP は全ての隣接ルータに送信されます。また，隣接ルータでは，隣接ルータのすべての隣接ルータに本装置の LSP を送信します。隣接ルータの隣接ルータでは，さらにその全隣接ルータに LSP を送信します。この手順により，本装置の LSP は該当レベルドメイン上の全ルータに配布されます。また，そのレベルのドメイン上にある全ルータ LSP が本装置に集まります。

point-to-point，および generic topology 型の OSI インタフェースでは，LSP の同期を以下の手順で行います。

1. 隣接ルータ認識時に，本装置の全 LSP の LSPID を列挙したパケット (CSNP: Complete Sequence Numbers PDU) を送信します。
   隣接ルータからも，隣接ルータの全 LSP の LSPID を列挙した CSNP が送信されてきます。
2. 隣接ルータの CSNP 中に本装置が保持していない LSP の LSPID が含まれている場合，LSP 更新を示すパケット (PSNP: Partial Sequence Numbers PDU) を使用して送信します。このとき，該当 LSP の LSPID について，LSP のバージョンを 0 として送信します。
3. 隣接ルータが PSNP を受信すると，本装置が所持している LSP が，隣接ルータの所持している LSP よりもバージョンが古い（小さい）ことがわかります。これに基づき，隣接ルータは該当 LSP を送信します。
4. 本装置が LSP を受信し，これを LSP データベースに保持します。該当隣接ルータ以外にも隣接ルータが存在する場合，受信した LSP の LSPID とそのバージョンを，PSNP でほかの隣接ルータへ送信します。

broadcast 型の OSI インタフェースでは，LSP の同期を以下の手順で行います。

1. まず，インタフェース上にある隣接ルータと本装置の中から，代表ルータ (DIS: Designated IS) を 1 台選択します。
2. 代表ルータは，定期的に代表ルータの保持する全 LSP の LSPID を CSNP によりブロードキャストで送信します。
3. CSNP を受信したルータにおいて CSNP に含まれる LSPID を保持していない場合，その LSPID を，LSP のバージョンを 0 として PSNP でブロードキャストで送信します。

4. CSNP を受信したルータにおいて CSNP に含まれる LSPID のバージョンの方が保持している LSPID のバージョンよりも新しい場合，その LSPID を，受信ルータの保持する LSP バージョンで PSNP でブロードキャストで送信します。
5. CSNP または PSNP を受信したルータにおいて，含まれている LSPID のバージョンが保持しているバージョンよりも古い場合，該当 LSP をブロードキャストで送信します。
6. LSP を受信した場合，これが保持する LSP よりも新しければ，LSP データベースに保持します。受信ルータに他に IS-IS インタフェースが存在する場合，ほかのインタフェース上にある隣接ルータへ，受信した LSP の LSPID とそのバージョンを，PSNP でほかの隣接ルータへ送信します。

(6) 経路計算

IS-IS では，LSP データベース上の LSP が更新されたときに経路計算を行います。経路計算は，まずレベルごとに別個に行います。経路計算の手順は以下のとおりです。

1. LSP データベースから隣接ルータ情報を抜き出し，ドメイン上の IS-IS ルータと隣接関係からなるネットワーク構成図 (トポロジ) を書き出します。
2. 書き出したネットワーク構成図と，そこに書いてあるルータ間のメトリックから，ネットワーク上の全ルータへの最短経路を計算します。短いとは，メトリックが小さいことを指します。最短経路が複数ある場合，そのルータへのネクストホップは複数になります (マルチパス)。
3. 次に，最短経路が求まった全ルータについて，そのルータが LSP に広告している全経路を取り出します。
4. 同じ経路を広告しているルータが複数ある場合，「10.2.3　経路選択アルゴリズム」に記述のアルゴリズムに従い，最短経路を選び出します。最短経路を広告しているルータが複数ある場合，最短経路はマルチパスになります。

経路計算によりレベル別経路を計算後，レベル別の経路を統合して，以下の規則によって IS-IS としての最短経路を選択します。

- ある宛先への経路が一方のレベルにしかない場合，この経路を採用します。
- ある宛先への経路が両方のレベルにある場合，「10.2.3　経路選択アルゴリズム」に記述のアルゴリズムに従い，最短経路を選び出します。自ルータが広告している経路が最短経路である場合，経路は学習しません。必ず長短が決定するので，レベル 1 とレベル 2 との間でマルチパスになることはありません。

10.2.7　オーバロードビット

(1) 概要

隣接ルータとの接続・LSP の同期などが完了していなかったり，安定していなかったりすると，ネットワーク全体のルーティングが不安定になることがあります。ルータの起動時・再起動時やネットワークにルータを追加するときに，このような状況がおこることがあります。

本装置では，広告する LSP のオーバロードビットを 1 にすることで，本装置をルーティングに使用しないように広告することができます。また，オーバロードビット広告時にグレースフル・スタートによる隣接ルータ広告を抑止するかどうかを選択できます。

本装置の LSP のオーバロードビットを 1 にすると，ほかのルータは本装置に隣接しているルータがないものとして経路を計算します。この結果，それぞれのレベルで，本装置以外のルータが広告した宛先への経路が本装置を迂回します。迂回できない場合は，経路がなくなり通信できなくなります。本装置が広告している宛先へは，通常通り経路ができて通信できます。

グレースフル・スタートを併用すると，隣接ルータに隣接接続を広告させないようにできます。この結果，ほかのルータが経路を計算するときに本装置自体を除きます。このため，本装置が広告している宛先とも

通信できなくなります。

本装置の装置アドレスによる通信は，IS-IS が装置アドレスを広告することによってできるようになります。このため，装置アドレスを使った telnet・SNMP による管理や BGP による経路交換は，オーバロードビットだけを使用した場合はできますが，グレースフル・スタートを併用するとできなくなります。

一方，本装置が広告している経路の代替経路をほかのルータが広告している場合，オーバロードビットだけを使用していると，本装置の経路を使用するおそれがあります。グレースフル・スタートを併用すれば，必ず代替経路を選択することになります。

本装置では，オーバロードビットを広告する条件を，次に示す三つから選択できます。

- **常時**

  常時，オーバロードビットを 1 にして LSP を広告します。動作手順を次の図に示します。
  ネットワークに装置を追加する時や，ネットワークから装置を取り除く時に使用します。

図 10-8　常時設定時の動作手順



- **装置起動後常時**

  装置の起動・再起動・系切替（グレースフル・リスタート成功時を除く）後，オーバロードビットを 1 にして LSP を広告します。定義を削除するか，オーバロード広告停止の運用コマンドを実行するまで，この広告が継続します。動作手順を次の図に示します。
  装置が起動・再起動したときに，運用者が状態の安定を確認してからルーティングを開始したい場合に使用します。

図 10-9　装置起動後常時設定時の動作手順


IS-IS
オーバロードビット
装置起動後常時設定
IS-IS（再）起動
（再）起動後，オーバロードビットを1にして広告し続ける。
オーバロード停止
コマンド

● 装置起動後，期限付き

装置の起動・再起動・系切替（グレースフル・リスタート成功時を除く）後，オーバロードビットを 1 にして LSP を広告します。設定した期限を経過するか，オーバロード広告停止運用コマンドを実行するまで，この広告が継続します。動作手順を次の図に示します。
装置が起動・再起動したときにルーティングを抑止して，その後自動的に復旧するのが望ましい場合に使用します。

図 10-10　装置起動後期限付き設定時の動作手順


IS-IS
オーバロードビット
装置起動後
期限付き設定
IS-IS（再）起動
設定した期間，オーバロードビットを1にして広告する。
期限時刻，または
オーバロード停止
コマンド

【注意事項】

1. 本装置がレベル 1-2 ルータの場合，デフォルトでレベル 1 学習経路をレベル 2 へ再配布するため，オーバロードビットを 1 にしてもほかのルータでは該当経路を経路計算から除きません。これは，IS-IS レベル間経路広告の宛先を本装置の LSP で広告するためです。
2. グレースフル・スタートを使用するためには，隣接ルータ上で RFC 3847 に規定してあるグレースフル・リスタートのヘルパー機能が動作している必要があります。これは規格上，グレースフル・スタート機能がグレースフル・リスタート機能の一部であるためです。隣接ルータがヘルパー機能をサポートしていない場合，グレースフル・スタートは機能しません。
3. グレースフル・スタートを使用する場合，ブロードキャスト型ネットワークにある隣接ルータのプライオリティ値を 1 以上に設定してください。これは，グレースフル・スタートを併用している場合，オーバロード広告中は本装置が代表ルータにならないように，本装置のブロードキャスト型回線のプライオリティ値を 0 にするからです。

10.2.8 グレースフル・リスタート

(1) 概要

グレースフル・リスタートは，装置の BCU が系切替したり，運用コマンドなどによってルーティングプログラムが再起動したりしたときに，ネットワークから経路が消えることによる通信停止時間を短縮する機能です。グレースフル・リスタート機能一般については，「8.8 グレースフル・リスタートの概要」を参照してください。

IS-IS では，グレースフル・リスタートによって IS-IS の再起動を行う装置のことをリスタートルータといいます。リスタートルータにあるグレースフル・リスタートをする機能をリスタート機能といいます。また，グレースフル・リスタートを補助する隣接装置をヘルパールータといいます。ヘルパールータにあるグレースフル・リスタートを補助する機能をヘルパー機能といいます。

本装置は，リスタート機能とヘルパー機能をサポートしています。

以下に，IS-IS でグレースフル・リスタート機能を使用するときの構成上の条件を示します。以下の条件を満たさない場合，グレースフル・リスタートに失敗したり，グレースフル・リスタートが終了するまで通信できない経路ができたりすることがあります。

- グレースフル・リスタートするルータに，リスタート機能を設定してください。本装置でリスタート機能を設定する場合，コンフィグレーションコマンド options で graceful-restart パラメータを設定し，コンフィグレーションコマンド isis の graceful-restart サブコマンドで mode restart または mode both を設定してください。
- グレースフル・リスタートするルータの隣接ルータすべてに，ヘルパー機能を設定してください。本装置でヘルパー機能を設定する場合，コンフィグレーションコマンド isis の graceful-restart サブコマンドで mode helper または mode both を設定してください。

本装置では，グレースフル・リスタート情報の送信フィールドフォーマットを，RFC 3847 準拠と draft-ietf-isis-restart-03.txt 準拠から選択できます。本装置の IS-IS 隣接ルータの中に draft-ietf-isis-restart-03.txt またはそれ以前の規格に準拠した装置が 1 台でもある場合には，コンフィグレーションで準拠フォーマットを draft と指定してください。これは，RFC 3847 と draft-ietf-isis-restart-03.txt またはそれ以前の規格の間でフォーマットが異なるためです。RFC 3847 準拠装置は draft-ietf-isis-restart-03.txt に準拠したパケットを受信できますが，draft-ietf-isis-restart-03.txt 以前のドラフトに準拠した装置の中には，RFC 3847 準拠パケットを受信できないものがあります。

本装置は，RFC 3847 準拠フォーマット，draft-ietf-isis-restart-03.txt 以前のドラフトに準拠したフォー

マットのどちらも受信可能です。

(2) リスタート機能

(a) リスタート機能の動作契機

以下に，本装置で IS-IS のリスタート機能が動作する契機を示します。

- BCU が系切替したとき。
- ルーティングプログラムが再起動したとき。

(b) グレースフル・リスタートの手順

次の図と表に IS-IS のグレースフル・リスタート手順を示します。

IS-IS では，グレースフル・リスタート後，LSP 学習が完了するまで，経路計算をしません。これは，部分的な LSP から誤った経路を求め，これにより以前の経路を上書きすることを防ぐためです。

また，全プロトコルがグレースフル・リスタートの経路情報学習を終えるまで，経路情報を広告しません。これは，すべてのプロトコルが経路学習し終わるまではルーティングテーブルが完全ではないので，広告経路が不足していたり，誤っていたりする可能性があるためです。

図 10-11 IS-IS グレースフル・リスタート手順


リスタート
ルータ
ヘルパー
ルータ
グレースフル・リスタート
開始
接続要求
リスタートルータ
から学習している
経路情報を維持し，
パケット転送を行
う。
再接続
最大はコンフィグ
レーションコマンド
isisの
graceful-restart
restart-time値
最大はコンフィグ
レーションコマンド
optionsの
graceful-restart
time-limit値
LSP通知
LSP
学習完了
他プロトコル
学習完了
経路計算
→学習完了
LSP
広告開始
LSP通知
通常状態

表 10-12　IS-IS グレースフル・リスタート手順

項番	項目	契機	処理内容
1	グレースフル・リスタートの開始	BCU が系切替したとき。	グレースフル・リスタートを開始します。隣接ルータと接続し，LSP を学習します。
		ルーティングプログラムが再起動したとき。	
2	経路計算	IS-IS インタフェースすべてについて，隣接ルータからすべての LSP を学習したとき。	経路計算して，ルーティングテーブルを更新します。この時点で，経路学習が完了します。 この時点で LSP 学習が完了していない場合には IS-IS グレースフル・リスタート失敗とみなします。
3	広告開始	IS-IS の経路学習が完了し，かつ他のルーティングプロトコルの経路学習が完了したとき。	経路広告を開始します。広告完了後，通常の IS-IS 動作に戻ります。
		IS-IS のグレースフル・リスタートに失敗したとき。	

(c) グレースフル・リスタートが失敗するケース

以下に IS-IS のグレースフル・リスタートが失敗するケースを示します。

- グレースフル・リスタートの開始をヘルパールータへ通知してからコンフィグレーションコマンド isis の graceful-restart restart-time の時間が経過しても LSP 学習を完了できなかった場合。
- グレースフル・リスタートを開始してから経路保持時間（コンフィグレーションコマンド options の graceful-restart time-limit の時間）が経過しても全プロトコルの経路学習が完了しなかった場合。
- コンフィグレーションコマンド isis の graceful-restart mode を変更し，リスタートルータ機能を削除した場合。
- コンフィグレーションコマンド options を変更し，グレースフル・リスタート機能を削除した場合。

なお，オーバロードビット機能を設定してある場合，グレースフル・リスタートに失敗すると，オーバロードビット機能が動作します。

(d) 注意事項

1. IS-IS のリスタート時間（コンフィグレーションコマンド isis の graceful-restart restart-time の時間）を，系切替所要時間 + LSP 学習時間を超えるように設定してください。IS-IS が LSP を学習するためには，系切替が完了して IP インタフェースの Up/Down を確認できるようになっている必要があるからです。グレースフル・リスタート開始後，リスタート時間が経過した時点で LSP の学習が終わってない場合，IS-IS のグレースフル・リスタートに失敗します。
   系切替所要時間については，「8.8　グレースフル・リスタートの概要　表 8-32　系切替所要時間の目安値」を参照してください。
2. 本装置の系切替時ルーティングエントリ保持時間を，IS-IS のリスタート時間よりも長く設定してください。IS-IS のリスタート時間よりもルーティングエントリ保持時間のほうが短い場合，経路学習前に系切替前ルーティングエントリが削除されることがあります。
3. BGP4・BGP4+ のルーティングピアがグレースフル・リスタートを使用している場合，ルーティングピアのリスタート時間を IS-IS のリスタート時間よりも長く設定してください。
   ルーティングピアのリスタート時間のほうが短い場合，IS-IS が経路学習を完了する前にルーティングピアを接続することができず，ルーティングピアのグレースフル・リスタートに失敗することがあります。

(3) ヘルパー機能

本装置は，ヘルパー機能として，以下の機能をサポートします。

- グレースフル・リスタートをしたことを示すパケットを隣接ルータから受信したら，隣接ルータを切断せずにLSP同期を開始します。

(a) ヘルパー機能の動作条件

コンフィグレーションでヘルパー機能の設定があれば特別な動作条件はありません。

(b) ヘルパー機能が失敗するケース

以下の場合，ヘルパー機能に失敗します。

- コンフィグレーションコマンドisisのgraceful-restart modeを変更し，ヘルパー機能を削除した場合。

(c) 注意事項

1. 本装置のIS-IS隣接ルータでIS-ISリスタート機能を使用する場合，本装置にIS-ISヘルパー機能を設定してください。

10.2.9　高速経路切替機能

高速経路切替機能は，同一の宛先を持つ複数の経路が存在する場合に，最も優先度が高い経路情報（第1優先経路と呼ぶ）と，第1優先経路の次に優先される経路（第2優先経路と呼ぶ）をあらかじめルーティングテーブルに登録しておき，インタフェースダウンによって第1優先経路が使用不可能になったとき，素早く第2優先経路をフォワーディングテーブルに登録することで，通信停止時間の短縮を図る機能です。

IS-IS単独で第1優先経路と第2優先経路の両方をルーティングテーブルに登録することはできませんが，スタティック経路などIS-IS以外のプロトコルで生成した同一宛先の経路を組み合わせることによって，この機能を適用することが可能です（「表9-7　高速経路切替を適用する経路の組み合わせ」または「表15-7　高速経路切替を適用する経路の組み合わせ」を参照してください）。

高速経路切替機能の詳細については「9.2.5　高速経路切替機能」および「15.2.5　高速経路切替機能」を参照してください。

10.3　経路フィルタリング

経路フィルタリングには，入力経路を制御するインポート・フィルタと出力経路を制御するエキスポート・フィルタがあります。インポート・フィルタは指定プロトコルで受信したルーティング・パケットの経路情報をルーティングテーブルに取り込むかどうかをフィルタリング条件に従って制御します。エキスポート・フィルタは同一ルーティングプロトコル，またはルータ上で同時に動作している異なるプロトコルで学習した経路を広告するかどうかを制御します。

10.3.1　インポート・フィルタ (IS-IS)

インポート・フィルタは指定プロトコルで受信したルーティング・パケットの経路情報をルーティングテーブルに取り込むかどうかをフィルタリング条件に従って制御します。インポート・フィルタを指定していない場合は，すべての経路情報を取り込みます。

(1)　プリファレンス値

取り込む経路情報にはフィルタリング条件ごとにその経路情報のプリファレンス値を指定できます。プリファレンス値を指定していない場合は，そのプロトコルのデフォルトのプリファレンス値になります。

同一宛先アドレスの経路情報が複数存在する場合，プリファレンス値によって優先度の高い経路情報が有効となります。プリファレンス値の詳細は，「10.2.4　経路学習」を参照ください

(2)　フィルタリング条件

取り込む経路情報はフィルタリング条件で指定できます。指定できるインポート・フィルタのフィルタリング条件を次に示します。

- 学習元レベル
- 経路情報の経路種別
- 経路情報のメトリック種別
- 経路情報の宛先ネットワーク

10.3.2　エキスポート・フィルタ (IS-IS)

エキスポート機能はルータ上で同時に動作しているルーティングプロトコル間で経路情報を再配布します。つまり，学習元プロトコルで学習した経路情報を，配布先プロトコルを使用してそのほかのシステム（ルータ）に広告します。

エキスポート・フィルタでは配布先プロトコルのフィルタリング条件（送出先）と学習元プロトコルのフィルタリング条件（送出経路情報）によって，特定の宛先に特定の経路情報を送出できます。また，配布先プロトコルに依存する付加情報を配布先のフィルタリング条件ごとに指定できます。指定していない場合は，その配布先プロトコルのデフォルトの値になります。

IS-IS では，配布先のレベルを指定することができます。また，付加情報としてメトリックとメトリック種別を指定できます。詳細は，「10.2.6　IS-IS 詳細　(3) 経路広告」を参照ください。なお，複数の配布先フィルタ条件を指定した場合，コンフィグレーションの定義順に検索して最初に一致したフィルタに従います。

なお，配布先プロトコルが，RIP または OSPFASE の場合は，「8.6.2　エキスポート・フィルタ (RIP/OSPF)」を参照してください。配布先プロトコルが，BGP4 の場合は，「9.4.2　エキスポート・フィルタ (BGP4)」を参照してください。配布先プロトコルが，RIPng，または OSPFv3 の場合は，「14.6.2　エキスポート・フィルタ (RIPng/OSPFv3)」を参照してください。配布先プロトコルが，BGP4+ の場合は，

「15.4.2　エキスポート・フィルタ (BGP4+)」を参照してください。

指定できる学習元のフィルタリング条件を次の表に示します。

表 10-13　学習元プロトコルのフィルタリング条件

学習元プロトコル	フィルタリング条件 (送出経路情報)	備考
RIP/RIPng	受信インタフェース 送信元ゲートウェイ 経路情報のタグ値 経路情報の宛先ネットワーク	RIP/RIPng で学習された経路情報
OSPF/OSPF6	OSPF ドメイン番号 経路情報の宛先ネットワーク	OSPF/OSPFv3 で学習された経路情報
OSPFASE/OSPF6ASE	OSPF ドメイン番号 経路情報のタグ値 経路情報の宛先ネットワーク	OSPF/OSPFv3 の AS 外経路情報
BGP4/BGP4+	送信元ピアアドレス 送信元 AS 番号 送信元ポリシーグループ番号 経路情報の AS_PATH 属性 経路情報の ORIGIN 属性 経路情報の Community 属性 経路情報の宛先ネットワーク	BGP4/BGP4+ で学習された経路情報
IS-IS	学習元レベル 経路情報の経路種別 経路情報のメトリック種別 経路情報の宛先ネットワーク	IS-IS で学習された経路情報
DIRECT	インタフェース 経路情報の宛先ネットワーク	直結インタフェースの経路情報
STATIC	送出元インタフェース 経路情報の宛先ネットワーク	スタティックの経路情報
DEFAULT	経路情報の宛先ネットワーク	BGP4/BGP4+ の DEFAULT 経路情報
AGGREGATE	経路情報の宛先ネットワーク	経路集約によって生成された経路情報

10.4　経路集約 (IS-IS)

経路集約は一つまたは複数の経路情報から，該当する経路情報を包含するネットワークマスクのより短い経路情報を生成します。これは複数の経路情報から該当する経路情報を包含する一つの経路情報を生成し，隣接ルータなどに集約経路を通知して，ネットワーク上の経路情報の数を少なくする方法です。例えば，172.16.178.0/24 の経路情報や 172.16.179.0/24 の経路情報を学習した場合に，172.16.0.0/16 の集約された経路情報を生成するなどです。

経路集約の指定は，IS-IS の広告経路集約コマンド，またはコンフィグレーションコマンド aggregate(経路集約) で明示的に指定する必要があります。IS-IS の広告経路集約コマンドは，IS-IS への経路再配布専用であり，集約した経路は，IS-IS 以外のプロトコルでの経路広告や学習には影響しません。

(1)　IS-IS の広告経路集約コマンド

IS-IS へ再配布する経路を集約することができます。レベル間広告経路およびほかのプロトコルで学習した経路を集約して広告します。集約経路の詳細は，「10.2.6　IS-IS 詳細　(4) 広告経路集約 (サマリー)」を参照ください。なお，集約元の経路情報は，エキスポート・フィルタで指定した学習元のフィルタ条件によって特定されます。

(2)　aggregate(経路集約) コマンド

集約元の経路情報はフィルタリング条件によって特定できます。コンフィグレーションコマンド aggregate で指定できるフィルタリング条件を次の表に示します。

表 10-14　集約元経路情報のフィルタリング条件

学習元プロトコル	フィルタリング条件 (送出経路情報)	備考
RIP/RIPng	• 経路情報のタグ値 • 経路情報の宛先ネットワーク	RIP/RIPng で学習された経路情報
OSPF/OSPF6	• 経路情報の宛先ネットワーク	OSPF/OSPFv3 で学習された経路情報
OSPFASE/OSPF6ASE	• 経路情報のタグ値 • 経路情報の宛先ネットワーク	OSPF/OSPFv3 の AS 外経路情報
BGP4/BGP4+	• 送信元 AS 番号 • 経路情報の AS_PATH 属性 • 経路情報の ORIGIN 属性 • 経路情報の宛先ネットワーク	BGP4/BGP4+ で学習された経路情報
IS-IS	• 学習元レベル • 経路情報の経路種別 • 経路情報のメトリック種別 • 経路情報の宛先ネットワーク	IS-IS で学習された経路情報
DIRECT	• 経路情報の宛先ネットワーク	直結インタフェースの経路情報
STATIC	• 経路情報の宛先ネットワーク	スタティックの経路情報
AGGREGATE	• 経路情報の宛先ネットワーク	経路集約によって生成された経路情報

また，集約元経路情報にはフィルタリング条件ごとにその経路情報のプリファレンス値を指定できます。プリファレンス値を指定していない場合は，集約経路のデフォルトのプリファレンス値 (130) が使用されます。なお，集約元の経路情報が学習されていない場合には集約経路情報は生成されません。

10.5 制限事項

なし。

11

BFD 機能【OP-BFD】

この章では，BFD 機能について説明します。

11.1　BFD 概説

11.2　BFD 処理方式

11.3　グレースフル・リスタート

11.4　BFD 機能の冗長構成での動作

11.5　BFD 機能使用時の注意事項

11.6　BFD 機能トラブルシューティング

11.1 BFD 概説

BFD（Bidirectional Forwarding Detection）とは，2 台の装置間での経路の生存状況を調べ，いち早く障害を検出することを目的とした機能です。両装置は定期的に BFD パケットを送受信し，対向装置から一定時間以上 BFD パケットが到着しなかった場合は対向装置との経路に障害が発生したと見なします。

BFD の適用は装置間に迂回経路がある場合に有効で，隣接ノード間に L2 スイッチなどが介在して隣接ノードの障害が伝わらないとき，リンクステータスが伝わらないときなどに有効です。

本装置では，BFD はシングルホップのノードに対して経路の状態を監視します。

図 11-1 BFD 概念図



11.1.1 BFD のサポート範囲

BFD のサポートする範囲を次の表に示します。

表 11-1 BFD サポート範囲

項目		サポート
動作モード	非同期モード（シングルホップ）	○
	非同期モード（マルチホップ）	×
	要求モード	×
	エコー機能	×
認証		×
プロトコル	スタティック	○
	OSPF/OSPFv3	○
	IS-IS	×
	BGP4/BGP4+	×
	RIP/RIPng	×
	MPLS	×

（凡例）○：サポートする　×：サポートしない

(1) BFD の障害検出方式

非同期モードをサポートします。このモードでは，2 台の装置は互いに相手装置に対して一定間隔で BFD パケットを送信し，この応答を規定どおりに受信できなかった場合は接続状態に障害が発生したと見なします。

(2) 障害検出時間

本装置で受信したBFDパケットに設定されている障害検出乗数と最小受信間隔を乗算した値が300秒を超える場合，そのBFDパケットを破棄します。

(3) BFD バージョンのサポート範囲

本装置はBFDのバージョン1をサポートします。それ以前のバージョン0のBFDパケットを受信した場合，処理は行いません。

(4) 認証を含むパケットの受信

本装置では，対向装置から受信したBFDパケットに認証のデータがある場合，それらのBFDパケットはすべて破棄し，セッションは確立しません。

(5) 要求モード（Demand Mode）による BFD パケットの受信

対向装置から受信したBFDパケットで要求モードによる動作を要求された場合，本装置は要求モードでは動作しない旨のBFDパケットを送信します。

(6) エコーパケットの受信

対向装置からエコー機能のBFDパケットを受信した場合，本装置は返信しません。

11.2　BFD 処理方式

BFD では，装置間での接続状態を**セッション**と呼びます。BFD パケットはそれぞれのセッションで送受信され，経路の監視に使われます。

自装置でのセッション確立の流れを次に示します。セッションが確立された場合，自装置はルーティング制御機能に対向装置とのセッションが確立されたことを通知します。

11.2.1　セッション確立契機

本装置の BFD はルーティング制御機能からの要求に基づいて動作します。ルーティング制御機能はコンフィグレーションに従って要求するため，対向装置に対する BFD のコンフィグレーションが追加された時点で新たなセッションの確立を開始します。また，コンフィグレーションの内容が書き換えられると動作に反映し，コンフィグレーションが削除されるとセッションを切断します。

11.2.2　自装置からのセッション確立

自装置から対向装置に対してセッションを確立する流れを次の図に示します。

図 11-2　自装置からのセッション確立



1. 自装置では，対向装置に対する BFD のコンフィグレーションが設定されている場合だけセッションの確立を試みます。
2. 対向装置が BFD を実装していた場合，送信した BFD パケットに対する応答が得られます。
3. 対向装置とのセッションを確立し，経路の監視を開始します。

11.2.3　対向装置からのセッション確立

対向装置から自装置に対してセッションを確立する流れを次の図に示します。

図 11-3 対向装置からのセッション確立



1. 対向装置から自装置に対して，BFD セッションの確立要求が行われます。これに対する自装置の動作は，対向装置に対する BFD のコンフィグレーションが設定されているかどうかで異なります。
   - 対向装置に対する BFD のコンフィグレーションが設定されている場合
     セッションの確立を行います。2. 以降の処理を行います。
   - 対向装置に対する BFD のコンフィグレーションが設定されていない場合
     受信した BFD パケットの処理を行いません。
2. 自装置は対向装置に対して応答します。
3. 対向装置からセッションが確立したことを意味する BFD パケットが送信されます。

11.2.4 制御パラメータ

BFD パケットにはセッションを制御するための主要パラメータ（制御パラメータ）として，**最小送信間隔**，**最小受信間隔**，**障害検出乗数**および**セッション状態**があります。BFD パケットを送信する間隔や障害を検出するまでの時間は，セッション確立時などに行う対向装置との BFD パケットの送受信（ネゴシエーション）で得られたパラメータの値から算出します。ネゴシエーションで使用するパラメータは，コンフィグレーションで設定する最小送信間隔，最小受信間隔および障害検出乗数です。

- 最小送信間隔
  装置が BFD パケットを送信する際の最小間隔です。
- 最小受信間隔
  装置が許容する BFD パケットの最小受信間隔です。
- 障害検出乗数
  対向装置の障害検出時間を決定する乗数です。対向装置では，障害検出乗数で指定された回数の BFD パケットを連続で受信しなかった場合に障害の発生を検出します。

BFD パケット送信間隔には，自装置の最小送信間隔および対向装置の最小受信間隔を比較して大きい方の値が適用されます。BFD では自装置の状態および受信した BFD パケットから分かる相手装置の状態によって，自装置の状態を決定します。

11.2.5 セッションの状態

BFD セッションには四つの状態があります。BFD セッションの状態とその意味を次の表に示します。

表 11-2　BFD セッションの状態

状態	意味
Down	セッション作成直後で，セッション未確立の状態です。対向装置に対してセッションの確立要求を送信します。
Init	Down 状態の BFD パケットを受信して，相手に返答を行っている状態です。
Up	Init または Up 状態の BFD パケットを受信して，セッションが確立した状態です。
AdminDown	セッションの確立を拒否します。これを受信したシステムは状態を Down にします。

11.2.6　障害検出時間の算出方式

BFD では，対向装置から BFD パケットを受信しなかった場合にセッションを切断するまでの時間（**障害検出時間**）を次の式で求めます。

障害検出時間＝対向装置の BFD パケット送信間隔×対向装置の障害検出乗数

したがって，自装置の障害検出時間は対向装置の設定によって決まります。

(1)　対向装置障害検出

対向装置の障害検出時間は，自装置の最小送信間隔と対向装置の最小受信間隔の大きい方の値になります。自装置の最小送信間隔を大きくすると，対向装置での障害検出時間が長くなります。

(2)　自装置障害検出

自装置の障害検出時間は，自装置の最小受信間隔と対向装置の最小送信間隔の大きい方の値になります。自装置の最小受信間隔を大きくすると，自装置での障害検出時間が長くなります。

図 11-4　送信間隔と障害検出時間


装置A
装置B
装置A,B間のネゴシエーションによって
送信間隔を決定※
A送信間隔
B送信間隔
A障害検出時間＝
B送信間隔×B障害検出乗数
（B障害検出乗数が2の場合）
B障害検出時間＝
A送信間隔×A障害検出乗数
（A障害検出乗数が2の場合）

注※　「11.2.4　制御パラメータ」を参照してください。

11.2.7 経路監視

セッションの状態が Up になると，ネゴシエーションによって決定した送信間隔で BFD パケットを 2 装置間で相互に送信します。この BFD パケットを障害検出時間の間受信しない場合は，2 装置間の経路に障害が発生したと見なし，セッションの状態を Down にします。なお，本装置は障害を検出するとルーティング制御機能に通知します。

図 11-5 BFD パケットロスによる障害の検出



障害検出後の動作は，BFD セッションが監視している経路によって異なります。

- BFD セッションがスタティックルートの経路監視をしていた場合
  障害を検出しても，セッションの確立を要求する BFD パケットの送信は継続します。
  対向装置から応答があった場合，セッションの確立と同様の処理を行い，セッションの再確立を試みます。再確立した場合，確立時と同様にルーティング制御機能に対して通知を行います。
- BFD セッションが OSPF ネイバーの経路監視をしていた場合
  障害を検出したセッションに対しては BFD パケットの送信を停止します。ルーティング制御機能から再びセッション確立の要求を受け取ると，BFD パケットの送信を再開します。

11.2.8 セッションの共有

BFD はセッションを確立する際に，同じ対向装置の同じインタフェースとの間にすでに別の BFD セッションが確立していた場合は，新たにセッションを確立しないで，既存のセッションを共有します。

共有するセッションの制御パラメータは，対向装置のタイムアウト時間が最も短くなる制御パラメータを選択し，受信間隔は自装置で最も短い制御パラメータを選択します。

また，セッションの共有は，自装置から対向装置との同一インタフェース間に対してセッションを確立する場合だけ行います。対向装置から要求を受け取る場合は，共有はしないで，新規にセッションを作成します。

11.3　グレースフル・リスタート

BFD 動作中の装置は，BFD パケットフィールドを使って，OSPF/OSPFv3 でのグレースフル・リスタート中に BFD 機能を継続できるかどうかを相互に通知します。本装置はグレースフル・リスタート中でも BFD 機能を継続できます。

対向装置がグレースフル・リスタートを行っている最中に BFD 機能が経路障害を検出した場合，グレースフル・リスタートの影響による検出か，経路に障害が発生したことによる検出かを識別できます。

本装置は，OSPF/OSPFv3 でのグレースフル・リスタートの影響による BFD 機能のセッション断については経路障害としません。また，実際に経路障害が発生した場合は，グレースフル・リスタートを中断して経路を切り換えます。

11.4　BFD 機能の冗長構成での動作

本装置は運用系 BCU に障害が発生した場合，BFD 機能で確立しているセッションは接続を継続します。動作する BCU が運用系 BCU から待機系 BCU へと切り換わる際は，PRU からセッション情報を獲得する処理（エイジング処理）をするため，BCU 間で情報は引継ぎません。PRU が障害となった場合にはセッションはクリアし，初期状態から再開します。

11.5　BFD 機能使用時の注意事項

（1） 運用コマンド restart bfd による BFD 再起動直後の注意

本装置では，運用コマンド restart bfd で BFD を再起動した直後にセッション障害が発生した場合，セッション状態の変化をログ出力しないことがあります。運用コマンドで BFD を再起動したあとは，運用コマンド show bfd session でセッション状態を確認してください。

（2） 冗長構成時の系切替直後の注意

本装置では，冗長構成時に障害または運用コマンド swap bcu の実行による系切替直後にセッション障害が発生した場合，セッション状態の変化をログ出力しないことがあります。系切替後は，運用コマンド show bfd session でセッション状態を確認してください。

（3） スタティック経路の設定

BFD 機能で監視対象としているアドレスを含む経路は，ダイレクト経路以外で登録しないでください。BFD 機能で監視対象になっているアドレスとほかの経路が競合した場合，BFD セッションが確立しない，または BFD セッションの状態が Up/Down を繰り返すおそれがあります。

11.6　BFD 機能トラブルシューティング

11.6.1　BFD セッションが確立できないとき

BFD セッションが確立できない場合は，次に示す項目を確認してください。

(1)　ping コマンドによる確認

経路監視をしている隣接ノードのアドレスに対して ping コマンドを実行し，パケットが送受信できることを確認してください。

(2)　コンフィグレーションの確認

BFD 機能を設定しているコンフィグレーションで，経路監視を行うアドレスが，BFD 機能を使って実際に経路監視を行う隣接ノードのアドレスを設定しているか確認してください。経路監視を行う隣接ノードのアドレスが存在しないアドレスの場合，または自ノードのアドレスの場合には BFD セッションは確立しません。

(3)　監視対象経路の確認

BFD 機能をスタティックルートと連動して使用する場合には，BFD 機能を設定したスタティックルートの宛先アドレスと同じ宛先アドレスの経路がないか確認してください。同じ宛先アドレスの経路がある場合には BFD セッションは確立しません。また，確立しても BFD セッション状態が Up/Down を繰り返すことがあります。

(4)　収容条件の確認

1 個の PRU に対して，推奨収容条件を超えて BFD 機能を設定していないか確認してください。収容条件については，「3.2.1　AX7800R の収容条件【AX7800R】（9）BFD【OP-BFD】」の「BFD の収容条件」を参照してください。推奨収容条件を超えて BFD 機能を設定した場合，筐体またはネットワークの負荷状況によっては BFD セッションが確立しないことがあります。また，確立しても BFD セッション状態が Up/Down を繰り返すことがあります。

11.6.2　BFD セッション状態が Down のとき

BFD セッション状態が Up から Down に遷移し，その後，BFD セッション状態が Up に遷移しない場合は，「11.6.1　BFD セッションが確立できないとき」を確認してください。

11.6.3　BFD セッション状態がいったん Down し，再度 Up に遷移したとき

(1)　収容条件の確認

1 個の PRU に対して，推奨収容条件を超えて BFD 機能を設定していないか確認してください。収容条件については，「3.2.1　AX7800R の収容条件【AX7800R】（9）BFD【OP-BFD】」の「BFD の収容条件」を参照してください。推奨収容条件を超えて BFD 機能を設定した場合，筐体またはネットワークの負荷状況によっては BFD セッションが確立しないことがあります。また，確立しても BFD セッション状態が Up/Down を繰り返すことがあります。

(2) OSPF，OSPFv3 グレースフル・リスタート失敗時の確認

OSPF/OSPFv3 で BFD 機能を使用している際に OSPF/OSPFv3 のグレースフル・リスタートが失敗した場合，その要因が BFD セッション状態の Down への遷移によるものではないことを確認してください。

運用コマンド show logging を実行して，ログの出力順を確認してください。次の順で出力されていた場合，OSPF/OSPFv3 のグレースフル・リスタートの失敗によって BFD セッション状態が Down になったことを示します。

1. OSPF/OSPFv3 のセッション Down のログ
2. BFD セッション状態が Down に遷移したログ

12 IPv4 マルチキャスト【OP-MLT】

マルチキャストは，ネットワーク内で選択されたグループに対して同一の情報を送信します。この章では IPv4 ネットワークで実現する IPv4 マルチキャストについて説明します。

12.1　IPv4 **マルチキャスト概説**

12.2　IPv4 **マルチキャストグループマネージメント機能**

12.3　IPv4 **マルチキャスト中継機能**

12.4　IPv4 **経路制御機能**

12.5　IPv4 **マルチキャストソフト処理パケット制御機能**

12.6　**ネットワーク設計の考え方**

12.1 IPv4 マルチキャスト概説

同一の情報を複数のユニキャストで送信すると，送信者とネットワークの負荷が大きくなります。マルチキャストでは，ネットワーク内で選択されたグループに対して同一の情報を送信します。マルチキャストは送信者が受信者ごとにデータを複製する必要がないため，受信者の数に関係なくネットワークの負荷が軽減します。

マルチキャストの概要を次の図に示します。

図 12-1 マルチキャストの概要 (IPv4)


●ユニキャスト
送信者
データ
データ
データ
受信者1宛て
受信者2宛て
受信者3宛て
ネットワーク
本装置
ルータ
本装置
受信者1
受信者2
受信者3
送信者は同一データを受信者ごとにパケット送信する
送信者が送信した数だけネットワークにパケットが流れる
●マルチキャスト
送信者
データ
グループ1宛て
ネットワーク
本装置
ルータ
本装置
グループ1
受信者1
受信者2
受信者3
送信者は受信グループに一つだけパケットを送信する

12.1.1 IPv4 マルチキャストアドレス

マルチキャスト通信では IP アドレスの ClassD を使用します。マルチキャストアドレスはマルチキャストデータの送受信に参加しているグループの間だけで存在し，論理的なグループアドレスです。アドレスの範囲は 224.0.0.0 から 239.255.255.255 です。ただし 224.0.0.0 から 224.0.0.255 は予約されたアドレスです。マルチキャストアドレスのフォーマットを次の図に示します。

図 12-2 マルチキャストアドレスフォーマット



12.1.2 IPv4 マルチキャストのインタフェース種別

本装置でマルチキャストが動作できるインタフェース種別を次の表に示します。

表 12-1 マルチキャストのインタフェース種別

インタフェース種別			サポート	備考
LAN	イーサネット	マルチホーム未使用時	○	Ethernet V2 フレームタイプだけサポートする
		マルチホーム使用時	×	−
	Tag-VLAN 連携		○	−
	リンクアグリゲーション		○	−
POS			○	−
共用アドレスインタフェース			×	−
RM イーサネット			×	−
RM シリアル接続			×	−
装置 IP アドレス			×	マルチキャスト中継はできないが，ランデブーポイント候補および BSR 候補アドレスとして使用する
ローカルループバックインタフェース			×	−
Null インタフェース			×	−
トンネルインタフェース			×	−

（凡例） ○：サポートする ×：サポートしない −：該当しない

12.1.3 IPv4 マルチキャストルーティング機能

本装置は受信したマルチキャストパケットをマルチキャスト中継エントリに従って中継します。マルチキャストルーティング機能は大きく分けて次の三つの機能があります。

- マルチキャストグループマネージメント機能
  グループメンバーシップ情報の送受信を行いマルチキャストグループの存在を学習する機能です。本装置では IGMP(Internet Group Management Protocol) を使用します。
- 経路制御機能
  経路情報の送受信を行って中継経路を決定し，マルチキャスト経路情報およびマルチキャスト中継エントリを作成する機能です。経路情報収集には PIM-SM(PIM-SSM を含む），PIM-DM または DVMRP を使用します。
- 中継機能
  マルチキャストパケットをマルチキャスト中継エントリに従って，ハードウェアおよびソフトウェアで中継する機能です。

12.2 IPv4 マルチキャストグループマネージメント機能

マルチキャストグループマネージメント機能とは，ルーターホスト間でのグループメンバーシップ情報の送受信によって，ルータが直接接続したネットワーク上のマルチキャストグループメンバーの存在を学習する機能です。本装置ではマルチキャストグループマネージメント機能実現のための管理プロトコルとして IGMP をサポートしています。

IGMP はルーターホスト間で使用されるマルチキャストグループ管理プロトコルです。ルータからのマルチキャストグループの参加問い合わせとホストからのマルチキャストグループへの参加・離脱報告によって，ルータがホストのマルチキャストグループへの参加・離脱を認識してマルチキャストパケットの中継・遮断を行います。

IGMPv3 は IPv4 マルチキャストグループマネージメント機能を実現する IGMPv2 を拡張したプロトコルで，指定した送信元からのマルチキャストパケットだけを受信する送信元フィルタリング機能が導入されています。IPv4 マルチキャストグループへの参加・離脱報告時に送信元指定ができるため，IGMPv3 と PIM-SSM と組み合わせて使用することで，効率の良い IPv4 マルチキャスト中継が実現できます。ただし，IGMPv3 は PIM-SM，PIM-SSM 使用時にだけ動作できます。

本装置が送信する IGMPv2 メッセージのフォーマットおよび設定値は RFC2236 に従います。また，IGMPv3 メッセージのフォーマットおよび設定値は RFC3376 に従います。

12.2.1 IGMP メッセージサポート仕様

（1）IGMPv2 メッセージのサポート仕様

IGMPv2 メッセージのサポート仕様を次の表に示します。

表 12-2 IGMPv2 メッセージのサポート仕様

タイプ		意味	サポート	
			送信	受信
Membership Query		マルチキャストグループの参加問い合わせ	—	—
—	General Query	全グループ宛て	○	○
	Group-Specific Query	特定グループ宛て	○	○
Version2 Membership Report		加入しているマルチキャストグループの報告（IGMPv2 対応）	×	○
Leave Group		マルチキャストグループからの離脱報告	×	○
Version1 Membership Report		加入しているマルチキャストグループの報告（IGMPv1 対応）	×	○

（凡例） ○：サポートする　×：サポートしない　—：該当しない

（2）IGMPv3 メッセージのサポート仕様

IGMPv3 はフィルタモードと送信元リストを指定することで，送信元フィルタリング機能を実現します。フィルタモードには次の二つのモードがあります。

- INCLUDE：指定された送信元リストからのパケットだけを中継します
- EXCLUDE：指定された送信元リスト以外からのパケットだけを中継します

IGMPv3 メッセージのサポート仕様を次の表に示します。

表 12-3　IGMPv3 メッセージのサポート仕様

タイプ		意味	サポート	
			送信	受信
Version 3 Multicast Membership Query	General Query	IPv4 マルチキャストグループの参加問い合わせ (全グループ宛て)	○	○
	Group-Specific Query	IPv4 マルチキャストグループの参加問い合わせ (特定グループ宛て)	○	○
	Group-and-Source-Specific Query	IPv4 マルチキャストグループの参加問い合わせ (特定の送信元およびグループ宛て)	○	○
Version 3 Multicast Membership Report	Current State Report	加入している IPv4 マルチキャストグループとフィルタモード報告	×	○
	State Change Report	加入している IPv4 マルチキャストグループとフィルタモードの更新報告	×	○

(凡例)　○：サポートする　　×：サポートしない

フィルタモードおよび送信元リストはグループ加入後に変更できます。変更は，Report メッセージに含まれる Group Record で指定します。本装置がサポートする Group Record タイプを次の表に示します

表 12-4　Group Record タイプ

タイプ		意味	サポート
Current State Report	MODE_IS_INCLUDE	INCLUDE モードであることを示します。	○
	MODE_IS_EXCLUDE	EXCLUDE モードであることを示します。	○※
State Change Report	CHANGE_TO_INCLUDE_MODE	フィルタモードを INCLUDE に変更することを示します。	○
	CHANGE_TO_EXCLUDE_MODE	フィルタモードを EXCLUDE に変更することを示します。	○※
	ALLOW_NEW_SOURCES	データの受信を希望する送信元を追加することを示します。	○
	BLOCK_OLD_SOURCES	データの受信を希望する送信元を削除することを示します。	○

(凡例)　○：サポートする

注※　送信元リストは無視します。

12.2.2　IGMP 動作

(1)　IGMPv2 の動作

IGMPv2 メッセージを使用した IGMPv2 の動作を次に示します。

- IPv4 マルチキャストルータは，IPv4 マルチキャストメンバーシップの情報を得るため，定期的に直接接続するインタフェース上に Multicast Membership Query（General Query）メッセージを全マルチキャストホスト 224.0.0.1 宛てに送信します。

- ホストから Multicast Membership Report を受信すると，IPv4 マルチキャストルータはメンバーシッププリストにそのグループを追加します。
- Multicast Leave Group メッセージを受信するとそのグループをメンバーシッププリストから削除します。

IGMPv2 グループの参加・離脱を次の図に示します。

図 12-3　IGMPv2 グループの参加・離脱

●ホスト1がグループA，ホスト2がグループBに加入する場合


ルータ
メンバーシッププリスト
1. グループA
2. グループB
Membership Report(グループA)
Membership Report(グループB)
Membership Query
ホスト1(グループAに加入)
ホスト2(グループBに加入)

●ホスト2がグループBから離脱する場合


ルータ
メンバーシッププリスト
1. グループA
Leave Group(グループB)
ホスト1
ホスト2(グループBから離脱)

(2)　IGMPv3 の動作

IGMPv3 メッセージを使用した IGMPv3 の動作を次に示します。

- IPv4 マルチキャストルータは，IPv4 マルチキャストメンバーシップの情報を得るため，定期的に直接接続するインタフェース上に Version 3 Multicast Membership Query (General Query) メッセージを全マルチキャストホスト 224.0.0.1 宛てに送信します。
- ホストは Version 3 Multicast Membership Report（State Change Report および Current State Report）を 224.0.0.22 宛てに送信します。
- ホストから Version 3 Multicast Membership Report（State Change Report）メッセージを受信すると IPv4 マルチキャストルータは Group Record タイプの内容に応じてメンバーシップへのグループ追加，またはメンバーシップからのグループ削除を行います。
- ホストは Version 3 Multicast Membership Query を受信すると，グループへの参加状況を Version 3 Multicast Membership Report（Current State Report）で応答します。

ホストからの IGMPv3 Report メッセージ送信動作を次の図に示します。

図 12-4　IGMPv3 グループの参加・離脱動作


●送信元Sを指定する場合と指定しない場合のグループGへの参加
IGMP情報
グループ:G, ソース:S
グループモード:INCLUDE MODE
ホスト
ルータ
State Change Report
タイプ=ALLOW_NEW_SOURCES
グループ=G
送信元リスト={S}
［送信元指定あり］
IGMP情報
グループ:G, ソース:S
グループモード:EXCLUDE MODE
ホスト
ルータ
State Change Report
タイプ=CHANGE_TO_EXCLUDE
グループ=G
送信元リスト={ }
［送信元指定なし］
●送信元Sを指定する場合と指定しない場合のグループGから離脱
IGMP情報
グループ:なし, ソース:なし
グループモード:該当なし
ホスト
ルータ
State Change Report
タイプ=BLOCK_OLD_SOURCES
グループ=G
送信リスト={S}
［送信元指定あり］
IGMP情報
グループ:なし, ソース:なし
グループモード:該当なし
ホスト
ルータ
State Change Report
タイプ=CHANGE_TO_INCLUDE
グループ=G
送信元リスト={ }
［送信元指定なし］
●グループ参加時に送信元Sを指定した場合としない場合のQueryに対する応答
IGMP情報
グループ:G, ソース:S
グループモード:INCLUDE MODE
ホスト
ルータ
v3 Query
Current State Report
タイプ=MODE_IS_INCLUDE
グループ=G
送信元リスト={S}
［送信元指定あり］
IGMP情報
グループ:G, ソース:なし
グループモード:EXCLUDE MODE
ホスト
ルータ
v3 Query
Current State Report
タイプ= MODE_IS_EXCLUDE
グループ=G
送信元リスト={ }
［送信元指定なし］

12.2.3　Querier の決定

(1)　マルチキャストを PIM-DM で動作させた場合

IGMP ルータは Querier か Non-Querier のどちらか一方の役割を果たします。同一ネットワーク上に複数のルータが存在する場合，定期的な Membership Query メッセージを送信する Querier を決定します。

Querier の決定は，同一ネットワーク上に存在する PIM-DM ルータから受信した PIM-Hello の送信元 IP アドレスと自インタフェースの IP アドレスを比較し，自インタフェースの方が小さければ Querier として動作します。自インタフェースの方が大きければ Non-Querier となり Membership Query は送信しません。この動作によって同一ネットワーク上に Querier は一つだけ存在することになります。Querier と Non-Querier の決定を次の図に示します。

図 12-5　Querier と Non-Querier の決定 (マルチキャストを PIM-DM で動作させた場合)

●Querierの決定動作


IPアドレスIaとIbの値を
比較する。
自インタフェースIaのほうが
小さいのでQuerierになる。
IPアドレスIaとIbの値を
比較する。
自インタフェースIbのほうが大
きいのでNon-Querierになる。
ルータ
ルータ
Ia:192.168.10.1
Ib:192.168.10.2
PIM-Hello
PIM-Hello
ホスト1

●Querier決定後の動作


メンバーシップリスト
1.グループA
メンバーシップリスト
1.グループA
Querier
ルータ
Non-Querier
ルータ
Ia:192.168.10.1
Ib:192.168.10.2
Membership Query
Membership Report
ホスト1(グループAに加入)

Querier になった場合，送信元 IP アドレスが自インタフェースより小さい PIM-Hello を受信するまで Querier として動作し，Membership Query を 125 秒ごとに定期的に送信します。Non-Querier は Querier の PIM-Hello を受信することによって監視し，30 秒ごとに定期的に送信する PIM-Hello を一定時間 (デフォルト値は 105 秒) 受信しなかった場合に Querier として動作します。

(2) マルチキャストを DVMRP および PIM-SM で動作させた場合

IGMP ルータは Querier か Non-Querier のどちらか一方の役割を果たします。同一ネットワーク上に複数のルータが存在する場合，定期的な Membership Query メッセージを送信する Querier を決定します。Querier の決定は，同一ネットワーク上に存在する IGMP ルータから受信した Membership Query の送信元 IP アドレスと自インタフェースの IP アドレスを比較し自インタフェースの方が小さければ Querier として動作します。自インタフェースの方が大きければ Non-Querier となり，Membership Query は送信しません。この動作によって同一ネットワーク上には Querier は一つだけ存在することになります。

Querier と Non-Querier の決定を次の図に示します。

図 12-6　Querier と Non-Querier の決定 (マルチキャストを DVMRP および PIM-SM で動作させた場合)

●Querierの決定動作


IPアドレスIaとIbの値を
比較する。
自インタフェースIaのほうが
小さいのでQuerierになる。
IPアドレスIaとIbの値を
比較する。
自インタフェースIbのほうが
大きいのでNon-Querierになる。
ルータ
ルータ
Ia:192.168.10.1
Ib:192.168.10.2
Membership Query
Membership Query
ホスト1

●Querier決定後の動作


メンバーシップリスト
1.グループA
メンバーシップリスト
1.グループA
Querier
ルータ
Non-Querier
ルータ
Ia:192.168.10.1
Ib:192.168.10.2
Membership Query
Membership Report
ホスト1(グループAに加入)

Querier になった場合，送信元 IP アドレスが自インタフェースより小さい Membership Query を受信するまで Querier として動作し，Membership Query を定期的 (デフォルト値 125 秒) に送信します。Non-Querier は Querier の Membership Query を受信することによって監視し，Membership Query 受信時 Membership Query の送信元 IP アドレスが自インタフェースよりも大きい場合，または Membership Query を一定時間 (デフォルト値 255 秒) 受信しなかった場合，Querier として動作します。

IGMPv3 ルータは IGMPv2 ルータと同じ方法で Querier を決定します。

12.2.4　グループメンバの管理

(1)　IGMPv2 使用時の IPv4 グループメンバ管理

ホストからの Membership Report を受信することでグループメンバを登録します。また，Non-Querier でもホストからの Membership Report を受信することによって Querier 同様にグループメンバを登録します。

Querier が，ホストからあるグループへの離脱報告である Leave Group メッセージを受信した場合，離脱報告を受けたグループメンバに参加している他ホストの存在を確かめるため該当するグループ宛てに

Membership Query(Group-Specific Query) メッセージを連続して(1 秒間隔) 送信します。このメッセージを 2 回送信したあと，Membership Report を 1 秒間受信しない場合，該当するグループを削除します。また，Non-Querier の場合は Leave Group メッセージを無視します。

(2) IGMPv3 使用時の IPv4 グループメンバ管理

IGMPv3 使用時の IPv4 グループメンバの登録および削除について説明します。

ホストからマルチキャストグループへの加入要求を示す Report を受信することでグループ情報を登録します。ここでグループ情報とは，グループアドレスと該当するグループアドレスへの送信元アドレスを指します。Querier，Non-Querier と共に Report を受信することでグループ情報を登録します。

Querier は，マルチキャストグループからの離脱要求を示す Report を受信すると，該当するグループメンバに参加しているほかのホストの存在を確かめるため，送信元リストの指定有無に応じて次に示すメッセージを 1 秒間隔で送信します。

- 送信元リスト指定無し：Group-Specific Query メッセージ
- 送信元リスト指定有り：Group-and-Source-Specific Query メッセージ

本装置が Querier の場合は，上記のメッセージを 2 回送信後，1 秒間 Report を受信しなければ該当するグループ情報を削除します。本装置が Non-Querier の場合は，Querier が送信する上記メッセージを受信後，該当するグループ情報の削除処理を実行します。

12.2.5 IGMP タイマ

本装置が使用する IGMPv2 タイマ値を次の表に示します。タイマ Query Interval と Query Response Interval が変更できるのは DVMRP 使用時だけです。

表 12-5 IGMPv2 タイマ値

タイマ	内容	デフォルト値 (秒)	備考
Query Interval	Membership Query 送信周期時間	125	—※1，※2
Query Response Interval	Membership Report 最大応答待ち時間	10	—※1，※3
Other Querier Present Interval	Querier 監視時間	255	2 × Query Interval + Query Response Interval/ 2
Group Membership Interval	グループメンバの保持時間	260	2 × Query Interval + Query Response Interval
Startup Query Interval	Startup 時 General Query を送信する時間	30	—
Last Member Query Interval	離脱要求 受信後の Specific Query 送信周期	1	—

(凡例) －：該当しない

注※ 1 DVMRP 使用時だけ変更できます。

注※ 2 「コンフィグレーションコマンドレファレンス Vol.1 igmp【OP-MLT】サブコマンド queryinterval」を参照してください。

注※ 3 「コンフィグレーションコマンドレファレンス Vol.1 igmp【OP-MLT】サブコマンド maxresptime」を参照してください。

本装置が使用する IGMPv3 タイマ値を次の表に示します。

表 12-6　IGMPv3 タイマ値

タイマ	内容	値（秒）	備考
Query Interval	Membership Query 送信周期時間	125	－
Query Response Interval	Multicast Membership Report 最大応答待ち時間	10	－
Other Querier Present Interval	Querier 監視時間	255	Robustness Variable × Query Interval + Query Response Interval/2 ※
Startup Query Interval	Startup 時 General Query を送信する時間	30	－
Last Member Query Interval	離脱要求 受信後の Specific Query 送信周期	1	－
Group Membership Interval	グループメンバの保持時間	260	Robustness Variable × Query Interval + Query Response Interval ※
Older Host Present Interval	IGMPv3 マルチキャストアドレス互換モードへの移行時間	260	Robustness Variable × Query Interval + Query Response Interval ※

（凡例）　－：特になし

注　IGMPv3 タイマ値は変更できません。

注※　Robustness Variable は本装置が Querier のとき 2，non-Querier のときは Querier の Robustness Variable に従います。

12.2.6　IGMPv1/IGMPv2/IGMPv3 装置との接続（PIM-SM，PIM-SSM 使用時）

本装置は IGMPv2 と IGMPv3 をサポートします。コンフィグレーションの multicast コマンドで，インタフェースごとに使用する IGMP バージョンを設定できます。指定するバージョンに応じた動作を次の表に示します。デフォルトは version 2 です。

表 12-7　IGMP バージョン指定時の動作

指定バージョン	バージョン指定時の動作
version 2	IGMPv2 で動作します。IGMPv3 パケットは無視します。
version 3	IGMPv2，IGMPv3 の両方で動作できます。IGMPv1，IGMPv2，IGMPv3 それぞれグループアドレス単位で動作します。
version 3 only	IGMPv3 で動作します。IGMPv1/v2 パケットは無視します。

（1）IGMPv2/IGMPv3 ルータとの接続

冗長構成などによって同一ネットワーク上に複数の IGMP ルータが存在する場合，互いの Query を受信することで Querier を決定します（「12.2.3　Querier の決定」を参照してください）。本装置は，IGMP バージョンが version 3 または version 3 only に設定されているインタフェースでの IGMPv2 ルータとの接続はサポートしません（v2 Query を無視するため，Querier を決定できなくなります）。IGMPv2 ルータと接続する場合は，該当するインタフェースの IGMP バージョンを version 2 に設定してください。

（2）IGMPv1/IGMPv2/IGMPv3 ホストとの接続

IGMPv1 ホスト，IGMPv2 ホストおよび IGMPv3 ホストが混在するネットワークと接続する場合は，該当するインタフェースの IGMP バージョンを version 3 に設定してください。ただし，IGMPv1 ホストと IGMPv2 ホストは IGMPv3 Query を受信できる（RFC 仕様）ことが必要になります。また，該当するインタフェースの IGMP バージョンを version 2 に設定した場合，IGMPv1 ホストと IGMPv2 ホストの混在をサポートします。IGMPv3 ホストは無視します。

IGMPv1 ホスト，IGMPv2 ホストおよび IGMPv3 ホストが混在する場合，グループメンバの登録はグループ加入を要求する IGMP のバージョンにより次の表に従います。

表 12-8　IGMPv1 ホストと IGMPv2 ホスト，IGMPv3 ホスト混在時のグループメンバ登録

グループ加入の要求	グループメンバの登録
IGMPv1 で受信	IGMPv1 モードでグループメンバを登録
IGMPv2 で受信	IGMPv2 モードでグループメンバを登録
IGMPv3 で受信	IGMPv3 モードでグループメンバを登録
IGMPv1 と IGMPv2 で受信	IGMPv1 モードでグループメンバを登録
IGMPv1 と IGMPv3 で受信	IGMPv1 モードでグループメンバを登録
IGMPv2 と IGMPv3 で受信	IGMPv2 モードでグループメンバを登録
IGMPv1 と IGMPv2 と IGMPv3 で受信	IGMPv1 モードでグループメンバを登録

12.2.7　静的グループ参加

IGMP 対応ホストが存在しないネットワークに IP マルチキャストパケットを中継するため，静的グループ参加機能を設定します。

静的グループ参加を設定したインタフェースは，Membership Report を受信しなくてもグループ参加したものと同様に動作します。

本機能は IGMPv2 の機能のため，該当するインタフェースの IGMP バージョンを version 3 only に設定している場合は動作しません。また，version 3 に設定されている場合は IGMPv2 でグループ参加したものと同様の動作をします。

12.2.8　IGMPv1 ルータとの混在

本装置は IGMPv2/IGMPv3 だけをサポートします。同一ネットワーク上に IGMPv1 ルータを混在させないでください。

12.2.9　IGMPv1 ホストとの混在（PIM-DM，DVMRP 使用時）

本装置は IGMPv1（RFC1112）ホストと IGMPv2（RFC2236）ホストの混在をサポートします。したがって，同一ネットワーク上に IGMPv1 ホストと IGMPv2 ホストが混在してもかまいません。

12.2.10　Querier の決定動作（PIM-DM 使用時）

本装置は PIM-DM 動作時，Querier の決定に PIM-Hello メッセージも使用するので同一ネットワーク上に複数のルータを接続する場合は必ずすべてのルータで PIM-DM を動作させてください。

12.2.11 IGMP 使用時の注意事項

- 構成変更によって静的グループ参加を設定した場合，PIM-SM グループの場合は (*,G) エントリ，PIM-SSM グループの場合は (S,G) エントリが作成されるまで最大 125 秒かかります。
- コンフィグレーションで設定している SSM アドレスの範囲外のグループに対して，送信元指定有りの IGMPv3 Report を受信した場合は，全送信元からのマルチキャストパケットを中継します。

12.2.12 適応ネットワーク構成

(1) 注意が必要な構成

次に示す構成で IGMP を使用する場合，注意が必要です。

● マルチキャストを 256 インタフェース以上で使用する場合，次の条件で使用してください。

- インタフェース当たりの参加グループ数は 2 までとする。
- 本装置が，Multicast Listener Report メッセージを 5 秒間に 600 以上受信しない。
（Multicast Listener Query（General Query）メッセージおよび Multicast Listener Query（Specific Query）メッセージに対する応答を含む※）

注※

本装置は，周期的に送信する Multicast Listener Query（General Query）メッセージを 5 秒間に最大 200 インタフェースまでとなるように調整しています。したがって，これに対する応答の Multicast Listener Report メッセージは 5 秒間に最大 400（条件である 600 以下）となります。

12.3　IPv4 マルチキャスト中継機能

マルチキャストパケットの中継処理はマルチキャスト中継エントリに従ってハードウェアおよびソフトウェアで行います。一度中継したマルチキャストパケットの中継情報はハードウェアのマルチキャスト中継エントリに登録されます。マルチキャスト中継エントリに登録されたパケットはハードウェアで中継を行い，登録されていないパケットはソフトウェアのマルチキャスト経路情報から生成したマルチキャスト中継エントリに従って中継を行います。

（1）ハードウェアによるマルチキャストパケット中継処理

ハードウェアで行うマルチキャストパケット中継処理には次の機能があります。

- マルチキャスト中継エントリの検索
  マルチキャストグループ宛てのパケットを受信した場合，ハードウェアのマルチキャスト中継エントリから該当エントリを検索します。
- マルチキャストパケットの受信インタフェースの正常性チェック
  マルチキャスト中継エントリの検索でエントリが存在した場合，そのパケットが正しいインタフェースから受信されているかどうかをチェックします。
- マルチキャストパケットのフィルタリング
  フィルタリングテーブルに登録された情報を参照して中継判断を行います。
- TTL に基づいた中継判断と TTL 値のデクリメント
  パケット中の TTL 情報から中継するかを判断し，中継する場合は該当パケットの TTL 値をデクリメントします。

（2）ソフトウェアによるマルチキャストパケット中継処理

- ハードウェアのマルチキャスト中継エントリにエントリが存在しない場合
  ある送信元からあるマルチキャストグループ宛てのパケットを最初に受信した場合，マルチキャスト経路情報から生成したマルチキャスト中継エントリに従って，ソフトウェアでパケットを中継します。同時に，ハードウェアに対して，マルチキャスト中継エントリを登録します。
- IP カプセル化処理を行う場合
  PIM-SM で一時的にランデブーポイント宛てに IP カプセル化を行い中継し，ランデブーポイントでは各中継先にカプセル化の解除を行い中継します。

（3）マルチキャスト経路情報またはマルチキャスト中継エントリの検索

受信したマルチキャストパケットの DA（宛先グループアドレス）と SA（送信元アドレス）に該当するエントリをマルチキャスト経路情報またはマルチキャスト中継エントリから検索します。マルチキャスト経路情報またはマルチキャスト中継エントリの検索方法を次の図に示します。

図 12-7　マルチキャスト経路情報またはマルチキャスト中継エントリの検索方法


マルチキャスト経路情報またはマルチキャスト中継エントリ
受信マルチキャストパケット
DA
SA
送信元アドレス
宛先グループアドレス
比較
比較
両方とも一致→OK

(4) ネガティブキャッシュ

ネガティブキャッシュは，中継できないマルチキャストパケットをハードウェアによって廃棄する機能です。ネガティブキャッシュは中継先インタフェースの存在しない中継エントリです。ネガティブキャッシュは，中継できないマルチキャストパケットを受信すると，ハードウェアに登録します。その後，登録したマルチキャストパケットと同じアドレスのマルチキャストパケットを受信すると，そのパケットをハードウェアによって廃棄します。これによって，大量の中継できないマルチキャストパケットを受信しても，それを原因とする負荷上昇を抑えられます。

12.4 IPv4 経路制御機能

経路制御機能とは，マルチキャストルーティングプロトコルを使用して収集した隣接情報やグループ情報を基に，マルチキャスト経路情報およびマルチキャスト中継エントリを作成する機能です。

12.4.1 IPv4 マルチキャストルーティングプロトコル概説

マルチキャストルーティングプロトコルは経路制御用のプロトコルです。本装置は次に示すマルチキャストルーティングプロトコルをサポートしています。

- PIM-SM(Protocol Independent Multicast-Sparse Mode)
  DVMRP のように基盤になっているユニキャスト IPv4 の経路機構に依存しないで，マルチキャストの経路制御ができるプロトコルです。ランデブーポイントへのパケット送信後，最短パスで通信します。
- PIM-SSM(Protocol Independent Multicast-Source Specific Multicast)
  PIM-SSM は PIM-SM の拡張機能です。ランデブーポイントを使用しないで最短パスで通信します。
- PIM-DM(Protocol Independent Multicast-Dense Mode)
  DVMRP のように基盤になっているユニキャスト IPv4 の経路機構に依存しないで，マルチキャストの経路制御ができるプロトコルです。パケットの送信後，不要な経路を除きます。
- DVMRP(Distance Vector Multicast Routing Protocol)
  距離ベクトル型の経路制御プロトコルです。

マルチキャストプロトコルの適応形態を次の表に示します。

表 12-9 マルチキャストルーティングプロトコルの適応形態

マルチキャストプロトコル	適応ネットワーク
PIM-SM	マルチキャストグループメンバーがまばらで散らばっているネットワーク
PIM-SSM	マルチキャストグループメンバーがまばらで散らばっているネットワーク
PIM-DM	マルチキャストグループメンバーが比較的集中しているネットワーク
DVMRP	マルチキャストグループメンバーが比較的集中しているネットワーク

なお，本装置で PIM-SM，PIM-DM，DVMRP の複数を同時に動作させることはできません。PIM-SSM は PIM-SM の拡張機能なので，PIM-SM と PIM-SSM は同時動作できます。コンフィグレーションでどれか一つのプロトコルを指定します。また，同一ネットワーク内に PIM-SM が動作しているルータ，PIM-DM が動作しているルータおよび DVMRP が動作しているルータが混在している場合，各ルータ間でマルチキャストパケットの中継は行われません。同一ネットワーク内でマルチキャストパケットの中継を行いたい場合は，すべてのルータで同じマルチキャストプロトコルが動作するように設定してください。各プロトコルの適応形態については，「12.6.3 適応ネットワーク構成」も参照ください。

12.4.2 IPv4 PIM-SM

PIM-SM はルータ間で使用されるマルチキャストルーティングプロトコルで，隣接情報やマルチキャスト配送ツリーへの参加および刈り込み要求などをやり取りすることによって，受信したマルチキャストパケットの中継および廃棄処理を実施します。PIM-SM は最初にランデブーポイント (集中ポイント) 経由でマルチキャストパケットを中継します。その後，既存のユニキャストルーティングを利用することによって，マルチキャストパケット送信元からの最短パスを使用して最短パス経由に切り替え，マルチキャストパケットを中継します。

本装置が送信する PIM-SM フレームのフォーマットおよび設定値は RFC2362 に従います。

(1) PIM-SM メッセージサポート仕様

PIM-SM メッセージのサポート仕様を次の表に示します。

表 12-10 PIM-SM メッセージサポート仕様

メッセージタイプ	機能
PIM-Hello	PIM 近隣ルータの検出
PIM-Join/Prune	マルチキャスト配送ツリーの参加および刈り込み
PIM-Assert	Forwarder の決定
PIM-Register	マルチキャストパケットをランデブーポイント宛てに IP カプセル化する。
PIM-Register-stop	Register メッセージを抑止する。
PIM-Bootstrap	BSR を決定する。また，ランデブーポイントの情報を配信する。
PIM-Candidate-RP-Advertisement	ランデブーポイントが BSR に自ランデブーポイント情報を通知する。

(2) 動作

各 PIM-SM ルータは IGMP で学習したグループ情報をランデブーポイントに通知します。ランデブーポイントは各 PIM-SM からグループ情報を受信することで各グループの存在を認識します。したがって，PIM-SM は最初にマルチキャストパケットをその送信元ネットワークからランデブーポイント経由ですべてのグループメンバに配送するために，送信元を頂点としたランデブーポイント経由配送ツリーを形成します。次に送信元から各グループに対して最短パスで到達できるように，既存のユニキャストルーティングを使用して送信元からの最短パスを決定します（最短パス配送ツリーを形成します）。これによって送信元から各グループメンバへのマルチキャストパケット中継は最短パスで行われます。PIM-SM の動作概要を次の図に示します。

図 12-8 PIM-SM の動作概要


PIM-SM
ルータD
ホスト
送信元
4.
PIM-SM
ルータA
3.
PIM-SM
ルータB
PIM-SM
ルータC
1.
2.
3.
4.
PIM-SM
ルータE
ホスト
1. グループ参加およびグループ情報の通知
2. ランデブーポイント経由でマルチキャストパケットの送信
3. 最短パスの決定
4. 最短パスでのマルチキャストパケットの送信
グループ1
（凡例） ：ランデブーポイントおよびBSR

(a) ランデブーポイントおよびブートストラップルータ (BSR)

ランデブーポイントルータおよびブートストラップルータ (BSR) はコンフィグレーションで定義します。BSR はランデブーポイントの情報 (IP アドレスなど) をすべてのマルチキャストインタフェースに通知します。この通知はホップバイホップですべてのマルチキャストルータに通知されます。ランデブーポイントおよび BSR の役割を次の図に示します。

図 12-9　ランデブーポイントおよびブートストラップルータ (BSR) の役割


PIM-SM
ルータA
PIM-SM
ルータB
PIM-SM
ルータC
PIM-SM
ルータD
PIM-SM
ルータE
ホスト
ホスト
グループ1
（凡例）
▭：ランデブーポイントおよびBSR
- - ▶：ランデブーポイント情報通知

この図で，BSR(PIM-SM ルータ C) はランデブーポイント情報をすべてのマルチキャストインタフェースに通知します。ランデブーポイント情報を受信したルータはランデブーポイントの IP アドレスを学習し，受信したインタフェース以外でマルチキャストルータが存在するすべてのインタフェースにランデブーポイント情報を通知します。

(b)　ランデブーポイントへのグループ参加情報の通知

各ルータは IGMP で学習したグループ参加情報をランデブーポイントに通知します。ランデブーポイントはグループ情報を受信することでグループの存在をインタフェースごとに認識します。ランデブーポイントへのグループ参加情報の通知を次の図に示します。

図 12-10　ランデブーポイントへのグループ参加情報の通知


PIM-SM
ルータA
PIM-SM
ルータB
PIM-SM
ルータC
PIM-SM
ルータD
PIM-SM
ルータE
ホスト
ホスト
グループ1
（凡例）
▭：ランデブーポイントおよびBSR
- - ▶：グループ参加情報の通知

この図で，各ホストは IGMP でグループ 1 に参加します。PIM-SM ルータ D および PIM-SM ルータ E はグループ 1 情報を学習し，ランデブーポイント (PIM-SM ルータ C) にグループ 1 情報を通知します。ランデブーポイント (PIM-SM ルータ C) はグループ 1 情報を受信することによって，受信したインタフェースにグループ 1 が存在することを学習します。

(c)　ランデブーポイント経由のマルチキャストパケット通信 (カプセル化)

送信者 S1 がグループ 1 宛てのマルチキャストパケットを送信した場合，PIM-SM ルータ A はそのマルチキャストパケットをランデブーポイント (PIM-SM ルータ C) 宛てに IP カプセル化 (Register パケット) して送信します (ランデブーポイントの IP アドレスは (a) で学習済み)。ランデブーポイント (PIM-SM ルータ C) は IP カプセル化したパケットを受信すると，カプセル化を解除してグループ 1 が存在するインタフェースにグループ 1 宛てのマルチキャストパケットを中継します (グループ 1 の存在は (b) で学習済み)。PIM-SM ルータ D および PIM-SM ルータ E は，グループ 1 宛てのマルチキャストパケットを受信する

と，グループ 1 が存在するインタフェースにパケットを中継します (グループ 1 の存在は (b) の IGMP で学習済み)。ランデブーポイント経由のマルチキャストパケット通信 (カプセル化) を次の図に示します。

図 12-11　ランデブーポイント経由のマルチキャストパケット通信 (カプセル化)


PIM-SM
ルータD
ホスト
PIM-SM
ルータA
PIM-SM
ルータB
PIM-SM
ルータC
送信元
カプセル化
PIM-SM
ルータE
ホスト
（凡例）
: ランデブーポイントおよびBSR
: ランデブーポイント経由のマルチキャストパケットの流れ
グループ1

(d)　ランデブーポイント経由のマルチキャストパケット通信 (非カプセル化)

ランデブーポイント (PIM-SM ルータ C) は IP カプセル化したパケットを受信すると，カプセル化を解除してグループ 1 が存在するインタフェースにグループ 1 宛てのマルチキャストパケットを中継します。

ランデブーポイントはこの処理後，送信元サーバの方向にグループ 1 情報を通知します。グループ 1 情報を受信した PIM-SM ルータ B および PIM-SM ルータ A は受信したインタフェースにグループ 1 の存在を認識 (学習) します。PIM-SM ルータ A は送信元サーバが送信したグループ 1 宛てのマルチキャストパケットを IP カプセル化しないで該当するインタフェースに中継します。グループ 1 宛てのマルチキャストパケットを受信した PIM-SM ルータ B，PIM-SM ルータ C，PIM-SM ルータ D，PIM-SM ルータ E はグループ 1 が存在するインタフェースに中継します。ランデブーポイント経由のマルチキャストパケット通信 (非カプセル化) を次の図に示します。

図 12-12　ランデブーポイント経由のマルチキャストパケット通信 (非カプセル化)


PIM-SM
ルータD
ホスト
PIM-SM
ルータA
PIM-SM
ルータB
PIM-SM
ルータC
送信元
PIM-SM
ルータE
ホスト
（凡例）
: ランデブーポイントおよびBSR
: グループ1情報の通知
: マルチキャストパケットの流れ
グループ1

(e)　最短パスのマルチキャストパケット通信

PIM-SM ルータ D および PIM-SM ルータ E は，送信者元サーバのグループ 1 宛てマルチキャストパケットを受信した場合 ((c) で説明)，PIM-SM ルータ D および PIM-SM ルータ E は送信者 S1 に対して最短のパス (既存のユニキャストルーティング情報) の方向にグループ 1 情報を通知します。PIM-SM ルータ A は，PIM-SM ルータ D および PIM-SM ルータ E からグループ 1 情報を受信すると，受信したインタフェースにグループ 1 の存在を認識し，送信元サーバのグループ 1 宛てのマルチキャストパケットを受信

すると該当するインタフェースに中継します。最短パスのマルチキャストパケット通信を次の図に示します。

図 12-13 最短パスのマルチキャストパケット通信


PIM-SM
ルータD
ホスト
送信元
PIM-SM
ルータA
PIM-SM
ルータB
PIM-SM
ルータC
PIM-SM
ルータE
（凡例）
：ランデブーポイントおよびBSR
：グループ1情報の通知
：マルチキャストパケットの流れ
ホスト
グループ1

(f) マルチキャスト配送ツリーの刈り込み

PIM-SM ルータ D は，ホストが IGMP でグループ 1 から離脱した場合，グループ 1 情報を通知していたインタフェースに対してグループ 1 の刈り込み情報を通知します。PIM-SM ルータ A はグループ 1 の刈り込み通知を受信すると，受信したインタフェースに対してグループ 1 宛てのマルチキャストパケットの中継を中止します。マルチキャスト配送ツリーの刈り込みを次の図に示します。

図 12-14 マルチキャスト配送ツリーの刈り込み


PIM-SM
ルータD
ホスト
送信元
PIM-SM
ルータA
PIM-SM
ルータB
PIM-SM
ルータC
PIM-SM
ルータE
（凡例）
：ランデブーポイントおよびBSR
：グループ1離脱およびグループ1刈り込み情報の通知
：マルチキャストパケットの流れ
ホスト
グループ1

(3) 近隣検出

PIM-SM ルータはマルチキャストができるすべてのインタフェースに定期的に PIM-Hello メッセージを送信します。PIM-Hello メッセージは All-PIM-RoutersIP マルチキャストグループアドレス宛て (224.0.0.13) に送信します。このメッセージを受信することで，近隣の PIM ルータを動的に検出します。本装置は PIM-Hello メッセージの Generation ID オプションをサポートしています（RFC4601 および draft-ietf-pim-sm-bsr-07.txt に準拠）。Generaion ID はマルチキャストインタフェースごとに持つ 32 ビットの乱数で，PIM-Hello メッセージ送信時に Generation ID を付加して送信します。Generation ID はマルチキャストインタフェースが Up 状態になるたびに再生成します。受信した PIM-Hello メッセージに Generation ID オプションが付加されていれば Generation ID を記憶し，Generation ID の変化によって近隣装置のインタフェース障害を検出します。Generation ID の変化を検出すると，近隣装置情報の更新と PIM-Hello メッセージ，PIM Bootstrap メッセージおよび PIM Join/Prune メッセージを定期広告のタイミングを待たずに送信します。これによって，マルチキャスト経路情報を速やかに再学習できます。

（4） Forwarder の決定

同一 LAN 上に複数の PIM-SM ルータが接続している場合，そのネットワークに重複パケットがフォワードされる可能性があります。PIM-SM ルータは同一 LAN 上に複数の PIM-SM ルータが存在した場合，PIM-Assert メッセージに含まれるメトリックを参照し，送信元ネットワークに対して最も小さいメトリックを持ったルータが同一 LAN 上にパケットをフォワードする権利を持ちます。もしメトリックが等しい場合，より大きい IP アドレスを持ったルータがフォワードする権利を持ちます。

Forwarder を決定する流れを次に示します。

1. メトリックの preference を比較する。
2. preference が等しい場合に，メトリックを比較する。
3. 本装置は preference を 101，メトリックを 1024 固定で Assert メッセージを送信する。

Forwarder の決定を次の図に示します。

図 12-15 Forwarder の決定


PIM-Assert
(ネットワークA preference 101/metric 1024/IPアドレス 192.168.10.1)
ネットワークA
ネットワーク
PIM-SM
ルータA
ネットワークB
Ia:192.168.10.1
PIM-SM
ルータC
PIM-SM
ルータB
Ib:192.168.10.2
送信元
サーバ
PIM-Assert
(ネットワークA preference 101/metric 1024/IPアドレス 192.168.10.2)
PIM-SMルータAのIPアドレスIaとPIM-SMルータBのIPアドレスIb
を比較する。値の大きいPIM-SMルータBがForwarderになる。
(凡例)
: PIM-Assertメッセージの流れ
: 送信元サーバが送信するマルチキャストパケットの流れ

（5） DR の決定および動作

同一 LAN 上に複数の PIM-SM ルータが存在する場合，マルチキャスト中継の代表ルータ（DR）を一つ決めます。そのインタフェース上でいちばん大きな DR Priority 値（DR 優先度）を持つルータが DR となります。DR Priority 値が同じ場合は，いちばん大きな IP アドレスを持つルータが DR になります。また，同一 LAN 上に DR Priority をサポートしていないルータが存在する場合，DR Priority 値は比較しないで，その LAN 上でいちばん大きな IP アドレスを持つルータが DR になります。

DR を決定する流れを次に示します。

1. ルータの DR Priority 値を比較する※。
2. DR Priority 値が同じ場合，IP アドレスを比較する。

注※

本装置では，DR Priority 値が 4294967295(0xffffffff) の Hello メッセージは DR Priority 指定なしの Hello メッセージとして扱います。

送信元サーバ側では，DR がマルチキャストパケットをランデブーポイントに IP カプセル化して中継します。また，ホスト側では，DR がマルチキャストパケットを中継します。DR の動作を次の図に示します。

図 12-16 DR の動作（送信元サーバ側）


Da:DR Priority = 10
PIM-SM
ルータA
Da
PIM-SM
ルータC
PIM-SM
ルータB
送信元サーバ
Db
Db:DR Priority = 20
(凡例)
: ランデブーポイントおよびBSR
: 制御パケット
: マルチキャストパケットの流れ
DaとDbのDR Priority値を比較し，
値の大きいPIM-SM ルータBがDRになる

図 12-17 DR の動作（ホスト側）


Da:DR Priority = 20
PIM-SM
ルータA
Da
ホスト
ネット
ワーク
送信元
サーバ
PIM-SM
ルータB
Db
Db:DR Priority = 10
DaとDbのDR Priority値を比較し，
値の大きいPIM-SM ルータAがDRになる
(凡例)
: PIM-Assertメッセージの流れ
: マルチキャストパケットの流れ

(6) 冗長経路時の注意事項

次の図に示すような冗長構成の場合，マルチキャストパケットがフォワードされないので注意してください。冗長経路がある場合は，その経路上のすべてのルータで PIM の設定が必要になります。

図 12-18 冗長経路時の注意


送信元S1に対する最短パス
ではないため，S1からのマ
ルチキャストパケットを中
継しないで廃棄する
ホスト
PIM-SM
ルータ2
PIM-SM
ルータ3
PIM-SM
ルータ4
ホスト
送信元S1
PIM-SM
ルータ1
ルータ
(S1, G1)
PIMを設定していないルータ
このルータでもPIMを設定する必要
がある
送信元S1に対する
最短パス
グループG1

(7) PIM-SM の付加機能

(a) ランデブーポイント候補指定機能【OP-MBSE】

本機能は，BSR となる本装置にランデブーポイント候補を指定する（pim sparse candidate-bsr rp-address）ことで，本装置が不正なランデブーポイント候補をネットワーク全体に広告することを防止する機能です。本機能の動作を次の図に示します。

図 12-19　BSR ランデブーポイント候補指定機能による不正ランデブーポイント候補の登録防止


IPv4 PIM-SMネットワーク
ランデブーポイント候補
ランデブーポイント候補
メッセージ廃棄
BSR
本装置
ランデブーポイント候補
PIMルータ
（凡例）---＞ ：PIM-Candidate-RP-Advertisementメッセージ
──► ：PIM-Bootstrapメッセージ（ランデブーポイント候補　A，B）

IPv4 PIM-SM ネットワークで信頼できるランデブーポイントをランデブーポイント候補 A および B とした場合，BSR となる本装置にランデブーポイント候補 A および B のアドレスを指定します。

本装置がランデブーポイント候補 A，B，および X から PIM-Candidate-RP-Advertisement メッセージを受信した場合，ランデブーポイント候補 X から受信した PIM-Candidate-RP-Advertisement メッセージは廃棄します。その結果，本装置が送信する PIM-Bootstrap メッセージにはランデブーポイント候補 A および B のアドレスだけが格納されます。これによって，不正なランデブーポイント候補 X のアドレスをネットワーク全体に広告することを防ぎます。

なお，本装置がランデブーポイント候補の場合は本機能の設定に関係なく PIM-Bootstrap メッセージに本装置のアドレスが格納されます。

(8) PIM-SM タイマ仕様

PIM-SM が使用するタイマ値を次の表に示します。

表 12-11　PIM-SM タイマ

タイマ名	内容	デフォルト値（秒）	コンフィグレーションによる設定範囲（秒）	備考
Hello-Period	Hello の送信周期	30	10 ～ 3,600	－
Hello-Holdtime	隣接関係の保持期間	105	3.5 × Hello-Period	左記計算式より算出。
Assert-Timeout	Assert による中継抑止期間	180	－	－

タイマ名	内容	デフォルト値（秒）	コンフィグレーションによる設定範囲（秒）	備考
Join/Prune-Period	Join/Prune の送信周期	60	30 〜 3,600	最大で +50% の揺らぎが生じます。
Join/Prune-Holdtime	経路情報および中継先インタフェースの保持期間	210	3.5 × Join/Prune-Period	左記計算式より算出。
Deletion-Delay-Time	Prune 受信後のマルチキャスト中継先インタフェースの保持期間※ 1	1/3 × Join/Prune-Holdtime	0 〜 300	※ 2
Data-Timeout	中継エントリの保持期間	210	60 〜 43,200 または無期限	最大で +90 秒の誤差が発生します。
Register-Supression-Timer	カプセル化送信の抑止期間	60	―	最大で± 30 秒の揺らぎが生じます。
Probe-Time	カプセル化送信の再開確認を送信する時間	5	5 〜 60	デフォルトの 5 秒では Register-Supression-Timer が満了する 5 秒前にカプセル化送信の再開確認 (Null-Register) を一度だけ送信します。※ 3
C-RP-Adv-Period	ランデブーポイント候補の通知周期	60	―	―
RP-Holdtime	ランデブーポイント保持期間	150	2.5 × C-RP-Adv-Period	左記計算式より算出。
Bootstrap-Period	BSR メッセージ送信周期	60	―	―
Bootstrap-Timeout	BSR メッセージの保持期間	130	2 × Bootstrap-Period+ 10	左記計算式より算出。
BS_Rand_Override	BSR 切り替え遅延	5 〜 23	―	―
Negative-Cache-Holdtime (PIM-SM)	ネガティブキャッシュの保持期間	210	10 〜 3,600	PIM-SSM の場合は 3,600 秒の固定。

（凡例） ―：該当しない

注※ 1

本タイマ値をコンフィグレーションで設定した場合は設定値を使用しますが，本中継先インタフェースの保持期間として，最後に Join を受信した時の PIM-Join/Prune メッセージに含まれる Join/Prune-Holdtime を超えない値を設定します。

注※ 2

本タイマ値はコンフィグレーションで設定された値が優先されるため，RFC2362 の規定とは異なった動作をします。ただし，コンフィグレーションで値を指定していない場合には RFC2362 の動作に準じます。

注※ 3

本タイマ値を 10 以上に設定すると，カプセル化送信の再開確認を 5 秒おきに複数回送信します。コンフィグレーションで値を指定していない場合には，一度だけ送信します。

(9) PIM-SM 使用上の注意事項

PIM-SM を使用したネットワークを構成する場合には次の制限事項に注意してください。本装置は RFC2362(PIM-SM 仕様）に準拠していますが，ソフトウェアの機能制限から一部 RFC との差分がありま

す。RFC との差分を次の表に示します。

表 12-12　RFC との差分

	RFC	本装置
パケット フォーマット	RFC にはエンコードグループアドレスおよびエンコードソースアドレスにマスク長を設定するフィールドがある。	本装置ではエンコードアドレスのマスク長は 32 固定。
	RFC にはエンコードグループアドレスおよびエンコードソースアドレスにアドレスファミリーとエンコードタイプを設定するフィールドがある。	本装置ではエンコードアドレスのアドレスファミリーは 1(IPv4)，エンコードタイプは 0 固定。 IPv4 以外の PIM － SM と接続できない。
	RFC には PIM メッセージのヘッダに PIM バージョンを設定するフィールドがある。	本装置の PIM バージョンは 2 固定。 PIM バージョン 1 と接続できない。
Join/Prune フラグメント	Join/Prune メッセージはネットワークの MTU を超えてもフラグメントすることができる。	本装置では送信する Join/Prune メッセージのサイズが大きい場合，8KB に分割して送信する。さらに，分割して送信する Join/Prune メッセージはネットワークの MTU 長で IP フラグメントによって送信される。
PMBR との接続	RFC では PMBR(PIM Border Router) との接続および (*，*，RP) エントリについての仕様が記述されている。	本装置では PMBR との接続をサポートしていない。また，(*，*，RP) エントリもサポートしていない。
最短経路への切り替え	最短経路への切り替えタイミングとしてデータレートを基に切り替える方法がある。	本装置では last-hop-router にて最初のデータを受信したら，データレートをチェックしないで最短経路へ切り替える。
C-RP-Adv 受信と Bootstrap 送信	Bootstrap メッセージは生成したメッセージ長が最大パケット長を超えた場合にフラグメントすることが許される。しかし，フラグメント発生を抑止するためにランデブーポイント候補の最大数を定義することを推奨する。	ランデブーポイントで定義できるグループプレフィックスは最大 128 個である。 本装置では送信する Bootstrap メッセージのサイズが大きい場合，ネットワークの MTU 長で IP フラグメントして送信される。

12.4.3　IPv4 PIM-SSM

PIM-SSM は PIM-SM の拡張機能です。PIM-SM と PIM-SSM は同時動作できます。PIM-SSM が使用するマルチキャストアドレスは IANA で割り当てられています。本装置では，コンフィグレーションで PIM-SSM が動作するマルチキャストアドレス (グループアドレス) のアドレス範囲を指定できます。指定したアドレス以外では PIM-SM が動作します。

PIM-SM はマルチキャストエントリ作成にマルチキャスト中継パケットが必要なのに対し，PIM-SSM はマルチキャスト経路情報 (PIM-Join) の交換でマルチキャスト中継エントリを作成し，該当エントリでマルチキャストパケットを中継します。また，PIM-SSM ではランデブーポイントおよびブートストラップルータは必要ありません。したがって，マルチキャストパケットを中継するときに，パケットのカプセル化およびカプセル化の解除がなくなり，効率の良いマルチキャスト中継が実現できます。PIM-SSM は IGMPv3（INCLUDE モード）のホストと接続している場合に動作します。また，本装置では IGMPv2 または IGMPv3（EXCLUDE モード）のホストから PIM-SSM を利用できるようにする手段を提供します。

（1）PIM-SSM メッセージサポート仕様

PIM-SM メッセージサポート仕様 (「12.4.2　IPv4 PIM-SM　（1）PIM-SM メッセージサポート仕様」) と同じです。

(2) PIM-SSM を動作させる前提条件

本装置のコンフィグレーションで次に示す設定が必要です。

- 各装置の設定
  PIM-SSM が動作するグループアドレスの範囲を設定します。
- IGMPv3（INCLUDE モード）が動作するホストが直結している装置
  接続するインタフェースに IGMPv3 を設定します。
- IGMPv2 または IGMPv3（EXCLUDE モード）が動作するホストが直結している装置
  接続するインタフェースに IGMPv2 または IGMPv3 を設定します。
  使用するグループアドレスに送信元アドレスを設定します。

(3) PIM-SSM 動作（ホストが IGMPv3（INCLUDE モード）の場合）

マルチキャストパケット配信サーバ (送信元アドレス：S1) がグループ 1(グループアドレス：G1) にマルチキャストパケットを配信する場合の動作を次に示します。

1. ホストからマルチキャストグループに参加するための要求（IGMPv3（INCLUDE モード））を受信します。
2. 参加要求（IGMPv3（INCLUDE モード））を受信した装置は通知されたグループアドレス (G1) と送信元アドレス (S1) から送信元アドレス (S1) の方向（ユニキャストのルーティング情報で決定）に PIM-Join を送信します。この場合，PIM-Join には，送信元アドレス (S1) とグループアドレス (G1) の情報が入ります。PIM-Join を受信した各装置は送信元アドレス (S1) の方向にホップバイホップで PIM-Join を送信します。PIM-Join を受信した装置は送信元アドレス (S1) とグループアドレス (G1) のマルチキャスト経路情報を学習します。
3. マルチキャストパケット配信サーバ (S1) がグループ 1(G1) 宛てにマルチキャストパケットを送信します。マルチキャストパケットを受信した装置は学習したマルチキャスト経路情報から生成したマルチキャスト中継エントリに従ってパケットを中継します。

PIM-SSM の動作概要を次の図に示します。

図 12-20　PIM-SSM の動作概要


グループG1
マルチキャスト受信ホスト IGMPv2
マルチキャスト受信ホスト IGMPv3（EXCLUDEモード）
IGMP Report
マルチキャスト配信サーバS1
本装置A
本装置B
本装置C
本装置D
PIM-Join
PIM-Join
PIM-Join
グループG1
マルチキャスト受信ホスト IGMPv3（EXCLUDEモード）
IGMP Report
マルチキャスト受信ホスト IGMPv3（INCLUDEモード）
IGMP Report
マルチキャスト受信ホスト IGMPv3（INCLUDEモード）
マルチキャスト受信ホスト IGMPv3（INCLUDEモード）
グループG1
（凡例）
：マルチキャストパケットの送信
：メッセージの送信

（4）PIM-SSM 動作（ホストが IGMPv2 または IGMPv3（EXCLUDE モード）の場合）

マルチキャストパケット配信サーバ（送信元アドレス：S1）がグループ 1（グループアドレス：G1）にマルチキャストパケットを配信する場合の動作を次に示します。

1. ホストからマルチキャストグループに参加するための要求（IGMPv2 または IGMPv3（EXCLUDE モード））を受信します。
2. 参加要求（IGMPv2 または IGMPv3（EXCLUDE モード））を受信した装置は通知されたグループアドレス (G1) とコンフィグレーションで設定したグループアドレスを比較します。グループアドレスが一致した場合，コンフィグレーションで設定した送信元アドレス (S1) の方向（ユニキャストのルーティング情報で決定）に PIM-Join を送信します。この場合，PIM-Join には，送信元アドレス (S1) とグループアドレス (G1) の情報が入ります。PIM-Join を受信した各装置は送信元アドレス (S1) の方向にホップバイホップで PIM-Join を送信します。PIM-Join を受信した装置は送信元アドレス (S1) とグループアドレス (G1) のマルチキャスト経路情報を学習します。
3. マルチキャストパケット配信サーバ (S1) がグループ 1(G1) 宛てにマルチキャストパケットを送信します。マルチキャストパケットを受信した装置は学習したマルチキャスト経路情報から生成したマルチキャスト中継エントリに従ってパケットを中継します。

PIM-SSM の動作概要については，「図 12-20　PIM-SSM の動作概要」を参照してください。

(5) 近隣検出

PIM-SM(「12.4.2　IPv4 PIM-SM　(3) 近隣検出」) と同じです。

(6) Forwarder の決定

PIM-SM(「12.4.2　IPv4 PIM-SM　(4) Forwarder の決定」) と同じです。

(7) DR の決定および動作

PIM-SM(「12.4.2　IPv4 PIM-SM　(5) DR の決定および動作」) と同じです。

(8) 冗長経路時の注意事項

PIM-SM(「12.4.2　IPv4 PIM-SM　(6) 冗長経路時の注意事項」) と同じです。

12.4.4　IGMPv3 使用時の IPv4 経路制御動作

(1) IGMPv3 使用時の IPv4 PIM-SSM 動作

PIM-SSM を使用するためには送信元の情報が必要となります。本装置では IGMPv2 を使用する際には送信元をコンフィグレーションで設定することで PIM-SSM を使用できます。IGMPv3 では送信元をコンフィグレーションで設定することなく PIM-SSM を使用できます（コンフィグレーションで PIM-SSM を設定する必要があります)。

マルチキャスト配信サーバ（送信元アドレス S1）がマルチキャストグループ G1 にマルチキャストパケットを送信する場合の IPv4 PIM-SSM 動作を次に示します。

1. ホストからマルチキャストグループに参加するための IGMPv3 Report(G1,S1) を受信します。
2. IGMPv3 Report(G1,S1) を受信した装置は Report で通知されたグループアドレス (G1) とコンフィグレーションで定義したグループアドレスを比較します。グループアドレスが一致した場合は，Report で通知された送信元アドレス (S1) の方向にグループアドレス (G1) と送信元アドレス (S1) を含んだ PIM-Join を送信します。
3. PIM-Join を受信した各装置は，送信元アドレス (S1) の方向にホップバイホップで PIM-Join を送信します。PIM-Join を受信した各装置は，PIM-Join を受信したインタフェースにだけ送信元アドレス S1 からのマルチキャストパケットを中継するように (S1,G1) の配送ツリーを形成します。
4. マルチキャスト配信サーバ S1 がグループ G1 宛に送信したマルチキャストパケットを受信した装置は，マルチキャスト中継情報に従ってマルチキャストパケットを中継します。

図 12-21 IGMPv3 使用時の IPv4 PIM-SSM 動作概要


グループG1
マルチキャスト受信ホスト
マルチキャスト受信ホスト
マルチキャスト配信サーバS1
本装置A
本装置B
本装置C
本装置D
1
2
3
4
4
グループG1
マルチキャスト受信ホスト
マルチキャスト受信ホスト
マルチキャスト受信ホスト
マルチキャスト受信ホスト
グループG1
（凡例）
: Report(G1,S1)
: PIM-Join
: マルチキャストパケット

（2） IGMPv3 使用時の IPv4 PIM-SM 動作

コンフィグレーションで PIM-SSM が設定されていない場合は PIM-SM で動作します。マルチキャスト配信サーバ（送信元アドレス S1）がマルチキャストグループ G1 にマルチキャストパケットを送信する場合の IPv4 PIM-SM 動作を次に示します。

1. ホストからマルチキャストグループに参加するための IGMPv3 Report(G1,S1) を受信します。
2. IGMPv3 Report(G1,S1) を受信した装置はランデブーポイントの方向にグループアドレス (G1) を含んだ PIM-Join を送信します。
3. PIM-Join を受信したランデブーポイントは各グループの存在を認識します。マルチキャストパケットを送信元ネットワークからランデブーポイント経由で各グループメンバに配送するために，送信元を頂点としたランデブーポイント経由の配送ツリーを形成します。
4. 送信元から各グループメンバに対して最短パスで到達できるように，既存のユニキャストルーティングを使用して送信元からの最短パスを決定します（PIM-Join を送信元の方向に送信し，最短パス配送ツリーを形成します)。
5. マルチキャスト配信サーバ S1 がグループ G1 宛に送信したマルチキャストパケットを受信した装置は，最短パス配送ツリーに従ってマルチキャストパケットを中継します。

図 12-22　IGMPv3 使用時の IPv4 PIM-SM 動作概要


5
マルチキャスト
配信サーバS1
本装置D
4
2
本装置A
本装置B
本装置C
1
グループ1
本装置E
4
3
2
5
マルチキャスト
受信ホスト
マルチキャスト
受信ホスト
ランデブーポイントおよびBSR：本装置C
（凡例）
：Report(G1,S1)
：PIM-Join
：マルチキャストパケット

（3） IGMPv1/IGMPv2 ホストおよび IGMPv3 ホスト混在時の IPv4 経路制御

IGMPv2 で PIM-SSM を使用する設定をしている状態で，IGMPv1/IGMPv2 ホストと IGMPv3 ホストが混在する場合の IPv4 経路制御動作について説明します。

コンフィグレーションで設定した PIM-SSM 対象アドレス範囲に含まれるグループアドレスに対して加入要求を受けた場合は PIM-SSM が動作します（表 12-13　IGMPv1/IGMPv2 および IGMPv3 ホスト混在時の IPv4 経路制御動作を参照）。IGMPv1/IGMPv2 Report で加入要求を受けた場合，送信元リストはコンフィグレーションで設定した送信元アドレスを使用します。IGMPv1/IGMPv2 Report と IGMPv3 Report で同じグループアドレスに対して加入要求を受けた場合，送信元リストはコンフィグレーションで設定された送信元アドレスと IGMPv3 Report に含まれる送信元リストを合わせたリストを使用します。

表 12-13　IGMPv1/IGMPv2 および IGMPv3 ホスト混在時の IPv4 経路制御動作

加入グループアドレス	IGMPv1 Report ※1	IGMPv2 Report ※2	IGMPv3 Report
SSM アドレス範囲内	PIM-SSM	PIM-SSM	PIM-SSM
SSM アドレス範囲外	PIM-SM	PIM-SM	PIM-SM

注※1　IGMPv1 ホストが送信する Report のグループアドレスに対してだけ IGMPv1 グループメンバを登録します。
注※2　IGMPv2 ホストが送信する Report のグループアドレスに対してだけ IGMPv2 グループメンバを登録します。

12.4.5　PIM-DM

PIM-DM はルータ間で使用されるマルチキャストルーティングプロトコルです。隣接情報やマルチキャスト配送ツリーへの参加および刈り込み要求などをやり取りし，受信したマルチキャストパケットの中継および廃棄処理を実施します。また，既存のユニキャストルーティングを利用することで，マルチキャストパケット送信元からの最短パスを使用してマルチキャストパケットを中継します。

本装置が送信する PIM-DM フレームのフォーマットおよび設定値は PIM-DM Internet-Draft に従います。

(1) PIM-DM メッセージサポート仕様

PIM-DM メッセージのサポート仕様を次の表に示します。

表 12-14　PIM-DM メッセージのサポート仕様

メッセージタイプ	機能
PIM-Hello	PIM 近隣ルータの検出
PIM-Join ／ Prune	マルチキャスト配送ツリーの参加および刈り込み
PIM-Assert	Forwarder の決定
PIM-Graft	マルチキャスト配送ツリーの再接続
PIM-Graft-Ack	PIM Graft メッセージに対する応答

(2) PIM-DM version1 との接続

本装置は，PIM-DM version2 だけをサポートしているため，version1 と接続できません。

(3) PIM-DM の動作

PIM-DM はマルチキャストパケットをその送信元ネットワークからすべてのグループメンバに配送するために，送信元を頂点とした配送ツリーを形成します。この配送ツリーはグループのすべてのメンバに到達するために必要な最小の配送ツリーに保持されます。グループメンバが存在しないインタフェースの場合，最初のマルチキャストパケット中継後に PIM-Prune で刈り込まれ，また，新しいメンバがグループに参加した場合，PIM-Graft メッセージの送受信によって，再度配送ツリーに付加されます。また，送信元から各グループに対して最短パスで到達できるように，既存のユニキャストルーティングを使用して送信元からの最短パスを決定します。これは，受信したマルチキャストパケットを中継するときに，Reverse Path Forwarding チェックを行って送信元からの最短パス経由で受信したかどうかを判断するために使用します。

(a) 動作の流れ

PIM-DM は次に示す順序で動作します。

1. 最初のマルチキャストパケットを受信すると，マルチキャストが使用できるインタフェースすべてにパケットを中継します。
   マルチキャストパケットを受信した場合，マルチキャストが使用できるインタフェース（受信インタフェースは除く）すべてにパケットを中継します。
2. グループが存在しないインタフェースを刈り込みます。
3. 刈り込み動作終了後に，グループ 1 宛てのマルチキャストパケットを送信します。

この動作の流れを次の図に示します。

図 12-23　PIM-DM によるマルチキャストパケット中継処理

●初期段階



送信元サーバに対する最短パス
（既存のユニキャストルーティングテーブルに従って送信元サーバに対する最短パスを決定する）

グループ1
ホスト
ホスト
ネットワーク
PIM-DM
ルータC
PIM-DM
ルータA
PIM-DM
ルータB
グループ2
送信元サーバ
PIM-DM
ルータD
ホスト
グループ1
宛てデータ
ホスト

●刈り込み



送信元サーバに対する最短パス

送信元サーバに対するグループ1への刈り込み（Prune）
（PIM-DMルータDの配下にはグループ1が存在しないため，PIM-DMルータBへ刈り込みメッセージを送信する）

グループ1
ホスト
ネットワーク
PIM-DM
ルータC
ホスト
PIM-DM
ルータA
PIM-DM
ルータB
送信元サーバ
グループ2
PIM-DM
ルータD
ホスト
ホスト


●最終段階
グループ1
ホスト
PIM-DM
ルータC
ホスト
ネットワーク
PIM-DM
ルータA
PIM-DM
ルータB
グループ2
送信元サーバ
PIM-DM
ルータD
ホスト
グループ1
宛てデータ
ホスト
（凡例）
: 制御パケット
: データパケット

(4) 近隣検出

PIM-SM(「12.4.2　IPv4 PIM-SM　(3) 近隣検出」) と同じです。

(5) Forwarder の決定

PIM-SM(「12.4.2　IPv4 PIM-SM　(4) Forwarder の決定」) と同じです。

(6) マルチキャスト配送ツリーの刈り込み

(a) 刈り込み前の動作

PIM-DM ルータは最初にマルチキャストパケットを受信したとき，中継できるインタフェース (PIM-DM 近隣ルータが存在する，または IGMP メンバーシップ情報があるインタフェース) のすべてを配送ツリーに登録します。中継できるインタフェースがない場合，送信元に対する次ホップルータ (Forwarder) に対して，中継する必要がないことを PIM-Prune(刈り込み) メッセージで通知します。PIM-Prune メッセージを受信した PIM-DM ルータは，あらかじめ登録してあった配送ツリーから PIM-Prune メッセージを受信したインタフェースを刈り込みます。マルチキャスト配送ツリーの刈り込み前の動作を次の図に示します。

図 12-24　マルチキャスト配送ツリー刈り込み前の動作


PIM-DMルータが接続されているインタフェースに(S1,G1)マルチキャストパケットを中継する
PIM-DMルータおよびG1ホストが接続しているインタフェースがないので，(S1,G1)マルチキャストパケットを中継しない
PIM-DM ルータ2
(S1,G1)
PIM-DM ルータ3
ホスト
(S1,G1)
送信元S1
PIM-DM ルータ1
ホスト
ホスト
(S1,G1)
(S1,G1)
PIM-DM ルータ4
(S1,G1)
ホスト
(S1,G1)
PIM-DMルータが接続されているインタフェースおよびG1ホストが接続しているインタフェースに(S1,G1)マルチキャストパケットを中継する
グループG1

（凡例）（S1,G1）：送信元S1，宛先G1のマルチキャストパケット

(b)　刈り込み動作

PIM-DM ルータ 3 では，(S1，G1) マルチキャストパケットを中継するインタフェースがないため (S1，G1) マルチキャストパケットを受信したインタフェースに対して PIM-Prune(S1，G1) を送信し，自ルータが該当するインタフェースから (S1，G1) マルチキャストパケットを受信する必要がないことを通知します。また，PIM-DM ルータ 2 は，PIM-Prune(S1，G1) を受信したことによって (S1，G1) マルチキャストパケットを中継するインタフェースがなくなったため (S1，G1) マルチキャストパケットを受信したインタフェースに対して PIM-Prune(S1，G1) を送信します。

マルチキャスト配送ツリーの刈り込み動作を次の図に示します。

図 12-25　マルチキャスト配送ツリーの刈り込み動作


PIM-Prune(S1, G1)受信によって(S1, G1)を中継するインタフェースがなくなったため，上流にPIM-Prune(S1, G1)を送信する
(S1, G1)を中継するインタフェースがないためPIM-Prune(S1, G1)を送信する
PIM-DM ルータ2
PIM-Prune (S1, G1)
PIM-DM ルータ3
ホスト
PIM-Prune(S1, G1)
送信元S1
PIM-DM ルータ1
ホスト
ホスト
(S1, G1)
(S1, G1)
PIM-DM ルータ4
(S1, G1)
ホスト
PIM-Prune(S1, G1)を受信したインタフェースに対して(S1, G1)の中継を遮断する
(S1, G1)
グループG1

（凡例）　PIM-Prune(S1, G1)：送信元S1，宛先G1のマルチキャスト経路の刈り込み

(7) マルチキャスト配送ツリーの再接続

マルチキャスト配送ツリーから刈り込んだツリーには該当する送信元から該当するグループへパケットは中継しません。しかし，刈り込んだツリーに新しくそのマルチキャストグループ参加があった場合，刈り込んだツリーに再接続（PIM-Graft）メッセージを送信します。PIM-DM ルータは Graft メッセージを受信したら配送ツリーにそのインタフェースを追加し Graft Ack メッセージを返信します。

(a) 再接続動作

PIM-DM ルータ 3 で，新しく G1 に参加したホストが下流インタフェース上に追加された場合，G1 に対して PIM-Prune(S1，G1) を送信したインタフェースに PIM-Graft(S1，G1) を送信し再接続要求をします。PIM-DM ルータ 2 では，PIM-Prune(S1，G1) を受信したインタフェースから PIM-Graft(S1，G1) を受信した場合，PIM-Prune(S1，G1) を送信したインタフェースに PIM-Graft(S1，G1) を送信します。

「図 12-25　マルチキャスト配送ツリーの刈り込み動作」に示すマルチキャスト配送ツリーの刈り込み状態から新しくそのマルチキャストグループに参加があった場合の，マルチキャスト配送ツリーへの再接続動作を次の図に示します。

図 12-26　マルチキャスト配送ツリーへの再接続動作


PIM-DM
ルータ2
PIM-Graft
(S1,G1)
PIM-DM
ルータ3
ホスト
PIM-Graft(S1,G1)
送信元S1
PIM-DM
ルータ1
ホスト
ホスト
(S1,G1)
(S1,G1)
PIM-DM
ルータ4
ホスト
(S1,G1)
ホスト
(S1,G1)
グループG1

下流インタフェースからPIM-Graft(S1,G1)を受信した場合，上流インタフェースにPIM-Graft(S1,G1)を送信する

G1に参加したホストがインタフェース上に追加され，PIM-Graft(S1,G1)を送信する

PIM-Graft(S1,G1)を受信したインタフェースに(S1,G1)マルチキャストパケットを中継する

（凡例）　(S1,G1)：送信元S1，宛先G1のマルチキャストパケット
PIM-Graft(S1,G1)：送信元S1，宛先G1のマルチキャスト経路の再接続

(b)　再接続後のマルチキャストパケットの流れ

PIM-DM ルータ 1 にはマルチキャストパケットが中継されているため，PIM-Graft(S1,G1) を受信したインタフェースに (S1,G1) マルチキャストパケットを中継します。

「図 12-25　マルチキャスト配送ツリーの刈り込み動作」に示すマルチキャスト配送ツリーの刈り込み状態から新しくそのマルチキャストグループに参加があった場合の，マルチキャスト配送ツリーへの再接続後動作を次の図に示します。

図 12-27　マルチキャスト配送ツリーへの再接続後動作


PIM-DM
ルータ2
(S1,G1)
PIM-DM
ルータ3
ホスト
(S1,G1)
送信元S1
PIM-DM
ルータ1
(S1,G1)
ホスト
(S1,G1)
ホスト
(S1,G1)
PIM-DM
ルータ4
(S1,G1)
ホスト
ホスト
(S1,G1)
グループG1

（凡例）　(S1,G1)：送信元S1，宛先G1のマルチキャストパケット

(8)　同一 LAN 上の刈り込み

同一 LAN 上で PIM-DM ルータ 2 が PIM-DM ルータ 1 にグループ G1 に対しての PIM-Prune メッセージを送信した場合，PIM-DM ルータ 1 はそのインタフェースを刈り込むまで 4 秒間待ちます。その間にグ

ループ G1 の PIM-Join(以前に送信された PIM-Prune メッセージをキャンセルする) メッセージを受信しない場合は，そのインタフェースを刈り込みます。PIM-Join を受信した場合は，刈り込みを中止します。PIM-DM ルータ 3 は PIM-DM ルータ 2 が PIM-DM ルータ 1 に対して送信した PIM-Prune メッセージを受信して，もし自装置が PIM-DM ルータ 1 からグループ G1 宛てのパケットを受信したい場合は，3 秒以内に PIM-DM ルータ 1 に PIM-Join メッセージを送信し，PIM-DM ルータ 1 に刈り込みをキャンセルさせます。Multi-access LAN 上での PIM-Prune および PIM-Join の動作を，次の図に示します。

図 12-28　Multi-access LAN 上での PIM-Prune および PIM-Join の動作


2.PIM-Prune (S1,G1)
PIM-DM
ルータ2
グループG1
3.
送信元S1
PIM-DM
ルータ1
ホスト
1.(S1,G1)
5.
PIM-DM
ルータ3
(S1,G1)
ホスト
4.PIM-Join(S1,G1)

1.G1宛てのマルチキャストパケット
2.G1宛てのデータは必要ないため，PIM-Prune(S1,G1)をPIM-DMルータ1に送信する。
3.PIM-Prune(S1,G1)を受信して，PIM-Join(S1,G1)を4秒間監視する。
4.PIM-Prune(S1,G1)を受信したあと，PIM-DMルータ3の配下にG1が存在するため，PIM-Join(S1,G1)を
　PIM-DMルータ1に送信する。
5.4秒以内にPIM-Join(S1,G1)を受信した場合は刈り込まない。

(9) 冗長経路時の注意事項

次の図に示すような冗長構成の場合，マルチキャストパケットがフォワードされないので注意してください。したがって，冗長経路がある場合は，その経路上のすべてのルータで PIM の設定が必要になります。

図 12-29　冗長経路時の注意


ホスト
PIM-DM
ルータ2
PIM-DM
ルータ3
PIM-DM
ルータ4
ホスト
送信元S1
PIM-DM
ルータ1
ルータ
(S1,G1)
グループG1

送信元S1に対する最短パスではないため，S1からのマルチキャストパケットを中継しないで廃棄する

PIMを設定していないルータ
このルータでもPIMを設定する必要がある

送信元S1に対する最短パス

(10) PIM-DM タイマ仕様

PIM-DM が使用するタイマ値を次の表に示します。

表 12-15　PIM-DM タイマ

タイマ	値 (秒)	備考
PIM-Hello 周期	30	－
近隣タイムアウト	105	3.5 × PIM-Hello 周期
PIM-Assert タイムアウト	210	－
PIM-Prune Delay タイマ	4	－
Prune Life Time	210	PIM-Prune を受信している場合は，受信している PIM-Prune の Life time の最大値

(凡例)　－：該当しない

注　PIM-DM タイマの値は変更できない。

12.4.6　DVMRP

DVMRP はルータ間で使用されるマルチキャストプロトコルで，隣接情報やマルチキャスト配送ツリーへの参加および刈り込み要求などの送受信によって，マルチキャストパケットの中継および廃棄処理を実施します。DVMRP では経路情報を交換して得られたマルチキャスト経路情報から新しくマルチキャスト中継エントリを作成し，マルチキャストパケットを中継します。

本装置が送信する DVMRP フレームのフォーマットおよび設定値は DVMRP Internet-Draft に従います。

(1) DVMRP メッセージサポート仕様

DVMRP メッセージのサポート仕様を次の表に示します。

表 12-16　DVMRP メッセージのサポート仕様

メッセージタイプ	機能
DVMRP-Probe	DVMRP 近隣ルータの検出
DVMRP-Report	ユニキャスト経路情報の交換
DVMRP-Prune	マルチキャスト配送ツリーの刈り込み
DVMRP-Graft	マルチキャスト配送ツリーの再接続
DVMRP-Graft-Ack	DVMRP-Graft メッセージに対する応答

(2) DVMRP の動作

DVMRP はマルチキャストパケットを送信元ネットワークからすべてのグループメンバに配送するために，送信元を頂点とした配送ツリーを形成します。この配送ツリーはグループのすべてのメンバに到達するために必要な最小の配送ツリーに保たれます。まず，送信元から各グループに対して最短パスで到達できるように，距離ベクタルーティングアルゴリズムを使用して送信元からの最短パスを決定します。これは，受信したマルチキャストパケットを中継するとき，Reverse Path Forwarding チェックを行わない，送信元からの最短パス経由で受信したかの判断に使用します。グループメンバが存在しないインタフェースの場合，最初のマルチキャストパケット中継後 DVMRP-Prune で刈り込まれ，また，新しいメンバがグループに参加した場合，DVMRP-Graft メッセージの送受信によって再度配送ツリーに付加されます。

(a) 動作の流れ

DMMRP は次に示す順序で動作します。

1. 最初のマルチキャストパケットを受信すると，マルチキャストが使用できるインタフェースすべてにパケットを中継します。
   マルチキャストパケットを受信した場合，マルチキャストが使用できるインタフェース（受信インタフェースは除く）すべてにパケットを中継します。
2. グループが存在しないインタフェースを刈り込みます。
   グループが存在しない場合は，DVMRP-Prune を送信します。
3. 刈り込み動作終了後に，グループ 1 宛てのマルチキャストパケットを送信します。

この動作の流れを次の図に示します。

図 12-30　DVMRP によるマルチキャストパケット中継処理


●初期段階
送信元サーバに対する最短パス（既存のユニキャストルーティングテーブルに従って送信元サーバに対する最短パスを決定する）
ネットワーク
DVMRP ルータA
DVMRP ルータB
DVMRP ルータC
DVMRP ルータD
送信元サーバ
グループ1 宛てデータ
グループ1
グループ2
ホスト
ホスト
ホスト
ホスト

●刈り込み


グループ1
ホスト
ホスト
DVMRP
ルータC
ネットワーク
DVMRP
ルータA
DVMRP
ルータB
送信元サーバ
グループ2
DVMRP
ルータD
ホスト
ホスト

送信元サーバに対する最短パス

送信元サーバに対するグループ1への刈り込み(Prune)
DVMRPルータDの配下にはグループ1が存在しないため，DVMRPルータBへ刈り込みメッセージを送信する)

●最終段階


グループ1
ホスト
ホスト
DVMRP
ルータC
ネットワーク
DVMRP
ルータA
DVMRP
ルータB
送信元サーバ
グループ1
宛てデータ
グループ2
DVMRP
ルータD
ホスト
ホスト

(3) 近隣検出

DVMRP ルータはマルチキャストができるすべてのインタフェースとトンネルインタフェースに定期的にDVMRP-Probe メッセージを送信します。DVMRP-Probe メッセージは All-DVMRP-RoutersIP マルチキャストグループアドレス宛て (224.0.0.4) に送信します。このメッセージを受信することによって近隣の DVMRP ルータを動的に検出します。

(4) 経路情報の通知

DVMRP ルータはすべての隣接 DVMRP ルータと経路情報通知 (DVMRP-Report) を行います。このメッセージ交換によってユニキャストルーティング情報を得て，マルチキャスト通信の送信元からの最短パスを決定し，各送信者 (送信元ネットワーク) からのマルチキャストパケットの受信インタフェースを決定します。経路情報通知・決定およびマルチキャストパケットの流れを次に示します。

1. 経路情報の通知・決定
   ネットワークに対するルータからの広告で，メトリックがより小さいネットワークに対する受信インタフェースを Ia に決定します。
2. 決定した経路のルータには経路情報を有効にしたことを通知する Poison Reverse を送信します。経路に決定されなかったルータには該当するネットワークに対する Poison Reverse を受信しないため，該当するネットワークを送信元アドレスとするマルチキャストパケットを送信しません。

経路情報通知・決定の流れを次の図に示します。

図 12-31 経路情報通知・決定

●経路情報の通知・決定


「DVMRPルータA：ネットワークA メトリック 1」＜「DVMRPルータB：ネットワークA メトリック 2」 → DVMRPルータAにPoison Reverseを送信する

ネットワークA
DVMRP ルータA
DVMRP-Report (ネットワークA：メトリック 1)
Ia
DVMRP ルータD
Poison Reverse(ネットワークA)
Ib
送信元サーバ
DVMRP ルータB
DVMRP ルータC
DVMRP-Report (ネットワークA：メトリック 2)
DVMRP-Report (ネットワークA：メトリック 1)

●経路決定後のマルチキャストパケットの流れ


ネットワークA
DVMRP ルータA
Ia
DVMRP ルータD
Ib
送信元サーバ
DVMRP ルータB
DVMRP ルータC
Poison Reverseを受信していないため遮断する
(凡例)
：メッセージの流れ
：マルチキャストパケットの流れ

(5) Designated Forwarder の決定

同一 LAN 上に複数の DVMRP ルータが接続している場合，そのネットワークに重複パケットがフォワードされる可能性があります。DVMRP ルータは同一 LAN 上に複数の DVMRP ルータが存在した場合，経路情報 (DVMRP-Report) に含まれるメトリックを参照し，送信元ネットワークに対して最も小さいメトリックを持ったルータが同一 LAN 上にパケットをフォワードする権利を持ちます。もしメトリックが等しい場合，より小さい IP アドレスを持ったルータがフォワードする権利を持ちます。ただし，実際に中継するためには下流ルータから Poison Reverse を受信する必要があります。Designated Forwarder の決定を次の図に示します。

図 12-32 Designated Forwarder の決定


DVMRPルータA：ネットワークA：メトリック 5
DVMRPルータB：ネットワークA：メトリック 3
ネットワークA
DVMRP-Report
（ネットワークA：メトリック 5）
ネットワークB
DVMRP
ルータA
DVMRP
ルータC
ネット
ワーク
DVMRP
ルータB
送信元サーバ
DVMRP-Report
（ネットワークA：メトリック 3）
「DVMRPルータA：ネットワークA メトリック 5」＜「DVMRPルータB：ネットワークA メトリック 3」
→ Forwarder=DVMRPルータB
（凡例）
：メッセージの流れ
：マルチキャストパケットの流れ

(6) マルチキャスト配送ツリーの刈り込み

(a) 刈り込み前の動作

DVMRP ルータは最初にマルチキャストパケットを受信したとき，中継できるインタフェース (Poison Reverse を送信してきた DVMRP 近隣ルータが存在する，または IGMP メンバーシップ情報があるインタフェース) のすべてを配送ツリーに登録します。中継できるインタフェースがない場合，送信元に対する次ホップルータ (Forwarder) に対して，中継する必要がないことを DVMRP-Prune(刈り込み) メッセージで通知します。DVMRP-Prune メッセージを受信した DVMRP ルータは，あらかじめ登録してあった配送ツリーから DVMRP-Prune メッセージを受信したインタフェースを刈り込みます。マルチキャスト配送ツリーの刈り込み前の動作を次の図に示します。

図 12-33 マルチキャスト配送ツリーの刈り込み前の動作


DVMRPルータが接続されているインタフェースに(S1,G1)マルチキャストパケットを中継する
DVMRPルータおよびG1ホストが接続しているインタフェースがないので，(S1,G1)マルチキャストパケットを中継しない
DVMRP ルータ2
DVMRP ルータ3
ホスト
(S1,G1)
送信元S1
DVMRP ルータ1
ホスト
ホスト
(S1,G1)
(S1,G1)
DVMRP ルータ4
(S1,G1)
ホスト
DVMRPルータが接続されているインタフェースおよびG1ホストが接続しているインタフェースに(S1,G1)マルチキャストパケットを中継する
(S1,G1)
グループG1
(凡例) (S1,G1)：送信元S1，宛先G1のマルチキャストパケット

(b) 刈り込み動作

DVMRP ルータ 3 では，(S1，G1) マルチキャストパケットを中継するインタフェースがないため (S1，G1) マルチキャストパケットを受信したインタフェースに対して DVMRP-Prune(S1，G1) を送信し，自ルータが該当するインタフェースから (S1，G1) マルチキャストパケットを受信する必要がないことを通知します。また，DVMRP ルータ 2 では，DVMRP-Prune(S1,G1) を受信したことによって (S1,G1) マルチキャストパケットを中継するインタフェースがなくなったため (S1,G1) マルチキャストパケットを受信したインタフェースに対して DVMRP-Prune(S1,G1) を送信します。マルチキャスト配送ツリーの刈り込み動作を次の図に示します。

図 12-34　マルチキャスト配送ツリーの刈り込み動作


DVMRP-Prune(S1,G1)受信によって(S1,G1)を中継するインタフェースがなくなったため，上流にDVMRP-Prune(S1,G1)を送信する
(S1,G1)を中継するインタフェースがないためDVMRP-Prune(S1,G1)を送信する
DVMRP-Prune(S1,G1)
DVMRP ルータ2
DVMRP-Prune (S1,G1)
DVMRP ルータ3
ホスト
送信元S1
DVMRP ルータ1
ホスト
ホスト
(S1,G1)
(S1,G1)
DVMRP ルータ4
(S1,G1)
ホスト
(S1,G1)
DVMRP-Prune(S1,G1)を受信したインタフェースに対して(S1,G1)の中継を遮断する
グループG1

（凡例）　DVMRP-Prune(S1,G1)：送信元S1，宛先G1のマルチキャスト経路の刈り込み

(7)　マルチキャスト配送ツリーの再接続

マルチキャスト配送ツリーから刈り込んだツリーには該当する送信元から該当するグループへのパケットは中継しません。しかし刈り込んだツリーに新しくそのマルチキャストグループへの参加があった場合，刈り込んだツリーに再接続 (DVMRP-Graft) メッセージを送信します。DVMRP ルータは DVMRP-Graft メッセージを受信したら配送ツリーにそのインタフェースを追加し，DVMRP-Graft-Ack メッセージを返信します。

(a)　再接続動作

新しくグループに参加したホストがインタフェース上に追加された場合，G1 に対して prune を送信したインタフェースに graft(S1,G1)(この prune(S1，G1) を送信しているため) を送信し，再接続要求をします。DVMRP-Prune(S1,G1) を受信したインタフェースから DVMRP-Graft(S1,G1) を受信した場合，DVMRP-Prune(S1,G1) を送信したインタフェースに DVMRP-Graft(S1,G1) を送信します。

「図 12-34　マルチキャスト配送ツリーの刈り込み動作」に示すマルチキャスト配送ツリーの刈り込み状態から新しくそのマルチキャストグループに参加があった場合のマルチキャスト配送ツリーの再接続動作を次の図に示します。

図 12-35　マルチキャスト配送ツリーの再接続動作



下流インタフェースからDVMRP-Graft(S1,G1)を受信した場合，上流インタフェースにDVMRP-Graft(S1,G1)を送信する

G1に参加したホストがインタフェース上に追加され，DVMRP-Graft(S1,G1)を送信する

DVMRP-Graft(S1,G1)を受信したインタフェースに(S1,G1)マルチキャストパケットを中継する

DVMRP-Graft(S1,G1)
DVMRP ルータ2
DVMRP-Graft (S1,G1)
DVMRP ルータ3
ホスト
送信元S1
DVMRP ルータ1
ホスト
(S1,G1)
ホスト
(S1,G1)
DVMRP ルータ4
(S1,G1)
ホスト
ホスト
(S1,G1)
グループG1

（凡例）　(S1,G1)：送信元S1，宛先G1のマルチキャストパケット
DVMRP-Graft(S1,G1)：送信元S1，宛先G1のマルチキャスト経路の再接続

(b)　再接続後のマルチキャストパケットの流れ

DVMRP ルータ 1 には (S1.G1) マルチキャストパケットが中継されているため，DVMRP-Graft(S1,G1) を受信したインタフェースに (S1,G1) マルチキャストパケットを中継します。

「図 12-34　マルチキャスト配送ツリーの刈り込み動作」に示すマルチキャスト配送ツリーの刈り込み状態から新しくそのマルチキャストグループに参加があった場合の，マルチキャスト配送ツリーの再接続後の動作を次の図に示します。

図 12-36　マルチキャスト配送ツリーの再接続後の動作



DVMRP ルータ2
(S1,G1)
DVMRP ルータ3
ホスト
(S1,G1)
送信元S1
DVMRP ルータ1
(S1,G1)
ホスト
(S1,G1)
ホスト
(S1,G1)
DVMRP ルータ4
ホスト
(S1,G1)
ホスト
(S1,G1)
グループG1

（凡例）　(S1,G1)：送信元S1，宛先G1のマルチキャストパケット

(8)　DVMRP タイマ仕様

DVMRP が使用するタイマ値を次の表に示します。

表 12-17　DVMRP タイマ

タイマ	値(秒)
DVMRP-Probe 周期	10
近隣タイムアウト	35
DVMRP-Report 周期	60
Hold Down	120 2 × DVMRP-Report 周期
Prune Life Time	180 DVMRP-Prune を受信している場合は，受信している DVMRP-Prune の Life time の最小値

注　DVMRP タイマの値は変更できない。

12.5　IPv4 マルチキャストソフト処理パケット制御機能

IPv4 マルチキャストソフト処理パケット制御機能とは，本装置が受信するマルチキャストデータパケットを，コンフィグレーションで設定した受信要因と受信パケット数に従って，制御することで，マルチキャストパケット受信による本装置の輻輳を抑止する機能です。なお，当機能は中継パケットには影響ありません。

12.5.1　パケット制御対象受信要因

パケット制御の対象受信要因とその内容を次の表に示します。

表 12-18　パケット制御対象受信要因

パケット受信要因	内容
wrong-incoming-interface	ハードウェアの IP マルチキャスト中継エントリに登録済みのエントリと一致したマルチキャストデータパケットを別のインタフェースから受信した場合に発生する要因
cache-misshit	ハードウェアの IP マルチキャスト中継エントリに存在しないマルチキャストデータパケットを受信した場合に発生する要因
register-request	first-hop-router において，受信したマルチキャストパケットを Register パケットとしてランデブーポイントに送信する場合に発生する要因
register-receive	ランデブーポイントにおいて，Register パケット受信した場合に発生する要因

12.5.2　パケット制御

(1)　パケット制御概略

パケット制御の概略を次の図に示します。

図 12-37　パケット制御概略図



ネットワークインタフェース機構（NIF）から受信したソフト処理用データパケットを基本制御処理機構（BCU）に転送する際に，コンフィグレーションによって設定した受信要因と比較し，一致した場合，定義した受信パケット数に従って転送数を制御します。

(2)　パケット制御実行単位

パケット制御を実行する単位は PRU 内蔵型高密度ポート NIF を除き，NIF 単位です。PRU 内蔵型高密度ポート NIF はポート単位にパケット制御を実行します。次に詳細内容を示します。

表 12-19　PRU 内蔵型高密度ポート NIF パケット制御実行単位【AX7800R】

NIF	パケット制御実行単位				
RB2-10G4RX	右記ポート No. 単位	0	1	2	3

表 12-20　PRU 内蔵型高密度ポート NIF パケット制御実行単位【AX7700R】

NIF	パケット制御実行単位				
RE1-10G4RX	右記ポート No. 単位	0	1	2	3

(3) パケット制御例

パケット制御例を次の図に示します。

図 12-38　パケット制御例


200 packet/s
BCU
100 packet/s
100 packet/s
PRU
PRU
100 packet/s パケット制御
NIF
NIF
NIF
NIF
150 packet/s
150 packet/s

- コンフィグレーションによって，「100 packet/s」でパケット制御実行を指示
- 異なる NIF の 2 インタフェースから 150 packet/s でソフト処理用パケットを受信する
- NIF 単位にパケット制御が実行され，BCU には 200 packet/s でパケットが転送される

12.6 ネットワーク設計の考え方

12.6.1 IPv4 マルチキャスト中継

本装置でマルチキャストパケットを中継する場合には次の点に注意してください。

(1) プロトコル共通

(a) ソフトウェア中継処理時のパケットロス

本装置は，最初のマルチキャストパケット受信でマルチキャスト通信を行うためのマルチキャスト中継エントリをハードウェアに設定します。マルチキャスト中継エントリを作成するまでの間ソフトウェアでマルチキャストパケットを中継するため，マルチキャスト通信のトラフィック量によっては一時的にパケットをロスする場合があります (PIM-SSM を除く)。

(b) プロトコルの混在

本装置は，PIM-DM，PIM-SM，DVMRP の混在システムをサポートしていません。したがって，全装置のマルチキャストプロトコル (PIM-DM，PIM-SM，DVMRP) を統一して使用してください。PIM-SSM は PIM-SM の拡張機能なので，PIM-SM と PIM-SSM は混在できます。

(c) 二重化装置での系切替に伴う中継断【AX7800R】

本装置は，二重化装置による運用で現用系から待機系に切り替わる場合は，マルチキャスト経路情報を再学習するまでマルチキャスト通信が停止するので注意してください。

ただし，IPv4 PIM-SM の場合，コンフィグレーションによってマルチキャスト通信を停止することなく系切替ができます。

(d) ルーティングプログラムの再起動に伴う中継断

restart ipv4-multicast コマンド実行による IP マルチキャストルーティングプログラムの再起動を行う場合は，マルチキャスト経路情報を再学習するまでマルチキャスト通信が停止するので注意してください。

(e) ハードウェア中継切り替え時のパケット追い越し

本装置ではハードウェアへのマルチキャスト中継エントリの設定が完了すると，それまでのソフトウェアによるマルチキャストパケットの中継処理がハードウェア中継へと切り替わります。このときに一部のパケットで追い越しが発生し，パケットの順序が入れ替わる場合があります (PIM-SSM を除く)。

(2) PIM-SM および PIM-SSM の使用

(a) 動作インタフェース

IP アドレスのマスク長が 8 ビットから 30 ビットのインタフェース上で動作します。ポイントーポイント型の回線上で動作させる場合，自インタフェースと相手インタフェースの IP アドレスのサブネットを同じにしてください。

(b) タイミングによるパケット追い越し

本装置で送信者からのマルチキャストデータと受信者側からの PIM-Join メッセージを同時に受信した場合，タイミングによっては一部のパケットで追い越しが発生し，パケットの順序が入れ替わる場合があります。

(c) VRRP との同時使用

IPv4 マルチキャストルーティングプロトコルと VRRP を同時に使用する場合，IPv4 マルチキャストソフト処理パケット制御機能の受信パケット数のパラメータをすべて 200 以下に設定してください。

(3) PIM-SM の使用

PIM-SM を使用する場合は次の点に注意してください。

(a) パス切り替え時の二重中継またはパケットロス

本装置は，ランデブーポイント経由でのマルチキャストパケット中継時およびランデブーポイント経由から最短パス経由への切り替え時，一時的に二重中継またはパケットロスが発生する場合があります。

ランデブーポイント経由のマルチキャストパケットの中継動作およびランデブーポイント経由から最短パス経由切り替え動作は「12.4.2　IPv4 PIM-SM」を参照してください。

(b) 装置アドレス到達可能性

本装置をランデブーポイントおよびブートストラップルータとして使用する場合，装置管理情報のローカルアドレスで定義された IPv4 アドレスがランデブーポイントとブートストラップルータのアドレスになります。この装置管理情報のローカルアドレスはマルチキャスト通信する全装置でユニキャストでのルート認識および通信ができる必要があります。

(c) PIM-Register メッセージのチェックサム

本装置以外の装置と混在するシステム構成では，PIM-Register メッセージ（カプセル化パケット）のチェックサムの計算範囲の相違によってマルチキャスト通信ができない場合があります。ランデブーポイントで Register メッセージがチェックサムエラーによってマルチキャスト中継しない場合は，本装置のコンフィグレーションで PIM チェックサムを計算する範囲を変更してください。詳細は，マニュアル「コンフィグレーションコマンドレファレンス Vol.1」の pim コマンドを参照してください。

(d) 静的ランデブーポイント

静的ランデブーポイントは，BSR を使用しないでランデブーポイントを指定する機能です。静的ランデブーポイントはコンフィグレーションによって定義します。

静的ランデブーポイントは BSR から Bootstrap メッセージによって広告されたランデブーポイント候補との共存もできます。共存時，静的ランデブーポイントは BSR から Bootstrap メッセージによって広告されたランデブーポイント候補よりも優先されます。

なお，ランデブーポイント候補のルータは，ランデブーポイントルータアドレスが自アドレスであることを認識することでランデブーポイントとして動作します。したがって，BSR を使用しないで静的ランデブーポイントを使ってネットワークを設計する場合は，ランデブーポイント候補のルータでも静的ランデブーポイントの定義が必要です。

また，静的ランデブーポイントを使用する場合，同一ネットワーク上の全ルータに対して同じ定義をする必要があります。

(e) 系切替時の nonstop forwarding【AX7800R】

PIM-SM に系切替時に通信を継続することが可能な nonstop forwarding 機能をサポートしています。

本機能は，コンフィグレーションで nonstop-forwarding を設定した場合だけ有効になります。

nonstop forwarding 機能使用時の注意事項を次に示します。

1. 系切替後のマルチキャスト中継エントリの再学習完了時間は約 450 秒です。再学習の開始と終了は運用ログとして出力します。運用ログの詳細については，マニュアル「メッセージ・ログレファレンス」を参照してください。
2. 系切替後のマルチキャスト中継エントリの再学習状況は，次に示す運用コマンドで確認できます。各コマンドの詳細については，マニュアル「運用コマンドレファレンス Vol.2」を参照してください。
   - show ip mroute
   - show ip mcache
   - show ip pim mcache
3. 系切替後のマルチキャスト中継エントリの再学習中に，次に示す運用コマンドのどちらかを実行すると，nonstop forwarding が無効になり，該当するマルチキャスト中継エントリを再学習するまでの間マルチキャスト中継が一時的に停止します。
   - restart ipv4-multicast
   - clear ip mroute *
4. 系切替を行うルータおよびその近隣のルータは，ユニキャスト経路制御プロトコルのグレースフルリスタート機能を有効にしてください。グレースフルリスタートが無効な場合は，系切替直後 PIM メッセージの送受信が正しく行われないため，マルチキャスト中継が一時的に中断することがあります。
5. 系切替を行うルータの近隣ルータは，Generation ID オプションをサポート（RFC4601 および draft-ietf-pim-sm-bsr-07.txt に準拠）している装置を設置してください。近隣ルータが Generation ID オプションをサポートしていない場合は，系切替直後 PIM メッセージの送受信が正しく行われないため，マルチキャスト中継が一時的に中断することがあります。Generation ID オプションの詳細は，「12.4.2 IPv4 PIM-SM （3）近隣検出」を参照してください。
6. nonstop forwarding が有効な状態で系切替したあと，マルチキャスト中継エントリを再学習している間，次の場合にパケットロスが発生することがあります。ただし，マルチキャスト中継エントリの再学習が終了したあとは次に示すパケットロスは発生しません。
   - 中継対象のマルチキャスト中継エントリの下流インタフェースに，カプセル化インタフェースが含まれている場合（ランデブーポイント情報を学習するまでカプセル化インタフェースへの中継が止まります)。
   - ランデブーポイント経由の中継が最短パス経由の中継に遷移している途中で，系切替を行った場合（最短パス経由の中継への遷移完了後，パケットロスしなくなります)。
   - ランデブーポイントルータを系切替したときに，新たなグループ参加要求を受信した場合（最短パス経由の中継への遷移完了後，パケットロスしなくなります)。
   - 中継対象のマルチキャスト中継エントリの上流インタフェースが変更された場合（新しい最短パス経由の中継への遷移完了後，パケットロスしなくなります)。
   - 再学習中に閉塞状態の PRU/NIF を運用状態にした場合，該当する PRU/NIF で下流インタフェースがリンクアグリゲーションとなる場合で，次に示す条件をすべて満たしているとき（マルチキャスト中継エントリの再学習終了後，パケットロスしなくなります)。
     ・該当するリンクアグリゲーションが複数 PRU にわたっている場合
     ・該当するリンクアグリゲーションの閉塞状態である PRU/NIF を運用状態にした場合
   - nonstop forwarding が有効な状態で上流方向へ PIM Join/Prune メッセージを送信する装置を系切替した場合，グレースフルリスタート開始後にすべてのユニキャスト経路を BCU のユニキャストルーティングテーブルに設定するまでの時間が，PIM Join/Prune メッセージ送信間隔の 1.5 倍以上になるとき（全ユニキャスト経路を BCU のユニキャストルーティングテーブルへ設定終了し，該当する装置が上流方向へ PIM Join/Prune メッセージを送付したあと，パケットロスしなくなります)。系切替装置で PIM Join/Prune メッセージ送信間隔を 130 秒以上に設定することで，このパケットロスを防ぐことができます。ただし，この設定をしても，BGP により多数の近隣装置と大量の経路情報を交換する場合やグレースフルリスタートの設定によっては，パケットロスするおそれがあります。この場合は，系切替対象装置に送信元アドレスおよびランデブーポイント装置アドレスへのスタ

ティック経路を最低の優先度で設定してから系切替してください。

7. nonstop forwarding が有効な状態で系切替したあと，マルチキャスト中継エントリを再学習している間，次に示す意図しない中継が発生することがあります。ただし，マルチキャスト中継エントリの再学習が終了したあとは，意図しない中継は発生しません。
   - マルチキャストデータの二重中継が発生した場合，その解消に時間がかかることがあります（BCU がマルチキャスト経路情報を再学習すると，PIM Assert により二重中継が抑制されます）。
   - 中継対象のマルチキャスト中継エントリのインタフェースに障害が発生し，その後回復した場合，再学習に関係なく中継を再開することがあります。
   - 中継対象のマルチキャスト中継エントリのインタフェースをコンフィグレーションまたはプロトコル処理によって削除した場合，中継が停止しないことがあります。
   - ランデブーポイント経由の中継が最短パス経由の中継に遷移している途中，両方から二重にパケット中継が行われることがあります（最短パスの配送木への遷移完了後，二重パケット中継はなくなります）。
8. nonstop forwarding が有効な状態でランデブーポイントルータを系切替した場合，マルチキャスト中継エントリを再学習している間でも，PIM Register パケット受信によってソフトウェア中継処理が呼び出される場合は，ipMRoutePkts カウンタが加算されます。
9. nonstop forwarding が有効な状態で系切替したあと，マルチキャスト中継エントリを再学習している間は，マルチキャスト中継エントリの無通信監視を行わず，再学習終了時に未学習のマルチキャスト中継エントリを削除します。そのため無通信エントリ保持時間を再学習期間よりも長く設定していても，系切替後の再学習終了後にマルチキャスト中継エントリが保持されません。
10. nonstop forwarding が有効な状態で BSR を系切替した場合，マルチキャスト中継エントリ再学習期間中は PIM Candidate-RP-Advertisement メッセージの受信と同時に PIM Bootstrap メッセージを広告します。そのため同期間中は，通常の 60 秒間隔よりも短い間隔で PIM Bootstrap メッセージを広告します。
11. nonstop forwarding が有効な状態でランデブーポイントを系切替した場合，マルチキャスト中継エントリ再学習期間中は PIM Candidate-RP-Advertisement メッセージのランデブーポイント保持期間を 210 秒（通常は 150 秒）に設定して広告します。
12. nonstop forwarding が有効な状態で系切替したあと，PIM-SM がマルチキャストインタフェースを認識するのに時間が掛かる場合があります。マルチキャストパケット中継には影響ありませんが，運用コマンド show ip pim interface などの表示が正しくなるまで，時間が掛かることがあります。
13. nonstop forwarding が有効な状態で系切替したあと，マルチキャスト中継エントリを再学習している間，PIM-SSM の動作範囲をコンフィグレーションで変更しないでください。マルチキャスト中継エントリ再学習期間中に PIM-SSM 動作範囲をコンフィグレーションで変更し，マルチキャスト中継エントリが PIM-SM から PIM-SSM 経路，または PIM-SSM から PIM-SM 経路となった場合，マルチキャスト中継の動作は保証できません。

（4） PIM-DM の使用

IP アドレスのマスク長が 8 ビットから 30 ビットのインタフェース上で動作します。ポイント‐ポイント型の回線上で動作させる場合，自インタフェースと相手インタフェースの IP アドレスのサブネットを同じにしてください。

（5） DVMRP の使用

IP アドレスのマスク長が 8 ビットから 30 ビットおよび 32 ビットのインタフェース上で動作します。DVMRP はデフォルトルート "0.0.0.0" をサポートしていません。したがってデフォルトルートによるマルチキャストパケットの中継は動作しません。

12.6.2 冗長経路 (回線障害などによる経路切り替え)

本装置でマルチキャスト経路が冗長経路になっている場合の注意点について説明します。

(1) PIM-SM の使用

PIM-SM の場合，次に示す経路切り替えでマルチキャスト通信が再開するまで時間が掛かるので注意してください。なお，時間の表示では送信元のネットワーク情報（ユニキャストルーティング情報）切り替え時間を U と表します。

ここに記述する時間は，本装置が切り替えに掛かる時間です。そのため，実際にマルチキャスト中継が再開するには，本装置が上流ルータに対して接続要求を送信してから上流からマルチキャストデータが到着するまでの「加入通知時間」が掛かります。

- 優先経路が切り替わった場合，通信再開までには次に示す時間が掛かることがあります。

```
U＋20秒
```

- 回線障害によって優先経路から冗長経路が切り替わった場合，通信再開までには次に示す時間が掛かることがあります。

```
U＜5の時:5〜10秒
U≧5の時:U＋0〜60秒
```

- 回線復旧によって冗長経路から優先経路に切り替わった場合，通信再開までには次に示す時間が掛かることがあります。

```
0〜（送信者方向のHello送信周期＋20）秒　（デフォルトでは30＋20＝50秒）
```

- ランデブーポイントおよび BSR が本装置に切り替わった（障害やコンフィグレーションなどでランデブーポイントおよび BSR を本装置にする）場合，通信再開までには次に示す時間が掛かることがあります。
  通信再開までの時間は，ランデブーポイントまたは BSR で異なります。括弧内はデフォルト値を示します。
  - ランデブーポイント切り替え時：285 秒

```
RP-Holdtime(150秒)＋Query-interval(125秒)＋Query Response Interval(10秒)
```

  - BSR 切り替え時：最大で 348 秒

```
Bootstrap-Timeout(130秒)＋BS_Rand_Override(5〜23秒)＋Bootstrap-Period(60秒)
＋Query-interval(125秒)＋Query Response Interval(10秒)
```

- DR が本装置に切り替わった場合，通信再開までには次に示す時間が掛かることがあります。括弧内はデフォルト値を示します。
  - DR 切り替え時：240 秒

```
Hello-Holdtime(105秒)＋Query-interval(125秒)＋Query Response Interval(10秒)
```

障害による冗長経路切り替えだけでなく，構成変更によって意識的に経路切り替えを行った場合も，マルチキャスト通信がこれらの時間停止することがあります。システムの構成変更は計画的に実施してください。

（2） PIM-SSM の使用

PIM-SSM の場合，次に示す経路切り替えでマルチキャスト通信が再開するまで時間が掛かるので注意してください。なお，時間の表示では送信元のネットワーク情報（ユニキャストルーティング情報）切り替え時間を U と表します。

- 優先経路が切り替わった場合，通信再開までに次に示す時間が掛かることがあります。

```
U＋20秒
```

- 回線障害により優先経路から冗長経路が切り替わった場合，通信再開までには次に示す時間が掛かることがあります。

```
U＜5の時：5〜10秒
U≧5の時：U＋0〜135秒
```

- 回線復旧により冗長経路から優先経路に切り戻った場合，通信再開までには次に示す時間が掛かることがあります。

```
0秒
```

  ただし，切り戻りには次に示す時間が掛かります。

```
U＋0〜（送信者方向のHello送信周期＋20）秒　（デフォルトでは30＋20＝50秒）
```

- DR が本装置に切り替わった場合，通信再開までには次に示す時間が掛かることがあります。括弧内はデフォルト値を示します。
  - DR 切り替え時：240 秒

```
Hello-Holdtime(105秒)＋Query-interval(125秒)＋Query Response Interval(10秒)
```

（3） PIM-DM の使用

PIM-DM の場合，冗長経路からのマルチキャストパケット通信切り替え時間は最大 210 秒かかります。

（4） DVMRP の使用

DVMRP の場合，冗長経路からのマルチキャストパケット通信切り替え時間は最大 180 秒かかります。

12.6.3 適応ネットワーク構成

マルチキャストはサーバ（送信者）から各グループ（受信者）にデータを配信する 1（送信者）：N（受信者）の片方向通信に適します。IPv4 マルチキャストの適応ネットワーク構成，注意事項を次に示します。

（1） PIM-SM および PIM-SSM 共通

（a） 注意が必要な構成

次に示す構成で PIM-SM または PIM-SSM を使用する場合，注意が必要です。

- 次の図に示す構成のようにホストと直接接続するルータが同一ネットワーク上に複数存在するインタフェースには，必ず PIM-SM を動作させてください。
  同一ネットワーク上に複数のルータが存在するインタフェースに PIM-SM を動作させずに IGMP だけを動作させた場合は，マルチキャストデータが二重中継される場合があります。


本装置A
PIM-SMルータ
本装置B
PIM-SMルータ
ホスト

- 次の図に示す構成のように本装置 C が本装置 A と本装置 B に VRRP を設定した仮想インタフェースをゲートウェイとするスタティックルートを設定した環境では，PIM プロトコルが上流ルータを検出できず，マルチキャスト通信ができません。
  この構成でマルチキャスト通信する場合は，本装置 C にランデブーポイントアドレスと BSR アドレスとマルチキャストデータ送信元アドレスへのゲートウェイアドレスを本装置 A または本装置 B の実アドレスとするスタティックルートを設定する必要があります。


本装置A
VRRP
本装置C
PIM-SMルータ
本装置B
PIM-SMルータ
VRRP
PIM-SMルータ

(2) PIM-SM

(a) 推奨構成

PIM-SM によるネットワークの構成に当たっては，ツリー型ネットワーク構成および冗長経路が存在するネットワーク構成を推奨します。ただし，ランデブーポイントの配置には十分注意してください。ランデブーポイント経由のマルチキャスト通信でのカプセル化処理および最短パス確立後のカプセル化抑止パケットの処理は，各ルータに負荷がかかるため，ランデブーポイントは送信者の直近に置くことをお勧めします。

PIM-SM 推奨ネットワーク構成を次の図に示します。

図 12-39　PIM-SM 推奨ネットワーク構成


●ツリー型ネットワーク
本装置
本装置
本装置
本装置
サーバ(送信者)
本装置
本装置
本装置
ホスト
ホスト
グループ1(受信者)
(凡例)
: ランデブーポイント
: パケットの流れ

●冗長構成が複数存在するネットワーク


本装置
本装置
本装置
本装置
サーバ（送信者）
ホスト
ホスト
グループ1（受信者）
（凡例）
：ランデブーポイント
：パケットの流れ

(b) 注意が必要な構成

次に示す構成は注意が必要です。

- 次の図に示すように送信者と直接接続するルータが同一ネットワーク上に 2 台以上存在する構成で，どれかをランデブーポイントとする場合は，ランデブーポイントが DR になるようにしてください。
  ランデブーポイント以外を DR にした場合，DR からランデブーポイントに対し PIM-Register メッセージを送信するため，本装置 A，B に負荷がかかります。また，PIM-Register メッセージ中のマルチキャストパケットを中継するときに，ランデブーポイントでパケットロスが発生するおそれがあります。なお，ランデブーポイントを DR にした場合は，PIM-Register メッセージによるカプセル化は行いません。


本装置A
本装置C
カプセル化
サーバ（送信者）
DR
本装置B
ホスト（受信者）
（凡例）
：ランデブーポイント
：パケットの流れ

(c) 不適応な構成

次に示す構成で PIM-SM は使用しないでください。

- 送信者とランデブーポイントの間に受信者が存在する構成
  次に示す構成でサーバからグループ 1 のマルチキャスト通信を行う場合，ランデブーポイント経由の中継が効率よく行えません。


本装置
本装置
サーバ（送信者）
PIM-SMルータ
PIM-SMルータ
ホスト
グループ1（受信者）
（凡例）
：ランデブーポイント
：パケットの流れ

- DR である PIM-SM ルータがマルチキャストグループ（受信者）の存在する回線に対してだけ接続している構成
  次に示す構成でグループ 1 宛てのマルチキャスト通信をした場合，送信者とグループ 1 間で最短パスが確立しないことがあります。このため，ランデブーポイントを経由するマルチキャスト通信が続くことになります。
  この場合，DR である本装置 D はグループ 1 が存在する回線とは別の回線でランデブーポイントや送信者に至る経路を確保するようにネットワーク構築してください。


本装置B
本装置A
本装置C
サーバ（送信者）
PIM-SMルータ
最短パス
PIM-SMルータ
本装置D（DR）
PIM-SMルータ
ホスト
グループ1（受信者）
（凡例）
：ランデブーポイント
：パケットの流れ

(3) PIM-SSM

(a) 注意が必要な構成

次に示す構成は注意が必要です。

- マルチキャストグループ（受信者）と同一回線上に複数の PIM-SSM ルータが動作する構成
  次に示す構成で IGMPv2 の PIM-SSM を動作させる場合は，同一回線上の全ルータのコンフィグレーションコマンド ssm(pim sparse モード）および ssm-join(multicast モード）を設定してください。


本装置
PIM-SSMルータ
本装置
PIM-SSMルータ
ホスト
グループ1（受信者）

（b） 端末側に複数のアドレスを設定したときの注意事項

SSM 通信時，データ送信を行う端末に複数のアドレスを付与して運用する場合，送信されるデータの送信元アドレスが本装置に設定した ssm-join の送信元アドレス情報と一致するようにしてください。特に，DHCP などのアドレス自動設定機能を使用した場合は，端末側が自動設定されたアドレスを使用して通信を行うことがあります。

（4） PIM-DM

（a） 推奨構成

PIM-DM 推奨ネットワーク構成を次の図に示します。

図 12-40　PIM-DM 推奨ネットワーク構成


本装置
本装置
本装置
本装置
サーバ（送信者）
本装置
本装置
本装置
本装置
ホスト
ホスト
ホスト
ホスト
（凡例） - - -▶: グループ1宛てマルチキャスト通信経路
グループ1（受信者）

（b） 注意が必要な構成

次に示す構成は注意が必要です。

- ホストがマルチキャストグループから離脱したあと，マルチキャストグループが存在しないネットワークにも周期的（約 3 分）にマルチキャストデータパケットが送信されます。


ホスト離脱後も周期的にマルチキャストデータパケットが流れる
本装置
本装置
グループ1
から離脱
本装置
本装置
ホスト
サーバ（送信者）
本装置
本装置
ホスト
ホスト
本装置
ホスト
（凡例）
：パケットの流れ
グループ1（受信者）

- ● 冗長構成が存在する場合，冗長経路にマルチキャストデータパケットが周期的（約 3 分）に流れます。


本装置
本装置
ホスト
サーバ（送信者）
本装置
ホスト
冗長経路にも周期的にマルチ
キャストデータパケットが流れる
グループ1（受信者）
（凡例）
：パケットの流れ

(c) 不適応な構成

次に示す構成で PIM-DM は使用しないでください。

- ● PIM-DM は複数の冗長経路が存在するネットワーク構成では周期的にすべての経路でマルチキャスト通信を行います。ネットワーク全体に負荷が発生するので，PIM-DM ではなく PIM-SM を使用してください。


グループ1宛てのマルチキャスト経路（冗長経路）に周期的に2倍のグループ1宛てのマルチキャストパケットが流れる。
本装置
本装置
本装置
本装置
サーバ（送信者）
ホスト
ホスト
グループ1（受信者）
（凡例）
：パケットの流れ

(5) DVMRP

PIM-DM 推奨ネットワーク構成と同じです。

13 IPv6 パケット中継

IPv6 ネットワークには通信機能，IP パケット中継，フィルタリング，ロードバランスなどいろいろな機能があります。この章では IPv6 パケット中継について説明します。

13.1　IPv6 概説
13.2　アドレッシング
13.3　IPv6 レイヤ機能
13.4　通信機能
13.5　中継機能
13.6　フィルタリング
13.7　ロードバランス
13.8　Null インタフェース
13.9　ポリシールーティング
13.10　IPv6 DHCP サーバ機能
13.11　トンネル
13.12　RA
13.13　IPv6 使用時の注意事項

13.1　IPv6 概説

本装置がサポートしている IPv6 には次の特長があります。

● IP アドレスの枯渇問題を解決できる

IPv4 では IP アドレスが不足するという問題がありました。しかし，IPv6 は 128 ビットの IP アドレスを利用できます。今後予想される携帯電話や情報家電品などへの IP アドレスにも対応できます。

● 基本機能にはセキュリティに対する機能やアドレス自動設定機能が含まれる

IPv6 の基本仕様にはパケットの暗号化やパケットにラベルを付けて通信の優先度を制御する機能や，ネットワークに接続するときにアドレスを自動設定する機能も含まれています。このため，より高品質で高速なネットワーク運用ができます。

IPv6 の必要性を次の図に示します。

図 13-1　IPv6 の必要性


今までのインターネット（IPv4）への要求
ホストとインターネットとの直接接続
フレキシブル化・スケーラブル化
経路情報削減によるネットワーク安定化
経路情報削減によるネットワーク性能改善
保守・運用の効率化，容易化
通信セキュリティのリアルタイム確保
多様なユーザー要求への対応
ベストエフォートを超えるネットワーキング
インターネットアプリケーションモバイル化
IPv6の機能
アドレス機能の拡張
・アドレス空間拡大
・階層化アドレス
ネットワーク高機能化
・アドレス自動設定
・セキュリティ（暗号，認証）
・トラフィック制御
（フローラベル制御）
・モバイル通信（位置管理，転送）

13.2　アドレッシング

IPv6 は IPv4 と比較して次のような特長があります。

- **アドレス構造を拡張している**
  アドレス長が 32 ビットから 128 ビットに拡張されています。このため，ノードへ割り当てができるアドレス数がほぼ無限となり，IPv4 で問題となっていたアドレス枯渇問題が解消されます。また，アドレス構造階層のレベル数が増加したため，新しいアドレスを定義できるようになります。
- **ヘッダ形式を単純化している**
  IPv4 と比較してヘッダフィールドが簡略化され，プロトコル処理のオーバヘッドが減少しています。
- **拡張ヘッダとオプションヘッダを強化している**
  転送効率の向上，オプションの長さ制限の緩和，また，オプション拡張が容易です。
- **フローラベルを設定できる**
  特定のトラフィックフローを識別するためのラベル付けができます。
- **認証と機密保持機能をサポートしている**
  パケット中に認証，データ整合性確認，データ機密保持などの機能がサポートされています。

本装置で使用する IPv6 ネットワークのアドレッシングについて概要を示します。

13.2.1　IPv6 アドレス

IPv6 アドレスにはユニキャスト，エニキャスト，マルチキャストの 3 種類のアドレス形式が定義されています。

(1)　ユニキャストアドレス

単一のインタフェースを示すアドレスです。終点アドレスがユニキャストアドレスのパケットは，そのアドレスが示すインタフェースに配送されます。ユニキャストアドレス通信を次の図に示します。

図 13-2　ユニキャストアドレス通信


PC1
インタフェース
アドレス：A
PC2
インタフェース
アドレス：B
Ia
ルータA
Ib
Ic
ルータB
Id
宛先終点アドレス：S
PC3
インタフェース
アドレス：C
PC4
インタフェース
アドレス：D
サーバ
インタフェース
アドレス：S
（凡例）　Ia～Id：インタフェースアドレス
：トラフィック

(2)　エニキャストアドレス

インタフェースの集合を示すアドレスです。終点アドレスがエニキャストアドレスのパケットは，インタフェース集合のうち，経路制御プロトコルによって測定された距離の最も近いインタフェースに配送され

ます。なお，本装置ではエニキャストアドレスは未サポートです。エニキャストアドレス通信を次の図に示します。

図 13-3　エニキャストアドレス通信


終点アドレス：グループ1エニキャストアドレス
インタフェースグループ：グループ1※
PC1
インタフェース
アドレス：A
PC2
インタフェース
アドレス：B
ルータA
Ia
Ib
Ic
ルータB
Id
PC3
インタフェース
アドレス：C
PC4
インタフェース
アドレス：D
同一グループ内で最も
近いインタフェースに
配送される
サーバ
インタフェース
アドレス：S

（凡例）　Ia～Id：インタフェースアドレス
：トラフィック

注※　グループ1にはインタフェースアドレスA，C，D，Iaが属する。

(3)　マルチキャストアドレス

インタフェースの集合を示すアドレスです。終点アドレスがマルチキャストアドレスのパケットは，そのアドレスが示すインタフェース集合のすべてのインタフェースに配送されます。マルチキャストアドレス通信を次の図に示します。

図 13-4　マルチキャストアドレス通信


終点アドレス：グループ1マルチキャストアドレス
インタフェースグループ：グループ1※
PC1
インタフェース
アドレス：A
PC2
インタフェース
アドレス：B
ルータA
Ia
Ib
Ic
ルータB
Id
PC3
インタフェース
アドレス：C
PC4
インタフェース
アドレス：D
同一グループ内の
全インタフェース
に配送される
サーバ
インタフェース
アドレス：S

（凡例）　Ia～Id：インタフェースアドレス
：トラフィック

注※　グループ1にはインタフェースアドレスA，C，D，Iaが属する。

13.2.2　アドレス表記方法

IPv6 のアドレスは 128 ビット長です。実際に表記するときの方法を次に示します。

- 16 進数で 16 ビットごとにコロン "：" で区切った形式で表記します。
  （例）　3ffe:0501:0811:ff02:0000:08ff:fe8b:3090
- 16 進数の先頭にくる "0" は省略できます。
  （例）　3ffe:501:811:ff02:0:8ff:fe8b:3090
- 連続する "0" は二つのコロン "::" に置換できます。ただし，"::" に置換できるのは一つのアドレス表記に 1 か所までと定義されています。
  （例）　次に示す IPv6 アドレスのときの置換方法
  fe80:0000:0000:0000:0000:0000:0000:3090　→　fe80::3090
  （例）　2 か所以上の "::" は禁止
  fe80:0000:0000:0000:0000:0000:0000:3090　→　fe80::0::3090
- 次に示す形式でアドレスとプレフィックス長を指定できます。
  - IPv6 アドレス／プレフィックス長
  - IPv6 アドレス prefixlen プレフィックス長

  プレフィックス長はアドレス左端から何ビットまでがプレフィックスかを 10 進数で指定します。

13.2.3　アドレスフォーマットプレフィックス

128 ビット長の IPv6 アドレスが複数のサブフィールトに分割されています。先頭ビットは IPv6 アドレスのタイプを識別する役割があり，アドレスフォーマットプレフィックスと呼ばれます。アドレスフォーマットプレフィックスを「図 13-5　アドレスフォーマットプレフィックス」に示します。また，アドレスフォーマットプレフィックスの種類を「表 13-1　アドレスフォーマットプレフィックスの種類」に示します。

図 13-5　アドレスフォーマットプレフィックス



（　）内の数字はビット数を示す。

表 13-1　アドレスフォーマットプレフィックスの種類

プレフィックス (2 進数)	割り当て
0000 0000	予備
0000 0001	未割り当て
0000 001	NSAP 割り当て用予約
0000 010	IPX 割り当て用予約
0000 011	未割り当て
0000 1	未割り当て
0001	未割り当て
001	集約可能グローバルユニキャストアドレス
010	未割り当て
011	未割り当て

プレフィックス (2 進数)	**割り当て**
100	未割り当て
101	未割り当て
110	未割り当て
1110	未割り当て
1111 0	未割り当て
1111 10	未割り当て
1111 110	未割り当て
1111 1110 0	未割り当て
1111 1110 10	リンクローカルユニキャストアドレス
1111 1110 11	サイトローカルユニキャストアドレス
1111 1111	マルチキャストアドレス

13.2.4 ユニキャストアドレス

(1) リンクローカルアドレス

アドレスプレフィックスの上位 64 ビットが fe80:: で，64 ビットのインタフェース ID 部を含むアドレスを IPv6 **リンクローカルアドレス**と呼びます。IPv6 リンクローカルアドレスは同一リンク内だけで有効なアドレスで，自動アドレス設定，近隣探索，またはルータが存在しないときに使用されます。パケットの始点または終点アドレスが IPv6 リンクローカルアドレスの場合，本装置はパケットをほかのリンクに転送することはありません。

本装置で IPv6 を使用するインタフェースには IPv6 リンクローカルアドレスが必ず一つ設定されます。二つ以上は設定できません。IPv6 リンクローカルアドレスを次の図に示します。

図 13-6 IPv6 リンクローカルアドレス



( )内の数字はビット数を示す。

(2) サイトローカルアドレス

アドレスプレフィックスの上位 10 ビットが 1111 1110 11 で，64 ビットのインタフェース ID 部を含むアドレスを IPv6 **サイトローカルアドレス**と呼びます。IPv6 サイトローカルアドレスは，同一組織 (サイト) 内だけで有効なアドレスで，インターネットに接続されていないネットワークで自由に IPv6 アドレスを付ける場合に使用されます。本装置は IPv6 サイトローカルアドレスを「(3) グローバルアドレス」の IPv6 グローバルアドレスとして扱います。そのため，IPv6 サイトローカルアドレスをインタフェースに設定した場合は，IPv6 サイトローカルアドレス情報がサイト外に出ないようにルーティングやフィルタリングを設定してください。IPv6 サイトローカルアドレスを次の図に示します。

図 13-7 IPv6 サイトローカルアドレス


128ビット
1111 1110 11
(10)
0
(38)
サイトID
(16)
インタフェースID
(64)

（ ）内の数字はビット数を示す。

(3) グローバルアドレス

アドレスプレフィックスの上位 3 ビットが 001 で始まるアドレスを IPv6 **グローバルアドレス**と呼びます。IPv6 グローバルアドレスは経路情報の集約を目的とした階層形式で，集約子として TLA ID(Top-Level Aggregation Identifier：最上位階層集約子），Sub-TLA ID(Sub-TLA Identifier：準最上位階層集約子），NLA ID(Next-Level Aggregation Identifier：次階層集約子），SLA ID(Site-Level Aggregation Identifier：組織階層集約子）を持っています。IPv6 グローバルアドレスは世界で一意なアドレスで，インターネットを介した通信を行う場合に使用されます。パケットの始点アドレスが IPv6 グローバルアドレスの場合，経路情報に従ってパケットが転送されます。IPv6 グローバルアドレスを次の図に示します。

図 13-8 IPv6 グローバルアドレス


128ビット
FP
(3)
TLA ID
(13)
SubTLA
(13)
予約
(6)
NLA ID
(13)
SLA ID
(16)
インタフェースID
(64)
パブリックトポロジ
サイトトポロジ
インタフェースID

（ ）内の数字はビット数を示す。

(4) 未指定アドレス

すべてのビットが 0 のアドレス 0:0:0:0:0:0:0:0(0::0，または ::) は，**未指定アドレス**と定義されています。未指定アドレスはインタフェースにアドレスが存在しないことを表しています。これは，アドレスの割り当てを受けていないノードの接続開始時などに使用されます。未指定アドレスをノードに対して意図的に割り当てることはできません。未指定アドレスを次の図に示します。

図 13-9 未指定アドレス


128ビット
0000 0000
……
0000 0000
……
0000 0000

(5) ループバックアドレス

アドレス 0:0:0:0:0:0:0:1(0::1，または ::1) は，**ループバックアドレス**と定義されています。ループバックアドレスは自ノード宛て通信を行うときにパケットの宛先アドレスとして使用されます。ループバックアドレスをインタフェースに対して割り当てることはできません。また，終点アドレスがループバックアドレスの IPv6 パケットは，そのノード外に送信することや，ルータによって転送することは禁止されています。ループバックアドレスを次の図に示します。

図 13-10　ループバックアドレス


128ビット
0000 0000
……
0000 0000
……
0000 0001

(6) IPv4 互換アドレス

IPv4 互換 IPv6 アドレスは，二つの IPv6 ノードが IPv4 で経路制御されたネットワークで通信するためのアドレスです。下位 32 ビットに IPv4 アドレスを含む特殊なユニキャストアドレスで，IPv4 ネットワークに接続している機器同士が通信を行う場合に使用します。プレフィックスは 96 ビット長ですべて 0 です。IPv4 互換アドレスを次の図に示します。

図 13-11　IPv4 互換アドレス


128ビット
0000
……
0000
(80)
0000
(16)
IPv4アドレス
(32)

（　）内の数字はビット数を示す。

(7) IPv4 射影アドレス

IPv4 射影 IPv6 アドレスは，IPv6 をサポートしていない IPv4 専用ノードで使用されます。IPv4 しかサポートしないホストと IPv6 ホストが通信する場合に IPv6 ホストは IPv4 射影 IPv4 アドレスを使用します。プレフィックスは 96 ビット長で上位 80 ビットの 0 に続き 16 ビットの 1 が設定されます。IPv4 射影アドレスを次の図に示します。

図 13-12　IPv4 射影アドレス


128ビット
0000
……
0000
(80)
1111
(16)
IPv4アドレス
(32)

（　）内の数字はビット数を示す。

(8) NSAP 互換アドレス

IPv6 で NSAP アドレスを変換して使用するためのアドレス形式です。NSAP をサポートするアドレスフォーマットプレフィックスとして上位 7 ビットに 0000 001 が定義されています。NSAP 互換アドレスを次の図に示します。

図 13-13　NSAP 互換アドレス


128ビット
0000 001
(7)
NSAPアドレスを使用条件に基づいて定義
(121)

（　）内の数字はビット数を示す。

(9) IPX 互換アドレス

IPv6 で IPX アドレスを変換して使用するためのアドレス形式です。IPX をサポートするアドレスフォーマットプレフィックスとして上位 7 ビットに 0000 010 が定義されています。IPX 互換アドレスを次の図に示します。

図 13-14　IPX 互換アドレス


128ビット
0000 010
(7)
IPXアドレス
(121)

（　）内の数字はビット数を示す。

(10) 6to4 アドレス

6to4 トンネルで使用するアドレス形式です。6to4 トンネル用として，IANA(Internet Assigned Numbers Authority) から IPv6 グローバルアドレスにおける集約子の一つである TLA ID には 0x0002 が割り当てられています。また，NLA ID には 6to4 トンネルを使用するサイトが持つグローバル・ユニキャスト・IPv4 アドレスが定義されます。

6to4 アドレスを次の図に示します。

図 13-15　6to4 アドレス


128ビット
001
(3)
0x0002
(13)
IPv4アドレス
(32)
SLA ID
(16)
インタフェースID
(64)
パブリックトポロジ
サイト
トポロジ
インタフェースID

（　）内の数字はビット数を示す。

13.2.5　マルチキャストアドレス

マルチキャストアドレスは複数のノードの集合体を示すアドレスです。アドレスフォーマットプレフィックスの上位 8 ビットが ff であるアドレスが定義されています。ノードは複数のマルチキャストグループに属することができます。マルチキャストアドレスは，パケットの始点アドレスとして使用することはできません。マルチキャストアドレスには，アドレスフォーマットプレフィックスに続いて，フラグフィールド (4 ビット)，スコープフィールド (4 ビット) およびグループ識別子フィールド (112 ビット) が含まれます。IPv6 マルチキャストアドレスを次の図に示します。

図 13-16　IPv6 マルチキャストアドレス


128ビット
1111 1111
(8)
Flag
(4)
Scope
(4)
グループ識別子
(112)

（　）内の数字はビット数を示す。

フラグフィールドの 4 ビットは 1 ビットずつフラグとして定義されています。4 ビット目は T(transient) フラグビットと定義されており，次の値になります。

1. T フラグビットが 0：IANA によって永続的に割り当てられた既知のマルチキャストアドレス

2. T フラグビットが 1：一時的に使用される（非永続的な）マルチキャストアドレス

スコープフィールドは 4 ビットのフラグでマルチキャストグループのスコープを限定するために使用します。マルチキャストアドレスのスコープフィールド値を次の表に示します。

表 13-2 マルチキャストアドレスのスコープフィールド値

値	スコープの範囲
0	予約
1	ノードローカルスコープ
2	リンクローカルスコープ
3	未割り当て
4	未割り当て
5	サイトローカルスコープ
6	未割り当て
7	未割り当て
8	組織ローカルスコープ
9	未割り当て
A	未割り当て
B	未割り当て
C	未割り当て
D	未割り当て
E	グローバルスコープ
F	予約

なお，マルチキャストアドレスには次のようなものがありますが，本装置では 3 〜 5 までのマルチキャストアドレスはサポートしていません。

1. ノードローカルマルチキャストアドレス
2. リンクローカルマルチキャストアドレス
3. サイトローカルマルチキャストアドレス
4. 組織ローカルマルチキャストアドレス
5. グローバルマルチキャストアドレス

(1) 予約マルチキャストアドレス

次に示すマルチキャストアドレスはあらかじめ予約されており，どのマルチキャストグループにも割り当てることができません。

1. ff00:0:0:0:0:0:0:0
2. ff01:0:0:0:0:0:0:0
3. ff02:0:0:0:0:0:0:0
4. ff03:0:0:0:0:0:0:0
5. ff04:0:0:0:0:0:0:0
6. ff05:0:0:0:0:0:0:0
7. ff06:0:0:0:0:0:0:0
8. ff07:0:0:0:0:0:0:0
9. ff08:0:0:0:0:0:0:0

10. ff09:0:0:0:0:0:0:0
11. ff0a:0:0:0:0:0:0:0
12. ff0b:0:0:0:0:0:0:0
13. ff0c:0:0:0:0:0:0:0
14. ff0d:0:0:0:0:0:0:0
15. ff0e:0:0:0:0:0:0:0
16. ff0f:0:0:0:0:0:0:0

(2) 全ノードアドレス

全ノードアドレスは，指定されたスコープ内すべての IPv6 ノードの集合体を示すアドレスです。このアドレスを終点アドレスに持つパケットは指定スコープ内すべてのノードで受信されます。全ノードアドレスの種類を次に示します。

1. ff01:0:0:0:0:0:0:1 ノードローカル・全ノードアドレス
2. ff02:0:0:0:0:0:0:1 リンクローカル・全ノードアドレス

(3) 全ルータアドレス

全ルータアドレスは，指定されたスコープ内すべての IPv6 ルータの集合体を示すアドレスです。このアドレスを終点アドレスに持つパケットは指定スコープ内すべてのルータで受信されます。全ルータアドレスの種類を次に示します。

1. ff01:0:0:0:0:0:0:2 ノードローカル・全ルータアドレス
2. ff02:0:0:0:0:0:0:2 リンクローカル・全ルータアドレス
3. ff05:0:0:0:0:0:0:2 サイトローカル・全ルータアドレス

(4) 要請ノードアドレス

要請ノードアドレスは，ノードのユニキャストアドレスとエニキャストアドレスから変換され，要請ノードのアドレス（ユニキャスト，またはエニキャスト）の下位 24 ビットを 104 ビットのプレフィックス ff02:0:0:0:0:1:ff00::/104 に加えたものです。要請ノードアドレスの範囲を次に示します。

ff02:0:0:0:0:1:ff00:0000　～　ff02:0:0:0:0:1:ffff:ffff

集約プロバイダごとに上位プレフィックスが異なるなどの理由で上位の数ビットだけが異なる IPv6 アドレスが生成された場合，これらのアドレスは同じ要請ノードアドレスとなります。これによってノードが加入しなくてはならないマルチキャストアドレスの数を少なくできます。

13.2.6　IPv6 アドレス付与単位

本装置でアドレスを付与する単位をインタフェースと呼びます。最も基本的な接続形態では，一つの物理回線に対して一つのインタフェースを設定します。IPv6 では一つのインタフェースに複数の IPv6 アドレスを設定することができ，IPv6 アドレスを設定したインタフェースには自動的に IPv6 リンクローカルアドレスが付与されます。ただし，リンクローカルアドレスをコンフィグレーションで設定した場合を除きます。ネットワークへの接続形態については，「7.2.1　IP アドレス付与単位」を参照してください。

IPv6 アドレス設定時のネットワークへの接続形態を次の表に示します。

表 13-3　IPv6 アドレス設定時のネットワークへの接続形態

メディア種別	ネットワークへの接続形態		デフォルト値
	ブロードキャスト型	ポイント－ポイント型	
イーサネット	○	－	－
トンネル	－	○	－

（凡例）○：サポートする　－：該当しない

13.2.7　本装置で使用する IPv6 アドレスの扱い

（1）設定できるアドレス

本装置のインタフェースに付与する IPv6 アドレスとして次のアドレスを使用できます。

1. グローバルユニキャストアドレス
2. リンクローカルユニキャストアドレス

また，次に示す IPv6 アドレスは設定できますが，グローバルユニキャストアドレスと同等として扱われます。

1. サイトローカルユニキャストアドレス
2. エニキャストアドレス
3. アドレスフォーマットプレフィックスが未割り当てのユニキャストアドレス
4. NSAP 互換アドレス
5. IPX 互換アドレス

（2）設定できないアドレス

次に示す形式の IPv6 アドレスはインタフェースに付与することはできません。

1. マルチキャストアドレス
2. 未定義アドレス
3. ループバックアドレス
4. IPv4 互換アドレス
5. IPv4 射影アドレス
6. 上位 10 ビットが 1111 1110 10 で始まり，11 ビットから 64 ビットまでがすべて 0 ではないアドレス
7. 上位 10 ビットが 1111 1111 10 で始まり，以降のビットがすべて 0 のアドレス
8. プレフィックス長が 64 以外の時に，インタフェース ID 部がすべて 0 となるアドレス

（3）インタフェース ID 省略時のアドレス自動生成

本装置では，インタフェースへの IPv6 アドレス設定時に，インタフェース ID を省略したプレフィックス形式を指定できます。プレフィックス形式指定の場合，プレフィックス長が 64，または省略した形式で指定すると，インタフェース ID を装置側で MAC アドレスや PPP のインタフェース ID から自動生成できます。アドレス自動生成例を次の図に示します。

図 13-17　アドレス自動生成例


1.
アドレスプレフィックス
3ffe:0501:0811:ff01
インタフェースID
0000:0000:0000:0000
＋
2.
インタフェースID自動生成
0200:87ff:fed0:3090
↓
3.
アドレスプレフィックス
3ffe:0501:0811:ff01
インタフェースID
0200:87ff:fed0:3090

1. アドレスプレフィックス形式を指定する。（例 3ffe:0501:0811:ff01::）
2. インタフェースIDをメディア種別によって自動生成する。（例 0200:87ff:fed0:3090）
3. 生成されたインタフェースIDと指定されたアドレスプレフィックスを合成してアドレスとする。

また，インタフェースにリンクローカルアドレス以外の IPv6 アドレスが指定されたときに該当するインタフェースにリンクローカルアドレスが存在しなかった場合は，自動的にリンクローカルユニキャストアドレスを生成し設定します。さらに，インタフェースに対してリンクローカルユニキャストアドレスだけを自動生成で設定することもできます。

(4)　プレフィックス長で設定できる条件

本装置では，インタフェース ID の指定がない場合は自動生成を行います。インタフェース ID の長さは 64 ビット固定となっているため，プレフィックス長で 64 または省略以外の指定が行われた場合は，インタフェース ID を自動生成しないで，入力されたプレフィックスをアドレスとして判断します。そのため下位 64 ビットがすべて 0 になるようなアドレス指定は設定できません。プレフィックス長で設定できる条件を次の表に示します。

表 13-4　プレフィックス長で設定できる条件

アドレス指定形式	設定許可	説明
3ffe:501::/1 ～ 3ffe:501::/31	○	プレフィックス長の指定がプレフィックスより短いため，インタフェース ID 部がすべて 0 にはならないので設定できます。
3ffe:501::/32 ～ 3ffe:501::/63	×	プレフィックス長の指定がプレフィックスより長いため，インタフェース ID 部がすべて 0 になるので設定できません。
3ffe:501::/64 or 3ffe:501::	○	プレフィックス長が 64 または未指定でインタフェース ID 部が省略されている場合はインタフェース ID を装置で自動生成するため設定できます。
3ffe:501::/65 ～ 3ffe:501::/128	×	プレフィックス長の指定がプレフィックスより長いため，インタフェース ID 部がすべて 0 になるので設定できません。

（凡例）　○：設定できる　×：設定できない

13.2.8　ステートレスアドレス自動設定機能

IPv6 リンクローカルアドレスを装置内で自動生成する機能，およびホストが IPv6 アドレスを自動生成する場合に必要な情報をルータから通知する機能です。本装置では IPv6 ステートレスアドレス自動設定（RFC2462 準拠）をサポートしています。

13.2.9　ホスト名情報

本装置では，IPv4 と同様に，ネットワーク上の装置を識別するためにホスト名情報を定義できます。設定方法については,「解説書 Vol.2　12.1.2 ホスト名情報」を参照してください。コンフィグレーションコマンド hosts，または DNS リゾルバ機能を使用して，IPv4 と IPv6 で同一のホスト名が設定されている場合，IPv4 が優先されます。

13.3　IPv6 レイヤ機能

本装置は受信した IPv6 パケットをルーティングテーブルに従って中継します。この中継処理は大きく分けて次の四つの機能から構成されています。次の図に IPv6 ルーティング機能の概略構成図を示します。

図 13-18　IPv6 ルーティング機能の概略構成図


ルーティングプロトコル
経路制御機能
更新
参照
中継機能
ルーティングテーブル
中継パケット
通信機能
受信
送信
付加機能
トンネリング
フィルタリング
付加機能
トンネリング
フィルタリング
（凡例）
: ルーティングテーブルの更新・参照
: パケットの流れ

- 通信機能
  IPv6 レイヤの送信および受信処理を行う機能です。
- 中継機能
  ルーティングテーブルに従って IPv6 パケットを中継する機能です。
- 経路制御機能
  経路情報の送受信や，中継経路を決定してルーティングテーブルを作成する機能です。
- 付加機能
  フィルタリング機能，およびトンネル機能をサポートします。フィルタリングは特定のパケットを中継または廃棄する機能です。フィルタリングは送信と受信の両方の契機で行うことができます。トンネリングは IPv4 ネットワーク上で IPv6 通信を，また IPv6 ネットワーク上で IPv4 通信を実現する機能です。

13.4　通信機能

この節では IPv6 で使用する通信プロトコルについて説明します。IPv6 で使用する通信プロトコルには次に示すものがあります。

- IPv6
- ICMPv6
- NDP

13.4.1　インターネットプロトコル　バージョン 6 (IPv6)

(1) IPv6 パケットフォーマット

本装置が送信する IPv6 パケットのフォーマットおよび設定値は RFC2460 に従います。IPv6 パケットフォーマットを次の図に示します。

図 13-19　IPv6 パケットフォーマット


ローカル
ネットワーク
ヘッダ
IPv6ヘッダ
IPv6拡張ヘッダ
UDP/TCPヘッダ
アプリケーション
データ
ローカル
ネットワーク
トレーラ
UDPデータグラム
TCPセグメント
IPパケット
ローカルネットワークフレーム

本装置がサポートする IPv6 拡張ヘッダについては「(3) IPv6 拡張ヘッダサポート仕様」を参照してください。

(2) IPv6 パケットヘッダ有効性チェック

IPv6 では 40 オクテット長のヘッダに，8 個のフィールドと 2 個のアドレスが含まれます。IPv6 ヘッダ形式を次の図に示します。

図 13-20　IPv6 ヘッダ形式


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
バージョン
トラフィッククラス
フローラベル
ペイロード長
次ヘッダ
ホップリミット
始点アドレス
終点アドレス

・バージョン(4ビット)	IPバージョンを示す領域
・トラフィッククラス(8ビット)	クラス，優先度の特定および識別
・フローラベル(20ビット)	パケットの属するフローの番号
・ペイロード長(16ビット)	オクテット単位で示したペイロード長
・次ヘッダ(8ビット)	IPv6ヘッダ直後に続くヘッダの種別
・ホップリミット(8ビット)	中継限界数
・始点アドレス(128ビット)	パケットの送信元アドレス
・終点アドレス(128ビット)	パケットの宛先アドレス

IPv6 パケット受信時に IPv6 パケットヘッダの有効性チェックを行います。IPv6 パケットヘッダのチェック内容を次の表に示します。

表 13-5　IPv6 パケットヘッダのチェック内容

IPv6 パケットヘッダフィールド	チェック内容	チェック NG 時パケット処理	パケット廃棄時 ICMPv6 送信
バージョン	バージョン＝ 6 であること	廃棄する	送出しない
トラフィッククラス	チェックしない	－	－
フローラベル	チェックしない	－	－
ペイロード長	パケット長と比較する パケット長＜ペイロード長	廃棄する	送出しない
	パケット長と比較する パケット長≧ペイロード長	パケットの後部をペイロード長で削除する	送出しない
次ヘッダ	チェックしない	－	－
ホップリミット	自装置宛てアドレスの受信パケットのホップリミットチェックしない	－	－
	フォワーディングするパケットのホップリミット ホップリミット -1 ＞ 0 であること	廃棄する	送出する※
送信元アドレス	次の条件を満たすこと 1.　リンクローカルアドレスでないこと 2.　マルチキャストアドレスでないこと	廃棄する	送出しない
宛先アドレス	次の条件を満たすこと 1.　ループバックアドレスでないこと 2.　インタフェース ID 部が 0 でないこと（ただし，未定義アドレスを除く）	廃棄する	送出しない

（凡例） －：該当しない

注※ ICMPv6 Time Exceeded メッセージを送信します。

(3) IPv6 拡張ヘッダサポート仕様

本装置がサポートする IPv6 拡張ヘッダの項目を次の表に示します。

表 13-6 IPv6 拡張ヘッダの項目

IPv6 拡張ヘッダ	IPv6 パケットの分類		
	本装置が発局となるパケット	本装置が着局となるパケット※1	本装置が中継するパケット
Hop-by-Hop Options Header	○	○	○※2
Routing Header	○	○	－
Fragment Header	○	○	－
Authentication Header	×	×	－
Encapsulating Security Payload Header	×	×	－
Destination Options Header	○	○	－

（凡例） ○：サポートする ×：サポートしない －：ヘッダ処理なし

注※ 1

本装置が着信するパケットが次の条件に該当する場合，パケットは廃棄されます。

- 拡張ヘッダが 9 個以上設定されたパケット
- 一つの拡張ヘッダ内に 9 個以上のオプションが設定されたパケット

注※ 2

本装置が中継するパケットが次の条件に該当する場合，パケットは廃棄されます。

- Hop-by-Hop Options ヘッダ内に 9 個以上のオプションが設定されたパケット

13.4.2 ICMPv6

本装置が送信する ICMPv6 メッセージのフォーマットおよび設定値は RFC2463 に従います。ICMPv6 メッセージのサポート仕様を次の表に示します。

表 13-7 ICMPv6 メッセージサポート仕様

ICMPv6 メッセージ				サポート
タイプ (種別)	値 (10 進)	コード (詳細種別)	値 (10 進)	
DestinationUnreachable	1	no route to destination	0	○
		communication with destination administratively prohibited	1	○
		beyond scope of source address	2	×
		address unreachable	3	○
		port unreachable	4	○
Packet Too Big	2	－	0	○
Time Exceeded	3	hop limit exceeded in transit	0	○
		fragment reassembly time exceeded	1	○

ICMPv6 メッセージ				サポート
タイプ（種別）	**値** (10 進）	**コード（詳細種別）**	**値** (10 進）	
Parameter Problem	4	erroneous header field encountered	0	○
		unrecognized Next Header type encountered	1	○
		unrecognized IPv6 option encountered	2	○
Echo Request	128	—	0	○
Echo Reply	129	—	0	○
Multicast Listener Query	130	—	0	○
Multicast Listener Report	131	—	0	○
Multicast Listener Done	132	—	0	○
Router Solicitation	133	—	0	○
Router Advertisement	134	—	0	○
Neighbor Solicitation	135	—	0	○
Neighbor Advertisement	136	—	0	○
Redirect	137	—	0	○

（凡例）○：サポートする　×：サポートしていない　－：該当しない

(1) ICMPv6 Redirect の送信仕様

次の条件を満たすときに ICMPv6 Redirect のパケットを送信します。

- パケット送信元とネクストホップのルータが同一リンク内にある
- 受信パケットが ICMPv6 以外の IPv6 パケット

(2) ICMPv6 Time Exceeded の送信仕様

次の条件を満たすときに ICMPv6 Time Exceeded のパケットを送信します。

- フォワーディングする受信 IPv6 パケットの Hoplimit が 1 の場合
- 受信パケットが ICMPv6 以外の IPv6 パケット

13.4.3　NDP

本装置が送信する NDP フレームのフォーマット，および設定値は RFC2461 に従います。

(1) ProxyNDP

本装置はイーサネットに接続するすべてのインタフェースで ProxyNDP を動作させることができます。動作させるかどうかはコンフィグレーションで設定します。本装置は次の条件をすべて満たす NDP 近隣要求メッセージを受信した場合に，宛先プロトコルアドレスの代理として NDP 近隣広告メッセージを送信します。

- NDP 近隣要求メッセージの宛先プロトコルアドレスがマルチキャストアドレス，エニキャストアドレスではない
- NDP 近隣要求メッセージの送信元プロトコルアドレスと宛先プロトコルアドレスのネットワーク番号が等しい

- NDP 近隣要求メッセージの宛先プロトコルアドレスがルーティングテーブルにあり到達できる

(2) NDP エントリの削除条件

次の条件のどれかを満たす場合，該当する NDP エントリを削除します。ただし，コンフィグレーションで定義されたスタティック NDP エントリは削除しません。

- NDP エントリに対応する IPv6 アドレスとの通信が停止した後，10 分が経過した場合
- ステータス状態が stale の NDP エントリに対応する IPv6 アドレスへ通信が再開された時に到達性がなかった場合
- インタフェース状態が Down となった場合の該当するインタフェースに存在する全 NDP エントリ

(3) スタティック NDP 情報の設定

NDP プロトコルを持たない製品を接続するために，イーサネットの MAC アドレスと IPv6 アドレスの対応（スタティック NDP 情報）をコンフィグレーションで設定できます。

(4) NDP 情報の参照

運用端末からコマンドで NDP 情報が参照できます。NDP 情報から該当するインタフェースの IPv6 アドレスと MAC アドレスの対応がわかります。

13.5　中継機能

中継機能とは，受信したパケットをルーティングテーブルに従って次のルータまたはホストに転送する処理機能です。

13.5.1　ルーティングテーブルの内容

ルーティングテーブルは複数個のエントリから構成されており，各エントリは次の内容を含んでいます。本装置のルーティングテーブルの内容はコマンドで表示できます。

- Destination：
  宛先ネットワークプレフィックス，アドレスとそのプレフィックス長。プレフィックス長は，ルーティングテーブル検索時，受信 IPv6 パケットの宛先アドレスに対するマスクとなります。なお，ホストアドレスによる中継を行う場合には 128 を表示します。
- Next Hop：次に中継するルータの IPv6 アドレス
- Interface：Next Hop のあるインタフェース名称
- Metric　：ルートのメトリック
- Protocol ：学習元プロトコル
- Age　　：ルートが確認，または変更されてからの時間（秒）

13.5.2　ルーティングテーブルの検索

受信した IPv6 パケットの宛先アドレスに該当するエントリをルーティングテーブルから検索します。該当するエントリとは，受信した IPv6 パケットの宛先アドレスを各エントリのプレフィックス長で上位ビットよりマスク (AND) を取り，その結果が宛先ネットワークプレフィックスと同じ値になるものです。ルーティングテーブルの検索を次の図に示します。

図 13-21　ルーティングテーブルの検索


受信IPv6パケット
宛先IPv6アドレス
ルーティングテーブル
宛先IPv6アドレス
AND
プレフィックス長
結果
比較
宛先ネットワークプレフィックス

13.6 フィルタリング

フィルタリング機能は，受信したある特定の IPv6 パケットを中継または廃棄できます。フィルタリング機能の詳細については「7.6　フィルタリング」を参照してください。

13.6.1 フロー検出条件

フロー検出条件を次の表に示します。

表 13-8　フロー検出条件

ヘッダ種別	設定項目	項目設定
MAC	送信元 MAC アドレス	MAC アドレスを単一指定，またはマスク指定できます。出力側ではすべての MAC アドレス (any) だけ指定できます。
	宛先 MAC アドレス	MAC アドレスを単一指定，またはマスク指定できます。出力側ではすべての MAC アドレス (any) だけ指定できます。
	イーサネットタイプ	IPv4，IPv6，IPX などのプロトコル種別を指定します。入力側だけ指定できます。
Tag-VLAN	ユーザ優先度	優先度情報
Shim **【OP-MPLS】**	ラベル番号	Shim ヘッダの上位 20 ビットのラベル値を指定します。ラベル値 (any) も指定できます。
	EXP	MPLS 網内優先度情報
IP	IP ユーザデータ長	IP ユーザデータの上限値または下限値
	上位プロトコル	TCP，UDP などを示す番号
	送信元 IP アドレス	アドレスを単一指定，範囲指定，またはサブネット指定できます。
	宛先 IP アドレス	アドレスを単一指定，範囲指定，またはサブネット指定できます。
	DSCP	トラフィッククラスフィールドの上位 6 ビット
	プレシデンス	トラフィッククラスフィールドの上位 3 ビット
TCP	送信元ポート番号	送信元ポート番号を単一指定，または範囲指定できます。
	宛先ポート番号	宛先ポート番号を単一指定，または範囲指定できます。
	ACK フラグ	ACK フラグが 1 のパケットを検出します。
	SYN フラグ	SYN フラグが 1 のパケットを検出します。
UDP	送信元ポート番号	送信元ポート番号を単一指定，または範囲指定できます。
	宛先ポート番号	宛先ポート番号を単一指定，または範囲指定できます。
ICMPv6	ICMPv6 タイプ	Echo Request/Echo Reply/Destination Unreachable などを示す番号
	ICMPv6 コード	不明な IPv6 オプションなどの ICMPv6 タイプに対する詳細コードを示す番号

本装置は，イーサネットタイプとしてイーサネット V2 形式と，IEEE802.3 の SNAP/RFC1042 形式のイーサネットフレームのイーサネットタイプを検出できます。イーサネットタイプの位置を次の図に示します。

図 13-22　イーサネットタイプの位置

イーサネットV2形式

宛先MAC アドレス	送信元MAC アドレス	イーサネット タイプ	データ	FCS

IEEE802.3 SNAP/RFC1042形式

宛先MAC アドレス	送信元MAC アドレス	長さ	DSAP= 0xAA	SSAP= 0xAA	制御= 0x03	SNAP OUI =0x000000	イーサネット タイプ	データ	FCS

13.6.2　IPv6 DHCP サーバ機能との連携

本機能は，IPv6 DHCP サーバ機能でのプレフィックスの配布と連携し，配布したプレフィックスを送信元 IPv6 アドレス，または宛先 IPv6 アドレスとするパケットを中継する機能です。配布していないプレフィックスを使用した不正なパケットは廃棄します。

本機能を使用するには，コンフィグレーション dhcp6_server を設定後，IPv6 フィルタの送信元 IPv6 アドレス，または宛先 IPv6 アドレスに pd_prefix を指定します。

13.6.3　フィルタリングの運用について

フィルタリングでは，フロー検出条件モード，フロー検出条件オプション，およびフロー検出エントリ分配で運用方法を選択できます。

(1) フロー検出条件モード

フロー検出条件モードでは，次の表に示す三つの運用方法を選択できます。なお，選択した運用方法は QoS 制御も同じ運用法となります。

表 13-9　フロー検出条件モードで選択できる運用方法

項番	運用方法	フロー動作	フロー検出条件モードの指定方法
1	きめ細かいフロー検出条件を指定する	MAC，IP ヘッダなどを検出条件としてパケット検出が可能。	フロー検出条件モードの指定なし
2	パケット中継性能を劣化させない	IP ヘッダ，レイヤ 4 ヘッダを検出条件としてパケット検出が可能。	フロー検出条件モード 1 (retrieval_mode_1) を指定
3	パケット中継性能を劣化させない，且つ指定可能なフローエントリ数を増やす※	項番 2 より検出条件，動作指定を狭めることによって，フローエントリ数を拡張。	フロー検出条件モード 2 (retrieval_mode_2) を指定

注※　指定可能なエントリ数に関しての詳細は，「3.2　収容条件　(12) フィルタリング・QoS」を参照してください。

次の表にフロー検出条件モードと対応可能 PRU の関係を示します。

表 13-10　フロー検出条件モードと対応可能 PRU の関係

フロー検出条件モード	AX7800R で対応可能な PRU	AX7700R で対応可能な PRU および PRU 内蔵型高密度ポート NIF
指定なし	PRU-B2 PRU-B2B PRU-C2 PRU-D2 PRU-D2B	RE1-10G4RX PRU-D2 PRU-E2
フロー検出条件モード 1	PRU-B2 PRU-B2B PRU-C2 PRU-D2 PRU-D2B	RE1-10G4RX PRU-D2 PRU-E2
フロー検出条件モード 2	PRU-C2 ※1 PRU-D2 ※1 PRU-D2B ※1	PRU-D2 ※2

注※1　BCU-2 または BCU-3 と組み合わせる必要があります。

注※2　BCU-2 と組み合わせる必要があります。

(a) フロー検出条件モード 1

パケット中継性能を劣化させることなく，フィルタリング機能を使用したい場合には，コンフィグレーションコマンド flow で，フロー検出条件モード 1 を指定します。

フロー検出条件モード 1 指定時，指定可能なフロー検出条件と動作指定を「表 13-11　指定可能なフロー検出条件，動作指定」に示します。

なお，QoS 制御もフロー検出条件モード 1 で動作します。フロー検出条件モード 1 指定時，QoS 制御で指定可能なフロー検出条件と動作指定は，「解説書 Vol.2　1.3.1 フロー検出機能の運用について」を参照してください。

(b) フロー検出条件モード 2【OP-F64K】

指定可能なフィルタリング・QoS のエントリ数を増やしたい場合には，コンフィグレーションコマンド flow で，フロー検出条件モード 2 を指定します。

フロー検出条件モード 2 を有効とするには，BCU-2 または BCU-3 を実装し，指定 PRU に「表 13-10　フロー検出条件モードと対応可能 PRU の関係」で示す対応可能 PRU を実装してください。フロー検出条件モード 2 をサポートしていない PRU に対してフロー検出条件モード 2 を設定した場合，フローフィルタ機能，フロー QoS 機能は動作しません。

フロー検出条件モード 2 指定時，指定可能なフロー検出条件と動作指定を「表 13-11　指定可能なフロー検出条件，動作指定」に示します。

なお，QoS 制御もフロー検出条件モード 2 で動作します。フロー検出条件モード 2 指定時，QoS 制御で指定可能なフロー検出条件と動作指定は，「解説書 Vol.2　1.3.1 フロー検出機能の運用について」を参照してください。

(c) フロー検出条件モードごとの指定可能なフロー検出条件と動作指定

コンフィグレーションコマンド flow で，フロー検出条件モード 1，またはフロー検出条件モード 2 を指定した場合，指定できないフロー検出条件，動作指定があります。

フロー検出条件モードごとの指定可能なフロー検出条件と動作指定を次の表に示します。

表 13-11　指定可能なフロー検出条件，動作指定

設定項目			フロー検出条件モードの指定内容		
			指定無し	モード 1	モード 2
検出条件	MAC ヘッダ	送信元 MAC アドレス	○	○※1	○※1
		宛先 MAC アドレス	○	○※1	○※1
		イーサネットタイプ	○	○※1	○※1
	Tag-VLAN ヘッダ	ユーザ優先度	○	○	○
	Shim ヘッダ※4 **【OP-MPLS】**	ラベル番号	○※1	○※1	○※1
		EXP	○※1	○※1	○※1
	IP ヘッダ	IP ユーザデータ長	○	○※2	－
		上位プロトコル	○	○※2	○※2
		送信元 IPv6 アドレス	○	○※2	○※2，※3
		宛先 IPv6 アドレス	○	○※2	○※2
		DSCP	○	○	○
		プレシデンス	○	○	○
	TCP ヘッダ	送信元ポート番号	○	○※2	○※2
		宛先ポート番号	○	○※2	○※2
		ACK フラグ	○	○※2	○※2
		SYN フラグ	○	○※2	○※2
	UDP ヘッダ	送信元ポート番号	○	○※2	○※2
		宛先ポート番号	○	○※2	○※2
	ICMPv6 ヘッダ	ICMPv6 タイプ	○	○※2	○※2
		ICMPv6 コード	○	○※2	○※2
動作指定		中継	○	○	○
		廃棄	○	○	○
		policy	○	○	○
		policy グループ	○	○	○
		Mpls-policy**【OP-MPLS】**	○※1	○※1	○※1

（凡例）　○：指定可　－：指定不可

注※1　MPLS(L2-VPN) 機能を使用する場合，指定可です。

注※2　MPLS(L2-VPN) 機能を使用する場合，指定不可です。

注※3　上位 64 ビットまで指定可能です。したがって，送信元 IPv6 アドレスを指定するときは，プレフィックス長を用いて指定し，プレフィックス長を 0 ～ 64 の範囲で設定してください。own-address を指定する場合も同様です。

注※4　Tag-VLAN 連携機能を使用する場合，指定不可です。

(2)　フロー検出条件オプション

フロー検出条件オプションでは，次の表に示す二つの運用方法を選択できます。なお，選択した運用方法は QoS 制御も同じ運用方法となります。

表 13-12　フロー検出条件オプションで選択できる運用方法

項番	運用方法	フロー動作	フロー検出条件オプションの指定方法
1	中継パケットでフロー検出する	中継パケットでだけフロー検出可能	フロー検出条件オプションの指定なし
2	中継パケットおよび本装置宛パケット※でフロー検出したい	中継パケットおよび本装置宛パケット※でフロー検出可能	フロー検出条件オプション 1 (retrieval_option_1) を指定

注※

フロー検出条件オプション 1 指定時にフロー検出対象に加わる本装置宛パケットは次に示すパケットです。したがって，フロー検出条件オプション 1 を指定しない場合，次に示す本装置宛パケットはフロー検出対象外です。

- 宛先 MAC アドレスがブロードキャストアドレスであるパケット
- 宛先 MAC アドレスがマルチキャスト MAC アドレスまたは自 MAC アドレスである非 IP パケット
- 送信元 IP アドレスまたは宛先 IP アドレスがリンクローカルアドレスであるパケット

次の表にフロー検出条件オプションと対応可能 PRU の関係を示します。

表 13-13　フロー検出条件オプションと対応可能 PRU の関係

フロー検出条件オプション	AX7800R で対応可能な PRU	AX7700R で対応可能な PRU および PRU 内蔵型高密度ポート NIF
指定なし	PRU-B2 PRU-B2B PRU-C2 PRU-D2 PRU-D2B	RE1-10G4RX PRU-D2 PRU-E2
フロー検出条件オプション 1	PRU-B2 PRU-B2B PRU-C2 PRU-D2 PRU-D2B	RE1-10G4RX PRU-D2 PRU-E2

(a)　フロー検出条件オプション 1

本装置宛パケット（表 13-12　フロー検出条件オプションで選択できる運用方法の注参照）でもフロー検出機能を運用したい場合には，コンフィグレーションコマンド flow で，フロー検出条件オプション 1 を指定します。フロー検出条件オプション 1 を使用する場合は，対象 PRU に「表 13-13　フロー検出条件オプションと対応可能 PRU の関係」で示す対応可能な PRU を実装してください。なお，QoS 制御もフロー検出条件オプション 1 で動作します。また，フロー検出条件オプション 1 の指定は，フロー検出条件モードと同時に設定できます。

注

Tag-VLAN 連携回線において LACP，CDP，OADP，LLDP のパケットをフロー検出する場合は，untagged のインタフェースにコンフィグレーション flow filter を設定してください。

(3)　フロー検出エントリ分配【OP-F64K】

フロー検出エントリ分配では，次の表に示す二つの運用方法を選択できます。なお，選択した運用方法は QoS 制御も同じ運用方法となります。

表 13-14　フロー検出エントリ分配で選択できる運用方法

項番	運用方法	フロー検出エントリ分配の指定方法
1	フィルタリングと QoS のエントリ数を均等に使用したい	フロー検出エントリ分配の指定なし
2	QoS よりもフィルタリングのエントリを多く使用したい※	フロー検出エントリ分配（retrieval_entry_partition filter）を指定

注※　指定可能なエントリ数に関しての詳細は，「3.2.1　AX7800R の収容条件【AX7800R】（12）フィルタリング・QoS」または「3.2.2　AX7700R の収容条件【AX7700R】（11）フィルタリング・QoS」を参照してください。

次の表にフロー検出エントリ分配と対応可能 PRU の関係を示します。

表 13-15　フロー検出エントリ分配と対応可能 PRU の関係

フロー検出エントリ分配	AX7800R で対応可能な PRU	AX7700R で対応可能な PRU および PRU 内蔵型高密度ポート NIF
指定なし	PRU-B2 PRU-B2B PRU-C2 PRU-D2 PRU-D2B	RE1-10G4RX PRU-D2 PRU-E2
フロー検出エントリ分配	PRU-C2 ※ 1 PRU-D2 ※ 1 PRU-D2B ※ 1	PRU-D2 ※ 2

注※ 1　BCU-2 または BCU-3 と組み合わせる必要があります。
注※ 2　BCU-2 と組み合わせる必要があります。

(a)　フロー検出エントリ分配

QoS よりもフィルタリングのエントリ数を多く使用したい場合には，コンフィグレーションコマンド flow でフロー検出エントリ分配を指定して，指定できるフィルタリングのエントリ数を増やします。

フロー検出エントリ分配は，次に示すすべての条件を満たしたとき有効になります。

- BCU 搭載メモリ量 768MB 以上を搭載した BCU-2 または BCU-3 を実装する
- 指定 PRU に「表 13-15　フロー検出エントリ分配と対応可能 PRU の関係」で示す対応可能 PRU を実装する
- 指定 PRU にフロー検出条件モード 2 を指定済みである

なお，フロー検出エントリ分配をサポートしていない PRU に対してフロー検出エントリ分配を設定した場合，該当 PRU でのフローフィルタ機能およびフロー QoS 機能は動作しません。

13.6.4　フロー検出とパケット中継方式との対応

パケット中継方式によってフロー検出可能なパケットが異なります。パケット中継方式との対応を，次の「表 13-16　パケット中継方式との対応」に示します。また，「表 13-17　MPLS 網 (入口エッジルータ) によるパケット中継方式との対応」，「表 13-18　MPLS 網 (コアルータ) によるパケット中継方式との対応」，「表 13-19　MPLS 網 (出口エッジルータ) によるパケット中継方式との対応」では，MPLS 網内ルータに対してのフロー検出とパケット中継方式との対応を示します。

表 13-16　パケット中継方式との対応

フロー検出		受信側	送信側
MAC ヘッダ	送信元 MAC アドレス	○	○※1
	宛先 MAC アドレス	○	○※1
	イーサネットタイプ	○	−
Tag-VLAN ヘッダ	ユーザ優先度	○	○※2
	VLAN ID	○※3	○※3
IP ヘッダ※4		○	○
レイヤ 4 ヘッダ (TCP/UDP など) ※4		○※5※6	○※5※6

(凡例)　○：サポート　　−：未サポート

注※1

特定の MAC アドレスのフロー検出は未サポートです。すべての MAC アドレスをフロー検出すること (コンフィグレーションコマンド flow filter での MAC アドレスに any と指定) ができます。

注※2

送信側でユーザ優先度のフロー検出を指定したときは，次のようになります。

- 受信側でユーザ優先度の書き換えを実施しなかった場合は，ユーザ優先度 0 で検出します。
- 受信側でユーザ優先度の書き換えを実施した場合は，受信側で書き換えたユーザ優先度で検出します。

注※3

Tag-VLAN 連携回線の場合です。

注※4

Tag-VLAN ヘッダが 2 個までの場合です。3 個以上の場合は未サポートです。

注※5

2 番目以降のフラグメントパケットを 4 層 (TCP，UDP，ICMP，IGMP) のフロー検出条件にてフィルタリングを実施した場合，2 番目以降のフラグメントパケットはレイヤ 4 ヘッダがパケット内にないため，同じフロー検出条件で検出できません。フラグメントパケットを含めたフィルタリングを実施する場合は，フロー検出条件に 3 層ヘッダ条件を指定するようにしてください。

注※6

暗号ペイロードオプションまたは認証オプションが付加されているパケットは未サポートです。また，暗号ペイロードオプションまたは認証オプション以外の拡張ヘッダ付きパケットの場合は，本装置で「パケットのレイヤ 4 ヘッダが見える，見えない」でソフトウェア中継，ハードウェア中継が選択されます。詳細は，「13.6.5　フィルタリング使用時の注意事項」を参照してください。

表 13-17　MPLS 網 (入口エッジルータ) によるパケット中継方式との対応

フロー検出		受信側	送信側
MAC ヘッダ	送信元 MAC アドレス	○	○※1
	宛先 MAC アドレス	○	○※1
	イーサネットタイプ	○	−
Tag-VLAN ヘッダ	ユーザ優先度	○	−
	VLAN ID	○※2	−
Shim ヘッダ **【OP-MPLS】**		−	○
IP ヘッダ※3		−	−
レイヤ 4 ヘッダ (TCP/UDP など) ※3		−	−

（凡例） ○：サポート　－：未サポート

注※ 1

特定の MAC アドレスのフロー検出は未サポートです。すべての MAC アドレスをフロー検出すること（コンフィグレーションコマンド flow filter での MAC アドレスに any と指定）ができます。

注※ 2

Tag-VLAN 連携回線の場合です。

注※ 3

Tag-VLAN ヘッダが 2 個までの場合です。3 個以上の場合は未サポートです。
Shim ヘッダがある場合も未サポートです。

表 13-18　MPLS 網（コアルータ）によるパケット中継方式との対応

フロー検出		受信側	送信側
MAC ヘッダ	送信元 MAC アドレス	○	○※ 1
	宛先 MAC アドレス	○	○※ 1
	イーサネットタイプ	－	－
Tag-VLAN ヘッダ	ユーザ優先度	－	－
	VLAN ID	－	－
Shim ヘッダ **【OP-MPLS】**		○	○
IP ヘッダ※ 2		－	－
レイヤ 4 ヘッダ (TCP/UDP など）※ 2		－	－

（凡例） ○：サポート　－：未サポート

注※ 1

特定の MAC アドレスのフロー検出は未サポートです。すべての MAC アドレスをフロー検出すること（コンフィグレーションコマンド flow filter での MAC アドレスに any と指定）ができます。

注※ 2

Tag-VLAN ヘッダが 2 個までの場合です。3 個以上の場合は未サポートです。
Shim ヘッダがある場合も未サポートです。

表 13-19　MPLS 網（出口エッジルータ）によるパケット中継方式との対応

フロー検出		受信側	送信側
MAC ヘッダ	送信元 MAC アドレス	○	○※ 1
	宛先 MAC アドレス	○	○※ 1
	イーサネットタイプ	－	－
Tag-VLAN ヘッダ	ユーザ優先度	－	○※ 2
	VLAN ID	－	○※ 3
Shim ヘッダ **【OP-MPLS】**		○	－
IP ヘッダ※ 4		－	－
レイヤ 4 ヘッダ (TCP/UDP など）※ 4		－	－

（凡例） ○：サポート　－：未サポート

注※ 1

特定の MAC アドレスのフロー検出は未サポートです。すべての MAC アドレスをフロー検出すること（コンフィ

グレーションコマンド flow filter での MAC アドレスに any と指定）ができます。

注※ 2

送信側で，Tag-VLAN 連携回線の untagged インタフェースに対するユーザ優先度のフロー検出を指定したとき，受信側でユーザ優先度の書き換えを実施しなかった場合はユーザ優先度 0，受信側でユーザ優先度の書き換えを実施した場合は書き換えたユーザ優先度で検出します。

注※ 3

Tag-VLAN 連携回線の場合です。

注※ 4

Tag-VLAN ヘッダが 2 個までの場合です。3 個以上の場合は未サポートです。
Shim ヘッダがある場合も未サポートです。

13.6.5 フィルタリング使用時の注意事項

(1) フラグメントパケットをフロー検出する場合の注意事項

2 番目以降のフラグメントパケットを 4 層 (TCP,UDP,ICMP,IGMP) のフロー検出条件でフィルタリングを実施した場合，2 番目以降のフラグメントパケットはレイヤ 4 ヘッダがパケット内にないため，同じフロー検出条件で検出できません。フラグメントパケットを含めたフィルタリングを実施する場合は，フロー検出条件に 3 層ヘッダ条件を指定するようにしてください。

なお，先頭フラグメントパケットを中継した場合，2 番目以降のフラグメントパケットを常に中継します。

(2) レイヤ 4 ヘッダ検出条件でフロー検出する場合の注意事項

1. 暗号ペイロードオプションまたは認証オプションが付加されているパケットを受信した場合，ポート番号などのレイヤ 4 ヘッダ条件で検出することはできません。
2. 暗号ペイロードオプションまたは認証オプション以外の拡張ヘッダ付きパケットや，拡張ヘッダがないパケットを受信し，フィルタリングのフロー検出条件としてポート番号などのレイヤ 4 ヘッダ検出条件を設定している場合：
    1. パケットのレイヤ 4 ヘッダが見えるとき（次の表を参照してください）
       ハードウェア処理によってフィルタリングを実行します。
    2. パケットのレイヤ 4 ヘッダが見えないとき（次の表を参照してください）
       ソフトウェア処理によってフィルタリングを実行します。

表 13-20　受信側でのレイヤ 4 ヘッダ判別可否パターン

受信パケット			レイヤ 4 ヘッダ内のフィールド	
レイヤ 3 ヘッダ	レイヤ 2 ヘッダ		TCP/UDP※1 ICMP/IGMP※2	TCP CODEBIT
IPv6 拡張ヘッダなし	POS		○	○
	Ethernet V2	Tag なし	○	○
		Tag 付き (Tag 数 1)	○	○
	IEEE802.3	Tag なし	○	○
		Tag 付き (Tag 数 1)	○	○
IPv6 拡張ヘッダあり （拡張ヘッダ 8byte 以下）	POS		○	○
	Ethernet V2	Tag なし	○	○

受信パケット			レイヤ 4 ヘッダ内のフィールド	
レイヤ 3 ヘッダ	レイヤ 2 ヘッダ		TCP/UDP ※ 1 ICMP/IGMP ※ 2	TCP CODEBIT
		Tag 付き (Tag 数 1)	○	○
	IEEE802.3	Tag なし	○	○
		Tag 付き (Tag 数 1)	○	○
IPv6 拡張ヘッダあり （拡張ヘッダ 9byte 以上）	POS		×	×
	Ethernet V2	Tag なし	×	×
		Tag 付き (Tag 数 1)	×	×
	IEEE802.3	Tag なし	×	×
		Tag 付き (Tag 数 1)	×	×

（凡例） ○：該当フィールドの検出可　×：該当フィールドの検出不可

注※ 1　：送信元ポート番号 , 宛先ポート番号

注※ 2　：Type,Code

表 13-21　送信側でのレイヤ 4 ヘッダ判別可否パターン

送信パケット			レイヤ 4 ヘッダ内のフィールド	
レイヤ 3 ヘッダ	レイヤ 2 ヘッダ		TCP/UDP ※ 1 ICMP/IGMP ※ 2	TCP CODEBIT
IPv6 拡張ヘッダなし	POS		○	○
	Ethernet V2	Tag なし	○	○
		Tag 付き (Tag 数 1)	○	○
	IEEE802.3	Tag なし	○	○
		Tag 付き (Tag 数 1)	○	○
IPv6 拡張ヘッダあり （拡張ヘッダ 8byte 以下）	POS		○	○
	Ethernet V2	Tag なし	○	○
		Tag 付き (Tag 数 1)	○	○
	IEEE802.3	Tag なし	○	×
		Tag 付き (Tag 数 1)	○	×
IPv6 拡張ヘッダあり （拡張ヘッダ 9byte 以上）	POS		×	×
	Ethernet V2	Tag なし	×	×
		Tag 付き (Tag 数 1)	×	×
	IEEE802.3	Tag なし	×	×
		Tag 付き (Tag 数 1)	×	×

（凡例） ○：該当フィールドの検出可　×：該当フィールドの検出不可

注※ 1　：送信元ポート番号 , 宛先ポート番号

注※ 2　：Type,Code

(3) BFD パケットをフロー検出する場合の注意事項【OP-BFD】

本装置から送信，または本装置で受信する BFD パケットは，フローフィルタ情報で検出できません。ただし，BFD セッション確立フェーズで送受信されるネゴシエーションパケットについてはフロー検出できます。

BFD セッション確立フェーズで送受信されるネゴシエーションパケットは，デフォルトの DSCP 値 EF（46）で送信します。そのため，DSCP 値 EF（46）をフロー検出条件とした出力側フローフィルタ情報が設定されていた場合，設定された動作に従います。

13.7　ロードバランス

13.7.1　ロードバランス概説

ロードバランスは，マルチパス接続によって IP レイヤのルーティング制御で増大するトラフィックの負荷を分散する機能です。ロードバランスの詳細については「7.7.1　ロードバランス概説」を参照してください。

13.7.2　ロードバランス仕様

本装置で実装するマルチパスの仕様を「表 13-22　IPv6 マルチパス仕様」に，ロードバランスの仕様を「表 13-23　IPv6 ロードバランス仕様」に示します。

デフォルトのコンフィグレーションでは，マルチパスは無効になっています。使用するときは，マルチパスの最大パス数と各ルーティングプロトコルでのマルチパス生成を指定する必要があります。

表 13-22　IPv6 マルチパス仕様

項目	仕様	備考
一宛先ネットワークに対するマルチパス数	2 ～ 16 パス	冗長構成の場合，選択するマルチパス数はコンフィグレーションで指定した数になります。
コンフィグレーションのマルチパス数の指定	1 ～ 16 1 を指定するとマルチパスを生成しません。	装置単位で指定します。
マルチパスを生成できるルーティングプロトコル	• スタティックルーティング (「14.3.1　スタティックルーティング」参照) • OSPFv3(「14.5.2　経路選択アルゴリズム」参照) • BGP4+(「15.3.8　BGP4+ マルチパス」参照) • IS-IS(「10.2.3　経路選択アルゴリズム」参照)	コンフィグレーションで，各ルーティングプロトコルでマルチパス生成を指定する必要があります。
接続形態	回線種別およびインタフェース種別に関係なく使用できます。また，混在もできます。	－

(凡例)　－：該当しない

表 13-23　IPv6 ロードバランス仕様

項目	仕様	備考
マルチパスの振り分け方法	宛先 IPv6 アドレスと送信元 IPv6 アドレスから 16 パスに振り分ける値 (Hash 値) を算出し，決定した出力パスに振り分けます。 宛先 IPv6 アドレスと送信元 IPv6 アドレスが同一のパケットは，同一出力パスを選択します。これによって，送信の順序性を保証します。	－
Hash 値	256 通り 宛先 IPv6 アドレスと送信元 IPv6 アドレスから算出します。	－
ルーティングテーブル内のマルチパス情報	ルーティングテーブルに設定する各出力インタフェースの Hash 値の割り当て比率は，ほぼ均等になります。	「13.7.5　ロードバランス使用時の注意事項」の 1 を参照
各パスの重み付け	できません。	

項目	仕様	備考
出力帯域を超えたパケットの処理	別のパスに振り分けません。継続して帯域を超えた場合は，装置内で保持しますが，保持しきれない場合パケットを廃棄します。	

（凡例）ー：該当しない

13.7.3　出力インタフェースの決定

ルーティングテーブルの検索で，宛先 IPv6 アドレスに該当するエントリが決定すると，次に出力インタフェースを決定します。出力インタフェースを決定するには，受信した IPv6 パケットの送信元 IPv6 アドレス (Source IPv6 Address) と宛先 IPv6 アドレス (Destination IPv6 Address) から Hash 値を生成し，それによってマルチパスの候補の一つを選択します。出力インタフェースの決定を次の図に示します。

図 13-23　出力インタフェースの決定


受信IPv6パケット
送信元IPv6アドレス
宛先IPv6アドレス
Hash値生成
結果がパス1の場合
パス選択
決定した出力インタフェース
インタフェースB
決定したエントリ
サブネットマスク
宛先ネットワークアドレス
マルチパスのポインタ
マルチパス情報
パス0　インタフェースA
パス1　インタフェースB
パス15 インタフェースP

13.7.4　Hash 値の計算方法

Hash 値 $H[2^{7-0}]$（$H[2^7]$ は 2^7 ビット，$H[2^0]$ は 2^0 ビット，$H[2^{7-0}]$ は 2^0 から 2^7 までのビット列）は，8 ビットで生成します。

送信元 IPv6 アドレスを $S[2^{127-0}]$，宛先 IPv6 アドレスを $D[2^{127-0}]$ とした場合，Hash 値 $H[2^{7-0}]$ の計算式を，次に示します。

$H[2^{7-0}]$ は，送信元 IPv6 アドレスと宛先 IPv6 アドレスの値を，8 ビットごとに加算した結果の下位 8 ビットをビット逆順にした値です。Hash 値の計算方法を次の図に示します。

図 13-24　Hash 値の計算方法

$$\begin{aligned}
H'[2^{7-0}] = \ & S[2^{127-120}] + S[2^{119-112}] + S[2^{111-104}] + S[2^{103-96}] + S[2^{95-88}] + S[2^{87-80}] \\
& + S[2^{79-72}] + S[2^{71-64}] + S[2^{63-56}] + S[2^{55-48}] + S[2^{47-40}] + S[2^{39-32}] + S[2^{31-24}] \\
& + S[2^{23-16}] + S[2^{15-8}] + S[2^{7-0}] \\
& + D[2^{127-120}] + D[2^{119-112}] + D[2^{111-104}] + D[2^{103-96}] + D[2^{95-88}] + D[2^{87-80}] + D[2^{79-72}] \\
& + D[2^{71-64}] + D[2^{63-56}] + D[2^{55-48}] + D[2^{47-40}] + D[2^{39-32}] + D[2^{31-24}] + D[2^{23-16}] \\
& + D[2^{15-8}] + D[2^{7-0}] \quad \text{（桁上げは無視）}
\end{aligned}$$

$H[2^{7-0}] = H'[2^{0-7}]$　（ビットを逆順）

$S[2^{127-0}]$=3FFE::1　$D[2^{127-0}]$=3FFE::2

$S[2^{127-120}]$	$S[2^{119-112}]$		$S[2^{15-8}]$	$S[2^{7-0}]$
3F	FE	…	0	1

$D[2^{127-120}]$	$D[2^{119-112}]$		$D[2^{15-8}]$	$D[2^{7-0}]$
3F	FE	…	0	2

↓ 8ビットごとに加算(桁上げ無視)

$H'[2^{7-0}]$=0x7D

ビットを逆順にして，$H[2^{7-0}] = H'[2^{0-7}]$ = 0x82 = 130
選択パス = Hash値 × 有効パス数 ÷ 256（小数点以下切り捨て）
　　　　= 130 × 4 ÷ 256 = 2（有効パス数を4とした場合）

13.7.5 ロードバランス使用時の注意事項

1. Hash 値によって一意に 16 パスの内 1 パスを選択するため，宛先ネットワークに対するそれぞれのパスのパケット分配比率は必ずしも均等になりません。
2. 各パスに重み付けを付けないため，回線速度が異なる場合は速度に比例した分配は行いません。ただし，イーサネット回線の場合，マルチホーム接続することによって回線速度の速い回線に重み付けできますが，障害の発生を考慮して冗長構成とする必要があります。
3. Hash 値によって選択した該当するパスの出力帯域を超えて，継続的にパケットを送出しようとした場合，パケット廃棄が発生します。別のパスには振り分けません。
4. マルチパスに Null インタフェースを含むことはできません。
5. 本装置から自発送信する場合は , 送信元 IPv6 アドレスを :: として Hash 値を算出します。
6. Traceroute(IPv6) によって，ロードバランスで使用する選択パスを確認する場合，次の注意が必要です。
   - Traceroute(IPv6) を受信した回線の IPv6 アドレスを送信元 IPv6 アドレスとして，応答を返しますが，その回線を使用して応答を返すとは限りません。
   - Traceroute(IPv6) を受信した回線がマルチホーム定義の場合，隣接装置がどのサブネットで送信したのか判断できません。このため，マルチホーム内の 1 アドレスを送信元 IPv6 アドレスとして応答します。

13.8 Null インタフェース

IPv6 は Null インタフェースをサポートします。Null インタフェースの詳細については「7.8 Null インタフェース」を参照してください。なお，IPv6 スタティックルーティングおよび経路制御についての詳細は「14 RIPng/OSPFv3」～「15 BGP4+【OP-BGP】」を参照してください。

13.9　ポリシールーティング

IPv6 はポリシールーティングをサポートします。ポリシールーティングの詳細については，「7.9　ポリシールーティング」を参照してください。なお，IPv6 フィルタリング機能についての詳細は「13.6　フィルタリング」を参照してください。

13.10 IPv6 DHCP サーバ機能

IPv6 DHCP サーバ機能は，IPv6 DHCP クライアントに対して，プレフィックス，DNS サーバアドレスなどの環境情報（構成情報）を動的に割り当てるための機能です。

DHCP サーバ機能の接続構成を次の図に示します。

図 13-25 IPv6 DHCP サーバ機能の接続構成


●クライアントを直接収容する場合
PC
IPv6 DHCP
クライアント
IPv6 DHCPサーバ
（本装置）
●複数台収容する場合
PC
IPv6 DHCP
クライアント
Hub
IPv6 DHCPサーバ
（本装置）
PC
IPv6 DHCP
クライアント
●Tag-VLAN構成の場合
PC
IPv6 DHCP
クライアント
LAN
スイッチ
Tag:L0
IPv6 DHCPサーバ
（本装置）
PC
IPv6 DHCP
クライアント
Tag:L1
Tagなし
Tagあり
●リレーを経由する場合
PC
IPv6 DHCP
クライアント
IPv6 DHCP
リレー
IPv6 DHCPサーバ
（本装置）

13.10.1 サポート仕様

本装置の DHCP サーバ機能のサポート仕様を次の表に示します。DHCP サーバと DHCP クライアント間の接続は，同一ネットワーク内直結で行います。なお，DHCP サーバが DHCP クライアントに配布できるプレフィックスは最大 8,192 個です。

表 13-24 DHCP サーバ機能のサポート仕様

項目	仕様
接続構成	DHCP クライアント直接収容

項目	仕様
	DHCP リレー経由
サポートメディア	10BASE-T/100BASE-TX
	ギガビット・イーサネット
	10 ギガビット・イーサネット
最大配布 Prefix	8,192 個
ネットワーク層プロトコル	IPv6 だけサポート
IPv4/IPv6 デュアルスタック対応	サポート
Tag-VLAN 連携	サポート
MPLS 対応	MPLS アクセス回線では動作しません。

13.10.2 サポート DHCP オプション

本装置でサポートする DHCP オプションを次の表に示します。なお，値の設定側の参考として，クライアント側による指定有無についても掲載します。

表 13-25 本装置で対応する DHCPv6 オプション

Option Code	オプション名称	意味	値の設定側	
			クライアント（参考）	本装置（サーバ）
1	Client Identifier	Client Identifier オプションは，クライアントとサーバの間で，クライアントを識別する DUID ※1 を運ぶのに使用されます。	○	△
2	Server Identifier	Server Identifier オプションは，クライアントとサーバの間で，サーバを識別している DUID を運ぶのに使用されます。	△	○
3	Identity Association option	Identity Association オプション (IA オプション) は，identity association，IA と関連するパラメータ，IA と関連するアドレスを運ぶのに使用されます。	○／△	−
4	Identity Association for Temporary Addresses option	Temporary Addresses(IA_TA) オプションのための Identity Association は，IA，IA と関連するパラメータ，IA と関連するアドレスを運ぶのに使用されます。RFC 3041 で規定されているように，このオプション中のアドレスすべてが，一時的なアドレスとしてクライアントによって使用されます。	○／△	−
5	IA Address option	IA Address オプションは，IA と関連する IPv6 アドレスを指定するのに使用されます。IA Address オプションは，Identity Association オプションの Options フィールドにカプセル化されなければなりません。Options フィールドは，このアドレスに特有であるそれらのオプションをカプセル化します。	○／△	−
6	Option Request	Option Request オプションは，クライアントとサーバの間で，メッセージの中のオプションのリストを識別するのに使用されます。	○	○
7	Preference	Preference オプションは，クライアントによるサーバの選択に影響を及ぼすために，クライアントにサーバによって送られます。	−	○

Option Code	オプション名称	意味	値の設定側	
			クライアント（参考）	本装置（サーバ）
8	Elapsed Time option	クライアントがどれくらいの間 DHCP メッセージ交換を完了しているかを示すために含めるオプション。経過時間は，メッセージ交換においてクライアントが最初のメッセージを送った時間から測られます。そして，メッセージ交換において最初のメッセージの elapsed-time フィールドは 0 に設定されます。例えば，プライマリ・サーバが合理的な時間で応答しなかったとき，経過時間オプションは，セカンダリ DHCP サーバが要請に応じるのを許可します。	○	―
9	Relay Message option	Relay Message オプションは，Relay-forward または Relay-reply メッセージの中の DHCP メッセージを運びます。	○※2	○
11	Authentication option	Authentication オプションは，DHCP メッセージ識別と内容を認証するために，認証情報を運びます。Authentication オプションの使用法は，セクション 21 で記述されています。	○	―
12	Server unicast option	サーバは，クライアントがメッセージをサーバにユニキャストすることが許されるということをクライアントに知らせるために，クライアントにこのオプションを送ります。	―	―
13	Status Code	このオプションは，それが現れる DHCP メッセージまたはオプションに関連する状態表示の値を返します。	―	○
14	Rapid Commit	Rapid Commit オプションは，アドレス割り当てのための二つのメッセージ交換の使用を合図するのに使用されます。	○	○
15	User Class option	User Class オプションは，それが表すユーザまたはアプリケーションのタイプまたはカテゴリーを識別するために，クライアントによって使用されます。	○	―
16	Vendor Class Option	このオプションは，クライアントが動いているハードウェアを製造したベンダーを識別するために，クライアントによって使用されます。このオプションのデータ領域に含まれ0る情報は，ハードウェア構成の詳細を識別する一つ以上の不明瞭なフィールドに含まれます。	○	―
17	Vendor-specific Information option	このオプションは，vendor-specific 情報を交換するために，クライアントとサーバによって使用されます。	○	―
18	Interface-Id Option	リレーエージェントは，クライアントメッセージが受け取られたインタフェースを識別するために Interface-id オプションを送ることができます。リレーエージェントが Interface-id オプションを持つ Relay-reply メッセージを受け取った場合は，リレーエージェントはそのオプションによって識別されるインタフェースを通じて，クライアントにメッセージを転送します。	○※2	―
19	Reconfigure Message option	サーバは，クライアントが Renew メッセージか Information-request メッセージで応じるかどうかクライアントに示すために，Reconfigure Message に Reconfigure Message オプションを含めます。	―	―
20	Reconfigure Nonce option	サーバがセキュリティを Reconfigure Message に提供するために reconfigure nonce を使う場合に，サーバは各クライアントのために nonce 値を保持します。 サーバは，最初にクライアントに nonce 値を知らせて，それからクライアントに送るあらゆる Reconfigure Message に nonce 値を含めます。	―	―

Option Code	オプション名称	意味	値の設定側	
			クライアント（参考）	本装置（サーバ）
21	SIP Servers Domain Name List	そのクライアントが使用する SIP の outbound のプロキシサーバのドメインネーム。	○	◎
22	SIP Servers IPv6 Address List	このオプションは，クライアントに利用可能な SIP の outbound のプロキシサーバを示す IPv6 アドレスのリストを指定する。	○	◎
23	DNS Recursive Name Server	サーバが DNS サーバのアドレスをクライアントにリスト形式で渡す場合に指定するオプション。	○	◎
24	Domain Search List	クライアントはこのオプションを受け取ると，DNS によってホスト名の解決を行うときにこれに与えたドメインリストから検索します。このオプションはホスト名解決以外には使用すべきではありません。	○	◎
25	Identify Association for Prefix Delegation Option	Prefix Delegation アイデンティティ関連を配送するために使用するオプション。	○	◎
26	IA_PD Prefix Option	IPv6 アドレスプレフィックスが IA_ID との関連付けを指定します。	○	◎
31	Network Time Protocol (NTP) Servers	サーバがクライアントに対して NTP サーバのアドレスリストを通知するときに使用します。	○	◎

（凡例）

サーバ欄

◎：コンフィグレーションで設定する　○：自動的に設定する　△：クライアントから来た値を使用する　－：未サポート

クライアント欄

○：設定する　△：サーバから来た値を使用する　－：設定しない

注※ 1　DHCP Unique Identifier の略。

注※ 2　経由する DHCP リレーエージェントが設定する。

13.10.3　配布プレフィックスの経路情報

本装置は，クライアントのゲートウェイとして利用する場合に，配布したプレフィックスへの経路設定として次に示す 2 通りの方法を提供します。

- クライアントが経路情報の広告機能を保有しない場合
  本装置 DHCP サーバコンフィグレーションの配布プレフィックスへの経路自動設定機能を有効にすることで，配布先への経路が本装置に自動的に追加されます。
  また，このとき設定された経路のプリファレンス値は 250 固定となります。この機能で設定した経路以外のプリファレンス値については「表 13-26　各プロトコルで設定される経路のプリファレンス値」に示します。
- クライアントが経路情報の広告機能を保有する場合
  この場合，本装置～クライアント間で経路情報を交換し，経路を自動生成するため，本装置 DHCP サーバコンフィグレーションの配布プレフィックスへの経路自動設定機能は無効にします。

表 13-26　各プロトコルで設定される経路のプリファレンス値

経路	プリファレンス値	固定／可変
直結経路	0	固定
OSPFv3 の AS 内経路	10	可変
IS-IS の内部経路	15	可変
スタティック経路	60	可変
RIPng 経路	100	可変
集約経路	130	可変
OSPFv3 の AS 外経路	150	可変
IS-IS の外部経路	160	可変
BGP4+ 経路	170	可変
DHCPv6 サーバ自動設定	250	固定

13.10.4　DHCP サーバ機能使用時の注意事項

DHCP サーバ機能使用時の注意事項について説明します。

(1)　配布プレフィックスの使用状況の確認

本装置で配布できるプレフィックス総数は 8,192 個です。配布していないプレフィックス個数は，運用コマンドの show ipv6 dhcp server statistics コマンドの実行結果「prefix pools」で確認できます。また，実際に配布されたプレフィックスは，show ipv6 dhcp binding コマンドで確認できます。

(2)　DUID(DHCP Unique Identifier) について

本装置は DHCP で装置を区別するために使用するように規定される DUID を DHCP 機能が初めて導入されたときに生成します。生成した DUID は，プライマリ MC 中に静的に保存され，以後，運用コマンドから DUID の保存ファイルを削除するまで同じ値が使用されます。また，erase ipv6-dhcp server duid コマンドで DUID を削除した場合，show ipv6 dhcp server statistics コマンドで表示される Server DUID の値は，DUID を再生成するまで，削除する以前の値が表示されます。DUID の保存先や確認方法については，「運用ガイド　6.6.8 IPv6 DHCP サーバ機能を確認する」を参照してください。

(3)　BCU 二重化時の系切替やサービス中の本装置再起動時の動作

本装置では，次に示す事象が発生した場合に制限事項があります。各状態の情報の保有性を次の表に示します。

表 13-27　各状態の情報の保有性

プレフィックスに関する保有情報	サーバ機能再起動		本装置再起動	BCU 二重化時の系切替【AX7800R】
	コマンド投入	サーバ障害		
クライアントへの経路情報	○	△	×	△
クライアントへの配布情報	○	△	×	△

（凡例）　○：保証される　×：削除される

△：保証される。ただし，AX7800R の場合，一部 BCU 切り替え直前に配布したものについては保証されません。また，AX7800R および AX7700R 共に，サーバ障害時についても保証されません。

(4) 配布プレフィックスに対する経路自動設定機能使用時の注意

本装置では，クライアントに経路情報の広告機能がない場合など，特定条件下で経路情報の広告機能を使用せずに自動で経路情報を設定する機能がありますが，マルチパスや動的に経路が変更されるようなケースでは経路情報の広告機能を使用してください。

また，クライアントと本装置の間にほかの装置が存在する場合も，その装置に対する経路情報の広告は行われないため，経路情報の広告機能を使用してください。

(5) IPv6 DHCP サーバと IPv6 PIM を同一インタフェースで使用する場合の注意事項

IPv6 PIM を有効にしたインタフェースで IPv6 DHCP サーバを使用する場合，IPv6 DHCP リレーからの DHCP 制御パケットは，全サーバ宛てマルチキャスト（FF05::1:3）ではなく，本装置のグローバルユニキャストアドレス宛てに送信してください。

13.11　トンネル

トンネルは，2 台以上の装置間に設定された入口／出口を通過するパケットを異なるプロトコルでカプセル化／非カプセル化することで，異なるプロトコルのネットワーク上に通信に使用できる回線を仮想的に設定できます。本装置では，RFC2473 に準拠した Configured **トンネル機能**と RFC3056 に準拠した 6to4 **トンネル機能**をサポートしています。Configured トンネル機能には，IPv6 ネットワーク上で IPv4 パケットの通信を行う IPv4 over IPv6 **トンネル機能**と，IPv4 ネットワーク上で IPv6 パケットの通信を行う IPv6 over IPv4 **トンネル機能**があります。

13.11.1　IPv6 over IPv4 トンネル

IPv6 over IPv4 トンネルは，IPv6 パケットを IPv4 によってカプセル化することで，IPv4 ネットワーク上に IPv6 パケットが通信可能な回線を仮想的に設定する機能です。トンネルの仮想インタフェースでは，IPv6 パケットを IPv4 でカプセル化し，また IPv4 パケットでカプセル化された IPv6 パケットを元に戻します。IPv6 over IPv4 トンネルのパケット状態を次の図に示します。

図 13-26　IPv6 over IPv4 トンネルのパケット状態


IPv6ネットワークA
IPv4ネットワーク
IPv6ネットワークB
本装置A
本装置B
IPv4
インタフェースA
IPv6 over IPv4
トンネル
IPv4
インタフェースB
(b)
(c)
IPv6 over IPv4
トンネル
インタフェースA
IPv6 over IPv4
トンネル
インタフェースB
サーバ
(a)
(d)
IPv6
インタフェースA
IPv6
インタフェースB
PC
PC
PC

(a) IPv6インタフェースAで受信したIPv6パケットの宛先アドレスと経路情報より送信インタフェースをIPv6 over IPv4トンネルインタフェースAと判断する。
(b) IPv6 over IPv4トンネルインタフェースAでIPv6パケットをIPv4でカプセル化し，トンネル情報で指定したIPv4インタフェースAより本装置B宛てのIPv4パケットとして送信する。
(c) IPv4インタフェースBでは，受信したIPv4パケットのヘッダと送信元アドレスをチェックし，カプセル化されたパケットであれば指定されたIPv6 over IPv4トンネルインタフェースBへ送る。
(d) IPv6 over IPv4トンネルインタフェースBで受信したIPv4パケットのカプセル化を解除し，元のパケットの宛先アドレスと経路情報より送信インタフェースをIPv6インタフェースBと判断し，IPv6パケットを送信する。

13.11.2　IPv4 over IPv6 トンネル

IPv4 over IPv6 トンネルは，IPv4 パケットを IPv6 によってカプセル化することで IPv6 ネットワーク上に IPv4 パケットが通信できる回線を仮想的に設定する機能です。トンネルの仮想インタフェースでは，IPv4 パケットを IPv6 でカプセル化し，また IPv6 パケットでカプセル化された IPv4 パケットを元に戻します。IPv4 over IPv6 トンネルのパケット状態を次の図に示します。

図 13-27 IPv4 over IPv6 トンネルのパケット状態


IPv4ネットワークA
IPv6ネットワーク
IPv4ネットワークB
本装置A
本装置B
サーバ
IPv4
インタフェースA
(a)
IPv4 over IPv6
トンネル
インタフェースA
(b)
IPv6
インタフェースA
IPv4 over IPv6
トンネル
IPv4
インタフェースB
(d)
IPv4 over IPv6
トンネル
インタフェースB
(c)
IPv6
インタフェースB
PC
PC
PC

(a) IPv4インタフェースAで受信したIPv4パケットの宛先アドレスと経路情報より，送信インタフェースをIPv4 over IPv6トンネルインタフェースAと判断する。
(b) IPv4 over IPv6トンネルインタフェースAでIPv4パケットをIPv6でカプセル化し，トンネル情報で指定したIPv6インタフェースAより本装置B宛てのIPv6パケットとして送信する。
(c) IPv6インタフェースBでは，受信したIPv6パケットのヘッダおよび送信元アドレスをチェックし，カプセル化されたパケットであれば指定されたIPv4 over IPv6トンネルインタフェースBへ送る。
(d) IPv4 over IPv6トンネルインタフェースBで受信したIPv6パケットのカプセル化を解除し，元のIPv4パケットの宛先アドレスと経路情報より送信インタフェースをIPv4インタフェースBと判断し，パケットを送信する。

13.11.3 6to4 トンネル

6to4 トンネルは，使用する IPv4 ネットワークに定義されている IPv4 アドレスから，固有の IPv6 アドレス（6to4 アドレス）を決定するため，新しく IPv6 アドレスを割り当てる必要がありません。この機能の特徴は，IPv4 ネットワークを一つのユニキャストポイント－ポイント型リンク層として扱うことです。6to4 トンネルは，専用に割り当てられたプレフィックス 2002::/16 と IPv4 グローバルユニキャストアドレスから専用の IPv6 アドレスである 6to4 アドレスを持ちます。なお，6to4 トンネルと Configured トンネルは混在できます。

トンネルの仮想インタフェースでは，6to4 アドレス内の IPv4 アドレスを基に IPv6 パケットを IPv4 でカプセル化し，また IPv4 パケットでカプセル化された IPv6 パケットを元に戻します。6to4 トンネルのパケット状態を次の図に示します。

図 13-28　6to4 トンネルのパケット状態


IPv6ネットワークA
IPv4ネットワーク
IPv6ネットワークB
本装置A
本装置B
IPv4
インタフェースA
(b)
6to4トンネル
インタフェースA
(a)
IPv6
インタフェースA
サーバ
6to4トンネル
IPv4
インタフェースB
(c)
6to4トンネル
インタフェースB
(d)
IPv6
インタフェースB
PC
PC
PC

(a)　IPv6インタフェースAで受信したIPv6パケットの宛先アドレスと経路情報より送出インタフェースを6to4トンネルインタフェースAと判断する。
(b)　6to4トンネルインタフェースAでIPv6パケットをIPv4でカプセル化し，6to4アドレスで指定したIPv4インタフェースAより装置B宛てのIPv6パケットとして送出する。
(c)　IPv4インタフェースBでは，受信したIPv4パケットのヘッダとカプセル化されたIPv6パケットのアドレスをチェックし，6to4トンネルでカプセル化されたパケットであれば，指定された6to4トンネルインタフェースBへ送る。
(d)　6to4トンネルインタフェースBで受信したIPv4パケットのカプセル化を解除し，元のIPv6パケットの宛先アドレスと経路情報より送出インタフェースをIPv6インタフェースBと判断し，パケットを送出する。

13.11.4　トンネル機能使用時の注意事項

トンネル機能を使用するときの注意事項を次に示します。

(1) トンネル機能を使用できない構成

トンネル機能を使用する場合，いくつかの禁止構成があります。装置に設定するトンネルの数が多くなると禁止構成の判別が難しくなりますが，次の点に着目して判断します。

1. **トンネル設定で，別のトンネルの仮想インタフェースをパケット送受信インタフェースに指定しない**
   トンネルの仮想インタフェースでカプセル化されたパケットの送受信インタフェースを，別のトンネルの仮想インタフェースに指定した場合パケットが多重にカプセル化されることになり，正常に通信ができません。
2. **同一装置内で多重にカプセル化を行わない**
   同一装置内で，トンネルの仮想インタフェースでカプセル化されたパケットが再度別のトンネル仮想インタフェースでカプセル化が行われる場合，パケットが多重にカプセル化されることになり，正常に通信ができません。
3. **トンネルを設定した装置間にアドレス変換機能 (NAT 機能など) を使用した装置を置かない**
   アドレス変換機能でヘッダ情報を書き換えると，カプセル化されたパケットのヘッダの値が異常となる場合があります。
4. **同一プロトコルによるトンネル設定**
   トンネルで設定された仮想インタフェースに設定されたプロトコルと，パケット送受信インタフェースに指定されたプロトコルが同一プロトコルとなる IPv4 over IPv4 トンネル，または IPv6 over IPv6 トンネルにはならないようにしてください。
5. **トンネルインタフェースでのマルチキャストパケット中継**

トンネルインタフェースでのマルチキャストパケット中継はサポートしていません。IPv4 over IPv6 トンネルを使用しているネットワーク構成では，該当するトンネルインタフェースで IPv4 マルチキャストパケットへ中継することはできません。また，IPv6 over IPv4 トンネルおよび 6to4 トンネルでは，該当するトンネルインタフェースで IPv6 マルチキャストパケットへ中継することはできません。

6. **トンネルインタフェースの扱い**

   トンネルインタフェースはコンフィグレーションで指定した相手アドレスに対して到達可能かどうかに関係なく，常に Up 状態になります。そのため物理インタフェースでの疎通ができなくなった場合に，該当するトンネルインタフェースを使用している RIPng，OSPFv3，BGP4+ などによる経路情報が別のインタフェースを使用するまでにかかる時間は，通常の物理インタフェースを使用した場合の経路変更と比較して長くなる場合があります。

   なお，6to4 トンネルインタフェースは，対応する物理インタフェースの状態に依存します。このため，対応の物理インタフェースが Up 状態であれば Up，Down 状態であれば Down となります。

7. **6to4 トンネル経由の経路交換**

   6to4 トンネルのインタフェースには 6to4 アドレスしか定義できません。また，リンクローカルアドレスも自動設定されません。したがって，リンクローカルアドレスを使った RIPng，OSPFv3 によって経路交換を行うことはできません。また，BGP4+ による経路交換もサポートしていません。

8. **トンネルインタフェースでのフラグメントパケットの扱い**

   トンネルパス上の経路が安定していない，マルチパス構成上の経路を通るなどの場合，同一インタフェースからすべてのフラグメントパケットを受信できるとは限りません。この場合該当パケットは破棄されますので，フラグメントの発生を避けるようにシステム構築してください。

9. **VRRP 使用時の注意点**
   - トンネルインタフェースは VRRP のクリティカルインタフェースに使用できません。
   - VRRP で設定した仮想インタフェースの IPv4 アドレスは 6to4 トンネルに使用できません。

10. **6to4 サポート対象外インタフェースについて**

    次に示すインタフェース上で 6to4 トンネルは動作しません。このため，これらのインタフェースに定義している（動的割り当ての場合は割り当てられた IPv4 アドレス）を，6to4 プレフィックスに使用しないでください。
    - IPv4 アドレスが動的割り当てで決定するインタフェース（DHCP）
    - rmEthernet
    - unnumbered インタフェース

（2）6to4 トンネル使用時のセキュリティについて

6to4 アドレスはインターネットを仮想的に一つのデータリンクとして使用します。そのため，基本的にインターネットと接続しているすべての端末と接続することになります。6to4 トンネル経由での通信相手が特定できる場合は，6to4 トンネルを構成する IPv4 アドレスでフィルタリングを行うなどの対策をしてください。

（3）多重トンネル

あるトンネルの仮想インタフェースを，別のトンネルの仮想インタフェースでカプセル化されたパケットの送受信インタフェースに指定する多重トンネルは使用できません。

（a）構成例 1

トンネルの仮想インタフェースに設定されているアドレスは，別のトンネルの仮想インタフェース設定時には指定しないでください。多重トンネル禁止構成例を次の図に示します。

図 13-29　多重トンネル禁止構成例 1


IPv6ネットワーク
IPv6ネットワーク
IPv4ネットワーク
IPv6ネットワーク
IPv4
over
IPv6
トンネル
本装置A
本装置B
本装置C
Ia
Ib
Ic
Id
Ie
If
サーバ
PC
PC
PC
IPv6 over IPv4
トンネル
禁止構成
トンネルで設定した仮想インタフェース
に対してトンネルを設定している

（凡例）　Ia, Ib, Ic, If：IPv6アドレス
Id, Ie：IPv4アドレス

注意点

本装置 A のインタフェース Ib をパケット送受信インタフェースとして指定した，本装置 A と本装置 B 間の IPv4 over IPv6 トンネル仮想インタフェースを設定します。その仮想インタフェースを，本装置 A と本装置 C 間の IPv6 over IPv4 トンネルのパケット送受信インタフェースとして指定する設定を行います。このような構成では，本装置 A から本装置 C へ中継されるパケットは本装置 A 内で二つのトンネルインタフェースで多重にカプセル化が行われる多重トンネル構成になります。

(b) 構成例 2

トンネルを設定した装置間の到達経路が複数ある構成で，ある一方の経路が同一装置内を始点とするトンネルを通過するような構成の場合，経路情報の変化によって多重トンネル構成になる場合があるので注意してください。多重トンネル禁止構成例を次の図に示します。

図 13-30　多重トンネル禁止構成例 2


IPv4ネットワーク
Ii
本装置D
Ij
IPv4ネットワーク
IPv6 over IPv4トンネル2
本装置Aのインタフェース
Iaに対してトンネル設定
IPv6 over IPv4トンネル1
IPv6ネットワーク
IPv6
ネットワーク
禁止構成
IPv4
ネットワーク
本装置A
Ia
Ib
本装置B
Id
Ie
If
Ih
Ig
本装置C
Ic
IPv6
ネットワーク
IPv4
over
IPv6
トンネル
サーバ
PC
PC
本装置Aのインタフェース
Ibに対してトンネル設定
本装置Cのインタフェース
Ifに対してトンネル設定

（凡例）　Ib, Ic, Id, Ig：IPv6アドレス
Ia, Ie, If, Ih, Ii, Ij：IPv4アドレス

注意点

本装置 A と本装置 C 間に設定した IPv6 over IPv4 トンネルは経路情報によってトンネル 1 またはトンネル 2 のどちらかの経路を通過します。トンネル 1 の状態となったとき，本装置 C 向けトンネルの経路は本装置 A と本装置 B 間に設定された IPv4 over IPv6 トンネルを通過する経路となってしまうため，パケットは本装置 A 内で二つのトンネルインタフェースで多重にカプセル化が行われる多重トンネル構成になります。

(c) 構成例 3

トンネルの仮想インタフェース以外のインタフェースをカプセル化されたパケットの送受信インタフェースに指定する場合は，同一インタフェースに複数指定しても多重トンネル構成にはなりません。多重トンネルにならない構成例を次の図に示します。

図 13-31 多重トンネルにならない構成例 1


IPv4ネットワーク
IPv6ネットワーク
IPv4ネットワーク
本装置A
Ia
Ib
IPv4 over IPv6
トンネル
本装置B
Ic
Id
サーバ
PC
PC
実際のインタフェースに
対して複数のトンネルを
設定する
IPv4 over IPv6
トンネル
IPv4ネットワーク
本装置C
Ie
If
PC
PC
（凡例） Ib, Ic, Ie : IPv6アドレス
Ia, Id, If : IPv4アドレス

注意点

本装置 A と本装置 B，本装置 C それぞれの間に設定された IPv4 over IPv6 トンネルを中継されるパケットは，本装置 A 内でカプセル化されるのは 1 度だけです。また，本装置 A 内で，各装置への到達経路に別のトンネルが設定されていないため，この構成は多重トンネル構成にはなりません。

(d) 構成例 4

トンネルを設定した装置間の，中継経路上の別の装置間でトンネルが設定されている場合は多重トンネル構成にはなりません。多重トンネルにならない構成例を次の図に示します。

図 13-32 多重トンネルにならない構成例 2


IPv6ネットワーク
IPv4ネットワーク
IPv6ネットワーク
本装置A
本装置B
本装置C
本装置D
Ib
Ic
Id
Ie
If
Ig
Ia
Ih
IPv6 over IPv4
トンネル
IPv4
ネットワーク
IPv4 over IPv6
トンネル
サーバ
PC
PC
PC
IPv4ネットワーク
（凡例） Ib, Ic, If, Ig : IPv6アドレス
Ia, Id, Ie, Ih : IPv4アドレス

注意点

本装置 A と本装置 D 間に IPv4 over IPv6 トンネルの経路途中に別のトンネルが設定されていますが，各装置内でカプセル化を行うのは 1 度だけのため，多重トンネル構成にはなりません。本装置 B と本装置 C 間の IPv4 over IPv6 トンネルに本装置 A と本装置 D 間の IPv4 over IPv6 トンネルでカプセル化されたパケットが中継されますが，本装置 B と本装置 C ではカプセル化されたパケットとして意識しないで通常の IPv6 パケットとして IPv4 でカプセル化を行います。

(4) アドレス変換機能を使用した装置をはさんだ構成

アドレス変換を行ったアドレスをトンネルの接続先には指定できません。

(a) 構成例 1

トンネルを設定している装置間にアドレス機能変換を持つ装置を設置し，アドレス変換を行ったアドレスをトンネルの接続先として指定しないでください。

アドレス変換機能装置によってパケット内のヘッダ情報が書き換えられることでトンネルを設定した装置間で通信ができなくなります。トンネル間にアドレス変換機能装置のある禁止構成例を次の図に示します。

図 13-33 トンネル間にアドレス変換機能装置のある禁止構成例


IPv6ネットワーク
IPv4ネットワーク
IPv4プライベート
ネットワーク
IPv6ネットワーク
本装置A
Ia
Ib
アドレス変換
機能装置
Ic
Id
本装置B
Ie
If
禁止構成
IPv6 over IPv4
トンネル
サーバ
PC
PC
PC
（凡例） Ia, If : IPv6アドレス
Ib, Ic, Id, Ie : IPv4アドレス

注意点

本装置 A のトンネル設定で，カプセル化したパケットの宛先アドレスを，アドレス変換機能を使用したプライベートネットワーク内のアドレスとした場合，トンネルの仮想インタフェースでカプセル化されたパケットのヘッダ情報がアドレス変換機能装置によって書き換えられます。このため，本装置 A と本装置 B 間でのトンネルによる中継ができなくなります。

(5) 同一プロトコルによるトンネル設定

(a) 構成例 6

トンネルの仮想インタフェースでカプセル化したパケットのプロトコル種別と，パケット送受信インタフェースに指定されたインタフェースに設定されているプロトコルが同一の場合，パケットを同一のプロトコルでカプセル化することになって，正常に中継できない恐れがあります。IPv6 の場合の同一プロトコルによるトンネル禁止構成例を次の図に示します。

図 13-34　同一プロトコルによるトンネル禁止構成例 (IPv6 over IPv6 **トンネル**)



IPv6ネットワーク
IPv6ネットワーク
IPv6ネットワーク
禁止構成
本装置A
本装置B
Ia
Ib
Ic
Id
IPv6 over IPv6
トンネル
サーバ
PC
PC
PC

注意点

本装置 A の IPv6 インタフェース Ib と本装置 B の IPv6 インタフェース Ic をトンネルの仮想インタフェースでカプセル化されたパケットの送受信インタフェースとして指定します。次に，トンネル仮想インタフェースのアドレス設定で IPv6 アドレスを設定すると，パケット送受信インタフェースと同じプロトコルを指定した IPv6 over IPv6 トンネル構成となるため，パケットが正常に中継されません。

(b) 構成例 7

IPv4 の場合の同一プロトコルによるトンネル禁止構成例を次の図に示します。

図 13-35　同一プロトコルによるトンネル禁止構成例 (IPv4 over IPv4 トンネル)


IPv4ネットワーク
IPv6ネットワーク
IPv4ネットワーク
本装置A
本装置B
本装置C
本装置D
Ib
Ic
Id
Ie
If
Ig
Ia
Ih
IPv4 over IPv6
トンネル
IPv4
ネットワーク
IPv4 over IPv4
トンネル
禁止構成
サーバ
PC
PC
PC
IPv4ネットワーク
（凡例）　Id, Ie：IPv6アドレス
Ia, Ib, Ic, If, Ig, Ih：IPv4アドレス

注意点

本装置 A の IPv4 インタフェース Ib と本装置 D の IPv4 インタフェース Ig をトンネルの仮想インタフェースでカプセル化されたパケットの送受信インタフェースとして指定します。次に，トンネル仮想インタフェースのアドレス設定で IPv4 アドレスを設定すると，パケット送受信インタフェースと同じプロトコルを指定した IPv4 over IPv4 トンネル構成となるため，パケットが正常に中継されません。

13.12　RA

RA(Router Advertisement) は，ルータが端末群に IPv6 アドレス生成に必要な情報やデフォルトルートを配布する機能であり，DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) でのアドレス設定やデフォルトルート配布の機能に相当します。

● **DHCP 方式**

サーバで管理される複数のアドレスのどれかを割り当ててもらう方式です。

DHCP ではルータとは別に DHCP サーバを設置する必要があります。また，アドレスを要求する端末が DHCP サーバに対してアドレスを要求し，DHCP サーバからアドレスそのものを配布します。

● **RA 方式**

ルータから通知されるプレフィックスと端末自身が生成したアドレスの後半を組み合わせて，インタフェースのアドレスを決定する方式です。

RA ではルータがアドレスのプレフィックス部だけを一定間隔で配布し，各端末が固有のインタフェース ID 部と受信した RA 内のプレフィックス情報から端末でアドレスを生成します。こうした特徴によって，RA はサーバレスで端末数に依存しない簡便な Plug & Play を実現します。なお，RA によるアドレス自動設定はルータ以外の端末だけで設定でき，ルータは RA を受信してもアドレスを自動設定しません。

DHCP 方式のアドレス設定を「図 13-36　DHCP 方式のアドレス設定」に，RA 方式のアドレス設定を「図 13-37　RA 方式のアドレス設定」に示します。

図 13-36　DHCP **方式のアドレス設定**



1. 使用できるアドレス1個を要求する。
2. 設定されているアドレスリストより端末に指定するアドレスを決定する。
3. 使用するアドレスを通知する。
4. 通知されたアドレスを設定する。

図 13-37　RA **方式のアドレス設定**



1. インタフェースIDを生成する。
2. プレフィックスを要求する。
3. RAで配布するプレフィックスを設定する。
4. プレフィックスを通知する。
5. 通知されたプレフィックスとインタフェースIDを組み合わせてアドレスを生成し，設定する。

13.12.1　RA によるアドレス情報配布

RA によるアドレス配布には，ルータからの定期的な配布と，端末からのリクエストに対するルータの応答の 2 種類があります。両者は配布の契機が異なるだけで，どちらの場合も，ルータからのアドレス配布

は ICMPv6 パケット Type 134 で規定された RA によって行われます。また，端末からのリクエストは ICMPv6 パケット Type133 の RS(Router Solicitation) によって行われます。

RA を受信した端末は，与えられたプレフィックスと各端末で固有である 64 ビットのインタフェース ID(通常は 48 ビットの MAC アドレスを基に生成) を組み合わせたグローバルアドレスを生成し，RA を受信したインタフェースに設定します。同時に RA 送信元アドレス (=RA を送信したルータのインタフェースリンクローカルアドレス) を端末のデフォルトゲートウェイとして設定します。MAC アドレスからのインタフェース ID 生成を次の図に示します。

図 13-38　MAC アドレスからのインタフェース ID 生成



1.MACアドレスを24ビットで二つに分割する。
2.中間に固定値"ff fe"を挿入する。
3.最初の8ビットの下位2ビット目の値を反転する。

ルータから端末に伝えられるプレフィックスは，通常は RA を広告するインタフェースに定義されたアドレスプレフィックスのうち，リンクローカルを除いたものです。ただし，それに加えてそのほかのプレフィックスを広告することもできます。また，ルータからの RA 送出時間間隔の最大値，最小値をインタフェース単位で設定できます。RA で配布される情報を次の表に示します。

表 13-28　RA で配布される情報

配布情報	説明	設定できる範囲	省略時の初期値
アドレス自動管理設定フラグ (managed-flag)	RA 以外の方法 (DHCPv6 など) による IPv6 アドレス設定を，RA 受信を契機に端末で自動的に行わせることを指定するフラグ。 このフラグの値に関係なく，RA によるアドレス設定は必ず行われます。通常は OFF にしてください。	ON/OFF	OFF
アドレス以外情報設定フラグ (other-flag)	RA 以外の方法 (DHCPv6 など) による IPv6 アドレス以外の情報 (DNS サーバなど) を，RA 受信を契機に端末で自動的に行わせることを指定するフラグ。通常は OFF にしてください。	ON/OFF	OFF
リンク MTU (link-mtu)	端末が実際の通信に使 MTU 値を指定します。通常使用される MTU 値は RA を受信したインタフェースの MTU 値ですが，インタフェースの MTU いっぱいのパケットを端末に使わせたくない場合に，このパラメータを MTU 値よりも小さい値に設定します。インタフェースの MTU よりも大きい値を通知することはできません。	1280 ～インタフェースの MTU	配布しない

配布情報	説明	設定できる範囲	省略時の初期値
可到達時間 (reachable-time)	IPv6 では ICMPv6 によって隣接ノードの到達性を確認しますが，その確認結果の有効期間を端末に指定します。未指定または 0 を指定した場合は端末ごとに定められたデフォルト値が到達性確認結果の有効期間になります。 また，0 以外の値を指定した場合は，本装置の該当インタフェースで学習する NDP エントリの Reachable 状態遷移時間のベース値にも適用します。	0 〜 3600000 （ミリ秒）	0
再送時間 (retrans-timer)	IPv6 では ICMPv6 によって隣接ノードの到達性を確認しますが，そのとき送信する ICMPv6 パケットの送信間隔を端末に指定します。未指定または 0 を指定した場合は端末ごとに決められたデフォルト値が再送間隔として使用されます。 また，0 以外の値を指定した場合は，本装置の該当インタフェースで学習する NDP エントリの近隣到達不能検出時の再送間隔にも適用します。	0 〜 4294967295 （ミリ秒）	0
端末ホップリミット (curhoplimit)	端末がパケットを送信するときに，何ホップ先まで中継できるかを示す IPv6 ヘッダ内のホップリミット領域に設定する値を指定します。	0 〜 255	64
ルータ生存時間 (lifetime)	端末が RA によって確定したデフォルトルータの有効期間。0 を指定すると，端末は，受信した RA の送信元アドレスをデフォルトゲートウェイとみなしません。	0，または RA 送出間隔の最大値〜 9000 （秒）	RA 送出間隔の最大値の 3 倍
リンク層オプション (advlinkopt)	RA 送信元の IPv6 アドレスに対応するリンク層アドレス。本装置の場合は，RA 広告インタフェースがイーサネットおよびギガビット・イーサネットの場合だけ，そのポートの MAC アドレスが入ります。このオプションを OFF にすると，各端末でデフォルトゲートウェイのリンク層アドレス解決が行われます。そのためリンク層アドレスによる負荷分散を行えます。本装置ではオプションを OFF に指定していますが，ロードバランス機能はサポートしていません。	ON/OFF	ON
ルータ優先度 (router-preference)	端末が複数ルータより RA を受信した場合に，どの RA の情報を優先して使用するか指定します。	high, medium, low	medium
プレフィックス	RA で広告するプレフィックス。指定していないときは，広告するインタフェースについているリンクローカルではないプレフィックスを広告します。それ以外に，さらにプレフィックスを広告したい場合や，インタフェースについているプレフィックスに対して有効期間を設定する場合に使用します。	グローバル，サイトローカルプレフィックス	インタフェースの非リンクローカルプレフィックス
自律設定有効フラグ (autonomous-flag)	このオプションが OFF のプレフィックスは端末に付与されません。RA の試験運用以外のときは常時 ON にしてください。	ON/OFF	ON
オンリンクフラグ (onlink-flag)	このオプションが OFF のプレフィックスについては，端末での redirect メッセージの送信が抑制されます。RA の試験運用以外の時は常時 ON にしてください。	ON/OFF	ON

配布情報	説明	設定できる範囲	省略時の初期値
推奨有効期間 (preferred-lifetime)	RA によって通知されたプレフィックスを，端末が通信時のソースアドレスに使用することを許可する時間。推奨する有効期間を過ぎても RA を受信しないと，該当するプレフィックス以外のアドレスを通信のソースアドレスとして使用することを試行します。ただし，ほかに適切なプレフィックスを持たない場合は，端末は推奨する有効期間を過ぎたプレフィックスを通信に使用します。	0，または RA 送出間隔の最大値～4294967295(秒)	604800
最終有効期間 (valid-lifetime)	RA によって通知されたプレフィックスが消滅するまでの時間。最終有効期間を過ぎても RA を受信しないと，端末は該当するプレフィックスのアドレスを削除します。	0，または RA 送出間隔の最大値～4294967295(秒)	2592000

13.12.2　RA 情報変更時の例

RA で端末にプレフィックスを配布している構成では，プレフィックスの値を変更すると，急なアドレス変更によって疎通できなくなることがあります。それを防ぐために標準設定では古いプレフィックスが 604800 秒 (7 日間) 残るようになっています。古いプレフィックスを削除するには，変更対象のプレフィックスと同時に新しいプレフィックスを広告し，有効時間を徐々に変更することで古いプレフィックスを削除してください。RA の使用例を次の図に示します。

図 13-39　RA の使用例



1. イーサネットのインタフェース Ia から RA をネットワークに広告する定義を行います。
   - Ia のプレフィックス = 3ffe:501:811:ff01::/64
2. Ia のプレフィックスを 3ffe:501:811:ff01::/64 から 3ffe:501:811:ff22::/64 に変更する定義を行います。
   - Ia で新しく広告するプレフィックス 3ffe:501:811:ff22::/64 の広告間隔を短く設定し，広告を開始します。
   - Ia で利用を停止するプレフィックス 3ffe:501:811:ff01::/64 の推奨有効期間 , 最終有効期間を短く設定して広告を行います。
   - Ia での 3ffe:501:811:ff22::/64 の広告間隔をデフォルト値に戻します。
   - 広告を終了するプレフィックス 3ffe:501:811:ff01::/64 の広告を停止します。

13.12.3　RA の送信間隔

RA を広告する相手端末数に応じて，RA の送信間隔が制限されます。詳細は,「コンフィグレーションコマンドレファレンス Vol.1　10. RA 情報」のコンフィグレーションコマンド ra を参照してください。

13.13 IPv6 使用時の注意事項

(1) IPv6 中継回線の MTU 長の変更

IPv6 の最小パケット長は 1280 バイト以上と規定されています (RFC2460)。このため，ATM 回線の VC など MTU 長を変更できるインタフェースで MTU 長を 1280 バイト未満に設定すると，IPv6 通信ができません。IPv6 通信を行うインタフェースの MTU 長は 1280 バイト以上で使用してください。

(2) 同一リンクでのハードウェア中継機能

同一リンク上の本装置および端末間の IPv6 通信について，本装置が IPv6 ハードウェア中継を行う場合，次に示す注意事項があります。

(a) 同一リンク上の端末間の通信

次に示す図のような構成で，同一リンク上の IPv6 端末間で行う通信のプレフィックスが一致していないために本装置に中継させる設定をしている場合，ハードウェアによる高速中継にはなりません。このため，性能が低下する場合があります。同一リンク上の IPv6 端末上の通信では各端末の IPv6 アドレスのプレフィックスを一致させ，端末同士が直接通信する設定にしてください。

図 13-40 同一リンク上の IPv6 端末間の通信に本装置を使用する構成



(b) ICMPv6 リダイレクトメッセージ送信

ICMPv6 リダイレクトメッセージが送信されるのは，ネクストホップアドレスが同一リンク上のルータのリンクローカルアドレスの場合だけです。経路のネクストホップアドレスをグローバルアドレスで設定している場合は，ICMPv6 リダイレクトメッセージが送信されないので注意してください。

(3) ping ipv6 および traceroute ipv6 コマンドの宛先 IPv6 アドレス

本装置では，インタフェース立ち上がり時に RFC2462 で規定されている重複アドレス検出を実行します。これによって他装置との重複が確認された IPv6 アドレスに対して ping ipv6 および traceroute ipv6 コマンドを実行した場合，宛先として指定した IPv6 アドレスではなく，本装置の別のインタフェースの IPv6 アドレスから返答が返ることがあるので注意してください。

また，インタフェース立ち上がり直後の数秒間は，重複アドレス検出が完了していないため，同様に別の IPv6 アドレスから返答が返ることがありますが，重複アドレス検出が完了次第通常の動作に戻るので問題ありません。

(4) 送信元アドレスと宛先アドレスのスコープが異なるパケットの扱い

本装置では，送信元アドレスがリンクローカルアドレスで，宛先アドレスがリンクローカルアドレス以外

のパケットは不正なパケットとして廃棄します。しかし，送信元アドレスに対して ICMPv6 Destination Unreachable (beyond scope of source address) メッセージを返しません。

(5) IPv6 拡張オプション付きパケットの中継

1. 中継点オプション付きパケットを中継する場合，ソフトウェア中継になります。
2. 受信側の QoS 制御機能を使用している場合，経路制御オプションまたは終点オプションを付加している TCP パケットの中継は，ソフトウェア中継になります。

(6) インタフェースへのグローバルアドレスの設定

インタフェースにグローバルアドレスを設定する際は，同一リンク上のインタフェースのプレフィックスおよびプレフィックス数が，全装置で同じになるようにしてください。この条件を満たさない場合，本装置に存在しないインタフェースのプレフィックスに対して通信ができません。

(7) 二重化系切替に関する注意事項【AX7800R】

IPv6 インタフェースが多数存在すると，系切替した BCU で IPv6 インタフェースのアップが完了するまで数分掛かる場合があります。その間，本装置と IPv6 通信を行なっている相手装置からの NUD（Neighbor Unreachability Detection：近隣到達不能探知）に応答できないので，相手装置側で本装置の NDP キャッシュエントリが削除されて IPv6 中継が中断するおそれがあります。

このため，IPv6 中継を中断させたくないインタフェースについては，相手装置側で NUD をしないようにする必要があります。本装置の場合，スタティック NDP として定義した NDP エントリについては NUD をしません。

(8) ホスト経路と NDP に関する注意事項

本装置では，NDP エントリと，スタティックに設定されたホスト経路またはルーティングプロトコルによって学習されたホスト経路が重複した場合，ホスト経路の方を優先して使用します。

14 RIPng/OSPFv3

この章では，主にイントラネットに適用されるルーティングプロトコルである RIPng，OSPFv3 について説明します。

14.1 IPv6 **ルーティング**

14.2 **ネットワーク設計の考え方**

14.3 **経路制御** (RIPng/OSPFv3)

14.4 RIPng

14.5 OSPFv3

14.6 **経路フィルタリング** (RIPng/OSPFv3)

14.7 **経路集約** (RIPng/OSPFv3)

14.8 **グレースフル・リスタートの概要** (RIPng/OSPFv3)

14.1 IPv6 ルーティング

IPv6 ルーティングプロトコルの概要について説明します。

14.1.1 スタティックルーティングとダイナミックルーティング

パケットを中継するためにはルーティングテーブルを作成する必要があります。本装置のルーティングテーブルの作成方法は，大きくスタティックルーティングとダイナミックルーティングに分類できます。

- スタティックルーティング
  ユーザがコンフィグレーションによって経路情報を設定する方法です。
- ダイナミックルーティング
  ネットワーク内のほかのルータと経路情報を交換して中継経路を決定する方法です。本装置は RIPng，OSPFv3(バージョン 3)，BGP4+(バージョン 4+)，IS-IS をサポートしています。

14.1.2 経路情報

本装置が取り扱う経路情報，つまりルーティング対象とするアドレスの種類を次に示します。本装置はサイトローカルアドレスをグローバルアドレスと同様に扱います。

- デフォルト経路
  すべてのネットワーク宛ての経路。(宛先プレフィックス ::/0)
- グローバルネットワーク経路
  特定のネットワーク宛てのグローバル経路，および複数のネットワーク宛てのグローバル経路を集約したもの。
- グローバルホスト経路
  特定のホスト宛てのグローバル経路。(プレフィックス長が 128 ビットのグローバル経路)

14.1.3 ルーティングプロトコルごとの適用範囲

本装置のサポートするルーティングプロトコルについて取り扱う経路情報および機能の概要を次の表に示します。

表 14-1 ルーティングプロトコルごとの適用範囲

経路情報		スタティック	ダイナミック	
			RIPng	OSPFv3
経路情報	デフォルト経路	○	○	○
	グローバルネットワーク経路	○	○	○
	グローバルホスト経路	○	○	○
	マルチパス	○	×	○
経路選択		－	メトリック（経由するルータ数）	コスト（経由するルータ数および回線速度）
ルーティングループ抑止		－	スプリットホライズン	○
認証機能		－	×	×

（凡例） ○：取り扱う　×：取り扱わない　－：コンフィグレーションによるので該当しない

14.2 ネットワーク設計の考え方

14.2.1 アドレス設計

IPv6 アドレス割り当て時には次のような考え方に従うと，注意しなければならない事項の多くを回避でき，比較的簡単にネットワーク設計をすることができます。

- NLA や SLA を，ネットワークトポロジの階層構造に従って分割します。
- ポイント－ポイント型の回線は極力リンクローカルアドレスだけを割り当てます。

14.2.2 直結経路の取り扱い

本装置はブロードキャスト型の回線 (イーサネット) とポイント－ポイント型の回線のグローバルアドレスとポイント－ポイント型の回線のリンクローカルアドレスとで経路情報 (直結経路) の扱いが異なります。

(1) ブロードキャスト型の場合

ブロードキャスト型の場合はネットワークプレフィックス (prefix) とプレフィックス長 (prefixlen) として扱います。ブロードキャスト型の直結経路の扱いを次の図に示します。

図 14-1　直結経路の取り扱い (ブロードキャスト型の場合)


イーサネット
本装置
ネットワークプレフィックス
(prefix/prefixlen)
例　prefix/prefixlen=3ffe:501:811:ff01::/64
プレフィックス経路として扱う
ルーティングテーブル上：3ffe:501:811:ff01::/64

(2) ポイント－ポイント型のグローバルアドレスおよび手動設定のリンクローカルアドレスの場合

ポイント－ポイント型のグローバルアドレスおよび手動設定のリンクローカルアドレスの場合は，二つのアドレス a，b として扱います。グローバルアドレスおよび手動設定のリンクローカルアドレスの場合の直結経路の扱いを次の図に示します。

図 14-2　直結経路の取り扱い (ポイント－ポイント型のグローバルアドレス，手動設定リンクローカルアドレスの場合)


本装置
本装置
a
b
例　a = 3ffe:501:811:ff02::1
b = 3ffe:501:811:ff02::2
a，bのホスト経路として扱う
ルーティングテーブル上：3ffe:501:811:ff02::1/128
3ffe:501:811:ff02::2/128

(3) ポイント－ポイント型のリンクローカルアドレスの場合

ポイント－ポイント型のリンクローカルアドレスの場合は，ネットワークプレフィックス（fe80::% 回線名）とプレフィックス長 (64) として扱います。リンクローカルアドレスの場合の直結経路の扱いを次の図に示します。

図 14-3　ポイント－ポイント型のリンクローカルアドレスの場合



例　prefix/prefixlen=fe80::%回線名/64

サブネット経路として扱う
ルーティングテーブル上：=fe80::%回線名/64

(4) ポイント－ポイント型回線のダイレクト経路の広告

ポイント－ポイント型回線のダイレクト経路（グローバルアドレスおよび手動設定のリンクローカルアドレス）はホスト経路として生成されます。したがって，ポイント－ポイント型回線のダイレクト経路は二つのホスト経路として広告されます。本装置では，コンフィグレーションコマンド options の gen-prefix-route パラメータを指定することによって，ポイント－ポイント型回線のダイレクト経路を一つのネットワーク経路として広告できます。なお，このパラメータを指定した場合は，該当するダイレクト経路のホスト経路は広告対象外となります。

14.2.3　マルチホーム・ネットワークの設計

マルチホーム接続されたルータで上流プロバイダと経路交換を行う場合は，RIPng ではなく BGP4+ を使用するようにしてください。

14.3 経路制御 (RIPng/OSPFv3)

14.3.1 スタティックルーティング

スタティックルーティングはコンフィグレーションで設定した経路情報（スタティック経路）に従ってパケットを中継する機能です。

本装置のスタティック経路は，デフォルトルートを含む一つの宛先ネットワークまたはホストごとに，複数の中継経路（ゲートウェイ）を設定できます。本装置は設定された複数の中継経路から適切な一つの経路を選択して経路情報を生成することによってパケット中継を実現しています。

スタティックルーティングのネットワーク構成例を次の図に示します。本店には各営業店へのスタティック経路を定義し，営業店では本店へのスタティック経路を定義します。本設定例では営業店間の通信はできません。

図 14-4　スタティックルーティングのネットワーク構成例


本店
本装置A
a1
a2
営業店Bへの経路を定義
・宛先　　　：ネットワークB
・ゲートウェイ：b
営業店Cへの経路を定義
・宛先　　　：ネットワークC
・ゲートウェイ：c
営業店B
本装置B ネットワークB
b
本店への経路を定義
・宛先　　　：ネットワークA
・ゲートウェイ：a1
営業店C
本装置C ネットワークC
c
本店への経路を定義
・宛先　　　：ネットワークA
・ゲートウェイ：a2

（1）スタティック経路の経路選択

コンフィグレーションで宛先ネットワークごとに指定された複数の中継経路（ゲートウェイ）から適切な一つ，または複数のゲートウェイを選択して経路情報を生成します。ゲートウェイの選択は，該当するゲートウェイと通信できる状態にあるゲートウェイの中からコンフィグレーションの定義順で選択します。

選択されたスタティック経路が使用できなくなった（該当するインタフェースが障害となった）場合，スタティック経路は設定された複数の中継経路から適切な一つ，または複数の経路を再選択します。

本装置では，コンフィグレーションコマンド static の multipath サブコマンドを定義することによって，複数の転送先を生成できます。この複数の転送先（マルチパス）数は，コンフィグレーションコマンド options の max-paths パラメータに従います。

（2）スタティック経路の中継経路指定

スタティック経路では中継経路の指定方法が 3 種類あります。それぞれ，隣接ゲートウェイ，遠隔ゲートウェイ，インタフェースです。

隣接ゲートウェイ

　隣接ゲートウェイは，本装置のインタフェースによって直接接続してある装置を中継経路として指定する方法です。該当するゲートウェイへの接続に使用しているインタフェースの状態によって，経路

を生成・削除します。隣接ゲートウェイを指定する場合は，コンフィグレーションコマンド static の gateway サブコマンドを使用してください。

遠隔ゲートウェイ

遠隔ゲートウェイでは，本装置から直接接続していない装置を中継経路として指定できます。該当するゲートウェイへの経路の有無によって，経路を生成・削除します。遠隔ゲートウェイを使用しているスタティック経路のネクストホップは，遠隔ゲートウェイへの経路のネクストホップで置き換えられます。ただし，遠隔ゲートウェイを使用しているスタティック経路を用いて遠隔ゲートウェイを解決することはできません。

遠隔ゲートウェイを指定する場合は，コンフィグレーションコマンド static の remote-gateway サブコマンドを使用してください。

インタフェース

中継経路としてポイント－ポイント型インタフェースを指定することもできます。該当するインタフェースの状態によって，経路を生成・削除します。インタフェース指定のスタティック経路に従ってパケットを転送する場合，そのパケットを該当するインタフェースの対向装置へ転送します。インタフェースを指定する場合は，コンフィグレーションコマンド static の interface サブコマンドを使用してください。

さらに，上記指定の経路について，2 種類のサブコマンドを追加で指定できます。どちらもパケットを転送しないサブコマンドです。また，中継経路に Null インタフェースを指定した場合も，パケットを転送しません。

noinstall サブコマンド

noinstall サブコマンドを指定したスタティック経路はパケット転送に使用しません。デフォルト経路など次善の経路がある場合は，その経路に従ってパケットを転送します。noinstall サブコマンドは，広告用のスタティック経路を設定したいが，パケット転送にはこのスタティック経路を使用しないで，ほかの経路に従ってほしい場合に使用します。

reject サブコマンド

reject サブコマンドを指定したスタティック経路はリジェクト経路になります。その経路にマッチしたパケットは廃棄されます。このとき，ICMP（Unreachable）によって，送信元へパケット廃棄を通知します。reject サブコマンドは，広告用のスタティック経路を設定したいが，このスタティック経路よりも優先する経路が本装置にないパケットを廃棄したい場合に使用します。また，特定のアドレスや宛先に対してパケットを転送したくない場合にも使用します。

Null インタフェース

スタティック経路の中継経路に Null インタフェースを指定すると，結果としてパケットが廃棄されます。また，reject サブコマンドによる廃棄と違い，ICMP を送信しません。パケットを廃棄させたいが，廃棄による ICMP パケットを返したくない場合に使用します。Null インタフェースの詳細は，「13.8　Null インタフェース」を参照してください。

(3) スタティック経路のゲートウェイ監視

スタティック経路は，ゲートウェイと直接接続されたインタフェースの状態，またはゲートウェイへの経路があるかどうかで経路の生成・削除を制御します。したがって，経路が生成されている場合でも，該当するゲートウェイへの到達保証はありません。本装置には，生成されたスタティック経路のゲートウェイに対し，ICMPv6 エコーメッセージを使用した周期的なポーリング，または BFD によって，到達性を動的に監視する機能があります。本機能を使用することによって，「(2) スタティック経路の中継経路指定」の経路生成・削除条件に加えて，該当するゲートウェイへの到達性が確保できている場合だけ，スタティック経路を生成するよう制御できます。

(a)　スタティック経路のゲートウェイ監視による経路切り替え

スタティック経路のゲートウェイ監視の例を次の図に示します。

図 14-5　スタティック経路のゲートウェイ監視の例



この図では，本装置 A でネットワーク B へのスタティック経路が本装置 B 経由 (優先)，本装置 C(非優先) で定義されているものとします。ゲートウェイ監視を行っていない状態で，本装置 A と本装置 B 間の本装置 B 側のインタフェースに障害が発生した場合，本装置 A 側のインタフェースは正常なため，本装置 B 経由のスタティック経路は削除されません。これによって，本装置 C 経由のスタティック経路への切り替えが行われず，本装置 A －ネットワーク B 間の通信が停止します。

ゲートウェイ監視を行っている場合，本装置 A 側のインタフェースが正常である場合でも，ゲートウェイ監視機能によって本装置 B への到達不可を検知し，本装置 B 経由のスタティック経路を削除します。これによって，本装置 C 経由のスタティック経路への切り替えが行われ，本装置 A －ネットワーク B 間の通信を確保できます。

(b)　ICMPv6 エコーによるゲートウェイ監視

コンフィグレーションコマンド static の poll サブコマンドを使用すると，隣接ゲートウェイ指定または遠隔ゲートウェイ指定のスタティック経路に ICMPv6 エコーによるゲートウェイ監視を適用できます。

ICMPv6 エコーメッセージを使用したゲートウェイ監視では，スタティック経路の生成，削除および再生成タイミングはコンフィグレーションコマンド static の pollinterval，pollcount および recovercount サブコマンドに依存します。

recovercount サブコマンドの設定値を調整することで，該当するゲートウェイへ到達不可能から到達可能となった場合でも，その時点で経路を生成するのではなく，一定期間該当するゲートウェイへの到達性を監視して安定性が認められた場合に経路を再生成できます。

● 経路生成タイミング
インタフェースアップなどの経路生成要因を契機としてゲートウェイにポーリングします。該当するポーリングに対する応答を受信した場合，次のポーリング周期 (pollinterval) に経路を生成します。
ICMPv6 エコー監視時の経路生成タイミングを次の図に示します。

図 14-6　ICMPv6 エコー監視時の経路生成タイミング


本装置
ゲートウェイ
インタフェース・アップ
pollinterval
poll
reply
生成

● 経路削除タイミング

pollinterval 周期でのポーリングに対し，pollcount 回数連続して応答がない場合に経路を削除します。pollcount=3 の場合はポーリングに対して 3 回連続して応答がない場合に経路を削除します。なお，インタフェースダウンなどの経路生成要因がなくなった場合にもポーリングを使用しない (poll サブコマンド未指定) スタティック経路と同様に，経路を削除します。ICMPv6 エコー監視時の経路削除タイミングを次の図に示します。

図 14-7　ICMPv6 エコー監視時の経路削除タイミング (pollcount=3 の場合)


本装置
ゲートウェイ
pollinterval
poll
reply
0回
poll
1回
poll
2回
poll
3回
=pollcount→削除

● 経路再生成タイミング

ICMPv6 エコー監視によって削除された経路のゲートウェイへの pollinterval 周期のポーリングに対し，recovercount 回数連続して応答があった場合に経路を再生成します。recovercount=2 の場合はポーリングに対して 2 回連続して応答があった場合に経路を再生成します。ICMPv6 エコー監視時の経路再生成タイミングを次の図に示します。

図 14-8 ICMPv6 エコー監視時の経路再生成タイミング (recovercount=2 の場合)



(c) BFD 機能によるゲートウェイ監視【OP-BFD】

コンフィグレーションコマンド static の bfd サブコマンドを使用すると，隣接ゲートウェイ指定のスタティック経路に BFD 機能によるゲートウェイ監視を適用できます。BFD 機能によるゲートウェイ監視を適用しているスタティック経路は，BFD セッション状態が Up のときにだけ生成されます。

BFD 機能の詳細については，「11　BFD 機能【OP-BFD】」を参照してください。

14.3.2 ダイナミックルーティング (RIPng/OSPFv3)

本装置では RIPng，OSPFv3，BGP4+，IS-IS をサポートしています。RIPng については「14.4　RIPng」に，OSPFv3 については「14.5　OSPFv3」に，BGP4+ については「15　BGP4+【OP-BGP】」を参照してください。IS-IS については「10　IS-IS【OP-ISIS】」を参照してください。

14.3.3 スタティックルーティングとダイナミックルーティングの同時動作 (RIPng/OSPFv3)

スタティックルーティングおよびダイナミックルーティングの各プロトコルは同時に動作できます。

(1) プリファレンス値

複数のルーティング種別が同時動作するとき，それぞれは独立した経路選択手順に従って，ある宛先アドレスへの経路情報から一つの最良の経路を選択します。その結果，ルータ内ではある宛先アドレスへの経路情報が複数存在することになります。このような場合，それぞれの経路情報のプリファレンス値が比較され優先度の高い経路情報が有効になります。

本装置では，スタティック経路ごとおよびダイナミックルーティングのルーティングプロトコル (例えば RIPng) ごとに生成する経路情報のデフォルトのプリファレンス (優先度) 値をコンフィグレーションで設定できます。なお，プリファレンスは値の小さい方が優先度が高くなります。各プロトコルのプリファレンスのデフォルト値を次の表に示します。

表 14-2　プリファレンスのデフォルト値

経路	デフォルトプリファレンス値
直結経路	0(固定値)
OSPFv3 の AS 内経路	10
IS-IS の内部経路	15
BGP4+ のデフォルト経路	20
スタティック経路	60
RIPng 経路	100
集約経路	130
OSPFv3 の AS 外経路	150
IS-IS の外部経路	160
BGP4+ 経路	170

(2)　エキスポート機能

複数のルーティングプロトコルが同時動作するとき，各ルーティングプロトコルで広告する経路情報は，同一のルーティングプロトコルで学習した経路情報および直結経路情報に限られます。異なるルーティングプロトコルから学習した経路情報は広告されません。例えば，スタティックの経路情報を RIPng では広告しません。また，広告される経路情報はプリファレンス値によって選択された最も優先度の高い経路です。

本装置では，あるルーティングプロトコルの経路情報をほかのルーティングプロトコルで広告したい場合や，特定の経路情報の広告をフィルタリングしたい場合にはエキスポート機能によって実現できます。エキスポートの設定によって広告される経路情報はプリファレンス値から選択された最も優先度の高い経路です。

(a)　OSPFv3 ドメインの注意事項

OSPFv3 の各ドメインは，お互いに異なるルーティングプロトコルとして動作します。このため，エキスポート機能を使用しない場合，ルータ内の複数の OSPFv3 ドメイン間でお互いに経路を広告することはありません。OSPFv3 の AS 内経路や AS 外経路をほかの OSPFv3 ドメインに AS 外経路として広告したい場合には，配布先ドメインに対してエキスポート・フィルタを定義してください。

14.3.4　経路削除保留機能

経路削除保留機能は，ルーティングプロトコルが無効にした経路を，ルーティングテーブルから一定時間削除しないようにすることで，新しく代替経路が生成されるまでの間，既存経路によってフォワーディングを維持する機能です。

経路削除保留機能については，「9.2.4　経路削除保留機能」を参照してください。

14.4 RIPng

14.4.1 RIPng 概説

RIPng はネットワークで接続したルータ間で使用するルーティングプロトコルです。各ルータは RIPng を使用して自ルータから到達できるネットワークとそのネットワークへのホップ数（メトリック）を通知し合うことによって経路情報を生成します。RIPng はバージョン 1(RFC2080 準拠）をサポートしています。

(1) メッセージの種類

RIPng で使用するメッセージの種類にはリクエストとレスポンスの 2 種類があります。ルータがほかのルータに経路情報を要求する場合にはリクエストを使用し，ほかのルータからのリクエストに応答する場合，および定期的またはトポロジー変化時に自ルータの経路情報をほかのルータに通知する場合にレスポンスを使用します。

(2) 運用時の処理

本装置の立ち上げ時，本装置はリクエストメッセージをすべての隣接ルータに送信し，隣接ルータが持つすべての経路情報を通知するように要求します。

運用中，本装置は次の三つの要因でレスポンスを送信します。

- 隣接ルータからリクエストを受信した場合で，リクエストの内容によって自分が持つ経路情報をリクエストの送信元にレスポンスで応答します。
- 定期的に行う経路情報の通知です。本装置は 30 秒ごとに自分が持つ経路情報をすべて含むレスポンスを送信し，隣接ルータに通知します。
- 経路変化を検出したときに行う経路情報の通知です。本装置は経路の変化を検出したとき，変化した経路に関連する経路情報を含むレスポンスを送信し，隣接ルータに通知します。

各隣接ルータが送信したレスポンスを受信し，経路の変更を検出した場合は自分が持つ経路情報の更新を行います。レスポンスは隣接ルータとの送信の確認にも使用します。180 秒以上レスポンスを応答しないルータに対しては通信不可能と判断し，代替ルートがあるときはルーティングテーブルを代替ルートに更新します。代替ルートがないときはルートを削除します。

(3) ルーティングループの抑止処理

本装置は中継経路のループを抑止するためにスプリットホライズンを使用します。

(4) RIPng(IPv6) と RIP(IPv4) の機能差分

RIPng(IPv6) と RIP(IPv4) の機能差分を次の表に示します。

表 14-3 RIPng(IPv6) と RIP(IPv4) の機能差分

機能	RIPng(IPv6)	RIP(IPv4)
triggered update	○	○
ホールドダウン	○	○
スプリットホライズン	○	○
ポイズンリバース	×	×
認証機能	×	×

機能	RIPng(IPv6)	RIP(IPv4)
ルートタグ	○※	△
指定ネクストホップの取り込み	○	○
既存経路と同じメトリックの経路を異なるゲートウェイから受信したときに，既存経路のエージングタイムがタイマ値の 1/2 秒以上経過している場合，新しく学習した経路に変更します。	×	○

（凡例） ○：取り扱う　△：一部取り扱う　×：取り扱わない

注※

ルートタグ情報の変更はサポートしていません。また，RIPng のコンフィグレーションでルートタグ情報に外部経路の先頭 AS 番号を指定し，かつ，外部経路の先頭 AS 番号が 4 バイト AS 番号（65536 ～ 4294967295）の場合，ルートタグ情報に AS_TRANS（23456）を設定します。

14.4.2 経路選択アルゴリズム経路集約

本装置は，各プロトコルで学習した同じ宛先への経路情報をそれぞれ独立した経路選択手順に従って一つの最良の経路を選択します。同じ宛先への経路情報が各プロトコルで生成されて複数存在する場合，それぞれの経路情報のプリファレンス値が比較され優先度の最も高い経路情報が有効になります。

RIPng では，自プロトコルを使用し学習した同じ宛先への広告元の異なる複数の経路情報から，経路選択の優先順位に従って一つの最良の経路を選択します。

表 14-4　経路選択の優先順位

優先順位	内容
高	メトリック値が最も小さい経路を選択します。
↑	ネクストホップアドレスが最も小さい経路を選択します。
↓	経路情報に含まれるネクストホップアドレスと経路情報の送信元ゲートウェイアドレスが一致する経路を選択します。※
低	そのほかの場合，新しく学習した経路を無視します。

注※　この条件は，同一ネットワーク内にある異なる隣接装置から，経路情報に含まれるネクストホップアドレスが同一となる経路情報を学習する場合に適用されます。

その後，同じ宛先への経路情報が各プロトコル (BGP4+，スタティック) で学習した経路によって複数存在する場合は，それぞれの経路情報のプリファレンス値が比較され，優先度の最も高い経路情報をルーティングテーブルに設定します。

14.4.3 RIPng での経路情報の広告

ルーティングプロトコルに RIPng(RFC2080 準拠) を使用する場合は経路情報の伝搬に注意が必要です。経路情報の種類を次の表に示します。

表 14-5　経路情報の種類

経路情報の種類	定義	例
デフォルト経路情報	すべてのネットワーク宛ての経路情報	::/0
ネットワーク経路情報	特定のネットワーク宛てのグローバル経路情報	3ffe:501:811:ff01::1/64 3ffe:501:811:ff::/52 fec0::/64

経路情報の種類	定義	例
ホスト経路情報	特定のホスト宛てのグローバル経路情報（ポイント－ポイント型回線の経路情報も含みます）	3ffe:501:811:ff01:8ff:fe8e:3090/128 fec0::1/128

(1)　IPv6 インタフェースが一つの場合の RIPng 広告について

本装置ではインタフェースがアップしていて通信できる状態の IPv6 インタフェースが一つの場合でも，RIPng 広告を行います。IPv6 インタフェースが一つの場合で RIPng による通信を停止したいときには，コンフィグレーションによって RIPng の動作を停止してください。

14.4.4　RIPng の機能

RIPng は広告する経路情報に該当する経路のプレフィックス長を設定するため，可変プレフィックス長を取り扱うことができます。RIPng の機能を次に示します。

- 認証機能
  本装置では認証機能をサポートしていません。
- ルートタグ
  本装置ではレスポンスメッセージで通知された経路情報のルートタグ情報が設定されている場合，ルーティングテーブルにルートタグ情報を取り込みます。本装置から通知するレスポンスメッセージの経路情報のルートタグ情報はルーティングテーブルの該当する経路のルートタグを設定します。なお，使用できる範囲は 1 ～ 255(10 進数）です。
  また，RIPng ではインポート・フィルタでのルートタグ情報によるフィルタリング，およびエキスポート・フィルタ（そのほかのプロトコルから RIPng に経路を配布する）でのルートタグ情報の変更はサポートしていません。
- プレフィックス
  本装置では，レスポンスメッセージで通知された経路情報のプレフィックス長をルーティングテーブルに取り込みます。本装置から通知するレスポンスメッセージの経路情報のプレフィックス長は，ルーティングテーブルの該当する経路のプレフィックス長を設定します。
- ネクストホップ
  本装置ではレスポンスメッセージで通知された経路情報のネクストホップ情報が設定されている場合，ルーティングテーブルに該当するネクストホップ情報を取り込みます。ネクストホップ情報が設定されていない場合，送信元のゲートウェイをネクストホップとして認識します。
  本装置から通知するレスポンスメッセージでは経路情報のネクストホップ情報を設定しません。そのため本装置から RIPng で経路を受信したルータは，送信インタフェースのインタフェースアドレスをネクストホップとして使用します。
- リンクローカルマルチキャストアドレスの使用
  本装置では RIPng メッセージを受信しないホストでの不要な負荷を軽減するために，リンクローカルマルチキャストアドレスをサポートします。RIPng メッセージの送信時に使用するリンクローカルマルチキャストアドレスは，全 RIPng ルータマルチキャストアドレス (ff02::9) です。

14.4.5　RIPng による経路広告／切り替えのタイミング

RIPng による経路広告／切り替えのタイミングは，RIPng が持つ次の四つの機能が関係します。

1. 周期的な経路情報広告
2. エージングタイムアウト
3. triggered update

4. ホールドダウン

各機能で使用する RIPng タイマを次の表に示します。

表 14-6　RIPng タイマ

タイマ名称	タイマ値	内容
周期広告タイマ※1※2	30 秒 （デフォルト）	自ルータが持つ経路情報を隣接ルータに周期的に通知するために使用します。
エージングタイマ※2	180 秒 （デフォルト）	隣接ルータから通知された経路情報の周期的な通知が一定時間ない場合に経路情報を削除するために使用します。
triggered update	なし （経路変動が発生したとき）	自装置の経路情報の変化を認識したときに定期的な配布周期を待たないで経路情報を配布します。
ホールドダウンタイマ※2	120 秒 （デフォルト）	経路情報が削除されたことを隣接ルータに一定時間通知するために使用します。

注※ 1

指定タイマ値（デフォルト：30 秒）の± 50%（デフォルト：15 ～ 45 秒）の範囲で動的に変動します。

注※ 2

コンフィグレーションで変更できます。

(1) 周期的な経路情報広告

RIPng は自装置が持つすべての経路情報を周期的に隣接のルータに広告します。周期的な経路情報の広告を次の図に示します。

図 14-9　周期的な経路情報の広告



本装置は，ネットワークAおよびBに関する経路情報を30秒周期（周期広告タイマ）でルータに広告する。

(2) エージングタイムアウト

RIPng は隣接から受信した経路情報が最良の経路の場合，自装置のルーティングテーブルに取り込みます。取り込んだ経路情報はエージングタイマによって監視されます。エージングタイマは隣接からの周期的な広告によってリセット（クリア）します。隣接装置の障害や自装置と隣接装置間の回線障害などによって，隣接から該当する経路情報の広告が 180 秒（エージングタイムアウト値）間ない場合，該当する経路情報を自装置のルーティングテーブルから削除します。エージングタイムアウトによる経路情報の削除を次の図に示します。

図 14-10　エージングタイムアウトによる経路情報の削除


RIPngメッセージ
ネットワーク
メトリック
A
1
B
1
ルーティングテーブル
ネットワーク
メトリック
A
2
B
2
エージングタイムアウトによって削除
本装置
ルータ
障害
HUB
ネットワークA
ネットワークB

ルータとHUB間で障害が発生すると，本装置にネットワークAおよびBの経路情報が広告されない。本装置は180秒（エージングタイムアウト値）間広告のない経路情報をルーティングテーブルから削除する。

（3） triggered update

自装置の経路情報の変化を認識したときに定期的な配布周期を待たないで経路情報を配布します。triggered update による経路情報の広告を次の図に示します。

図 14-11　triggered update による経路情報の広告


RIPngメッセージ
ネットワーク
メトリック
A
1
B
1
RIPngメッセージ
ネットワーク
メトリック
A
16
B
16
本装置
ルータA
HUB
障害
ルータB
ネットワークA
ネットワークB

本装置はHUBと本装置間の障害を検出するとルーティングテーブルからネットワークAおよびネットワークBの経路情報を削除する。
同時にルータBに対してネットワークAおよびネットワークBの経路情報をメトリック16（到達不可）で広告する。

（4） ホールドダウン

到達可状態から到達不可状態（メトリック 16 受信，またはインタフェース障害によって該当するインタフェースから学習した経路を削除）となった経路に対して，一定時間（120 秒：ホールドダウンタイマ）はメトリック 16（到達不可）で隣接ルータに広告します。ホールドダウンタイマは古くなったメッセージを誤って受け取ることのないように十分な時間になっています。ホールドダウンを次の図に示します。

図 14-12　ホールドダウン


RIPngメッセージ(a)
ネットワーク
メトリック
A
16
RIPngメッセージ(b)
ネットワーク
メトリック
A
16
ルータA
障害
ルータB
本装置
ルータC
ネットワークA

(a)　本装置はルータAとルータB間の障害を検出するとルータBからメトリック16(到達不可)のネットワークAの経路情報を受信し，ルーティングテーブルからネットワークAの経路情報を削除する。
(b)　(a)を受信して即時に，本装置はルータCにメトリック16(到達不可)のネットワークAの経路情報を広告する。本装置は代替経路が存在しない場合，ホールドダウン時間(メトリック受信後，120秒間)は該当経路をメトリック16(到達不可)でルータCに広告する。

ホールドダウン期間中に，該当する宛先への新しい経路を再学習した場合は，ホールドダウンタイマを停止し，新しい経路を広告します。ホールドダウン期間中の再学習を次の図に示します。

図 14-13　ホールドダウン期間中の再学習


RIPngメッセージ(a)
ネットワーク
メトリック
A
16
RIPngメッセージ(b)
ネットワーク
メトリック
A
16
ルータA
障害
ルータB
本装置
ルータE
RIPngメッセージ(d)
ネットワーク
メトリック
A
3
ネットワークA
ルータC
ルータD
ネットワークAの代替経路
RIPngメッセージ(c)
ネットワーク
メトリック
A
3

(a)　本装置はルータAとルータB間の障害を検出するとルータBからメトリック16(到達不可)のネットワークAの経路情報を受信し，ルーティングテーブルからネットワークAの経路情報を削除する。
(b)　同時に本装置はルータEにメトリック16(到達不可)のネットワークAの経路情報を広告する。
(c)　本装置はルータDからの周期広告でネットワークAの経路情報を受信し，ルーティングテーブルに追加する(切り替え時間はルータDの周期広告時間による)。
(d)　本装置はホールドダウンタイマを停止し，ルータEに対してネットワークAの経路情報を広告する。

14.4.6　高速経路切替機能

(1)　概要

高速経路切替機能は，同一の宛先を持つ複数の経路が存在する場合に，最も優先度が高い経路情報(第1優先経路と呼ぶ)と，第1優先経路の次に優先される経路(第2優先経路と呼ぶ)をあらかじめルーティングテーブルに登録しておき，インタフェースダウンによって，第1優先経路が使用不可能になったとき，素早く第2優先経路をフォワーディング・テーブルに登録することによって通信停止時間の短縮を図る機能です。

高速経路切替機能の詳細については「15.2.5　高速経路切替機能」を参照してください。

(2) 第 2 優先経路の生成

コンフィグレーションコマンド options の fast-reroute パラメータおよびコンフィグレーションコマンド rip の fast-reroute サブコマンドの gen-secondary-route パラメータ，または gen-secondary-route サブコマンドを指定することによって，異なる隣接装置から学習した同一宛先への経路情報を二つ（第 1 優先経路と第 2 優先経路）まで生成します。RIPng では高速経路切替機能用に第 2 優先経路を生成する指定と，高速経路切替機能を使用せずに第 2 優先経路を生成する指定ができます。第 2 優先経路を生成する条件を次の表に示します。

表 14-7　第 2 優先経路の生成条件

条件				第 2 優先経路の生成
コンフィグレーションコマンド options の fast-reroute パラメータ	コンフィグレーションコマンド ripng の fast-reroute サブコマンドの gen-secondary-route パラメータ	コンフィグレーションコマンド ripng の gen-secondary-route サブコマンド	プリファレンス値	
×	−	−	−	生成しない
○	×	−	−	生成しない
○	○	−	第 1 優先経路と第 2 優先経路の値が異なる	生成しない
○	○	−	第 1 優先経路と第 2 優先経路の値が同じ	生成する
−	−	×	−	生成しない
−	−	○	第 1 優先経路と第 2 優先経路の値が異なる	生成しない
−	−	○	第 1 優先経路と第 2 優先経路の値が同じ	生成する

（凡例）○：コンフィグレーションあり　×：コンフィグレーションなし　−：対象外

注　コンフィグレーションコマンド options の fast-reroute パラメータとコンフィグレーションコマンド ripng の gen-secondary-route サブコマンドは同時に指定できません。

第 2 優先経路の生成を指定した場合，次の表に従って同じ宛先への経路情報の優先度を決定します。

表 14-8　第 2 優先経路の登録を指定した場合の経路選択の優先順位

優先順位	内容
高	メトリック値が小さい経路を選択します。
↑	ネクストホップアドレスが小さい経路を選択します。※1
	経路情報に含まれるネクストホップアドレスと経路情報の送信元ゲートウェイアドレスが一致する経路を選択します。※2
↓	ネクストホップが同じ，かつネクストホップアドレスと送信元ゲートウェイアドレスが同じ経路がない場合，今まで第 1 優先であった経路を選択します。

優先順位	内容
低	そのほかの場合，新しく学習した経路を無視します。

注

ネクストホップアドレスが同じ場合は第 1 優先経路だけ生成します。

注※ 1

第 2 優先経路が登録されている状態で新経路を学習した場合，この条件は適用されません。

注※ 2

この条件は，同一ネットワーク内にある異なる隣接装置から，経路情報に含まれるネクストホップアドレスが同一となる経路情報を学習する場合に適用されます。

14.4.7 RIPng 使用時の注意事項

RIPng を使用したネットワークを構成する場合には次の制限事項に留意してください。

(1) RIPng の制限事項

本装置は RFC2080(RIPng バージョン 1) に準拠していますが，ソフトウェアの機能制限から一部 RFC との差分があります。RFC との差分を次の表に示します。

表 14-9 RFC との差分

RFC		本装置
must be zero フィールド	処理については特に明記されていません。	本装置では，must be zero フィールドの値をチェックしません。また，送信時には，must be zero フィールドを 0 にします。
ネットワーク プレフィックス	プレフィックス長以降のアドレスフィールドの状態については特に明記されていません。	受信した RIPng パケットで，プレフィックス長以降のアドレスフィールドが 0 クリアされていない経路情報を受信したときはプレフィックス長以降のアドレスは 0 クリアします。
triggered update	triggered update 後，1 ～ 5 秒のランダムタイマを設定するべきであり，タイムアウト前にアップデートを送信する変更があっても，タイムアウトした際にアップデートを行います。	triggerd update 後に 1 ～ 5 秒のランダムタイマは設定せず，経路情報に変更があった際は随時 triggered update を行います。
	triggered update 後の 1 ～ 5 秒のランダムタイマ起動中に通常のアップデートがある場合，triggered update は抑止されるかもしれません。	triggered update の抑止は行いません。
スプリット ホライズン	スプリットホライズン機能はインタフェース単位で設定変更を可能とするべきです。	本装置ではスプリットホライズン機能のインタフェース単位で設定変更はサポートしていません。
タグ値の割り当て方	具体的な規則は明記されていません。	本装置では受信したタグ値を流用します。タグ値が定義されていない場合は，固定値か BGP4+ 経路のピア AS 番号かを割り当てます。どちらを割り当てるかはコンフィグレーションによって変更できます。
経路のネクスト ホップ情報指定	経路のネクストホップを明示的に指定できます。	本装置から送信する RIPng パケットにはネクストホップ情報は含まれません。本装置がネクストホップ情報を明示的に指定した RIPng パケットを受信した場合は，その値をネクストホップとして採用します。

RFC		**本装置**
応答パケットの送信先	ff02::9宛てでは不適切な場合（例.NBMAネットワーク）については実装依存とします。	本装置では，NBMAネットワークでのRIPng動作はサポートしていません。
送信先・受信元ルータの制限	実装上指定できることが望ましいです。	本装置では，送信先・受信元ルータを明示的に制限できません。
認証	IPv6認証ヘッダおよび暗号化ヘッダを使用してパケットを認証します。	本装置ではIPv6認証ヘッダ，暗号化ヘッダによるパケット認証はサポートしていません。
送信元ポート521以外のユニキャストによるリクエストパケット受信時のレスポンスパケット返送	送信元アドレスに対して直接返送することができます。	本装置では，送信元アドレスにリンクローカルアドレスを指定したリクエストパケットに対してだけレスポンスパケットを返送します。

14.5 OSPFv3

14.5.1 OSPFv3 概説

OSPFv3 はルータ間の接続状態から構成されるトポロジと Dijkstra アルゴリズムによる最短経路計算に基づく IPv6 用のルーティングプロトコルです。ルータ ID とエリア ID は OSPF(IPv4) と同様 32 ビット数です。OSPF と OSPFv3 はそれぞれ独立して動作します。

(1) OSPFv3 の特長

OSPFv3 は，通常一つの AS 内での経路決定に使用されます。OSPFv3 では，AS 内のすべての接続状態から構成するトポロジのデータベースが各ルータにあり，このデータベースに基づいて最短経路を計算します。このため，OSPFv3 は RIPng と比較して，次に示す特長があります。

- 経路情報トラフィックの削減
  OSPFv3 では，ルータ間の接続状態が変化したときだけ，接続状態の情報をほかのルータに通知します。このため，OSPFv3 は RIPng のように定期的にすべての経路情報を通知するルーティングプロトコルと比較して，ルーティングプロトコルが占有するトラフィックが小さくなります。なお，OSPFv3 では 30 分周期で，自ルータの接続状態の情報を他ルータに通知します。
- ルーティングループの抑止
  OSPFv3 を使用しているすべてのルータは，同じデータから成るデータベースを保持しています。各ルータは共通のデータに基づいて経路を選択します。したがって，RIPng のようなルーティングループ (中継経路の循環) は発生しません。
- コストに基づく経路選択
  OSPFv3 では，宛先まで到達できる経路が複数存在する場合，宛先までの経路上のコストの合計が最も小さい経路を選択します。これによって，RIPng と異なり経路へのコストを柔軟に設定できるため，中継段数に関係なく望ましい経路を選択できます。
- 大規模なネットワークの運用
  OSPFv3 では，コストの合計が 16,777,214 以内の経路を扱えます。このため，メトリックが 1 〜 15 までの範囲である RIPng と比較して，より大規模で経由ルータ数の多い経路が存在するネットワークの運用に適しています。

(2) OSPFv3 と OSPF との機能差分

OSPFv3(IPv6) と OSPF(IPv4) との機能差分を次の表に示します。

表 14-10　OSPFv3(IPv6) と OSPF(IPv4) の機能差分

機能	OSPFv3(IPv6)	OSPF(IPv4)
ポイントーポイント型 IPv6/IPv4 インタフェースのアドレス広告	自側アドレスをコスト 0 で広告 ※ 1	相手側アドレスを指定コストで広告
AS 外経路のフォワーディングアドレス	×	○
NSSA	×	○
認証	×	○
ネットワーク種別	「表 14-11　OSPFv3 と OSPF で取り扱うネットワーク種別と IPv6/IPv4 インタフェース種別の差分」参照	
イコールコストマルチパス	○※ 2	○
仮想リンク	○※ 3	○

機能	OSPFv3(IPv6)	OSPF(IPv4)
マルチバックボーン	○	○
グレースフル・リスタート	○※4	○※4

（凡例）○：取り扱う　×：取り扱わない

注※1

コンフィグレーションコマンド options の gen-prefix-route パラメータを指定した場合，プレフィックス長が 128 でないポイント－ポイント型 IPv6 インタフェースについてはネットワーク経路を指定コストで広告します。このとき自側アドレスは仮想リンクで必要なければ広告しません。

注※2

経路選択方法は，OSPF(IPv4) と OSPFv3(IPv6) で異なります。イコールコスト時，OSPF(IPv4) では最小のネクストホップアドレスを選択しますが，OSPFv3(IPv6) ではルータ ID が最小であるネクストホップアドレスを選択します。同一ルータ ID のネクストホップアドレスが複数ある場合，Hello パケットで最小のインタフェース ID を広告しているネクストホップアドレスを選択します。

注※3

仮想リンクの設定には，通過エリア上のインタフェースに IPv6 グローバルまたは IPv6 サイトローカルアドレスを設定しておく必要があります。

注※4

オプションライセンス**【OP-MPLS】**を有効にしているソフトウェアでは，グレースフル・リスタートをサポートしません。

OSPFv3 ではネットワークの種別によって，ネットワーク上でのパケット交換の方法などが異なります。OSPFv3 と OSPF で取り扱うネットワーク種別と IPv6/IPv4 インタフェース種別の差分を次の表に示します。

表 14-11　OSPFv3 と OSPF で取り扱うネットワーク種別と IPv6/IPv4 インタフェース種別の差分

ネットワーク種別	IPv6/IPv4 インタフェース種別	OSPFv3	OSPF
ブロードキャストネットワーク （マルチキャストを使用して複数の近隣ルータを統一的に管理）	ポイント－ポイント型	×	×
	ブロードキャスト型	○	○
非ブロードキャスト（NBMA）ネットワーク （マルチキャストを使用しないで複数の近隣ルータを統一的に管理）	ポイント－ポイント型	×	×
	ブロードキャスト型	×	○
ポイント－ポイントネットワーク （指定ルータおよびバックアップ指定ルータの選択なし）	ポイント－ポイント型	○	○
	ブロードキャスト型	○※	○※

（凡例）○：取り扱う　×：取り扱わない

注※　OSPF で接続できる近隣ルータは，IPv4 インタフェースごとに 1 台です。また，OSPFv3 で接続できる近隣ルータは，IPv6 インタフェースごとに 1 台です。

14.5.2　経路選択アルゴリズム

OSPFv3 では，経路選択のアルゴリズムとして，SPF(Shortest Path First) アルゴリズムを使用します。各ルータには，OSPFv3 が動作しているすべてのルータと，ルータ－ルータ間およびルータ－ネットワー

ク間のすべての接続から成るデータベースがあります。このデータベースから，ルータおよびネットワークを頂点とし，ルータ－ルータ間およびルータ－ネットワーク間の接続を辺とするトポロジを構成します。このトポロジにSPFアルゴリズムを適用して最短経路木を生成し，これを基に各頂点への経路を決定します。

（1）SPF アルゴリズムの適用例

ネットワーク構成の例を次の図に示します。

図 14-14　ネットワーク構成例


ルータ1
ネットワーク1
ルータ2
ルータ3
ポイント-
ポイント接続
ルータ4
ネットワーク2
ルータ5

この図のネットワーク上でOSPFv3を使用した場合のトポロジとコストの設定例を次の図に示します。

図 14-15　トポロジとコストの設定例


ルータ1
6
8
ネットワーク1
7
ルータ2
ルータ3
9
Addr2
2
Addr4
8
ルータ4
ネットワーク2
ルータ5
1
1
（凡例）　Addr2, Addr4：インタフェースのアドレス
n　：インタフェースの送信コスト

コスト値は，パケット送信方向により異なってもかまいません。「図 14-15　トポロジとコストの設定例」のルータ2－ルータ4間のポイント－ポイント型接続では，ルータ2からルータ4へはコスト9，ルータ4からルータ2へはコスト8となっています。ルータ－ネットワーク間の接続では，ルータからネットワークへの接続だけ，コストを設定できます。ネットワークからルータへのコストは常に0です。

「図 14-15　トポロジとコストの設定例」のトポロジを基に，ルータ1を根として生成した最短経路木を「図 14-16　ルータ1を根とする最短木」に示します。ある宛先へのコストは，経路が経由す各インタフェースの送信コストの合計となります。例えば，ルータ1からネットワーク2宛ての経路のコストは，6(ルータ1－ネットワーク1)＋0(ネットワーク1－ルータ3)＋2(ルータ3－ネットワーク2)＝8となります。

図 14-16 **ルータ 1 を根とする最短木**


ルータ1:0
6
ネットワーク1:6
ルータ2:6
ルータ3:6
9
Addr2:6
2
Addr4:8
ルータ4:8
ネットワーク2:8
ルータ5:8
（凡例）Addr2, Addr4：インタフェースのアドレス
n：インタフェースの送信コスト
頂点の数値：根から頂点までのコスト

(a) ルータ ID，ネットワークアドレスについての注意事項

OSPFv3 ではネットワークのトポロジを構築するに当たり，ルータの識別にルータ ID を使用します。したがって，ネットワークの設計時に異なるルータに同じ値のルータ ID を定義した場合，正確な経路選択ができなくなります。このためネットワーク設計時には，各ルータに重複しないルータ ID を割り当ててください。

(2) イコールコストマルチパス

ルータ 2 を根として生成した最短経路木を「図 14-17 ルータ 2 を根とする最短木」に示します。ネットワーク 2 またはルータ 5 を宛先とした場合，ネットワーク 1 経由の経路とルータ 4 経由の経路については，コストが同じになります。

図 14-17 **ルータ 2 を根とする最短木**


ルータ1:8
6
8
ネットワーク1:8
ルータ2:0
ルータ3:8
9
Addr2:0
2
Addr4:9
ルータ4:9
ネットワーク2:10
ルータ5:10
1
（凡例）Addr2, Addr4：インタフェースのアドレス
n：インタフェースの送信コスト
頂点の数値：根から頂点までのコスト

OSPFv3 では，ある 2 点間に最短コストの経路が複数存在する場合，この複数の経路をイコールコストマルチパスと呼びます。

OSPFv3 では，自ルータからある宛先についてイコールコストマルチパスが存在し，次の転送先ルータが複数ある場合，その宛先へのパケットの転送を複数のネクストホップへ分散することによって，トラフィックを分散してもよいことになっています。

本装置では，コンフィグレーションコマンド ospf6 の multipath サブコマンドを定義することによって，複数のネクストホップを生成できます。この複数のネクストホップ（マルチパス）数は，コンフィグレーションコマンド options の max-paths パラメータに従います。multipath サブコマンドを定義しなかった

場合，ルータ ID が最小であるネクストホップアドレスを選択します。同一ルータ ID のネクストホップアドレスが複数ある場合，Hello パケットで最小のインタフェース ID を広告しているネクストホップアドレスを選択します。

14.5.3　エリア分割

OSPFv3 では，ルーティングに必要なトラフィックと，経路選択に使用するアルゴリズムの処理に必要な時間を削減するために，AS を複数のエリアに分割できます。

エリア分割を使用した OSPFv3 ネットワークトポロジの例を次の図に示します。

図 14-18　エリア分割を使用した OSPFv3 ネットワークトポロジの例



あるエリア内の接続状態の情報は，ほかのエリアには通知されません。また，ルータには，接続していないエリアの接続状態の情報はありません。

(1)　バックボーン

エリア ID が 0.0.0.0 であるエリアをバックボーンと呼びます。AS が複数のエリアに分割されている場合，バックボーンには特別な役割があります。AS を複数のエリアに分割する場合には，エリアのどれか一つをバックボーンエリアとして定義する必要があります。ただし，一つの AS にバックボーンを二つ以上ある構成にしないでください。そのような構成の場合，情報がそれぞれのバックボーンに分散されるため，到達不能である経路が発生したり，最適な経路を選択しなかったりすることがあります。

(2)　エリアボーダルータ

「図 14-18　エリア分割を使用した OSPFv3 ネットワークトポロジの例」のルータ 2 やルータ 5 のように，複数のエリアに所属するルータを，エリアボーダルータと呼びます。エリアボーダルータでは，所属しているすべてのエリアについて，それぞれ別個に SPF アルゴリズムに基づいて経路選択を行います。なお，エリアボーダルータは，バックボーンを通じてエリア間の経路情報の交換を行うため，必ずバックボーンに所属する必要があります。

(a)　エリア分割についての注意事項

エリア分割を行うと，ルータや経路情報トラフィックの負荷が減る一方で，OSPFv3 のアルゴリズムが複雑になります。特に，障害に対して適切な動作をする構成が困難になります。ルータやネットワークの負荷に問題がない場合は，エリア分割を行わないことをお勧めします。

(b)　エリアボーダルータについての注意事項

- エリアボーダルータでは，所属しているエリアの数だけ SPF アルゴリズムを動作させます。エリアボーダルータには，あるエリアのトポロジ情報を要約し，ほかのエリアへ通知する機能があります。このため，所属するエリアの数が多くなるとエリアボーダルータの負荷が高くなります。このため，エリ

アボーダルータにあまり多くのエリアを所属させないようなネットワーク構成にすることをお勧めします。

- あるエリアにエリアボーダルータが一つしかない場合，このエリアボーダルータに障害が発生すると，バックボーンから切り放され，ほかのエリアとの接続性が失われます。重要な機能を提供するサーバや重要な接続のあるAS境界ルータの存在するエリアには，複数のエリアボーダルータを配置し，エリアボーダルータの配置に対して十分な迂回路が存在するように，ネットワークを構築することをお勧めします。
- インタフェースおよび装置アドレスを同時に複数のエリアのOSPFv3インタフェースとなる構成にしないでください。本装置に接続している各インタフェースおよび装置アドレスは，それぞれ一つのエリアだけに所属できます。複数のエリアにOSPFv3インタフェースとして定義した場合，対象インタフェースおよび装置アドレスは，どのエリアでもOSPFv3インタフェースとして動作しなくなります。

(3)　スタブエリア

バックボーンではなく，AS境界ルータが存在しないエリアをスタブエリアとして定義（コンフィグレーションコマンドarea(ospf6モード）のstubサブコマンドで指定）できます。

エリアボーダルータは，スタブエリアとして定義したエリアにAS外経路を導入しません。このため，スタブエリア内では経路情報を減らし，ルータの情報の交換や経路選択の負荷を減らすことができます。

AS外経路の代わりとして，スタブエリアにデフォルトルートを導入するようにエリアボーダルータを設定（コンフィグレーションコマンドarea(ospf6モード）のstub costサブコマンドで指定）できます。この設定によって，スタブエリア内のAS外経路の扱いについては，デフォルトルートへのコストとエリアボーダルータまでのコストの合計に基づいて，経路を選択します。ただし，デフォルトルートに基づいて経路が選択されるため，スタブエリア内では，AS外経路について比較的遠い経路を選択することがあります。

(4)　エリア分割した場合の経路制御

エリアボーダルータは，バックボーンを除くすべての所属しているエリアの経路情報を要約した上で，バックボーンに所属するすべてのルータへ通知します。また，バックボーンの経路情報の要約と，バックボーンに流れている要約されたほかのエリアの経路情報を，バックボーン以外の接続しているエリアのルータへ通知します。

あるルータが，あるアドレスについて，要約された経路情報を基に経路を決定した場合，このアドレス宛ての経路は要約された経路情報の通知元であるエリアボーダルータを経由します。このため，異なるエリア間を結ぶ経路は必ずバックボーンを経由します。

(5)　エリアボーダルータでの経路の要約

エリアボーダルータでは，あるエリアの経路情報をほかのエリアに広告するに当たってルータやネットワーク間の接続状態と接続のコストによるトポロジ情報を，エリアボーダルータからルータやネットワークへのコストに要約します。

経路の集約および抑制とエリア外への要約を次の表に示します。

表 14-12　経路の集約および抑制とエリア外への要約

エリア内のネットワークアドレス	集約および抑制の設定	エリア外へ通知する要約
3ffe:501:811:10::/60 3ffe:501:811:20::/61 3ffe:501:811:28::/61 3ffe:501:811:30::/60	なし	3ffe:501:811:10::/60 3ffe:501:811:20::/61 3ffe:501:811:28::/61 3ffe:501:811:30::/60

エリア内のネットワークアドレス	集約および抑制の設定	エリア外へ通知する要約
3ffe:501:811:10::/60 3ffe:501:811:20::/61 3ffe:501:811:28::/61 3ffe:501:811:30::/60	3ffe:501:811::/59 3ffe:501:811::20::/60	3ffe:501:811::/59 3ffe:501:811:20::/60 3ffe:501:811:30::/60
3ffe:501:811:10::/60 3ffe:501:811:20::/61 3ffe:501:811:28::/61 3ffe:501:811:30::/60 3ffe:501:811:ff00::/58	3ffe:501:811::/58(抑制) 3ffe:501:811:ff00::/56	3ffe:501:811:ff00::/56

エリアボーダルータでのエリア内のトポロジ情報を要約するに当たり，アドレスの範囲を定義することによって，その範囲に含まれる経路情報を一つに集約できます。アドレスの範囲の指定には，プレフィックス長指定のあるプレフィックスを使用します (コンフィグレーションコマンド area(ospf6 モード) の networks サブコマンドで指定)。

集約する範囲を定義すると，エリア内に定義したプレフィックスの範囲に含まれるネットワークが一つでもあった場合，範囲に含まれるすべてのネットワークをこのプレフィックスを宛先とする経路情報へ集約し，ほかのエリアへ通知します。範囲に含まれる各ネットワークは，このエリアボーダルータからほかのエリアへは通知されません。このとき，集約した経路情報のコストには範囲に含まれるネットワーク中の最も大きなコストを使用します。

また，このプレフィックスの範囲に含まれるネットワークの広告を抑制 (コンフィグレーションコマンド area(ospf6 モード) の networks サブコマンドで restrict を指定) できます。この場合，範囲内の各ネットワークをほかのエリアへは通知しない上に，プレフィックスに集約した経路もほかのエリアへは通知しません。この結果，ほかのエリアからはこのエリアボーダルータ経由で指定した範囲に含まれるアドレスへの経路は存在しないように見えます。

集約および抑止するアドレスの範囲は，一つのエリアについて複数定義できます。また，エリア内にどの定義の範囲にも含まれないアドレスを使用しているルータやネットワークが存在してもかまいません。ただし，ネットワークを構成するに当たり，トポロジと合ったアドレスを割り当てた上で，トポロジに応じた範囲を使用して集約を定義すると，選択する経路の適切さを損なわないで，効率的に OSPFv3 の経路情報トラフィックを削減できます。

(6) 仮想リンク

OSPFv3 では，スタブエリアとして定義しておらず，バックボーンでもないエリア上のある二つのエリアボーダルータで，このエリア上の二つのルータ間の経路をポイント－ポイント型回線と仮想することによって，バックボーンのインタフェースとして使用できます。この仮想の回線のことを**仮想リンク**と呼びます。仮想リンクの実際の経路があるエリアのことを，仮想リンクの通過エリアと呼びます。仮想リンクの隣接ルータとの通信には，IPv6 グローバルまたは IPv6 サイトローカルアドレスを使用します。このアドレスは，通過エリアに属した任意のインタフェース上の IPv6 グローバルまたは IPv6 サイトローカルアドレスを使用します。このインタフェースの IPv6 アドレスは，仮想リンクの隣接ルータが OSPFv3 パケットの宛先アドレスとして使用します。

仮想リンクの使い方として，次に示す三つの例を挙げます。

- バックボーンに物理的に接続していないエリアの仮想接続
- 複数のバックボーンの結合
- バックボーンの障害による分断に対する経路の予備

(a) バックボーンに物理的に接続していないエリアの仮想接続

次の図で，エリア 2 はバックボーンに接続していません。この場合，ルータ 1 とルータ 2 の間にエリア 1

を通過エリアとする仮想リンクを定義することによって，ルータ 2 はバックボーンに接続するエリアボーダルータとなり，エリア 2 をバックボーンに接続していると見なせるようになります。

図 14-19　エリアのバックボーンへの接続



(b) 複数のバックボーンの結合

次の図では，AS 内にバックボーンであるエリアが二つ存在します。この状態では，バックボーンの分断による経路到達不能などの障害が発生することがあります。この場合，ルータ 1 とルータ 2 の間にエリア 1 を通過エリアとする仮想リンクを定義することによって，バックボーンが結合されることになり，この障害を回避できます。

図 14-20　バックボーン間の接続



(c) バックボーンの障害による分断に対する経路の予備

次の図では，バックボーンでネットワークの障害が発生し，ルータ 1 とルータ 2 の間の接続が切断された場合，バックボーンが分断されます。この場合，ルータ 1 とルータ 2 の間にエリア 1 を通過エリアとする仮想リンクを定義すると，これがバックボーンの分断に対する予備の経路（バックボーンでのルータ 1 －ルータ 2 のコストと比較して，仮想リンクのコストが十分に小さい場合には，主な経路）となります。

図 14-21　バックボーン分断に対する予備経路



(d) 仮想リンクについての注意事項

仮想リンクを設定および運用するに当たって，次の注意事項に留意してください。

- 仮想リンクは，仮想リンクの両端のルータで共に設定する必要があります。通過エリア上の任意のインタフェースに IPv6 グローバルまたは IPv6 サイトローカルアドレスが定義されている必要があります。また，IPv6 グローバルまたは IPv6 サイトローカルアドレスを一つも広告していない隣接ルータとは仮想リンクは動作しません。
- 仮想リンクのコストは，通過エリアでの仮想リンクの両端のルータ間の経路コストになります。
- 通過エリアで，仮想リンクの両端のルータ間の経路がイコールコストマルチパスの場合，一般のトラフィックと仮想リンク上の経路情報トラフィックでは，経路が異なることがあります。
- 仮想リンク上の Hello パケットの送信間隔 (hellointerval) は，通過エリア上での仮想リンクの両端ルータ間の経路を構成する各ネットワーク上の，各インタフェースに設定してある Hello パケットの送信間

隔のどれよりも長くする必要があります。この値をどれよりも短く設定した場合，通過エリア内の経路上のネットワークの障害にあたって，通過エリア内の代替経路への交替に基づいて仮想リンクが使用する経路が交替するよりも先に，仮想リンクが切断することがあります。

- 仮想リンク上の OSPFv3 パケットの再送間隔（retransmitinterval）は，仮想リンクの両端ルータ間をパケットが往復するのに必要な時間よりも十分に長く設定する必要があります。ただし，あまり長過ぎる値を設定すると，混雑しているネットワーク上での仮想リンクの運用時に仮想リンク上での経路情報の交換に障害が発生することがあります。

14.5.4 ルータ間の接続の検出

OSPFv3 が動作しているルータは，ルータ間の接続性を検出するため，インタフェースごとに Hello パケットを送信します。Hello パケットを他ルータから受信することによって，ルータ間で OSPFv3 が動作していることを認識します。

(1) ルータ間接続条件

ブロードキャスト型とポイント－ポイント型とに関係なく，ルータ間を直接接続するネットワークのそれぞれについて，接続するルータのインタフェースの OSPFv3 の定義は，次に示す項目が一致している必要があります。これが一致していないルータ間では，OSPFv3 上は接続していないことになります。

(a) エリア ID

ルータ間の直接接続では，両ルータのインタフェースに定義したエリアが一致している必要があります。

(b) HelloInterval と RouterDeadInterval

OSPFv3 では，直接接続しているルータに，自ルータを検出させるために，Hello パケットを送信します。HelloInterval は Hello パケットの送信間隔，RouterDeadInterval は，あるルータからの Hello パケットを受信できないことを理由に，そのルータとの接続が切れたと判断するまでの時間です。検出と切断を適切に判断するためには，直接接続しているルータのインタフェースに定義した，この二つの値が一致している必要があります。

(c) エリアの定義

スタブエリアとスタブでないエリアとでは，エリアに通知される情報が異なります。このため，OSPFv3 が二つのルータを直接接続していると判断するには，インタフェースが所属しているエリアのスタブについての定義が一致している必要があります。

(d) インスタンス ID

OSPFv3 では，接続しているルータを複数のグループに分けるためにグループの識別子としてインスタンス ID を広告します。定義したインスタンス ID は，経路情報を交換するルータのインタフェースに定義したインスタンス ID と一致している必要があります。

(e) OSPFv3 を使用するインタフェースの設定についての注意事項

OSPFv3 では，インタフェースに定義してある送信時パケットの最大長（MTU）と同じ長さのパケットを送信する場合があります。ここで，受信側のインタフェースに定義してある受信時パケットの最大長（MRU：特に記述がなければ，MTU と同一）よりも長い場合，通常のトラフィックでは顕在化しないルータ間の相互通信不可能の問題が発生する場合があります。このため，OSPFv3 を使用する場合は，特にすべてのネットワークおよびネットワークに接続しているすべてのルータのインタフェースについて，MTU が他のすべてのインタフェースの MRU 以下に定義してあることの確認をお勧めします。

(2) ブロードキャスト型ネットワークと指定ルータ

ブロードキャスト型ネットワークでは，トポロジ上の頂点であるネットワークとネットワークに直接接続しているルータ間の接続情報を管理するために，指定ルータ（Designated Router）とバックアップ指定ルータを選択します。指定ルータの障害時には，ネットワークの接続情報の管理ルータを速やかに移行するために，バックアップ指定ルータが指定ルータになります。

指定ルータおよびバックアップ指定ルータの選択には，ルータのネットワークへのインタフェースに定義する priority（コンフィグレーションコマンド interface(ospf6 area モード）の priority サブコマンド）を使用します。指定ルータが存在しない場合，バックアップ指定ルータを指定ルータに選択します。指定ルータもバックアップ指定ルータも存在しない場合は最も priority の高いルータを指定ルータに選択します。指定ルータは存在するが，バックアップ指定ルータが存在しない場合，指定ルータを除いて最も priority の高いルータをバックアップ指定ルータに選択します。両ルータとも存在する場合，新しくより priority の高いルータが現れても，選択は変更しません。

あるルータのあるインタフェースの priority を 0 と定義すると，このルータはインタフェースが接続しているエリアについて，指定ルータにもバックアップ指定ルータにも選択されません。

ブロードキャスト型ネットワーク上に複数のルータがあり，このネットワークをトラフィックの転送に使用する場合は，どれかのルータのネットワークに接続しているインタフェースの priority を 1 以上にする必要があります。

(a) 指定ルータについての注意事項

接続しているルータ数の多いネットワークでは，指定ルータの負荷は高くなります。このため，このようなネットワークに複数接続しているルータが存在する場合，このルータが，複数のネットワークの指定ルータにならないように，priority を設定することをお勧めします。

14.5.5　AS 外経路と AS 境界ルータ

OSPFv3 では，OSPFv3 を使用しているルータが AS 外の経路情報を認識している場合，この経路を OSPFv3 を使用してそのほかすべての OSPFv3 を使用しているルータに通知できます。OSPFv3 を使用し，AS 外経路を OSPFv3 内に導入するルータを **AS 境界ルータ**と呼びます。本装置を AS 境界ルータとして使用するためには，エキスポート・フィルタのコンフィグレーション（コンフィグレーションコマンド export の配布先プロトコルに ospf6ase を指定）が必要となります。AS 外経路情報の導入の概念を次の図に示します。

図 14-22　AS 外経路情報の導入の概念



(1) AS 外経路の広告

OSPFv3 へ AS 外経路を導入するとき，導入元の AS 境界ルータは，宛先までのメトリック，AS 外経路メトリックタイプ，フォワーディングアドレスとタグを付加して広告します。

- メトリック
  宛先までのメトリックとして，固定の値を指定します（コンフィグレーションコマンド defaults(ospf6 モード）の cost サブコマンド，コンフィグレーションコマンド route-filter または export コマンドの

metric パラメータ）。また，RIPng のようにメトリックの情報を含んだ経路情報を OSPFv3 へ取り込む場合には，メトリック引き継ぎ指定（コンフィグレーションコマンド defaults(ospf6 モード）の inherit-metric サブコマンド）によって，メトリックを引き継ぐことができます。

- AS 外経路メトリックタイプ
  OSPFv3 へ導入する AS 外経路には，Type 1 と Type 2 の 2 種類があります。Type 1 と Type 2 の経路では，経路の優先順位，およびメトリックを経路の選択に使用するときの計算方法が異なります。
- フォワーディングアドレス（転送先）
  本装置では設定しません。
- タグ
  付加情報としてタグを広告できます。

(2) AS 外経路の導入例

バックアップ回線を使用した構成での AS 外経路の導入例を次の図に示します。

図 14-23　バックアップ回線を使用した構成での AS 外経路の導入例



OSPFv3 では，隣接するルータを検出するために，定期的にパケットを交換します。このため，バックアップ回線を OSPFv3 のトポロジの一部として使用した場合，この回線でパケットを継続して交換するため，バックアップ回線も常に運用状態になります。バックアップ回線上での通信が必要ではない場合にバックアップ回線を休止状態とするには，次のように設定します。

本装置 A では主回線で OSPFv3 を動作させ，バックアップ回線にネットワーク A へのスタティック経路を定義します。デフォルトでは，OSPFv3 の AS 内経路のプリファレンス値はスタティック経路のプリファレンス値と比べ小さい（優先度が高い）ため，ネットワーク A への経路は OSPFv3 で学習した AS 内経路が選択されます。主回線障害時，本装置 A では該当する AS 内経路が削除されスタティック経路を再選択しますが，本装置 C ではネットワーク A への経路情報が存在しなくなります。本装置 A でのネットワーク A へのスタティック経路情報を AS 外経路として本装置 C に広告するためには本装置 A でエキスポート定義を設定する必要があります。こうすることによって，バックアップ回線上で Hello パケットを交換しないで主回線障害時にも OSPFv3 にネットワーク A への有用な経路情報を導入できます。

14.5.6 OSPFv3 マルチバックボーン機能

本装置では，1 台のルータ上で AS を複数の OSPFv3 ネットワークに分割し，OSPFv3 ネットワークごとに別個に経路の交換，計算，生成を行うことができます。この機能を OSPFv3 **マルチバックボーン**と呼びます。OSPFv3 マルチバックボーン機能の構成例を次の図に示します。以降，独立した各 OSPFv3 ネットワークのことを，OSPFv3 **ドメイン**と呼びます。OSPFv3 ドメインは，最大四つ定義できます。

図 14-24　OSPFv3 マルチバックボーン機能の構成例



1 台のルータが接続している複数の OSPFv3 ドメインは，それぞれ独立した OSPFv3 ネットワークとして動作します。このため，経路再配布についてのコンフィグレーションの定義がない場合には，一方の OSPFv3 ドメイン上の経路が他方の OSPFv3 ドメインへ配布されることはありません。すなわち，各ドメインは互いに異なるプロトコルとして動作します。経路再配布については「14.6　経路フィルタリング (RIPng/OSPFv3)」を参照してください。

(1) マルチバックボーン機能使用時の注意事項

(a) マルチバックボーン使用についての注意

ネットワークを複数の OSPFv3 ドメインに分割して運用した場合，ルーティンググループの抑止やコストに基づいた経路選択などの OSPFv3 の特長が，OSPFv3 ドメイン間の経路の選択や配布によって失われます。新規ネットワーク構築時など，ネットワークを複数の OSPFv3 ドメインに分割して運用する必要がない場合には，単一の OSPFv3 ネットワークとして構築することをお勧めします。

(b) 複数ドメイン使用時のインタフェース定義についての注意

インタフェースを同時に複数の OSPFv3 ドメインに定義しないでください。本装置に接続している各インタフェースは，それぞれ一つのドメインの一つのエリアだけに所属できます。複数のドメインで OSPFv3 インタフェースとして定義した場合，対象のインタフェースは，どの OSPFv3 ドメインでも OSPFv3 インタフェースとして動作しなくなります。

(c) 装置アドレス使用についての注意

装置アドレスを複数の OSPFv3 ドメインに広告する必要がある場合には，OSPFv3 AS 外経路として広告してください。装置アドレスを OSPFv3 AS 外経路として広告するには，「14.6.2　エキスポート・フィルタ (RIPng/OSPFv3)」を参照してください。

14.5.7　経路選択の優先順位

本装置は，各プロトコルで学習した同一宛先への経路情報をそれぞれ独立した経路選択手順に従って一つの最良の経路を選択します。同一宛先への経路情報が各プロトコルでの生成によって複数存在する場合，それぞれの経路情報のプリファレンス値が比較され優先度の最も高い経路情報が有効となります。

OSPFv3 内における経路選択の優先順位を次の表に示します。

表 14-13　経路選択の優先順位

優先順位	選択項目	詳細
高	経路情報の種類	OSPFv3 の AS 内経路は，AS 外経路より優先します。

優先順位	選択項目	詳細
↑	学習元ドメイン	• 複数ドメインに経路が存在する場合，プリファレンス値が最小である経路を選択します。プリファレンス値が等しい場合，OSPFv3 ドメイン番号が最小の経路を選択します。
	経路の宛先タイプ	• AS 内経路：エリア内経路は，エリア間経路より優先します。 • AS 外経路：エリア内の AS 境界ルータが広告している経路が，別エリアの AS 境界ルータが広告している経路よりも優先します。
	AS 外経路タイプ	Type1 の AS 外経路は，Type 2 の AS 外経路より優先します。
	AS 外経路で経由するエリア	エリアボーダであるルータでは，宛先の AS 境界ルータが複数のエリアに接続している場合，AS 境界ルータまでのコスト値が最も小さいエリアを選択します。コスト値が等しい場合，エリア ID の最も大きいエリアを選択します。
	コスト	• AS 内経路：宛先までのコスト値が最も小さい経路を優先します。 • Type1 の AS 外経路：AS 外経路情報のメトリック値と AS 境界ルータまでのコスト値の合計が最も小さい経路を選択します。 • Type2 の AS 外経路：AS 外経路情報のメトリック値が最も小さい経路を選択します。メトリック値が等しい場合，AS 境界ルータまでのコスト値が最も小さい経路を選択します。
	ルータ ID	ネクストホップであるルータのルータ ID が最も小さい経路を選択します。
↓ 低	インタフェース ID	ネクストホップであるルータから，Hello パケットで最も小さいインタフェース ID を学習したインタフェースを選択します。

注 1

コンフィグレーションコマンド ospf6 の multipath サブコマンドを定義することによって，AS 内経路について，学習元ドメインと宛先タイプとコストが等しい経路を複数選択できます。AS 外経路についても同様に，学習元ドメインと AS 外経路タイプとコストが等しい経路を複数選択できます。

注 2

選択項目の優先順位は変更できません。

14.5.8　グレースフル・リスタート

(1)　概要

グレースフル・リスタートは，装置の BCU が系切替したり，運用コマンドなどによりルーティングプログラムが再起動したりしたときに，ネットワークから経路が消えることによる通信停止時間を短縮する機能です。グレースフル・リスタート機能一般については，「8.8　グレースフル・リスタートの概要」を参照してください。

OSPFv3 では，グレースフル・リスタートによって OSPFv3 の再起動を行う装置のことをリスタートルータといいます。リスタートルータにあるグレースフル・リスタートをする機能をリスタート機能といいます。また，グレースフル・リスタートを補助する隣接装置をヘルパールータといいます。ヘルパールータにあるグレースフル・リスタートを補助する機能をヘルパー機能といいます。

本装置は，リスタート機能とヘルパー機能をサポートしています。

OSPFv3 のコンフィグレーションでは，ドメインごとにリスタート機能とヘルパー機能の動作可否を指定できます。

以下に，OSPFv3 でグレースフル・リスタート機能を使用するときの構成上の条件を示します。以下の条件を満たさない場合，グレースフル・リスタートに失敗したり，グレースフル・リスタートが終了するまで通信できない経路ができたりすることがあります。

- グレースフル・リスタートするルータに，リスタート機能を設定してください。本装置でリスタート機能を設定する場合，コンフィグレーションコマンド options で graceful-restart パラメータを設定し，コンフィグレーションコマンド ospf6 の graceful-restart サブコマンドで mode restart または mode both を設定してください。
- グレースフル・リスタートするルータの隣接ルータすべてに，ヘルパー機能を設定してください。本装置でヘルパー機能を設定する場合，コンフィグレーションコマンド ospf6 の graceful-restart サブコマンドで mode helper または mode both を設定してください。

(2) リスタート機能

(a) リスタート機能の動作契機

以下に，本装置で OSPFv3 のリスタート機能が動作する契機を示します。

- BCU が系切替したとき。
- ルーティングプログラムが再起動したとき。

(b) グレースフル・リスタートの手順

次の図および次の表に OSPFv3 のグレースフル・リスタート手順を示します。

図 14-25　OSPFv3 グレースフル・リスタート手順


リスタートルータ
ヘルパールータ
グレースフル・リスタート開始
グレースフル・リスタートの開始を通知
リスタートルータから学習している経路情報を維持し，パケット転送を行う。
再接続
最大はコンフィグレーションコマンドospf6のgraceful-restart restart-time値
最大はコンフィグレーションコマンドoptionsのgraceful-restart time-limit値
LSA通知
LSA学習完了
他プロトコル学習完了
経路計算→学習完了
終了通知
広告開始
経路広告
通常状態

表 14-14　OSPFv3 グレースフル・リスタート手順

項番	項目	契機	処理内容
1	グレースフル・リスタートの開始	BCU が系切替したとき。	グレースフル・リスタートを開始します。通常の接続手順と同様に，各インタフェースで OSPFv3 情報のパケット交換を行います。
		ルーティングプログラムが再起動したとき。	
2	経路計算	ドメイン内の全 OSPFv3 インタフェースについて再接続完了し，隣接ルータからすべての LSA を学習したとき。	ドメインごとに経路計算を行い，ルーティングテーブルを更新します。 複数のドメインが存在する場合，経路計算は接続の終わったドメインから随時行います。経路計算が全ドメインで終了したとき，OSPFv3 の経路学習が完了します。
		1 インタフェースでもグレースフル・リスタートに失敗したとき。	その時点での同一ドメイン内の各インタフェースの接続状態に基づいて，経路計算を行います。
3	広告開始	OSPFv3 の経路学習が完了し，かつ他のルーティングプロトコルの経路学習が完了したとき。	AS 外経路の広告を開始します。広告完了後，通常の OSPFv3 動作に戻ります。
		OSPFv3 のグレースフル・リスタートに失敗したとき。	

(c) グレースフル・リスタートが失敗するケース

以下に OSPFv3 のグレースフル・リスタートが失敗するケースを示します。

- グレースフル・リスタートの開始をヘルパールータへ通知してからコンフィグレーションコマンド ospf6 の graceful-restart restart-time の時間が経過しても LSA 学習を完了できなかった場合。
- 再接続を行っているインタフェースがダウンした場合。
- OSPFv3 ドメイン上で LSA が変更された場合。
- OSPFv3 ドメイン上の別のルータがグレースフル・リスタートした場合。
- グレースフル・リスタートを開始してから経路保持時間 (コンフィグレーションコマンド options の graceful-restart time-limit の時間) が経過しても全プロトコルの経路学習が完了しなかった場合。
- コンフィグレーションコマンド ospf6 の graceful-restart mode を変更し，リスタートルータ機能を削除した場合。
- コンフィグレーションコマンド options を変更し，グレースフル・リスタート機能を削除した場合。

(d) 注意事項

1. リスタートルータとして，グレースフル・リスタートを開始しても，一部のヘルパールータがヘルパー動作を開始しない場合や，途中で止めた場合，同一ドメイン内の全インタフェースでグレースフル・リスタートを止めます。
2. OSPFv3 のリスタート時間 (コンフィグレーションコマンド ospf6 の graceful-restart restart-time の時間) を，系切替所要時間 + LSA 学習時間を超えるように設定してください。これは，OSPFv3 が LSA を学習するためには，系切替が完了して IPv6 インタフェースの Up/Down を確認できるようになっている必要があるためです。グレースフル・リスタート開始後，リスタート時間が経過した時点で LSA の学習が終わってない場合，OSPFv3 のグレースフル・リスタートに失敗します。
   系切替所要時間については，「8.8　グレースフル・リスタートの概要 表 8-32　系切替所要時間の目安値」を参照してください。
3. 本装置の系切替時ルーティングエントリ保持時間を，OSPFv3 のリスタート時間よりも長く設定してください。OSPFv3 のリスタート時間よりもルーティングエントリ保持時間のほうが短い場合，経路学習前に系切替前ルーティングエントリが削除されることがあります。
4. BGP4+ のルーティングピアがグレースフル・リスタートを使用している場合，ルーティングピアのリ

スタート時間を OSPFv3 のリスタート時間よりも長く設定してください。
ルーティングピアのリスタート時間のほうが短い場合，OSPFv3 が経路学習を完了する前にルーティングピアを接続することができず，ルーティングピアのグレースフル・リスタートに失敗することがあります。

(3) ヘルパー機能

本装置は，ヘルパールータとして動作している場合，グレースフル・リスタートを行っている間，リスタートルータを経由する経路を維持します。

(a) ヘルパー機能の動作条件

ヘルパー機能が動作する条件を以下に示します。

- 既に同一ドメイン内で別のリスタートルータのヘルパーとなっていないこと。同一ドメイン内で，複数ルータのグレースフル・リスタートに対して同時にヘルパールータとして動作できません。ただし，リスタートルータが 1 台しかない場合，そのリスタートルータと接続しているインタフェースすべてでヘルパールータとして動作を行います。
- 自ルータがリスタートルータとして，グレースフル・リスタートを実行していないこと。
- リスタートルータに送信した OSPFv3 の Update パケットに対する Ack 待ちの状態でないこと。

(b) ヘルパー機能が失敗するケース

ヘルパールータとしての動作は，隣接が確立するまで，または，リスタートルータから終了の通知を受信するまで継続します。

しかし，以下のイベントが発生した場合，リスタートルータが維持している経路と不整合が発生する可能性があるため，ヘルパー機能を中断し，経路を再計算します。

- 隣接ルータから新しい LSA(定期更新を除く) を学習し，リスタートルータへ広告した場合。
- OSPFv3 インタフェースがダウンした場合。
- リスタートルータ以外のルータとの隣接関係の切断または確立によって LSA を更新した場合。
- OSPFv3 の同一ドメイン内で，複数のルータが同時に再起動した場合。
- コンフィグレーションコマンド ospf6 の graceful-restart mode を変更し，ヘルパー機能を削除した場合。

(c) 注意事項

1. 本装置の OSPFv3 隣接ルータで OSPFv3 リスタート機能を使用する場合，本装置に OSPFv3 ヘルパー機能を設定してください。

14.5.9 スタブルータ

(1) 概要

隣接ルータとの接続が完了していなかったり，安定していなかったりすると，ネットワーク全体のルーティングが不安定になることがあります。ルータの起動時・再起動時やネットワークにルータを追加するときに，このような状況がおこることがあります。OSPFv3 ではこのような状況下，周辺の装置でルーティングにできるだけ使用されないように，経路情報を通知することができます。OSPFv3 では，このような通知を行っているルータを，スタブルータと呼びます。この機能によって，装置の状態が不安定であっても，ネットワークのルーティングが不安定になることを防ぐことができます。

(2) スタブルータ動作

スタブルータは，接続する OSPFv3 インタフェースのコスト値を最大値（65535）にして広告します。こ

のため，スタブルータを経由するOSPFv3経路は優先されなくなります。

ただし，隣接ルータの存在しないインタフェース（スタブネットワーク）の経路については，コンフィグレーションで指定したコスト値を広告します。スタブネットワークやAS外経路はスタブルータの経路が優先されることがあります。

周辺装置では，コスト比較により，スタブルータを経由しない代替経路を優先します。また，スタブルータ自身の装置アドレスを使用して，telnetによる管理やBGP4+による経路交換ができます。

OSPFv3のコンフィグレーションでは，ドメインごとにスタブルータ機能を動作させるかどうかを指定できます。さらに，動作条件として，スタブルータとして常時動作させるか，または起動後に動作させるかを選択できます。

(3) 常時動作する場合

常時，コストを最大値にします。スタブルータのコンフィグレーションを削除するまで，動作し続けます。

(4) 起動後にスタブルータとして動作する場合

次に示す契機でコストを最大値にします。コンフィグレーションで指定した期限が経過するまで，継続します。

- BCUの系切替後（グレースフル・リスタート成功時を除く）
- ルーティングプログラムの再起動後（グレースフル・リスタート成功時を除く）
- グレースフル・リスタートが発生し，本装置がリスタートルータとしての経路学習に失敗した後
- 装置起動

コンフィグレーションを変更し，起動後にスタブルータとして動作することを指定した場合，次回の起動・再起動・系切替から適用されます。

動作中に運用コマンドclear ipv6 ospf stub-routerを実行するか，コンフィグレーションを削除することで停止できます。スタブルータの動作を次の図に示します。

図 14-26　スタブルータの動作


（1）期限指定ありの動作
スタブ
ルータ
OSPFv3起動，
再起動，系切替
通常状態
指定時間が経過するまで，コストを最大値にする。
通常状態
（2）期限指定なしの動作
スタブ
ルータ
OSPFv3起動，
再起動，系切替
通常状態
ユーザが停止するまで，コストを最大値にする。

（5）注意事項

1. グレースフル・リスタートのヘルパールータとして動作しているとき，スタブルータのコンフィグレーションを変更しないでください。定義を変更すると，スタブルータが動作を開始したり，終了したりして，ヘルパー動作に失敗することがあります。
2. スタブルータとして常時動作する定義になっているとき，起動後に動作するように変更すると，すぐにスタブルータを終了します。
3. 仮想リンクの通過エリアでのコストが 65535 よりも大きい場合，仮想ネーバはその仮想リンクを到達不能とみなします。このため，スタブルータを通過する仮想リンクは，使用できません。

14.5.10　BFD による近隣ルータ監視【OP-BFD】

BFD 機能を使用しているインタフェースでは，OSPFv3 で接続しているすべての近隣ルータ（Hello パケットを交換しているルータ）との間で BFD セッションの確立を試みます。BFD 機能の詳細については，「11　BFD 機能【OP-BFD】」を参照してください。なお，仮想リンクでは，BFD 機能をサポートしていません。

（1）BFD による近隣ルータ監視

BFD 監視を行っている場合，近隣ルータの障害を検出後，直ちに OSPFv3 の隣接関係を切断して LSA の再生成と広告を行います。その後，SPF 計算の遅延時間（コンフィグレーションコマンド ospf6 の spf-delay サブコマンド指定値）が経過したあと，経路計算を実行して，代替経路へ切り替えます。

OSPFv3 の隣接ルータ（Adjacency）数の収容条件は，BFD 機能の使用に影響されませんが，OSPF および OSPFv3 で使用する BFD セッションの総数とスタティック経路で BFD 監視しているゲートウエイの総数が，BFD セッション数の収容条件を超えないようにしてください。

隣接関係を切断した近隣ルータがネットワークの指定ルータの場合，別のルータ（バックアップ指定ルータなど）を新しい指定ルータとして選出します。この際，BFD 機能を使用していない近隣ルータが選出さ

れると，該当ルータが Hello パケットによって障害を認識するまで，そのネットワークを経由する通信が停止します。

(2) 注意事項

1. ブロードキャスト型ネットワークでは，すべての近隣ルータで BFD 機能を使用してください。BFD 機能を使用していないルータと隣接関係を確立できますが，指定ルータが障害になった場合に，該当ネットワークを経由する通信の一部が停止するなどの現象が発生するおそれがあります。また，同一ルータに対する障害検出時間のずれを少なくするため，各ルータのコンフィグレーションで BFD パケットの障害監視時間（最小送信間隔および最小受信間隔）を統一してください。
2. BFD のセッション数が装置当たりでの上限を超えた場合，BFD のセッションが Up しませんが，OSPFv3 は動作します。

14.5.11 高速経路切替機能

高速経路切替機能は，同一の宛先を持つ複数の経路が存在する場合に，最も優先度が高い経路情報（第 1 優先経路と呼ぶ）と，第 1 優先経路の次に優先される経路（第 2 優先経路と呼ぶ）をあらかじめルーティングテーブルに登録しておき，インタフェースダウンによって第 1 優先経路が使用不可能になったとき，素早く第 2 優先経路をフォワーディング・テーブルに登録することで，通信停止時間の短縮を図る機能です。

OSPFv3 単独で第 1 優先経路と第 2 優先経路の両方をルーティングテーブルに登録することはできませんが，スタティック経路など OSPFv3 以外のプロトコルで生成した同一宛先の経路を組み合わせることによって，この機能を適用することが可能です（「表 15-7　高速経路切替を適用する経路の組み合わせ」を参照してください）。

高速経路切替機能の詳細については「15.2.5　高速経路切替機能」を参照してください。

14.5.12 OSPFv3 使用時の注意事項

OSPFv3 を使用したネットワークを構成する場合には，次の制限事項に留意してください。

- OSPFv3 の制限事項
  本装置は，RFC2740(OSPF for IPv6) に準拠しています。しかし，ソフトウェアの機能制限によって，次に示す機能はサポートしていません。
  - Point-to-Multipoint インタフェース
  - AS 外経路のフォワーディングアドレスに基づく経路選択
  - 非ブロードキャスト (NBMA) ネットワーク

14.6　経路フィルタリング (RIPng/OSPFv3)

経路フィルタリングには，入力経路を制御するインポート・フィルタと出力経路を制御するエキスポート・フィルタがあります。インポート・フィルタは指定プロトコルで受信したルーティング・パケットの経路情報をルーティングテーブルに取り込むかどうかをフィルタリング条件に従って制御します。エキスポート・フィルタは同一ルーティングプロトコル，またはルータ上で同時に動作している異なるプロトコルで学習した経路を広告するかどうかを制御します。フィルタリングの概念を次の図に示します。

図 14-27　フィルタリングの概念


ルーティングパケット
プロトコル
入力制御
経路受信処理
入力経路制御
（インポート・フィルタ）
経路選択処理
ルーティング
テーブル
出力制御
出力経路制御
（エクスポート・フィルタ）
経路送信処理
ルーティングパケット

14.6.1　インポート・フィルタ (RIPng/OSPFv3)

インポート・フィルタは指定プロトコルで受信したルーティング・パケットの経路情報をルーティングテーブルに取り込むかどうかをフィルタリング条件に従って制御します。インポート・フィルタを指定していない場合は，すべての経路情報を取り込みます。

また，取り込まれた経路情報にはフィルタリング条件ごとにその経路情報のプリファレンス値を指定できます。プリファレンス値を指定していない場合は，そのプロトコルのデフォルトのプリファレンス値となります。インポート・フィルタのフィルタリング条件を次の表に示します。

表 14-15　インポート・フィルタのフィルタリング条件

プロトコル	フィルタリング条件
RIPng	• 受信インタフェース • 送信元ゲートウェイ • 経路情報の宛先ネットワーク
OSPF6ASE	• OSPFv3 ドメイン番号 • 経路情報のタグ値 • 経路情報の宛先ネットワーク

14.6.2　エキスポート・フィルタ (RIPng/OSPFv3)

エキスポート機能はルータ上で同時に動作しているルーティングプロトコル間での経路情報の再配布を制御します。学習元プロトコルで学習した経路情報を配布先プロトコルを使用しほかのシステム（ルータ）

に広告します。

(1) フィルタリング条件

エキスポート・フィルタでは配布先プロトコルのフィルタリング条件 (送出先) と学習元プロトコルのフィルタリング条件 (送出経路情報) によって，特定の宛先に特定の経路情報を送出できます。また，配布先プロトコルに依存する付加情報を配布先のフィルタリング条件ごとに指定できます。指定していない場合は，その配布先プロトコルのデフォルトの値となります。

指定できるフィルタリング条件を配布先プロトコルと学習元プロトコルに分け「表 14-16　配布先プロトコルのフィルタリング条件」および「表 14-17　学習元プロトコルのフィルタリング条件」に示します。

表 14-16　配布先プロトコルのフィルタリング条件

配布先プロトコル	フィルタリング条件 (送出先)	付加情報
RIPng	• 送信元インタフェース	• メトリック値
OSPF6ASE	• OSPFv3 ドメイン番号 ただし，学習元が同じ OSPFv3 ドメインの OSPF6，OSPF6ASE の場合は制御できません。	• メトリック値 • AS 外経路タイプ • タグ値

表 14-17　学習元プロトコルのフィルタリング条件

学習元プロトコル	フィルタリング条件 (送出経路情報)	備考
RIPng	• 受信インタフェース • 送信元ゲートウェイ • 経路情報のタグ値 • 経路情報の宛先ネットワーク	RIPng で学習された経路情報
OSPF6	• OSPFv3 ドメイン番号 • 経路情報の宛先ネットワーク	OSPFv3 で学習された経路情報
OSPF6ASE	• OSPFv3 ドメイン番号 • 経路情報のタグ値 • 経路情報の宛先ネットワーク	OSPFv3 の AS 外経路情報
DIRECT	• インタフェース • 経路情報の宛先ネットワーク	直結インタフェースの経路情報
STATIC	• 送出元インタフェース • 経路情報の宛先ネットワーク	スタティックの経路情報
DEFAULT **【OP-BGP】**	• 経路情報の宛先ネットワーク	BGP4+ の DEFAULT 経路情報
AGGREGATE	• 経路情報の宛先ネットワーク	経路集約によって生成された経路情報

(2) 再配布する経路情報のメトリック値

フィルタリング条件には再配布する経路情報のメトリック値，またはメトリック値に加算する値を指定できます。RIPng で再配布する経路情報のメトリック値を「表 14-18　再配布する経路情報のメトリック値 (RIPng)」に，OSPFv3 で再配布する経路情報のメトリック値を「表 14-19　再配布する経路情報のメトリック値 (OSPF6ASE)」に示します。

また，フィルタリング条件でオフセット指定 (+ 指定) した場合に，RIPng で再配布する経路情報のメトリック値を「表 14-20　オフセット指定した場合に再配布する経路情報のメトリック値 (RIPng)」に，OSPFv3 で再配布する経路情報のメトリック値を「表 14-21　オフセット指定した場合に再配布する経路

情報のメトリック値 (OSPF6ASE)」に示します。

表 14-18　**再配布する経路情報のメトリック値** (RIPng)

metric **指定**	**学習元プロトコル**	**配布先プロトコル** (RIPng)
あり	RIPng	経路情報のメトリック値を引き継ぎます。
	その他	エキスポート・フィルタで指定したメトリック値を使用します。
なし	RIPng	経路情報のメトリック値を引き継ぎます。
	直結経路	直結経路 (ブロードキャスト型回線) の場合，1 で広告します。直結経路 (ポイント－ポイント型回線の自装置側インタフェース) の場合，1 で広告します。直結経路 (ポイント－ポイント型回線の相手装置側インタフェース) の場合，2 で広告します。
	集約経路	集約経路の場合，1 で広告します。
	OSPF6，OSPF6ASE，BGP4+，IS-IS	コンフィグレーションコマンド ripng の inherit-metric サブコマンドを指定した場合，経路情報のメトリック値または MED 属性値を引き継ぎます。ただし，値が 1~15 以外の場合は，RIPng として広告しません。そのほかの場合，デフォルト・メトリック値を使用します。
	スタティック経路，デフォルト経路	デフォルト・メトリック値を使用します。

表 14-19　**再配布する経路情報のメトリック値** (OSPF6ASE)

metric **指定**	**学習元プロトコル**	**メトリック値**
あり	全プロトコル共通	エキスポート・フィルタで指定したメトリック値を使用します。
なし	OSPF6	コンフィグレーションコマンド defaults(ospf6 モード) の inherit-metric サブコマンドを指定した場合，経路情報のメトリック値を引き継ぎ，経路の種類が type 1 になります。上記以外でコンフィグレーションコマンド ospf6 の cost サブコマンド (パラメータ) を指定した場合，その指定値を使用します。そのほかの場合，デフォルト・メトリック値を使用します。
	OSPF6ASE (Type 1)	コンフィグレーションコマンド defaults(ospf6 モード) の inherit-metric サブコマンドを指定した場合，経路情報のメトリック値と経路の種類 (type 1) も引き継ぎます。さらにタグ値も引き継ぎます。上記以外でコンフィグレーションコマンド ospf6 の cost サブコマンド (パラメータ) を指定した場合，その指定値を使用します。そのほかの場合，デフォルト・メトリック値を使用します。
	OSPF6ASE (Type 2)	コンフィグレーションコマンド defaults(ospf6 モード) の inherit-metric サブコマンドを指定した場合，経路情報のメトリック値に 1 を加えた値と経路の種類 (type 2) も引き継ぎます。さらにタグ値も引き継ぎます。上記以外でコンフィグレーションコマンド ospf6 の cost サブコマンド (パラメータ) を指定した場合，その指定値を使用します。そのほかの場合，デフォルト・メトリック値を使用します。
	RIPng，直結経路，集約経路，BGP4+，スタティック経路，デフォルト経路，IS-IS	コンフィグレーションコマンド defaults(ospf6 モード) の inherit-metric サブコマンドを指定した場合，経路情報のメトリック値を引き継ぎます。ただし，経路情報にメトリック値，または MED 属性値がない場合は，0 を使用します。 また，BGP4+ 経路の MED 値が 16777215(10 進数) 以上の場合，OSPF6ASE として広告しません。経路の種類はデフォルト (コンフィグレーションコマンド ospf6 で指定のない場合は type 2) になります。上記以外でコンフィグレーションコマンド ospf6 の cost サブコマンド (パラメータ) を指定した場合，その指定値を使用します。そのほかの場合，デフォルト・メトリック値を使用します。

注　学習元プロトコルの OSPF6，OSPF6ASE は配布先と異なるドメインに所属する OSPF6，OSPF6ASE を示します。同一ドメインへの経路情報は再配布しません。

また，メトリック値以外に配布先プロトコルに依存する付加情報を配布先のフィルタリング条件ごとに指定できます。指定していない場合は，その配布先プロトコルのデフォルトの値となります。

表 14-20　オフセット指定した場合に再配布する経路情報のメトリック値 (RIPng)

学習元プロトコル	メトリック値
RIPng，直結経路，集約経路，スタティック経路，デフォルト経路	「表 14-18　再配布する経路情報のメトリック値 (RIPng)」に示している再配布時に使用する経路情報のメトリック値に，オフセット値を加算した値を使用します。
OSPF6，OSPF6ASE，BGP4+，IS-IS	「表 14-18　再配布する経路情報のメトリック値 (RIPng)」に示している再配布時に使用する経路情報のメトリック値に，オフセット値を加算した値を使用します。ただし，コンフィグレーションコマンド ripng の inherit-metric サブコマンド指定によって，引き継いだメトリック値，または MED 属性値が 0 の場合は，0 を基準にオフセット値を加算した値を使用します。

注　オフセット値の加算結果が 16 以上になった場合，経路情報は再配布しません。

表 14-21　オフセット指定した場合に再配布する経路情報のメトリック値 (OSPF6ASE)

学習元プロトコル	メトリック値
OSPF6，OSPF6ASE	ドメイン間で経路情報を再配布する場合は，「表 14-19　再配布する経路情報のメトリック値 (OSPF6ASE)」に示している再配布時に使用する経路情報のメトリック値に，オフセット値を加算した値を使用します。同一ドメインへの経路情報の再配布は行わないため，オフセット値の加算も行いません。
RIPng，BGP4+，直結経路，集約経路，スタティック経路，デフォルト経路，IS-IS	「表 14-19　再配布する経路情報のメトリック値 (OSPF6ASE)」に示している再配布時に使用する経路情報のメトリック値に，オフセット値を加算した値を使用します。

注　オフセット値の加算結果が 16777215 以上になった場合，経路情報は再配布しません。

14.7 経路集約 (RIPng/OSPFv3)

経路集約は一つまたは複数の経路情報から該当する経路情報を包含するようなネットワークマスクの，より短い経路情報を生成します。これは複数の経路情報から該当する経路情報を包含するような一つの経路情報を生成して，隣接ルータなどに集約経路を通知することによって，ネットワーク上の経路情報の数を少なくする方法です。例えば，3ffe:501:811:ff01::/64 の経路情報や 3ffe:501:811:ff02::/64 の経路情報を学習した場合に 3ffe:501:811:ff::/56 の集約された経路情報を生成するというようなものです。

経路集約の指定はコンフィグレーションコマンド aggregate(経路集約) で明示的に指定する必要があります。経路情報を特定するための集約元経路情報のフィルタリング条件を次の表に示します。

表 14-22　集約元経路情報のフィルタリング条件

集約元プロトコル	フィルタリング条件 (集約元経路情報)	備考
RIPng	• 経路情報のタグ値 • 経路情報の宛先ネットワーク	RIPng で学習された経路情報
OSPF6	• 経路情報の宛先ネットワーク	OSPFv3 の AS 内経路情報
OSPF6ASE	• 経路情報のタグ値 • 経路情報の宛先ネットワーク	OSPFv3 の AS 外経路情報
DIRECT	• 経路情報の宛先ネットワーク	直結インタフェースの経路情報
STATIC	• 経路情報の宛先ネットワーク	スタティックの経路情報
AGGREGATE	• 経路情報の宛先ネットワーク	経路集約によって生成された経路情報

また，集約元経路情報にはフィルタリング条件ごとにその経路情報のプリファレンス値を指定できます。プリファレンス値を指定していない場合は，集約経路のデフォルトのプリファレンス値 (130) が使用されます。なお，集約元の経路情報が学習されていない場合には集約経路情報は生成されません。

(1) 集約元経路の広告抑止

集約元経路の広告抑止の詳細は，「8.7　経路集約 (RIP/OSPF) （1）集約元経路の広告抑止」を参照してください。

(2) 集約経路の転送方法

集約経路によるパケット転送方法の詳細は，「8.7　経路集約 (RIP/OSPF) （2）集約経路の転送方法」を参照してください。

14.8 グレースフル・リスタートの概要 (RIPng/OSPFv3)

IPv6 でのグレースフル・リスタートの動作は IPv4 と同様です。詳細は「8.8　グレースフル・リスタートの概要」を参照してください。

15 BGP4+【OP-BGP】

この章では BGP4+ の仕様や使用する上での注意点を中心に説明します。

15.1　BGP4+ **概説**
15.2　**経路制御** (BGP4+)
15.3　BGP4+
15.4　**経路フィルタリング** (BGP4+)
15.5　**経路集約** (BGP4+)

15.1　BGP4+ 概説

BGP4+(Multiprotocol Extensions for Border Gateway Protocol 4) は，インターネットのバックボーンで使用されているルーティングプロトコル BGP4 を，IPv4 以外のプロトコルにも使用できるように拡張したものです。インターネット上で使用されているすべての経路情報を扱えます。経路情報は今後のネットワークの拡大にも対応し，200000 経路まで拡張できます。

BGP4+(IPv6) と BGP4(IPv4) の機能差分を次の表に示します。

表 15-1　BGP4+(IPv6) と BGP4(IPv4) の機能差分

機能	BGP4+(IPv6)	BGP4(IPv4)
EBGP，IBGP ピアリング，経路配信	○	○
経路フィルタ，BGP 属性変更	○	○
コミュニティ	○	○
ルート・リフレクション	○	○
コンフィデレーション	○	○
サポート機能のネゴシエーション	○	○
ルート・リフレッシュ	○	○
マルチパス	○	○
ポリシーグループ※ 1	○	○
ルート・フラップ・ダンピング	○	○
BGP4 MIB	×	○※ 2
VPN 経路配信	×	○
TCP MD5 認証	○	○
グレースフル・リスタート	○※ 3	○※ 3
4 バイト AS 番号	○	○

（凡例）　○：取り扱う　×：取り扱わない

注※ 1　外部ピア同士，または内部ピア同士のグルーピング

注※ 2　VPN アドレス空間に属する MIB オブジェクトは取り扱いません。

注※ 3　オプションライセンス【**OP-MPLS**】を有効にしているソフトウェアでは，グレースフル・リスタートをサポートしません。

15.1.1　経路情報

本装置が取り扱う経路情報（ルーティング対象とするアドレスの種類）を次の表に示します。

表 15-2　経路情報

経路情報の種類		説明
通常の経路	デフォルト経路	すべてのネットワーク宛ての経路。 （プレフィックス：::/0）
	グローバルネットワーク経路	特定のネットワーク宛てのグローバル経路およびそれを集約した経路。
	グローバルホスト経路	特定のホスト宛ての経路。（ネットワークマスクが 128 ビットの経路）

経路情報の種類		説明
ルーティング対象外の経路	リンクローカル経路	（プレフィックス：fe80::% 回線名 /64）
	マルチキャストアドレス	（プレフィックス：ff00::/8）
	IPv4 予約アドレス	（プレフィックス：::/8）

15.1.2 BGP4+ の適用範囲

BGP4+ で取り扱う経路情報および機能を次の表に示します。

表 15-3 BGP4+ で取り扱う経路情報および機能

経路情報		BGP4+
経路情報	デフォルト経路	○
	グローバルネットワーク経路	○
	グローバルホスト経路	○
	マルチパス	○
経路選択		AS パス属性
ルーティンググループ抑止		○
認証機能		○

（凡例） ○：取り扱う

15.1.3 ネットワーク設計の考え方

本装置を使用しネットワークを設計する上でいくつかの注意事項がありますので，「14.2 ネットワーク設計の考え方」も併せて参照してください。

15.2 経路制御 (BGP4+)

15.2.1 スタティックルーティング

スタティックルーティングはコンフィグレーションで設定した経路情報（スタティック経路）に従ってパケットを中継する機能です。スタティックルーティングについては「14.3.1　スタティックルーティング」を参照してください。

15.2.2 ダイナミックルーティング (BGP4+)

本装置では RIPng，OSPFv3，BGP4+ をサポートしています。RIPng については「14.4　RIPng」に，OSPFv3 については「14.5　OSPFv3」に，BGP4+ については「15　BGP4+【OP-BGP】」に示します。

15.2.3 スタティックルーティングとダイナミックルーティング (BGP4+) の同時動作

(1) プリファレンス値

複数のルーティング種別が同時動作するとき，それぞれは独立した経路選択手順に従い，ある宛先アドレスへの経路情報から一つの最良の経路を選択します。その結果，ルータ内ではある宛先アドレスへの経路情報が複数存在することになります。このような場合，それぞれの経路情報のプリファレンス値が比較されて優先度の高い経路情報が有効になります。

本装置では，スタティック経路ごとおよびダイナミックルーティングのルーティングプロトコル（例えば BGP4+）ごとに生成する経路情報のデフォルトのプリファレンス（優先度）値をコンフィグレーションで設定できます。なお，プリファレンスは値の小さい方の優先度が高くなります。各プロトコルのプリファレンスのデフォルト値を次の表に示します。

表 15-4　プリファレンスのデフォルト値

経路	デフォルトプリファレンス値
直結経路	0(固定値）
OSPFv3 の AS 内経路	10
IS-IS の内部経路	15
BGP4+ のデフォルト経路	20
スタティック経路	60
RIPng 経路	100
集約経路	130
OSPFv3 の AS 外経路	150
IS-IS の外部経路	160
BGP4+ 経路	170

(2) エキスポート機能

本装置では，学習した経路情報を BGP4+ で広告したい場合や，特定の経路情報の広告をフィルタリングしたい場合には**エキスポート機能**によって実現できます。

エキスポート機能では，コンフィグレーションで学習元プロトコルと配布先プロトコル（BGP4+）を指定することによって，特定ルーティングプロトコルで学習した経路を BGP4+ で広告できます。

(a) BGP4+ で学習した経路の広告

BGP4+ 経路のエキスポート設定をしていない場合，同一ルーティングプロトコルで学習した経路情報であっても広告されません。ある AS から学習した BGP4+ 経路を他の AS に広告するためにはエキスポートの定義が必要です。

エキスポートの設定によって広告される経路情報は BGP4+ で選択された最良の経路です。

(b) BGP4+ 以外で学習した経路の広告

複数のルーティングプロトコルが同時動作するとき，BGP4+ 以外のルーティングプロトコルで学習した経路情報はエキスポートの定義をすることで広告されます。

エキスポートの設定によって広告される経路情報はプリファレンス値によって選択された最も優先度の高い経路です。

(c) 同一宛先経路の広告

BGP4+ で学習した経路情報と他のルーティングプロトコルで学習した経路情報が同一宛先である場合，エキスポートの設定により広告される経路情報が異なります。同一宛先経路の広告条件を次の表に示します。

表 15-5　同一宛先経路の広告条件

学習元プロトコルのエキスポート許可指定		広告条件
BGP4+	BGP4+ 以外※	
未指定	未指定	広告しません。
	指定	• 指定した学習元プロトコルで学習した経路情報のうち，プリファレンス値によって選択された最も優先度の高い経路情報を広告します。 • 学習した経路情報の優先度が低い場合はエキスポートを設定しても広告しません。
指定	未指定	• BGP4+ で学習した経路情報のうち，最良の経路を広告します。 • BGP4+ 以外で学習した経路情報が BGP4+ の経路情報より優先度の高い場合でも，BGP4+ 経路を広告します。
	指定	• 指定した学習元プロトコルで学習した経路情報のうち，プリファレンス値によって選択された最も優先度の高い経路情報を広告します。 • BGP4+ 以外で学習した経路情報の方が優先度が高い場合，その経路情報がエキスポート対象でなければ最良の BGP4+ 経路を広告します。

注※　RIPng，OSPF6，OSPF6ASE，DIRECT，STATIC，DEFAULT，AGGREGATE のどれかを示します。

15.2.4　経路削除保留機能

経路削除保留機能は，ルーティングプロトコルが無効にした経路を，ルーティングテーブルから一定時間削除しないようにすることで，新しく代替経路が生成されるまでの間，既存経路によってフォワーディングを維持する機能です。

経路削除保留機能については，「9.2.4　経路削除保留機能」を参照してください。

15.2.5 高速経路切替機能

(1) 概要

高速経路切替機能は，同一の宛先を持つ複数の経路が存在する場合に，最も優先度が高い経路情報（第 1 優先経路と呼ぶ）と，第 1 優先経路の次に優先される経路（第 2 優先経路と呼ぶ）をあらかじめルーティングテーブルに登録しておき，インタフェースダウンなどによって，第 1 優先経路が使用不可能になったとき，素早く第 2 優先経路をフォワーディングテーブルに登録することで，通信停止時間の短縮を図る機能です。

注意事項

オプションライセンス【**OP-MPLS**】を有効にしているソフトウェアでは，高速経路切替機能をサポートしません。

高速経路切替のサポート範囲を次の表に示します。

表 15-6　高速経路切替のサポート範囲

切替契機	切替内容
インタフェースダウン	第 2 優先経路への切り替え
	マルチパス経路の縮退
インタフェースダウンを伴わない IGP 経路の変更による BGP4+ 経路の NextHop 変更	第 2 優先経路への切り替え
	マルチパス経路の縮退
インタフェースダウンを伴わないピア切断による BGP4+ 経路の NextHop 変更	第 2 優先経路への切り替え
	マルチパス経路の縮退
BFD 機能による隣接障害検出※	第 2 優先経路への切り替え
	マルチパス経路の縮退

注※　OSPFv3 およびスタティックでサポートします。

高速経路切替を適用する経路の組み合わせを次の表に示します。

表 15-7　高速経路切替を適用する経路の組み合わせ

項目		第１優先経路※3※4								
		BGP4+	OSPFv3	RIPng	IS-IS	スタティック (gateway 指定)※1	スタティック (remote-gateway 指定)※1	スタティック (interface 指定)※1※2	集約経路	直結経路
第2優先経路※3※4	BGP4+	○	○	○	○	○	○	○	×	×
	OSPFv3	○	−	○	○	○	○	○	×	×
	RIPng	○	○	○	○	○	○	○	×	×
	IS-IS	○	○	○	−	○	○	○	×	×
	スタティック (gateway 指定)※1	○	○	○	○	○	○	○	×	×
	スタティック (remote-gateway 指定)※1	○	○	○	○	○	○	○	×	×
	スタティック (interface 指定)※1※2	○	○	○	○	○	○	○	×	×
	集約経路	×	×	×	×	×	×	×	−	×
	直結経路	×	×	×	×	×	×	×	×	−

(凡例)　○：適用する　　×：適用しない　　−：この組み合わせは発生しない

注※ 1

コンフィグレーションコマンド static の reject サブコマンドまたは noinstall サブコマンドを指定した場合は高速経路切替を適用しない。

注※ 2

Null インタフェース，local-address または broadcast 型インタフェースを指定した場合は高速経路切替を適用しない。

注※ 3

IPv6 over IPv4 トンネル，6to4 トンネルを送出インタフェースとする経路については，高速経路切替を適用しない。

注※ 4

第 1 優先経路または第 2 優先経路をルーティングテーブルに追加後，本経路に高速経路切替機能が適用されるまで，1 万経路当たり約 3 秒の時間を要します。

その間，経路切替契機が発生しても，高速経路切替が適用されない場合があります。

(2) BGP4+ プロトコルによる適用例 (第 2 優先経路への切り替え)

次の図の様に，BGP4+ プロトコルが複数のピアから学習した同一宛先の経路情報で高速経路切替を行うには，コンフィグレーションコマンド options の fast-reroute パラメータと，コンフィグレーションコマンド bgp4+ の fast-reroute サブコマンドで gen-secondary-route パラメータを設定し，第 2 優先経路を生成する必要があります。この場合,「15.3.2　経路選択アルゴリズム」で示す優先順位が，最も高い経路が第 1 優先経路に，2 番目に高い経路が第 2 優先経路に選択されます。なお，第 1 優先経路と第 2 優先経路のプリファレンス値が同じ値でない場合には，第 2 優先経路は生成しません。

図 15-1　BGP4+ プロトコルによる高速経路切替機能の適用例 (第 2 優先経路への切り替え)

(a)経路切り替え前


第1優先経路でのフォワーディング
本装置A
本装置B
本装置C
本装置D
ネットワークA
ネットワークB

(b)経路切り替え後


第2優先経路へ切り替え後のフォワーディング
本装置A
本装置B
障害
本装置C
本装置D
ネットワークA
ネットワークB

この図で本装置 A は，ネットワーク B 宛の経路情報を学習した本装置 B および本装置 D とピアを形成し，ネットワーク B 宛の経路情報を本装置 B および本装置 D のそれぞれから学習しています。本装置 B から学習した経路情報は本装置 D から学習した経路情報よりも優先度が高いとします。また，本装置 B は，ネットワーク A 宛の経路情報を学習した本装置 A および本装置 C とピアを形成し，ネットワーク A 宛の経路情報を本装置 A および本装置 C のそれぞれから学習しています。本装置 A から学習した経路情報は本装置 C から学習した経路情報よりも優先度が高いとします。

この状態で第 2 優先経路を生成するように設定した場合，本装置 A および本装置 B から学習した経路を第 1 優先経路，本装置 C および本装置 D から学習した経路を第 2 優先経路とし，第 1 優先経路をフォワーディングテーブルに登録します。これによって本装置 A ではネットワーク B 宛の経路は本装置 B にルーティングし，本装置 B ではネットワーク A 宛の経路は本装置 A にルーティングします (図の (a) のケース)。

このとき，本装置 A と本装置 B との間で障害が発生し，第 1 優先経路が使用不可能になると，即座に第 2 優先経路をフォワーディングテーブルに登録し，本装置 A ではネットワーク B 宛の経路は本装置 D にルーティングし，本装置 B ではネットワーク A 宛の経路は本装置 C にルーティングします (図の (b) のケース)。

このように，本装置 A と本装置 B でインタフェース障害を検出して即座に第 2 優先経路に切り替えることで通信停止時間を短縮できます。

(3) BGP4 プロトコルによる適用例 (マルチパス経路の縮退)

コンフィグレーションコマンド options の fast-reroute パラメータが設定されている場合，マルチパス経路の縮退が高速化されます。

図 15-2　BGP4+ プロトコルによる高速経路切替機能の適用例 (マルチパス経路の縮退)

(a) 経路切り替え前


マルチパスでのフォワーディング
本装置A
本装置B
本装置C
本装置D
ネットワークA
ネットワークB

(b) 経路切り替え後


マルチパス縮退後のフォワーディング
本装置A
本装置B
障害
本装置C
本装置D
ネットワークA
ネットワークB

この図で本装置 A は，ネットワーク B 宛の経路情報を学習した本装置 B および本装置 D とピアを形成し，ネットワーク B 宛の経路情報を本装置 B および本装置 D のそれぞれから学習しています。本装置 B から学習した経路情報と本装置 D から学習した経路情報の優先度は同一とします。また，本装置 B は，ネットワーク A 宛の経路情報を学習した本装置 A および本装置 C とピアを形成し，ネットワーク A 宛の経路情報を本装置 A および本装置 C のそれぞれから学習しています。本装置 A から学習した経路情報と本装置 C から学習した経路情報の優先度は同一とします。

この状態で BGP マルチパスが設定されている場合，本装置 A は本装置 B から学習した経路と本装置 D から学習した経路の間でマルチパスを形成しフォワーディングテーブルに登録します。また，本装置 B は本装置 A から学習した経路と本装置 C から学習した経路の間でマルチパスを形成しフォワーディングテーブルに登録します。これによって本装置 A ではネットワーク B 宛の経路は本装置 B または本装置 D にルーティングし，本装置 B ではネットワーク A 宛の経路は本装置 A または本装置 C にルーティングします (図の (a) のケース)。

このとき，本装置 A と本装置 B との間で障害が発生し，マルチパスの一方が使用不可能になると，使用不可能となったパスを即座にフォワーディングテーブルから削除し，本装置 A はネットワーク B 宛の経路はすべて本装置 D にルーティングし，本装置 B はネットワーク A 宛の経路はすべて本装置 C にルーティングします (図の (b) のケース)。

15.3 BGP4+

15.3.1 BGP4+ の基礎概念

BGP4+ は AS 間のルーティングプロトコルであり，扱う経路情報は，宛先ネットワークへの AS パス情報（パケットが宛先のネットワークに到達するまでに通過する AS の列）で構成されます。BGP4+ が動作するルータを BGP4+ **スピーカ**といいます。この BGP4+ スピーカはほかの BGP4+ スピーカと経路情報を交換するためにピアを形成します。

(1) ピアの種類

本装置で使用されるピアには外部ピアおよび内部ピアの 2 種類があります。内部ピアはインターナルピアおよびルーティングピアがあります。ネットワーク構成に合わせてピアを使用してください。内部ピアと外部ピアの例を次の図に示します。

図 15-3 内部ピアと外部ピアの例


ルータ6
ルータ7
ルータ8
EXT
EXT
EXT
AS
ルータ1
ルータ2
ルータ3
INT
INT
INT
※
※
※
※
ルータ4
ルータ5
（凡例） ルータ1，ルータ2，ルータ3：内部BGP4+スピーカ
ルータ6，ルータ7，ルータ8：外部BGP4+スピーカ
ルータ4，ルータ5 ：内部非BGP4+スピーカ
INT ：内部ピア
EXT ：外部ピア
注※ IGPが動作する。

- **外部ピア（エキスターナルピア）**
  異なる AS に属する BGP4+ スピーカ間に形成するピアです。ピアリングに使用する IPv6 アドレスは直接接続されたインタフェースのリンクローカルまたはグローバルインタフェースアドレスを使用します。
  「図 15-3 内部ピアと外部ピアの例」のルータ 1 －ルータ 6 間，ルータ 2 －ルータ 7 間，ルータ 3 －ルータ 8 間に形成されるピアです。
- **内部ピア**
  同じ AS に属する BGP4+ スピーカ間に形成するピアです。BGP4+ はピア間のコネクションを確立するために TCP(ポート 179) を使用します。内部ピアは AS 内の各 BGP4+ スピーカ間でフルメッシュに形成されなければなりません。これは，内部ピアで受信した経路情報はほかの内部ピアに通知されないためです。
  - **インターナルピア**
    同じ AS 内に属し，物理的に直接接続された BGP4+ スピーカ間に形成するピアです。ピアリングに使用する自側 IPv6 アドレスには直接接続されたインタフェースのリンクローカル以外のインタフェースアドレスを使用します。装置アドレスを使用する場合はルーティングピアとなります。
    「図 15-3 内部ピアと外部ピアの例」のルータ 1 －ルータ 2 間に形成されるピアです。
  - **ルーティングピア**

同じ AS 内に属し，物理的に直接接続されない BGP4+ スピーカ間に形成するピアです。ピアリングに使用する自側 IPv6 アドレスはそのルータの装置アドレス，またはルータ内のインタフェースのリンクローカル以外のインタフェースアドレスのどちらかになります。
「図 15-3　内部ピアと外部ピアの例」のルータ 1 －ルータ 3 間，ルータ 2 －ルータ 3 間に形成されるピアです。

注意事項

コンフィデレーション構成時は，これら三つのピア種別に加え，メンバー AS 間ピア (サブ AS 間ピア) が追加されます。メンバー AS 間ピアの説明は「15.3.6　コンフィデレーション」を参照してください。

(2) 装置アドレス

本装置では装置に対して IPv6 アドレスを割り当てることができます。これを装置アドレスと呼びます。この装置アドレスを内部ピアの IPv6 アドレスとして使用すると，特定の物理インタフェースの状態に依存した内部ピア (TCP コネクション) への影響を排除できます。

例えば，「図 15-3　内部ピアと外部ピアの例」でルータ 1 －ルータ 2 間の内部ピアにインタフェースの IPv6 アドレスを使用すると，ルータ 1 －ルータ 2 間に障害が発生してインタフェースが使用できない場合には，ルータ 1 －ルータ 2 間の内部ピアは確立できません。しかし，内部ピアの IPv6 アドレスとして装置アドレスを使用すると，ルータ 1 －ルータ 2 間のインタフェースが使用できない場合でもルータ 4，ルータ 5 経由で内部ピアを確立できます。

装置アドレス使用上の注意事項

装置アドレスを使用する場合，そのアドレスへの経路情報をスタティックまたは IGP(RIPng, OSPFv3) でお互いに学習していなければなりません。なお，本装置は，装置アドレスを直結経路情報として扱います。

ルーティングピアで非 BGP4+ スピーカを経由する場合の注意事項

ルーティングピアで非 BGP4+ スピーカを経由して経路情報を通知する (例えば，ルータ 2 からルータ 3 に通知する) 場合，非 BGP4+ スピーカでは IGP 経由でその経路情報を学習していなければなりません。これは該当する経路情報の通知によって通知先 BGP4+ スピーカから入ってくる該当する宛先への IPv6 パケットが，該当する経路を学習していない非 BGP4+ スピーカのルータで廃棄されるのを防ぐためです。例えば，ルータ 3 からルータ 5 に入ってくる IPv6 パケットがルータ 5 で廃棄されるのを防ぐためです。

15.3.2 経路選択アルゴリズム

本装置は，各プロトコルで学習した同じ宛先への経路情報をそれぞれ独立した経路選択手順に従って一つの最良の経路を選択します。同じ宛先への経路情報が各プロトコルで生成されて複数存在する場合は，それぞれの経路情報のプリファレンス値が比較され優先度の最も高い経路情報が有効になります。

BGP4+ では，自プロトコルを使用して学習した同じ宛先への複数の経路情報か優先順位に従って一つの最良の経路を選択します。経路選択の優先順位を次の表に示します。その後，同じ宛先への経路情報が各プロトコル (RIPng，OSPFv3，スタティック) で経路を選択することによって複数存在する場合は，それぞれの経路情報のプリファレンス値が比較され，優先度の最も高い経路情報をルーティングテーブルに設定します。

表 15-8　経路選択の優先順位

優先順位	内容
高	LOCAL_PREF 属性の値が最も大きい経路を選択します。
↑	AS_PATH 属性の AS 数が最も短い経路を選択します。
	ORIGIN 属性の値で IGP，EGP，Incomplete の順で選択します。
	MED 属性の値が最も小さい経路を選択します。
	外部ピアで学習した経路，内部ピアで学習した経路の順で選択します。
	ネクストホップが最も近い（ネクストホップ解決時に使用した IGP 経路のメトリック値が最も小さい）経路を選択します。
↓	相手 BGP 識別子（ルータ ID）が最も小さい経路を選択します。
低	比較する経路が BGP4+ マルチパスの関係にある場合に，学習元ピアのアドレスが若い経路を選択します。

経路選択に関連する経路情報に含まれる BGP 属性（LOCAL_PREF 属性，AS_PATH 属性，ORIGIN 属性，MED 属性，MP_REACH_NLRI 属性のネクストホップ情報）の概念を次に説明します。

経路選択上の注意事項

1. AS_PATH 属性上のパスタイプ AS_SET は全体で一つの AS としてカウントします。
2. コンフィグレーションコマンド bgp4+ の compare-aspath サブコマンドに no オプションを指定することによって，AS パス長による経路選択を無効化できます。
3. MED 値による経路選択は，同一隣接 AS から学習した重複経路に対してだけ有効です。なお，コンフィグレーションコマンド bgp4+ の compare-med サブコマンドに all-as を指定することによって，異なる隣接 AS から学習した重複経路に対しても有効となります。

（1）LOCAL_PREF 属性

LOCAL_PREF 属性は，同じ AS 内のルータ間で通知される属性です。同じ宛先ネットワークに対し複数の経路がある場合，LOCAL_PREF 属性は該当する宛先ネットワークに対する優先経路を示します。より大きい LOCAL_PREF 属性値を持つ経路が優先されます。本装置で使用できる LOCAL_PREF 属性の使用範囲とデフォルト値を次の表に示します。

表 15-9　LOCAL_PREF 属性の使用範囲とデフォルト値

項目	内容	備考
使用範囲	0 ～ 65535	－
デフォルト値	100	default-localpref サブコマンドによって変更できます。

（凡例）　－：該当しない

LOCAL_PREF 属性による経路選択の例については，「9.3.2　経路選択アルゴリズム」を参照してください。

(a) LOCAL_PREF 属性のフィルタ単位での変更

本装置ではインポート・フィルタやエキスポート・フィルタとコンフィグレーションコマンド attribute-list/route-filter の localpref サブコマンド（パラメータ）を組み合わせることによって，自装置内に取り込む経路情報や通知する経路情報の LOCAL_PREF 属性を変更できます。

（2）AS_PATH 属性

AS_PATH 属性は，経路情報の宛先ネットワークに到達するまでに通過する AS 番号のリストです。経路情報がそのほかの AS に通知されるとき，その経路情報の AS_PATH 属性に自 AS 番号を追加します。AS_PATH 属性による経路選択の例については，「9.3.2　経路選択アルゴリズム」を参照してください。

（a）追加 AS パス数の変更

本装置ではインポート・フィルタやエキスポート・フィルタとコンフィグレーションコマンド attribute-list/route-filter の ascount サブコマンド（パラメータ）を組み合わせることによって，複数の自 AS 番号を AS_PATH 属性に追加できます。これはある宛先ネットワークへの複数の経路がある場合に特定の経路を選択するのに有効です。

（3）ORIGIN 属性

ORIGIN 属性は，経路情報の生成元を示します。ORIGIN 属性を次の表に示します。経路選択では，同一宛先への複数の経路が存在する場合，IGP，EGP，Incomplete の順で選択します。

表 15-10　ORIGIN 属性

ORIGIN 属性	内容
IGP	該当する経路が AS 内部で生成されたことを示します。
EGP	該当する経路が EGP 経由で学習されたことを示します。
Incomplete	該当する経路が上記以外の方法で学習されたことを示します。

（a）ORIGIN 属性の変更

本装置ではインポート・フィルタやエキスポート・フィルタとコンフィグレーションコマンド attribute-list/route-filter の origin サブコマンド（パラメータ）を組み合わせることによって，自装置内に取り込む経路情報や通知する経路情報の ORIGIN 属性を変更できます。

（4）MED 属性

MED 属性は，同一の隣接 AS から学習した，ある宛先への複数の BGP4+ 経路の優先度を決める属性です。より小さい MED 属性値を持つ経路情報が優先されます。MED 属性による経路選択の例については，「9.3.2　経路選択アルゴリズム　(4) MED 属性」を参照してください。

（a）MED 属性による経路選択の変更

コンフィグレーションコマンド bgp4+ の compare-med サブコマンドに all-as を指定することによって，異なる隣接 AS から学習した BGP4+ 経路間の優先度選択に使用できます。

（b）MED 属性の変更

本装置ではインポート・フィルタやエキスポート・フィルタとコンフィグレーションコマンド attribute-list/route-filter の med サブコマンド（パラメータ）を組み合わせることによって，自装置内に取り込む経路情報や通知する経路情報の MED 属性を変更できます。

また，med サブコマンド（パラメータ）に internal-metric を指定した場合，NextHop 解決に使用している IGP 経路のメトリック値を，通知する BGP4+ 経路の MED 属性値にすることができます。internal-metric の使用例を次の図に示します。

図 15-4　internal-metric の使用例


AS100
BGP4+経路の通路
MED属性値=100
BGP4+経路の通路
MED属性値=2
AS200
本装置A
本装置B
ルーティングピア
外部ピア
ルータC
本装置Bから本装置A
宛てのIGP経路
metric値=2
internal-metric
を指定する

この図では本装置 A，本装置 B の間でルーティングピアを形成しているものとします。MED 属性値 =100 で本装置 A から通知された BGP4+ の経路情報を本装置 B がルータ C に通知するとき，本装置 B から本装置 A までの IGP 経路のメトリック値 =2 を MED 属性値に設定したい場合，本装置 B のエキスポート・フィルタで med サブコマンド (パラメータ) に internal-metric を指定します。

(5) MP_REACH_NLRI 属性のネクストホップ情報

BGP4+ では BGP4+ ピアから受信した NextHop 属性の値を無視します。その代わりに MP_REACH_NLRI 属性のネクストホップ情報を経路のネクストホップとして採用します。

BGP4+ では相手 BGP4+ スピーカに経路情報を通知する場合，MP_REACH_NLRI 属性のネクストホップ情報としてピアリングに使用した自側 IPv6 グローバルアドレスでピアリングした場合だけ，ピアリングに使用した自側インタフェースのリンクローカルアドレス (外部ピアの場合だけ) を設定します。

(a) ネクストホップ情報の設定例

通知する経路情報のネクストホップ例を次の図に示します。この例は本装置 A でのネクストホップ情報の設定例です。

図 15-5　通知する経路情報のネクストホップ例


ルータB
外部ピア
AS
Ib
インターナルピア
ルータC
本装置A
Ic
Ia
IGPルータ
ルーティングピア
ルータD
Id

- **外部ピアを形成するルータ B への経路情報**
  MP_REACH_NLRI 属性のネクストホップには，本装置 A とルータ B 間のインタフェースの，本装置 A 側のグローバルおよびリンクローカルアドレス Ib が割り当てられます。ルータ B が実際のネクストホップとしてどちらを採用するかは，本装置 A は関知しません。
- **直接接続された外部ピアを形成するルータ B からの経路情報**
  MP_REACH_NLRI 属性のネクストホップにグローバルアドレスとリンクローカルアドレスとのどちらか一方だけが含まれていた場合は，そのアドレスをネクストホップとして使用します。両方のアドレスが含まれていた場合は，リンクローカルアドレスをネクストホップとして使用します。
- **内部ピア (インターナルピア) を形成するルータ C への経路情報**
  MP_REACH_NLRI 属性のネクストホップには，本装置 A とルータ C 間のインタフェースの本装置 A

側グローバルアドレス (Ic) が使用されます。

- **内部ピア (ルーティングピア) を形成するルータ D への経路情報**

  MP_REACH_NLRI 属性のネクストホップには，本装置 A と IGP ルータ間のインタフェースの本装置 A 側グローバルアドレス Ia が使用されます。

  なお，ピアリングアドレスに「15.3.1　BGP4+ の基礎概念」で説明した装置アドレスを使用している場合には，装置アドレスが MP_REACH_NLRI 属性のネクストホップに設定されます。
- **内部ピア (インターナルピア，ルーティングピア) からの経路情報**

  MP_REACH_NLRI 属性のネクストホップにリンクローカルアドレスが含まれていても，グローバルアドレスをネクストホップとして使用します。MP_REACH_NLRI 属性のネクストホップにリンクローカルアドレスだけが含まれている場合はネクストホップが不正であると判断して，その経路情報を無視します。

(b) ネクストホップ情報を書き換えない場合

ブロードキャスト型インタフェースで接続されたピア間で経路情報を通知する場合，通常通知する経路情報のネクストホップ情報は書き換えません。ただし，外部ピアから受信した経路情報を内部ピアへ通知する場合に，外部ピアから受信したリンクローカルネクストホップ情報を廃棄します。

ブロードキャスト型インタフェース接続でのネクストホップ情報の設定例を次の図に示します。

図 15-6　ブロードキャスト型インタフェース接続でのネクストホップ情報の設定例



外部ピアを形成するルータ B から通知された経路情報を内部ピアを形成するルータ C に通知する場合，通知するネクストホップ情報はルータ B から通知されたグローバルネクストホップ Ib となります。

ルータ C から通知された経路情報をルータ B に通知する場合，通知する経路情報のネクストホップはルータ C から通知されたグローバルネクストホップ Ic になります。つまり，通知する経路情報のネクストホップが通知するインタフェースと同一のネットワーク上に存在する場合，グローバルネクストホップ情報は書き換えません。ルータ B でリンクローカルネクストホップが必要な場合は，本装置 A で nexthopself オプションを指定してください。このオプションがあると，ルータ A がルータ B に広告する経路のネクストホップがルータ B へのインタフェースのグローバルアドレス Ia，リンクローカルアドレス Ia になります。

(c) ネクストホップの解決

ルーティングピアから BGP4+ 経路情報を学習した場合，MP_REACH_NLRI 属性のネクストホップ情報で示されたアドレスへ到達するためのパスを，IGP 経路，スタティック経路，および直結経路によって解決します。BGP4+ 経路のネクストホップへ到達可能な経路の中から，宛先のマスク長が最も長い経路を選択し，当該経路のパスを BGP4+ 経路のパスとして使用します。また，bgp4+ コンフィグレーションコマンドの resolve-nexthop オプションで all を指定すると，上記の経路に加えて，BGP4+ 経路をネクストホップの解決に使用します。

なお，ネクストホップを解決した経路がスタティック経路で，かつ，noinstall オプションの指定がある場

合，当該 BGP4+ 経路を抑止します。この機能は次のような場合に利用できます。

- 宛先不明の中継トラフィックを廃棄するため，null インタフェース向けのデフォルト経路を設定してあるルータで，当該デフォルト経路によって BGP4+ 経路のネクストホップが解決されてしまうことを防ぐために，ネクストホップ宛のスタティック経路を定義し，noinstall オプションを指定します。

15.3.3 サポート機能のネゴシエーション

サポート機能のネゴシエーション (Capability Negotiation) は，BGP コネクション確立時の OPEN メッセージに Capability 情報を付加することによって，ピア間で使用できる機能をネゴシエーションする機能です。お互いに広告した Capability 情報で一致する (お互いにサポートする) 機能を該当するピアで使用できます。

本装置では，「IPv6-Unicast 経路の送受信」の Capability を常に設定し，Capability 関連パラメータをコンフィグレーションで定義した場合，OPEN メッセージにその Capability 情報を付加します。Capability 情報を持たない OPEN メッセージで確立した BGP コネクションは，「IPv6-Unicast 経路の送受信」だけを行います。ネゴシエーションできる機能を次の表に示します。

表 15-11　ネゴシエーションできる機能

機能名称	サブコマンド	内容
IPv6-Unicast 経路の送受信	ipv6-uni ※	IPv6-Unicast 経路を該当するピア間で送受信します。
ルート・リフレッシュ	refresh	ルート・リフレッシュ機能を使用します。
ルート・リフレッシュ (Capability Code 128)	refresh-128	Capability Code に 128 を使用する BGP4+ ピアと，ルート・リフレッシュ機能を使用します。
グレースフル・リスタート	graceful-restart	グレースフル・リスタート機能を使用します。
4 バイト AS 番号	4-byte-as	4 バイト AS 番号を使用した経路をピア間で送受信します。

注※　IPv6-Unicast 経路の送受信 (ipv6-uni) サブコマンドは，コンフィグレーションの設定があるかどうかに関係なく，OPEN メッセージに Capability 情報を付加します。

15.3.4 ルート・リフレクション

BGP4+(IPv6) のルート・リフレクションの基本動作は BGP4(IPv4) でのルート・リフレクションと同様です。詳細は，「9.3.5　ルート・リフレクション」を参照してください。

15.3.5 コミュニティ

BGP4+(IPv6) のコミュニティの基本動作は BGP4(IPv4) でのコミュニティと同様です。詳細は，「9.3.3　コミュニティ」を参照してください。

15.3.6 コンフィデレーション

BGP4+(IPv6) のコンフィデレーションの基本動作は BGP4(IPv4) でのコンフィデレーションと同様です。詳細は，「9.3.6　コンフィデレーション」を参照してください。

15.3.7 ルート・リフレッシュ

ルート・リフレッシュ機能は，差分 UPDATE（変化が発生した経路だけを広告）を基本とする BGP4+ で，すでに広告された経路を強制的に再広告させる機能です。

ルート・リフレッシュ機能には，自装置側より経路を再広告する機能と BGP4+ ピアである相手装置側より経路を再広告させる機能があります。また，自装置から再広告するまたは相手装置から再広告させるための経路種別を選択できます。この機能は，clear ipv6 bgp コマンドの実行によって実行されます。

ルート・リフレッシュ機能を「表 15-12　ルート・リフレッシュ機能」に，ルート・リフレッシュ機能の動作概念を「図 15-7　ルート・リフレッシュ機能の動作概念図」に示します。

表 15-12　ルート・リフレッシュ機能

機能	経路種別	再広告方向
IPv6-Unicast 経路の再送信	IPv6 ユニキャスト経路	自装置側よりピアリングされた相手装置に経路を再広告します。
IPv6-Unicast 経路の再受信		ピアリングされた相手装置側より自装置に経路を再広告させます。

図 15-7　ルート・リフレッシュ機能の動作概念図



ルート・リフレッシュ使用時の注意事項

相手装置側からの経路の再送信は，ピアリングされた両ルータがルート・リフレッシュ機能をサポートしている必要があります。ルート・リフレッシュ機能を使用するかどうかは，BGP4+ ピア確立時にルート・リフレッシュ機能を使用することをお互いのルータ間でネゴシエーションすることによって決定します。このネゴシエーションによって，両ルータがルート・リフレッシュ機能をサポートしている場合だけ，相手装置側からの経路の再広告機能（IPv6-Unicast 経路の再受信）を使用できます。
本装置では，コンフィグレーションコマンド bgp4+ の refresh サブコマンドを指定することによって，ルート・リフレッシュ機能の使用を指定します。
また，本装置のルート・リフレッシュ機能は RFC2918 に準拠しています。ルート・リフレッシュ機能をサポートするそのほかの装置によっては，ここで説明したネゴシエーションで使用するルート・リフレッシュ用のネゴシエーション・コード値 (2) をベンダ固有のコード (128 ～ 255) でサポートしている装置もあります。本装置と他装置間でルート・リフレッシュ機能を使用するときは注意してください。

15.3.8 BGP4+ マルチパス

BGP4+(IPv6) でのマルチパスの基本動作は BGP(IPv4) でのマルチパスと同様です。詳細は，「9.3.7

BGP4 マルチパス」を参照してください。

IGP 経路のマルチパス化に伴う BGP4+ マルチパスの注意事項

本装置でマルチパス化を行える IGP 経路は，スタティック経路および OSPFv3 経路です。スタティック経路のマルチパス化の概念は「14.3.1　スタティックルーティング」を，OSPFv3 経路のマルチパス化の概念は「14.5.2　経路選択アルゴリズム（2）イコールコストマルチパス」を参照してください。

15.3.9　ルート・フラップ・ダンピング

BGP4+(IPv6) でのルート・フラップ・ダンピングの基本動作は BGP4(IPv4) でのルート・フラップ・ダンピングと同様です。詳細は，「9.3.4　ルート・フラップ・ダンピング」を参照してください。

15.3.10　TCP MD5 認証

BGP4+(IPv6) での TCP MD5 認証の基本動作は BGP4(IPv4) での TCP MD5 認証と同様です。詳細は，「9.3.11　TCP MD5 認証」を参照してください。

15.3.11　グレースフル・リスタート

BGP4+(IPv6) でのグレースフル・リスタートの基本動作は BGP4(IPv4) でのグレースフル・リスタートと同様です。詳細は「9.3.12　グレースフル・リスタート」を参照してください。

15.3.12　BGP4+ 経路の安定化機能

(1）BGP4+ セッション切断抑止

直接接続された BGP4+ ピアとのインタフェースダウン時，即時に該当ピアとの BGP4+ セッションを切断しないことによって，ピアの状態やインタフェース状態が不安定な場合に該当ピアからの経路の再学習回数，および該当ピアへの経路の再広告回数を軽減することができます。この機能はコンフィグレーションコマンド bgp4+ の no-fast-fallover サブコマンドを指定した場合に適用されます。

外部ピアとの間にこの機能を適用した場合の概要を次の図に示します。

図 15-8　BGP4+ コネクション切断抑止機能


BGP4+セッションは切断しない
AS
本装置
BGP4+セッション
隣接AS
ルータ
直接接続されたインタフェースダウン

インタフェースダウン時の BGP4+ セッションの扱いを次の表に示します。

表 15-13　インタフェースダウン時の BGP4+ セッションの扱い

ピア接続種別			no-fast-fallover 指定※	
			無し	有り
外部ピア		直接接続	即時に BGP4+ セッション切断	確立状態を保持
		multihop	確立状態を保持	確立状態を保持
内部ピア	インターナル	直接接続	即時に BGP4+ セッション切断	確立状態を保持
		multihop	確立状態を保持	確立状態を保持
	ルーティング		確立状態を保持	確立状態を保持

注※　インタフェースダウンによってホールドタイムアウトが発生した場合，no-fast-fallover の有無にかかわらず，BGP4+ セッションは切断されます。

(2) BGP4+ 経路の状態変更遅延

直接接続された BGP4+ ピアとのインタフェースダウン，または BGP4+ 経路のネクストホップ解決に使用している IGP 経路が削除されたことによって，BGP4+ 経路宛の通信が不可能になった場合も指定時間，該当 BGP4+ 経路のアクティブ状態を保持します。

また，逆に直接接続された BGP4+ ピアとのインタフェースアップ，または BGP4+ 経路のネクストホップ解決に使用している IGP 経路が復旧後も指定時間，該当 BGP4+ 経路の非アクティブ状態を保持します。

この機能によってインタフェース状態が不安定な場合や，IGP 経路状態が不安定な場合の BGP4+ 経路のフラップを軽減することができます。

上記指定時間はコンフィグレーションコマンド bgp4+ の route-stability-time サブコマンドで指定します。

インタフェース状態変化による BGP4+ 経路の扱いを次の図に示します。

図 15-9　インタフェースダウンによる BGP4+ 経路の扱い


（インタフェースダウンの場合）
指定時間
指定時間
インタフェース　（アップ）
（ダウン）
時間
BGP4+経路　（アクティブ）
（非アクティブ）
時間
（インタフェースアップの場合）
指定時間
指定時間
インタフェース　（アップ）
（ダウン）
時間
BGP4+経路　（アクティブ）
（非アクティブ）
時間

15.3.13　BGP4+ 広告用経路生成

BGP4+(IPv6) での広告用経路生成の基本動作は BGP4(IPv4) での広告用経路生成と同様です。詳細は，「9.3.14　BGP4 広告用経路生成」を参照してください。

15.3.14　BGP4+ 学習経路数制限

BGP4+(IPv6) での学習経路数制限の基本動作は BGP4(IPv4) での学習経路数制限と同様です。詳細は「9.3.16　BGP4 学習経路数制限」を参照してください。

15.3.15　4 バイト AS 番号

BGP4+(IPv6) での 4 バイト AS 番号の基本動作は BGP4(IPv4) での 4 バイト AS 番号と同様です。詳細は「9.3.15　4 バイト AS 番号」を参照してください。

15.3.16　BGP4+ 使用時の注意事項

BGP4+ を使用したネットワークを構成する場合には次の制限事項に留意してください。

(1)　BGP4+ の制限事項

本装置は RFC1771(BGP バージョン 4 仕様)，RFC2796(ルート・リフレクション仕様)，RFC1965(コンフィデレーション仕様)，RFC2842(サポート機能の広告仕様)，RFC2858(BGP4 マルチプロトコル拡張仕様)，RFC2918(ルート・リフレッシュ仕様)，RFC2545(RFC2858 の IPv6 適用方法の仕様)，RFC1997(コミュニティ仕様) に準拠していますが，ソフトウェアの機能制限から一部 RFC との差分があります。RFC との差分を次の表に示します。

表 15-14　RFCとの差分

RFC番号	RFC		本装置
RFC1771	メッセージヘッダ形式	メッセージタイプがOPENメッセージで認証を持つ場合，Markerの値は認証メカニズムで規定される計算で予測できます。	本装置では認証機能はサポートしていません。
	パス属性：NEXT_HOP	BGPスピーカが，同一AS内のBGPスピーカへ経路を広告するとき，広告するスピーカは，その経路についてのNEXT_HOP属性を修正すべきではありません。	BGP4+では対象外です(NEXT_HOP属性はダミーパラメータ)。
	パス属性：ATOMIC_AGGREGATE	BGPスピーカで，そのピアの一つから重複経路のセットが与えられ，より個別な(specific)経路を選択しないで，より個別でない経路を選択する場合，ローカルシステムは，そのほかのBGPスピーカへ経路を伝えるとき，経路にATOMIC_AGGREGATE属性を付加すべきです。	本装置ではピアの一つから重複経路を受信し個別でない経路だけをインストールし，それをそのほかのBGPスピーカへ伝えるとき，経路にATOMIC_AGGREGATE属性を付加しません。
	コネクション衝突の発見	OPENメッセージを受信したとき，ローカルシステムはOpenConfirm状態にあるすべてのコネクションを検査する必要があります。また，プロトコル以外の手段によってピアのBGP識別子を確認できれば，OpenSent状態のコネクションも検査します。	OPENメッセージを受信したとき，OpenSent状態またはConnect状態のすべてのコネクションを検査します。
	バージョンネゴシエーション	BGPスピーカは，それぞれがサポートする最高のバージョンから始め，BGPコネクションのオープンを複数回試みることで，プロトコルのバージョンを取り決められます。	本装置はBGP4+(バージョン4)だけサポートします。
	BGP FSM：IDLE状態	エラーのためにIdle状態へ遷移したピアについて，続くStartまでの間の時間は(Startイベントが自動的に生成されるなら)，指数的に増大するべきです。その最初のタイマ値は60秒です。時間はリトライごとに2倍にされるべきです。	本装置ではIdle状態からstartまでの間の最初のタイマは16～36秒になります。
	BGP FSM：Active状態	トランスポート・プロトコル・コネクションが成功した場合，ローカルシステムはConnectRetryタイマをクリアし，初期設定を完了し，そのピアへOPENメッセージを送信し，そのHoldタイマをセットし，状態をOpenSentへ変えます。Holdタイマの値は4分が提案されています。	本装置ではHoldタイマはデフォルトで180秒(3分)，コンフィグレーションで指定されている場合はコンフィグレーションの値を使用します。
	経路広告の頻度	MinRouteAdvertisementIntervalは，単一のBGPスピーカからの特定の宛先への経路広告の間隔の最小時間を決めます。このレート制限処理は，宛先ごとにされます。しかし，MinRouteAdvertisementIntervalの値は，BGPピアごとに設定されます。	本装置ではMinRouteAdvertisementIntervalはサポートしていません。
		MinASOriginationIntervalは，広告するBGPスピーカ自身のAS中の変化を報告するための連続したUPDATEメッセージ広告の間に経過しなければならない最小時間を決めます。	本装置ではMinASOriginationIntervalはサポートしていません。
	ジッタ	あるBGPスピーカによるBGPメッセージの配布がピークを含む可能性を最小にするために，MinASOriginationInterval，Keepalive，MinRouteAdvertisementIntervalに関係したタイマにジッタを適用すべきです。	本装置ではジッタを適用していません。

RFC 番号	RFC		本装置
	BGP タイマ	ConnectRetry タイマの提案されている値は 120 秒です。	本装置では ConnectRetry 回数により変化する可変値（16 ～ 148 秒）になります。
		Hold Time の提案されている値は 90 秒です。	デフォルトの Hold Time は 180 秒です。コンフィグレーションに Hold Time が設定されている場合は，その値を使用します。
		KeepAlive タイマの提案されている値は 30 秒です。	本装置では Hold Time の 1/3 になります。
		BGP の実装は，これらのタイマがコンフィグレーションで定義可能でなければなりません。	本装置では Hold Time だけがコンフィグレーションで定義できます。
RFC2545	通知するネクストホップと通知先のピアとが同じネットワーク上にある場合に限り，リンクローカルネクストホップも通知します。		本装置では外部ピアが直結ネットワークで接続されている場合だけ RFC と同じ処理を行います。
	トランスポート・プロトコル	BGP4+ セッションに使用する TCP コネクションは IPv4 または IPv6 です。	本装置では IPv6 TCP による IPv6 経路情報通知だけサポートします。
	ピアリングアドレス種別	BGP4+ ピアリングに IPv4 または IPv6 アドレスを使用します。	本装置では IPv6 アドレスだけサポートします。インターナルピアおよびルーティングピアでは IPv6 リンクローカルアドレスでの BGP4+ 接続はサポートしていません。
RFC2858	MP_REACH_NLRI 属性	MP_REACH_NLRI 属性は経路，経路のネクストホップ，および SNPA(SubNetwork Points of Attachment) を通知するために使用します。	本装置では SubNetwork Points of Attachment はサポートしていません。
		内部 BGP ピア広告時は NEXT_HOP 属性 (BGP4+ では MP_REACH_NLRI 属性の Network Address of Next Hop フィールドに対応）を書き換えてはなりません (RFC1771)。	同一 AS 内の BGP スピーカへ経路を広告するとき MP_REACH_NLRI 属性の Network Address of Next Hop フィールドにその BGP スピーカとのピアリングに使用している自側の IPv6 アドレスを設定します。
	マルチプロトコル拡張 Capability	BGP Capability 広告によって BGP スピーカがどのアドレスファミリをサポートするかを通知します。	本装置では IPv6 ユニキャストアドレスだけサポートします。
RFC1965	メンバー AS 間ピアに経路情報を広告する場合，AS_PATH 属性にタイプ AS_CONFED_SEQUENCE で自メンバー AS 番号を追加します。		本装置では AS_PATH 属性にタイプ AS_CONFED_SET で自メンバー AS 番号を追加します。

(2) 直接接続されたインタフェース上でピアリングする場合の注意事項

直接接続されたインタフェース上の BGP スピーカ間で，本装置がインターナルピアまたはエキスターナルピアを使用し，かつ同一インタフェース上で本装置が OSPFv3 仮想リンクの通過エリアとなる構成の場合，ピアとコネクションが確立しません。この場合，コンフィグレーションコマンドの bgp4+ の multihop サブコマンドを設定することによって，コネクションが確立します。

15.4　経路フィルタリング (BGP4+)

経路フィルタリングには，入力経路を制御するインポート・フィルタと出力経路を制御するエキスポート・フィルタがあります。インポート・フィルタは指定プロトコルで受信したルーティング・パケットの経路情報をルーティングテーブルに取り込むかどうかをフィルタリング条件に従って制御します。エキスポート・フィルタは同一ルーティングプロトコル，またはルータ上で同時に動作している異なるプロトコルで学習した経路を広告するかどうかを制御します。フィルタリングの概念を次の図に示します。

図 15-10　フィルタリングの概念



ルーティングパケット
プロトコル
入力制御
経路受信処理
入力経路制御（インポート・フィルタ）
経路選択処理
ルーティングテーブル
出力制御
出力経路制御（エクスポート・フィルタ）
経路送信処理
ルーティングパケット

15.4.1　インポート・フィルタ (BGP4+)

インポート・フィルタは指定プロトコルで受信したルーティング・パケットの経路情報をルーティングテーブルに取り込むかどうかをフィルタリング条件に従って制御します。インポート・フィルタを指定していない場合は，すべての経路情報を取り込みます。

(1) プリファレンス値

取り込む経路情報にはフィルタリング条件ごとにその経路情報のプリファレンス値を指定できます。プリファレンス値を指定していない場合は，そのプロトコルのデフォルトのプリファレンス値になります。

同一宛先アドレスの経路情報が複数存在する場合，プリファレンス値によって優先度の高い経路情報が有効となります。プリファレンス値の詳細は，「9.2.3　スタティックルーティングとダイナミックルーティング (BGP4) の同時動作　(1) プリファレンス値」を参照ください。

(2) フィルタリング条件

取り込む経路情報はフィルタリング条件で指定できます。インポート・フィルタのフィルタリング条件を次に示します。

- 送信元ピアアドレス
- 送信元 AS 番号
- 送信元ポリシーグループ番号
- 経路情報の AS_PATH 属性
- 経路情報の ORIGIN 属性

- 経路情報の Community 属性
- 経路情報の宛先ネットワーク

また，取り込まれた経路情報はフィルタリング条件ごとにその経路情報の BGP 属性を変更できます。
フィルタリング条件に付加できる情報を，次に示します。

- LOCAL_PREF 属性
- 追加 AS パス長
- ORIGIN 属性
- MED 属性
- Community 属性

(3) 拡張正規表現

フィルタリング条件である AS_PATH 属性や COMMUNITY 属性は，拡張正規表現 (Extended Regular Expression) によって 1 文字単位に指定できます。拡張正規表現の指定形式は「9.4.1　インポート・フィルタ (BGP4) （3）拡張正規表現」を参照してください。

(4) AS パス正規表現

フィルタリング条件である AS_PATH 属性は AS パス正規表現 (ASPath-Regular-Expression) により複数の AS_PATH に一致するような表現で指定できます。AS パス正規表現の指定形式は「9.4.1　インポート・フィルタ (BGP4) （4）AS パス正規表現」を参照してください。

(5) MED 属性値

インポート・フィルタと次に示すパラメータの組み合わせによって，学習した BGP4+ 経路情報の MED 属性値を変更できます。

- コンフィグレーションコマンド attribute-list の med サブコマンド
- コンフィグレーションコマンド route-filter の med パラメータ

med サブコマンド (パラメータ) の指定値は，数値指定とオフセット指定があります。

インポート・フィルタと組み合わせた med サブコマンド (パラメータ) でオフセット指定 (±指定) した場合に，学習経路情報に設定される MED 属性値を次の表に示します。

表 15-15　オフセット指定した場合に取り込む経路情報の MED 属性値

学習元プロトコル	MED 属性値
BGP+	• 経路情報に MED 属性値が含まれている場合，経路情報の MED 属性値にオフセット値を±した値を使用します。 • 経路情報に MED 属性値が含まれていない場合，0 を基準にオフセット値を±した値を使用します。

注　オフセット値を±した結果がマイナスになった場合は 0 に，4294967295 を超えた場合は 4294967295 に値が補正されます。

15.4.2　エキスポート・フィルタ (BGP4+)

エキスポート機能はルータ上で同時に動作しているルーティングプロトコル間で経路情報を再配布します。つまり，学習元プロトコルで学習した経路情報を配布先プロトコルを使用して他システム (ルータ) に広告します。

（1）フィルタリング条件

エキスポート・フィルタでは配布先プロトコルのフィルタリング条件（送出先）と学習元プロトコルのフィルタリング条件（送出経路情報）によって特定の宛先に特定の経路情報を送出できます。また，配布先プロトコルに依存する付加情報を配布先のフィルタリング条件ごとに指定できます。指定していない場合は，その配布先プロトコルのデフォルトの値となります。

指定できるフィルタリング条件を配布先プロトコルと学習元プロトコルに分け，「表 15-16　配布先プロトコルのフィルタリング条件」と「表 15-17　学習元プロトコルのフィルタリング条件」に示します。なお，配布先プロトコルが，RIPng，または OSPFv3 の場合は，「14.6.2　エキスポート・フィルタ (RIPng/OSPFv3)」を参照してください。

表 15-16　配布先プロトコルのフィルタリング条件

フィルタリング条件（送出先）	付加情報
• 送信先ピアアドレス • 送信先ポリシーグループ番号 • 送信先 AS 番号	• LOCAL_PREF 属性 • 追加 AS パス長 • ORIGIN 属性 • MED 属性 • Community 属性

表 15-17　学習元プロトコルのフィルタリング条件

学習元プロトコル	フィルタリング条件（送出経路情報）	備考
RIPng	• 受信インタフェース • 送信元ゲートウェイ • 経路情報のタグ値 • 経路情報の宛先ネットワーク	RIPng で学習された経路情報
OSPF6	• OSPFv3 ドメイン番号 • 経路情報の宛先ネットワーク	OSPFv3 の AS 内経路情報
OSPF6ASE	• OSPFv3 ドメイン番号 • 経路情報のタグ値 • 経路情報の宛先ネットワーク	OSPFv3 の AS 外経路情報
BGP4+	• 送信元ピアアドレス • 送信元 AS 番号 • 送信元ポリシーグループ番号 • 経路情報の AS_PATH 属性 • 経路情報の ORIGIN 属性 • 経路情報の Community 属性 • 経路情報の宛先ネットワーク	BGP4+ で学習された経路情報
IS-IS	• 学習元レベル • 経路情報の経路種別 • 経路情報のメトリック種別 • 経路情報の宛先ネットワーク	IS-IS で学習された経路
DIRECT	• インタフェース • 経路情報の宛先ネットワーク	直結インタフェースの経路情報
STATIC	• 送出元インタフェース • 経路情報の宛先ネットワーク	スタティックの経路情報
DEFAULT	• 経路情報の宛先ネットワーク	BGP の DEFAULT 経路情報
AGGREGATE	• 経路情報の宛先ネットワーク	経路集約によって生成された経路情報

（2）再配布する経路情報の MED 属性値

再配布する経路情報の MED 属性値を指定するには，次に示すパラメータを使用します。

- エキスポート・フィルタと組み合わせた，コンフィグレーションコマンド attribute-list または route-filter の med サブコマンド（パラメータ）
- コンフィグレーションコマンド bgp4+ の defaultmetric サブコマンド

再配布する経路情報の MED 属性値を「表 15-18　再配布する経路情報の MED 属性値」に示します。また，エキスポート・フィルタと組み合わせた med サブコマンド（パラメータ）でオフセット指定（±指定）した場合に，再配布する経路情報の MED 属性値を「表 15-19　オフセット指定した場合に再配布する経路情報の MED 属性値」に示します。

表 15-18　再配布する経路情報の MED 属性値

med 指定	学習元プロトコル	MED 属性値
あり	全プロトコル共通	エキスポート・フィルタで指定した MED 属性値を使用します。
なし	BGP4+	外部ピアから学習した経路情報を内部ピアに広告する場合，経路情報の MED 属性値を引き継ぎます。そのほかの場合，コンフィグレーションコマンド attribute-list または route-filter の med サブコマンド（パラメータ）で指定した値を使用します。default-metric サブコマンドの指定がない場合は MED 属性値を設定しません。
	その他	コンフィグレーションコマンド bgp4+ の defaultmetric サブコマンドで指定した値を使用します。default-metric サブコマンドの指定がない場合は MED 属性値を設定しません。

表 15-19　オフセット指定した場合に再配布する経路情報の MED 属性値

学習プロトコル	MED 属性値
全プロトコル共通	「表 15-18　再配布する経路情報の MED 属性値」に示している再配布時に使用する経路情報の MED 属性値に，オフセット値を±した値を使用します。ただし，経路情報に MED 属性値が設定されていない場合は，0 を基準にオフセット値を±した値を使用します。

注　オフセット値を±した結果がマイナスになった場合は 0 に，4294967295 を超えた場合は 4294967295 に値が補正されます。

また，MED 属性値以外に配布先プロトコルに依存する付加情報を配布先のフィルタリング条件ごとに指定できます。指定していない場合は，その配布先プロトコルのデフォルトの値となります。

指定できるフィルタリング条件を配布先プロトコルと学習元プロトコルに分けて「表 15-16　配布先プロトコルのフィルタリング条件」と「表 15-17　学習元プロトコルのフィルタリング条件」に示します。

なお，配布先プロトコルが，RIPng，または OSPFv3 の場合は，「14.6.2　エキスポート・フィルタ (RIPng/OSPFv3)」を参照してください。

（3）拡張正規表現

フィルタリング条件である AS_PATH 属性や COMMUNITY 属性は，拡張正規表現 (Extended Regular Expression) によって 1 文字単位に指定できます。拡張正規表現の指定形式は「9.4.1　インポート・フィルタ (BGP4)　(3) 拡張正規表現」を参照してください。

（4）AS パス正規表現

フィルタリング条件である AS_PATH 属性は AS パス正規表現 (ASPath-Regular-Expression) によって複

数の AS_PATH に一致するような表現で指定できます。AS パス正規表現の指定形式は「9.4.1　インポート・フィルタ (BGP4)（4）AS パス正規表現」を参照してください。

(5) エキスポート設定時の注意事項

BGP4+ は同一のルーティングプロトコルで学習した経路情報でも，エキスポートを定義しないと経路情報を広告しないので注意してください。

15.5　経路集約 (BGP4+)

経路集約は一つまたは複数の経路情報から該当する経路情報を包含するようなプレフィックス長のより短い経路情報を生成します。これは複数の経路情報から該当する経路情報を包含するような一つの経路情報を生成し，隣接ルータなどに集約経路を通知することによって，ネットワーク上の経路情報の数を少なくする方法です。例えば，3ffe:501:811:ff01::/64 の経路情報や 3ffe:501:811:ff02::/64 の経路情報を学習した場合に 3ffe:501:811:ff::/56 の集約された経路情報を生成するなどです。

経路集約の指定は AGGREGATE(経路集約) コマンドで明示的に指定する必要があります。集約元の経路情報を次の表に示します。

表 15-20　集約元経路情報のフィルタリング条件

集約元プロトコル	フィルタリング条件 (集約元経路情報)	備考
RIPng	• 経路情報のタグ値 • 経路情報の宛先ネットワーク	RIPng で学習された経路情報
OSPF6	• 経路情報の宛先ネットワーク	OSPFv3 の AS 内経路情報
OSPF6ASE	• 経路情報のタグ値 • 経路情報の宛先ネットワーク	OSPFv3 の AS 外経路情報
BGP4+	• 送信元 AS 番号 • 経路情報の AS_PATH 属性 • 経路情報の ORIGIN 属性 • 経路情報の宛先ネットワーク	BGP4+ で学習された経路情報
IS-IS	• 学習元レベル • 経路情報の経路種別 • 経路情報のメトリック種別 • 経路情報の宛先ネットワーク	IS-IS で学習された経路
DIRECT	• 経路情報の宛先ネットワーク	直結インタフェースの経路情報
STATIC	• 経路情報の宛先ネットワーク	スタティックの経路情報
AGGREGATE	• 経路情報の宛先ネットワーク	経路集約によって生成された経路情報

また，集約元経路情報にはフィルタリング条件ごとにその経路情報のプリファレンス値を指定できます。プリファレンス値を指定していない場合は，集約経路のデフォルトのプリファレンス値 (130) が使用されます。なお，集約元の経路情報が学習されていない場合には集約経路情報は生成されません。

(1)　AS パス正規表現

フィルタリング条件である AS_PATH 属性は AS パス正規表現 (ASPath-Regular-Expression) により複数の AS_PATH に一致するような表現で指定できます。AS パス正規表現の指定形式は「9.4.1　インポート・フィルタ (BGP4) （4）AS パス正規表現」を参照してください。

(2)　集約元経路の広告抑止

集約元経路の広告抑止の詳細は，「8.7　経路集約 (RIP/OSPF) （1）集約元経路の広告抑止」を参照してください。

(3)　集約経路の転送方法

集約経路によるパケット転送方法の詳細は，「8.7　経路集約 (RIP/OSPF) （2）集約経路の転送方法」を参照してください。

16 IPv6 マルチキャスト【OP-MLT】

この章では IPv6 マルチキャストの機能について説明します。

16.1 IPv6 マルチキャスト概説

16.2 IPv6 マルチキャストグループマネージメント機能

16.3 IPv6 マルチキャスト中継機能

16.4 IPv6 経路制御機能

16.5 IPv6 マルチキャストソフト処理パケット制御機能

16.6 ネットワーク設計の考え方

16.1　IPv6 マルチキャスト概説

IPv6 マルチキャストは IPv4 マルチキャストと同様の機能を IPv6 で実現します。IPv4 マルチキャストについては，「12.1　IPv4 マルチキャスト概説」を参照してください。IPv4 マルチキャストと IPv6 マルチキャストとは完全に独立に動作します。このため，同一ルータ内でも IPv4 マルチキャストと IPv6 マルチキャストとは全く独立なものとして設定できます。

16.1.1　IPv6 マルチキャストアドレス

IPv6 マルチキャスト通信では上位 8 ビットが FF(16 進数）となる IPv6 アドレスを宛先アドレスとして使用します。IPv6 マルチキャストアドレスはマルチキャストデータの送受信に参加しているグループの間だけの，論理的なグループアドレスです。IPv6 マルチキャストアドレスのフォーマットを次の図に示します。

図 16-1　マルチキャストアドレスのフォーマット



16.1.2　IPv6 マルチキャストのインタフェース種別

本装置の IPv6 マルチキャストのインタフェース種別を次の表に示します。IPv4 マルチキャストとは異なり，マルチホーム構成もサポートされています。

表 16-1　IPv6 マルチキャストのインタフェース種別

インタフェース種別		サポート
LAN	イーサネット	○※ 1
	Tag-VLAN 連携	○
	リンクアグリゲーション	○
POS		○
共用アドレスインタフェース		×
RM イーサネット		×
RM シリアル接続		×
装置 IPv6 アドレス		×※ 2
ローカルループバックインタフェース		×
Null インタフェース		×
トンネルインタフェース		×

（凡例）○：使用できる　×：使用できない

注※ 1

Ethernet V2 フレームタイプだけサポートする。

注※ 2

マルチキャスト中継はできないが，ランデブーポイント候補および BSR 候補アドレスとして使用するため，定義は必須になる。

16.1.3　IPv6 マルチキャストルーティング機能

本装置は受信した IPv6 マルチキャストパケットを IPv6 マルチキャスト中継エントリに従って中継します。IPv6 マルチキャストルーティング機能は大きく分けて次の三つの機能から構成されます。

- IPv6 マルチキャストグループマネージメント機能
  IPv6 グループメンバーシップ情報の送受信を行い IPv6 マルチキャストグループの存在を学習する機能です。本装置では MLD(Multicast Listener Discovery) プロトコルを使用します。
- IPv6 経路制御機能
  経路情報を送受信して中継経路を決定し，IPv6 マルチキャスト経路情報および IPv6 マルチキャスト中継エントリを作成する機能です。経路情報収集には PIM-SM(PIM-SSM を含む) を使用します。
- IPv6 中継機能
  IPv6 マルチキャストパケットを IPv6 マルチキャスト中継エントリに従いハードウェアおよびソフトウェアで中継する機能です。
  本装置の IPv6 マルチキャスト中継機能を QoS 機能やフィルタ機能などと併用することによって，IPv6 マルチキャストに QoS 機能を持たせたり不要なパケットをフィルタリングしたりすることもできます。

16.2　IPv6 マルチキャストグループマネージメント機能

IPv6 マルチキャストグループマネージメント機能とは，ルーターホスト間での IPv6 グループメンバーシップ情報の送受信によって，ルータが直接接続したネットワーク上の IPv6 マルチキャストグループメンバの存在を学習する機能です。本装置では IPv6 マルチキャストグループマネージメント機能実現のために MLD をサポートしています。

16.2.1　MLD の概要

MLD はルーターホスト間で使用される IPv6 マルチキャストグループ管理プロトコルで，IPv4 マルチキャストの IGMP と同様の機能を持っています。

MLD を使用すると，ルータからの IPv6 マルチキャストグループの参加問い合わせとホストからの IPv6 マルチキャストグループへの参加・離脱報告によって，ルータはホストの IPv6 マルチキャストグループへの参加・離脱を認識して IPv6 マルチキャストパケットを中継・遮断します。通信に使用するアドレスに IPv6 アドレスを使用する点以外は，IGMP とまったく同じです。

MLD はバージョン 1 とバージョン 2 が RFC で規定されています。

MLDv2 は IPv6 マルチキャストグループマネージメント機能を実現する MLDv1 を拡張したプロトコルで，指定した送信元からのマルチキャストパケットだけを受信する送信元フィルタリング機能が導入されています。IPv6 マルチキャストグループへの参加・離脱報告時に送信元指定が可能であるため，MLDv2 と PIM-SSM と組み合わせて使用することで，効率のよい IPv6 マルチキャスト中継が実現できます。

本装置が送信する MLDv1 メッセージのフォーマットおよび設定値は RFC2710 に従います。また，MLDv2 メッセージのフォーマットおよび設定値は RFC3810 に従います。

16.2.2　MLD の動作

（1）MLDv1 の動作

MLD メッセージを次の表に示します。

表 16-2　MLDv1 メッセージ

タイプ		意味	サポート	
			送信	受信
Multicast Listener Query	General Query	IPv6 マルチキャストグループの参加問い合わせ (全グループ宛て)	○	○
	Group-Specific Query	IPv6 マルチキャストグループの参加問い合わせ (特定グループ宛て)	○	○
Multicast Listener Report		加入している IPv6 マルチキャストグループの報告	×	○
Multicast Listener Done		IPv6 マルチキャストグループからの離脱報告	×	○

(凡例)　○：サポートする　×：サポートしない

(2) MLDv2 の動作

MLDv2 はフィルタモードと送信元リストを指定することで，送信元フィルタリング機能を実現します。フィルタモードには次の二つのモードがあります。

- INCLUDE：指定された送信元リストからのパケットだけ中継します
- EXCLUDE：指定された送信元リスト以外からのパケットだけ中継します

MLDv2 メッセージを次の表に示します。

表 16-3　MLDv2 メッセージ

タイプ		意味	サポート	
			送信	受信
Version 2 Multicast Listener Query	General Query	IPv6 マルチキャストグループの参加問い合わせ (全グループ宛て)	○	○
	Multicast Address Specific Query	IPv6 マルチキャストグループの参加問い合わせ (特定グループ宛て)	○	○
	Multicast Address and Source Specific Query	IPv6 マルチキャストグループの参加問合せ (特定の送信元およびグループ宛て)	○	○
Version 2 MulticastListener Report	Current StateReport	加入している IPv6 マルチキャストグループとフィルタモード報告	×	○
	State ChangeReport	加入している IPv6 マルチキャストグループとフィルタモードの更新報告	×	○

(凡例)　○：サポートする　×：サポートしない

フィルタモードおよび送信元リストはグループ加入後に変更することが可能で，Report メッセージに含まれる Multicast Address Record で指定します。本装置がサポートする Multicast Address Record タイプを次の表に示します

表 16-4　Multicast Address Record タイプ

タイプ		意味	サポート
Current State Report	MODE_IS_INCLUDE	INCLUDE モードであることを示します	○
	MODE_IS_EXCLUDE	EXCLUDE モードであることを示します	○ (送信元リストは無視します)
State Change Report	CHANGE_TO_ INCLUDE_MODE	フィルタモードを INCLUDE に変更することを示します	○
	CHANGE_TO_ EXCLUDE_MODE	フィルタモードを EXCLUDE に変更することを示します	○ (送信元リストは無視します)
	ALLOW_NEW_ SOURCES	データの受信を希望する送信元を追加することを示します	○
	BLOCK_OLD_ SOURCES	データの受信を希望する送信元を削除することを示します	○

（凡例）○：サポートする

MLDv1 メッセージを使用した MLDv1 の動作を次に示します。

- IPv6 マルチキャストルータは，直接接続するインタフェース上に IPv6 マルチキャストメンバーシップの情報を得るために，定期的に Multicast Listener Query メッセージをリンクローカル・全ノードアドレス ff02::1 宛てに送信します。
- ホストから Multicast Listener Report を受信すると，IPv6 マルチキャストルータはメンバーシップリストにそのグループを追加します。
- Multicast Listener Done メッセージを受信するとそのグループをメンバーシップリストから削除します。

MLDv1 グループ参加・離脱動作を次の図に示します。

図 16-2　MLDv1 グループ参加・離脱動作

●ホスト1がグループA，ホスト2がグループBに加入する場合


ルータ
メンバーシップリスト
1. グループA
2. グループB
Multicast Listener
Report（グループA）
Multicast Listener
Report（グループB）
Multicast
Listener Query
ホスト1
（グループAに加入）
ホスト2
（グループBに加入）

●ホスト2がグループBから離脱する場合


ルータ
メンバーシップリスト
1. グループA
Multicast Listener
Done（グループB）
ホスト1
（グループAに加入）
ホスト2
（グループBから離脱）

MLDv2 メッセージを使用した MLDv2 の動作を次に示します。

- IPv6 マルチキャストルータは，直接接続するインタフェース上に IPv6 マルチキャストメンバーシップの情報を得るために，定期的に Version 2 Multicast Listener Query (General Query) メッセージをリンクローカル・全ノードアドレス ff02::1 宛てに送信します。
- ホストは Version 2 Multicast Report (State Change Report および Current State Report) を ff02::16 宛てに送信します。
- ホストから Version 2 Multicast Listener Report (State Change Report) メッセージを受信すると IPv6 マルチキャストルータは Multicast Address Record タイプの内容に応じてメンバーシップリストへのグループ追加，あるいはメンバーシップリストからのグループ削除を行います。

- ホストは Version 2 Multicast Listener Query を受信すると，グループへの参加状況を Version 2 Multicast listener Report (Current State Report) で応答します。

ホストからの MLDv2 Report メッセージ送信動作を次の図に示します。

図 16-3　MLDv2 グループ参加・離脱動作

●送信元Sを指定する場合と指定しない場合のグループGへの参加


ルータ
ホスト
State Change Report
タイプ=ALLOW_NEW_SOURCES
グループ=G
送信元リスト={S}
[送信元指定あり]
ルータ
ホスト
State Change Report
タイプ=CHANGE_TO_EXCLUDE
グループ=G
送信元リスト={ }
[送信元指定なし]

●送信元Sを指定する場合と指定しない場合のグループGから離脱


ルータ
ホスト
State Change Report
タイプ=BLOCK_OLD_SOURCES
グループ=G
送信元リスト={S}
[送信元指定あり]
ルータ
ホスト
State Change Report
タイプ=CHANGE_TO_INCLUDE
グループ=G
送信元リスト={ }
[送信元指定なし]

●グループ参加時に送信元Sを指定した場合と指定しない場合のQueryに対する応答


ルータ
ホスト
V2 Query
Current State Report
タイプ=MODE_IS_INCLUDE
グループ=G
送信元リスト={S}
[送信元指定あり]
ルータ
ホスト
V2 Query
Current State Report
タイプ=MODE_IS_EXCLUDE
グループ=G
送信元リスト={ }
[送信元指定なし]

16.2.3　Querier の決定

MLD ルータは Querier か Non-Querier のどちらか一方の役割を果たします。同一ネットワーク上に複数のルータが存在する場合，そのうちの一つが定期的な Multicast Listener Query メッセージを送信する Querier になります。

Querier を決定するには，同一ネットワーク上に存在する MLD ルータから受信した Multicast Listener Query の送信元 IPv6 リンクローカルアドレスと自インタフェースの IPv6 リンクローカルアドレスを比較します。自インタフェースの方が小さければ Querier として動作します。自インタフェースの方が大きければ Non-Querier となり，Multicast Listener Query は送信しません。

この動作によって同一ネットワーク上には Querier は一つだけ存在することになります。Querier と Non-Querier の決定を次の図に示します。

図 16-4 Querier と Non-Querier の決定


●Querier決定動作
ルータ
Querier
ルータ
Non-Querier
IaのIPv6アドレス fe80::4
IbのIPv6アドレス fe80::5
Ia
Ib
Multicast
Listener Query
IPv6アドレスIaとIbを比較して，自側アドレスIaのほうが小さいのでQuerierになる
IPv6アドレスIaとIbを比較して，自側アドレスIbのほうが大きいのでNon-Querierになる
Multicast
Listener Query
ホスト1
（グループAに加入）
●Querier決定後の動作
IaのIPv6アドレス fe80::4
メンバーシップリスト
1. グループA
ルータ
Querier
ルータ
Non-Querier
IbのIPv6アドレス fe80::5
メンバーシップリスト
1. グループA
Ia
Ib
Multicast
Listener Query
Multicast
Listener Query
ホスト1
（グループAに加入）

Querier になった場合，送信元 IPv6 アドレスが自インタフェースより小さい Multicast Listener Query を受信するまで Querier として動作して，Multicast Listener Query を定期的（デフォルト値 125 秒）に送信します。Non-Querier が Querier として動作するのは次に示す場合です。

- Querier の送信した Multicast Listener Query を監視し，Multicast Listener Query 受信時に Multicast Listener Query の送信元 IPv6 リンクローカルアドレスが自インタフェースのリンクローカルアドレスよりも大きい場合
- Multicast Listener Query を一定時間（デフォルト値 255 秒）受信しなかった場合

インタフェースに定義された IPv6 リンクローカルアドレス以外のアドレスは，Querier の決定には影響しません。

MLDv2 ルータは MLDv1 ルータと同じ方法で Querier を決定します。

16.2.4　IPv6 グループメンバの管理

(1) MLDv1 使用時の IPv6 グループメンバ管理

MLDv1 使用時の IPv6 グループメンバの登録および削除について説明します。

ホストから Multicast Listener Report を受信することで IPv6 グループメンバを登録します。なお，Non-Querier でもホストからの Multicast Listener Report を受信することによって Querier 同様に IPv6 グループメンバを登録します。

Querier が，ホストからある IPv6 グループへの離脱報告である Multicast Listener Done メッセージを受信した場合，離脱報告を受けたグループメンバに参加しているそのほかのホストの存在を確認するために，該当するグループ宛てに Multicast Listener Query(Group-Specific Query) メッセージを連続して (1 秒間隔) 送信します。このメッセージを 2 回送信したあと，Multicast Listener Report を 1 秒間受信しない場合，該当するグループを削除します。なお，Non-Querier の場合は Multicast Listener Done メッセージを無視し，Querier が送信した Multicast Listener Query(Group-Specific Query) メッセージを 2 回受信したあと Multicast Listener Report を 1 秒間受信しない場合，該当するグループを削除します。

(2) MLDv2 使用時の IPv6 グループメンバ管理

MLDv2 使用時の IPv6 グループメンバの登録および削除について説明します。

ホストからマルチキャストグループへの加入要求を示す Report を受信することでグループ情報を登録します。ここでグループ情報とは，グループアドレスと当該グループアドレスへの送信元アドレスを指します。Querier，Non-Querier ともに Report を受信することでグループ情報を登録します。

Querier は，マルチキャストグループからの離脱要求を示す Report を受信すると，当該グループメンバに参加しているほかのホストの存在を確かめるために，送信元リストの指定有無に応じて次に示すメッセージを 1 秒間隔で送信します。

- 送信元リスト指定無し：Multicast Address Specific Query メッセージ
- 送信元リスト指定有り：Multicast Address and Source Specific Query メッセージ

本装置が Query の場合は上記のメッセージを 2 回送信後，1 秒間 Report を受信しない場合該当するグループ情報を削除します。本装置が Non-Querier の場合は Querier 送信する上記メッセージを受信後，該当するグループ情報の削除処理を実行します。

16.2.5　MLD タイマ値

本装置が使用する MLDv1 タイマ値を次の表に示します。

表 16-5　MLDv1 タイマ値

タイマ	内容	デフォルト値 (秒)	コンフィグレーションによる設定範囲 (秒)	備考
Query Interval	Multicast Listener Query 送信周期時間	125	60 ～ 3,600	－
Query Response Interval	Multicast Listener Report 最大応答待ち時間	10	－	－
Other Querier Present Interval	Querier 監視時間	255	Query interval × 2 + QueryResponse Interval / 2	左記計算式より算出。
Startup Query Interval	Startup 時 GenaralQuery を送信する時間	30	Query Interval / 4	左記計算式より算出。

タイマ	内容	デフォルト値（秒）	コンフィグレーションによる設定範囲（秒）	備考
Last Member Query Interval	Done 受信後の Specific Query 送信周期	1	―	―
Multicast Listener Interval	グループメンバの保持時間	260	Query interval × 2 + QueryResponse Interval	左記計算式より算出。

（凡例） ―：該当しない

本装置が使用する MLDv2 タイマ値を次の表に示します。

表 16-6 MLDv2 タイマ値

タイマ	内容	デフォルト値（秒）	コンフィグレーションによる設定範囲（秒）	備考
Query Interval	Multicast Listener Query 送信周期時間	125	60 ～ 3,600	―
Query Response Interval	Multicast Listener Report 最大応答待ち時間	10	―	―
Other Querier Present Interval	Querier 監視時間	255	Query Interval × 2 + QueryResponse Interval / 2	左記計算式より算出。
Startup Query Interval	Startup 時 General Query を送信する時間	30	Query Interval / 4	左記計算式より算出。
Last Listener Query Interval	離脱要求 受信後の Specific Query 送信周期	1	―	―
Multicast Address Listening Interval	グループメンバの保持時間	260	Query Interval × 2 + Query Response Interval	左記計算式より算出。
Older Version Host Present Interval	MLDv2 マルチキャストアドレス互換モードへの移行時間	260	Query Interval × 2 + Query Response Interval	左記計算式より算出。

（凡例） ―：該当しない

16.2.6 MLDv1/MLDv2 装置との接続

本装置は MLDv1 と MLDv2 をサポートします。コンフィグレーションの mld コマンドで，インタフェースごとに使用する MLD バージョンを設定できます。指定するバージョンに応じた動作を次の表に示します。デフォルトは version 1 です。

表 16-7 MLD バージョン指定時の動作

指定バージョン	バージョン指定時の動作
version 1	MLDv1 で動作します。 MLDv2 パケットは無視します。
version 2	MLDv1,MLDv2 の両方で動作可能です。 MLDv1，MLDv2 それぞれグループアドレス単位で動作します。
version 2 only	MLDv2 で動作します。 MLDv1 パケットは無視します。

（1）MLDv1/MLDv2 ルータとの接続

冗長構成などによって同一ネットワーク上に複数の MLD ルータが存在する場合，互いの Query を受信することで Querier を決定します (「16.2.3　Querier の決定」を参照してください)。本装置は，MLD バージョンが version 2 あるいは version 2 only に設定されているインタフェースでの MLDv1 ルータとの接続はサポートしません (V1 Query を無視するため，Querier を決定できなくなります)。MLDv1 ルータと接続する場合は，当該インタフェースの MLD バージョンを version 1 に設定してください。

（2）MLDv1/MLDv2 ホストとの接続

MLDv1 ホストと MLDv2 ホストが混在するネットワークと接続する場合は，当該インタフェースの MLD バージョンを version 2 に設定してください。ただし，MLDv1 ホストは MLDv2 Query を MLDv1 Query として受信できる (RFC 仕様) ことが必要になります。

MLDv1/MLDv2 ホストが混在する場合，グループメンバの登録はグループ加入を要求する MLD のバージョンによって次の表に従います。

表 16-8　MLDv1/MLDv2 ホスト混在時のグループメンバ登録

グループ加入の要求	グループメンバの登録
MLDv1 で受信	MLDv1 モードでグループメンバを登録
MLDv2 で受信	MLDv2 モードでグループメンバを登録
MLDv1 と MLDv2 で受信	MLDv1 モードでグループメンバを登録

16.2.7　静的グループ参加

MLD 対応ホストが存在しないネットワークに IPv6 マルチキャストパケットを中継するために，静的グループ参加機能を設定します。

静的グループ参加を設定したインタフェースは，Multicast Listener Rerpot を受信しなくともグループ参加したものと同様の動作を行います。

この機能は MLDv1 の機能のため，当該インタフェースの MLD バージョンを version 2 only に設定している場合は動作しません。また，version 2 に設定されている場合は MLDv1 でグループ参加したものと同様の動作を行います。

16.2.8　MLD 使用時の注意事項

- 構成変更によって静的グループ参加を設定した場合，PIM-SM グループの場合は (*,G) エントリ，PIM-SSM グループの場合は (S,G) エントリが作成されるまで最大 250 秒かかります。
- コンフィグレーションで設定している SSM アドレスの範囲外のグループに対して，送信元指定有りの MLDv2 Report を受信した場合は全送信元からのマルチキャストパケットを中継します。

16.2.9　適応ネットワーク構成

（1）注意が必要な構成

次に示す構成で MLD を使用する場合注意が必要です。

● マルチキャストを 256 インタフェース以上，4095 インタフェース以下で使用する場合，以下の条件で使用してください。

- インタフェース当たりの参加グループ数は 2 までとする
- 本装置が，Multicast Listener Report メッセージを 5 秒間に 600 以上受信しない (Multicast Listener Query(General Query) メッセージおよび Multicast Listener Query (Specific Query) メッセージに対する応答を含む※ 1)

注※ 1

本装置は，周期的に送信する Multicast Listener Query(General Query) メッセージを 5 秒間に最大 200 インタフェースまでとなるように調整しています。したがって，これに対する応答の Multicast Listener Report メッセージは 5 秒間に最大 400(条件である 600 以下) となります。

● マルチキャストを 4096 インタフェース以上で使用する場合，次の条件で使用してください。

【AX7800R】

- インタフェース当たりの参加グループ数は 1 までとする
- 本装置が，Multicast Listener Report メッセージを 5 秒間に 600 以上受信しない (Multicast Listener Query(General Query) メッセージおよび Multicast Listener Query (Specific Query) メッセージに対する応答を含む※ 2)

注※ 2

本装置は，周期的に送信する Multicast Listener Query(General Query) メッセージを 5 秒間に最大 400 インタフェースまでとなるように調整しています。したがって，これに対する応答の Multicast Listener Report メッセージは 5 秒間に最大 400 (条件である 600 以下) となります。

16.3　IPv6 マルチキャスト中継機能

IPv6 マルチキャストパケットの中継処理は IPv6 マルチキャスト中継エントリに従ってハードウェアおよびソフトウェアで行います。一度中継した IPv6 マルチキャストパケットの中継情報をハードウェアの IPv6 マルチキャスト中継エントリに登録します。登録された IPv6 パケットはハードウェアで中継を行い，登録されていない IPv6 パケットはソフトウェアの IPv6 マルチキャスト経路情報から生成した IPv6 マルチキャスト中継エントリに従って中継を行います。中継対象アドレスについての制限を除き，IPv4 マルチキャスト中継機能とは特別な違いはありません。

16.3.1　中継対象アドレス

IPv6 マルチキャストアドレスのうち，ノードローカル・マルチキャストアドレス (ff01::/16) およびリンクローカル・マルチキャストアドレス (ff02::/16) は IPv6 マルチキャスト中継処理の対象外です。

16.3.2　IPv6 マルチキャストパケット中継処理

IPv6 マルチキャストのパケット中継はハードウェアの中継処理，ソフトウェアの中継処理によって行われます。

(1)　ハードウェアの中継処理

ハードウェアによる IPv6 マルチキャストのパケット中継処理は次に示す四つの手順で実行されます。

1. IPv6 マルチキャスト中継エントリの検索
   IPv6 マルチキャストグループ宛てのパケットを受信した場合，ハードウェアの IPv6 マルチキャスト中継エントリから該当エントリを検索します。
2. パケット受信インタフェースの正常性チェック
   1 の手順でエントリが存在した場合，その IPv6 パケットが正しいインタフェースから受信されているかどうかをチェックします。
3. フィルタリング
   IPv6 フィルタリングテーブルに登録された情報を参照して中継するかどうかを判断します。
4. ホップリミットに基づいた中継判断と TTL 値のデクリメント
   パケット中のホップリミット値から中継するかを判断し，中継する場合は該当するパケットのホップリミット値をデクリメントします。

(2)　ソフトウェアの中継処理

ソフトウェアによる IPv6 マルチキャストパケット中継処理は次に示す場合ごとに処理が異なります。

- ハードウェアの IPv6 マルチキャスト中継エントリにエントリがない場合
  ある送信元からある IPv6 マルチキャストグループ宛てのパケットを最初に受信した場合，IPv6 マルチキャスト経路情報から生成した中継エントリに従って，ソフトウェアで中継します。同時にハードウェアに対して IPv6 マルチキャスト中継エントリを登録します。
- IPv6 カプセル化処理を行う場合
  一時的にランデブーポイント宛てに IPv6 カプセル化を行って中継し，ランデブーポイントでは各中継先にカプセル化を解除して中継します。

(3)　IPv6 マルチキャスト経路情報または IPv6 マルチキャスト中継エントリの検索

受信した IPv6 マルチキャストパケットの DA(宛先グループアドレス) と SA(送信元アドレス) に該当す

るエントリを IPv6 マルチキャスト経路情報または IPv6 マルチキャスト中継エントリから検索します。IPv6 マルチキャスト経路情報または IPv6 マルチキャスト中継エントリの検索方法を次の図に示します。

図 16-5　IPv6 マルチキャスト経路情報または IPv6 マルチキャスト中継エントリの検索方法


IPv6マルチキャスト経路情報またはIPv6マルチキャスト中継エントリ
受信マルチキャストパケット
DA
SA
送信元アドレス
宛先グループアドレス
比較
比較
両方とも一致→OK

16.3.3　ネガティブキャッシュ

ネガティブキャッシュは，中継できないマルチキャストパケットをハードウェアによって廃棄する機能です。ネガティブキャッシュは中継先インタフェースの存在しない中継エントリです。ネガティブキャッシュは，中継できないマルチキャストパケットを受信すると，ハードウェアに登録します。その後，登録したマルチキャストパケットと同じアドレスのマルチキャストパケットを受信すると，そのパケットをハードウェアによって廃棄します。これによって，大量の中継できないマルチキャストパケットを受信しても，それを原因とする負荷上昇を抑えられます。

16.4 IPv6 経路制御機能

IPv6 経路制御機能とは，IPv6 マルチキャストルーティングプロトコルを使用して収集した隣接情報やグループ情報を基に，IPv6 マルチキャスト経路情報および IPv6 マルチキャスト中継エントリを作成する機能です。本装置は IPv6 マルチキャストルーティングプロトコルとして PIM-SM をサポートしています。

IPv6 PIM-SM は IPv4 PIM-SM を IPv6 対応させたものです。IPv4 PIM-SM 概要については，「12.4.2 IPv4 PIM-SM」をご参照ください。なお IPv6 PIM-SM は IPv4 PIM-SM とは独立に動作するので，IPv4 PIM-SM と IPv6 PIM-SM は独立して設定できます。

同一ネットワーク内で IPv6 マルチキャストパケットの中継を行う場合は，すべてのルータで同じ IPv6 マルチキャストプロトコルが動作するように設定してください。同一ネットワーク内に IPv6 PIM-DM が動作しているルータ，IPv6 PIM-SM が動作しているルータが混在している場合，各ルータ間で IPv6 マルチキャストパケットの中継は行われません。

本装置が送信する IPv6 PIM-SM フレームのフォーマットおよび設定値は RFC2362 に従います。

16.4.1 IPv6 PIM-SM の動作

IPv6 PIM-SM メッセージのサポート仕様を次の表に示します。すべてのメッセージが送信および受信をサポートしています。

表 16-9 IPv6 PIM-SM メッセージのサポート仕様

タイプ	機能
PIM-Hello	PIM 近隣ルータの検出
PIM-Join ／ Prune	マルチキャスト配送ツリーの参加および刈り込み
PIM-Assert	Forwarder の決定
PIM-Register	マルチキャストパケットをランデブーポイント宛てにカプセル化する。
PIM-Register-stop	Register メッセージを抑止する。
PIM-Bootstrap	BSR を決定する。またランデブーポイントの情報を配信する。
PIM-Candidate-RP-Advertisement	ランデブーポイントが BSR に自ランデブーポイント情報を通知する。

IPv6 PIM-SM の動作の流れを次に示します。

1. 各 IPv6 PIM-SM ルータは MLD で学習したグループ情報をランデブーポイントに通知します。
2. ランデブーポイントは各 IPv6 PIM-SM からグループ情報の受信で各グループの存在を認識します。
3. IPv6 PIM-SM は最初にマルチキャストパケットをその送信元ネットワークからランデブーポイント経由ですべてのグループメンバに配送するために，送信元を頂点としたランデブーポイント経由配送ツリーを形成します。
4. 送信元から各グループに対して最短パスで到達できるように，既存のユニキャストルーティングを使用して送信元からの最短パスを決定します（最短パス配送ツリーを形成します）。
5. 送信元から最短パスで各グループメンバへのマルチキャストパケット中継を行います。

PIM-SM の動作概要を次の図に示します。

図 16-6　PIM-SM の動作概要


送信元
4.
PIM-SM
ルータA
3.
PIM-SM
ルータB
PIM-SM
ルータC
PIM-SM
ルータD
ホスト
1.
2.
3.
4.
PIM-SM
ルータE
ホスト
グループ1
1. グループ参加およびグループ情報の通知
2. ランデブーポイント経由でマルチキャストパケットの送信
3. 最短パスの決定
4. 最短パスでのマルチキャストパケットの送信
（凡例）
: ランデブーポイントおよびBSR

(1) ランデブーポイントおよびブートストラップルータ (BSR)

ランデブーポイントルータおよび BSR はコンフィグレーションで定義します。BSR はランデブーポイントの情報 (IPv6 アドレスなど) をすべてのマルチキャストインタフェースに通知します。この通知はホップバイホップで全 PIM ルータリンクローカル・マルチキャストアドレス (ff02::d) 宛てに行われます。ランデブーポイントおよびブートストラップルータ (BSR) を次の図に示します。

図 16-7　ランデブーポイントおよびブートストラップルータ (BSR)


PIM-SM
ルータA
PIM-SM
ルータB
PIM-SM
ルータC
PIM-SM
ルータD
PIM-SM
ルータE
ホスト
ホスト
グループ1
（凡例）
: ランデブーポイントおよびBSR
: ランデブーポイント情報通知

BSR(PIM-SM ルータ C) はランデブーポイント情報をすべての IPv6 マルチキャストインタフェースに通知します。ランデブーポイント情報を受信したルータはランデブーポイントの IPv6 アドレスを学習し，受信したインタフェース以外で IPv6 PIM ルータが存在するすべてのインタフェースにランデブーポイント情報を通知します。

(2) ランデブーポイントに対するグループ参加情報の通知

各ルータは MLD で学習したグループ参加情報をランデブーポイントに通知します。この通知のときに使用される送信元および宛先 IPv6 アドレスは，それぞれ該当するルータの装置アドレスになります。ランデブーポイントは IPv6 グループ情報を受信することで，IPv6 グループの存在をインタフェースごとに認識します。ランデブーポイントに対するグループ参加情報の通知を次の図に示します。

図 16-8　ランデブーポイントへのグループ参加情報の通知


PIM-SM ルータA
PIM-SM ルータB
PIM-SM ルータC
PIM-SM ルータD
PIM-SM ルータE
ホスト
ホスト
グループ1
（凡例）
: ランデブーポイントおよびBSR
: グループ参加情報の通知

まず，各ホストは MLD でグループ 1 に参加します。PIM-SM ルータ D および PIM-SM ルータ E はグループ 1 情報を学習し，ランデブーポイント (PIM-SM ルータ C) にグループ 1 情報を通知します。ランデブーポイント (PIM-SM ルータ C) はグループ 1 情報を受信することによって受信したインタフェースにグループ 1 が存在することを学習します。

(3) IPv6 マルチキャストパケット通信 (カプセル化)

送信元のサーバがグループ 1 宛ての IPv6 マルチキャストパケットを送信した場合，PIM-SM ルータ A はその IPv6 マルチキャストパケットをランデブーポイント (PIM-SM ルータ C) 宛てに IPv6 カプセル化 (Register パケット) して送信します。本装置の場合，この通知のときに使用される送信元および宛先 IPv6 アドレスは，それぞれ該当するルータの装置アドレスになります (ランデブーポイントの IPv6 アドレスは「(1) ランデブーポイントおよびブートストラップルータ (BSR)」で学習済み)。

ランデブーポイント (PIM-SM ルータ C) は IPv6 カプセル化したパケットを受信すると，非カプセル化を解除してグループ 1 が存在するインタフェースにグループ 1 宛てのマルチキャストパケットを中継します (グループ 1 の存在は「(2) ランデブーポイントに対するグループ参加情報の通知」で学習済み)。
PIM-SM ルータ D および PIM-SM ルータ E は，グループ 1 宛ての IPv6 マルチキャストパケットを受信すると，グループ 1 が存在するインタフェースに IPv6 マルチキャストパケットを中継します (グループ 1 の存在は「(2) ランデブーポイントに対するグループ参加情報の通知」の MLD で学習済み)。IPv6 マルチキャストパケット通信 (カプセル化) を次の図に示します。

図 16-9　IPv6 マルチキャストパケット通信 (カプセル化)


送信元
PIM-SM ルータA
PIM-SM ルータB
PIM-SM ルータC
PIM-SM ルータD
PIM-SM ルータE
カプセル化
ホスト
ホスト
グループ1
（凡例）
: ランデブーポイントおよびBSR
: ランデブーポイント経由のマルチキャストパケットの流れ

(4) IPv6 マルチキャストパケット通信 (カプセル化の解除)

ランデブーポイント (PIM-SM ルータ C) は IPv6 カプセル化したパケットを受信すると，カプセル化を解除してグループ 1 が存在するインタフェースにグループ 1 宛ての IPv6 マルチキャストパケットを中継します (「(3) IPv6 マルチキャストパケット通信 (カプセル化)」で説明)。

ランデブーポイントはこの処理のあと，既存の IPv6 ユニキャストルーティング情報を基に決定された送信元のサーバの方向にグループ 1 情報を通知します。この通知のときに使用される宛先アドレスは全 PIM ルータリンクローカル・マルチキャストアドレス (ff02::d) です。

グループ 1 情報を受信した PIM-SM ルータ B および PIM-SM ルータ A は受信したインタフェースのグループ 1 の存在を認識 (学習) します。PIM-SM ルータ A は送信元サーバが送信したグループ 1 宛ての IPv6 マルチキャストパケットを IPv6 カプセル化しないで該当するインタフェースに中継します。グループ 1 宛ての IPv6 マルチキャストパケットを受信した PIM-SM ルータ B，PIM-SM ルータ C，PIM-SM ルータ D，PIM-SM ルータ E はグループ 1 が存在するインタフェースに中継します。IPv6 マルチキャストパケット通信 (非カプセル化) を次の図に示します。

図 16-10　IPv6 マルチキャストパケット通信 (非カプセル化)



(5) 最短パスのマルチキャストパケット通信

PIM-SM ルータ D および PIM-SM ルータ E は，送信元サーバのグループ 1 宛て IPv6 マルチキャストパケットを受信した場合 (「(3) IPv6 マルチキャストパケット通信 (カプセル化)」で説明)，PIM-SM ルータ D および PIM-SM ルータ E は送信元サーバに対して最短のパス (既存の IPv6 ユニキャストルーティング情報) の方向にグループ 1 情報を通知します。この通知のときに使用される宛先アドレスは全 PIM ルータリンクローカル・マルチキャストアドレス (ff02::d) です。

PIM-SM ルータ A は，PIM-SM ルータ D および PIM-SM ルータ E からグループ 1 情報を受信すると，受信したインタフェースにグループ 1 の存在を認識し，送信元サーバのグループ A 宛ての IPv6 マルチキャストパケットを受信すると該当するインタフェースに中継します。最短パスの IPv6 マルチキャストパケット通信を次の図に示します。

図 16-11　最短パスの IPv6 マルチキャストパケット通信


送信元
PIM-SM ルータA
PIM-SM ルータB
PIM-SM ルータC
PIM-SM ルータD
PIM-SM ルータE
ホスト
ホスト
グループ1
（凡例）
: ランデブーポイントおよびBSR
: グループ1情報の通知
: マルチキャストパケットの流れ

(6) IPv6 マルチキャスト配送ツリーの刈り込み

PIM-SM ルータ D は，ホストが MLD でグループ A から離脱をした場合，グループ 1 情報を通知していたインタフェースに対してグループ 1 の刈り込み情報を通知します。この通知のときに使用される宛先アドレスは全 PIM ルータリンクローカル・マルチキャストアドレス (ff02::d) です。

PIM-SM ルータ A はグループ 1 の刈り込み通知を受信すると，受信したインタフェースに対してグループ 1 宛ての IPv6 マルチキャストパケットの中継を中止します。IPv6 マルチキャスト配送ツリーの刈り込みを次の図に示します。

図 16-12　IPv6 マルチキャスト配送ツリーの刈り込み


送信元
PIM-SM ルータA
PIM-SM ルータB
PIM-SM ルータC
PIM-SM ルータD
PIM-SM ルータE
ホスト
ホスト
グループ1
（凡例）
: ランデブーポイントおよびBSR
: グループ1離脱およびグループ1刈り込み情報の通知
: マルチキャストパケットの流れ

16.4.2　近隣検出

IPv6 PIM ルータは IPv6 PIM を有効にしたすべてのインタフェースに定期的に IPv6 PIM-Hello メッセージを送信します。PIM-Hello メッセージの送信先は全 PIM ルータリンクローカル・マルチキャストアドレス宛て (ff02::d) です。このメッセージを受信することによって近隣の IPv6 PIM ルータを動的に検出します。

本装置は PIM-Hello メッセージの Generation ID オプションをサポートしています（RFC4601 および draft-ietf-pim-sm-bsr-07.txt に準拠)。

Generaion ID はマルチキャストインタフェースごとに持つ 32 ビットの乱数で，PIM-Hello メッセージ送信時に Generation ID を付加して送信します。Generation ID はマルチキャストインタフェースが Up 状態になるたびに再生成します。受信した PIM-Hello メッセージに Generation ID オプションが付加されて

いれば Generation ID を記憶し，Generation ID の変化によって近隣装置のインタフェース障害を検出します。Generation ID の変化を検出すると，近隣装置情報の更新と PIM-Hello メッセージ，PIM Bootstrap メッセージ，および PIM Join/Prune メッセージを定期広告のタイミングを待たずに送信します。これによって，マルチキャスト経路情報を速やかに再学習することができます。

本装置から送信される PIM-Hello メッセージには，送信元インタフェースに定義されているリンクローカルアドレス以外のアドレスリストが PIM-Hello メッセージのオプションデータ (タイプ 24 およびタイプ 65001) として含まれています。このオプションデータを受信することによって，本装置は隣接する IPv6 PIM ルータのリンクローカルアドレス以外のアドレスを認識できます。

本装置から IPv6 マルチキャスト送信者へ到達するためのネクストホップがリンクローカルアドレス以外の場合にも，このアドレスリストを参照することによって本装置は送信者へ到達するための IPv6 PIM ルータを検出できます。

隣接 PIM ルータのアドレス受信例を次の図に示します。

図 16-13　PIM-Hello メッセージによる隣接ルータアドレス受信


IPv6アドレス
fe80::2
3ffe:ffff::2
fec0:0:0:2::2
ルータ
PIM-Hello
(3ffe:ffff::2,
fec0:0:0:2::2)
ルータ
IPv6アドレス
fe80::1
3ffe:ffff::1
fec0:0:0:2::1
PIM-Hello
(3ffe:ffff::1,
fec0:0:0:2::1)

16.4.3　Forwarder の決定

同一 LAN 上に複数の IPv6 PIM ルータが接続している場合，そのネットワークに重複パケットがフォワードされる可能性があります。IPv6 PIM ルータは同一 LAN 上に複数の IPv6 PIM ルータが存在した場合，PIM-Assert メッセージに含まれるメトリックを参照し，送信元ネットワークに対して最も小さいメトリックを持ったルータが同一 LAN 上にパケットをフォワードする権利を持ちます。もしメトリックが等しい場合，より大きい IPv6 リンクローカルアドレスを持ったルータがフォワードする権利を持ちます。Forwarder の決定を次の図に示します。

図 16-14　Forwarder の決定


IaのIPv6アドレス
fe80::a
ネットワークA
ネットワークB
ルータA
※1
ルータC
ルータAのIPv6アドレスIaと
ルータBのIPv6アドレスIbを比較する。
値の大きいルータBがFowarderになる。
送信元サーバ
ルータB
※2
IbのIPv6アドレス
fe80::b
（凡例）
: PIM-Assertメッセージの流れ
: 送信元サーバが送信するマルチキャストパケットの流れ

注※1　PIM-Assert
　ネットワークA preference 101 metric 1024 IPv6アドレス fe80::a
注※2　PIM-Assert
　ネットワークA preference 101 metric 1024 IPv6アドレス fe80::b

16.4.4　DR の決定および動作

同一 LAN 上で複数の IPv6 PIM-SM ルータが存在する場合，送信元が送信した IPv6 マルチキャストパケットをランデブーポイントに IPv6 カプセル化して中継するルータ (DR) を決定します。DR はそのインタフェース上で一番大きい IPv6 リンクローカルアドレスのルータが DR になります。例えば，ルータ A とルータ B の IPv6 リンクローカルアドレスを比較してルータ B の方が IPv6 リンクローカルアドレスが大きい場合，ルータ B が DR となってランデブーポイントに対して IPv6 カプセル化パケットを中継します。DR の動作を，次の図に示します。

図 16-15　DR の動作


Ia:fe80::a
PIM-SM
ルータA
Ia
PIM-SM
ルータC
PIM-SM
ルータB
送信元サーバ
Ib
Ib:fe80::b
IPv6アドレスIaとIbの値を比較し，
IPv6アドレスの大きいPIM-SMルータB
がDRになる
（凡例）
: ランデブーポイントおよびBSR
: 制御パケット
: マルチキャストパケットの流れ

16.4.5　冗長経路時の注意事項

次に示す図のような冗長構成の場合，IPv6 マルチキャストパケットがフォワードされないので注意してく

ださい。冗長経路がある場合は，その経路上のすべてのルータで IPv6 PIM-SM の設定が必要になります。

図 16-16　冗長経路時の注意事項


送信元S1に対する最短パスではないため，S1からのマルチキャストパケットを中継しないで廃棄する
ホスト
PIM-SM ルータ2
PIM-SM ルータ3
PIM-SM ルータ4
ホスト
送信元S1
PIM-SM ルータ1
ルータ
(S1, G1)
PIMを設定していないルータ このルータでもPIMを設定する必要がある
送信元S1に対する最短パス
グループG1

16.4.6　IPv6 PIM-SM タイマ仕様

IPv6 PIM-SM タイマ値を次の表に示します。

表 16-10　IPv6 PIM-SM タイマ値

タイマ名	内容	デフォルト値 (秒)	コンフィグレーションによる設定範囲 (秒)	備考
Hello-Period	Hello の送信周期	30	10 ～ 3,600	－
Hello-Holdtime	隣接関係の保持期間	105	3.5 × Hello-Period	左記計算式より算出。
Assert-Timeout	Assert による中継抑止期間	180	－	－
Join/Prune-Period	Join/Prune の送信周期	60	30 ～ 3,600	最大で +50% の揺らぎが生じます。
Join/Prune-Holdtime	経路情報および中継先インタフェースの保持期間	210	3.5 × Join/Prune-Period	左記計算式より算出。
Deletion-Delay-Time	Prune 受信後のマルチキャスト中継先インタフェースの保持期間※1	1/3 × Join/Prune-Holdtime	0 ～ 300	※2
Data-Timeout	中継エントリの保持期間	210	60 ～ 43,200 または無期限	最大で +90 秒の誤差が発生します。
Register-Supression-Timer	カプセル化送信の抑止期間	60	－	最大で± 30 秒の揺らぎが生じます。
Probe-Time	カプセル化送信の再開確認を送信する時間	5	5 ～ 60	デフォルトの 5 秒では Register-Supression-Timer が満了する 5 秒前にカプセル化送信の再開確認 (Null-Register) を一度だけ送信します。※3
C-RP-Adv-Period	ランデブーポイント候補の通知周期	60	－	－
RP-Holdtime	ランデブーポイント保持期間	150	2.5 × C-RP-Adv-Period	左記計算式より算出。

タイマ名	内容	デフォルト値 (秒)	コンフィグレーションによる設定範囲 (秒)	備考
Bootstrap-Period	BSR メッセージ送信周期	60	―	―
Bootstrap-Timeout	BSR メッセージの保持期間	130	2 × Bootstrap-Period +10	左記計算式より算出。
Negative-Cache-Holdtime(PIM-SM)	ネガティブキャッシュの保持期間	210	10 ～ 3,600	PIM-SSM の場合は 3,600 秒の固定。

(凡例)　―：該当しない

注※ 1

本タイマ値をコンフィグレーションで設定した場合は設定値を使用しますが，本中継先インタフェースの保持期間として，最後に Join を受信した時の PIM-Join/Prune メッセージに含まれる Join/Prune-Holdtime を超えない値を設定します。

注※ 2

本タイマ値はコンフィグレーションで設定された値が優先されるため，RFC2362 の規定とは異なった動作をします。ただし，コンフィグレーションで値を指定していない場合には RFC2362 の動作に準じます。

注※ 3

本タイマ値を 10 以上に設定すると，カプセル化送信の再開確認を 5 秒おきに複数回送信します。コンフィグレーションで値を指定していない場合には，一度だけ送信します。

16.4.7 IPv6 PIM-SM 使用時の注意事項

IPv6 PIM-SM を使用したネットワークを構成する場合には，次に示す制限事項に留意してください。

本装置は RFC2362(PIM-SM 仕様) に準拠していますが，ソフトウェアの機能制限から一部 RFC との差分があります。RFC との差分を次の表に示します。

表 16-11　RFC との差分

RFC		本装置
パケットフォーマット	RFC にはエンコードグループアドレスおよびエンコードソースアドレスにマスク長を設定するフィールドがある。	エンコードアドレスのマスク長は 128 固定。
	RFC にはエンコードグループアドレスおよびエンコードソースアドレスにアドレスファミリーとエンコードタイプを設定するフィールドがある。	エンコードアドレスのアドレスファミリーは 2(IPv6)，エンコードタイプは 0 固定。IPv6 以外の PIM-SM とは接続できない。
	RFC には PIM メッセージのヘッダに PIM バージョンを設定するフィールドがある。	PIM バージョンは 2 固定。 PIM バージョン 1 と接続できない。
Join/Prune フラグメント	Join/Prune メッセージはネットワークの MTU を超えてもフラグメントできる。	送信する Join/Prune メッセージのサイズが大きい場合，8k バイトに分割して送信する。さらに分割して送信する Join/Prune メッセージはネットワークの MTU 長で IP フラグメントによって送信される。
PMBR との接続	RFC では PMBR(PIM Border Router) との接続および (*，*，RP) エントリに関する仕様が記述されている。	PMBR との接続はサポートしていない。また，(*，*，RP) エントリもサポートしていない。

RFC		本装置
最短経路への切り替え	最短経路への切り替えタイミングの例としてデータレートを基に切り替える方法がある。	last-hop-router で最初のデータを受信したら，データレートをチェックしないで最短経路へ切り替える。
C-RP-Adv 受信と Bootstrap 送信	Bootstrap メッセージは生成したメッセージ長が最大パケット長を超えた場合にフラグメントすることが許される。しかし，フラグメント発生を抑止するためにランデブーポイント候補の最大数を定義することが望ましい。	ランデブーポイントで定義できるグループプレフィックスは最大 128 個である。 本装置では送信する Bootstrap メッセージのサイズが大きい場合，ネットワークの MTU 長で IP フラグメントして送信される。
Hello メッセージオプション	RFC では HoldTime オプション (タイプ 1) が定義されている。	HoldTime オプションのほかに，隣接ルータアドレスリストオプション (タイプ 24 およびタイプ 65001) を使用する。(「16.4.2　近隣検出」参照)

16.4.8　IPv6 PIM-SSM

PIM-SSM は PIM-SM の拡張機能です。PIM-SM と PIM-SSM は同時動作できます。PIM-SSM が使用するマルチキャストアドレスは IANA で割り当てられています。本装置では，コンフィグレーションで PIM-SSM が動作するマルチキャストアドレス (グループアドレス) のアドレス範囲を指定できます。指定したアドレス以外では PIM-SM が動作します。

PIM-SM はマルチキャストエントリ作成にマルチキャスト中継パケットが必要なのに対し，PIM-SSM はマルチキャスト経路情報 (PIM-Join) の交換で IPv6 マルチキャスト中継エントリを作成し，該当エントリでマルチキャストパケットを中継します。また，PIM-SSM ではランデブーポイントおよびブートストラップルータは必要ありません。したがって，マルチキャストパケットを中継するときのパケットのカプセル化およびカプセル化の解除がなくなり，効率の良いマルチキャスト中継が実現できます。PIM-SSM は MLDv2（INCLUDE モード）のホストと接続している場合に動作します。また，本装置では MLDv1 または MLDv2（EXCLUDE モード）のホストから PIM-SSM を利用できるようにする手段を提供します。

(1) IPv6 PIM-SSM メッセージサポート仕様

PIM-SM メッセージと同じです。

(2) IPv6 PIM-SSM を動作させる前提条件

本装置ではコンフィグレーションで次の設定が必要です。

- 各装置の設定
  PIM-SSM が動作するグループアドレスの範囲を設定します。
- MLDv2（INCLUDE モード）が動作するホストが直結している装置
  接続するインタフェースに MLDv2 を設定します。
- MLDv1 または MLDv2（EXCLUDE モード）が動作するホストが直結している装置
  接続するインタフェースに MLDv1 または MLDv2 を設定します。
  使用するグループアドレスに送信元アドレスを設定します。

(3) IPv6 PIM-SSM 動作（ホストが MLDv2（INCLUDE モード）の場合）

マルチキャストパケット配信サーバ (送信元アドレス：S1) がグループ 1(グループアドレス：G1) にマルチキャストパケットを配信する場合の動作を次に示します。

1. ホストからマルチキャストグループに参加するための要求（MLDv2（INCLUDE モード））を受信します。
2. 参加要求（MLDv2（INCLUDE モード））を受信した装置は通知されたグループアドレス (G1) と送信元アドレス (S1) から送信元アドレス (S1) の方向（ユニキャストのルーティング情報で決定）に PIM-Join を送信します。この場合，PIM-Join には，送信元アドレス (S1) とグループアドレス (G1) の情報が入ります。PIM-Join を受信した各装置は送信元アドレス (S1) の方向にホップバイホップで PIM-Join を送信します。PIM-Join を受信した装置は送信元アドレス (S1) とグループアドレス (G1) の IPv6 マルチキャスト経路情報を学習します。
3. マルチキャストパケット配信サーバ (S1) がグループ 1(G1) 宛てにマルチキャストパケットを送信します。マルチキャストパケットを受信した装置は学習した IPv6 マルチキャスト経路情報から生成した IPv6 マルチキャスト中継エントリに従いパケットを中継します。

IPv6 PIM-SSM の動作概要を次の図に示します。

図 16-17　IPv6 PIM-SSM の動作概要


マルチキャスト
受信ホスト
MLDv1
マルチキャスト
受信ホスト
MLDv2
（EXCLUDEモード）
グループG1
MLD
Report
マルチキャスト
配信サーバS1
本装置A
本装置B
本装置C
本装置D
PIM-Join
PIM-Join
PIM-Join
グループG1
マルチキャスト
受信ホスト
MLDv2
（EXCLUDEモード）
MLD
Report
MLD
Report
マルチキャスト
受信ホスト
MLDv2
（INCLUDEモード）
グループG1
マルチキャスト
受信ホスト
MLDv2
（INCLUDEモード）
マルチキャスト
受信ホスト
MLDv2
（INCLUDEモード）
（凡例）
：マルチキャストパケットの送信
：メッセージの送信

（4） IPv6 PIM-SSM 動作（ホストが MLDv1 または MLDv2（EXCLUDE モード）の場合）

マルチキャストパケット配信サーバ (送信元アドレス：S1) がグループ 1(グループアドレス：G1) にマルチキャストパケットを配信する場合の動作を次に示します。

1. ホストからマルチキャストグループに参加するための要求（MLDv1 または MLDv2（EXCLUDE モード））を受信します。
2. 参加要求（MLDv1 または MLDv2（EXCLUDE モード））を受信した装置は通知されたグループアドレス (G1) とコンフィグレーションで定義したグループアドレスを比較します。グループアドレスが一致した場合，コンフィグレーションで定義した送信元アドレス (S1) の方向（ユニキャストのルーティング情報で決定）に PIM-Join を送信します。この場合，PIM-Join には，送信元アドレス (S1) とグループアドレス (G1) の情報が入ります。PIM-Join を受信した各装置は送信元アドレス (S1) の方向にホップバイホップで PIM-Join を送信します。PIM-Join を受信した装置は送信元アドレス (S1) とグループアドレス (G1) の IPv6 マルチキャスト経路情報を学習します。
3. マルチキャストパケット配信サーバ (S1) がグループ 1(G1) 宛てにマルチキャストパケットを送信します。マルチキャストパケットを受信した装置は学習した IPv6 マルチキャスト経路情報から生成した IPv6 マルチキャスト中継エントリに従いパケットを中継します。

IPv6 PIM-SSM の動作概要については,「図 16-17　IPv6 PIM-SSM の動作概要」を参照してください。

(5) 近隣検出

PIM-SM(「16.4.2　近隣検出」) と同じです。

(6) Forwarder の決定

PIM-SM(「16.4.3　Forwarder の決定」) と同じです。

(7) DR の決定および動作

PIM-SM(「16.4.4　DR の決定および動作」) と同じです。

(8) 冗長経路時の注意事項

PIM-SM(「16.4.5　冗長経路時の注意事項」) と同じです。

16.4.9　MLDv2 使用時の IPv6 経路制御動作

(1) MLDv2 使用時の IPv6 PIM-SSM 動作

PIM-SSM を使用するためには送信元の情報が必要となります。本装置では MLDv1 を使用する際には送信元をコンフィグレーションで設定することで PIM-SSM を使用することができます。MLDv2 では送信元をコンフィグレーションで設定することなく PIM-SSM を使用できます (コンフィグレーションで PIM-SSM を設定する必要があります)。

マルチキャスト配信サーバ（送信元アドレス S1）がマルチキャストグループ G1 にマルチキャストパケットを送信する場合の IPv6 PIM-SSM 動作を次に示します。

1. ホストからマルチキャストグループに参加するための MLDv2 Report(G1,S1) を受信します。
2. MLDv2 Report(G1,S1) を受信した装置は Report で通知されたグループアドレス (G1) とソースアドレス (S1) を含んだ PIM-Join を送信します。
3. PIM-Join を受信した各装置は，送信元アドレス (S1) の方向にホップバイホップで PIM-Join を送信します。PIM-Join を受信した各装置は，PIM-Join を受信したインタフェースだけに送信元アドレス S1 からのマルチキャストパケットを中継するように (S1,G1) の配送ツリーを形成します。
4. マルチキャスト配信サーバ S1 がグループ G1 宛に送信したマルチキャストパケットを受信した装置はマルチキャスト中継情報に従いマルチキャストパケットを中継します。

図 16-18　MLDv2 使用時の IPv6 PIM-SSM 動作概要


グループG1
マルチキャスト受信ホスト
マルチキャスト受信ホスト
マルチキャスト配信サーバS1
本装置A
本装置B
本装置C
本装置D
4
3
2
4
1
グループG1
マルチキャスト受信ホスト
マルチキャスト受信ホスト
マルチキャスト受信ホスト
マルチキャスト受信ホスト
グループG1
（凡例）
：Report(G1,S1)
：PIM-Join
：マルチキャストパケット

（2） MLDv2 使用時の IPv6 PIM-SM 動作

コンフィグレーションで PIM-SSM が設定されていない場合は PIM-SM で動作します。マルチキャスト配信サーバ（送信元アドレス S1）がマルチキャストグループ G1 にマルチキャストパケットを送信する場合の IPv6 PIM-SM 動作を次に示します。

1. ホストからマルチキャストグループに参加するための MLDv2 Report(G1,S1) を受信します。
2. MLDv2 Report(G1,S1) を受信した装置はランデブーポイントの方向にグループアドレス (G1) を含んだ PIM-Join を送信します。
3. PIM-Join を受信したランデブーポイントは各グループの存在を認識します。マルチキャストパケットを送信元ネットワークからランデブーポイント経由で各グループメンバに配送するために，送信元を頂点としたランデブーポイント経由の配送ツリーを形成します。
4. 送信元から各グループメンバに対して最短パスで到達できるように，既存のユニキャストルーティングを使用して送信元からの最短パスを決定します (PIM-Join を送信元の方向に送信し，最短パス配送ツリーを形成します)。
5. マルチキャスト配信サーバ S1 がグループ G1 宛に送信したマルチキャストパケットを受信した装置は最短パス配送ツリーに従いマルチキャストパケットを中継します。

図 16-19　MLDv2 使用時の IPv6 PIM-SM 動作概要


5
マルチキャスト
配信サーバS1
本装置D
4
2
本装置A
本装置B
本装置C
マルチキャスト
受信ホスト
1
グループ1
本装置E
4
3
2
5
マルチキャスト
受信ホスト
ランデブーポイントおよびBSR：本装置C
（凡例）
：Report（G1，S1）
：PIM-Join
：マルチキャストパケット

（3） MLDv1/MLDv2 ホスト混在時の IPv6 経路制御

MLDv1 で PIM-SSM を使用する設定をしている状態で，MLDv1 と MLDv2 ホストが混在する場合の IPv6 経路制御動作について説明します。

コンフィグレーションで設定した PIM-SSM 対象アドレス範囲に含まれるグループアドレスに対して加入要求を受けた場合は，次の表に示すように PIM-SSM が動作します。MLDv1 Report で加入要求を受けた場合，送信元リストはコンフィグレーションで設定した送信元アドレスを使用します。MLDv1 Report と MLDv2 Report で同じグループアドレスに対して加入要求を受けた場合，送信元リストはコンフィグレーションで設定された送信元アドレスと MLDv2 Report に含まれる送信元リストを合わせたリストを使用します。

表 16-12　MLDv1/MLDv2 ホスト混在時の IPv6 経路制御動作

加入グループアドレス	MLDv1 Report ※	MLDv2 Report
SSM アドレス範囲内	PIM-SSM	PIM-SSM
SSM アドレス範囲外	PIM-SM	PIM-SM

注※　MLDv1 ホストが送信する Report のグループアドレスに対してだけ MLDv1 グループメンバを登録します。

16.5　IPv6 マルチキャストソフト処理パケット制御機能

IPv6 マルチキャストソフト処理パケット制御機能とは，本装置が受信するマルチキャストデータパケットを，コンフィグレーションで設定した受信要因と受信パケット数に従って，制御することによって，マルチキャストパケット受信による本装置の輻輳を抑止する機能です。なお，当機能は中継パケットには影響ありません。

16.5.1　パケット制御対象受信要因

パケット制御の対象受信要因とその内容を次の表に示します。

表 16-13　パケット制御対象受信要因

パケット受信要因	内容
wrong-incoming-interface	ハードウェアの IPv6 マルチキャスト中継エントリに登録済みのエントリと一致したマルチキャストデータパケットを別のインタフェースから受信した場合に発生する要因
cache-misshit	ハードウェアの IPv6 マルチキャスト中継エントリに存在しないマルチキャストデータパケットを受信した場合に発生する要因

16.5.2　パケット制御

(1)　パケット制御概略

パケット制御の概略を次の図に示します。

図 16-20　パケット制御概略図



ネットワークインタフェース機構 (NIF) から受信したソフト処理用データパケットを基本制御処理機構 (BCU) に転送する際に，コンフィグレーションによって設定した受信要因と比較し，一致した場合，定義した受信パケット数に従って転送数を制御します。

(2)　パケット制御実行単位

パケット制御を実行する単位は PRU 内蔵型高密度ポート NIF を除き，NIF 単位です。PRU 内蔵型高密度ポート NIF はポート単位にパケット制御を実行します。以下に詳細内容を示します。

表 16-14　PRU 内蔵型高密度ポート NIF パケット制御実行単位【AX7800R】

NIF	パケット制御実行単位				
RB2-10G4RX	右記ポート No.単位	0	1	2	3

表 16-15　PRU 内蔵型高密度ポート NIF パケット制御実行単位【AX7700R】

NIF	パケット制御実行単位				
RE1-10G4RX	右記ポート No.単位	0	1	2	3

(3) パケット制御例

パケット制御例を次の図に示します。

図 16-21　パケット制御例


200 packet/s
BCU
100 packet/s
100 packet/s
PRU
PRU
100 packet/s パケット制御
NIF
NIF
NIF
NIF
150 packet/s
150 packet/s

- コンフィグレーションによって，「100 packet/s」でパケット制御実行を指示
- 異なる NIF の 2 インタフェースから 150 packet/s でソフト処理用パケットを受信する
- NIF 単位にパケット制御が実行され，BCU には 200 packet/s でパケットが転送される

16.6 ネットワーク設計の考え方

16.6.1 IPv6 マルチキャスト中継

本装置で IPv6 マルチキャストパケットを中継する場合には次の点に注意してください。

(1) IPv6 PIM-SM および IPv6 PIM-SSM 共通

(a) 二重化装置での系切替に伴う中継断【AX7800R】

本装置は，二重化装置による運用で現用系から待機系に切り替わる場合は，IPv6 マルチキャスト経路情報を再学習するまで IPv6 マルチキャスト通信が停止するので注意してください。

ただし，IPv6 PIM-SSM の場合，コンフィグレーションによって，IPv6 マルチキャスト通信を停止することなく系切替ができます。

(b) ルーティングプログラムの再起動に伴う中継断

本装置は，restart ipv6-multicast コマンド実行による IPv6 マルチキャストルーティングプログラムの再起動を行う場合は，IPv6 マルチキャスト経路情報を再学習するまで IPv6 マルチキャスト通信が停止するので注意してください。

(c) ポイント－ポイント型の回線

ユニキャストのスタティック経路を設定したポイント－ポイント型の回線を使用して，IPv6 マルチキャスト通信を行う場合は，接続先アドレスを明示的に指定（ゲートウェイ指定）してください。

(d) タイミングによるパケット追い越し

本装置で送信者からのマルチキャストデータと受信者側からの PIM-Join メッセージを同時に受信した場合，タイミングによっては一部のパケットで追い越しが発生し，パケットの順序が入れ替わる場合があります。

(e) VRRP との同時使用

IPv6 マルチキャストルーティングプロトコルと VRRP を同時に使用する場合，IPv6 マルチキャストソフト処理パケット制御機能の受信パケット数のパラメータをすべて 200 以下に設定してください。

(2) IPv6 PIM-SM

IPv6 で PIM-SM を使用する場合は次の点に注意してください。

(a) ソフトウェア中継処理時のパケットロス

本装置は，最初の IPv6 マルチキャストパケット受信で IPv6 マルチキャスト通信を行うための IPv6 マルチキャスト中継エントリをハードウェアへ設定します。エントリを作成するまでの間ソフトウェアで IPv6 マルチキャストパケットを中継するため，一時的にパケットをロスする場合があります。

(b) ハードウェア中継切り替え時のパケット追い越し

本装置ではハードウェアへの IPv6 マルチキャスト中継エントリの設定が完了すると，それまでのソフトウェアによる IPv6 マルチキャストパケットの中継処理がハードウェア中継へと切り替わります。この時に一部のパケットで追い越しが発生し，パケットの順序が入れ替わる場合があります。

(c) パス切り替え時の二重中継またはパケットロス

本装置は，ランデブーポイント経由での IPv6 マルチキャストパケット中継時およびランデブーポイント経由から最短パス経由への切り替え時，一時的に二重中継またはパケットロスが発生する場合があります。

ランデブーポイント経由の IPv6 マルチキャストパケットの中継動作およびランデブーポイント経由から最短パス経由切り替え動作は「16.4.1　IPv6 PIM-SM の動作」を参照してください。

(d) 装置アドレス定義必須

本装置を first-hop-router として使用する場合，ランデブーポイントへの通信には装置管理情報のローカルアドレスで定義された IPv6 アドレスが用いられます。そのため IPv6 PIM-SM では，IPv4 PIM-SM とは異なりランデブーポイントや BSR でない場合にも装置アドレスの定義が必須です。

(e) 装置アドレス到達可能性

本装置をランデブーポイントおよびブートストラップルータとして使用する場合，装置管理情報のローカルアドレスで定義された IPv6 アドレスがランデブーポイントとブートストラップルータのアドレスとなります。この装置管理情報のローカルアドレスは IPv6 マルチキャスト通信する全装置でユニキャストでのルート認識および通信ができる必要があります。

(f) 静的ランデブーポイント

静的ランデブーポイントは，BSR を使用しないでランデブーポイントを指定する機能です。静的ランデブーポイントはコンフィグレーションによって定義します。

静的ランデブーポイントは BSR から Bootstrap メッセージによって広告されたランデブーポイント候補との共存もできます。共存時，静的ランデブーポイントは BSR から Bootstrap メッセージによって広告されたランデブーポイント候補よりも優先されます。

なお，ランデブーポイント候補のルータは，ランデブーポイントルータアドレスが自アドレスであることを認識することでランデブーポイントとして動作します。したがって，BSR を使用しないで静的ランデブーポイントを使ってネットワークを設計する場合は，ランデブーポイント候補のルータでも静的ランデブーポイントの定義が必要です。

また，静的ランデブーポイントを使用する場合，同一ネットワーク上の全ルータに対して同じ定義をする必要があります。

(3) IPv6 PIM-SSM

IPv6 で PIM-SSM を使用する場合は次の点に注意してください。

(a) 系切替時の nonstop forwarding【AX7800R】

IPv6 PIM-SSM に系切替時に通信を継続することが可能な nonstop forwarding 機能をサポートしています。本機能は，コンフィグレーションで nonstop-forwarding を設定した場合だけ有効になります。
nonstop forwarding 機能使用時の注意事項を次に示します。

1. 系切替後の IPv6 マルチキャストルーティングテーブルの再学習完了時間は約 595 秒です。再学習の開始と終了は運用ログメッセージとして出力します。運用ログメッセージの詳細については，マニュアル「メッセージ・ログレファレンス」を参照してください。
2. 系切替後の IPv6 マルチキャストルーティングテーブルの再学習状況は，次に示す運用コマンドで確認できます。各コマンドの詳細については，マニュアル「運用コマンドレファレンス Vol.2」を参照してください。
    - show ipv6 mroute

- show ipv6 mcache
- show ipv6 pim mcache

3. 系切替後の IPv6 マルチキャストルーティングテーブルの再学習時間内の注意事項を次に示します。各注意事項は再学習完了後に解消されます。
   - 再学習中に IPv6 マルチキャストデータの二重中継が発生した場合，その解消に時間が掛かることがあります。
   - 再学習中に中継中の IPv6 マルチキャストエントリのインタフェースに障害が発生し，その後回復した場合，再学習に関係なく中継を再開することがあります。
   - 再学習中に中継中の IPv6 マルチキャストエントリのインタフェースをコンフィグレーションまたはプロトコル処理によって削除した場合，中継が停止しないことがあります。
   - 再学習中に中継中の IPv6 マルチキャストエントリの受信インタフェースが変更された場合，パケットロスが発生することがあります。
   - 再学習中に閉塞状態の PRU/NIF を運用状態にした場合，運用状態のほかの PRU/NIF での IPv6 マルチキャスト中継が一時的に停止することがあります。
   - 再学習中に閉塞状態の PRU/NIF を運用状態にした場合，該当する PRU/NIF での IPv6 マルチキャスト中継の開始に時間が掛かることがあります。これは，次に示す条件をすべて満たしているときに発生することがあります。
     ・IPv6 マルチキャストエントリの中継先インタフェースがリンクアグリゲーションである場合
     ・該当リンクアグリゲーションが複数 PRU にわたっている場合
     ・該当リンクアグリゲーションの閉塞状態である PRU/NIF を運用状態にした場合
4. nonstop forwarding が有効な状態で系切替したあと，マルチキャスト中継エントリを再学習している間，PIM-SSM の動作範囲をコンフィグレーションで変更しないでください。マルチキャスト中継エントリ再学習期間中に PIM-SSM 動作範囲をコンフィグレーションで変更し，マルチキャスト中継エントリが PIM-SM から PIM-SSM 経路または PIM-SSM から PIM-SM 経路となった場合，マルチキャスト中継の動作は保証できません。
5. 系切替時に IPv6 マルチキャストインタフェースの認識に時間が掛かる場合があります。pim6 コンフィグレーションの hello-interval がデフォルト値の場合，45 秒間 IPv6 マルチキャストインタフェースの認識ができないと近隣ルータがタイムアウトし，IPv6 マルチキャスト中継が中断します。その場合は，pim6 コンフィグレーションの hello-interval，join-prune-interval の値を大きくしてください。hello-interval，join-prune-interval の算出式と，IPv6 マルチキャストインタフェースを 8,000 個定義した場合の推奨値を次の表に示します。

表 16-16　hello-interval，join-prune-interval の算出式と，IPv6 マルチキャストインタフェースを 8,000 個定義した場合の推奨値

設定項目	算出式（秒）	マルチキャストインタフェースを 8,000 個定義した場合の推奨値（秒）
hello-interval	a ／ 1.5	150
join-prune-interval	（a + b + c + d + e） ／ 2.5	210

a：装置切り替え時間
　系切替後，運用コマンド show ipv6 pim interface または show ipv6 mld interface コマンドで全 IPv6 マルチキャストインタフェースが表示されるまでの時間に余裕を持たせた（約 5 割増）時間。

b：MLD Query メッセージ送信周期

c：Multicast Listner Report 最大応答待ち時間（10 秒固定）

d：近隣ルータからの PIM-Hello メッセージ最大受信周期

e：MLD Report/PIM Join メッセージ集中によるプロトコル処理時間（15 秒固定）

16.6.2 冗長経路 (回線障害などによる経路切り替え)

本装置で IPv6 マルチキャスト経路が冗長経路になっている場合，次の点に注意してください。

(1) IPv6 PIM-SM の使用

IPv6 PIM-SM の場合，次に示す経路切り替えで IPv6 マルチキャスト通信が再開するまで時間が掛かるので注意してください。時間の表示では送信元のネットワーク情報（ユニキャストルーティング情報）切り替え時間を U と表します。

ここに記述する時間は，本装置が切り替えに掛かる時間です。そのため，実際にマルチキャスト中継が再開するには，本装置が上流ルータに対して接続要求を送信してから上流からマルチキャストデータが到着するまでの「加入通知時間」が掛かります。

● 優先経路が切り替わった場合，通信再開までには次に示す時間が掛かることがあります。

```
U＋20秒
```

● 回線障害により優先経路から冗長経路が切り替わった場合，通信再開までには次に示す時間が掛かることがあります。

```
U＜5の時:5〜10秒
U≧5の時:U＋0〜60秒
```

● 回線復旧により冗長経路から優先経路に切り戻った場合，通信再開までには次に示す時間が掛かることがあります。

```
0〜（送信者方向のHello送信周期＋20）秒　（デフォルトでは30＋20＝50秒）
```

● ランデブーポイントおよび BSR が本装置に切り替わった（障害やコンフィグレーションなどでランデブーポイントおよび BSR を本装置にする）場合，通信再開までには次に示す時間が掛かることがあります。
通信再開までの時間は，ランデブーポイントまたは BSR で異なります。括弧内はデフォルト値を示します。

- ランデブーポイント切り替え時：285 秒

```
RP-Holdtime(150秒)＋Query-interval(125秒)＋Query Response Interval(10秒)
```

- BSR 切り替え時：最大で 385 秒

```
Bootstrap-Timeout(130秒)＋BS_Rand_Override(0〜60秒)＋Bootstrap-Period(60秒)
＋Query-interval(125秒)＋Query Response Interval(10秒)
```

● DR が本装置に切り替わった場合，通信再開までには次に示す時間が掛かることがあります。括弧内はデフォルト値を示します。

- DR 切り替え時：240 秒

```
Hello-Holdtime(105秒)＋Query-interval(125秒)＋Query Response Interval(10秒)
```

障害による冗長経路切り替えだけでなく構成変更によって意識的に経路切り替えを行った場合も，IPv6 マルチキャスト通信がこれらの時間停止する場合があります。システムの構成変更は計画的に実施してください。

特にランデブーポイントおよび BSR を別装置に変更する場合は，新しいランデブーポイントおよび BSR のコンフィグレーションの priority 値を古いランデブーポイントおよび BSR の値よりも優先度が高くなるように設定してください。

(2) IPv6 PIM-SSM の使用

- 優先経路が切り替わった場合，通信再開までに次に示す時間が掛かることがあります。

  U＋20秒

- 回線障害により優先経路から冗長経路が切り替わった場合，通信再開までには次に示す時間が掛かることがあります。

  U＜5の時:5～10秒
  U≧5の時:U＋0～135秒

- 回線復旧により冗長経路から優先経路に切り戻った場合，通信再開までには次に示す時間が掛かることがあります。

  0秒

  ただし，切り戻りには次に示す時間が掛かります。

  U＋0～（送信者方向のHello送信周期＋20）秒　（デフォルトでは30＋20＝50秒）

- DR が本装置に切り替わった場合，通信再開までには次に示す時間が掛かることがあります。括弧内はデフォルト値を示します。
  - DR 切り替え時：240 秒

  Hello-Holdtime(105秒)＋Query-interval(125秒)＋Query Response Interval(10秒)

16.6.3　適応ネットワーク構成

IPv6 マルチキャストはサーバ（送信者）から各グループ（受信者）にデータを配信する 1（送信者）：N（受信者）の片方向通信に適します。IPv6 マルチキャストの推奨ネットワーク構成，注意事項を次に示します。

(1) IPv6 PIM-SM および IPv6 PIM-SSM 共通

(a) 適用構成

IPv6 PIM-SM または IPv6 PIM-SSM（以下，PIM と略す）では送信者から受信者に至る経路上のすべてのルータで PIM の設定が必要となります。このため，途中で PIM を設定していないルータがあると，マルチキャストパケットの中継が行えません。隣接ルータが PIM を設定していない場合には，上流ポートの指定を行うとパケットの中継ができるようになります。

「図 16-22　IPv6 上流ポートを指定する場合の適応例」は上流ポートを指定する場合の適用例です。ルータ A と本装置は異なるマルチキャストドメインに属しているため，これらの間には PIM が設定されていません。一方，ドメイン X にいる送信元からドメイン Y にいる受信者にマルチキャストデータを送信したいという要求があります。ルータ A と本装置の間で PIM が動作していないので，送信者 S から送られたマルチキャストデータは本装置にて廃棄されます。ここで本装置のポート α に送信者 S への上流ポートを指定すると，ドメイン Y 内へのマルチキャストパケットの転送が行われるようになります。

図 16-22　IPv6 上流ポートを指定する場合の適応例


ドメイン X
（マルチキャストプロトコルが動作）
ドメイン Y
（IPv6 PIM-SMまたはIPv6 PIM-SSMが動作）
送信元
受信者
受信者
受信者
ルータA
(PIM未設定)
ポートα
本装置

上流ポートの指定は上図のような構成に適用されますので，これ以外の構成ではマルチキャストパケットの中継ができなくなる可能性があります。

(b)　注意が必要な構成

次に示す構成で IPv6 PIM-SM または IPv6 PIM-SSM を使用する場合，注意が必要です。

- 次の図に示す構成のようにホストと直接接続するルータが同一ネットワーク上に複数存在するインタフェースには，必ず PIM-SM を動作させてください。
  同一ネットワーク上に複数のルータが存在するインタフェースに PIM-SM を動作させずに MLD だけを動作させた場合は，マルチキャストデータが二重中継される場合があります。


本装置A
PIM-SMルータ
本装置B
PIM-SMルータ
ホスト

- 次の図に示す構成のように本装置 C が本装置 A と本装置 B に VRRP を設定した仮想インタフェースをゲートウェイとするスタティックルートを設定した環境では，PIM プロトコルが上流ルータを検出できず，マルチキャスト通信ができません (PIM-SSM も同じです)。
  この構成でマルチキャスト通信する場合は，本装置 C にランデブーポイントアドレスと BSR アドレスとマルチキャストデータ送信元アドレスへのゲートウェイアドレスを本装置 A または本装置 B の実アドレスとするスタティックルートを設定する必要があります。


本装置A
VRRP
本装置C
PIM-SMルータ
本装置B
PIM-SMルータ
VRRP
PIM-SMルータ

(2) IPv6 PIM-SM

(a) 推奨構成

IPv6 PIM-SM によるネットワーク構成に当たっては，ツリー型ネットワーク構成および冗長経路が存在するネットワーク構成を推奨します。ただし，ランデブーポイントの配置には十分注意してください。ランデブーポイント経由の IPv6 マルチキャスト通信でのカプセル化処理および最短パス確立後のカプセル化抑止パケットの処理は，各ルータに負荷がかかるため，ランデブーポイントは送信者の直近に置くことをお勧めします。

IPv6 PIM-SM 推奨ネットワーク構成を次の図に示します。

図 16-23 IPv6 PIM-SM 推奨ネットワーク構成


●ツリー型ネットワーク
本装置
本装置
本装置
本装置
サーバ（送信者）
本装置
本装置
ホスト
本装置
ホスト
グループ1（受信者）
●冗長構成が複数存在するネットワーク
本装置
本装置
本装置
サーバ（送信者）
ホスト
本装置
ホスト
グループ1（受信者）
（凡例）
：ランデブーポイント
：パケットの流れ

(b) 不適応な構成

次に示す構成で IPv6 PIM-SM は使用しないでください。

- 送信者とランデブーポイントの間に受信者が存在する構成
  次に示す構成でサーバからグループ 1 の IPv6 マルチキャスト通信を行う場合，ランデブーポイント経由の中継が効率よく行えません。


本装置
本装置
サーバ（送信者）
ホスト
グループ1（受信者）
（凡例）
：ランデブーポイント
：制御パケット

- DR である IPv6 PIM-SM ルータが IPv6 マルチキャストグループ（受信者）の存在する回線に対してだけ接続している構成
  次に示す構成でグループ１宛ての IPv6 マルチキャスト通信をした場合，送信者とグループ１間で最短パスが確立しないことがあります。このため，ランデブーポイントを経由する IPv6 マルチキャスト通信が続くことになります。
  この場合，DR である本装置 D はグループ１が存在する回線とは別の回線でランデブーポイントや送信者に至る経路を確保するようにネットワーク構築してください。


本装置B
本装置A
本装置C
サーバ（送信者）
PIM-SMルータ
最短パス
PIM-SMルータ
本装置D（DR）
PIM-SMルータ
ホスト
グループ1（受信者）
（凡例）
：ランデブーポイント
：パケットの流れ

(3) IPv6 PIM-SSM

(a) 注意が必要な構成

次に示す構成で IPv6 PIM-SSM を使用する場合注意が必要です。

- IPv6 マルチキャストグループ（受信者）と同一回線上に複数の IPv6 PIM-SSM ルータが動作する構成
  次に示す構成で MLDv1 で PIM-SSM を動作させる場合は，同一回線上のすべてのルータをコンフィグレーションコマンド ssm(pim6 sparse モード）および ssm-join(mld モード）で設定してください。


本装置
PIM-SSMルータ
本装置
PIM-SSMルータ
ホスト
グループ1（受信者）

(b)　端末側に複数のアドレスを設定したときの注意事項

SSM 通信時，データ送信を行う端末に複数の IPv6 アドレスを付与して運用する場合，送信されるデータの送信元アドレスが本装置に設定した ssm-join の送信元アドレス情報と一致するようにしてください。特に，RA などのアドレス自動設定機能を使用した場合は，端末側が自動設定されたアドレスを使用して通信を行う場合があります。

17

MPLS【**OP-MPLS**】

MPLS を利用するには，LSR（Label Switched Router）と呼ぶ MPLS 機能をサポートするルータで MPLS 網を構成します。この章では MPLS の機能について説明します。

17.1　MPLS **概説**

17.2　**ラベル配布プロトコル**

17.3　**トラフィックエンジニアリング**

17.4　**スタティック** LSP

17.5　**サポート仕様**

17.6　LSP **の設定と解放**

17.7　**ネットワーク設計時の注意事項**

17.1 MPLS 概説

従来の IP ネットワークがパケットごとに宛先から経路を決定して転送するコネクションレス型ネットワークであるのに対して，MPLS は LSP に沿ってパケットを転送する高速コネクション型ネットワークを構築する技術です。コネクション型の利点を生かし，トラフィックエンジニアリングや VPN を実現する技術として，注目されています。

なお，MPLS および MPLS を利用した VPN を使用する場合，対応する基本制御機構（BCU）および対応するパケット処理機構（PRU）を使用してください。

17.1.1 MPLS を導入するメリット

MPLS を導入するメリットとして次に示すものが挙げられます。

● VPN

コネクション型ネットワークの閉域性を生かして，MPLS による IP-VPN を実現できます。専用線に準じる閉域性で比較的安価なサービスとして VPN を提供できます。

また，上位プロトコルが限定されない MPLS の特徴を利用した L2-VPN を実現することもできます。専用線サービスよりも安価な広域イーサネットサービスを，MPLS による L2-VPN で実現できます。

● **トラフィックエンジニアリング**

通常の IP 経路情報に従って経路を選択する場合は，基本的に最短経路を選択するため，特定経路にトラフィックが集中しやすくなるという問題があります。ルーティングのメトリック（経由するルータ数）を設定することである程度回避できますが，大規模なネットワークではあらゆる宛先に対してメトリックの整合性を保つことは非常に困難になります。

MPLS では IP 経路情報に従った LSP を設定することのほかに，指定ルータを経由する LSP を強制的に設定できます。これを**明示的ルーティング**（Explicit Route）と呼びます。これによって，多量の特定宛先トラフィックで特定経路が輻輳するような場合に，該当するトラフィックを強制的に迂回経路に経由させるようにして，輻輳を回避できます。このようにトラフィックの分散を図ることを**トラフィックエンジニアリング**といいます。

● **QoS の高度化**

LSP は FEC（Forwarding Equivalent Class）と呼ばれるトラフィック識別子ごとに設定されますが，一般的な FEC は宛先 IP アドレスまたは IP プレフィックスです。宛先 IP アドレスが同一であれば，トラフィックの種別に関係なく，同一 LSP に沿って転送されるのが基本です。一般的な FEC であっても，入口ルータで検出したトラフィックフローを MPLS ヘッダの一部（EXP bits）に対応づけ，LSP に沿った各ルータで EXP bits に従ってキュー制御・送信制御を行います。

また，入口ルータで検出したトラフィックフローに対して，出力スタティック LSP を指定できます。LSP に沿った各ルータでは LSP を決定する受信ラベル値に従ってキュー制御・送信制御を行います。

前者は，EXP bits によって QoS 制御を実現することから，E-LSP（EXP-Inferred-PSC LSP）に相当します。後者は LSP によって QoS 制御を実現することから，L-LSP（Label-Only-Inferred-PSC LSP）に相当するといえます。

17.1.2 ネットワーク構成例

MPLS を利用するには，LSR（Label Switched Router）と呼ぶ MPLS 機能をサポートするルータで MPLS 網を構成します。MPLS のパスである LSP は，FEC ごとに MPLS 網の出入口ルータ間に設定します。LSP は入口ルータから出口ルータの単方向データ転送のコネクションです。

LSP の入口ルータは，FEC の一致を検出すると LSP の識別子として IP パケットにラベルと呼ばれるヘッダを付けて送信します。ラベル値は ATM ネットワークの VPI/VCI やフレームリレーネットワークの DLCI（Data Link Connection Identifier）と同様，MPLS 網内のルータでのユニーク性が確保されるように適切に決定する必要があります。中継ルータ（コアルータ）では受信側と送信側のラベル値の対応表が保持されます。LSP の出口ルータでは通常の中継処理を行いますが，MPLS の中継ルータではラベルだけで中継先が決定できるため，高速に転送できます。

MPLS のネットワーク構成を次の図に示します。

図 17-1　MPLS のネットワーク構成


MPLS網
A2
α1
A2
α2
A2
本装置
本装置
A2
A2
IP網A1
本装置
本装置
IP網A2
IP網B1
B2
IP網B2
本装置
本装置
B2
β1
B2
B2
（凡例）
：LSP
：IPアドレス
：ラベル

17.2 ラベル配布プロトコル

MPLS のパスである LSP（Label Switched Path）は，FEC（Forwarding Equivalence Class）と呼ばれるトラフィック識別子ごとに，MPLS 網の出入口ルータ間に設定されます。LSP は入口ルータから出口ルータの単方向データ転送のコネクションです。パスの入口ルータで FEC の一致を検出したあとは，パスに沿ってパケットを転送するコネクション型ネットワークを構築します。コネクション型ネットワークは，従来の IP ネットワークがパケットごとに宛先から経路を決定して転送するコネクションレス型ネットワークと対比されるネットワークの構成です。

MPLS 網を構成するルータは，従来の IP プロトコル，ルーティングプロトコルに加えて，ラベル配布プロトコルをサポートしています。ラベル配布プロトコルによって，ラベル値を含む LSP 確立・解放についての情報を隣接ルータとの間で交換します。LSP の確立には，入口ルータが VPN 経路などの経路情報に基づいて特定の FEC について LSP 確立要求を発行する DoD（Downstream on Demand）と，各 LSR が MPLS 網内経路情報を FEC としてラベルを広告する Du（Downstream unsolicited）の二つのモードがあります。ラベル配布の概要を次の図に示します。

図 17-2　ラベル配布の概要


設定するLSP
MPLS網
入口
エッジルータ
コアルータ
出口
エッジルータ
LSP確立要求
LSP確立要求
DoD
LSP確立応答
（ラベル=X）
LSP確立応答
（ラベル=Y）
DU
LSP確立応答
（ラベル=X）
LSP確立応答
（ラベル=Y）
LSP確立要求：
Label Request Message
LSP確立応答：
Label Mapping Message

17.2.1 ラベル配布機能の主な機能

ラベル配布プロトコルで実現する主な機能を次の表に示します。

表 17-1　ラベル配布プロトコルの主な機能

区分	実現機能	内容
LSP 設定基本機能	LSP 確立・解放	LSP の確立・解放についての情報を隣接ルータと交換する。
	ループ検出	LSP 確立時のループを検出する。
	LSP 接続状態維持	障害などによる LSP 切断を検出する。
	Local Repair	経路変更発生時に LSP のルートを切り替える。
	Diff-serv 連携	Diff-serv のクラスを MPLS に反映し，MPLS 網内で Diff-serv 相当の制御をする。
トラフィックエンジニアリング関連機能	明示的ルーティング	指定経路で LSP を設定する。経路完全指定と一部指定の 2 方法がある。
	ルート固定	LSP 確立時に Local Repair 禁止を指定する。

区分	実現機能	内容
	トラフィック制御	必要帯域を LSP 確立時に宣言して，リソースを割り当てる。

ラベル配布プロトコルは，IETF で標準化されており，LDP（Label Distribution Protocol）と RSVP 拡張の 2 種類があります。LDP には，隣接した LSR 間で使用される Basic LDP とエッジルータ間で使用される Targeted LDP があります。RSVP 拡張は，トラフィックエンジニアリング用のプロトコルとして標準化されています。LDP と RSVP 拡張の間の相互接続性は保証されていないので，MPLS 網内でラベル配布プロトコルは統一する必要があります。

17.3 トラフィックエンジニアリング

通常の IP 経路情報に従った経路選択では，基本的に最短経路を選択するため，特定経路にトラフィックが集中しやすくなる問題があります。ルーティングのメトリック設定によってある程度回避できますが，大規模なネットワークの場合はあらゆる宛先に対してメトリックの整合性を保つことは非常に困難です。

MPLS では，IP 経路情報に従った LSP 設定のほかに，指定ルータを経由する LSP を強制的に設定できます。これを明示的ルーティングまたは Explicit Route といいます。これによって，多量の特定宛先トラフィックによって特定経路が輻輳するような場合は，該当するトラフィックを強制的に迂回路に経由させるようにして，輻輳を回避できます。このようにトラフィックの分散を図ることで，トラフィックエンジニアリングを実現します。

トラフィックエンジニアリングは，RSVP 拡張によって実現できますが，LSP 設定をネットワーク運用者が決定するスタティック LSP でも実現できます。

17.4　スタティックLSP

スタティックLSPは，ネットワーク運用者がLSPのFEC，入力ラベル，出力ラベル，出力インタフェースを管理し，各ルータに設定することで実現します。LDPとは異なり，LSPの確立にはプロトコルを伴いませんので，網内の帯域を有効に利用できるという利点があります。また，FEC単位に出力インタフェースを指定して，通過するルータを指定するため，IPルーティングによらない経路指定ができるようになり，トラフィックエンジニアリングが実現できます。

17.4.1　VPNとの連携

スタティックLSPは，LDPと同様，BGPで実現されるIP-VPNや，Targeted LDPで実現されるL2-VPN（EoMPLS）と連携することができます。

17.5　サポート仕様

本装置の MPLS サポート仕様を次の表に示します。

表 17-2　MPLS サポート仕様

機能項目	詳細項目	サポート
MPLS バックボーン回線※ 1	イーサネット	○
	POS	○
MPLS アクセス回線※ 1	イーサネット	○
	POS	×
MPLS L2-VPN アクセス回線	イーサネット	○
	POS	×
転送データ	IPv4 ユニキャスト	○
	IPv4 マルチキャスト※ 2, ※ 3	×
	IPv6 ※ 3	×
ラベル配布プロトコル	LDP ※ 4	○
	RSVP 拡張	×
	CR-LDP	×
	ポリシーベーススタティック※ 4	○
	ルーティングベーススタティック※ 4	○
LSP 設定契機	Provisioning（コンフィグレーション）	○
	Topology Driven（経路情報登録時）	○
	Request Driven（RSVP 連携）	×
	Traffic Driven（IP 中継時）	×
ラベルスタック	2 段以下	○
PHP（Penultimate Hop Popping）	Implicit Null	○
	Explicit Null	×
ラベル広告モード	DoD（Downstream on Demand）	×
	Du（Downstream unsolicited）	○
ループ検出機構	path vector の利用	○
	hop count の利用	○
FEC	IPv4 アドレス	○
	IPv4 アドレスプレフィックス	○
	VC （Virtual Circuit）	○
QoS（Diff-serv 連携）	EXP bits による QoS 制御連携	○
	LSP による QoS 制御連携	○
	プロトコル拡張による E-LSP ／ L-LSP	×
ルーティング	IP 経路情報による経路選択	○
	Explicit Route －経路完全指定（Strict）	×

機能項目	詳細項目	サポート
	Explicit Route －経路一部指定（Loose）	×
障害回復（Re-Route）	LSP 切断後の再確立	○
	Local Repair（経路変更に LSP 対応）	○
	Pinning（ルート固定）	×
	LSP Protection（予備ルート切り替え）	○
トラフィック制御	Traffic Parameter	×
ポリシー制御	Policy Object またはトラフィック制御連携	×
MIB	LDP-MIB（一部）	○
	LSR-MIB	×
	TE-MIB	×

（凡例）　○：使用できる　×：使用できない

注※ 1　MPLS バックボーン回線，MPLS アクセス回線の位置づけについては，「3　収容条件」を参照してください。

注※ 2　本装置では，MPLS とマルチキャストは同時に機能しません。

注※ 3　L2-VPN 機能使用時は転送できます。

注※ 4　LSP の優先度はポリシーベーススタティック，ルーティングベーススタティック，LDP の順です。

17.5.1　MPLS のパケットフォーマット

LSP を認識するために，入口エッジルータは隣接 LSR にパケットを送出するためのレイヤ 2 ヘッダと，カプセル化を行うデータの間に「Shim ヘッダ（4 バイト，本装置の場合は最大 2 個）」を挿入します。IP パケットおよびイーサネットフレームを Shim ヘッダでカプセル化する場合のパケットフォーマットを次の図に示します。

図 17-3　MPLS のパケットフォーマット

●IPパケットをカプセル化(IP-VPN)


～9216バイト
IPパケット
IPパケット
～8バイト
Shimヘッダによるカプセル化
4/14バイト
Shimヘッダ×n
PPP/MACフレーム
PPP/MACヘッダ
FCS
～9228/9238バイト

●イーサネットフレームをカプセル化(L2-VPN)


～9574バイト
イーサネットフレーム
イーサネットフレーム
～8バイト
Shimヘッダによるカプセル化
4/14バイト
Shimヘッダ×n
PPP/MACフレーム
PPP/MACヘッダ
FCS
～9586/9596バイト

●Shimヘッダ(32ビット：4バイト)

ラベル(20)	EXP bits(3)	S(1)	TTL(8)

（　）内の数字はビット数を示す。

（凡例）S：該当するShimヘッダがレベル1ヘッダの場合，1になる。

17.6　LSP の設定と解放

本装置がサポートする LDP のラベル配布プロトコル仕様を次の表に示します。

表 17-3　LDP サポート仕様 1

区分	TLV	Type	Message Type										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LDP	FEC	0x0100	—	—	—	—	—	—	M	M	M	M	M
	Address List	0x0101	—	—	—	—	M	M	—	—	—	—	—
	Hop Count	0x0103	—	—	—	—	—	—	O	O	—	—	—
	Path Vector	0x0104	—	—	—	—	—	—	O	O	—	—	—
	Generic Label	0x0200	—	—	—	—	—	—	M(1)	—	—	O(2)	O(3)
	ATM Label	0x0201	—	—	—	—	—	—	X	—	—	X	X
	Frame Relay Label	0x0202	—	—	—	—	—	—	X	—	—	X	X
	Status	0x0300	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Extended Status	0x0301	O	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Returned PDU	0x0302	O	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Returned Message	0x0303	O	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Common Hello Parameters	0x0400	—	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IPv4 Transport Address	0x0401	—	O	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Configuration Sequence Number	0x0402	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IPv6 Transport Address	0x0403	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Common Session Parameters	0x0500	—	—	M	—	—	—	—	—	—	—	—
	ATM Session Parameters	0x0501	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—
	FR Session Parameters	0x0502	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—
	Label Request Message ID	0x0600	—	—	—	—	—	—	O	—	M	—	—
	Vendor Private	0x3E00-0x3EFF	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	Experimental	0x3F00-0x3FFF	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

（凡例）

1：Notification　2：Hello　3：Initialization
4：Keep Alive　5：Address　6：Address Withdraw
7：Label Mapping　8：Label Request　9：Label Abort Request
10：Label Withdraw　11：Label Release
M：必須　O：オプション（機能指定時に利用）
o：オプション（現在使用していない，将来は利用することもある）
X：参照規格で規定はあるが本装置では使用しない
—：参照規格で使用しない
(n)：n のどれかがあればよいことを示す。

17.6.1　LSP 設定

（1）LDP

LDP では，各 LSR が学習した MPLS 網内の経路エントリのそれぞれを FEC としてラベルを付与して配布します。これを受信した LSR は，バインディング情報としてすべての FEC，ラベル，および送信元 LSR の情報をいったん内部テーブルに格納します。その後，各 FEC に対して送信元 LSR が経路情報で Next Hop となっているエントリを取り出して，アクティブなラベル情報として MPLS 転送テーブルに格納し，これを基に MPLS 転送を行います。各 LSR でこの処理が行われることで，MPLS 網の出入口エッジルータ間に LSP が確立します。

これらのことから，LDP の場合の LSP 設定契機は MPLS 網内経路情報生成時の Topology Driven だけです。

なお，出口エッジルータは受信したパケットに MPLS 網内転送用のラベルを参照する必要はないため，出口エッジルータ直前の LSR で外側 Shim ヘッダを省略します。これを PHP（Penultimate Hop Popping）と呼びます。具体的にはラベル配布時に，ダイレクト経路にはラベル値として Implicit Null を意味する 3 を割り当てて配布します。PHP と MPLS パケットフォーマットを次の図に示します。

図 17-4　PHP と MPLS パケットフォーマット


PHP：Shimヘッダ2を省略
IP ﾍｯﾀﾞ
IP ﾍｯﾀﾞ
Shim ﾍｯﾀﾞ1
Shim ﾍｯﾀﾞ2
IP ﾍｯﾀﾞ
Shim ﾍｯﾀﾞ1
Shim ﾍｯﾀﾞ2
IP ﾍｯﾀﾞ
Shim ﾍｯﾀﾞ1
IP ﾍｯﾀﾞ
MPLS網
入口 エッジルータ
コアルータ
コアルータ
出口 エッジルータ

Shimヘッダ1：出口エッジルータ間でVPNを識別するためのラベル
Shimヘッダ2：入口エッジルータ→出口エッジルータのLSPを識別するためのラベル

（2）スタティック LSP

スタティック LSP では，入口エッジルータで特定の FEC を指定して，出力ラベルと出力インタフェースをコンフィグレーションで設定します。LSP に沿った各 LSR では，入力ラベルを指定して，出力ラベルと出力インタフェースをコンフィグレーションで設定します。各 LSR でこれら設定が行われることで，アクティブなラベル情報として MPLS 転送テーブルに格納し，これを基に MPLS 転送を行います。

これらのことから，スタティック LSP の場合の LSP 設定契機はコンフィグレーションによる Provisioning だけです。

なお，パケット転送に関しては，LDP と同様です。

17.6.2　LSP 障害復旧

（1）LDP

回線障害などが発生して LSR 間で通信不能状態に陥ったことは，LDP セッションの切断によって検出します。通常は LDP セッション切断よりもルーティングプロトコルによる代替経路算出の方が早いため，

「17.6.3　Local Repair」に記述する動作となります。LDPセッション切断の方が早く検出された場合，該当するバインディング情報のエントリを削除するとともにMPLS転送テーブルからもエントリを削除します。この時点でLSPは途中で切断された状態となり，LSPを経由した通信はできなくなります。その後の代替経路の算出またはLDPセッション回復によって，バインディング情報およびMPLS転送テーブルが再作成され，LSPが回復します。

（2）スタティックLSP

スタティックLSPを運用中に回線障害などが発生した場合は，以下の動作となります。

入口エッジルータまたは中継ルータで予備LSPの設定がある場合：
　「17.6.3　Local Repair」に記述する動作となります。

中継ルータまたは出口ルータでGlobal Repair機能の設定がある場合：
　「17.6.4　Global Repair」に記述する動作となります。

17.6.3　Local Repair

（1）LDP

MPLS網内のトポロジの変化によって，該当するFECに対する代替経路がルーティングプロトコルによって決定された時点で，経路の変更を検出したLSRは，新しくnext hopからのラベルを使用してLSPを変更します。そのとき，経路変更前に他LSRへ配布していた該当するFECについてのラベルはそのまま新しいnext hopへのLSPに再利用し，配布するラベルは変更しません。本装置は再利用によってLSP全体に影響を与えないで影響範囲を最小限に抑えてLSP切り替え処理をしています。これをLocal Repairといいます。該当するLSR周辺のIPルーティング経路が安定したあとに再計算を開始する必要がありますが，LDPではラベル配布が経路計算より密接に連携しているため，待ち時間は5秒としています。

（2）スタティックLSP

スタティックLSPでは，LSPの出力回線に指定されている回線に障害を検出した際に，Local Repair機能が動作し，予備LSPへ切り替えます。回線の障害を検出後，自動的に予備LSPへ切り替えるため，通信断時間を最小限に抑えることができます。Local Repair機能は，回線障害を検出したLSRだけで障害復旧動作が動作します。

図 17-5　Ingress での Local Repair


primary LSP
MPLS網
本装置
本装置
障害
本装置
IP網A1
切替
本装置
IP網A2
本装置
本装置
secondary LSP
（凡例）
：LSP

図 17-6　Core での Local Repair


primary LSP
MPLS網
本装置
障害
本装置
IP網A1
本装置
切替
本装置
IP網A2
本装置
本装置
secondary LSP
（凡例）
：LSP

17.6.4　Global Repair

スタティック LSP では，Global Repair 機能を使用できます。中継ルータまたは出口ルータで，障害監視を実施するインタフェースを設定し，その監視しているインタフェースに障害が発生した際に，Global Repair 機能で入口ルータに通知します。Global Repair 機能の障害通知を受信した入口ルータでは，コンフィグレーションであらかじめ設定しておいた予備 LSP へ切り替えます。

なお，障害復旧による予備 LSP から元の LSP への自動切り戻しは行いません。

図 17-7 Global Repair



17.6.5 QoS 制御との連携

LSP は FEC ごとに設定されますが，一般的な FEC は宛先 IP アドレスまたは IP プレフィックスです。基本的に宛先 IP アドレスが同一であれば，トラフィックの種別に関係なく同一 LSP に沿って転送されます。この場合でも，入口エッジルータで検出したトラフィックフローを MPLS ヘッダの一部（EXP bits）に対応づけ，LSP に沿った各ルータで EXP bits に従ってキュー制御・送信制御を行うことによって，MPLS 網内の QoS 制御を実現できます。

また，より細かなクラスにわけた QoS を実現するため，QoS 情報を LSP に対応づけることもできます。スタティック LSP は，出力ラベル値を明示的に指定することから，プロトコル拡張をすることなく，L-LSP に相当する動作を実現できます。入口ルータでは，検出したトラフィックフローのクラスに対して，出力ラベル値と出力インタフェースを指定することで，出力スタティック LSP を対応づけます。LSP に沿った各ルータでは，入力ラベル値と入力インタフェースによってキュー制御・送信制御を行います。EXP bits を用いた方法では最大で 8 クラスまで指定できますが，LSP に対応づけることで，よりきめ細かな QoS が実現できるようになります。本装置では QoS 情報を LSP に対応づける機能のことを，MPLS ポリシールーティング機能と呼びます。本装置の MPLS 網内 QoS 制御を次の図に示します。

図 17-8　**本装置の** MPLS **網内** QoS **制御**（EXP bits **を用いた場合**）


LSPは同一対地で単一
MPLS網
入口エッジルータ
コアルータ
出口エッジルータ
トラフィックフロー
を検出してEXP bits
を決定
MPLSヘッダのEXP bits
からキュー制御・送信
制御を決定
IPヘッダのTOSから
キュー制御・送信
制御を決定
LSP設定時の通知は不要(ラベル配布プロトコル拡張不要)
(凡例)
: フロー
: LSP

図 17-9　**本装置の** MPLS **網内** QoS **制御**（MPLS **ポリシールーティング機能を用いた場合**）


LSPは同一対地に複数
MPLS網
入口エッジルータ
コアルータ
出口エッジルータ
トラフィックフロー
を検出して出力LSP
を決定
MPLSヘッダのラベル値
からキュー制御・送信
制御を決定
IPヘッダのTOSから
キュー制御・送信
制御を決定
LSP設定はスタティックLSPを使用
(凡例)
: フロー
: LSP

出口エッジルータでは，通常の IP パケット中継と同等の QoS 制御を行います。入口エッジルータのトラフィックフロー検出では，TOS フィールド値を検出条件にできるので，MPLS の EXP bits による QoS 制御を，Diff-serv による DSCP 値設定と組み合わせて利用することもできます。本装置の QoS 制御の詳細については，「解説書 Vol.2　1. QoS 制御」～「解説書 Vol.2　2. Diff-serv 機能」を参照してください。

EXP bits で指定できる範囲は，0 ～ 7 の 8 段階です。Diff-serv と連携させた場合の，出力優先度およびキューイング優先度と DSCP 値との対応と EXP bits の対応の例を，次の図に示します。

図 17-10　優先度と DSCP 値および EXP bits のマッピング例



出力優先度	高 ◀── キューイング優先度 ──▶ 低 Discard クラス4	Discard クラス3	Discard クラス2	Discard クラス1
高 ▲ Priorityクラス8				
Priorityクラス7				
Priorityクラス6				46 0
Priorityクラス5	34 1	36 1	38 2	
Priorityクラス4	26 2	28 3	30 3	
Priorityクラス3	18 4	20 4	22 5	
Priorityクラス2	10 5	12 6	14 6	
低 ▼ Priorityクラス1	0 7			

（凡例）

DSCP値（10進数）
EXP bits値（10進数）

░：EFの推奨値　　▓：Best Effortの推奨値

▒：AFの推奨値　　□：任意のCode Point

注1　出力優先度が高いほど，パケットを優先的に送出する。
注2　キューイング優先度が高いパケットほど廃棄しない。

なお，スタティック LSP を使用して QoS 制御を実現する場合は，DSCP 値を出力ラベル値にマッピングすることで 8 段階よりもよりきめ細かい QoS 制御が実現できます。

17.7　ネットワーク設計時の注意事項

(1) 他機能との同時動作に関する注意事項

(a) IP マルチキャスト機能

MPLS 機能を使用するルータでは，IP マルチキャスト機能は利用できません。

(b) sFlow/Netflow

MPLS 機能を使用するルータでは，sFlow 機能および Netflow 機能は利用できません。

(c) DHCP

MPLS アクセス回線では，DHCP サーバ機能は利用できません。

(d) VRRP

VRRP 機能と，IP-VPN 機能および L2-VPN（EoMPLS）機能を同一装置内で同時に使用できません。

(2) IP マルチパス

MPLS 網が IP マルチパス設定されている場合，設定された複数のパスのうち一つを固定的に選択して中継処理に使用します。

(3) イーサネット回線

- MPLS バックボーン回線として使用するポートは EthernetV2 プロトコルだけ利用できます。
- MPLS バックボーン回線として使用するポートでは，Tag-VLAN 機能は使用できません。
- イーサネットによる接続形態は，ポイント - ポイント型でルータ同士を接続する形態だけになります。イーサネット構成例を「図 17-11　イーサネット構成例」,「図 17-12　LAN スイッチ経由でのイーサネット構成例」のようにイーサネット 1 ポートに対して一つの LDP セッションだけを設定できます。また,「図 17-13　設定できない構成例」のように，1 ポートに対して複数の LDP セッションを構築するような設定はできません。

図 17-11　イーサネット構成例



図 17-12　LAN スイッチ経由でのイーサネット構成例



図 17-13　設定できない構成例



（4） MTU

MPLS を使用する場合，Shim ヘッダの付加によってフレーム長が長くなります。接続先ルータまたは中間の機器で MTU（最大中継パケット長）の設定を変更する必要がある場合がありますのでご注意ください。MPLS パケットフォーマットについては，「図 17-3　MPLS のパケットフォーマット」を参照してください。

（a） MTU 設定不正時の確認方法

MTU 設定不正の場合，MPLS 網を通過しないフレームがあるおそれがあります（すべてが通過しないわけではありません)。その場合は，次のコマンドによってフレーム廃棄数を確認してください。

- コマンド（物理回線の NIF No，Line No を指定します）
  show interfaces nif <NIF No.> line <Line No.>
- 参照する項目
  Long Frames

（b） Path MTU 機能に関する注意事項

オプションライセンス**【OP-MPLS】**が設定されている場合，IPv4 Path MTU 機能は無効になります。

（c） RM イーサネットインタフェースに関する注意事項

RM イーサネットインタフェースに直接または間接的に接続されているネットワーク上の端末から MPLS 経路上の宛先への IP 通信（FTP など）ができないことがあります。このような場合，端末の MTU 値を，出力インタフェースの MTU 長よりも 8 バイト小さい値で設定してください。

（5） unnumbered インタフェース使用時注意事項

- unnumbered インタフェースでは LDP は動作しません。
- unnumbered インタフェースで使用している IP アドレスを持つ論理ポートで LDP を動作させることはできません。

（6） LDP プロトコルタイマ値

LDP プロトコルのタイマには，LDP セッション維持用の LDP セッションキープアライブタイマ（LDP Session Keep Alive Timer）と，ハローの隣接関係維持用の LDP リンクハローホールドタイマ（LDP Link Hello Hold Timer）があります。

LDP セッションキープアライブタイマ値は，デフォルト 120 秒です。このタイマ値はコンフィグレーションで変更できます。ただし，120 未満の値を設定すると，LDP セッション断が発生しやすくなります。

LDP リンクハローホールドタイマ値は，デフォルト 15 秒です。このタイマ値はコンフィグレーションで変更できます。

(7) CP 輻輳または回線最大帯域のトラフィック注入による LDP セッション断

CP 輻輳が発生した場合，またはバックボーン回線へ最大帯域のトラフィック注入が発生した場合，LDP セッション維持ができなくなり LDP セッション断が発生する場合があります。

(8) static LSP に関する注意事項

(a) Ingress で出力ラベルを Implicit NULL に指定した場合の注意事項

本装置を Ingress で動作させて，出力ラベルを Implicit NULL ラベルにした場合は以下の動作となります。

- 非 VPN 通信は，指定した nexthop には従わず，IP ルーティングテーブルに従って中継されます。宛先が IP ルーティングテーブルに存在しない場合，中継されません。
- IP-VPN 通信および L2-VPN 通信は，指定した nexthop を選択して中継されます。

(b) static LSP および static vc のコンフィグレーションに関する注意事項

static_lsp コンフィグレーションの，destination または in_label を複数の LSP に対して入れ替える操作を行う際は，削除後，追加操作を行う前に，apply コマンドまたは save コマンドでランニングコンフィグレーションへ反映させてください。また，l2transport コンフィグレーションの，in_label および access_line を複数の l2transport に対して入れ替え操作を行う際も同様です。誤操作を防止するため，destination, in_label および access_line を削除した際には apply コマンドまたは save コマンドを実施することを推奨します。

(例)

変更前コンフィグレーション

```
mpls yes
  static_lsp
    ingress_lsp 1 type routing_based
      destination 192.168.0.0/24
      primary out_label 16 nexthop 10.0.0.2
    ingress_lsp 2 type routing_based
      destination 192.168.1.0/24
      primary out_label 17 nexthop 10.0.0.2
```

入力例

```
[mpls static_lsp]
(config)# ingress_lsp 1 type routing_based
[mpls static_lsp ingress_lsp 1 type routing_based]
!!(config)# delete destination
[mpls static_lsp ingress_lsp 1 type routing_based]
!!(config)# exit
[mpls static_lsp]
!!(config)# ingress_lsp 2 type routing_based
[mpls static_lsp ingress_lsp 2 type routing_based]
!!(config)# delete destination
[mpls static_lsp ingress_lsp 2 type routing_based]
!!(config)# apply
[mpls static_lsp ingress_lsp 2 type routing_based]
!(config)# destination 192.168.0.0/24
[mpls static_lsp ingress_lsp 2 type routing_based]
!!(config)# exit
[mpls static_lsp]
!!(config)# ingress_lsp 1 type routing_based
[mpls static_lsp ingress_lsp 1 type routing_based]
!!(config)# destination 192.168.1.0/24
[mpls static_lsp ingress_lsp 1 type routing_based]
!!(config)# save
```

(c) 監視インタフェースに関する注意事項

IP-VPN のアクセス回線を Static LSP の監視インタフェースに指定したとき，Global Repair 機能は動作しません。

(9) LSP の設定があっても IP パケットが転送されるケース

LSP が設定されているのに IP パケットが LSP で転送または破棄されないで IP 転送されるケースがあります。

- IP パケットの宛先アドレスが LSP の FEC と一致しても，最長一致する IP 経路が存在する場合，その IP パケットはその IP 経路情報に従い IP 転送されます。

(10) OSPF グローバル情報を変更したときの注意事項

MPLS 情報を定義している状態でオンライン中に OSPF グローバル情報を変更した場合は，LDP セッションがダウンして LSP が切断される場合があります。

(11) POS 回線使用時の注意事項

本装置の MPLS コンフィグレーションは装置単位の設定となります。本装置の MPLS コンフィグレーションを有効にした場合，全 POS 回線で MPLSCP を動作させます。したがって，MPLS 機能を使用したくない POS 回線でも MPLSCP が動作します。本装置の MPLS コンフィグレーションが有効かつ，接続相手の MPLS コンフィグレーションが無効または MPLS 機能をサポートしていない場合，以下のメッセージが出力されますが，該当 POS 回線上で MPLS 機能を使用しないときは無視してください。

```
"Peer system refused the MPLSCP protocol. Check the peer's MPLSCP configuration."
```

(12) 運用コマンド実行時の注意事項

すでに MPLS 情報を定義して運用している状態で運用コマンドの restart unicast または dump protocols mpls コマンドを連続実行した場合，LDP セッションがダウンして LSP が切断されることがあります。LDP セッションのダウンを避けるためには，次に示す方法で運用コマンドを実行してください。

- restart unicast コマンドの入力後，show rm cpu コマンドで CPU 使用率が 100% 未満になっていることを確認してから，次の restart unicast コマンドを実行してください。
- dump protocols mpls コマンドの入力後，MC への書き込みが完了したことを確認してから次の dump protocols mpls コマンドを実行してください。書き込みにかかる時間は，経路情報などの装置の状態が変化していない場合には約 10 秒程度で，状態変化が起きている場合にはこれより長くなります。
- copy mc コマンド，synchronize コマンド，および cp コマンド実行中に次のコマンドを実行した場合，または次のコマンド実行中に copy mc コマンド，synchronize コマンド，および cp コマンドを実行した場合，LDP セッションがダウンして LSP が切断されることがあります。copy mc コマンド，synchronize コマンド，および cp コマンドが終了したことを確認のうえ入力してください。
  - show mpls ldp
  - clear mpls ldp
  - show mpls forwarding-table
  - show mpls ldp-binding
  - dump protocols mpls
  - show mpls l2transport

（13）ラベル割り当てに関する注意事項

次を送信先とする経路はラベル割り当ての対象となりません。

- Null インタフェース
- rmEthernet インタフェース
- トンネルインタフェース
- ローカルアドレス

（14）ラベル枯渇時の注意事項

ラベル枯渇が発生すると新たなラベルを割り当てられないため，LSP を作成できなくなり，運用コマンドでも一部のエントリが表示されないなどの問題が発生します。ラベル枯渇が発生したことを確認するには，show logging コマンドで次のメッセージが出力されていることを確認してください。

```
"mpls:LSP setup failed, because lack of label occurred."
```

ラベル枯渇が発生した場合の対応方法は，「メッセージ・ログレファレンス　2.5.1 MPLS」の上記メッセージ欄を参照してください。

（15）系切替時の注意事項

swap bcu コマンドの入力後，3 分以内に MPLS コンフィグレーションを追加，変更または削除すると，スタティック LSP を使用した通信はいったん途切れることがあります。

（16）mpls no またはコンフィグレーション削除に関する注意事項

二重化構成で policy_based の static_lsp を使用している状態で，mpls コンフィグレーションを delete mpls コマンドによって削除，または yes から no に変更した後，30 秒以内に系切替が発生すると，policy_based static_lsp 通信が継続してしまうケースがあります。30 秒以内の系切替発生は，show logging standby コマンドで確認できます。本現象が発生した場合は，次の手順を実行してください。

入力例

```
(config)#
(config)# mpls yes
[mpls]
!!(config)# apply
[mpls]
!(config)# mpls no
[mpls]
!!(config)# apply
[mpls]
!(config)# save
[mpls]
(config)#
```

（17）LDP プロトコル Label Mapping Message に関する注意事項

LDP Label Mapping Message 中に複数の FEC Element が集約されていた場合，本装置では最後の Element に格納されていた FEC だけを有効なものとして扱います。

本装置と接続する対向装置から FEC が集約されたメッセージを広告された場合，この理由によって一部の FEC に対する LSP が確立しません。

本装置と接続する対向装置には，FEC を集約して広告しないように設定してください。

なお，本装置同士を接続する場合には，この問題は発生しません。

18

IP-VPN【OP-MPLS】【OP-BGP】

IP-VPNサービスを提供するバックボーンネットワーク構築技術として，コネクション型ネットワークによる閉域性からMPLSが注目されています。この章ではIP-VPNでのルーティングプロトコルの適用範囲，およびMPLS網でのVPN経路の配信方法を中心に説明します。
なお，IP-VPN機能を使う場合は，オプションライセンス**【OP-MPLS】**に加えて**【OP-BGP】**が必要です。

18.1　IP-VPN **概説**

18.2　**サポート仕様**

18.3　**網構成とルーティング**

18.4　**ネットワーク構築時の注意事項**

18.5　**ルーティングプロトコルの適用範囲**

18.6　VPN **経路の配信**

18.7　VPN **サイトのマルチパス**

18.8　VPN **サイトの経路制限**

18.9　VPN **経路に関する注意事項**

18.1 IP-VPN 概説

18.1.1 IP-VPN を適用するメリット

大規模ネットワークの場合，既存の IP ネットワークから IP-VPN へ移行することで，企業の合併・連携などネットワークトラフィックやトポロジの変化に柔軟に対応できるようになります。中小規模ネットワークの場合は，回線サービス料金が割安になり，さらにネットワークパフォーマンスが向上します。

IP-VPN で本装置を適用するメリットとして，次に示す点が挙げられます。

● **イーサネット帯域制御**
本装置には帯域制御機能があるため，IP-VPN のアクセス回線をイーサネットにした場合，物理回線帯域を契約帯域にシェーピングすることでパケットロスが防止できます。契約帯域を超えないのでパケットの廃棄が発生しません。

● **高度なセキュリティ**
本装置の高速フィルタリング機能と IP-VPN を組み合わせることで，自ネットワーク内の不正アクセスおよび IP-VPN を利用している他ベンダからの不正アクセスを防止できます。

18.1.2 本装置でサポートする IP-VPN の方式

IETF での標準化が完了している MPLS に対し，IP-VPN(IP Virtual Private Network) については標準化途上です。一部のベンダが非標準で提案した RFC2547 を改訂して，相互接続性の向上を図っている状況です。

本装置では，標準化途上の **RFC2547bis 方式**をサポートしています。RFC2547bis 方式の概要を次の図に示します。

図 18-1 RFC2547bis 方式の概要


MPLS網
VPN1
L2
L1
エッジルータ
L1
コアルータ
L2
エッジルータ
VPN1
VPN2
L2'
L1
L2'
VPN2
LSPは同一対地で単一
（凡例）
：LSP
L1
L2
L2'
：ラベル

単一LSP上で2段目のラベルでVPNを認識（エッジルータだけ）し，コアルータはVPNを感知しない方式

RFC2547bis 方式の特徴を次の表に示します。

表 18-1　RFC2547bis 方式の特徴

項目	特徴
高速性	出口エッジルータの一つ前のルータでラベルを取り去ることで，出口エッジルータはラベルを一つだけ参照すればよい。
転送データの VPN 識別	ラベルスタックの 2 段目ラベル値
準拠する規格および勧告	Internet-Draft(2004 年 10 月) BGP/MPLS IP VPNs(通称 RFC2547bis)
MPLS 網内他社コアルータの混在条件	LDP またはスタティック LSP をサポート
MPLS 網内他社エッジルータの混在条件	RFC2547bis 準拠
網運用性：LSP 数の見通し	MPLS 網内経路数に依存
網運用性：最大 VPN 経路数	制約小

18.2　サポート仕様

アクセス回線を収容するルータでIPインタフェースごとにあらかじめ指定して，VPNを識別します。マルチホーム接続またはTag-VLAN回線を設定し，LANで一つの物理回線に複数のIPアドレスを付与できます。VPNの識別は，マルチホーム接続の場合は物理インタフェース単位ですが，Tag-VLAN回線の場合はVLAN IDとVPN IDを連携するTag-VLAN単位のVPNが使用でき，Tag-VLAN回線単位となります。

18.2.1　MPLSによるIP-VPNのサポート

MPLSによるIP-VPNのサポートでは，IPアドレスを「VPN識別子＋IPアドレス」で管理する必要があるため，本装置の持つIPアドレス関連の一部機能はサポートしていません。

VPNサイトからtelnetやftpなどによるMPLS網内ルータ内へのアクセスはセキュリティ上サポートしていません。MPLS網内ルータへのアクセスには非VPNのインタフェースが必要です。また，ping，tracerouteを除き，MPLSエッジルータからリモートVPNサイトやVPN収容回線のIPアドレスを指定した運用コマンドなど，MPLS網内からのリモートのエッジルータVPN収容回線への制御はサポートしていません。

IPv4によるVPNユーザサイト間通信およびVPNを意識しないMPLS網内通信について，「17.7　ネットワーク設計時の注意事項」および「18.4　ネットワーク構築時の注意事項」以外の制約はありません。

VPNユーザ〜エッジルータ間通信について，MPLSによるIP-VPNのサポート項目を次の表に示します。

表18-2　MPLSによるIP-VPNのサポート項目

分類	機能		VPNユーザ〜エッジルータ間通信	備考
VPN仕様	VPN識別単位	IPインタフェース	○	－
		Tag-VLAN	○	－
	VPN IPアドレス	IPv4グローバル	○	－
		IPv4プライベート	○	－
		IPv6	×	－
	データ識別	LSP分離	×	－
		ラベルスタック	○	－
	VPNルーティング	スタティック	○	バックボーン回線ではBGP4拡張だけ
		RIP/OSPF/BGP4	○	
		IS-IS	×	－
	VPN数	MPLS網当たりの収容VPN数	制限なし	－
		エッジルータ当たりの収容VPN数	最大16,367	－
IP通信	IPv4ユニキャスト		○	－
	IPv4マルチキャスト		×	－
	IPv6		×	－

分類	機能		VPN ユーザ～エッジルータ間通信	備考
付加機能	フィルタリング		○	※ 1
	QoS/Diff − serv	契約帯域監視	○	※ 1
		最低帯域監視	○	※ 1
		DSCP マーキング	○	※ 1
		送信制御	○	出力優先制御, 均等保証 , WRED, UPC-RED
	DHCP リレーエージェント，サーバ		×	−
	マルチパス (ロードバランス)		○	※ 2
	DNS リレー		×	−
	ポリシールーティング		×	−
	Tag-VLAN 連携		○	Tag-VLAN 回線使用時
	Null インタフェース		×	−
信頼性	ホットスタンバイ (VRRP)		×	−
ネットワーク管理 (SNMP)	SNMP		×	−
	MIB − II		×	−
	拡張 MIB		×	−
	エンタープライズ MIB		×	−
運用・保守	ネットワーク・ユーティリティ	telnet	○	−
		rlogin/rlogind/telnetd	×	−
		ftp/ftpd	×	−
		rdate	×	−
		r 系 SNMP サブコマンド	×	−
		ping	○	「18.4.1 IP-VPN 経由の ping」参照
		traceroute	○	「18.4.2 IP-VPN サイトへの traceroute」参照
		NTP	×	−
	管理ポート	RM イーサネット	×	VPN 回線として適用できない

(凡例) ○：サポートする　×：サポートしていない　−：該当しない

注※ 1

VPN 識別子は指定できないため，エッジルータの MPLS バックボーン回線側インタフェースで IP アドレスを使用した制御は実行できません。

注※ 2

VPN アクセス回線側では，マルチパスが設定された経路に対して，一つの経路を選択して送信します。マルチパス

については「17.7　ネットワーク設計時の注意事項（2）IP マルチパス」を参照してください。

18.3　網構成とルーティング

MPLS を利用した IP-VPN を構築する場合，MPLS 網を一つのルーティングドメインとして，MPLS 網に接続されるネットワークを相互接続する階層構成にする必要があります。MPLS 網の入口エッジルータで宛先ネットワークに到達するための出口エッジルータを認識する VPN ごとの経路情報は，BGP4 拡張によってエッジルータ間でダイナミック取得を行います。BGP4 については，「9.3.17　BGP4 使用時の注意事項」を参照してください。

図 18-2　ルーティング設定


BGP4(内部ピア)
ネットワーク3(AS200)
MPLS網
コアルータ
VPN1，ネットワーク1
ルータ
エッジ
ルータ1
エッジ
ルータ2
VPN1，ネットワーク2
ルータ
コアルータ

VPN1，ネットワーク2に到達するためのエッジルータ2のIPアドレスをBGP4拡張によるダイナミック取得

VPN1，ネットワーク1に到達するためのエッジルータ1のIPアドレスをBGP4拡張によるダイナミック取得

(凡例)
：エッジルータ間BGP4
：MPLS網内IGP(RIP/OSPF/IS-IS/スタティック)
：MPLS網－アクセスネットワーク間ルーティング(RIP/OSPF/BGP4/スタティック)

18.3.1　Tag-VLAN と IP-VPN 連携

Tag-VLAN を VLAN 回線に設定すると，VLAN ID と VPN ID を連携する VLAN 単位の IP-VPN を構築できます。Tag-VLAN と IP-VPN 連携を次の図に示します。

図 18-3　Tag-VLAN と IP-VPN 連携


IP-VPNサイト1
VLAN
IP-VPNサイト2
VLAN
非VPNサイト1
VLAN
LAN
スイッチ
MPLS網
コアルータ
エッジ
ルータ1
エッジ
ルータ2
コアルータ
LAN
スイッチ
IP-VPNサイト1
VLAN
IP-VPNサイト2
VLAN
非VPNサイト1
VLAN
Tag-VLANをVPN識別単位として使用する※

（凡例）——>：エッジルータ間BGP4でIP-VPN宛先に対する出口エッジルータを対応づける。

◄--►：MPLS網内IGP（RIP/OSPF/IS-IS/スタティック）

注※　Tag-VLANをVLAN回線に設定し，複数IPインタフェースを定義する必要がある。

18.3.2　IP-VPN と非 IP-VPN の共存

IP-VPN は非 IP-VPN の MPLS 網と共存して動作させることができます。IP-VPN と非 IP-VPN の共存を次の図に示します。非 IP-VPN については，「17　MPLS【OP-MPLS】」に記述している内容に従ってください。

図 18-4　IP-VPN と非 IP-VPN の共存


BGP4（内部ピア）
ネットワーク3（AS200）
MPLS網
コアルータ
非IP-VPN1（AS100）
ルータ
エッジ
ルータ1
エッジ
ルータ2
非IP-VPN2（AS101）
ルータ
IP-VPN1，ネットワーク4
ルータ
IP-VPN1，ネットワーク5
ルータ
コアルータ
IP-VPN1，ネットワーク5に到達するための
エッジルータ2のIPアドレスをBGP4拡張による
ダイナミック取得
IP-VPN1，ネットワーク4に到達するための
エッジルータ1のIPアドレスをBGP4拡張による
ダイナミック取得

（凡例）——>：エッジルータ間BGP4でIP-VPN宛先に対する出口エッジルータを対応づける。

◄--►：MPLS網内IGP（RIP/OSPF/IS-IS/スタティック）

◄—►：MPLS網－非IP-VPNネットワーク間ルーティング（RIP/OSPF/BGP4/IS-IS/スタティック）※

◁—▷：MPLS網－IP-VPNネットワーク間ルーティング（RIP/OSPF/BGP4/スタティック）※

注※エッジルータ間でBGP4で学習した経路情報を，アクセスネットワークに別のルーティング
　　プロトコルで広告する場合は，インポート/エクスポート機能を使用する必要がある。

Tag-VLANとIP-VPN連携によって，VLANとVLANの間に構築したMPLS網を中継し，VLAN間の転送ができます。なお，Tag-VLANをVLAN回線に設定し，複数IPインタフェースを定義する必要があります。

18.4 ネットワーク構築時の注意事項

18.4.1 IP-VPN 経由の ping

IP-VPN に所属するホストまたはルータから ping を実行する場合，自サイトの MPLS エッジルータ，MPLS 網を経由した相手サイトのホストまたはルータ，および LSP 出口側の MPLS エッジルータからは応答がありますが，MPLS コアルータからは応答がありません。MPLS エッジルータから vpn オプションを指定して ping を実行した場合は，ローカル側の VPN サイトから応答があります。IP-VPN 経由の ping を次の図に示します。

図 18-5 IP-VPN 経由の ping


VPN1 サイト1
MPLS網
VPN1 サイト2
192.168.1.1
172.10.2.3
192.168.3.24
ホスト1
ルータ1
ルータ2
ルータ3
192.168.2.8
ルータ4
ホスト2
192.168.1.16
172.10.1.1
192.168.2.1
※

（凡例） ○：応答あり
×：応答なし

注※　MPLSエッジルータからVPNサイトへpingを実行する場合は，vpnオプションが必要になる。

18.4.2 IP-VPN サイトへの traceroute

MPLS エッジルータから，ローカル側の VPN サイト内のホストまたはルータを終点として traceroute を実行できます。この場合，対象 VPN ID を vpn オプションで指定します。最初のゲートウェイは次のルータまたはホストになります。

終点がリモート側エッジルータの場合応答はありません。

IP-VPN サイトへの traceroute を次の図に示します。

図 18-6　IP-VPN サイトへの traceroute


VPN1 サイト1
MPLS網
VPN1 サイト2
192.168.254.16
ホスト1
192.168.1.16
ルータ1
ルータ2
ルータ3
ルータ4
192.168.2.8
ルータ5
192.168.3.8
ホスト2
192.168.1.1
172.10.1.1
172.10.2.3
192.168.2.1
終点がホスト1の場合
1回目
2回目
終点がルータ4の場合
1回目
×応答無し
終点がホスト2の場合
1回目
×応答無し
2回目
×応答無し
3回目
×応答無し

18.4.3　IP-VPN サイトへの telnet

IP-VPN に所属するホストまたはルータから telnet を実行する場合，目的装置が VPN サイト内のホストまたはルータならばリモート接続できますが，目的装置が MPLS 網内の装置または MPLS エッジルータの場合はリモート接続できません。MPLS エッジルータから telnet を実行する場合，目的装置が MPLS 網を経由した MPLS エッジルータの VPN サイト側以外の場合はリモート接続できます。IP-VPN サイトへの telnet を次の図に示します。

図 18-7　IP-VPN サイトへの telnet


VPN1 サイト1
MPLS網
VPN1 サイト2
192.168.254.16
ホスト1
192.168.1.16
ルータ1
ルータ2
ルータ3
ルータ4
192.168.2.8
ルータ5
192.168.3.8
ホスト2
192.168.1.1
172.10.1.1
172.10.2.3
192.168.2.1
○
×
○
○※
×
×
×

（凡例）　○：接続できる
　　　　　×：接続できない

注※　MPLSエッジルータからVPNサイトへtelnetを実行する場合は，vpnオプションが必要になる。

18.4.4　エッジルータ内の VPN サイト間通信

エッジルータ内の VPN サイト間で通信を行う場合，宛先が本装置と直接接続されているときは，ソフト

ウェア中継になります。

図 18-8 エッジルータ内の VPN サイト間通信


VPN#1 ユーザサイト
VPN#2 ユーザサイト
192.168.254.16
ホスト1
192.168.1.16
ルータ1
ルータ2
192.168.2.8
ルータ3
192.168.3.8
ホスト2
192.168.1.1
192.168.2.1
×
○

（凡例） ○：ハード転送可
×：ハード転送不可

18.4.5 VPN サイトへの通信

VPN サイトの宛先と通信する場合，宛先が本装置に直接接続されているときは宛先ごとに static 経路（noinstall）を登録する必要があります。

下図ではルータ 3 に「192.168.2.8/32 gateway 192.168.2.8 noinstall」の設定が必要になります。

図 18-9 VPN サイトへの通信


MPLS網，VPNユーザサイトなど
VPNユーザサイト
ルータ1
ルータ2
ルータ3
ルータ4
ホスト1
192.168.2.1
192.168.2.8
192.168.3.8
noinstallの経路要
noinstallの経路不要

18.5 ルーティングプロトコルの適用範囲

VPN 経路（VPN サイト個別の経路情報）を取り扱うルーティングプロトコルの適用範囲を次の表に示します。

表 18-3 ルーティングプロトコルの適用範囲

適用ネットワーク	Static	RIP	OSPF	IS-IS	BGP4
MPLS 網 (VPN サイト間での VPN 経路配信）	×	×	×	×	○（内部ピア）
VPN 網 (VPN サイトを収容するバックボーンエッジのネットワーク）	○	○	○	×	○（外部ピア）

（凡例） ○：取り扱う ×：取り扱わない

VPN サイト（アクセス回線）で動作するルーティングプロトコルの仕様は，通常のグローバル・ネットワークのルーティングプロトコル仕様と同じです。各ルーティングプロトコルの詳細仕様は，「8 RIP／OSPF」，および「9 BGP4【OP-BGP】」を参照してください。

IP-VPN 使用時の制限事項

- IP-VPN を使用する場合は，次に示す制限事項に注意してください。
- バックボーンをまたいだ VPN サイト間で，VPN 経路の配信に使用できる BGP ピアは内部ピア（装置アドレスをピアアドレスに使用するインターナル・ピアまたはルーティング・ピア）だけです。また，バックボーンエッジと VPN サイト内ルータの間のネットワークで使用できる BGP ピアは外部ピアだけです。
- バックボーンをまたいだ VPN 経路の配信は，エッジルータ間で直接ピアリングし，配信する必要があります。ルート・リフレクタやコンフィデレーション構成での配信は行われません。
- VPN サイト間での VPN 経路配信は，フォワーディングが可能な経路情報だけを扱います。

18.6 VPN 経路の配信

VPN サイト間での VPN 経路の配信方法について説明します。

18.6.1 VPN 経路配信の基礎概念

IP-VPN では各装置に収容される VPN サイト間を論理的にマッピングすると，任意のプライベート・ネットワーク (VPN) を構築できます。各 VPN サイトには他サイトとのマッピング情報を定義します (vpnmap コマンドの import-target および export-target)。また，VPN サイトを収容するルータ間で BGP ピアを形成して，VPN 経路配信を指定します (bgp コマンドの ipv4-vpn サブコマンド)。これらの設定によって，各サイトの VPN 経路情報がマッピング情報とともに，BGP4 でリモートの VPN サイトへ配信され，バックボーンをまたいだ他 VPN サイトへのルーティングができるようになります。なお，VPN 経路を配信するルータ間の BGP ピアは内部ピア (インターナル・ピア，またはルーティング・ピア) でなければなりません。

(1) VPN サイト間のマッピング

VPN サイト間の BGP ピアで配信される VPN 経路情報には，配信元 VPN サイトのマッピング情報に基づく拡張コミュニティ属性（ルート・ターゲット）が付与されます。受け入れ先の VPN サイトは，配信された VPN 経路情報の拡張コミュニティ属性，および，自 VPN サイトのマッピング情報に基づいて，VPN 経路情報を受け入れます。配信元および受け入れ先の VPN サイトが使用するマッピング情報は，コンフィグレーション（vpnmap コマンド）によってあらかじめ定義しておきます。VPN サイト間のマッピングの概念を次の図に示します。

図 18-10　VPN サイト間マッピングの概念


VPN1
サイトA1
ルータ
PC
サイトB1
ルータ
PC
本装置A
MPLS網
本装置B
BGP4
サイトA2
ルータ
PC
サイトB2
ルータ
PC
VPN2
本装置AのVPNマッピング情報
・サイトA1情報
受理するルート・ターゲット：a
付与するルート・ターゲット：b
・サイトA2情報
受理するルート・ターゲット：c
付与するルート・ターゲット：d
本装置BのVPNマッピング情報
・サイトB1情報
受理するルート・ターゲット：b
付与するルート・ターゲット：a
・サイトB2情報
受理するルート・ターゲット：d
付与するルート・ターゲット：c

この図で，VPN サイトを収容する各ルータ (本装置 A および本装置 B) では VPN サイトごとに受理するルート・ターゲット (vpnmap コマンドの import-target)，および付与するルート・ターゲット (vpnmap

コマンドの export-target）を定義します。本装置 A の VPN サイト A1 の VPN 経路を本装置 B に広告時，各 VPN 経路にルート・ターゲット (b) を付与します。ルート・ターゲット (b) を持つ VPN 経路を受信した本装置 B は VPN マッピング情報を参照し，受け入れを許可された VPN サイト B1 に該当する経路を取り込みます。

逆に，本装置 B から VPN サイト B1 の VPN 経路を広告時，本装置 B は広告する VPN 経路にルート・ターゲット (a) を付与します。ルート・ターゲット (a) を持つ VPN 経路を受信した本装置 A は VPN マッピング情報を参照し，受け入れを許可された VPN サイト A1 に該当する経路を取り込みます。

これによって，本装置 A の VPN サイト A1 と本装置 B の VPN サイト B1 を一つのプライベート・ネットワークとして構築します。

マッピングされない VPN 経路の取り扱いについての注意事項

受信した VPN 経路が自装置に収容する VPN サイトとマッピングされない場合でも該当する経路は装置内に保持されます。マッピングされない VPN 経路を保持したくない場合は，bgp コマンドの keep-none-vpn パラメータを指定してください。

(2) VPN サイト間の通信制限

拡張コミュニティ（ルート・オリジン）を使用すると，一つのプライベート・ネットワーク内で通信形態を制御できます。ルート・オリジンは VPN 経路の生成元 VPN サイトを識別するための拡張コミュニティで，コンフィグレーション (vpnmap コマンドの import-origin および export-origin) によって，広告する VPN 経路に対するルート・オリジンの付与，および受信した VPN 経路に付与されたルート・オリジンに基づく受入制御ができます。VPN サイト間の通信制限の概念を次の図に示します。

図 18-11　VPN サイト間の通信制限の概念


本装置AのVPNマッピング情報
・サイトA情報
受理するルート・ターゲット：x
付与するルート・ターゲット：x
受理するルート・オリジン　：b, c
付与するルート・オリジン　：a
サイトA
ルータA
PC
本装置A
本装置B
本装置C
サイトB
ルータB
PC
MPLS網
サイトC
ルータC
PC
VPN1
本装置BのVPNマッピング情報
・サイトB情報
受理するルート・ターゲット：x
付与するルート・ターゲット：x
受理するルート・オリジン　：a
付与するルート・オリジン　：b
本装置CのVPNマッピング情報
・サイトC情報
受理するルート・ターゲット：x
付与するルート・ターゲット：x
受理するルート・オリジン　：a
付与するルート・オリジン　：c

この図で，本装置 A，本装置 B，および本装置 C に収容される各 VPN サイトが一つのプライベート・ネットワークを構築しているものとします。本装置 A の VPN サイト A の VPN 経路を本装置 B および本装置 C に広告時，各 VPN 経路にルート・オリジン (a) を付与します。ルート・オリジン (a) を持つ VPN 経路を受信した本装置 B および本装置 C は VPN マッピング情報を参照し，受け入れを許可された VPN サイト B および VPN サイト C に該当する経路を取り込みます。

逆に，本装置 B，および本装置 C から VPN サイト B，C の VPN 経路を広告時，本装置 B は広告する VPN 経路にルート・オリジン (b) を，本装置 C はルート・オリジン (c) を付与します。ルート・オリジン (b または c) を持つ VPN 経路を受信した本装置 A は VPN マッピング情報を参照し，受け入れを許可された VPN サイト A に該当する経路を取り込みます。しかし，本装置 B から本装置 C に広告された VPN 経路，または本装置 C から本装置 B に広告された VPN 経路は，VPN 経路に付与されたルート・オリジンと受理するルート・オリジンが不一致のため，お互いの VPN サイトには受け入れられません。

これによって，本装置 B と本装置 C 間の通信を制限した一つのプライベート・ネットワークとして構築します。

(3) 複数の VPN に所属する VPN サイト

一つの VPN サイトに対し，複数の受理するルート・ターゲット (vpnmap コマンドの import-target) を登録すると，複数のプライベート・ネットワークに所属する VPN サイトを構築できます。ただし，各プライベート・ネットワークで重複するネットワークが存在してはいけません。複数の VPN に所属する VPN サイトの概念を次の図に示します。

図 18-12　複数の VPN に所属する VPN サイトの概念



本装置AのVPNマッピング情報
　・サイトA情報
　　受理するルート・ターゲット：a1, a2
　　付与するルート・ターゲット：a1, a2

本装置BのVPNマッピング情報
　・サイトB情報
　　受理するルート・ターゲット：a1
　　付与するルート・ターゲット：a1

本装置CのVPNマッピング情報
　・サイトC情報
　　受理するルート・ターゲット：a2
　　付与するルート・ターゲット：a2

VPN サイト A と VPN サイト B で一つのプライベート・ネットワークを，VPN サイト A と VPN サイト C で別の一つのプライベート・ネットワークを構築するものとします。本装置 A の VPN サイト A の VPN 経路を本装置 B，および本装置 C に広告時，各 VPN 経路にルート・ターゲット (a1 および a2) を付与します。ルート・ターゲット (a1 および a2) を持つ VPN 経路を受信した本装置 B，および本装置 C は VPN マッピング情報を参照し，受け入れを許可された VPN サイト B，および VPN サイト C に該当する経路を取り込みます。VPN 経路に付与されたルート・ターゲットのどれかが，定義された受理するルート・ターゲットのどれかに一致する場合，該当する VPN 経路を受け入れます。

逆に，本装置 B，または本装置 C から VPN サイト B，または VPN サイト C の VPN 経路を広告時，本装置 B は広告する VPN 経路にルート・ターゲット (a1) を，本装置 C はルート・ターゲット (a2) を付与します。ルート・ターゲット (b または c) を持つ VPN 経路を受信した本装置 A は VPN マッピング情報を参照し，受け入れを許可された VPN サイト A に該当する経路を取り込みます。VPN 経路に付与されたルート・ターゲットのどれかが，定義された受理するルート・ターゲットのどれかに一致する場合，該当する VPN 経路を受け入れます。しかし，本装置 B から本装置 C に広告された VPN 経路，または本装置 C から本装置 B に広告された VPN 経路は，VPN 経路に付与されたルート・ターゲットと受理するルート・ターゲットが不一致のため，お互いの VPN サイトには受け入れられません。

これによって，複数のプライベート・ネットワークに所属する VPN サイトを構築します。

(4)　マルチホーム接続された VPN サイト

一つの VPN サイトに対し，複数のエッジルータからマルチホーム接続する場合，各エッジルータで「同一の EXPORT-ORIGIN(vpnmap コマンドの export-origin)」を定義すると，ルーティング・ループ (ある VPN サイトから学習した経路をほかのエッジルータ経由で該当する VPN サイトに広告) を防止できます。マルチホーム接続された VPN サイトでのルーティング・ループ防止の概念を次の図に示します。

図 18-13 マルチホーム接続された VPN サイトでのルーティング・ループ防止の概念



本装置AのVPNマッピング情報
・サイトA情報
受理するルート・ターゲット：x
付与するルート・ターゲット：x
付与するルート・オリジン　：a

本装置CのVPNマッピング情報
・サイトB情報
受理するルート・ターゲット：x
付与するルート・ターゲット：x
付与するルート・オリジン　：b

本装置BのVPNマッピング情報
・サイトA情報
受理するルート・ターゲット：x
付与するルート・ターゲット：x
付与するルート・オリジン　：a

本装置DのVPNマッピング情報
・サイトB情報
受理するルート・ターゲット：x
付与するルート・ターゲット：x
付与するルート・オリジン　：b

この図で，VPN サイト 1 は本装置 A と本装置 B でマルチホーム接続されているものとします。本装置 A は VPN サイト A の VPN 経路を本装置 B，本装置 C および本装置 D に広告します。VPN サイト 1 の VPN 経路を本装置 A より本装置 B が受信した場合，本装置 B は VPN サイト 1 に該当する経路を広告する場合があります。これによって，VPN サイト 1 →本装置 B →本装置 A で一時的にルーティング・ループが発生する場合があります。同様に，本装置 B から本装置 A に広告される VPN サイト A の VPN 経路は，VPN サイト 1 →本装置 A →本装置 B で一時的にルーティング・ループが発生する場合があります。

ルーティング・ループを防止するためには，本装置 A から VPN サイト 1 の VPN 経路を広告時，各 VPN 経路にルート・オリジン (a) を付与します。ルート・オリジン (a) を持つ VPN 経路を受信した本装置 B は VPN マッピング情報を参照し，自装置が付与するルート・オリジンと同一のルート・オリジンを VPN 経路が持つ場合，該当する VPN 経路を取り込みません。同様に，本装置 B から本装置 A に広告される VPN サイト A の VPN 経路は本装置 A には取り込みません。これによって，マルチホーム接続された VPN サイトでのルーティング・ループを防止します。

(5) エッジルータ内の VPN サイト間での VPN 経路配信

VPN 経路を配信する VPN サイトと受け入れる VPN サイトが，１台のエッジルータに収容されている場合，配信は BGP4 の local ピア（VPN 経路内部配信ピア）によって行います。ルーティングピアグループ内に local ピアの構成を定義し，VPN 経路配信を指定してください (bgp コマンドの ipv4-vpn サブコマンド)。そのほかの設定は，バックボーンをまたがるリモートサイトへの VPN 経路配信と同様に行ってください。

18.6.2 VPN 経路配信

VPN 経路配信の方法は BGP/MPLS IP VPNs(draft 2004.10) の VPN 経路配信方法に準拠しています。

(1) MPLS ラベル配布

IP-VPN では，ラベル情報配布 (RFC3107) を利用し，BGP によって VPN 識別用ラベルをエッジルータ間で配布します。

MPLS 機能によるデータ転送時は入口エッジルータで配布された VPN 識別用ラベルをスタックし，出口

エッジルータではスタックされた VPN 識別用ラベルから各 VPN サイトを識別できます。BGP による VPN 識別用ラベル配布の概要を次の図に示します。

図 18-14　BGP による VPN 識別用ラベル配布の概要


サイト1
ルータ1
PC
ネットワークW
BGP経路情報
・ラベル：L1
・宛先　：ネットワークW
MPLS網
BGP
BGP
本装置A
本装置B
サイト2
ルータ2
PC
ネットワークX
BGP経路情報
・ラベル：L2
・宛先　：ネットワークX
本装置A上のMPLSラベル
・ネットワークW用：L1
・ネットワークX用：L2

本装置 A でサイト 1 のルータ 1 から受信した経路（ネットワーク W）を BGP で本装置 B へ広告時，本装置 A が動的に割り当てた VPN 識別用ラベル（L1）を BGP 経路情報に付加し，本装置 B へ通知します。同様に本装置 A でサイト 2 のルータ 2 から受信した経路（ネットワーク X）を BGP で本装置 B へ広告時，本装置 A が動的に割り当てた VPN 識別用ラベル（L2）を BGP 経路情報に付加し，本装置 B へ通知します。

(2)　経路識別子 (RD) による VPN 経路識別

IP-VPN では，VPN サイトごとに定義された経路識別子（RD）を VPN 経路のプレフィックスに付加し，VPN 間で共有された同一宛先の複数の VPN 経路，またはマルチホーム接続されたリモート VPN サイトから受信した同一宛先の複数の VPN 経路を識別します。経路識別子はコンフィグレーションの vpnmap コマンドの rd パラメータで指定します。

経路識別子による同一宛先の VPN 経路種別を次の図に示します。この図ではマルチホーム接続されたリモート VPN サイトから受信した同一宛先の複数の VPN 経路を経路識別子によって識別する概念を示しています。

図 18-15　経路識別子による同一宛先の VPN 経路識別


本装置Aの経路情報
・サイト1情報
経路識別子(RD)：RA
送信する経路情報：RA+W
本装置Cの経路情報
・サイト2情報
受信した経路情報：(RA+W)
(RB+W)
VPN1
(サイト1)
本装置A
VPN2
(サイト2)
本装置C
ルータ1
MPLS網
ルータ2
ネット
ワークW
PC
PC
本装置B
本装置Bの経路情報
・サイト1情報
経路識別子(RD)：RB
送信する経路情報：RB+W

この図で，本装置 A でサイト 1 のルータ 1 から経路 (ネットワーク W) を受信時，本装置 A に定義された経路識別子 (RA) を経路 (ネットワーク W) に付加し，BGP によって本装置 C へ広告します。

同様に本装置 B でサイト 1 のルータ 1 から経路 (ネットワーク W) を受信時，本装置 B に定義された経路識別子 (RB) を経路 (ネットワーク W) に付加し，BGP によって本装置 C へ広告します。

本装置 C では受信した経路の経路識別子が異なることから別経路と判断し，経路選択アルゴリズムによって優先経路を決定しサイト 2 のルータ 2 へ広告します。

経路識別子定義時の注意事項

- 経路識別子は VPN サイト間で重複して定義しないでください。
- IP-VPN で経路識別子が未定義の場合，VPN 経路が対向のエッジルータへ広告されません。

18.7　VPN サイトのマルチパス

VPN サイト内の一つの宛先ネットワークに対し，本装置と VPN サイト内のルータ間で複数経路（マルチパス）を設定して，VPN トラフィックの負荷分散を実現します。VPN のマルチパス設定条件を次の表に示します。

表 18-4　VPN のマルチパス設定条件

項目	内容	コンフィグレーションパラメータ
ルーティングプロトコル	スタティック	VPN サイトごとの static，ospf，bgp 定義
	OSPF	
	BGP	
設定単位	VPN サイトごと※1	vpnmap コマンドの multipath パラメータ
	ルーティングプロトコルごと	各ルーティングプロトコル定義の multipath パラメータ
最大パス数※2	最大 16	options コマンドの max-paths パラメータ

注※1　VPN サイトに対しマルチパスを設定した場合，該当サイトに定義された全ルーティング・プロトコルに対し，マルチパスを設定した場合と同等になります。
注※2　最大パス数は装置ごとに設定するパラメータです。

(1)　スタティック

VPN サイトのスタティック経路のマルチパス化についてはグローバル・ネットワークのマルチパス化と同様です。グローバル・ネットワークのマルチパス化については「8.3.1　スタティックルーティング」を参照してください。

(2)　OSPF

VPN サイトの OSPF 経路のマルチパス化についてはグローバル・ネットワークのマルチパス化と同様です。グローバル・ネットワークのマルチパス化については「8.5.2　経路選択アルゴリズム　(2)　イコールコストマルチパス」を参照してください。

(3)　BGP4

VPN サイトの BGP4 経路のマルチパス化については次の点を除き，グローバル・ネットワークのマルチパス化と同様です。

VPN サイトの IGP 経路のマルチパス化によって VPN サイトの BGP4 経路をマルチパス化する場合，BGP4 ピアアドレスの自側アドレスに使用する自装置アドレスは vpnmap コマンドの local-address パラメータによって VPN サイトごとに定義します。

なお，グローバル・ネットワークのマルチパス化については「9.3.7　BGP4 マルチパス」を参照してください。

VPN サイトごとの自装置アドレスを使用した BGP4 マルチパス化を次の図に示します。

図 18-16　VPN サイトごとの自装置アドレスを使用した BGP4 マルチパス化


本装置上のIGP経路
A宛て：gateway a,b
ルータ1から学習したBGP経路
ネットワークX：gateway a,b
サイト1
ルータ1
(装置アドレス：A)
a
b
本装置
サイト1用
装置アドレス：L1
PC
ネット
ワークW
BGP4
MPLS網
サイト2
ルータ2
(装置アドレス：B)
c
d
サイト2用
装置アドレス：L2
PC
ネット
ワークX
BGP4
本装置上のIGP経路
B宛て：gateway c,d
ルータ2から学習したBGP経路
ネットワークX：gateway c,d

この図で，本装置のサイト 1 用の自装置アドレス (L1) とサイト 1 のルータ 1 の装置アドレス (A) でピアリングしている場合，サイト 1 のルータ 1 から本装置に通知された BGP4 経路 (宛先：ネットワーク W，Nexthop A) は，ネクストホップ解決時に Nexthop A 宛ての IGP 経路のゲートウェイが「a」および「b」となっていることによって，BGP4 経路 (宛先：ネットワーク W) のゲートウェイも「a」および「b」となります。同様に本装置のサイト 2 用の自装置アドレス (L2) とサイト 2 の装置アドレス (B) でピアリングされたサイト 2 のルータ 2 から本装置に通知された BGP4 経路 (宛先：ネットワーク X，Nexthop B) はネクストホップ解決時に Nexthop B 宛ての IGP 経路のゲートウェイが「c」および「d」となっていることによって，BGP4 経路 (宛先：ネットワーク X) のゲートウェイも「c」および「d」となります。

18.8　VPN サイトの経路制限

自装置に収容する VPN の経路について，経路数による管理ができます。

(1) 経路数管理の対象となる経路

自装置に収容する VPN サイトから RIP，OSPF，BGP で学習した経路，およびリモートの VPN サイトを収容するエッジルータから BGP で学習した経路を対象とします。

注意事項

RIP，OSPF，BGP 以外の経路 (Direct，Static 経路など) は対象外です。また，リモートの VPN サイトを収容するエッジルータの Direct 経路や Static 経路を BGP で受信した場合，該当する経路は対象となります。また，経路数の管理対象には代替経路も含みます。

(2) 管理単位

VPN ごとに次の定義を行って管理します。

- VPN 単位 (ローカル，およびリモートの VPN サイトから学習した経路) での管理
  - 最大経路数 (max-routes <number of route>)
  - ワーニング出力経路数 (warning-routes <number of route>)
- サイト単位 (ローカルの VPN サイトから学習した経路) での管理
  - 最大経路数 (max-local-routes <number of route>)
  - ワーニング出力経路数 (warning-local-routes <number of route>)

(3) 最大経路数の管理

学習した経路数が指定した最大経路数を超えた場合，該当する経路はルーティングテーブル上に登録されません。これによって，各プロトコルで学習した経路は次のように取り扱われます。

- RIP 経路　：廃棄
- BGP 経路 ：廃棄
- OSPF 経路：廃棄 (ただし，OSPF データベースを構成する LSA は保持します。)

(4) 抑止経路の復旧

最大経路数の管理によって廃棄された経路は次に示す方法で復旧できます。なお，復旧させる場合は，最大経路数を拡大するか，VPN 上の経路数を削減する必要があります。

ローカルサイトの経路

- RIP 経路：
  ローカルの VPN サイトからの周期的な広告によって自動復旧します。
- OSPF 経路：
  clear ip route ipv4-unicast コマンドによって，保持している OSPF データベースから経路を再生成して復旧します。
- BGP 経路：
  ピア間でルート・リフレッシュ機能が使用できる場合は，clear ip bgp in コマンドの実行によって復旧できます。ルート・リフレッシュ機能が使用できない場合は，clear ip bgp コマンドで復旧させてください。なお，clear ip bgp コマンドを実行した場合，ピアとの BGP コネクションがいったん

切断されますので注意してください。

リモートサイトの経路

- BGP 経路：
  コンフィグレーションで「keep-none-vpn」パラメータを定義している場合は，運用コマンド「clear ip bgp」によってリモートサイトを収容する BGP ルータから経路を再学習させてください。
  「keep-none-vpn」パラメータを定義していない場合は，運用コマンド「clear ip route」によって，保持しているリモートサイトの経路を再インストールさせてください。

(5) ワーニング・メッセージの出力

学習した経路数が指定したワーニング出力経路数を超えた場合，ワーニング・メッセージを出力します。ワーニング・メッセージの再出力条件は，該当する経路数がいったんワーニング出力経路数未満となり，再度ワーニング出力経路数を超えた場合となります。

最大経路数とワーニング出力経路数の概念を次の図に示します。

図 18-17　最大経路数とワーニング出力経路数の概念



(6) 最大経路数変更についての注意事項

最大経路数の制御は新しく学習する経路に対してだけ有効です。学習済みの経路は最大経路数をコンフィグレーションで変更しても廃棄されません。なお，保持している経路数が最大経路数を超えている状態で，新しく経路を学習した場合，該当する経路は廃棄されます。最大経路数変更時の動作を次の図に示します。

図 18-18　最大経路数変更時の動作



18.9　VPN 経路に関する注意事項

VPN サイトでの注意事項を RIP，OSPF，BGP4 のプロトコルごとに示します。

18.9.1　RIP 使用時の注意事項

(1)　VPN 経路のメトリック値の引き継ぎ

ローカルの VPN サイトから RIP で学習した経路のメトリック値は，メトリック引き継ぎを指定すると，リモートの VPN サイトに引き継ぐことができます。具体的な設定方法は，「コンフィグレーションガイド　14.4.2 VPN サイト内プロトコル（RIP-1：マルチホーム）」を参照してください。

なお，リモートサイトのエッジルータに引き継がれるメトリック値は，ローカルの VPN サイトから広告されたメトリック値＋ rip コマンドの metric-in 値になることに注意してください。ローカルの VPN サイトからエッジルータが RIP で経路を学習した時点で，メトリック値が加算されます。

(2)　異なるプロトコルで学習した経路のメトリック値の引き継ぎ

RIP で広告できるメトリック値は 1 〜 16 の範囲です。BGP でリモートサイトのエッジルータに引き継ぐメトリック値は該当する経路のメトリック値 (直結経路，スタティック経路，集約経路：0，OSPF 経路：コスト値，OSPFASE(type1) 経路：コスト値＋メトリック値，OSPFASE(type2) 経路：メトリック値，BGP 経路：MED 値) で，RIP で広告できないメトリック値を取る場合がありますので，異なるプロトコルで学習した経路のメトリック値を引き継ぐときは注意してください。

18.9.2　OSPF 使用時の注意事項

(1)　OSPF 経路の OSPF AS 外経路への変換

ローカルの VPN サイトから OSPF で学習した OSPF 経路は，MPLS 網内では BGP 経路として広告されるため，リモートの VPN サイトでは OSPF の AS 外経路として広告されます。OSPF ネットワークを MPLS-VPN 経由で接続する場合は，OSPF ネットワークが分断されることに注意してください。

(2)　VPN 経路のコスト値の引き継ぎ

ローカルの VPN サイトから OSPF で学習した VPN 経路のコスト値は，メトリックの引き継ぎを指定すると，リモートの VPN サイトに引き継ぐことができます。具体的な設定方法は，「コンフィグレーションガイド　14.4.4 VPN サイト内プロトコル（OSPF：マルチホーム）」を参照してください。

なお，リモートサイトのエッジルータに引き継がれるメトリック値は，OSPF 経路では該当する経路のコスト値 (経路の生成元からローカルのエッジルータまでのコスト値)，OSPF AS 外経路 (タイプ 1) では，該当する経路のコスト値 (AS 境界ルータからローカルのエッジルータまでのコスト値) ＋メトリック値 (経路の生成元から AS 境界ルータまでのメトリック値)，OSPF AS 外経路 (タイプ 2) では該当する経路のメトリック値 (経路の生成元から AS 境界ルータまでのメトリック値) になります。

また，リモートの VPN サイトでは，リモートのエッジルータからサイト内ルータ間の回線コスト値が加算されるので注意してください。

(3)　同一ルータ ID の使用

OSPF では OSPF ネットワーク内の異なるルータで同一のルータ ID を使用した場合，正しい経路が生成

されないことがあります。本装置では，VPN サイトごとにローカルのルータ ID を付与できます。VPN サイトとの接続に OSPF を使用する場合，ルータ ID が重複しないように注意してください。

18.9.3　BGP4 使用時の注意事項

(1)　同一 AS 番号を持つ VPN サイト間の接続

VPN サイトとの接続に BGP4 を使用する場合，エッジルータとサイト内ルータは外部ピアだけで接続できます。このため，リモートの VPN サイトに BGP4 で広告する VPN 経路の ASPATH 属性には VPN サイトの AS 番号が追加されます。リモートの VPN サイトで同一の AS 番号を使用している場合，該当する経路は AS ループになり有効な経路として取り扱われません。本装置では，VPN サイトに広告する VPN 経路の ASPATH 属性上の先頭 AS 番号を自装置の AS 番号で上書きする (bgp コマンドの as-override パラメータ) ことができます。同一の AS 番号を持つ VPN サイトとの接続に BGP4 を使用する場合は，AS 番号の上書き指定を定義してください。

(2)　ローカル・サイトの経路とリモート・サイトの経路の優先度

ローカル・サイトとリモート・サイトを収容するエッジルータより同一宛先の BGP 経路を学習した場合，デフォルトではローカル・サイトより学習した経路が優先されます。両経路の優先度制御は第 2 プリファレンス (preference2) によって行われ，第 2 プリファレンスの値が小さい BGP 経路が優先されます。

第 2 プリファレンスは経路を学習するサイトとの BGP ピアパラメータ (コンフィグレーション) で変更できます。ただし，リモート・サイトから学習した BGP 経路の第 2 プリファレンスは，BGP ピアパラメータで設定された第 2 プリファレンス＋ 1 の値となります。

リモート・サイトから学習した BGP 経路を優先したい場合は，ローカル・サイトとの BGP ピアパラメータの第 2 プリファレンスがリモート・サイトとの BGP ピアパラメータの第 2 プリファレンス＋ 1 より大きい値になるように設定してください。

両経路の優先度制御を BGP の経路選択基準に基づいて行いたい場合は，ローカル・サイトとの BGP ピアパラメータの第 2 プリファレンスがリモート・サイトとの BGP ピアパラメータの第 2 プリファレンス＋ 1 の値になるように設定してください。

BGP ピアパラメータの第 2 プリファレンスによる BGP 経路の優先度制御を次の表に示します。

表 18-5　BGP ピアパラメータの第 2 プリファレンスによる BGP 経路の優先度制御

BGP ピアパラメータの第 2 プリファレンスの設定値		優先する BGP 経路
リモート・サイトから学習する BGP ピア	ローカル・サイトから学習する BGP ピア	
省略	省略	ローカル・サイトから学習した経路
省略	2 ～ 255	リモート・サイトから学習した経路
2 ～ 255	省略	ローカル・サイトから学習した経路
3 ～ 255	左記より小さい値 (2 ～ 254)	ローカル・サイトから学習した経路
2 ～ 255	左記と同じ値 (2 ～ 255)	ローカル・サイトから学習した経路

BGP ピアパラメータの第 2 プリファレンスの設定値		優先する BGP 経路
リモート・サイトから学習する BGP ピア	ローカル・サイトから学習する BGP ピア	
2 ～ 254	左記の値 +1 の値 (3 ～ 255)	BGP の経路選択基準によって経路選択される
2 ～ 253	左記の値 +1 より大きい値 (4 ～ 255)	リモート・サイトから学習した経路

19 L2-VPN【OP-MPLS】

この章ではL2-VPNと，L2-VPNを実現するEoMPLS(Ethernet over MPLS)について説明します。

19.1 L2-VPN概説

19.2 サポート仕様

19.3 ネットワーク設計時の注意事項

19.1 L2-VPN 概説

L2-VPN とは，プロバイダがカスタマサイト間にレイヤ 2 の接続を提供する VPN です。

19.1.1 導入のメリット

L2-VPN を導入すると次のメリットがあります。

- カスタマサイトで使用しているレイヤ 3 プロトコルにかかわらず，VPN サービスが可能になります。
- エッジルータでカスタマ経路情報の保持，管理が不要となるので，プロバイダの負荷が軽減されます。
- カスタマサイト間で BGP を使用する場合に AS を分断する必要がないので，既存の専用線サービスから容易に移行できます。

19.1.2 L2-VPN の方式

L2-VPN の接続形態には Point to Point 接続と Multi Point 接続の 2 種類があります。

(1) Point to Point 接続

Point to Point 接続は，二つのカスタマサイトを 1 対 1 で接続するものです。そのため，カスタマサイトから見ると MPLS 網は仮想回線とみなすことができます。

Point to Point 接続の代表的な実現方式に Martini **方式**があります。また，アクセス回線にイーサネットを使用する Martini 方式を EoMPLS(Ethernet over MPLS) と呼びます。Point to Point 接続の概要を次の図に示します。

図 19-1　Point to Point 接続の概要



(2) Multi Point 接続

Multi Point 接続は，二つ以上のカスタマサイトを相互に接続するもので，VPLS(Virtual Private LAN Service) とも呼ばれます。カスタマサイトから見ると，MPLS 網は巨大な LAN スイッチとみなすことができます。そのため，各エッジルータはカスタマサイト内装置 (PC や WS など) の MAC アドレスを学習する必要があります。現在，IETF ではこの接続を実現するために，LDP を拡張する方式や BGP を拡張する方式など，複数の方式の標準化を進めています。三つのカスタマサイトから成る Multi Point 接続の概要を次の図に示します。

図 19-2　Multi Point 接続の概要


カスタマサイトA
レイヤ2の接続
カスタマサイトB
エッジルータ
エッジルータ
MPLS網
レイヤ2の接続
エッジルータ
レイヤ2の接続
カスタマサイトC

19.1.3　EoMPLS

本装置はMartini方式ベースのEoMPLSを実装しています。

(1)　VC

EoMPLSのカスタマサイト間でレイヤ2の接続を行う仮想的な回線をVC(Virtual Circuit)と呼びます。VCは，エッジルータ間であらかじめ確立されているLSPの内側に確立されます。このLSPを**トンネルLSP**と呼びます。VCの概要を次の図に示します。

図 19-3　VC の概要


カスタマ2用VC
トンネルLSP
カスタマ1用VC
カスタマ1サイトA
カスタマ1サイトB
カスタマ2サイトA
エッジルータ
中継ルータ
エッジルータ
カスタマ2サイトB
MPLS網

(2)　カスタマサイト間フレーム転送方式

トンネルLSPで使用されるラベルを**トンネルラベル**と呼び，VCを特定するラベルを**VCラベル**と呼びます。この二つのラベルは，EoMPLSのカスタマサイト間でイーサネットフレームを転送するために使用されます。カスタマサイト間のフレーム転送手順を次に示します。

1. 入口エッジルータは，アクセス回線から受信したイーサネットフレームをトンネルラベルおよびVCラベルでカプセル化します。VCラベルは，受信ポート情報またはTag-VLAN情報(VLAN ID)から決定され，トンネルラベルは決定されたVCラベル情報から決定されます。
   カプセル化されたイーサネットフレームは，トンネルLSPを使用して出口エッジルータまで転送されます。
2. 出口エッジルータ直前のLSRはPHPによって，トンネルラベルによるカプセル化を解除します。
3. 出口エッジルータはVCラベルによって送信するアクセス回線を特定し，VCラベルによるカプセル化を解除したあとで，該当するアクセス回線へイーサネットフレームを送信します。

フレーム転送の概要を次の図に示します。

図 19-4　フレーム転送の概要


カスタマサイトA
1.
2.
3.
4.
カスタマサイトB
入口
エッジルータ
出口エッジ
ルータ直前の
LSR
出口
エッジルータ
MPLS網
1.のフレーム
イーサネットフレーム
2.のフレーム
イーサネットフレーム
VCラベル
トンネルラベル
PPP/MACヘッダ
3.のフレーム
イーサネットフレーム
VCラベル
PPP/MACヘッダ
4.のフレーム
イーサネットフレーム

(3) VC ラベル配布

VC ラベルを配布するために，MPLS 網内で隣接していない LSR 間で LDP セッションを確立できるようにする Targeted LDP を使用します。Targeted LDP の FEC 種別に VC を追加し，エッジルータ間で Targeted LDP セッションを確立させ，VC ラベルを配布します。LSR 間で確立する LDP セッションと，配布するラベルを次の図に示します。

図 19-5　LSR 間で確立する LDP セッションと，配布するラベル


カスタマサイトA
VCラベル
Targeted LDP
カスタマサイトB
トンネルラベル
Basic LDP
トンネルラベル
Basic LDP
MPLS網

19.2　サポート仕様

L2-VPNサポート仕様を次の表に示します。

表 19-1　L2-VPN サポート仕様

機能項目	詳細項目			サポート	関連項目
MPLSバックボーン回線	POS			○	「19.3　ネットワーク設計時の注意事項（2）MPLS網内のMTU値について」
	イーサネット			○	「19.3　ネットワーク設計時の注意事項（2）MPLS網内のMTU値について」
VCアクセス回線	イーサネット	EthernetV2		○	－
		IEEE802.3		○	－
		Tag-VLAN※2	Tag-VLANを使用したフレームの転送	○	「19.2.1 Tag-VLANとの連携（1）Tag-VLANを使用したイーサネットフレームの転送」
			多重VLAN Tagフレームの転送※1	○	－
			Tag変換機能	×	－
	接続形態	非Tag-VLAN － MPLS網 － 非Tag-VLAN		○	－
		Tag-VLAN － MPLS網 － Tag-VLAN		○	－
		非Tag-VLAN － MPLS網 － Tag-VLAN		×	－
実現方式	Martini方式 (Point to Point)			○	「19.1.2 L2-VPNの方式（1）Point to Point接続」
	VPLS方式 (Multi Point)			×	－
VCラベル配布方式	Targeted LDP			○	－
	スタティック			○	－
QoS	Tag-VLAN優先度をEXP bitsにマッピング			○	「19.2.2　QoSとの連携（2）Tag-VLAN優先度をEXP bitsにマッピング」

機能項目	詳細項目	サポート	関連項目
	VC ごとに固定値を EXP bits へ設定	○	「19.2.2　QoS との連携（1）VC ごとに固定値を EXP bits に設定」
	EXP bits を Tag-VLAN 優先度にマッピング	×	－
L2-VPN 機能と他機能の混在利用	同一 MPLS 網内	○	－
	同一エッジルータ内	○	－
	同一 PRU 内	○	－
	同一 NIF 内	×	「19.3　ネットワーク設計時の注意事項（1）L2-VPN 機能と他機能の混在利用について」
	同一物理インタフェース	×	「19.3　ネットワーク設計時の注意事項（1）L2-VPN 機能と他機能の混在利用について」
Targeted LDP セッション数	装置当たり	最大 256	－
VC 収容数	MPLS 網当たりの収容 VC 数	制限なし	－
	エッジルータ当たりの収容 VC 数	最大 16,367	－

（凡例）○：サポートする　×：サポートしない　－：該当しない

注※ 1　多重できる VLAN Tag 数は最大 2 です。

注※ 2　IEEE802.1p ユーザプライオリティ。

19.2.1　Tag-VLAN との連携

（1）Tag-VLAN を使用したイーサネットフレームの転送

エッジルータのアクセス回線を収容するインタフェースに，カスタマサイトと対応した VLAN-ID を定義することによって，Tag-VLAN を使用したイーサネットフレームの転送ができます。

（2）単一の物理インタフェースに複数の VC を収容

Tag-VLAN を使用することで，単一の物理インタフェースに複数の VC を収容でき，インタフェース当たりのカスタマ収容数を増やすことができます。

19.2.2　QoS との連携

（1）VC ごとに固定値を EXP bits に設定

入口エッジルータで，mpls 情報を 0 から 7 までの任意の固定値を設定することによって，設定した固定値をトンネルラベルと VC ラベルの EXP bits へと設定できます。これによって，VC ごとに異なった QoS

を MPLS 網内の転送に適用できます。固定値の EXP bits への設定を次の図に示します。

図 19-6　固定値の EXP bits **への設定**


カスタマサイトA
1.
2.
カスタマサイトB
入口
エッジルータ
中継ルータ
出口
エッジルータ
MPLS網
flow情報でreplace_exp
を7に設定する
設定
1.のフレーム
イーサネットフレーム
(Tag-VLAN優先度=0)
2.のフレーム
イーサネットフレーム
(Tag-VLAN優先度=0)
VCラベル
(EXP bits=0)
トンネルラベル
(EXP bits=7)
PPP/MACヘッダ

(2) Tag-VLAN **優先度を** EXP bits **にマッピング**

入口エッジルータで，アクセス回線から受信するイーサネットフレームの Tag-VLAN 優先度を，バックボーン回線に送信するトンネルラベルと VC ラベルの EXP bits にマッピングできます。このマッピングによって，カスタマサイトで意図された QoS を MPLS 網内での転送に適用できるようになります。

Tag-VLAN 優先度の EXP bits へのマッピングを次の図に示します。

図 19-7　Tag-VLAN **優先度の** EXP bits **へのマッピング**


カスタマサイトA
1.
2.
カスタマサイトB
入口
エッジルータ
中継ルータ
出口
エッジルータ
MPLS網
flow情報で
Tag-VAN優先度7を検出条件にし,
replace_expを7に設定する
1.のフレーム
イーサネットフレーム
(Tag-VLAN優先度=7)
マッピング
2.のフレーム
イーサネットフレーム
(Tag-VLAN優先度=7)
VCラベル
(EXP bits=7)
トンネルラベル
(EXP bits=7)
PPP/MACヘッダ

(3) **フロー検出し** VC **にマッピング**

入口エッジルータで，アクセス回線から受信するイーサネットフレームのヘッダ情報からフローを検出し，VC にマッピングできます。このマッピングによって，EXP bits よりもきめ細かい QoS を適用できるようになります。フローを検出して VC にマッピングする例を次の図に示します。

図 19-8　フローを検出し VC へマッピング


コアルータ
入口エッジルータ
出口エッジルータ
トラフィックフローを検出して出力VCを決定
MPLSヘッダのラベル値からキュー制御・送信制御を決定
VCラベル値からキュー制御・送信制御を決定
LSP設定はスタティックLSPを使用
（凡例）
：フロー
VC

19.3　ネットワーク設計時の注意事項

(1)　L2-VPN 機能と他機能の混在利用について

L2-VPN 機能を使用する NIF には，L2-VPN 以外の機能が使用できません。したがって，次の機能は，該当する物理インタフェースでは使用できません。

- IP（ip コンフィグレーションでパラメータ指定するものおよびルーティングプロトコル）
- IP-VPN
- リンクアグリゲーション
- LLDP
- OADP

(2)　MPLS 網内の MTU 値について

MPLS 網内でカスタマサイト間のイーサネットフレームが通過するインタフェースでは，リンク MTU の値を次のように設定してください。

表 19-2　MPLS 網内の MTU 設定

バックボーン回線種別	リンク MTU の設定 (FCS を除く)
イーサネット	jumbo_frame 設定値を，(アクセス回線の jumbo_frame 設定値 + 22 バイト) 以上に設定
POS	PPP 情報で source_mru パラメータを，(アクセス回線の jumbo_frame 設定値 + 8 バイト) 以上に設定

各 LSR に対して正しい設定がされていない場合，該当 LSR で転送フレームが廃棄される場合があります。

(3)　ループ構成について

本装置が提供する EoMPLS はカスタマサイト間をレイヤ 2 で接続する仮想回線とみなすことができます。そのため，カスタマサイト間でレイヤ 2 レベルのループを構成する場合 (交替パスなど) は，次に示す点に注意してください。

- ハブを使用してループを構成しないでください。
- LAN スイッチを使用する場合は，スパニングツリープロトコルや GSRP などのレイヤ 2 冗長化プロトコルを正しく動作させてください。

フレームがループするネットワーク構成例を次の図に示します。

図 19-9　フレームがループするネットワーク構成例



(4) トンネルLSPとしてルーティングベーススタティックLSPとダイナミックLSPが混在する場合について

トンネルLSPとして使用しているダイナミックLSPのFECとルーティングベーススタティックLSPのFECが同一の場合，ダイナミックLSPよりもスタティックLSPが優先されるため，トンネルLSPにダイナミックLSPを使用しているVCは確立しません。トンネルLSPとして使用しているダイナミックLSPをスタティックLSPに変更するか，ルーティングベーススタティックLSPをポリシーベーススタティックLSPに変更してください。

付録

付録 A　**準拠規格**

付録 B　**謝辞** (Acknowledgments)

付録 C　**用語解説**

付録 A　準拠規格

付録 A.1　イーサネット

表 A-1　イーサネットインタフェースの準拠規格

種別	規格	名称
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 1000BASE-X, 10GBASE-R, 10GBASE-W	ISO/IEC 8802.3 [ANSI/IEEE Std 802.3]	CSMA/CD Access Method and Physical Layer Specifications
	ISO 8802.2 [ANSI/IEEE Std 802.2]	Logical Link Control (LLC)
	IEEE 802.1Q	IEEE Standards for Local and Metropolitan Networks : Virtual Bridged local Area Networks ※
	IEEE Std 802.3x-1997	Specification for 802.3x Full Duplex Operation
	Ethernet V 2.0	The Ethernet-A Local Area Network:Data Link Layer and Physical Layer Specifications
	RFC 894	Standard for the Transmission of IP Datagrams over Ethernet Networks.
	RFC1042	Standard for the Transmission of IP Datagrams over IEEE802 Networks.
	RFC1398	Definitions of Managed Objects for the Ethernet-like Interface Types.
	RFC1757	Remote Network Monitoring Management Information Base.
	RFC2464	Transmission of IPv6 Packets over Ethernet Networks
10GBASE-R, 10GBASE-W	IEEE 802.3ae Standard-2002	Media Access Control(MAC) Parameters, Physical Layer, and Management Parameters for 10Gb/s Operation

注　1000BASE-LH の光インタフェースは標準化されていないため本装置の独自仕様です。

注※　GVRP/GMRP はサポートしていません。

表 A-2　リンクアグリゲーションの準拠規格

規格	名称
IEEE802.3ad (IEEE Std 802.3ad-2000)	Aggregation of Multiple Link Segments

付録 A.2　POS

表 A-3　POS の準拠規格

種別	規格	名称
OC-192c/STM-64 POS	ITU-T G.691(10/2000)	Optical interfaces for single channel STM-64, STM-256 systems and other SDH systems with optical amplifiers
	Bellcore GR-253-COREIssue 2 Revision 2	Synchronous Optical Network (SONET) Transport Systems: Common Generic Criteria
	RFC1332	The PPP Internet Protocol Control Protocol (IPCP)
	RFC1377	The PPP OSI Network Layer Control Protocol (OSINLCP)
	RFC1661	The Point-to-Point Protocol (PPP)

種別	規格	名称
	RFC1662	PPP in HDLC-like Framing
	RFC2472	IP Version 6 over PPP
	RFC2615	PPP over SONET/SDH
OC-48c/STM-16 POS	ITU-T G.957(06/99)	Optical interfaces for equipments and systems relating to the synchronous digital hierarchy
	ITU-T G.958(11/94)	Digital line systems based on the synchronous digital hierarchy for use on optical fiber cables
	Bellcore GR-253-COREIssue 2 Revision 2	Synchronous Optical Network (SONET) Transport Systems: Common Generic Criteria
	RFC1332	The PPP Internet Protocol Control Protocol (IPCP)
	RFC1377	The PPP OSI Network Layer Control Protocol (OSINLCP)
	RFC1661	The Point-to-Point Protocol (PPP)
	RFC1662	PPP in HDLC-like Framing
	RFC2472	IP Version 6 over PPP
	RFC2615	PPP over SONET/SDH

付録 A.3　IPv4 ネットワーク

表 A-4　IP バージョン 4 の準拠規格および勧告

規格番号 (発行年月)	規格名
RFC791(1981 年 9 月)	Internet Protocol
RFC792(1981 年 9 月)	Internet Control Message Protocol
RFC826(1982 年 11 月)	An Ethernet Address Resolution Protocol: Or converting network protocol addresses to 48.bit Ethernet address for transmission on Ethernet hardware
RFC922(1984 年 10 月)	Broadcasting Internet datagrams in the presence of subnets
RFC950(1985 年 8 月)	Internet Standard Subnetting Procedure
RFC1027(1987 年 10 月)	Using ARP to implement transparent subnet gateways
RFC1122(1989 年 10 月)	Requirements for Internet hosts-communication layers
RFC1519(1993 年 9 月)	Classless Inter-Domain Routing (CIDR):an Address Assignment and Aggregation Strategy
RFC1812(1995 年 6 月)	Requirements for IP Version 4 Routers
RFC1933(1996 年 4 月)	Transition Mechanisms for IPv6 Hosts and Routers

表 A-5　DHCP/BOOTP リレーエージェントの準拠規格および勧告

規格番号 (発行年月)	規格名
RFC1542(1993 年 10 月)	Clarifications and Extensions for the Bootstrap Protocol
RFC1812(1995 年 6 月)	Requirements for IP Version 4 Routers
RFC2131(1997 年 3 月)	Dynamic Host Configuration Protocol
RFC3046(2001 年 1 月)	DHCP Relay Agent Information Option

表 A-6　DHCP サーバ機能の準拠規格

規格番号 (発行年月)	規格名
RFC2131(1997 年 3 月)	Dynamic Host Configuration Protocol
RFC2132(1997 年 3 月)	DHCP Options and BOOTP Vendor Extensions
RFC2136(1997 年 4 月)	Dynamic Updates in the Domain Name System (DNS UPDATE)
RFC3679(2004 年 1 月)	Unused Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Option Codes

表 A-7　DNS リレー機能の準拠規格

規格番号 (発行年月)	規格名
RFC1034(1987 年 3 月)	Domain names - concepts and facilities
RFC1035(1987 年 3 月)	Domain names - implementation and specification

付録 A.4　RIP/OSPF

表 A-8　RIP/OSPF の準拠規格および勧告

規格番号 (発行年月)	規格名
RFC1058(1988 年 6 月)	Routing Information Protocol
RFC2453(1998 年 11 月)	RIP Version 2
RFC2328(1998 年 4 月)	OSPF Version 2
RFC1587(1994 年 3 月)	The OSPF NSSA Option
RFC1519(1993 年 9 月)	Classless Inter-Domain Routing (CIDR): an Address Assignment and Aggregation Strategy
RFC2370(1998 年 7 月)	The OSPF Opaque LSA Option
RFC3623(2003 年 11 月)	Graceful OSPF Restart
RFC3137(2001 年 6 月)	OSPF Stub Router Advertisement
RFC5309(2008 年 10 月)	Point-to-Point Operation over LAN in Link State Routing Protocols

付録 A.5　BGP4【OP-BGP】

表 A-9　BGP4 の準拠規格および勧告

規格番号 (発行年月)	規格名
RFC1771(1995 年 3 月)	A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)
RFC2796(2000 年 4 月)	BGP Route Reflection An alternative to full mesh IBGP
RFC1997(1996 年 8 月)	BGP Communities Attribute
RFC1519(1993 年 9 月)	Classless Inter-Domain Routing (CIDR): an Address Assignment and Aggregation Strategy
RFC1965(1996 年 6 月)	Autonomous System Confederation for BGP
RFC2842(2000 年 5 月)	Capabilities Advertisement with BGP-4
RFC2918(2000 年 9 月)	Route Refresh Capability for BGP-4
RFC2385(1998 年 8 月)	Protection of BGP Sessions via the TCP MD5 Signature Option

規格番号 (発行年月)	規格名
RFC4893(2007 年 3 月)	BGP Support for Four-octet AS Number Space
RFC5396(2008 年 12 月)	Textual Representation of Autonomous System (AS) Numbers
draft-ietf-idr-restart-10.txt (2004 年 6 月)	Graceful Restart Mechanism for BGP
draft-ietf-idr-bgp-ext-communities-09.txt (2005 年 7 月)	BGP Extended Communities Attribute
RFC2858(2000 年 6 月)	Multiprotocol Extensions for BGP-4
RFC3107(2001 年 5 月)	Carrying Label Information in BGP-4
draft-ietf-l3vpn-rfc2547bis-03.txt (2004 年 10 月)	BGP/MPLS IP VPNs

付録 A.6　IS-IS【OP-ISIS】

表 A-10　IS-IS の準拠規格および勧告

規格番号	規格名
ISO 9542:1988	Information processing systems - Telecommunications and information exchange between systems - End system to Intermediate system routing exchange protocol for use in conjunction with the Protocol for providing the connectionless-mode network service (ISO 8473)
ISO/IEC 10589:1992	Information technology - Telecommunications and information exchange between system - Intermediate system to Intermediate system intra-domain routing information exchange protocol for use in conjunction with the protocol for providing the connectionless-mode Network Service (ISO 8473)
RFC1195(1990 年 12 月)	Use of OSI IS-IS for Routing in TCP/IP and Dual Environments
RFC2763(2000 年 2 月)	Dynamic Hostname Exchange Mechanism for IS-IS
RFC2966(2000 年 10 月)	Domain-wide Prefix Distribution with Two-Level IS-IS
RFC3277(2002 年 4 月)	Intermediate System to Intermediate System (IS-IS) Transient Blackhole Avoidance
RFC3373(2002 年 9 月)	Three-Way Handshake for IS-IS Point-to-Point Adjacencies
RFC3567(2003 年 7 月)	Intermediate System to Intermediate System (IS-IS) Cryptographic Authentication
RFC3784(2004 年 6 月)	Intermediate System to Intermediate System (IS-IS) Extensions for Traffic Engineering (TE)
RFC3847(2004 年 7 月)	Restart Signaling for Intermediate System to Intermediate System (IS-IS)
draft-ietf-isis-ipv6-06.txt (2005 年 10 月)	Routing IPv6 with IS-IS

付録 A.7　BFD【OP-BFD】

表 A-11　BFD の準拠規格および勧告

規格番号 (発行年月)	規格名
draft-ietf-bfd-mib-02.txt (2005 年 6 月)	Bidirectional Forwarding Detection Management Information Base

規格番号 (発行年月)	規格名
draft-ietf-bfd-base-05.txt (2006 年 6 月)	Bidirectional Forwarding Detection
draft-ietf-bfd-v4v6-1hop-05.txt (2006 年 6 月)	BFD for IPv4 and IPv6 (Single Hop)
draft-ietf-bfd-generic-02.txt (2006 年 6 月)	Generic Application of BFD

付録 A.8　IPv4 マルチキャスト【OP-MLT】

表 A-12　IP マルチキャストの準拠規格および勧告

規格番号 (発行年月)	規格名
RFC2236	Internet Group Management Protocol,Version2
draft-ietf-idmr-dvmrp-v3-06.txt (1998 年 3 月)	Distance Vector Multicast Routing Protocol
draft-ietf-pim-v2-dm-03.txt (1999 年 6 月)	Protocol Independent Multicast Version2 Dense Mode Specification
RFC2362	Protocol Independent Multicast-Sparse Mode (PIM-SM) : Protocol Specification
draft-ietf-pim-sm-v2-new-05.txt (2002 年 3 月) ※ 1	Protocol Independent Multicast-Sparse Mode (PIM-SM) : Protocol Specification (Revised)
RFC2932	IPv4 Multicast Routing MIB
RFC2933	Internet Group Management Protocol MIB
RFC2934	Protocol Independent Multicast MIB for IPv4
RFC3376	Internet Group Management Protocol, Version 3
RFC4601(2006 年 8 月) ※ 2	Protocol Independent Multicast-Sparse Mode (PIM-SM) : Protocol Specification (Revised)
draft-ietf-pim-sm-bsr-07.txt ※ 2	Bootstrap Router (BSR) Mechanism for PIM

注※ 1　この規格は PIM-SSM 関連部だけ準拠しています。

注※ 2　この規格は PIM-Hello オプションの Generation ID と DR Priority 関連部だけ準拠しています。

付録 A.9　IPv6 ネットワーク

表 A-13　IPv6 ネットワークの準拠規格および勧告

規格番号 (発行年月)	規格名
RFC2373(1998 年 7 月)	IP Version 6 Addressing Architecture
RFC2460(1998 年 12 月)	Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
RFC2461(1998 年 12 月)	Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6)
RFC2462(1998 年 12 月)	IPv6 Stateless Address Autoconfiguration
RFC2463(1998 年 12 月)	Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification
RFC2473(1998 年 12 月)	Generic Packet Tunneling in IPv6 Specification
RFC2710(1999 年 10 月)	Multicast Listener Discovery for IPv6

規格番号 (発行年月)	規格名
RFC3056(2001 年 2 月)	Connectioin of IPv6 Domains via IPv4 Clouds
draft-ietf-ipv6-deprecate-rh0-01.txt (2007 年 6 月)	Deprecation of Type 0 Routing Headers in IPv6

表 A-14　IPv6 DHCP サーバ機能の準拠規格および勧告

規格番号 (発行年月)	規格名
RFC3315(2003 年 7 月)	Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6 (DHCPv6)
RFC3633(2003 年 12 月)	IPv6 Prefix Options for Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) version 6
RFC3646(2003 年 12 月)	DNS Configuration Options for DHCPv6
RFC4075(2005 年 3 月)	Simple Network Time Protocol (SNTP) Configuration Option for DHCPv6
RFC3319(2003 年 7 月)	Dynamic Host Configuration Protocol (DHCPv6) Options for Session Initiation Protocol (SIP) Servers
RFC3736(2004 年 4 月)	Stateless Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Service for IPv6

付録 A.10　RIPng/OSPFv3

表 A-15　RIPng/OSPFv3 の準拠規格および勧告

規格番号 (発行年月)	規格名
RFC2080(1997 年 1 月)	RIPng for IPv6
RFC2740(1999 年 12 月)	OSPF for IPv6
RFC3623(2003 年 11 月)	Graceful OSPF Restart
draft-kompella-ospf-opaquev2-00.txt (2002 年 10 月)	OSPFv2 Opaque LSAs in OSPFv3
RFC3137(2001 年 6 月)	OSPF Stub Router Advertisement
RFC5309(2008 年 10 月)	Point-to-Point Operation over LAN in Link State Routing Protocols

付録 A.11　BGP4+【OP-BGP】

表 A-16　BGP4+ の準拠規格および勧告

規格番号 (発行年月)	規格名
RFC1771(1995 年 3 月)	A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)
RFC2545(1999 年 3 月)	Use of BGP-4 Multiprotocol Extensions for IPv6 Inter-Domain Routing
RFC2858(2000 年 6 月)	Multiprotocol Extensions for BGP-4
RFC2842(2000 年 5 月)	Capabilities Advertisement with BGP-4
RFC2796(2000 年 4 月)	BGP Route Reflection An alternative to full mesh IBGP
RFC1965(1996 年 6 月)	Autonomous System Confederation for BGP
RFC2918(2000 年 9 月)	Route Refresh Capability for BGP-4
RFC1997(1996 年 8 月)	BGP Communities Attribute

規格番号 (発行年月)	規格名
RFC2385(1998 年 8 月)	Protection of BGP Sessions via the TCP MD5 Signature Option
RFC4893(2007 年 3 月)	BGP Support for Four-octet AS Number Space
RFC5396(2008 年 12 月)	Textual Representation of Autonomous System (AS) Numbers
draft-ietf-idr-restart-10.txt (2004 年 6 月)	Graceful Restart Mechanism for BGP

付録 A.12　IPv6 マルチキャスト【OP-MLT】

表 A-17　IPv6 マルチキャストの準拠規格および勧告

規格番号 (発行年月)	規格名
RFC2710(1999 年 10 月)	Multicast Listener Discovery (MLD) for IPv6
RFC2362(1998 年 6 月)	Protocol Independent Multicast-Sparse Mode (PIM-SM): Protocol Specification
draft-ietf-pim-sm-v2-new-03.txt (2001 年 7 月) ※ 1	Protocol Independent Multicast-Sparse Mode (PIM-SM): Protocol Specification (Revised)
draft-ietf-pim-sm-v2-new-05.txt (2002 年 3 月) ※ 2	Protocol Independent Multicast-Sparse Mode (PIM-SM): Protocol Specification (Revised)
RFC3810(2004 年 6 月)	Multicast Listener Discovery Version 2 (MLDv2) for IPv6
RFC4601(2006 年 8 月) ※ 3	Protocol Independent Multicast-Sparse Mode (PIM-SM): Protocol Specification (Revised)
draft-ietf-pim-sm-bsr-07.txt ※ 3	Bootstrap Router (BSR) Mechanism for PIM

注※ 1　この規格は IPv6 関連部だけ準拠しています。

注※ 2　この規格は PIM-SSM だけ準拠しています。

注※ 3　この規格は PIM-Hello オプションの Generation ID 関連部だけ準拠しています。

付録 A.13　MPLS【OP-MPLS】

表 A-18　MPLS の準拠規格および勧告

規格番号 (発行年月)	規格名
RFC3031(2001 年 1 月)	Multiprotocol Label Switching Architecture
RFC3032(2001 年 1 月)	MPLS Label Stack Encoding
RFC3215(2002 年 1 月)	LDP State Machine
RFC3036(2001 年 1 月)	LDP Specification
RFC3270(2002 年 5 月)	MPLS Support of Differentiated Services
RFC3443(2003 年 1 月)	Time To Live (TTL) Processing in Multiprotocol Label Switching (MPLS) Networks
draft-ietf-mpls-ldp-mib-07.txt (2000 年 8 月)	Definitions of Managed Objects for the Multiprotocol Label Switching, Label Distribution Protocol (LDP)
draft-ietf-l3vpn-rfc2547bis-03.txt (2004 年 10 月)	BGP/MPLS IP VPNs
draft-ietf-mpls-icmp-03.txt (2005 年 8 月)	ICMP Extensions for MPLS

規格番号（発行年月）	規格名
RFC2858(2000 年 6 月）	Multiprotocol Extensions for BGP-4
RFC3107(2001 年 5 月）	Carrying Label Information in BGP-4
draft-ietf-idr-bgp-ext-communities-09.txt (2005 年 7 月）	BGP Extended Communities Attribute
draft-ietf-pwe3-ethernet-encap-10.txt (2005 年 6 月）	Encapsulation Methods for Transport of Ethernet Frames Over MPLS Networks
draft-ietf-pwe3-control-protocol-17.txt (2005 年 6 月）	Pseudowire Setup and Maintenance using the Label Distribution Protocol
draft-ietf-pwe3-iana-allocation-11.txt (2005 年 6 月）	IANA Allocations for pseudo Wire Edge to Edge Emulation (PWE3)
draft-ietf-mpls-lsp-ping-09.txt (2005 年 5 月）	Detecting MPLS Data Plane Failures

付録 A.14　Diff-serv

表 A-19　Diff-serv の準拠規格および勧告

規格番号（発行年月）	規格名
RFC2474(1998 年 12 月）	Definition of the Differentiated Services Field(DS Field) in the IPv4 and IPv6 Headers
RFC2475(1998 年 12 月）	An Architecture for Differentiated Services
RFC2597(1999 年 6 月）	Assured Forwarding PHB Group
RFC2598(1999 年 6 月）	An Expedited Forwarding PHB

付録 A.15　VRRP

表 A-20　VRRP の準拠規格および勧告

規格番号（発行年月）	規格名
RFC2338(1998 年 4 月）	Virtual Router Redundancy Protocol
draft-ietf-vrrp-ipv6-spec-02.txt (2002 年 2 月）	Virtual Router Redundancy Protocol for IPv6
draft-ietf-vrrp-ipv6-spec-07.txt (2004 年 10 月）	Virtual Router Redundancy Protocol for IPv6
RFC3768(2004 年 4 月）	Virtual Router Redundancy Protocol
draft-ietf-vrrp-unified-mib-04.txt (2005 年 9 月）	Definitions of Managed Objects for the VRRP over IPv4 and IPv6

付録 A.16　IEEE802.3ah/UDLD

表 A-21　IEEE802.3ah/UDLD の準拠規格および勧告

規格番号 (発行年月)	規格名
IEEE802.3ah(2004 年 9 月)	Part 3: Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD) Access Method and Physical Layer Specifications Amendment: Media Access Control Parameters, Physical Layers, and Management Parameters for Subscriber Access Networks

付録 A.17　SNMP

表 A-22　SNMP の準拠規格および勧告

規格番号 (発行年月)	規格名
RFC1155(1990 年 5 月)	Structure and Identification of Management Information for TCP/IP-based Internets
RFC1157(1990 年 5 月)	A Simple Network Management Protocol (SNMP)
RFC1213(1991 年 3 月)	Management Information Base for Network Management of TCP/IP-based internets: MIB-II
RFC1354(1992 年 7 月)	IP Forwarding Table MIB
RFC1471(1993 年 6 月)	The Definitions of Managed Objects for the Link Control Protocol of the Point-to-Point Protocol
RFC1473(1993 年 6 月)	The Definitions of Managed Objects for the IP Network Control Protocol of the Point-to-Point Protocol
RFC1474(1993 年 6 月)	The Definitions of Managed Objects for the Bridge Network Control Protocol of the Point-to-Point Protocol
RFC1643(1994 年 7 月)	Definitions of Managed Objects for the Ethernet-like Interface Types
RFC1657(1994 年 7 月)	Definitions of Managed Objects for the Fourth Version of the Border Gateway Protocol (BGP-4) using SMIv2
RFC1757(1995 年 2 月)	Remote Network Monitoring Management Information Base
RFC1850(1995 年 11 月)	OSPF Version2 Management Information Base
RFC1901(1996 年 1 月)	Introduction to Community-based SNMPv2
RFC1902(1996 年 1 月)	Structure of Management Information for Version 2 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv2)
RFC1903(1996 年 1 月)	Textual Conventions for Version 2 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv2)
RFC1904(1996 年 1 月)	Conformance Statements for Version 2 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv2)
RFC1905(1996 年 1 月)	Protocol Operations for Version 2 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv2)
RFC1906(1996 年 1 月)	Transport Mappings for Version 2 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv2)
RFC1907(1996 年 1 月)	Management Information Base for Version 2 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv2)
RFC1908(1996 年 1 月)	Coexistence between Version 1 and Version 2 of the Internet-standard Network Management Framework
RFC2233(1997 年 11 月)	The Interfaces Group MIB using SMIv2

規格番号 (発行年月)	規格名
RFC2452(1998 年 12 月)	IP Version 6 Management Information Base for the Transmission Control Protocol
RFC2454(1998 年 12 月)	IP Version 6 Management Information Base for the User Datagram Protocol
RFC2465(1998 年 12 月)	Management Information Base for IP Version 6: Textual Conventions and General Group
RFC2466(1998 年 12 月)	Management Information Base for IP Version 6: ICMPv6 Group
RFC2578(1999 年 4 月)	Structure of Management Information Version 2 (SMIv2)
RFC2579(1999 年 4 月)	Textual Conventions for SMIv2
RFC2580(1999 年 4 月)	Conformance Statements for SMIv2
RFC2787(2000 年 3 月)	Definitions of Managed Objects for the Virtual Router Redundancy Protocol
RFC2932(2000 年 10 月)	IPv4 Multicast Routing MIB
RFC2933(2000 年 10 月)	Internet Group Management Protocol MIB
RFC2934(2000 年 10 月)	Protocol independent Multicast MIB for IPv4
RFC3410(2002 年 12 月)	Introduction and Applicability Statements for Internet Standard Management Framework
RFC3411(2002 年 12 月)	An Architecture for Describing Simple Network Management Protocol (SNMP) Management Frameworks
RFC3412(2002 年 12 月)	Message Processing and Dispatching for the Simple Network Management Protocol (SNMP)
RFC3413(2002 年 12 月)	Simple Network Management Protocol (SNMP) Applications
RFC3414(2002 年 12 月)	User-based Security Model (USM) for version 3 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv3)
RFC3415(2002 年 12 月)	View-based Access Control Model (VACM) for the Simple Network Management Protocol (SNMP)
RFC3416(2002 年 12 月)	Version 2 of the Protocol Operations for the Simple Network Management Protocol (SNMP)
RFC3417(2002 年 12 月)	Transport Mappings for the Simple Network Management Protocol (SNMP)
RFC3418(2002 年 12 月)	Management Information Base (MIB) for the Simple Network Management Protocol (SNMP)
RFC3584(2003 年 8 月)	Coexistence between Version 1, Version 2, and Version 3 of the Internet-standard Network Management Framework

付録 A.18　sFlow

表 A-23　sFlow の準拠規格および勧告

規格番号 (発行年月)	規格名
RFC3176(2001 年 9 月)	InMon Corporation's sFlow: A Method for Monitoring Traffic in Switched and Routed Networks

付録 A.19　NetFlow【OP-ADV】

表 A-24　NetFlow の準拠規格および勧告

規格番号 (発行年月)	規格名
RFC3954(2004 年 10 月)	Cisco Systems NetFlow Services Export Version 9

付録 A.20　LLDP

表 A-25　LLDP の準拠規格および勧告

規格番号 (発行年月)	規格名
IEEE802.1AB/D6.0(2003 年 10 月)	Draft Standard for Local and Metropolitan Networks: Station and Media Access Control - Connectivity Discovery

付録 A.21　RADIUS/TACACS+/TELNET/FTP

表 A-26　RADIUS/TACACS+ の準拠する規格および勧告

規格番号 (発行年月)	規格名
RFC2865(2000 年 6 月)	Remote Authentication Dial In User Service(RADIUS)
RFC2866(2000 年 6 月)	RADIUS Accounting
draft-grant-tacacs-02.txt (1997 年 1 月)	The TACACS+ Protocol Version 1.78

表 A-27　TELNET/FTP の準拠する規格および勧告

規格番号 (発行年月)	規格名
RFC854(1983 年 5 月)	TELNET PROTOCOL SPECIFICATION
RFC855(1983 年 5 月)	TELNET OPTION SPECIFICATIONS
RFC959(1985 年 10 月)	FILE TRANSFER PROTOCOL (FTP)

付録 A.22　SYSLOG

表 A-28　SYSLOG の準拠する規格および勧告

規格番号 (発行年月)	規格名
RFC3164(2001 年 8 月)	The BSD syslog Protocol

付録 A.23　NTP

表 A-29　NTP の準拠する規格および勧告

規格番号 (発行年月)	規格名
RFC1305(1992 年 3 月)	Network Time Protocol (Version 3)

付録 B　謝辞 (Acknowledgments)

[GateD]

Copyright notice:
(C) 1995, 1996, 1997, 1998 The Regents of the University of Michigan
All rights reserved.

Gate Daemon was originated and developed through release 3.0 by Cornell University and its collaborators.

GateD Release 9.3.3
Copyright (C) 2003 NextHop Technologies, Inc.
All rights reserved.
Copyright (C) 2001 by NextHop Technologies, Inc. and its licensors.
All rights reserved.

Except as stated herein, none of the software and accompanying documentation "materials") provided by NextHop may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including, but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of NextHop. All copyright and other proprietary notices contained within NextHop materials must be retained unless otherwise stated. Permission terminates automatically if any of these terms or conditions is breached. Upon termination, all applicable NextHop materials must be immediately destroyed. Any unauthorized use of any NextHop materials may violate copyright laws, trademark laws, the laws of privacy and publicity, and communications regulations and statutes.

Notice: Acceptance of Terms of Use Use of NextHop material is subject to certain Terms of Use, which constitute a legal agreement between you and NextHop. By using this material, you acknowledge that you have read, understood, and agree to be bound by the Terms of Use. Please review the Terms of Use. A copy of NextHop's Terms of Use is available upon request or on the web at http://www.nexthop.com. If you do not agree to the terms, do not use these materials.

Restricted Rights Legend

This software and any associated documentation are provided with RESTRICTED RIGHTS. The Government's rights to use, modify, reproduce, release, perform, display or disclose are restricted by paragraph (b)(3) of the Rights in Noncommercial Computer Software and Noncommercial Computer Software Documentation clause at DFAR 252.227-7014 (Jun 95), and the other restrictions and terms in paragraph (g)(3)(i) of Rights in Data-General clause at FAR 52.227-14, Alternative III (Jun 87) and paragraph (c)(2) of the Commercial Computer Software-Restricted Rights clause at FAR 52.227-19 (Jun 87), contained in the above identified contract. Any reproduction of computer software or portions thereof marked with this legend must also reproduce the markings. Any person, other than the Government, who has been provided access to such software must promptly identify the Contractor. The Contractor/Licensor is NextHop Technologies, Inc. located at 517 West William Street, Ann Arbor, MI 48103.

[SNMP]

****

Copyright 1988-1996 by Carnegie Mellon University
All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of CMU not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission.

CMU DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL CMU BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

****

Some of this software has been modified by BBN Corporation and is a derivative of software developed by Carnegie Mellon University. Use of the software remains subject to the original conditions set forth above.

****

Some of this software is Copyright 1989 by TGV, Incorporated but subject to the original conditions set forth above.

****

Some of this software is Copyright (C) 1983,1988 Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that this notice is preserved and that due credit is given to the University of California at Berkeley. The name of the University may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. This software is provided "as is" without express or implied warranty.

****

* Primary Author:
Steve Waldbusser

* Additional Contributors:
Erik Schoenfelder (schoenfr@ibr.cs.tu-bs.de): additions, fixes and enhancements for Linux by 1994/1995.
David Waitzman: Reorganization in 1996.

Wes Hardaker <hardaker@ece.ucdavis.edu>: Some bug fixes in his UC Davis CMU SNMP distribution were adopted by David Waitzman

David Thaler <thalerd@eecs.umich.edu>: Some of the code for making the agent embeddable into another application were adopted by David Waitzman

Many more over the years...

[BSDI Internet Server]

BERKELEY SOFTWARE DESIGN, INC.

Copyright (C) 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 Berkeley Software Design, Inc.
This product includes BSDI Internet Server developed by Berkeley Software Design, Inc.

THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

All of the documentation and software included in the 4.4BSD and 4.4BSD-Lite Releases is copyrighted by The Regents of the University of California.

Copyright 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994
The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in thedocumentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The Institute of Electrical and Electronics Engineers and the American National Standards Committee X3, on Information Processing Systems have given us permission to reprint portions of their documentation.

In the following statement, the phrase "this text" refers to portions of the system documentation.

Portions of this text are reprinted and reproduced in electronic form in the second BSD Networking Software Release, from IEEE Std 1003.1-1988, IEEE Standard Portable Operating System Interface for Computer Environments (POSIX), copyright C 1988 by the Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. In the event of any discrepancy between these versions and the original IEEE Standard, the original IEEE Standard is the referee document.

In the following statement, the phrase "This material" refers to portions of the system documentation.

This material is reproduced with permission from American National Standards Committee X3, on Information Processing Systems. Computer and Business Equipment Manufacturers Association (CBEMA), 311 First St., NW, Suite 500, Washington, DC 20001-2178. The developmental work of Programming Language C was completed by the X3J11 Technical Committee.

The views and conclusions contained in the software and documentation are those of the authors and should not be interpreted as representing official policies, either expressed or implied, of the Regents of the University of California.

Contributors
Sun Microsystems, Inc.
Keith Muller
Mark Nudelman
Jan-Simon Pendry

AT&T (DAVID M. GAY)

Copyright (C) 1991 by AT&T.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose without fee is hereby granted, provided that this entire notice is included in all copies of any software which is or includes a copy or modification of this software and in all copies of the supporting documentation for such software.

THIS SOFTWARE IS BEING PROVIDED "AS IS", WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY. IN PARTICULAR, NEITHER THE AUTHOR NOR AT&T MAKES ANY REPRESENTATION OR WARRANTY OF ANY KIND CONCERNING THE MERCHANTABILITY OF THIS SOFTWARE OR ITS FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE.

INFO-ZIP GROUP

This product includes Info-ZIP's software which is used for a part of the boot program. Info-ZIP's software (ZIP, UnZip and related utilities) is free and can be obtained as source code or executables from various bulletin board services and anonymous-ftp sites, including CompuServe's IBMPRO forum and ftp.uu.net:/pub/archiving/zip/*.

INTERNET SYSTEMS CONSORTIUM

Copyright (C) 2004 by Internet Systems Consortium, Inc. ("ISC")
Copyright (C) 1995-2003 by Internet Software Consortium

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND ISC DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL ISC BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

SIGMASOFT, TH. LOCKERT

Copyright (C) 1994 SigmaSoft, Th. Lockert <tholo@sigmasoft.com>
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

SUN MICROSYSTEMS, INC.

Copyright (C) 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1993 Sun Microsystems, Inc.

Sun RPC is a product of Sun Microsystems, Inc. and is provided for unrestricted use provided that this legend is included on all tape media and as a part of the software program in whole or part. Users may copy or modify Sun RPC without charge, but are not authorized to license or distribute it to anyone else except as part of a product or program developed by the user.

SUN RPC IS PROVIDED AS IS WITH NO WARRANTIES OF ANY KIND INCLUDING THE WARRANTIES OF DESIGN, MERCHANTIBILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE OR TRADE PRACTICE.

Sun RPC is provided with no support and without any obligation on the part of Sun Microsystems, Inc. to assist in its use, correction, modification or enhancement.

SUN MICROSYSTEMS, INC. SHALL HAVE NO LIABILITY WITH RESPECT TO THE INFRINGEMENT OF COPYRIGHTS, TRADE SECRETS OR ANY PATENTS BY SUN RPC OR ANY PART THEREOF.

In no event will Sun Microsystems, Inc. be liable for any lost revenue or profits or other special, indirect and consequential damages, even if Sun has been advised of the possibility of such damages.

Sun Microsystems, Inc.
2550 Garcia Avenue
Mountain View, California 94043

UNIVERSITY OF TORONTO

Copyright (C) 1986 by University of Toronto.

Written by Henry Spencer. Not derived from licensed software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose on any computer system, and to redistribute it freely,
subject to the following restrictions:

1. The author is not responsible for the consequences of use of this software, no matter how awful, even if they arise from defects in it.
2. The origin of this software must not be misrepresented, either by explicit claim or by omission.
3. Altered versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.

WASHINGTON UNIVERSITY IN SAINT LOUIS

Copyright (C) 1993, 1994 Washington University in Saint Louis
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the Washington University in Saint Louis and its contributors. 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY WASHINGTON UNIVERSITY AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL WASHINGTON UNIVERSITY OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

WILDBOAR

Portions or all of this file are Copyright (C) 1994,1995,1996
Yoichi Shinoda, Yoshitaka Tokugawa, WIDE Project, Wildboar Project and Foretune. All rights reserved.

This code has been contributed to Berkeley Software Design, Inc. by the Wildboar Project and its contributors.

The Berkeley Software Design Inc. software License Agreement specifies the terms and conditions for redistribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE WILDBOAR PROJECT AND CONTRIBUTORS "AS IS"

AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE WILDBOAR PROJECT OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

MARTIN BIRGMEIER

Copyright (C) 1993 Martin Birgmeier
All rights reserved.

You may redistribute unmodified or modified versions of this source code provided that the above copyright notice and this and the following conditions are retained.

This software is provided "as is", and comes with no warranties of any kind. I shall in no event be liable for anything that happens to anyone/anything when using this software.

CHRISTOPHER G. DEMETRIOU

Copyright (C) 1993, 1994 Christopher G. Demetriou
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by Christopher G. Demetriou.
4. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

DAVID HOVEMEYER

Copyright (C) 1995 David Hovemeyer <daveho@infocom.com>

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE DEVELOPERS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE DEVELOPERS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

FRANK VAN DER LINDEN

Copyright (C) 1995 Frank van der Linden
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed for the NetBSD Project by Frank van der Linden
4. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

THEO DE RAADT

Copyright (C) 1992/3 Theo de Raadt <deraadt@fsa.ca>
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

HENRY SPENCER

Copyright 1992, 1993, 1994 Henry Spencer. All rights reserved.
This software is not subject to any license of the American Telephone and Telegraph Company or of the Regents of the University of California.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose on any computer system, and to alter it and redistribute it, subject to the following restrictions:

1. The author is not responsible for the consequences of use of this software, no matter how awful, even if they arise from flaws in it.
2. The origin of this software must not be misrepresented, either by explicit claim or by omission. Since few users ever read sources, credits must appear in the documentation.
3. Altered versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software. Since few users ever read sources, credits must appear in the documentation.
4. This notice may not be removed or altered.

[diff, grep]

Copyright (C) 1988, 1989, 1992, 1993, 1994 Free Software Foundation, Inc.

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.

[less]

Copyright (C) 1984,1985,1989,1994,1995,1996 Mark Nudelman
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

[tcpd]

Copyright 1995 by Wietse Venema. All rights reserved. Some individual files may be covered by other copyrights.

This material was originally written and compiled by Wietse Venema at Eindhoven University of Technology, The Netherlands, in 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 and 1995.

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that this entire copyright notice is duplicated in all such copies.

This software is provided "as is" and without any expressed or implied warranties, including, without limitation, the implied warranties of merchantibility and fitness for any particular purpose.

[tcpdump]

License: BSD

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The names of the authors may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

[libpcap]

License: BSD

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The names of the authors may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

[traceroute]

Copyright (C) 1988, 1989, 1991, 1994, 1995, 1996
The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that: (1) source code distributions retain the above copyright notice and this paragraph in its entirety, (2) distributions including binary code include the above copyright notice and this paragraph in its entirety in the documentation or other materials provided with the distribution, and (3) all advertising materials mentioning features or use of this software display the following acknowledgement: "This product includes software developed by the University of California, Lawrence Berkeley Laboratory and its contributors." Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

[zlib]

Copyright notice:

(C) 1995-1996 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being

the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Jean-loup Gailly　　Mark Adler
gzip@prep.ai.mit.edu　madler@alumni.caltech.edu

If you use the zlib library in a product, we would appreciate *not* receiving lengthy legal documents to sign. The sources are provided for free but without warranty of any kind. The library has been entirely written by Jean-loup Gailly and Mark Adler; it does not include third-party code.

If you redistribute modified sources, we would appreciate that you include in the file ChangeLog history information documenting your changes.

[Apache HTTP server]

Copyright (C) 2000 The Apache Software Foundation. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must include the following acknowledgment: "This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/)."
Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself, if and wherever such third-party acknowledgments normally appear.
4. The names "Apache" and "Apache Software Foundation" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact apache@apache.org.
5. Products derived from this software may not be called "Apache", nor may "Apache" appear in their name, without prior written permission of the Apache Software Foundation.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

[Xntp Program]

The following copyright notice applies to all files collectively called the Network Time Protocol Version 4 Distribution. Unless specifically declared otherwise in an individual file, this notice applies as if the text was explicitly included in the file.

Copyright (C) David L. Mills 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both the copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name University of Delaware not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. The University of Delaware makes no representations about the suitability this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

[MD5 Program]

Adapted from the RSA Data Security, Inc.
MD5 Message-Digest Algorithm.

[pimdd]

Copyright (C) 1998 by the University of Oregon.
All rights reserved.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation in source and binary forms for lawful purposes and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both the copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that any documentation, advertising materials, and other materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed by the University of Oregon. The name of the University of Oregon may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THE UNIVERSITY OF OREGON DOES NOT MAKE ANY REPRESENTATIONS ABOUT THE SUITABILITY OF THIS SOFTWARE FOR ANY PURPOSE. THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE, AND NON-INFRINGEMENT.

IN NO EVENT SHALL UO, OR ANY OTHER CONTRIBUTOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN CONTRACT, TORT, OR OTHER FORM OF ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH, THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Other copyrights might apply to parts of this software and are so noted when applicable.

Questions concerning this software should be directed to Kurt Windisch (kurtw@antc.uoregon.edu)

$Id: LICENSE,v 1.2 1998/05/29 21:58:19 kurtw Exp $

Part of this program has been derived from PIM sparse-mode pimd. The pimd program is covered by the license in the accompanying file named "LICENSE.pimd".

The pimd program is COPYRIGHT 1998 by University of Southern California.

Part of this program has been derived from mrouted. The mrouted program is covered by the license in the accompanying file named "LICENSE.mrouted".

The mrouted program is COPYRIGHT 1989 by The Board of Trustees of Leland Stanford Junior University.

[mrouted]

The mrouted program is covered by the following license. Use of the mrouted program represents acceptance of these terms and conditions.

1. STANFORD grants to LICENSEE a nonexclusive and nontransferable license to use, copy and modify the computer software "mrouted" (hereinafter called the "Program"), upon the terms and conditions hereinafter set out and until Licensee discontinues use of the Licensed Program.

2. LICENSEE acknowledges that the Program is a research tool still in the development state, that it is being supplied "as is," without any accompanying services from STANFORD, and that this license is entered into in order to encourage scientific collaboration aimed at further development and application of the Program.

3. LICENSEE may copy the Program and may sublicense others to use object code copies of the Program or any derivative version of the Program. All copies must contain all copyright and other proprietary notices found in the Program as provided by STANFORD. Title to copyright to the Program remains with STANFORD.

4. LICENSEE may create derivative versions of the Program. LICENSEE hereby grants STANFORD a royalty-free license to use, copy, modify, distribute and sublicense any such derivative works. At the time LICENSEE provides a copy of a derivative version of the Program to a third party, LICENSEE shall provide STANFORD with one copy of the source code of the derivative version at no charge to STANFORD.

5. STANFORD MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. By way of example, but not limitation, STANFORD MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OR THAT THE USE OF THE LICENSED PROGRAM WILL NOT INFRINGE ANY PATENTS, COPYRIGHTS, TRADEMARKS OR OTHER RIGHTS. STANFORD shall not be held liable for any liability nor for any direct, indirect or consequential damages with respect to any claim by LICENSEE or any third party on account of or arising from this Agreement or use of the Program.

6. This agreement shall be construed, interpreted and applied in accordance with the State of California and any legal action arising out of this Agreement or use of the Program shall be filed in a court in the State of California.

7. Nothing in this Agreement shall be construed as conferring rights to use in advertising, publicity or otherwise any trademark or the name of ``Stanford".

The mrouted program is COPYRIGHT 1989 by The Board of Trustees of Leland Stanford Junior University.

[PIM sparse-mode pimd]

Copyright (C) 1998 by the University of Southern California.
All rights reserved.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation in source and binary forms for lawful purposes and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both the copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that any documentation, advertising materials, and other materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed by the University of Southern California and/or Information Sciences Institute. The name of the University of Southern California may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THE UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA DOES NOT MAKE ANY REPRESENTATIONS ABOUT THE SUITABILITY OF THIS SOFTWARE FOR ANY PURPOSE. THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE, AND NON-INFRINGEMENT.

IN NO EVENT SHALL USC, OR ANY OTHER CONTRIBUTOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN CONTRACT, TORT, OR OTHER FORM OF ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH, THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Other copyrights might apply to parts of this software and are so noted when applicable.

Questions concerning this software should be directed to Pavlin Ivanov Radoslavov (pavlin@catarina.usc.edu)

$Id: LICENSE.pimd,v 1.1 1998/05/29 21:58:20 kurtw Exp $

Part of this program has been derived from mrouted.
The mrouted program is covered by the license in the accompanying file named "LICENSE.mrouted".

The mrouted program is COPYRIGHT 1989 by The Board of Trustees of Leland Stanford Junior University.

[LTCS (Label Traffic Control System)]

Copyright (C) 1999 Harris and Jefferies Inc. All rights reserved.
Copyright (C) 2000-2002 NetPlane Systems Inc. All rights reserved.
Copyright (C) 2000-2005 Motorola Computer Group. All rights reserved.

[KAME IPv6 STACK]

Copyright (C) 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 and 2000 WIDE Project.All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of the project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE PROJECT AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE PROJECT OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

[CRUNCH]

Copyright (C) 1994 University of Maryland
All Rights Reserved.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of U.M. not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. U.M. makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

U.M. DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL U.M.BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

[RADIUS]

Copyright 1992 Livingston Enterprises, Inc.
Livingston Enterprises, Inc. 6920 Koll Center Parkway Pleasanton, CA 94566

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose and without fee is hereby granted, provided that this copyright and permission notice appear on all copies and supporting documentation, the name of Livingston Enterprises, Inc. not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the program without specific prior permission, and notice be given in supporting documentation that copying and distribution is by permission of Livingston Enterprises, Inc. Livingston Enterprises, Inc. makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

[totd]

WIDE

Copyright (C) 1998 WIDE Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
This product includes software developed by WIDE Project and and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE PROJECT AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE PROJECT OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

University of Tromso

Copyright (C) 1999,2000,2001,2002 University of Tromso, Norway. All rights reserved.

Author: Feike W. Dillema, The Pasta Lab, Institutt for Informatikk University of Tromso, Norway

Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation is hereby granted, provided that both the copyright notice and this permission notice appear in all copies of the software, derivative works or modified versions, and any portions thereof, and that both notices appear in supporting documentation.
THE UNIVERSITY OF TROMSO ALLOWS FREE USE OF THIS SOFTWARE IN ITS "AS IS" CONDITION. THE UNIVERSITY OF TROMSO DISCLAIMS ANY LIABILITY OF ANY KIND FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE USE OF THIS SOFTWARE.
The author requests users of this software to send back any improvements or extensions that they make and grant him and/or the University the rights to redistribute these changes without restrictions.

Invenia Innovation A.S.

Copyright (C) Invenia Innovation A.S., Norway. All rights reserved.

Author: Feike W. Dillema, Invenia Innovation A.S., Norway.

Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation is hereby granted, provided that both the copyright notice and this permission notice appear in all copies of the software, derivative works or modified versions, and any portions thereof, and that both notices

appear in supporting documentation.
INVENIA INNOVATION A.S. ALLOWS FREE USE OF THIS SOFTWARE IN ITS "AS IS" CONDITION. INVENIA INNOVATION A.S. DISCLAIMS ANY LIABILITY OF ANY KIND FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE USE OF THIS SOFTWARE.
The author requests users of this software to send back any improvements or extensions that they make and grant him and/or the Invenia Innovation the rights to redistribute these changes without restrictions.

Todd C. Miller

Copyright (C) 1998 Todd C. Miller <Todd.Miller@courtesan.com> All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

[libtacplus]

Copyright (C) 1998, 2001, 2002, Juniper Networks, Inc.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,

STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

[tftp]

Copyright (C) 1983, 1993
The Regents of the University of California. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

[libfetch]

Copyright (C) 1998 Dag-Erling Coïdan Smørgrav

All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in this position and unchanged.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN

NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

[iides]

Internet Initiative Japan Inc.
Copyright (c) 1996 Internet Initiative Japan Inc.
All rights reserved.

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistribution with functional modification must include prominent notice stating how and when and by whom it is modified.
3. Redistributions in binary form have to be along with the source code or documentation which include above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
4. All commercial advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
This product includes software developed by Internet Initiative Japan Inc.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.

[Net-SNMP]

CMU/UCD

Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University

Derivative Work - 1996, 1998-2000
Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of CMU and The Regents of the University of California not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific written permission.

CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH

THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Networks Associates Technology, Inc

Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc
All rights reserved.

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Cambridge Broadband Ltd.

Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.
All rights reserved.

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL

DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Sun Microsystems, Inc.

Copyright (c) 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara,
California 95054, U.S.A. All rights reserved.
Use is subject to license terms below.

This distribution may include materials developed by third parties.

Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Sparta, Inc

Copyright (c) 2003-2004, Sparta, Inc
All rights reserved.

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the

distribution.

* Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Cisco/BUPTNIC

Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network
Center of Beijing University of Posts and Telecommunications.
All rights reserved.

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and Telecommunications, nor the names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

付録C　用語解説

（英字）

ARP（Address Resolution Protocol）

IPv4ネットワークで使用する通信プロトコルです。

AS（Autonomous System）

単一の管理権限で運用している独立したネットワークシステムのことを指します。

AS境界ルータ

OSPFを使用して，AS外経路をOSPF内に導入するルータです。

BGP4（Border Gateway Protocol - version 4）

IPv4ネットワークで使用する経路制御プロトコルです。

BGP4+（Multiprotocol Extensions for Border Gateway Protocol - version 4）

IPv6ネットワークで使用する経路制御プロトコルです。

BGP4+スピーカ

BGP4+が動作するルータのことです。

BGPスピーカ

BGPが動作するルータのことです。

BPDU（Bridge Protocol Data Unit）

ブリッジ間でやり取りされるフレームです。

CP輻輳制御

BCU内のCPで行う輻輳制御方式のことです。

自装置宛のフレームの輻輳を検知すると，その要因のフレームの受信を止めます。この制御の繰り返しによって，正常に動作しているVLANを収容しているポートの自宛通信への影響を抑えられます。

DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）

ネットワーク接続時にIPアドレスを自動設定するプロトコルです。リレーエージェント機能，サーバ機能およびクライアント機能があります。

DHCP/BOOTPリレーエージェント機能

DHCP/BOOTPサーバとDHCP/BOOTPクライアントが異なるサブネットにあるとき，コンフィグレーションで設定したサーバのIPアドレスをDHCP/BOOTPパケットの宛先IPアドレスに設定して，パケットをサブネット間中継する機能です。

DHCPサーバ機能

IPv4 DHCPクライアントに対して，IPアドレスなどの環境情報（構成情報）を動的に割り当てるための機能です。

Diff-serv（Differentiated services）機能

IPパケットのヘッダ情報から優先度を決定して，その優先度に従ってルータが処理する機能です。

DNSリレー

DNS(Domain Name System)システムの異なるサブネットワークに存在するサーバとクライアント間で，クライアントからのパケットをドメインネームサーバのアドレスに中継する機能です。

DSCP（Differentiated Services Code Point）

IP フローの IP ヘッダ内 DS Field の上位 6 ビットです。

DS ドメイン

Diff-serv 機能を提供するネットワークです。

DVMRP（Distance Vector Multicast Routing Protocol）

IPv4 マルチキャストで使用する距離ベクトル型の経路制御プロトコルです。

EFM（Ethernet in the First Mile）

IEEE802.3ah 規格のことです。

FDB（Filtering Data Base）

トランスペアレント・ブリッジで使用されるテーブルです。FDB にはフレームの送信元 MAC アドレス，フレームを受信したポートおよび監視時刻が記録されます。

ICMP（Internet Control Message Protocol）

IPv4 ネットワークで使用する通信プロトコルです。

ICMPv6（Internet Control Message Protocol version 6）

IPv6 ネットワークで使用する通信プロトコルです。

IGMP（Internet Group Management Protocol）

IPv4 ネットワークで使用するホスト－ルータ間のマルチキャストグループ管理プロトコルです。

IPv4（Internet Protocol version 4）

32 ビットの IP アドレスを持つインターネットプロトコルです。

IPv4 マルチキャスト

IPv4 マルチキャストは，ネットワーク内で選択されたグループに対して同一の情報を送信します。マルチキャストは送信者が受信者ごとにデータを複製する必要がないため，受信者の数に関係なくネットワークの負荷が軽減します。

IPv6（Internet Protocol version 6）

128 ビットの IP アドレスを持つインターネットプロトコルです。

IPv6 DHCP サーバ機能

IPv6 DHCP クライアントに対して，プレフィックス，DNS サーバアドレスなどの環境情報 (構成情報) を動的に割り当てるための機能です。

IPv6 グローバルアドレス

アドレスプレフィックスの上位 3 ビットが 001 で始まるアドレスです。経路情報の集約を目的とした階層形式になっています。IPv6 グローバルアドレスは世界で一意なアドレスで，インターネットを使用した通信に使用されます。

IPv6 サイトローカルアドレス

アドレスプレフィックスの上位 10 ビットが 1111 1110 11 で，64 ビットのインタフェース ID 部を含むアドレスです。同一サイト内だけで有効なアドレスで，インターネットに接続されていないネットワークで自由に IPv6 アドレスを付ける場合に使用されます。

IPv6 マルチキャスト

IPv6 マルチキャストは IPv4 マルチキャストと同様の機能を IPv6 で実現します。

IPv6 リンクローカルアドレス

アドレスプレフィックスの上位 64 ビットが fe80:: で，64 ビットのインタフェース ID 部を含むアドレスです。同一リ

ンク内だけで有効なアドレスで，自動アドレス設定，近隣探索，またはルータがないときに使用されます。

IS-IS

IS-IS は，ルータ間の接続の状態から構成されるトポロジに基づき最短経路を計算するリンクステートプロトコルです。

LLDP（Link Layer Discovery Protocol）

隣接する装置情報を収集するプロトコルです。

MIB（Management Information Base）

機器についての情報を表現するオブジェクトです。SNMP プロトコルで使用します。

MLD（Multicast Listener Discovery）

ルーターホスト間で使用される IPv6 マルチキャストグループ管理プロトコルです。

NAT（Network Address Translation）

ローカルネットワークのプライベートアドレスをインターネットなどで使用するグローバルアドレスに変換する機能です。

NDP（Neighbor Discovery Protocol）

IPv6 ネットワークで使用する通信プロトコルです。

NetFlow 統計

ネットワークを流れるトラフィックをサンプリングしてモニタし，モニタした NetFlow 統計情報を NetFlow コレクタと呼ばれる装置に集めて分析することによって，ネットワークの利用状況を把握する機能です。

NIF（Network Interface board）

接続する各メディアに対応したインタフェースを持つコンポーネントです。物理レイヤを処理します。

OADP（Octpower Auto Discovery Protocol）

OADP PDU（Protocol Data Unit）のやりとりによって隣接装置の情報を収集し，隣接装置の接続状況を表示する機能です。

OAM（Operations, Administration, and Maintenance）

ネットワークでの保守運用管理のことです。

OSPF（Open Shortest Path First）

IPv4 ネットワークで使用する経路制御プロトコルです。

OSPFv3

IPv6 ネットワークで使用する経路制御プロトコルです。

OSPF ドメイン

本装置と接続している独立した各 OSPF ネットワークのことです。

OSPF マルチバックボーン

本装置で 1 台のルータ上で複数の OSPF ネットワークと接続して，OSPF ネットワークごとに個別に経路の交換，生成などを行う機能です。

PHB（Per Hop Behavior）

インテリアリードで DSCP に基づいた優先転送動作のことをいいます。

PIM-DM（Protocol Independent Multicast-Dense Mode）

DVMRP のように基盤になっているユニキャスト IPv4 の経路機構に依存しないでマルチキャストの経路制御ができるプロトコルです。パケットの送信後，不要な経路を除外します。

PIM-SM（Protocol Independent Multicast-Sparse Mode）

DVMRP のように基盤になっているユニキャスト IPv4 の経路機構に依存しないでマルチキャストの経路制御ができるプロトコルです。ランデブーポイントへのパケット送信後，Shortest path で通信します。

PIM-SSM （Protocol Independent Multicast-Source Specific Multicast）

PIM-SM の拡張機能で，ランデブーポイントを使用しないで最短パスで通信する経路制御プロトコルです。

PPP（Point-to-Point Protocol）

シリアル回線用の通信プロトコルです。非同期接続ができます。

PRU（Packet Routing Module）

パケットルーティング機構です。パケット転送エンジンとルーティング・QoS テーブル検索エンジンを持ち，ルーティングテーブル，フィルタリング・テーブル，QoS テーブルを検索して，IP パケットを送受信します。

QoS（Quality of Service）制御

実時間型・帯域保証型トラフィックに対して，通信の遅延やスループットなどの通信品質を制御する機能です。

RADIUS（Remote Authentication Dial In User Service）

NAS(Network Access Server) に対して認証・課金を提供するプロトコルです。

RFC（Request For Comments）

TCP/IP に関する仕様を記述している公開文書です。

RIP（Routing Information Protocol）

IPv4 ネットワークで使用する経路制御プロトコルです。

RIPng（Routing Information Protocol next generation）

IPv6 ネットワークで使用する経路制御プロトコルです。

RM（Routing Manager）

ルーティングマネージャです。装置全体の管理およびルーティングプロトコル処理を行います。また，ルーティングテーブルを作成・更新して PRU に配布します。

RMON（Remote Network Monitoring）

イーサネット統計情報を提供する機能です。

RTT（Round Trip Time）

ラウンド・トリップ・タイム。パケットがネットワークを一往復する時間です。

sFlow 統計

sFlow 統計はエンドーエンドのトラフィック（フロー）特性や隣接するネットワーク単位のトラフィック特性の分析を行うため，ネットワークを流れるトラフィックを中継装置（ルータやスイッチ）でモニタする機能です。

SNMP（Simple Network Management Protocol）

ネットワーク管理プロトコルです。

TACACS+（Terminal Access Controller Access Control System Plus）

NAS(Network Access Server) に対して認証・課金を提供するプロトコルです。

Tag-VLAN

IEEE が標準化した VLAN の一つで，イーサネットフレームに Tag と呼ばれる識別子を埋め込むことで VLAN 情報を離れたセグメントに伝えることができる VLAN です。

UDLD（Uni-Directional Link Detection）

片方向リンク障害を検出する機能です。

UDP（User Datagram Protocol）

トランスポート層の通信プロトコルです。

UPC（Usage Parameter Control）

最大帯域制限，最低帯域監視を行う機能です。

VRRP（Virtual Router Redundancy Protocol）

ルータに障害が発生した場合でも，同一イーサネット上の別ルータを経由して通信経路を確保する，ホットスタンバイ機能です。この機能を使用すると，同一イーサネット上の複数ルータから構成される仮想ルータを定義できます。エンドホスト側はデフォルトとして仮想ルータを設定しておけば，ルータに障害が発生した場合でも別ルータの切り替えを意識する必要がありません。

（ア行）

イコールコストマルチパス

ある 2 点間にコストが同じ経路が複数ある場合に，この複数の経路のことをイコールコストマルチパスといいます。

インターナルピア

同じ AS 内に属し，物理的に直接接続された BGP スピーカ間に形成するピアです。ピアリングに使用する IP アドレスは直接接続されたインタフェースのインタフェースアドレスを使用します。

インタフェース

本装置で IP アドレスを付与する単位です。

インデックス

MIB を限定するための情報です。

インテリアノード

DS ドメインで，DSCP に基づいた転送動作だけを行うノードです。

インポート・フィルタ

指定プロトコルで受信したルーティング・パケットの経路情報をルーティングテーブルに取り込むかどうかをフィルタリング条件に従って制御します。

運用端末

本装置の運用管理に使用するコンソールまたはリモート運用端末のことを運用端末と呼びます。

エキスターナルピア

異なる AS に属する BGP スピーカ間に形成するピアです。ピアリングに使用する IP アドレスは直接接続されたインタフェースのインタフェースアドレスを使用します。

エキスポート・フィルタ

ルータ上で同時に動作しているルーティングプロトコル間での経路情報の再配布を制御します。エキスポート・フィルタでは配布先プロトコルのフィルタリング条件と学習元プロトコルのフィルタリング条件によって，特定の宛先に特定の経路情報を送出します。

エリアボーダルータ

複数のエリアに所属するルータです。所属するすべてのエリアについて，個別に経路選択を行います。

オブジェクト ID

MIB を特定するための識別 ID です。root から各ノードの数値をならべて番号をつけることで，MIB を一意に識別でき

ます。

（カ行）

仮想リンク

仮想の回線のことです。仮想リンクの実際の経路があるエリアのことを仮想リンクの通過エリアといいます。

均等最低帯域保証

送信帯域の均等最低保証を行う機能です。キューごとに割り当てられた帯域分だけを送信します。ただし，回線の帯域が空いていれば，空いている帯域も使用して送信します。

均等保証

出力キューからパケットを送信するときの送信順を，1 キュー当たり 1 パケットにして各キューから順番に送信する機能です。

クラシファイア

TCP/IP ヘッダからフローを識別して，個々のユーザとの契約に基づいて DSCP に分類・集約する機能です。バウンダリノードが持っている機能です。

コンフィグレーションファイル

ネットワークの運用環境に合わせて構成および動作条件を設定するファイルです。このファイルはテキストファイル形式で MC に格納します。コンフィグレーションファイルには次に示す種類があります。

- スタートアップコンフィグレーションファイル
  本装置の立ち上げに使用します。このコンフィグレーションに従って運用されます。
- バックアップコンフィグレーションファイル
  スタートアップコンフィグレーションファイルのコピー，または将来のネットワークの変更に備えた編集用として使用します。
- 一時保存コンフィグレーションファイル
  運用中にコンフィグレーションを変更して MC に格納した場合に，編集前のスタートアップコンフィグレーションファイルを一時保存したものです。

（サ行）

最低帯域保証

送信帯域の最低保証を行う機能です。キューごとに指定された帯域分だけを送信します。ただし，回線の帯域が空いていれば，空いている帯域も使用して送信します。

シェーパ

バウンダリノードで送信帯域を制御する機能です。

重要パケット保護機能

保証帯域内で，重要なパケットは優先的に保証帯域内パケットとして転送し，通常のパケットは重要なパケットが全保証帯域を使用して転送していない場合に保証帯域内パケットとして転送する機能です。

出力優先制御

出力優先度に従って優先パケットの追い越しを行う制御です。出力優先度の高いキューに積まれたパケットをすべて送信したあとで，より低いキューに積まれたパケットを送信します。

スタティックルーティング

ユーザがコンフィグレーションによって経路情報を設定するルーティング方法です。

ステートレスアドレス自動設定機能

IPv6 リンクローカルアドレスを装置内で自動生成する機能，ホストが IPv6 アドレスを自動生成するときに必要な情報

を通知する機能です。

スパニングツリー・アルゴリズム

ブリッジによるルーティングで使用されるアルゴリズムで，論理的木構造を形成します。このアルゴリズムによって任意の二つの ES 間で単一の経路を決定でき，フレームのループ周回を防ぐことができます。

スループット

コンピュータ間の通信での実質的な通信速度（実行速度）のことです。

（タ行）

帯域制御

物理ポート単位の最大帯域制限，およびキューごとの最低帯域監視，最大帯域制限，余剰帯域分配を行う機能です。

ダイナミックルーティング

ルーティングプロトコルによってネットワーク内の他ルータと経路情報を交換して経路を選択するルーティング方法です。

トラップ

SNMP エージェントから SNMP マネージャに非同期に通知されるイベント通知です。

（ハ行）

ハードウェアキュー長

1 回の送信処理で回線ハードウェアに与える送信データ長。

バウンダリノード

DS ドメインで，フローを識別して DSCP へ集約して DSCP に基づいて転送動作を行うノードです。

標準 MIB

RFC で規定された MIB です。

フィルタリング

受信したある特定の IP パケットを中継または廃棄する機能です。

プライベート MIB

装置の開発ベンダーが独自に提供する MIB です。

ポリシー

どの業務データを優先的に配信するかという方針を指します。

ポリシーインタフェース情報

ポリシールーティングに従ってパケットを転送するときの，コンフィグレーションで定義したインタフェース情報です。単一または複数のポリシーインタフェース情報をグループ化してポリシーグループ情報を定義します。

ポリシールーティング

ルーティングプロトコルで登録された経路情報に従わないで，ユーザが設定したポリシーをベースにして特定のインタフェースにパケットを転送するルーティング方法です。

（マ行）

マーカー

IP ヘッダの DS フィールドに DSCP 値を書き込む機能です。バウンダリノードが持っている機能です。

マルチキャスト

ネットワーク内で選択されたグループに属している通信先に対して同一の情報を送信する機能です。

マルチキャストグループマネージメント機能

ホスト－ルータ間でのグループメンバーシップ情報の送受信によって，ルータが直接接続したネットワーク上のマルチキャストグループメンバーの存在を学習する機能です。

マルチキャストトンネル機能

二つのマルチキャストルータがユニキャストルータを経由して接続されている場合に，マルチキャストパケットをカプセル化してデータを送受信して，二つのマルチキャストネットワークを接続する機能です。

マルチパス

宛先のネットワークアドレスに対して複数の経路を構築する接続方式です。

未指定アドレス

すべてのビットが 0 のアドレス 0:0:0:0:0:0:0:0(0::0，または ::) は未指定アドレスと定義されます。未指定アドレスはインタフェースにアドレスがないことを表します。

（ヤ行）

優先 MC スロット指定機能

装置を起動するための優先 MC スロットを指定する機能です。

（ラ行）

ルーティングピア

同じ AS 内に属し，物理的に直接接続されない BGP スピーカ間に形成するピアです。ピアリングに使用する IP アドレスはそのルータの装置アドレス，またはルータ内のインタフェースのインタフェースアドレスのどちらかです。

ルート・フラップ・ダンピング

経路情報が頻発してフラップするような場合に，一時的に該当する経路の使用を抑制して，ネットワークの不安定さを最小限にする機能です。

ルート・リフレクション

AS 内でピアを形成する内部ピアの数を減らすための方法です。内部ピアで配布された経路情報をそのほかの内部ピアに再配布して，AS 内の内部ピアの数を減らします。

ルート・リフレッシュ

変化が発生した経路だけを広告する BGP4+ で，すでに広告された経路を強制的に再広告させる機能です。

ループバックアドレス

アドレス 0:0:0:0:0:0:0:1(0::1，または ::1) はループバックアドレスと定義されています。ループバックアドレスは自ノード宛てに通信するときに，パケットの宛先アドレスとして使用されます。ループバックアドレスをインタフェースに割り当てることはできません。

ロードバランス機能

マルチパスを使用して既存回線を集合して高帯域を供給するための機能です。

索引

数字

1000BASE-X〔接続インタフェース〕 139
1000BASE-X〔物理インタフェース〕 139
1000BASE-X 接続時の注意事項 143
1000BASE-X 接続仕様 139
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 133
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 自動認識 133
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 接続時の注意事項 138
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 接続仕様 133
10BASE-T/100BASE-TX 自動認識 (オートネゴシエーション) 151
10GBASE-R〔接続インタフェース〕 143
10GBASE-R 接続時の注意事項 146
10GBASE-R 接続仕様 144
10 ギガビット・イーサネット (10GBASE-R) 143
10 ギガビット・イーサネット WAN(10GBASE-W) 146
4 バイト AS 番号〔BGP4+〕 608
4 バイト AS 番号〔BGP4〕 364
6to4 トンネル 531

A

Age 208
ARP 206
ARP〔用語解説〕 752
ARP エントリ数，NDP エントリ数〔AX7700R〕 108
ARP エントリ数，NDP エントリ数〔AX7800R〕 61
ARP 情報の参照 207
ARP 情報の設定 207
ARP フレームのチェック内容 206
ARP フレームフォーマット 206
ARP フレーム有効性チェック 206
AS_PATH 属性〔BGP4+〕 601
AS_PATH 属性〔BGP4〕 341
AS_PATH 属性による経路選択 341
AS_PATH 属性の取り扱い 351
AS〔用語解説〕 752
ascount サブコマンド (パラメータ) の使用例 342
AS 外経路宛てのパケットの転送先 299
AS 外経路情報の導入の概念〔OSPF〕 297
AS 外経路情報の導入の概念〔OSPFv3〕 573
AS 外経路と AS 境界ルータ〔OSPF〕 297
AS 外経路と AS 境界ルータ〔OSPFv3〕 573
AS 外経路の広告〔OSPF〕 297
AS 外経路の広告〔OSPFv3〕 573
AS 外経路の高速経路切替機能〔OSPF〕 310
AS 境界ルータ〔OSPF〕 297
AS 境界ルータ〔OSPFv3〕 573
AS 境界ルータ〔用語解説〕 752
AS 境界ルータ宛ての経路 299
AS パス正規表現〔経路集約 (BGP4)〕 378
AS パス正規表現〔経路集約 (BGP4+)〕 616
AS パス正規表現〔経路フィルタリング (インポート・フィルタ (BGP4))〕 373
AS パス正規表現〔経路フィルタリング (インポート・フィルタ (BGP4+))〕 612
AS パス正規表現〔経路フィルタリング (エキスポート・フィルタ (BGP4))〕 377
AS パス正規表現〔経路フィルタリング (エキスポート・フィルタ (BGP4+))〕 614
AS パス正規表現の例 374
AUTO-MDI/MDI-X 137
AX7700R の機器搭載条件 39
AX7700R の収容インタフェース数 9
AX7700R の収容インタフェース数 (POS) 9
AX7700R の収容条件 90
AX7700R ハードウェアの構成要素 21
AX7800R の機器搭載条件 36
AX7800R の収容インタフェース数 8
AX7800R の収容インタフェース数 (POS) 8
AX7800R の収容条件 43
AX7800R ハードウェアの構成要素 15

B

Basic LDP 661
BCU〔AX7700R〕 22
BCU〔AX7800R〕 16
BCU 過負荷時〔リンクアグリゲーション〕 165
BCU 二重化時の系切替やサービス中の本装置再起動時の動作 528
BFD 416
BFD〔AX7800R〕 66
BFD 機能 415
BFD による近隣ルータ監視〔OSPF〕 308
BFD による近隣ルータ監視〔OSPFv3〕 581
BFD の準拠規格および勧告 721
BGP4 327
BGP4+ 589
BGP4+〔用語解説〕 752
BGP4+ 概説 590
BGP4+ 学習経路数制限 608

BGP4+ 経路の安定化機能 606
BGP4+ 広告用経路生成 608
BGP4+ コネクション切断抑止機能 606
BGP4+ 使用時の注意事項 608
BGP4+ スピーカ 598
BGP4+ スピーカ〔用語解説〕 752
BGP4+ で取り扱う経路情報および機能 591
BGP4+ の基礎概念 598
BGP4+ の準拠規格および勧告 723
BGP4+ の制限事項 608
BGP4+ の適用範囲 591
BGP4+ マルチパス〔BGP4+〕 605
BGP4〔プロトコル〕 338
BGP4〔用語解説〕 752
BGP4 概説 328
BGP4 学習経路数制限 366
BGP4 経路の安定化機能 362
BGP4 広告用経路生成 363
BGP4 コネクション切断抑止機能 362
BGP4 使用時の注意事項〔BGP4〕 366
BGP4 使用時の注意事項〔IP-VPN〕 704
BGP4 の基礎 338
BGP4 の準拠規格および勧告 720
BGP4 の適用範囲 329
BGP4 マルチパス 352
BGP スピーカ 338
BGP スピーカ〔用語解説〕 752
BGP による VPN 識別用ラベル配布の概要 697
BPDU〔用語解説〕 752

C

C2 バイトの値〔OC-192c/STM-64 POS〕 173
C2 バイトの値〔OC-48c/STM-16 POS〕 176
Community 属性の種類 345
Community 属性を持つ経路情報の広告範囲〔コミュニティ〕 346
Community 属性を持つ経路情報の広告範囲〔コンフィデレーション〕 352
CONTROL フィールドの値と送受信サポート内容 156
CP 輻輳制御〔用語解説〕 752
CP 輻輳または回線最大帯域のトラフィック注入による LDP セッション断 676
CSW〔AX7700R〕 23
CSW〔AX7800R〕 17
CSW 動作モード（CSW モード） 33

D

Designated Forwarder の決定 467
Destination 208
DHCP/BOOTP クライアント接続インタフェースにマルチホーム設定がある構成例 245
DHCP/BOOTP サーバと DHCP/BOOTP クライアント間にリレーエージェントが 1 台ある構成例 242
DHCP/BOOTP サーバと DHCP/BOOTP クライアント間にリレーエージェントが複数台ある構成例 (DHCP/BOOTP サーバの IP アドレスが既知の場合) 243
DHCP/BOOTP サーバと DHCP/BOOTP クライアント間にリレーエージェントが複数台ある構成例 (DHCP/BOOTP サーバの IP アドレスが不明の場合) 244
DHCP/BOOTP 中継時の設定内容 242
DHCP/BOOTP パケットを受信したときのチェック内容 241
DHCP/BOOTP リレーエージェント機能 241
DHCP/BOOTP リレーエージェント機能〔用語解説〕 752
DHCP/BOOTP リレーエージェント機能使用時の注意事項 248
DHCP/BOOTP リレーエージェントの準拠規格および勧告 719
DHCP〔用語解説〕 752
DHCPv6 サーバ (Prefix delegation) の収容条件〔AX7700R〕 129
DHCPv6 サーバ (Prefix delegation) の収容条件〔AX7800R〕 89
DHCP サーバ機能 249
DHCP サーバ機能〔用語解説〕 752
DHCP サーバ機能使用時の注意事項 528
DHCP サーバ機能使用時の注意事項〔IPv4 パケット中継〕 253
DHCP サーバ機能のサポート仕様 249
DHCP サーバ機能の準拠規格 720
DHCP サーバの収容条件〔AX7700R〕 130
DHCP サーバの収容条件〔AX7800R〕 90
DHCP 方式のアドレス設定 539
Diff-serv〔用語解説〕 752
Diff-serv の準拠規格および勧告 725
directbroad_forward スイッチ 209
DNS プロキシ機能 255
DNS リレー〔用語解説〕 752
DNS リレー機能 255
DNS リレー機能のサポート仕様 255
DNS リレー機能の準拠規格 720
DR の決定および動作 637
DR の決定および動作〔PIM-SM〕 447
DR の動作（送信元サーバ側） 448
DR の動作（ホスト側） 448

DSCP〔用語解説〕 753
DS ドメイン〔用語解説〕 753
DUID(DHCP Unique Identifier) について 528
DVMRP〔経路制御機能〕 464
DVMRP〔マルチキャストルーティングプロトコル概説〕 442
DVMRP〔用語解説〕 753
DVMRP タイマ仕様 471
DVMRP によるマルチキャストパケット中継処理 465
DVMRP の動作 464
DVMRP メッセージサポート仕様 464
DynamicDNS 連携に関して 253
DynamicDNS 連携を行う場合の接続構成〔DHCP サーバ機能〕 252

E

Echo の送達確認による品質確認の正常シーケンス例〔PPP 関係タイマ値，リトライ回数〕 188
EFM〔用語解説〕 753
EoMPLS 709

F

FDB〔用語解説〕 753
FEC〔MPLS を導入するメリット〕 658
FEC〔ラベル配布プロトコル〕 660
Forwarder の決定〔IPv6 経路制御機能〕 636
Forwarder の決定〔PIM-DM〕 459
Forwarder の決定〔PIM-SM〕 447

H

Hash 値計算方法 232
Hash 値の計算方法〔ロードバランス (IPv4)〕 231
Hash 値の計算方法〔ロードバランス (IPv6)〕 520
HelloInterval と RouterDeadInterval 296

I

ICMP 204
ICMP〔用語解説〕 753
ICMP Redirect の送信仕様 205
ICMP Time Exceeded の送信仕様 205
ICMPv6 504
ICMPv6〔用語解説〕 753
ICMPv6 Redirect の送信仕様 505
ICMPv6 Time Exceeded の送信仕様 505
ICMPv6 メッセージサポート仕様 504
ICMP メッセージサポート仕様 204
ICMP メッセージフォーマット 204
IEEE802.3ah/UDLD の準拠規格および勧告 726
IGMP〔用語解説〕 753
IGMPv1/IGMPv2/IGMPv3 装置との接続（PIM-SM, PIM-SSM 使用時） 437
IGMPv1 ホストとの混在（PIM-DM，DVMRP 使用時） 438
IGMPv1 ルータとの混在 438
IGMPv2 グループの参加・離脱 432
IGMPv3 グループの参加・離脱動作 433
IGMP 使用時の注意事項 439
IGMP タイマ 436
IGMP 動作 431
IGMP メッセージサポート仕様 430
IGP 経路のマルチパス化に伴う BGP4+ マルチパスの注意事項 606
IGP 経路のマルチパス化に伴う BGP4 マルチパスの注意事項 353
IGP 経路のマルチパス化による BGP4 経路のマルチパス 352
IGP 経路のマルチパス化による BGP4 経路マルチパス化の概念 353
Interface 208
internal-metric の使用例 343
IP-VPN 679
IP-VPN 概説 680
IP-VPN 経由の ping 688
IP-VPN サイトへの telnet 689
IP-VPN サイトへの traceroute 688
IP-VPN と非 IP-VPN の共存 686
IP-VPN を適用するメリット 680
IPv4/IPv6 マルチキャスト〔AX7700R〕 114
IPv4/IPv6 マルチキャスト〔AX7800R〕 67
IPv4〔用語解説〕 753
IPv4 over IPv6 トンネル 530
IPv4 over IPv6 トンネル機能 530
IPv4 over IPv6 トンネルのパケット状態 531
IPv4 PIM-SM〔経路制御機能〕 442
IPv4 PIM-SSM〔経路制御機能〕 451
IPv4 経路制御機能 442
IPv4 互換アドレス 494
IPv4 射影アドレス 494
IPv4 使用時の注意事項 257
IPv4 パケット中継 197
IPv4 マルチキャスト 427
IPv4 マルチキャスト〔用語解説〕 753
IPv4 マルチキャストアドレス 428
IPv4 マルチキャスト概説 428
IPv4 マルチキャストグループマネージメント機能 430

IPv4 マルチキャストソフト処理パケット制御機能 473
IPv4 マルチキャスト中継 475
IPv4 マルチキャスト中継機能 440
IPv4 マルチキャストのインタフェース種別 429
IPv4 マルチキャストルーティング機能 429
IPv4 マルチキャストルーティングプロトコル概説 442
IPv4 ルーティング 260
IPv6〔用語解説〕 753
IPv6 DHCP サーバ機能 524
IPv6 DHCP サーバ機能〔用語解説〕 753
IPv6 DHCP サーバ機能との連携 509
IPv6 DHCP サーバ機能の準拠規格および勧告 723
IPv6 over IPv4 トンネル 530
IPv6 over IPv4 トンネル機能 530
IPv6 over IPv4 トンネルのパケット状態 530
IPv6 PIM-SM 使用時の注意事項 639
IPv6 PIM-SM タイマ仕様 638
IPv6 PIM-SM の動作 631
IPv6 PIM-SM メッセージのサポート仕様 631
IPv6 PIM-SSM 640
IPv6 アドレス 489
IPv6 アドレス設定時のネットワークへの接続形態 498
IPv6 アドレス付与単位 497
IPv6 インタフェースが一つの場合の RIPng 広告について 557
IPv6 概説 488
IPv6 拡張ヘッダサポート仕様 504
IPv6 拡張ヘッダの項目 504
IPv6 グループメンバの管理 625
IPv6 グローバルアドレス 493
IPv6 グローバルアドレス〔用語解説〕 753
IPv6 経路制御機能 631
IPv6 サイトローカルアドレス 493
IPv6 サイトローカルアドレス〔用語解説〕 753
IPv6 使用時の注意事項 543
IPv6 中継回線の MTU 長の変更 543
IPv6 で使用する通信プロトコル 502
IPv6 ネットワークの準拠規格および勧告 722
IPv6 の必要性 488
IPv6 パケット中継 487
IPv6 パケットフォーマット 502
IPv6 パケットヘッダのチェック内容 503
IPv6 パケットヘッダ有効性チェック 502
IPv6 ヘッダ形式 503
IPv6 マルチキャスト 617
IPv6 マルチキャスト〔用語解説〕 753
IPv6 マルチキャストアドレス 618
IPv6 マルチキャストアドレス〔IPv6 パケット中継〕 495
IPv6 マルチキャスト概説 618
IPv6 マルチキャストグループマネージメント機能 620
IPv6 マルチキャスト経路情報または IPv6 マルチキャスト中継エントリの検索 629
IPv6 マルチキャストソフト処理パケット制御機能 645
IPv6 マルチキャスト中継 647
IPv6 マルチキャスト中継機能 629
IPv6 マルチキャストのインタフェース種別 618
IPv6 マルチキャストの準拠規格および勧告 724
IPv6 マルチキャスト配送ツリーの刈り込み 635
IPv6 マルチキャストパケット中継処理 629
IPv6 マルチキャストパケット通信（カプセル化）633
IPv6 マルチキャストパケット通信（カプセル化の解除）634
IPv6 マルチキャストルーティング機能 619
IPv6 マルチパス仕様 519
IPv6 リンクローカルアドレス 492
IPv6 リンクローカルアドレス〔用語解説〕 753
IPv6 ルーティング 546
IPv6 ルーティング機能の概略構成図 501
IPv6 レイヤ機能 501
IPv6 ロードバランス仕様 519
IPX 互換アドレス 495
IP アドレス 198
IP アドレスフォーマット 198
IP アドレス付与単位〔IP アドレス付与単位〕 200
IP アドレスを設定するインタフェースの種類 192
IP オプションサポート仕様 204
IP バージョン 4 の準拠規格および勧告 719
IP パケットの中継方法 208
IP パケットフォーマット 203
IP パケットヘッダのチェック内容 203
IP パケットヘッダ有効性チェック 203
IP マルチキャストの準拠規格および勧告 722
IP マルチパス 674
IP ルーティング機能の概念 202
IP レイヤ機能 202
IP レイヤ中継時の参照情報 164
IS-IS 381
IS-IS〔用語解説〕 754
IS-IS 概説 382
IS-IS グレースフル・リスタート手順 408
IS-IS 詳細 397
IS-IS の準拠規格および勧告 721

L

L2-VPN 707
L2-VPN 概説 708
L2-VPN サポート仕様 711
L2-VPN の方式 708
LACP リンクアグリゲーション 161
LDP プロトコルタイマ値 675
LLC の扱い 156
LLC 副層フレームフォーマット 155
LLDP〔用語解説〕754
LLDP 機能の収容条件〔AX7700R〕130
LLDP 機能の収容条件〔AX7800R〕90
LLDP の準拠規格および勧告 728
LOCAL_PREF 属性〔BGP4〕340
LOCAL_PREF 属性〔BGP4+〕600
LOCAL_PREF 属性による経路選択 341
LOCAL_PREF 属性の使用範囲とデフォルト値 600
LOCAL_PREF 属性のフィルタ単位での変更 600
LSP 660
LSP 設定 668
LSP の設定があっても IP パケットが転送されるケース 677
LSP の設定と解放 667
LSR 658

M

MAC アドレスからのインタフェース ID 生成 540
MAC および LLC 副層制御 155
MAC 副層フレームフォーマット 155
MD5 認証 300
MD5 認証のデータフロー 301
MDI/MDI-X のピンマッピング 137
MED 属性〔BGP4〕342
MED 属性〔BGP4+〕601
MED 属性値の変更〔BGP4〕343
MED 属性による経路選択 343
MED 属性による経路選択の変更 601
MED 属性の変更〔BGP4+〕601
Metric 208
MIB〔用語解説〕754
MLD〔用語解説〕754
MLDv1/MLDv2 装置との接続 626
MLDv1 グループ参加・離脱動作 622
MLDv1 メッセージ 620
MLDv2 使用時の IPv6 経路制御動作 642
MLD 使用時の注意事項 627
MLD タイマ値 625
MLD の概要 620
MLD の動作 620
MP_REACH_NLRI 属性のネクストホップ情報 602
MPLS 657
MPLS〔AX7700R〕〔収容条件〕120
MPLS〔AX7800R〕〔収容条件〕73
MPLS 概説 658
MPLS による IP-VPN のサポート 682
MPLS の準拠規格および勧告 724
MPLS のパケットフォーマット 665
MPLS 網内 QoS 制御（EXP bits を用いた場合）672
MPLS 網内 QoS 制御（MPLS ポリシールーティング機能を用いた場合）672
MPLS ラベル配布 696
MPLS を導入するメリット 658
MTU 213
MTU とフラグメント 215
MTU とフラグメント〔中継機能〕213
Multi-access LAN 上での PIM-Prune および PIM-Join の動作 463
Multi Point 接続 708

N

NAT〔用語解説〕754
NDP 505
NDP〔用語解説〕754
NDP エントリの削除条件 506
NDP 情報の参照 506
NetFlow 統計〔用語解説〕754
NetFlow の準拠規格および勧告 728
Next Hop 208
NextHop 属性 343
NIF〔AX7700R〕23
NIF〔AX7800R〕17
NIF〔用語解説〕754
NIF 最大搭載数 (AX7700R モデル) 40
NIF 最大搭載数〔AX7700R〕40
NIF 最大搭載数〔AX7800R〕37
NSAP 互換アドレス 494
NSSA 293
NSSA 内の AS 外経路のパケット転送先 300
NSSA の制限事項 311
NTP の準拠する規格および勧告 728
Null インタフェース〔IPv4 パケット中継〕234
Null インタフェース〔IPv6 パケット中継〕522
Null インタフェースとフィルタリング機能使用時のパケットの廃棄部位 234
Null インタフェースネットワーク構成 234

O

OADP〔用語解説〕754

OADP 機能の収容条件〔AX7700R〕 130
OADP 機能の収容条件〔AX7800R〕 90
OAM〔用語解説〕 754
OC-192c/STM-64 POS 171
OC-48c/STM-16 POS 174
ORIGIN 属性〔BGP4〕 342
ORIGIN 属性〔BGP4+〕 601
ORIGIN 属性の変更〔BGP4〕 342
ORIGIN 属性の変更〔BGP4+〕 601
OSPF 287
OSPF〔用語解説〕 754
OSPFv3 564
OSPFv3〔用語解説〕 754
OSPFv3 概説 564
OSPFv3 グレースフル・リスタート手順 577
OSPFv3 使用時の注意事項 582
OSPFv3 と OSPF で取り扱うネットワーク種別と IPv6/IPv4 インタフェース種別の差分 565
OSPFv3 ドメイン 574
OSPFv3 ドメインの注意事項 554
OSPFv3 マルチバックボーン 574
OSPFv3 マルチバックボーン機能 574
OSPFv3 マルチバックボーン機能の構成例 575
OSPFv3 を使用するインタフェースの設定についての注意事項 572
OSPF 概説 287
OSPF グレースフル・リスタート手順 305
OSPF グローバル情報を変更したときの注意事項〔MPLS〕 677
OSPF 経路の OSPF AS 外経路への変換 703
OSPF 使用時の注意事項 311
OSPF 使用時の注意事項〔IP-VPN〕 703
OSPF で学習したサブネット経路を RIP-1 で広告しない場合 324
OSPF で取り扱うネットワーク種別と IP インタフェース種別 288
OSPF ドメイン 301
OSPF ドメイン〔用語解説〕 754
OSPF ドメイン間の経路優先の例 302
OSPF による RIP のネットワーク間接続 325
OSPF の機能 287
OSPF の制限事項 311
OSPF または RIP-2 と RIP-1 の同時動作 324
OSPF マルチバックボーン〔用語解説〕 754
OSPF マルチバックボーン機能 301
OSPF マルチバックボーン機能の構成例 301
OSPF を使用するインタフェースの設定についての注意事項 296

P

PHB〔用語解説〕 754
PHP と MPLS パケットフォーマット 668
PIM-DM〔経路制御機能〕 456
PIM-DM〔マルチキャストルーティングプロトコル概説〕 442
PIM-DM〔用語解説〕 754
PIM-DM version1 との接続 457
PIM-DM タイマ仕様 463
PIM-DM によるマルチキャストパケット中継処理 458
PIM-DM の動作 457
PIM-DM メッセージサポート仕様 457
PIM-SM〔マルチキャストルーティングプロトコル概説〕 442
PIM-SM〔用語解説〕 755
PIM-SM 使用上の注意事項 450
PIM-SM タイマ仕様 449
PIM-SM の動作概要〔IPv4 マルチキャスト〕 443
PIM-SM の動作概要〔IPv6 マルチキャスト〕 632
PIM-SM の付加機能〔IPv4 PIM-SM〕 449
PIM-SM メッセージサポート仕様 443
PIM-SSM〔マルチキャストルーティングプロトコル概説〕 442
PIM-SSM〔用語解説〕 755
PIM-Helloメッセージによる隣接ルータアドレス受信 636
Point to Point 接続 708
POS（PPP Over SONET/SDH） 169
POS 回線使用時の注意事項〔MPLS〕 677
POS の準拠規格 718
PPP〔POS〕 177
PPP〔用語解説〕 755
PPP 概説 177
PPP 関係タイマ値，リトライ回数 183
PPP コンフィグレーションのタイマ値およびリトライ回数の一覧 183
PPP 障害処理仕様 189
PPP 制御パケット 180
PPP 制御パケットの各フィールドの内容 180
PPP 制御パケットの機能 181
PPP 制御パケットフォーマット 180
PPP でカプセル化したデータフォーマット 179
PPP のイベント検出項目と関連するタイマ値およびリトライ回数 183
PPP フレームフィールドの値 179
PPP プロトコルフィールドの値 180
PPP リンク切断正常シーケンス例〔PPP 関係タイマ値，リトライ回数〕 186

PPP リンク設定正常シーケンス例 184
PPP を使用したネットワーク構成例 178
Protocol 208
ProxyARP 206
ProxyNDP 505
PRU-B2，PRU-B2B，PRU-C2，PRU-D2 および PRU-D2B のテーブルエントリの配分パターン 43
PRU-E2，PRU-D2 および RE1-10G4RX のテーブルエントリの配分パターン 91
PRU〔AX7700R〕 23
PRU〔AX7800R〕 17
PRU〔用語解説〕 755
PRU 搭載条件〔AX7700R〕 40
PRU 搭載条件〔AX7800R〕 36
PRU に対する NIF 種別の互換性〔AX7700R〕 41
PRU の概要〔AX7700R〕 23
PRU の概要〔AX7800R〕 17
PRU の最大テーブルエントリ数〔AX7700R〕 90
PRU の最大テーブルエントリ数〔AX7800R〕 43
PS〔AX7700R〕 26
PS〔AX7800R〕 20

Q

QoS 制御〔用語解説〕 755
QoS 制御との連携 671
Querier と Non-Querier の決定 624
Querier と Non-Querier の決定（マルチキャストを DVMRP および PIM-SM で動作させた場合）435
Querier と Non-Querier の決定（マルチキャストを PIM-DM で動作させた場合）434
Querier の決定〔IPv4 マルチキャスト〕 433
Querier の決定〔IPv6 マルチキャスト〕 623
Querier の決定動作（PIM-DM 使用時）438

R

RA 539
RADIUS/TACACS+ の準拠する規格および勧告 728
RADIUS〔用語解説〕 755
RA 情報変更時の例 542
RA で配布される情報 540
RA によるアドレス情報配布 539
RA の最大相手端末数〔AX7700R〕 108
RA の最大相手端末数〔AX7800R〕 61
RA の使用例 542
RA の送信間隔 542
RA 方式のアドレス設定 539
RFC〔用語解説〕 755
RFC1997 で定義される Well-Known Community 352
RFC2547bis 方式 680
RFC2547bis 方式の特徴 681
RFC との差分 (RFC1771)〔BGP4 使用上の注意事項〕 367
RFC との差分〔IPv6 PIM-SM 使用上の注意事項〕 639
RFC との差分〔PIM-SM 使用上の注意事項〕 451
RFC との差分〔RIPng 使用上の注意事項〕 562
RFC との差分〔RIP 使用上の注意事項〕 285
RIP 273
RIP-1 での経路情報の広告 274
RIP-1 の経路情報の広告条件 275
RIP-2 の機能 279
RIP/OSPF 259
RIP/OSPF の準拠規格および勧告 720
RIP〔用語解説〕 755
RIPng 555
RIPng/OSPFv3 545
RIPng/OSPFv3 の準拠規格および勧告 723
RIPng〔用語解説〕 755
RIPng 概説 555
RIPng 使用時の注意事項 562
RIPng タイマ 558
RIPng での経路情報の広告 556
RIPng による経路広告 / 切り替えのタイミング 557
RIPng の機能 557
RIPng の制限事項 562
RIP 概説 273
RIP 使用時の注意事項 285
RIP 使用時の注意事項〔IP-VPN〕 703
RIP による経路広告 / 切り替えタイミング 280
RIP の機能 273
RM〔AX7700R〕 22
RM〔AX7800R〕 17
RM〔用語解説〕 755
RMON〔用語解説〕 755
RM イーサネット（10BASE-T/100BASE-TX）151
RM イーサネット接続時の注意事項 153
RM イーサネットの機能仕様 151
RM イーサネットの接続仕様 152
RSVP 拡張 661
RTT〔用語解説〕 755

S

sFlow 統計〔用語解説〕 755
sFlow の準拠規格および勧告 727
SNMP〔用語解説〕 755
SNMP の準拠規格および勧告 726

Static モードのスタンバイリンク機能〔リンクアグリゲーション〕 166
Static モードの離脱ポート数制限機能〔リンクアグリゲーション〕 165
subnetbroad_forward スイッチ 209
SYSLOG の準拠する規格および勧告 728

T

TACACS+〔用語解説〕 755
Tag-VLAN〔用語解説〕 755
Tag-VLAN と IP-VPN 連携 685
Tag-VLAN 連携 194
Tag-VLAN 連携機能〔AX7700R〕 91
Tag-VLAN 連携機能〔AX7800R〕 44
Tag-VLAN 連携使用時の注意事項 195
Targeted LDP 661
TCP MD5 認証〔BGP4+〕 606
TCP MD5 認証〔BGP4〕 357
TELNET/FTP の準拠する規格および勧告 728
triggered update 559
triggered update による経路情報の広告〔RIP〕 282
triggered update による経路情報の広告〔RIPng〕 559
TYPE/LENGTH フィールドの扱い 155

U

UDLD〔用語解説〕 756
UDP〔用語解説〕 756
UPC〔用語解説〕 756

V

VLAN-Tag 158
VLAN-Tag 付きフレームのフォーマット 158
VLAN-Tag のフィールド 158
VPN 経路に関する注意事項 703
VPN 経路のコスト値の引き継ぎ 703
VPN 経路の配信 692
VPN 経路のメトリック値の引き継ぎ 703
VPN 経路配信 696
VPN 経路配信の基礎概念 692
VPN サイト間の通信制限 693
VPN サイト間のマッピング 692
VPN サイトごとの自装置アドレスを使用した BGP4 マルチパス化 700
VPN サイトの経路制限 701
VPN サイトのマルチパス 699
VPN との連携 663
VRRP〔用語解説〕 756
VRRP の準拠規格および勧告 725

X

XID および TEST レスポンス 157

あ

アドレス境界の設計 263
アドレス自動生成例 499
アドレス数〔AX7700R〕 108
アドレス数〔AX7800R〕 60
アドレス設計〔RIP/OSPF〕 262
アドレス設計〔RIPng/OSPFv3〕 547
アドレス設定 264
アドレス設定〔同じネットワークアドレスを持つイーサネット間接続の場合〕 264
アドレス設定〔異なるネットワークアドレスを持つイーサネット間接続の場合〕 265
アドレス表記方法 491
アドレスフォーマットプレフィックス 491
アドレスフォーマットプレフィックスの種類 491
アドレス変換機能を使用した装置をはさんだ構成 536
アドレッシング 198
アドレッシング〔IPv6 パケット中継〕 489
アドレッシングとパケット中継動作 200

い

イーサネット 131
イーサネットインタフェースの準拠規格 718
イーサネット使用時の注意事項 167
イーサネットの構成例 132
イコールコストマルチパス〔OSPF〕 291
イコールコストマルチパス〔OSPFv3〕 567
イコールコストマルチパス〔用語解説〕 756
異速度混在モードでのフレーム送信時のポート振り分けについて 166
インターナルピア〔BGP4+〕 598
インターナルピア〔BGP4〕 339
インターナルピア〔用語解説〕 756
インターネットプロトコル (IP) 203
インタフェース 200
インタフェース〔用語解説〕 756
インタフェース ID 省略時のアドレス自動生成 498
インタフェースアドレス 296
インタフェース数〔AX7700R〕 106
インタフェース数〔AX7800R〕 59
インタフェースダウン時の BGP4+ セッションの扱い 607

インタフェースダウン時の BGP4 セッションの扱い 362
インタフェースダウンによる BGP4+ 経路の扱い 608
インタフェースダウンによる BGP4 経路の扱い 363
インタフェースと IP サブネットの関係 (ブロードキャスト接続) 200
インタフェースと IP サブネットの関係 (マルチホーム接続) 200
インタフェースの MAC アドレス 192
インデックス〔用語解説〕 756
インテリアノード〔用語解説〕 756
インポート・フィルタ (BGP4) 369
インポート・フィルタ (BGP4+) 611
インポート・フィルタ (IS-IS) 411
インポート・フィルタ (RIP/OSPF) 312
インポート・フィルタ (RIPng/OSPFv3) 583
インポート・フィルタ〔用語解説〕 756
インポート・フィルタと Community 属性の使用例 346
インポート・フィルタのフィルタリング条件〔RIP/OSPF〕 313
インポート・フィルタのフィルタリング条件〔RIPng/OSPFv3〕 583

う

運用コマンド実行時の注意事項〔MPLS〕 677
運用端末〔用語解説〕 756

え

エージングタイマ 207
エージングタイムアウト〔RIP〕 281
エージングタイムアウト〔RIPng〕 558
エージングタイムアウトによる経路情報の削除〔RIP〕 281
エージングタイムアウトによる経路情報の削除〔RIPng〕 559
エキスターナルピア〔BGP4+〕 598
エキスターナルピア〔BGP4〕 338
エキスターナルピア〔用語解説〕 756
エキスポート・フィルタ (BGP4) 375
エキスポート・フィルタ (BGP4+) 612
エキスポート・フィルタ (IS-IS) 411
エキスポート・フィルタ (RIP/OSPF) 313
エキスポート・フィルタ (RIPng/OSPFv3) 583
エキスポート・フィルタ〔用語解説〕 756
エキスポート機能〔RIP/OSPF〕 272
エキスポート機能〔RIPng/OSPFv3〕 554
エキスポート設定時の注意事項〔BGP4〕 377
エキスポート設定時の注意事項〔BGP4+〕 615
エッジルータ内の VPN サイト間通信 689
エニキャストアドレス 489
エニキャストアドレス通信 490
エリア ID 296
エリアの定義 296
エリアのバックボーンへの接続〔RIP/OSPF〕 295
エリアのバックボーンへの接続〔RIPng/OSPFv3〕 571
エリア分割〔RIP/OSPF〕 291
エリア分割〔RIPng/OSPFv3〕 568
エリア分割した場合の経路制御 293
エリア分割とレベル 389
エリア分割についての注意事項 292
エリア分割についての注意事項〔RIPng/OSPFv3〕 568
エリア分割を使用した OSPFv3 ネットワークトポロジの例 568
エリア分割を使用した OSPF ネットワークトポロジの例 292
エリアボーダルータ〔RIP/OSPF〕 292
エリアボーダルータ〔RIPng/OSPFv3〕 568
エリアボーダルータ〔用語解説〕 756
エリアボーダルータでの経路の要約〔RIP/OSPF〕 293
エリアボーダルータでの経路の要約〔RIPng/OSPFv3〕 569
エリアボーダルータについての注意事項 292
エリアボーダルータについての注意事項〔RIPng/OSPFv3〕 568

お

オートネゴシエーション〔1000BASE-X〕 140
オートネゴシエーション〔10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T〕 134
オートネゴシエーション〔RM イーサネット〕 153
オーバロードビット 404
オールサブネットワークブロードキャスト 212
オブジェクト ID〔用語解説〕 756
オフセット指定した場合に再配布する経路情報のメトリック値 (OSPF6ASE) 586
オフセット指定した場合に再配布する経路情報のメトリック値 (RIPng) 586

か

外部ピア〔BGP4〕 338
外部ピア〔BGP4+〕 598
外部ピアを形成するルータ B への経路情報 344
各 PRU に対する NIF 種別の互換性〔AX7800R〕 38

各筐体の構成要素と搭載できる最大モジュール数〔AX7800R〕 15
各種インタフェースの接続仕様 30
学習元プロトコルのフィルタリング条件〔BGP4+〕 613
学習元プロトコルのフィルタリング条件〔BGP4〕 375
学習元プロトコルのフィルタリング条件〔RIP/OSPF〕 313
学習元プロトコルのフィルタリング条件〔RIPng/OSPFv3〕 584
各装置の BCU 型名略称と構成〔AX7800R〕 16
各装置の PS 型名略称と構成〔AX7800R〕 21
各装置の概略〔AX7800R〕 15
各モデルの NIF 最大搭載数 (AX7800R モデル) 37
仮想リンク〔RIP/OSPF〕 294
仮想リンク〔RIPng/OSPFv3〕 570
仮想リンク〔用語解説〕 757
仮想リンクについての注意事項 571
仮想リンクの通過エリア 570
カプセル化〔MTU〕 213
カプセル化〔PPP〕 179
管理単位 701

き

機器最大搭載数〔AX7700R〕 39
機器最大搭載数〔AX7800R〕 36
基本制御機構 (BCU) のメモリ量と収容経路エントリ数〔AX7700R〕 91
基本制御機構 (BCU) のメモリ量と収容経路エントリ数〔AX7800R〕 44
基本制御機構 (BCU) メモリ増設単位と搭載メモリ量〔AX7700R〕 42
基本制御機構 (BCU，BCU-2) メモリ増設単位と搭載メモリ量〔AX7800R〕 39
基本制御機構 (BCU-3) 搭載メモリ量〔AX7800R〕 39
基本制御機構〔AX7700R〕 22
基本制御機構〔AX7800R〕 16
筐体の構成要素と搭載できる最大モジュール数〔AX7700R〕 22
共用アドレスインタフェース 264
共用アドレスインタフェースのアドレス設定例 1 265
共用アドレスインタフェースのアドレス設定例 2 265
共用アドレスインタフェースの禁止構成例 1 266
共用アドレスインタフェースの禁止構成例 2 266
禁止構成 265
禁止トポロジ 167
均等最低帯域保証〔用語解説〕 757
均等保証〔用語解説〕 757

近隣検出〔DVMRP〕 466
近隣検出〔IPv6 マルチキャスト〕 635
近隣検出〔PIM-SM〕 446
近隣検出〔PIM-DM〕 459

く

クライアントへの配布情報〔DHCP サーバ機能〕 252
クライアントを直接収容する場合の接続構成〔DHCP サーバ機能〕 250
クラシファイア〔用語解説〕 757
クラスタ内に一つのルート・リフレクタを置く場合 348
クラスタ内に一つのルート・リフレクタを置く例 348
クラスタ内に複数のルート・リフレクタを置く場合 348
グループメンバの管理 435
グレースフル・リスタート〔BGP4+〕 606
グレースフル・リスタート〔BGP4〕 357
グレースフル・リスタート〔IS-IS〕 407
グレースフル・リスタート〔OSPF〕 303
グレースフル・リスタート〔OSPFv3〕 576
グレースフル・リスタート機能のサポート範囲 320
グレースフル・リスタート使用時の注意事項〔BGP4〕 362
グレースフル・リスタート手順 320
グレースフル・リスタートの概要 319
グレースフル・リスタートの概要 (RIPng/OSPFv3) 588
グレースフル・リスタートのシーケンス〔BGP4〕 359
グレースフル・リスタートの動作手順〔BGP4〕 358
グローバルアドレス 493
クロスバースイッチ〔AX7700R〕 23
クロスバースイッチ〔AX7800R〕 17

け

経路学習 393
経路削除保留機能〔BGP4+〕 593
経路削除保留機能〔BGP4〕 332
経路削除保留機能〔RIP/OSPF〕 272
経路削除保留機能〔RIPng/OSPFv3〕 554
経路識別子 (RD) による VPN 経路識別 697
経路識別子定義時の注意事項 698
経路識別子による同一宛先の VPN 経路識別 698
経路集約 (BGP4) 378
経路集約 (BGP4+) 616
経路集約 (IS-IS) 413
経路集約 (RIP/OSPF) 317

経路集約（RIPng/OSPFv3） 587
経路集約コンフィグレーション例と経路集約前後の経路 318
経路情報〔BGP4+〕 590
経路情報〔BGP4〕 328
経路情報〔RIP/OSPF〕 260
経路情報〔RIPng/OSPFv3〕 546
経路情報広告の基礎 385
経路情報通知・決定 467
経路情報の種類〔RIP/OSPF〕 274
経路情報の種類〔RIPng/OSPFv3〕 556
経路情報の通知 467
経路数管理の対象となる経路 701
経路制御（BGP4） 331
経路制御（BGP4+） 592
経路制御（RIP/OSPF） 267
経路制御（RIPng/OSPFv3） 549
経路選択アルゴリズム 392
経路選択アルゴリズム〔BGP4+〕 599
経路選択アルゴリズム〔BGP4〕 339
経路選択アルゴリズム〔OSPF〕 288
経路選択アルゴリズム〔OSPFv3〕 565
経路選択アルゴリズム〔RIP〕 274
経路選択アルゴリズム経路集約〔RIPng〕 556
経路選択上の注意事項〔BGP4+〕 600
経路選択上の注意事項〔BGP4〕 340
経路選択上の注意事項〔コンフィデレーション〕 351
経路選択の優先順位 303
経路選択の優先順位〔BGP4+〕 600
経路選択の優先順位〔BGP4〕 340
経路選択の優先順位〔OSPFv3〕 575
経路選択の優先順位〔RIP〕 274
経路選択の優先順位〔RIPng〕 556
経路選択の優先順位〔コンフィデレーション〕 350
経路の集約および抑制とエリア外への要約〔RIP/OSPF〕 294
経路の集約および抑制とエリア外への要約〔RIPng/OSPFv3〕 569
経路フィルタリング 411
経路フィルタリング（BGP4） 369
経路フィルタリング（BGP4+） 611
経路フィルタリング（RIP/OSPF） 312
経路フィルタリング（RIPng/OSPFv3） 583

こ

構成例 1(DHCP/BOOTP サーバと DHCP/BOOTP クライアント間にリレーエージェントが 1 台ある場合）243
構成例 2(DHCP/BOOTP サーバと DHCP/BOOTP クライアント間にリレーエージェントが複数台ある場合）243
構成例 3(DHCP/BOOTP サーバと DHCP/BOOTP クライアント間にリレーエージェントが複数台ある場合）244
構成例 4 245
高速経路切替機能〔BGP4+〕 594
高速経路切替機能〔BGP4〕 333
高速経路切替機能〔IS-IS〕 410
高速経路切替機能〔OSPF〕 309
高速経路切替機能〔OSPFV3〕 582
高速経路切替機能〔RIP〕 283
高速経路切替機能〔RIPng〕 560
異なるサブネットマスク長のサブネット間の接続 324
異なるネットワークアドレスのサブネット間の接続 324
異なるプロトコルで学習した経路のメトリック値の引き継ぎ 703
コミュニティ〔BGP4〕 345
コミュニティ〔BGP4+〕 604
コンフィグレーションによる動作内容 255
コンフィグレーションファイル〔用語解説〕 757
コンフィデレーション〔BGP4〕 349
コンフィデレーション〔BGP4+〕 604
コンフィデレーション構成での BGP 属性の取り扱い 351
コンフィデレーション構成での経路情報の流れ 350
コンフィデレーション構成での経路選択 350
コンフィデレーションの概念と経路情報の流れ 350

さ

最小受信間隔〔BFD〕 419
最小送信間隔〔BFD〕 419
最大相手装置数〔AX7700R〕 108
最大相手装置数〔AX7800R〕 61
最大経路数とワーニング出力経路数の概念 702
最大経路数の管理 701
最大経路数変更時の動作 702
最大経路数変更についての注意事項 702
最大トンネルインタフェース数〔AX7700R〕 107
最大トンネルインタフェース数〔AX7800R〕 60
最大フレーム長と MTU の決定 213
最大隣接ルータ数〔AX7700R〕 109
最大隣接ルータ数〔AX7800R〕 61
最短パスのマルチキャストパケット通信〔IPv6 PIM-SM〕 634

最短パスのマルチキャストパケット通信〔PIM-SM〕 446
最低帯域保証〔用語解説〕 757
サイトローカルアドレス 492
再配布する経路情報の MED 属性値〔BGP4+〕 614
再配布する経路情報の MED 属性値〔BGP4〕 376
再配布する経路情報のメトリック値 (OSPF6ASE) 585
再配布する経路情報のメトリック値 (OSPFASE) 314
再配布する経路情報のメトリック値 (RIP) 314
再配布する経路情報のメトリック値 (RIPng) 585
再配布する経路情報のメトリック値〔RIP/OSPF〕 314
サブネット間の接続の例 325
サブネットマスク〔IP ネットワーク〕 198
サブネットマスク〔RIP/OSPF〕 280
サブネットワークごとに中継可否を決定する設定例 209
サブネットワークブロードキャスト 211
サブネットワークへのブロードキャストパケットを使った攻撃例 209
サブネットを使用しない例 325
サポート DHCP オプション 525
サポート機能のネゴシエーション〔BGP4〕 354
サポート機能のネゴシエーション〔BGP4+〕 604
サポート仕様 664
サポート仕様〔DHCP/BOOTP リレーエージェント機能〕 241
サポート仕様〔DHCPv6 サーバ〕 524
サポート仕様〔DHCP サーバ機能〕 249
サポート仕様〔DNS リレー機能〕 255
サポート仕様〔IP-VPN〕 682
サポート仕様〔L2-VPN〕 711
サポート仕様〔Tag-VLAN 連携〕 194

し

シェーパ〔用語解説〕 757
システム構成例 (AS 境界ルータを目標とする場合) 299
システム構成例 (任意のインタフェースを目標とする場合) 300
システム構成例 (フォワーディングアドレスを目標とする場合) 299
指定ルータについての注意事項〔RIP/OSPF〕 297
指定ルータについての注意事項〔RIPng/OSPFv3〕 573
ジャンボフレーム〔1000BASE-X〕 142
ジャンボフレーム〔10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T〕 137
ジャンボフレーム〔10GBASE-R〕 144
ジャンボフレームサポート機能〔1000BASE-X〕 142
ジャンボフレームサポート機能〔10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T〕 138
ジャンボフレームサポート機能〔10GBASE-R〕 145
周期的な経路情報広告〔RIP/OSPF〕 281
周期的な経路情報広告〔RIPng/OSPFv3〕 558
集約経路の広告の例 326
集約元経路情報のフィルタリング条件〔BGP4+〕 616
集約元経路情報のフィルタリング条件〔BGP4〕 378
集約元経路情報のフィルタリング条件〔RIP/OSPF〕 317
集約元経路情報のフィルタリング条件〔RIPng/OSPFv3〕 587
集約元経路の広告抑止〔BGP4+〕 616
集約元経路の広告抑止〔BGP4〕 379
集約元経路の広告抑止〔RIP/OSPF〕 317
集約元経路の広告抑止〔RIPng/OSPFv3〕 587
集約元経路の広告抑止の適用例 318
収容インタフェース数 8
収容条件 43
収容条件〔収容条件と機器搭載条件〕 35
重要パケット保護機能〔用語解説〕 757
受信側でのレイヤ 4 ヘッダ判別可否パターン 516
受信フレームの廃棄条件 157
出力インタフェースの決定〔IPv4 パケット中継〕 231
出力インタフェースの決定〔IPv6 パケット中継〕 520
出力優先制御〔用語解説〕 757
障害検出シーケンス例〔PPP 関係タイマ値，リトライ回数〕 189
障害検出時間〔BFD〕 420
障害検出乗数〔BFD〕 419
冗長経路 (回線障害などによる経路切り替え)〔IPv4 マルチキャスト〕 479
冗長経路 (回線障害などによる経路切り替え)〔IPv6 マルチキャスト〕 650
冗長経路時の注意事項〔IPv4 マルチキャスト (PIM-DM)〕 463
冗長経路時の注意事項〔IPv4 マルチキャスト (PIM-SM)〕 448
冗長経路時の注意事項〔IPv6 マルチキャスト〕 637

す

スタティック LSP 663
スタティック NDP 情報の設定 506
スタティック経路の経路選択〔RIP/OSPF〕 267
スタティック経路の経路選択〔RIPng/OSPFv3〕 549
スタティック経路のゲートウェイ監視〔RIP/OSPF〕 268

スタティック経路のゲートウェイ監視〔RIPng/OSPFv3〕 550
スタティック経路のゲートウェイ監視の例 269
スタティック経路の中継経路指定〔RIP/OSPF〕 267
スタティック経路の中継経路指定〔RIPng/OSPFv3〕 549
スタティックリンクアグリゲーション 161
スタティックルーティング〔BGP4+〕 592
スタティックルーティング〔BGP4〕 331
スタティックルーティング〔RIP/OSPF〕 267
スタティックルーティング〔RIPng/OSPFv3〕 549
スタティックルーティング〔用語解説〕 757
スタティックルーティングとダイナミックルーティング (BGP4) の同時動作 331
スタティックルーティングとダイナミックルーティング (BGP4+) の同時動作 592
スタティックルーティングとダイナミックルーティング (RIP/OSPF) の同時動作 271
スタティックルーティングとダイナミックルーティング〔RIP/OSPF〕 260
スタティックルーティングとダイナミックルーティング〔RIPng/OSPFv3〕 546
スタティックルーティングとダイナミックルーティングの同時動作 (RIPng/OSPFv3) 553
スタティックルーティングのネットワーク構成例〔RIP/OSPF〕 267
スタティックルーティングのネットワーク構成例〔RIPng/OSPFv3〕 549
スタブエリア 293
スタブルータ〔OSPF〕 307
スタブルータ〔OSPFv3〕 579
スタンバイリンク機能 162
ステートレスアドレス自動設定機能 499
ステートレスアドレス自動設定機能〔用語解説〕 757
スパニングツリー・アルゴリズム〔用語解説〕 758
スプリットホライズン 274
スループット〔用語解説〕 758

せ

静的グループ参加〔IGMP〕 438
静的グループ参加〔MLD〕 627
セクションオーバヘッドのフレームフォーマット〔OC-192c/STM-64 POS〕 171
セクションオーバヘッドのフレームフォーマット〔OC-48c/STM-16 POS〕 174
セッション 418
セッションの状態〔BFD〕 419
接続相手無応答障害検出シーケンス例〔PPP 関係タイマ値，リトライ回数〕 185
接続インタフェース〔1000BASE-X〕 139
接続インタフェース〔10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T〕 133
接続インタフェース〔10GBASE-R〕 143
接続インタフェース〔RM イーサネット〕 151
接続構成〔DHCP サーバ機能〕 249
接続構成〔DNS リレー機能〕 255
設定できないアドレス〔IPv6 アドレス〕 498
設定できるアドレス〔IPv6 アドレス〕 498
全ノードアドレス 497
全ルータアドレス 497

そ

送信側でのレイヤ 4 ヘッダ判別可否パターン 517
送信元アドレスと宛先アドレスのスコープが異なるパケットの扱い 543
増設メモリ単位と搭載メモリ量〔AX7700R〕 42
増設メモリ単位と搭載メモリ量〔AX7800R〕 39
装置 MAC アドレス 160
装置アドレス〔BGP4〕 339
装置アドレス〔BGP4+〕 599
装置アドレス使用上の注意事項〔BGP4〕 339
装置アドレス使用上の注意事項〔BGP4+〕 599
装置構成 7
装置の BCU 型名略称と構成〔AX7700R〕 22
装置の外観 9
装置の概略〔AX7700R〕 21
装置の構成要素 15
ソフトウェア 28
ソフトウェア・オプションライセンス一覧 28
ソフトウェア構成 28
ソフトウェアによるマルチキャストパケット中継処理 440

た

帯域制御〔用語解説〕 758
ダイナミックエントリ，スタティックエントリの最大エントリ数〔AX7700R〕 129
ダイナミックエントリ，スタティックエントリの最大エントリ数〔AX7800R〕 89
ダイナミックルーティング (BGP4) 331
ダイナミックルーティング (BGP4+) 592
ダイナミックルーティング (RIP/OSPF) 271
ダイナミックルーティング (RIPng/OSPFv3) 553
ダイナミックルーティング〔用語解説〕 758
タイブレーク条件 353
多重トンネル 533
多重トンネル禁止構成例 1 534
多重トンネル禁止構成例 2 534

多重トンネルにならない構成例 1　535
多重トンネルにならない構成例 2　536

ち

注意事項〔ICMP〕 205
中継機能〔IPv4 パケット中継〕 208
中継機能〔IPv6 パケット中継〕 507
中継時の設定内容　241
中継対象アドレス　629
直結経路の取り扱い（ブロードキャスト型の場合）〔RIP/OSPF〕 262
直結経路の取り扱い（ブロードキャスト型の場合）〔RIPng/OSPFv3〕 547
直結経路の取り扱い（ポイント－ポイント型のグローバルアドレス，手動設定リンクローカルアドレスの場合）547
直結経路の取り扱い（ポイント－ポイント型の場合）262
直結経路の取り扱い〔RIP/OSPF〕 262
直結経路の取り扱い〔RIPng/OSPFv3〕 547
直結経路を広告しない構成例　278

つ

追加 AS パス数の変更　601
通常のアドレス境界設計例　263
通信機能　203
通信機能〔IPv6〕 502
通知する経路情報の NextHop 属性の設定例　344
通知する経路情報のネクストホップ例　602

て

データリンクコネクション〔PPP〕 178
適応ネットワーク構成〔IPv4 マルチキャスト〕 480
適応ネットワーク構成〔IPv6 マルチキャストグループマネージメント機能〕 627
適応ネットワーク構成〔IPv6 マルチキャスト〕 651
デフォルトルートの広告の例　325
電源機構〔AX7700R〕 26
電源機構〔AX7800R〕 20
電源搭載方法〔AX7700R〕 42
電源搭載方法〔AX7800R〕 39
伝送速度および，全二重および半二重モードごとの接続仕様〔1000BASE-X〕 139
伝送速度および，全二重および半二重モードごとの接続仕様〔10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T〕 134
伝送速度および，全二重および半二重モードごとの接続仕様〔RM イーサネット〕 152

と

同一 AS 番号を持つ VPN サイト間の接続　704
同一 LAN 上の刈り込み　462
同一宛先経路の広告条件〔BGP4+〕 593
同一宛先経路の広告条件〔BGP4〕 332
同一プロトコルによるトンネル禁止構成例 (IPv4 over IPv4 トンネル）538
同一プロトコルによるトンネル禁止構成例 (IPv6 over IPv6 トンネル）537
同一リンクでのハードウェア中継機能　543
同一ルータ ID の使用　703
動作〔PIM-SM〕 443
搭載条件　36
動作モード〔OC-192c/STM-64 POS〕 173
動作モード〔OC-48c/STM-16 POS〕 176
トポロジとコストの設定例〔RIP/OSPF〕 289
トポロジとコストの設定例〔RIPng/OSPFv3〕 566
トラップ〔用語解説〕 758
トラフィックエンジニアリング　662
トラフィックエンジニアリング〔MPLS を導入するメリット〕 658
トランシーバの種類〔AX7700R〕 26
トランシーバの種類〔AX7800R〕 20
トンネル　530
トンネル間にアドレス変換機能装置のある禁止構成例　536
トンネル機能使用時の注意事項　532

な

内部ピア（インターナルピア）を形成するルータ C への経路情報　344
内部ピア（ルーティングピア）を形成するルータ D への経路情報　344
内部ピア〔BGP4〕 338
内部ピア〔BGP4+〕 598
内部ピアと外部ピア〔BGP4〕 338
内部ピアと外部ピアの例〔BGP4+〕 598

に

入力インタフェースで中継可否を決定する設定例　210
認証 (IS-IS) 394
認証〔OSPF〕 300
認証の方式と認証の鍵　296

ね

ネガティブキャッシュ〔IPv4 マルチキャスト〕 441
ネガティブキャッシュ〔IPv6 マルチキャスト〕 630

ネクストホップ 280
ネゴシエーションできる機能〔BGP4〕 355
ネゴシエーションできる機能〔BGP4+〕 604
ネゴシエーションの動作概念 355
ネゴシエーション未収束シーケンス例〔PPP 関係タイマ値，リトライ回数〕 186
ネットワークインタフェース機構 (NIF) の種類〔AX7700R〕 25
ネットワークインタフェース機構 (NIF) の種類〔AX7800R〕 19
ネットワークインタフェース機構〔AX7700R〕 23
ネットワークインタフェース機構〔AX7800R〕 17
ネットワーク間接続装置筐体〔AX7700R〕 22
ネットワーク間接続装置筐体〔AX7800R〕 15
ネットワーク構成例〔DHCP/BOOTP リレーエージェント機能〕 242
ネットワーク構成例〔OSPF〕 289
ネットワーク構成例〔OSPFv3〕 566
ネットワーク構成例〔POS〕 170
ネットワーク構成例〔Tag-VLAN 連携〕 195
ネットワーク構成例〔イーサネット〕 132
ネットワーク構成例〔複数のプロトコルで同じ宛先の経路を学習する場合〕 326
ネットワーク構成例〔DNS リレー機能〕 256
ネットワーク構成例〔MPLS〕 658
ネットワーク構築時の注意事項 688
ネットワークコネクション〔PPP〕 179
ネットワーク設計時の注意事項〔L2-VPN〕 715
ネットワーク設計時の注意事項〔MPLS〕 674
ネットワーク設計の考え方〔BGP4+〕 591
ネットワーク設計の考え方〔BGP4〕 330
ネットワーク設計の考え方〔IPv4 マルチキャスト〕 475
ネットワーク設計の考え方〔RIP/OSPF〕 262
ネットワーク設計の考え方〔RIPng/OSPFv3〕 547
ネットワーク設計の考え方〔IPv6 マルチキャスト〕 647
ネットワークブロードキャスト 211

は

ハードウェアキュー長〔用語解説〕 758
ハードウェアによるマルチキャストパケット中継処理 440
配布先プロトコルのフィルタリング条件〔BGP4+〕 613
配布先プロトコルのフィルタリング条件〔BGP4〕 375
配布先プロトコルのフィルタリング条件〔RIP/OSPF〕 313
配布先プロトコルのフィルタリング条件〔RIPng/OSPFv3〕 584
配布プレフィックスの経路情報 527
配布プレフィックスの使用状況の確認 528
バウンダリノード〔用語解説〕 758
パケット制御 473
パケット制御〔IPv6 マルチキャストソフト処理パケット制御機能〕 645
パケット制御対象受信要因 473
パケット制御対象受信要因〔IPv6 マルチキャストソフト処理パケット制御機能〕 645
パケットの転送例 237
パケットのフラグメント化 215
パケットルーティング機構〔AX7700R〕 23
パケットルーティング機構〔AX7800R〕 17
パケットを破棄する例 237
パスオーバヘッドのフレームフォーマット〔OC-192c/STM-64 POS〕 172
パスオーバヘッドのフレームフォーマット〔OC-48c/STM-16 POS〕 174
バックアップ回線を使用した構成での AS 外経路の導入例〔RIP/OSPF〕 298
バックアップ回線を使用した構成での AS 外経路の導入例〔RIPng/OSPFv3〕 574
バックボーン 292
バックボーン間の接続〔RIP/OSPF〕 295
バックボーン間の接続〔RIPng/OSPFv3〕 571
バックボーン分断に対する予備経路〔RIP/OSPF〕 295
バックボーン分断に対する予備経路〔RIPng/OSPFv3〕 571
パッドの扱い 157
パラメータリスト〔PPP 制御パケット〕 182

ひ

ピアの種類〔BGP4〕 338
ピアの種類〔BGP4+〕 598
標準 MIB〔用語解説〕 758
平文パスワード認証 300

ふ

フィルタリング・QoS〔AX7700R〕 123
フィルタリング・QoS〔AX7800R〕 76
フィルタリング〔IPv4 パケット中継〕 219
フィルタリング〔IPv6 パケット中継〕 508
フィルタリング〔用語解説〕 758
フィルタリング条件 313
フィルタリング使用時の注意事項〔IPv4 パケット中継〕 227

フィルタリング使用時の注意事項〔IPv6 パケット中継〕 516
フィルタリングの運用について〔IPv4 パケット中継〕 220
フィルタリングの運用について〔IPv6 パケット中継〕 509
フィルタリングの概念〔BGP4+〕 611
フィルタリングの概念〔BGP4〕 369
フィルタリングの概念〔RIPng/OSPFv3〕 583
フィルタリングの仕組み 219
フィルタリングのネットワーク構成 219
複数の VPN に所属する VPN サイト 694
複数のピアから学習した BGP4 経路のマルチパス 353
複数のピアから学習した BGP4 経路マルチパス化の概念 354
複数のプロトコルで同じ宛先の経路を学習する場合の注意事項 326
複数プロトコル同時動作時の注意事項 324
物理インタフェース 133
物理インタフェース〔POS〕 171
プライベート MIB〔用語解説〕 758
フラグメント化 213
フラグメント化モデル 215
フラグメントの再構成 215
フラグメントの生成 215
プリファレンス値〔RIP/OSPF〕 271
プリファレンス値〔RIPng/OSPFv3〕 553
プリファレンスのデフォルト値〔BGP4+〕 592
プリファレンスのデフォルト値〔BGP4〕 331
プリファレンス値〔RIP/OSPF〕 272
プリファレンスのデフォルト値〔RIPng/OSPFv3〕 554
フレーム送信時のポート振り分け 164
フレームフォーマット〔MAC/LLC 副層制御〕 155
フレームフォーマット〔OC-192c/STM-64 POS〕 171
フレームフォーマット〔OC-48c/STM-16 POS〕 174
フレームフォーマットの詳細情報〔OC-192c/STM-64 POS〕 172
フレームフォーマットの詳細情報〔OC-48c/STM-16 POS〕 175
プレフィックス長で設定できる条件 499
フロー検出条件〔IPv4 パケット中継〕 219
フロー検出条件〔IPv6 パケット中継〕 508
フロー検出とパケット中継方式との対応〔IPv4 パケット中継〕 225
フロー検出とパケット中継方式との対応〔IPv6 パケット中継〕 513
フローコントロール〔1000BASE-X〕 140
フローコントロール〔10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T〕 135
フローコントロール〔10GBASE-R〕 144
フローコントロールの受信動作〔1000BASE-X〕 141
フローコントロールの受信動作〔10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T〕 135
フローコントロールの受信動作〔10GBASE-R〕 144
フローコントロールの送信動作〔1000BASE-X〕 140
フローコントロールの送信動作〔10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T〕 135
フローコントロールの送信動作〔10GBASE-R〕 144
ブロードキャスト型インタフェース接続での NextHop 属性の設定例 344
ブロードキャスト型インタフェース接続でのネクストホップ情報の設定例 603
ブロードキャスト型ネットワークと指定ルータ〔RIP/OSPF〕 297
ブロードキャスト型ネットワークと指定ルータ〔RIPng/OSPFv3〕 573
ブロードキャスト接続で広告する経路情報 276
ブロードキャスト接続の広告条件 276
ブロードキャスト接続のナチュラルマスク経路およびサブネットマスク経路情報の広告 275
ブロードキャストパケットの中継方法 208

ほ

ポイントーポイント型回線接続での制限 233
ポイントーポイント型回線での同一サブネットアドレス割り当て 263
ポイントーポイント型回線の途中にアドレス境界を置く場合 263
ポイントーポイント型回線の途中にアドレス境界を置く例 264
ポイントーポイント型のリンクローカルアドレスの場合 548
ポイントーポイント接続で広告する経路情報 277
ポイントーポイント接続でのナチュラルマスク経路およびサブネットマスク経路情報の広告 276
ポイントーポイント接続のサブネット経路情報の広告条件 277
ポイントーポイント接続のナチュラルマスク経路情報の広告条件 277
ポイントーポイント接続のナチュラルマスク経路情報の不一致 279
包含サブネットの注意事項 215
ホールドダウン〔RIP/OSPF〕 282
ホールドダウン〔RIPng/OSPFv3〕 559
ホールドダウン期間中の再学習〔RIP/OSPF〕 283

ホールドダウン期間中の再学習〔RIPng/OSPFv3〕 560
ホスト経路情報の広告 277
ホスト経路情報の広告条件 278
ホスト名情報〔IPv6 パケット中継〕 500
ポリシー〔用語解説〕 758
ポリシーインタフェース情報〔用語解説〕 758
ポリシールーティング 236
ポリシールーティング〔IPv4 パケット中継〕 236
ポリシールーティング〔IPv6 パケット中継〕 523
ポリシールーティング〔用語解説〕 758
ポリシールーティング機能 236
ポリシールーティンググループ情報 236
ポリシールーティンググループ情報〔ポリシールーティング項目〕 239
ポリシールーティング項目 238
ポリシールーティング使用時の注意事項 239
ポリシールーティング制御 236
ポリシールーティングパケット転送例 1 237
ポリシールーティングパケット転送例 2 238
ポリシールーティングパケット転送例 3 239
ポリシールーティングリスト情報 236
ポリシールーティングリスト情報〔ポリシールーティング項目〕 238
本装置でサポートする IP-VPN の方式 680
本装置で使用する IPv6 アドレスの扱い 498
本装置で使用できる Community 属性 345
本装置の PS 型名略称と構成〔AX7700R〕 26
本装置の機能 5
本装置のコンセプト 2
本装置の特長 3
本装置のモデル 8
本装置のモデルの種類 8

ま

マーカー〔用語解説〕 759
マッピングされない VPN 経路の取り扱いについての注意事項 693
マルチキャスト〔用語解説〕 759
マルチキャストアドレス〔IPv6 アドレス〕 490
マルチキャストアドレス〔IPv6 パケット中継〕 495
マルチキャストアドレス通信 490
マルチキャストアドレスの使用 280
マルチキャストアドレスのスコープフィールド値 496
マルチキャストアドレスのフォーマット 618
マルチキャストアドレスフォーマット 429
マルチキャストグループマネージメント機能〔用語解説〕 759
マルチキャスト経路情報またはマルチキャスト中継エントリの検索〔IPv4 マルチキャスト〕 440
マルチキャスト経路情報またはマルチキャスト中継エントリの検索方法 440
マルチキャストトンネル機能〔用語解説〕 759
マルチキャスト配送ツリー刈り込み前の動作 460
マルチキャスト配送ツリーの刈り込み〔DVMRP〕 468
マルチキャスト配送ツリーの刈り込み〔PIM-DM〕 459
マルチキャスト配送ツリーの刈り込み〔PIM-SM〕 446
マルチキャスト配送ツリーの刈り込み動作〔DVMRP〕 470
マルチキャスト配送ツリーの刈り込み動作〔PIM-DM〕 461
マルチキャスト配送ツリーの刈り込み前の動作 469
マルチキャスト配送ツリーの再接続〔DVMRP〕 470
マルチキャスト配送ツリーの再接続〔PIM-DM〕 461
マルチキャスト配送ツリーの再接続後の動作 471
マルチキャスト配送ツリーの再接続動作 471
マルチキャスト配送ツリーへの再接続後動作 462
マルチキャスト配送ツリーへの再接続動作 462
マルチキャストルーティングプロトコルの適応形態 442
マルチパス〔用語解説〕 759
マルチパス仕様 230
マルチパスを使用した負荷分散（隣接ルータが単一の場合） 229
マルチパスを使用した負荷分散（隣接ルータが複数の場合） 230
マルチバックボーン機能使用時の注意事項〔OSPF〕 302
マルチバックボーン機能使用時の注意事項〔OSPFv3〕 575
マルチホーム・ネットワークの設計〔RIP/OSPF〕 266
マルチホーム・ネットワークの設計〔RIPng/OSPFv3〕 548
マルチホーム接続 200
マルチホーム接続された VPN サイト 695
マルチホーム接続時のパケット中継動作 201
マルチホームの最大アドレス数〔AX7700R〕 108
マルチホームの最大アドレス数〔AX7800R〕 60
マルチレイヤコントロールプロセッサ〔AX7700R〕 23
マルチレイヤコントロールプロセッサ〔AX7800R〕 17

み

未指定アドレス 493
未指定アドレス〔用語解説〕 759

め

明示的ルーティング 658
メッセージ送受信相手の限定 283

も

網構成とルーティング〔IP-VPN〕 685
モデルごとの PRU 搭載条件〔AX7800R〕 37

ゆ

優先 MC スロット指定機能〔用語解説〕 759
優先度と DSCP 値および EXP bits のマッピング例 673
ユニキャストアドレス 492
ユニキャストアドレス〔IPv6 アドレスの定義〕 489
ユニキャストアドレス通信 489

よ

要請ノードアドレス 497
抑止経路の復旧 701
予約マルチキャストアドレス 496

ら

ラベル配布機能の主な機能 660
ラベル配布の概要 660
ラベル配布プロトコル 660
ランデブーポイントおよびブートストラップルータ (BSR) 632
ランデブーポイントおよびブートストラップルータ (BSR) の役割 444
ランデブーポイント経由のマルチキャストパケット通信 (カプセル化) 445
ランデブーポイント経由のマルチキャストパケット通信 (非カプセル化) 445
ランデブーポイント候補指定機能〔IPv4 PIM-SM〕 449
ランデブーポイントに対するグループ参加情報の通知 632
ランデブーポイントへのグループ参加情報の通知 444

り

リスタートルータの機能〔BGP4〕 359
離脱ポート数制限機能 162
両スイッチ併用設定例 210
両スイッチを指定した場合の組み合わせ 210
リレーエージェント情報オプション (Option82) 246
リレーエージェント設定項目 (構成例 1) 243
リレーエージェント設定項目 (構成例 2) 243
リレーエージェント設定項目 (構成例 3) 244
リレーエージェント設定項目 (構成例 4) 245
リレーエージェントを経由する場合の接続構成〔DHCP サーバ機能〕 251
リンクアグリゲーション 161
リンクアグリゲーション〔収容条件〕〔AX7700R〕 91
リンクアグリゲーション〔収容条件〕〔AX7800R〕 44
リンクアグリゲーションが不可能な構成 164
リンクアグリゲーションが不可能な構成例 165
リンクアグリゲーション構成変更の手順 165
リンクアグリゲーション仕様 161
リンクアグリゲーション使用時の注意事項 164
リンクアグリゲーションの構成手順 165
リンクアグリゲーションの準拠規格 718
リンク切断時接続相手無応答シーケンス例〔PPP 関係タイマ値，リトライ回数〕 187
リンクローカルアドレス 492

る

ルータ 1 を根とする最短木〔OSPF〕 290
ルータ 1 を根とする最短木〔RIPng/OSPFv3〕 567
ルータ 2 を根とする最短木〔OSPF〕 291
ルータ 2 を根とする最短木〔RIPng/OSPFv3〕 567
ルータ間の接続の検出〔OSPF〕 296
ルータ間の接続の検出〔OSPFv3〕 572
ルーティング・QoS テーブル検索エンジン〔AX7700R〕 23
ルーティング・QoS テーブル検索エンジン〔AX7800R〕 17
ルーティングテーブルの検索〔IPv4 パケット中継〕 208
ルーティングテーブルの検索〔IPv6 パケット中継〕 507
ルーティングテーブルの内容〔IPv4 パケット中継〕 208
ルーティングテーブルの内容〔IPv6 パケット中継〕 507
ルーティングピア〔BGP4+〕 598
ルーティングピア〔BGP4〕 339
ルーティングピア〔用語解説〕 759
ルーティングピアで非 BGP4+ スピーカを経由する場合の注意事項〔BGP4+〕 599

ルーティングピアで非 BGP4 スピーカを経由する場合の注意事項 339
ルーティングプロトコルごとの適用範囲〔RIP/OSPF〕 261
ルーティングプロトコルごとの適用範囲〔RIPng/OSPFv3〕 546
ルーティングプロトコルの適用範囲 691
ルーティングマネージャ〔AX7700R〕 22
ルーティングマネージャ〔AX7800R〕 17
ルーティングリソース〔AX7700R〕 109
ルーティングリソース〔AX7800R〕 61
ルート・フラップ・ダンピング〔BGP4+〕 606
ルート・フラップ・ダンピング〔BGP4〕 347
ルート・フラップ・ダンピング〔用語解説〕 759
ルート・フラップ・ダンピング機能の構成要素 347
ルート・フラップ・ダンピングの動作概念 347
ルート・リフレクション〔BGP4+〕 604
ルート・リフレクション〔BGP4〕 347
ルート・リフレクション〔用語解説〕 759
ルート・リフレクション構成上の注意事項 349
ルート・リフレクションの概念と経路情報の流れ 348
ルート・リフレクタの冗長構成の例 349
ルート・リフレッシュ〔BGP4+〕 605
ルート・リフレッシュ〔BGP4〕 355
ルート・リフレッシュ〔用語解説〕 759
ルート・リフレッシュ機能 355
ルート・リフレッシュ機能の動作概念 356
ルート・リフレッシュ機能の動作概念図 605
ルート・リフレッシュ使用時の注意事項〔BGP4〕 356
ルート・リフレッシュ使用時の注意事項〔BGP4+〕 605
ルートタグ 280
ループバックアドレス 493
ループバックアドレス〔用語解説〕 759

れ

レイヤ 3 インタフェース 191
レシーブルータの機能〔BGP4〕 361

ろ

ローカル・サイトの経路とリモート・サイトの経路の優先度 704
ロードバランス〔IPv4 パケット中継〕 229
ロードバランス〔IPv6 パケット中継〕 519
ロードバランス概説〔IPv4 パケット中継〕 229
ロードバランス概説〔IPv6 パケット中継〕 519
ロードバランス機能〔用語解説〕 759
ロードバランス仕様〔IPv4 パケット中継〕 230
ロードバランス仕様〔IPv6 パケット中継〕 519
ロードバランス使用時の注意事項〔IPv4 パケット中継〕 232
ロードバランス使用時の注意事項〔IPv6 パケット中継〕 521

わ

ワーニング・メッセージの出力 702